
一. 选择题

1. 下列各图所示的速率分布曲线,哪一图中的两条曲线能是同一温度下氮气和氦气的分子速率分布曲线?



2. 对于室温下的

双原子分子理想气体,在等压膨胀的情况下,系统对外所作的功与从外界吸收的热量之比 W / O 等于

- (A) 2/3.
- (B) 1/2.
- (C) 2/5.
- (D) 2/7.

[]

- 3. 一定量的理想气体向真空作绝热自由膨胀,体积由 V_1 增至 V_2 ,在此过程中气体的
 - (A) 内能不变, 熵增加.
- (B) 内能不变, 熵减少.
- (C) 内能不变, 熵不变.
- (D) 内能增加, 熵增加.

Γ

- 4. 在双缝干涉实验中,设缝是水平的. 若双缝所在的平板稍微向上平移,其它条件不变,则屏上的干涉条纹
 - (A) 向下平移,且间距不变.
- (B) 向上平移, 且间距不变.
- (C) 不移动,但间距改变.
- (D) 向上平移,且间距改变.

Γ


- 5. 使一光强为 I_0 的平面偏振光先后通过两个偏振片 P_1 和 P_2 . P_1 和 P_2 的偏振化方向与原入射光光矢量振动方向的夹角分别是 α 和 90°,则通过这两个偏振片后的光强 I是
 - (A) $\frac{1}{2}I_0\cos^2\alpha$.
- (B) 0
- (C) $\frac{1}{4}I_0\sin^2(2\alpha)$.
- (D) $\frac{1}{4}I_0\sin^2\alpha$.
- (E) $I_0 \cos^4 \alpha$.
- 6. 某种透明媒质对于空气的临界角(指全反射)等于 45°, 光从空气射向此媒质时的布儒斯特角是
 - (A) 35.3°
- (B) 40.9°
- (C) 45°
- (D) 54.7°
- (E) 57.3°
- []

Γ

8. 设粒子运动的波函数图线分别如图(A)、 (B)、(C)、(D)所示,那么其中确定粒子动量 的精确度最高的波函数是哪个图? Γ 7 (D) 二. 填空题 1. 有一瓶质量为M的氢气(视作刚性双原子分子的理想气体),温度为T,则氢分子的平均 平动动能为,氢分子的平均动能为,该瓶氢气的内能为 2. 右图为一理想气体几种状态变化过程的 p-V 图,其中 MT 为等温线, MQ 为绝热线, 在 AM、BM、CM 三种准静 杰过程中: (1) 温度升高的是___ 过程: (2) 气体吸热的是_____过程. 3. 用 λ =600 nm 的单色光垂直照射牛顿环装置时,从中央向 α 外数第4个(不计中央暗斑)暗环 对应的空气膜厚度为____ μm. (1 nm=10⁻⁹ m) 4. 在单缝的夫琅禾费衍射实验中, 屏上第三级暗纹对应于单缝处波面可划分 个半波带,若将缝宽缩小一半,原来第三级暗纹处将是 5. 用波长为 λ 的单色平行红光垂直照射在光栅常数 $d=2\mu m$ ($1\mu m=10^{-6}$ m)的光栅上,用焦距 f=0.500 m 的透镜将光聚在屏上,测得第一级谱线与透镜主焦点的距离 l=0.1667 m.则可知该 入射的红光波长 λ =_____nm. (1 nm =10⁻⁹ m) 6. 在光学各向异性晶体内部有一确定的方向,沿这一方向寻常光和非常光的__ 等,这一方向称为晶体的光轴.只具有一个光轴方向的晶体称为 晶体. 10. 根据泡利不相容原理,在主量子数 n=4 的电子壳层上最多可能有的电子数为

三. 计算题

- 1. 某理想气体在 p-V 图上等温线与绝热线相交于 A 点,如图. 已知 A 点的压强 p_1 =2×10⁵ Pa,体积 V_1 =0.5×10⁻³ m³,而且 A 点处等温线斜率与绝热线斜率之比为 0.714. 现使气体从 A 点绝热膨胀至 B 点,其体积 V_2 =1×10⁻³ m³,求
 - (1) *B* 点处的压强;
 - (2) 在此过程中气体对外作的功.



- 2. 用每毫米 300 条刻痕的衍射光栅来检验仅含有属于红和蓝的两种单色成分的光谱,已知 红谱线波长 λ_R 在 0.63—0.76 μ m 范围内,蓝谱线波长 λ_R 在 0.43—0.49 μ m 范围内. 当光垂直 入射到光栅时,发现在衍射角为 24.46°处,红蓝两谱线同时出现. 在什么角度下红蓝两谱 线还会同时出现?
- 3. 用波长和=1Å的光子做康普顿实验.
 - (1) 散射角*ϕ*=90°的康普顿散射波长是多少?
 - (2) 反冲电子获得的动能有多大? (普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \,\mathrm{J \cdot s}$,电子静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \,\mathrm{kg}$)
- 4. 求出实物粒子德布罗意波长与粒子动能 E_K 和静止质量 m_0 的关系,并得出:

$$E_K << m_0 c^2$$
 时, $\lambda \approx h / \sqrt{2 m_0 E_K}$; $E_K >> m_0 c^2$ 时, $\lambda \approx h c / E_K$.

参考答案

一. 选择题

1.[B] 2.[D] 3.[A] 4.[B] 5.[C] 6.[D] 8.[A]

二. 填空题

1.
$$\frac{3}{2}kT$$
 $\frac{5}{2}kT$ $\frac{5}{2}MRT/M_{\text{mol}}$ 2. $BM \sim CM$ CM

- 3. 1.2 4. 6 第一级明(只填"明"也可以)
- 5. 632.6 或 633 6. 传播速度 单轴
- 9. *h* / (2π); 0; 量子力学 三. 计算题

1. 解: (1)由等温线
$$pV = C$$
 得 $(\frac{d p}{dV})_T = -\frac{p}{V}$ 由绝热线 $pV^{\gamma} = C$ 得 $(\frac{d p}{dV})_Q = -\gamma \frac{p}{V}$ 由题意知
$$\frac{(d p/dV)_T}{(d p/dV)_Q} = \frac{-p/V}{-\gamma p/V} = \frac{1}{\gamma} = 0.714$$
 故 $\gamma = 1/0.714 = 1.4$

 $p_1 V_1^{\gamma} = p_2 V_2^{\gamma}$ 由绝热方程

可得
$$p_2 = p_1 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma} = 7.58 \times 10^4 \text{ Pa}$$

(2)
$$W = \int_{V_1}^{V_2} p \, dV = \int_{V_1}^{V_2} p_1 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma} \, dV = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{\gamma - 1} = 60.5 \text{ J}$$

对于红光,取k=2,则

对于蓝光,取 k=3,则

 $\lambda_R=0.69 \ \mu m$ $\lambda_B=0.46 \ \mu m$

红光最大级次

 $k_{\text{max}} = (a + b) / \lambda_{\text{R}} = 4.8,$

取 k_{max} =4 则红光的第 4 级与蓝光的第 6 级还会重合. 设重合处的衍射角为 ψ' , 则

$$\sin \psi' = 4\lambda_R / (a+b) = 0.828$$

:.

w′=55.9°

3. 解: (1) 康普顿散射光子波长改变:

$$\Delta \lambda = (hm_e c)(1 - \cos \phi) = 0.024 \times 10^{-10} \text{ m}$$

 $\lambda = \lambda_0 + \Delta \lambda = 1.024 \times 10^{-10} \text{ m}$

(2) 设反冲电子获得动能 $E_K = (m - m_e)c^2$,根据能量守恒:

$$hv_0 = hv + (m - m_e)c^2 = hv + E_K$$

 $hc/\lambda_0 = [hc/(\lambda_0 + \Delta\lambda)] + E_K$ 即

故
$$E_K = hc\Delta\lambda/[\lambda_0(\lambda_0 + \Delta\lambda)] = 4.66 \times 10^{-17} \text{ J} = 291 \text{ eV}$$

4. 解:由

解出:

$$E_K = mc^2 - m_0 c^2 = \left[m_0 c^2 / \sqrt{1 - (\upsilon/c)^2} \right] - m_0 c^2$$

$$m = \left(E_K + m_0 c^2 \right) / c^2$$

$$v = c\sqrt{E_K^2 + 2E_K m_0 c^2} / (E_K + m_0 c^2)$$

根据德布罗意波:

$$\lambda = h/p = h/(mv)$$

把上面 m, v代入得:

$$\lambda = \frac{hc}{\sqrt{E_K^2 + 2E_K m_0 c^2}}$$

当 $E_{\scriptscriptstyle K} << m_0 c^2$ 时,上式分母中, $E_{\scriptscriptstyle K}^2 << 2 E_{\scriptscriptstyle K} m_0 c^2$, $E_{\scriptscriptstyle K}^2$ 可略去.

 $\lambda = hc / \sqrt{2E_K m_0 c^2} \approx h / \sqrt{2E_K m_0}$ 得

当 $E_K >> m_0 c^2$ 时,上式分母中, $E_K^2 >> 2E_K m_0 c^2$, $2E_K m_0 c^2$ 可略去.

 $\lambda \approx hc/E_{\nu}$ 得