B. 在 C 语言程序中,要调用的函数必须在 main()函数中定义
C. C 语言程序总是从 main()函数开始执行
D. C 语言程序中的 main()函数必须放在程序的开始部分
2、C语言可执行程序的开始执行点是(c)
A. 程序中的一条可执行语句
B. 程序中第一个函数
C. 程序中的 main 函数
D. 包含文件中的第一个函数
3、C 程序是(B)
A. 顺序执行
B. 从 Main 函数开始
C. 从函数体开始
D. 任意语句
4、C语言程序的基本单位是B
A. 语句
B. 函数
C. 程序行
D. 字符
5、C语言程序由(C)组成

一、单选题:

1、以下说法中正确的是(c)

A. C语言程序总是从第一个的函数开始执行

- A. 子程序
- B. 过程
- C. 函数
- D. 主程序段程序
- 6、一个 C 程序的执行是从(A)
- A. 本程序的 main 函数开始, 到 main 函数结束
- B. 本程序文件的第一个函数开始, 到本程序文件的最后一个函数结束
- C. 本程序的 main 函数开始,到本程序文件的最后一个函数结束
- D. 本程序文件的第一个函数开始,到本程序 main 函数结束
- 7、以下叙述正确的是(C)
- A. 在 C 程序中, main 函数必须位于程序的最前面
- B. C 程序的每行中只能写一条语句
- C. C 语言本身没有输入输出语句
- D. 在对一个 C 程序进行编译的过程中,可发现注释中的拼写错误
- 8、以下叙述不正确的是 D
- A. 一个 C 源程序可由一个或多个函数组成
- B. 一个 C 源程序必须包含一个 main 函数
- C. C 程序的基本组成单位是函数
- D. 在 C 程序中, 注释说明只能位于一条语句的后面
- 9、C语言规定,在一个源程序中,main 函数的位置(C)
- A. 必须在最开始
- B. 必须在系统调用的库函数的后面

D. 必须在最后
10、一个 C 语言程序是由 B
A. 一个主程序和若干子程序组成
B. 函数组成
C. 若干过程组成
D. 若干子程序组成
二、填空题:
1、函数体用{开始,用}结束。
2、C 源程序的基本单位是函数
3、一个 C 源程序中至少应包括一个MAIN 函数
4、在一个 C 源程序中,注释部分两侧的分界符分别为/*和*/
三、程序设计题:(这两个程序设计题上课讲过我就不做了,自己写吧)
1、编写一个 C 程序,输出以下信息:

Very good!

2、编写一个程序,输入 a,b,c 三个值,输出其中最大者。

C. 可以任意