

# Guia do publicador — outro PC

Dashboard Produção · como a planilha chega no site sem enviar ficheiro no navegador.  
Use este PDF no PC do trabalho. No Cursor, peça: “leia docs/Guia-publicador-outro-PC.md e me ajude neste PC”.

## 1. Em uma frase

O site na Vercel **não lê o Excel**. Um programa neste computador (o **publicador / vigia**) lê as três planilhas, monta um banco e envia para o Blob. Quem abre o dashboard só recarrega a página.

**Excel salvo neste PC** → terminal com o vigia → **Blob na Vercel** → o site mostra os números.

## 2. As três peças (não misture)

| Peça                                            | O que é                                                  | O que você faz                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Código (GitHub)                                 | O programa do dashboard e do vigia.                      | Clone ou <code>git pull</code> uma vez. Não é a planilha. |
| Números (Blob)                                  | Arquivo <code>dashboard/producao.sqlite</code> na nuvem. | O vigia atualiza sozinho quando o Excel é salvo.          |
| Segredos e caminhos ( <code>.env.local</code> ) | Token do Blob + pastas das planilhas <b>deste</b> PC.    | Criar de novo em cada máquina. <b>Não vai no Git.</b>     |

**Se o PC desligar** ou o terminal fechar: o site continua no ar, com a **última carga boa**. Só para de atualizar até o vigia voltar em algum PC.

Só **um** computador deve ter o vigia ligado. Notebook e PC do trabalho ao mesmo tempo brigam para publicar.

## 3. O que você NÃO precisa fazer de novo

- Criar outro Blob na Vercel (já existe: `dashboard-producao1-blob`, Private, GRU1).
- Colocar o token outra vez em Environment Variables da Vercel (já está no projeto para o **site** ler o Blob).
- Escolher / enviar planilha no navegador.
- **Fazer deploy a cada atualização de Excel**. Deploy reconstrói o *código* do site. Salvar a planilha é só *dado*: o vigia manda para o Blob; ninguém precisa de `git push` nem Redeploy.

## 4. Passo a passo no PC novo

Faça na ordem. Pasta do projeto = a pasta que contém `package.json`.

### Passo A — Trazer o código

Repositório: `https://github.com/AccaFioaFio/Dashboard_Producao`

- Se a pasta **não existe**: clone (GitHub Desktop ou `git clone`).
- Se a pasta **já existe**: abra o terminal nela e rode `git pull`.

O `.env.local` **não** vem no clone/pull. É normal. Você cria no passo C.

### Passo B — Instalar pacotes (uma vez nesta máquina)

No terminal, **dentro da pasta do projeto**:

```
pnpm install
```

Espere aparecer algo como `Done in ...`, **sem** a palavra `ERR_` no final.

Não rode `pnpm dev` / `npm run dev` ao mesmo tempo que o `install`. Isso trava o ficheiro `better-sqlite3` e aparece `EPERM`. Feche o site local, depois instale de novo.

Evite `pnpm carga:watch` neste PC se o pnpm tentar reinstalar pacotes sozinho. Use o comando do passo E.

### Passo C — Criar o ficheiro `.env.local`

Na raiz do projeto (junto do `package.json`), crie `.env.local`. **Não** cole nada no `package.json`.

Conteúdo (troque caminhos e cole o token de verdade):

```
BLOB_READ_WRITE_TOKEN=vercel_blob_rw_COLE_AQUI
BLOB_STORE_ID=store_qviaeEZFcFgswkZZ
CORTE_XLSX="C:/Users/SEU_USUARIO/OneDrive/.../PROGRAMAÇÃO CORTE E COSTURA .xlsx"
OFICINAS_XLSX="C:/Users/SEU_USUARIO/OneDrive/.../Produção Oficinas.xlsx"
SIGNUS_XLS="C:/Users/SEU_USUARIO/OneDrive/.../Movimentação Tecidos.xls"
```

- Caminhos **absolutos deste PC**, com aspas e barras `/` (não `\`).
- Os caminhos do notebook **não servem** no PC do trabalho.
- O token da Vercel é o **mesmo** em todos os PCs (é o mesmo Blob).

### Passo D — Copiar o token (sem errar o campo)

1. Vercel → projeto `dashboard-producao1` → Storage → Blob `dashboard-producao1-blob`.
2. Aba `.env.local` (não "Create Private Blob").

3. Olho / Show secrets no canto da caixa. Ícone de copiar.
4. No Value da Vercel, se estiver a *adicionar variável*: a Key já é `BLOB_READ_WRITE_TOKEN`; o Value é **só** `vercel_blob_rw_...`, sem `BLOB_READ_WRITE_TOKEN=` e sem aspas.
5. No ficheiro `.env.local` deste PC, a linha fica:  
`BLOB_READ_WRITE_TOKEN=vercel_blob_rw_...` (pode ter aspas; o script tira).

Não cole o token no chat nem no Git. Se vaziar, gere outro no Blob e atualize o `.env.local`.

## Passo E — Ligar o vigia (o “ponto 4” do dia a dia)

Isso não é deploy. É deixar um programa **acordado** o expediente todo, olhando as três planilhas.

```
npx tsx scripts/publish-carga.ts --watch
```

### Tem que aparecer:

```
watcher no ar. Ctrl+C para parar. Este PC precisa ficar ligado.  
corte C:/Users/.../PROGRAMAÇÃO CORTE E COSTURA .xlsx  
oficinas C:/Users/.../Produção Oficinas.xlsx  
signus C:/Users/.../Movimentação Tecidos.xls
```

A janela fica **ocupada**: o prompt `PS C:\...>` **não** volta. Não feche, não dê Ctrl+C, não desligue o PC no meio do dia.

Se os três caminhos ainda forem os do notebook, o `.env.local` deste PC está errado. Se o prompt voltar na hora, o vigia **morreu** — rode o mesmo comando de novo. **Não cole** a mensagem de erro de volta no terminal (o PowerShell tenta executar o texto e aparece “AT command”, “not recognized”, etc.).

Quem aponta no Excel só precisa **salvar**. Em até ~2 minutos, recarregue o site (Ctrl+Shift+R). Não escolha ficheiro no navegador.

## Passo F — Conferir no site

Abra `https://dashboard-producao1.vercel.app/configuracoes` (janela anônima se precisar).

- **Última leitura** deve ter data/hora, não `-`.
- Os caminhos `/var/task/Arquivos do Excel/...` na nuvem são **normais**: o site na Vercel não tem o Excel; ele lê o Blob. Ignore esses caminhos.

## 5. Rotina

| Quando | O que fazer |
|--------|-------------|
|--------|-------------|

|                                          |                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Começo do expediente (PC já configurado) | Só o passo E: o comando <code>--watch</code> e deixar a janela aberta. |
| Alguém salvou o Excel                    | Nada no Git. Recarregar o site depois de 1–2 min.                      |
| Fim do expediente                        | Pode fechar o terminal e desligar. O site fica na última carga.        |
| Trocar de máquina no dia seguinte        | No PC que for usar: passo E. Não ligue o vigia nos dois.               |
| Mudou o código (bug, tela)               | Aí sim: commit, push, esperar Deploy <b>Ready</b> na Vercel.           |

## 6. Problemas comuns

| O que aparece                         | Significado                                                      | O que fazer                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cannot find module 'better-sqlite3'   | Pacotes não instalados ou install incompleto.                    | Fechar o <code>dev</code> . Rodar <code>pnpm install</code> até <code>Done</code> . Depois o passo E.                                                          |
| EPERM no better-sqlite3               | Outro Node ( <code>next dev</code> ) está com o ficheiro aberto. | Ctrl+C no terminal do <code>dev</code> . Instalar de novo.                                                                                                     |
| Site com Última leitura –             | O site não leu o Blob (token no projeto / deploy antigo).        | Vercel → Environment Variables: <code>BLOB_READ_WRITE_TOKEN</code> e <code>BLOB_STORE_ID</code> em Production. Redeploy. Isto é do <i>site</i> , não do Excel. |
| Token no package.json (JSON vermelho) | Ficheiro errado.                                                 | Apagar a linha. Colar só no <code>.env.local</code> .                                                                                                          |

## 7. Para o assistente no Cursor (não apagar)

Quando o utilizador pedir ajuda noutra máquina: ler este ficheiro e o irmão `docs/Guia-publicador-outro-PC.md`.

- Repo: `AccaFioaFio/Dashboard_Producao` · site: `https://dashboard-producao1.vercel.app`
- Blob: `dashboard-producao1-blob`, private, região gru1. Path da carga: `dashboard/producao.sqlite` ( `lib/cloud/constants.ts` ).
- Publicar neste PC: `npx tsx scripts/publish-carga.ts --watch` (preferir isto a `pnpm carga:watch` se o pnpm 11 disparar install). Env: `lib/load-env.ts` lê `.env` e `.env.local`.
- Variáveis: `BLOB_READ_WRITE_TOKEN` (obrigatório para publicar), `BLOB_STORE_ID`, `CORTE_XLSX`, `OFICINAS_XLSX`, `SIGNUS_XLS` — ver `lib/paths.ts`. Relativos resolvem na raiz; OneDrive = absoluto com `/`.
- Site na Vercel: `ensureCloudDatabase` em `lib/cloud/carga.ts` (só se `VERCEL=1`). Precisa token ou OIDC + `BLOB_STORE_ID`. Caminhos `/var/task/...` no ecrã Configurações são o filesystem serverless, não a origem.

- pnpm 11: `overrides.hono` está em `pnpm-workspace.yaml` , não no `package.json` .
- Não reintroduzir upload de Excel como fluxo feliz. Não commitar `.env.local` . Um watcher por vez.

Guia gerado para troca de máquina · Dashboard Produção · agosto 2026. Não inclui o valor do token.