Università degli Studi di Bergamo

Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
Classe n. LM-32 – Ingegneria Informatica



Titolo vero della tesi

Relatore:
Chiar.mo Prof. Mirko Mazzoleni

Correlatore:
eventuale correlatore

Tesi di Laurea Magistrale

Federico Panzeri
Matricola n. 123456

Anno Accademico 2025/2026

Sommario

Riassunto di quanto svolto, da fare alla fine

Indice

1 Introduction **1**

1.1 Sezione 1 1

1.2 Struttura della tesi 2

2 Literature Review **3**

2.1 Contesto della tesi 3

2.1.1 Storia e funzionamento dell'AIS 3

2.1.2 Dati trasmessi 3

2.1.3 Limiti e problemi noti 4

2.2 Panoramica degli approcci di anomaly detection 4

2.2.1 Approcci di Machine Learning 5

2.2.2 Approcci Stocastici 6

2.2.3 Approcci Geometrici 7

2.3 Il framework TREAD di Pallotta et al. 7

3 Metodologia **8**

3.1 Introduzione 8

3.2 Obiettivi 8

3.3 Dataset 9

3.3.1 Struttura del dataset 9

3.3.2 Qualità dei dati 11

3.4 Pre-processing dei dati 13

3.4.1 Importazione, filtraggio geografico e rimozione dei duplicati . . 13

3.4.2 Ottimizzazione della memoria 14

3.4.3 Calcolo della velocità media e classificazione degli stati 14

3.5 Implementazione del framework TREAD e differenze rispetto all'originale 17

3.5.1 Architettura generale 17

3.5.2 Identificazione dei waypoint: DBSCAN e H-DBSCAN 17

3.5.3 Costruzione dei waypoint e identificazione delle rotte 20
3.6 Anomaly detection 20
3.6.1 Decomposizione della velocità e preparazione delle feature . . 21
3.6.2 Stima della densità tramite Kernel Density Estimation 22
3.6.3 Classificazione dei trip per lunghezza 22
3.6.4 Calcolo della probabilità di transizione e anomaly scoring . . . 23
3.7 Tecnologie utilizzate 24
3.8 Limiti della metodologia 25
3.9 Sintesi e anticipazione dei risultati 26

4 Risultati **27**
4.1 Dataset 27
4.1.1 Dimensioni e composizione 27
4.1.2 Classificazione degli stati e punti stazionari 28
4.1.3 Waypoint e rotte estratte 28
4.2 Risultati qualitativi 28
4.2.1 Waypoint identificati 29
4.2.2 Rotte estratte 30
4.2.3 Trip sulla rotta selezionata 38
4.3 Risultati quantitativi 39
4.3.1 KDE 39
4.3.2 Parametri del modello Weibull 40
4.3.3 Anomaly scoring e ranking dei trip 41
4.3.4 Metriche di valutazione 45
4.4 Interpretazione dei risultati 47
4.5 Sintesi 47

5 Conclusions **48**
5.1 Sezione 1 - Sintesi dei contributi principali 48
5.2 Sezione 2 - Migliorie ottenute 48
5.3 Sezione 3 - Limititazioni/difetti 48
5.4 Sezione 4 - Sviluppi futuri 48
5.5 Sezione 5 - Conclusione finale 48

Elenco delle figure

3.1 Portale NOAA *AccessAIS* per il download di dati AIS. 11
3.2 Rappresentazione cartesiana di un record AIS. 12
3.3 Estratto del dataset di partenza. 12
3.4 Punti della rotta selezionata (in grigio) e intorno di raggio $d = 500$ m di un punto scelto a caso (in rosso). 23

4.1 Waypoint identificati con DBSCAN. 29
4.2 Waypoint identificati con H-DBSCAN. 30
4.3 Grafo delle rotte tra waypoint distinti con almeno 10 trip. 31
4.4 Grafo delle rotte tra waypoint distinti senza soglia sul numero di trip, senza i numeri accanto alle frecce. 32
4.5 Ingrandimento del grafo delle rotte sul canale tra le isole di Maui e Lanai. 32
4.6 Ingrandimento del grafo delle rotte sulla costa meridionale dell'isola di Oahu. 33
4.7 Ingrandimento del grafo delle rotte sul porto di Honolulu (`WP_135`). . 33
4.8 Self-loop del porto di Honolulu (`WP_135`) che restano all'interno del waypoint. 34
4.9 Self-loop del porto di Honolulu (`WP_135`) che escono almeno una volta dal waypoint. 35
4.10 Waypoint con almeno 10 trip che escono dal waypoint e vi ritornano: isola di Oahu. 36
4.11 Waypoint con almeno 10 trip che escono dal waypoint e vi ritornano: isole di Maui, Lanai e Molokai. 36
4.12 Waypoint con almeno 10 trip che escono dal waypoint e vi ritornano: costa di Kona, sull'isola di Hawaii. 37
4.13 Trip con origine non classificata (`<NA>` → WP, in blu) e con destinazione non classificata (WP → `<NA>`, in arancione). 37

4.14 Punti dei 184 trip della rotta `WP_135 - WP_118`, colorati in base alla velocità media (campione di 5.000 punti su 20.241). 38
4.15 Ingrandimento della rotta selezionata all'uscita dal porto di Honolulu. 39
4.16 KDE spaziale dei punti della rotta `WP_135 - WP_118`. 39
4.17 KDE dei punti della rotta `WP_135 - WP_118` pesata per la velocità (`SOG`). 40
4.18 Somma L_i dei logaritmi delle densità nell'intorno di 500 m di ogni punto della rotta `WP_135 - WP_118`. 41
4.19 Distribuzioni delle distanze Δp tra posizione prevista e posizione osservata per ciascun lag temporale, con la distribuzione di Weibull stimata. 42
4.20 A sinistra, parametri di scala stimati ai diversi lag e retta di regressione $\alpha = m \cdot \Delta t$; a destra, probabilità di transizione per tre lag temporali. 42
4.21 Distribuzione sui 184 trip della rotta selezionata della log-probabilità normalizzata della sequenza di stati (a sinistra) e del punteggio di anomalia (a destra). 44
4.22 I cinque trip con punteggio più alto (in rosso) e i cinque con punteggio più basso (in blu) sulla rotta `WP_135 - WP_118`, colorati in base al punteggio. 44
4.23 Matrici di confusione con la soglia di Tukey, considerando tutte le anomalie (a) e le sole route deviation (b). 46
4.24 Curve ROC del punteggio di anomalia considerando tutte le anomalie e le sole route deviation. 47

Elenco delle tabelle

3.1 Struttura del dataset AIS del NOAA. 10
3.2 Ottimizzazione dei tipi di dato. 15

4.1 I dieci trip con punteggio più alto e i dieci con punteggio più basso sulla rotta `WP_135 - WP_118`. 43
4.2 Metriche di valutazione con la soglia di Tukey ($s = 1.035{,}48$) nei due casi considerati. 46

Capitolo 1

Introduction

1.1 Sezione 1

L'Automatic Identification System (AIS) è un sistema di trasmissione e ricezione dati sviluppato da Benny Pettersson agli inizi degli anni '90 che viene utilizzato in maniera diffusa sia da imbarcazioni commerciali che da diporto. Tale dispositivo nasce originariamente con lo scopo di migliorare la sicurezza della navigazione attraverso la riduzione del rischio di collisioni; successivamente, con l'evolversi della tecnologia, assume anche un ruolo legato al tracciamento delle imbarcazioni. Al di là di queste finalità operative, l'AIS rappresenta oggi una fonte ricca di informazioni per lo studio dei comportamenti dei natanti: fornisce dati geolocalizzati (con frequenza temporale variabile ma comunque nell'ordine delle decine di secondi) che descrivono in dettaglio i percorsi seguiti dalle navi, la loro velocità, orientamento, stato di navigazione e altre caratteristiche sia statiche che dinamiche.

Grazie alla larga adozione del sistema AIS, e grazie anche all'elevata frequenza con cui i dati vengono trasmessi, è naturale che negli ultimi anni, anche in aree circoscritte ma sufficientemente trafficate, vengano generate grandi moli di dati AIS. Tuttavia, la vastità, rumorosità e complessità intrinseca di questi dataset rendono necessario l'impiego di diverse tecniche per estrarre informazioni utili. Tutto ciò ha quindi favorito lo sviluppo di diversi studi dedicati all'estrazione automatica di informazioni.

L'obiettivo della presente tesi si inserisce in questo contesto: partendo da un metodo di anomaly detection proposto in letteratura, esso viene analizzato, migliorato e applicato a un dataset AIS di grandi dimensioni. Prima di descrivere il lavoro svolto, è necessario delineare il quadro delle principali categorie di approcci esistenti, con particolare riferimento ai contributi discussi da Wolsing et al. nel loro lavoro di rassegna e al framework introdotto da Pallotta et al., da cui prende avvio il metodo

adottato in questa tesi.

1.2 Struttura della tesi

Struttura della tesi.

- Capitolo 2
- Capitolo 3
- Capitolo 4
- Capitolo 5

Capitolo 2

Literature Review

2.1 Contesto della tesi

L'obiettivo di questa literature review è quello di esplorare lo stato dell'arte delle tecniche di analisi dei dati AIS per il rilevamento di anomalie nel traffico marittimo, cercando di fornire una panoramica generale.

2.1.1 Storia e funzionamento dell'AIS

L'Automatic Identification System (AIS) è un sistema di comunicazione utilizzato nella navigazione marittima. La sua origine viene generalmente attribuita a Benny Pettersson, che sviluppò un primo prototipo nei primi anni '90. Inizialmente concepito per ridurre il rischio di collisioni in mare, il sistema è stato poi progressivamente adottato a livello internazionale, fino a ottenere un riconoscimento formale da parte dell'International Maritime Organization (IMO). Nell'ambito dell'accordo SOLAS, l'installazione dell'AIS è diventata obbligatoria per le navi con stazza lorda superiore a 300 tonnellate impegnate in viaggi internazionali e per tutte le navi passeggeri [1].

Dal punto di vista tecnico, l'AIS opera su due canali radio VHF intorno ai 162 MHz e utilizza il protocollo TDMA (Time-Division Multiple Access), che permette a più imbarcazioni di trasmettere senza interferire tra loro [2]. La copertura, in condizioni standard, arriva fino a circa 50 km (linea di vista), mentre l'uso di ricevitori satellitari (S-AIS) consente di estenderla anche alle acque oceaniche [2]. La frequenza di trasmissione dei messaggi non è costante, ma varia in funzione della velocità e dello stato della nave, passando da pochi secondi a diversi minuti [2].

2.1.2 Dati trasmessi

I messaggi AIS possono essere suddivisi in tre categorie principali [2]:

- **Dati statici**: includono informazioni identificative della nave, come MMSI, nome, tipo e dimensioni.

- **Dati dinamici**: descrivono lo stato corrente della navigazione, tra cui posizione GPS, velocità (SOG), rotta (COG), orientamento della prua (HE), variazione della rotta (ROT) e stato operativo.

- **Dati di viaggio**: comprendono informazioni aggiuntive come pescaggio, tipo di carico, destinazione ed ETA. Essendo inseriti manualmente, risultano generalmente meno affidabili [3].

Ai fini dell'analisi del comportamento delle navi, i dati dinamici sono in genere i più rilevanti, in quanto descrivono in modo continuo l'evoluzione delle traiettorie.

2.1.3 Limiti e problemi noti

Nonostante la ricchezza informativa, i dati AIS presentano diverse criticità che ne complicano l'analisi. Dal punto di vista della qualità, possono verificarsi lacune nella copertura dovute a limiti dei ricevitori terrestri o a interferenze, soprattutto in aree molto trafficate [3].

Inoltre, il protocollo AIS non prevede meccanismi di autenticazione o cifratura, rendendo possibile la manipolazione dei dati, ad esempio tramite spoofing o spegnimento del transponder [2]. Un ulteriore problema è rappresentato dalla diversa frequenza di trasmissione tra le varie classi di imbarcazioni, che introduce una certa eterogeneità nei dataset.

Nel complesso, la dimensione, la rumorosità e la complessità di questi dati rendono necessario l'utilizzo di tecniche automatiche di analisi dei dati.

2.2 Panoramica degli approcci di anomaly detection

La letteratura sull'anomaly detection nei dati AIS è stata raccolta e sistematizzata da [2], che analizza 44 contributi pubblicati tra il 2007 e il 2021. Prima di esplorare i possibili approcci risolutivi, è utile adottare un'opportuna classificazione delle potenziali anomalie da rilevare tramite l'analisi dei dati AIS. Nell'ambito di questo lavoro di tesi tale classificazione viene presa da [4].

Di seguito le 5 tipologie di anomalie:

1. **Deviazione dalla rotta** (*route deviation*): la nave percorre un tragitto insolito rispetto alla rotta tipicamente più breve tra due porti, compatibilmente con i vincoli fisici e normativi. È la tipologia di anomalia più studiata in letteratura [2] e rappresenta il focus principale di questo lavoro.

2. **Attività AIS inaspettata** (*unexpected AIS activity*): comprende l'accensione o lo spegnimento improvviso del transponder AIS (che può indicare il tentativo di nascondere la posizione della nave) nonché la modifica dei dati identificativi trasmessi, come il nome o codice identificativo MMSI.

3. **Arrivo in porto inaspettato** (*unexpected port arrival*): una nave approda in un porto non previsto o incoerente rispetto alla destinazione dichiarata o alla rotta storica. Questo comportamento può essere indicativo di attività illecite quali il contrabbando o l'evasione dei controlli doganali.

4. **Avvicinamento ravvicinato** (*close approach*): due navi si portano a distanza molto ridotta l'una dall'altra al di fuori di contesti giustificati (ad esempio le aree portuali), il che potrebbe indicare un passaggio non dichiarato di merci o persone.

5. **Ingresso in zona** (*zone entry*): una nave entra in un'area geografica soggetta a restrizioni, sorveglianza speciale o nota per attività illegali (ad esempio zone di pesca protette o aree riservate a determinate imbarcazioni).

Per ciascuna di queste categorie, Lane et al. [4] propongono un algoritmo probabilistico, i cui output vengono poi aggregati tramite una rete bayesiana per ottenere una stima complessiva della probabilità che una anomalia sia effettivamente in corso.

Nel resoconto prodotto dall'analisi sistematica condotta da [2] sui vari approcci risolutivi, si evince come la maggior parte dei contributi adotta una struttura in due fasi: prima viene costruito un modello del traffico normale a partire dai dati storici, poi si identificano le traiettorie che si discostano da quel modello come potenziali anomalie.

Infine, i lavori esaminati vengono classificati in tre macro categorie principali, a cui si aggiungono approcci ibridi che combinano più metodologie.

2.2.1 Approcci di Machine Learning

Gli approcci basati su machine learning comprendono principalmente metodi di clustering e reti neurali. Tra i primi, DBSCAN è particolarmente diffuso, in quanto si adatta bene alla natura spaziale dei dati e consente di identificare cluster senza

specificarne a priori il numero. Un esempio rappresentativo è il framework TREAD di Pallotta et al. [3], che applica l'algoritmo DBSCAN in maniera incrementale per individuare i "waypoint" caratteristici del traffico (principalmente porti, piattaforme offshore, punti di ingresso e uscita dall'area monitorata). Le nuove rotte vengono confrontate con il modello appreso e, se la sua probabilità rispetto alle rotte note risulta bassa, viene scartata.

Le reti neurali, invece, permettono di modellare relazioni più complesse e non lineari, e nelle versioni più recenti hanno mostrato buone prestazioni.

Questi approcci risultano scalabili e relativamente semplici da implementare, ma presentano anche alcuni limiti, tra cui la scarsa interpretabilità (soprattutto per le reti neurali) e la difficoltà di generalizzazione a contesti geografici diversi [5].

2.2.2 Approcci Stocastici

Gli approcci stocastici modellano il comportamento delle navi come un processo probabilistico. Tra le tecniche più comuni si trovano GMM, KDE, Gaussian Process e reti bayesiane.

In generale, questi metodi stimano la distribuzione delle traiettorie normali a partire dai dati storici e classificano come anomale quelle con bassa probabilità. Offrono una buona base teorica e permettono di quantificare l'incertezza, ma possono risultare onerosi dal punto di vista computazionale su dataset molto grandi.

Alcuni lavori, come [6], mostrano l'efficacia dei Gaussian Process. In particolare nel loro lavoro Kowalska et al. propongono un modello non parametrico basato su un Gaussian Process per apprendere il comportamento normale delle navi a partire dai dati AIS. Il loro modello assegna a ciascuna trasmissione ricevuta una misura di normalità in funzione della velocità osservata rispetto alla posizione geografica: le navi con comportamento inusuale ottengono uno score elevato e vengono prioritizzate per un'analisi più approfondita. Per rendere il metodo applicabile a dataset di grandi dimensioni, gli autori introducono una strategia di "active learning" che seleziona automaticamente un sottoinsieme informativo dei dati per l'addestramento, riducendo il costo computazionale senza compromettere le prestazioni.

Mascaro et al. [5] mostrano invece come le reti bayesiane possano essere interessanti per la loro maggiore interpretabilità, pur presentando difficoltà di scalabilità. In particolare, nel loro lavoro, apprendono reti bayesiane direttamente dai dati AIS, producendo modelli dinamici (che catturano l'evoluzione della traiettoria passo dopo passo) e modelli statici basati su un riassunto dell'intera rotta. I due approcci mostrano punti di forza complementari: il modello dinamico risulta più efficace nel rilevare anomalie localizzate nel tempo, mentre quello statico cattura meglio pattern

anomali che si manifestano sull'intera traiettoria. La loro combinazione migliora le prestazioni complessive di rilevamento rispetto all'uso di uno solo dei due.

2.2.3 Approcci Geometrici

Gli approcci geometrici si basano sulle proprietà spaziali delle traiettorie, ad esempio tramite il calcolo del convex hull (inviluppo convesso) delle rotte osservate [2]. Si tratta in genere di metodi semplici e interpretabili, ma meno flessibili e meno robusti in presenza di rumore rispetto ad altri approcci.

2.3 Il framework TREAD di Pallotta et al.

Tra gli approcci presenti in letteratura, il metodo adottato in questo lavoro è il framework TREAD (Traffic Route Extraction and Anomaly Detection) proposto da [3], che combina tecniche di clustering e analisi statistica.

Il framework è non supervisionato e incrementale: apprende i pattern di traffico direttamente dai dati AIS senza richiedere informazioni preliminari. Il processo si articola in due fasi principali. Nella prima fase, vengono identificati i waypoint caratteristici (come porti o punti di passaggio) tramite un algoritmo di clustering basato su DBSCAN. Tali waypoint vengono usati per costruire le rotte, definite come il percorso di un nave da un waypoint di partenza a uno di arrivo. Talvolta waypoint di partenza e di arrivo coincidono.

Nella seconda fase, le rotte apprese vengono utilizzate per analizzare nuove traiettorie e individuare eventuali anomalie, sulla base della loro probabilità rispetto al modello.

Tra i principali vantaggi di questo approccio vi sono la possibilità di aggiornare il modello in modo incrementale, la capacità di gestire dati AIS anche non continui e una rappresentazione relativamente compatta del traffico, adatta anche a dataset di grandi dimensioni.

Capitolo 3

Metodologia

3.1 Introduzione

Questo capitolo descrive in dettaglio il lavoro svolto per analizzare, re-implementare ed estendere il framework TREAD di Pallotta et al. [3], applicandolo a un dataset AIS reale relativo all'arcipelago delle Hawaii.

Come anticipato nel Capitolo 2, il framework TREAD è stato scelto come punto di partenza in quanto combina un approccio non supervisionato e incrementale con una rappresentazione compatta del traffico, caratteristiche che lo rendono adatto all'analisi di dataset di grandi dimensioni. Il lavoro non si limita a una replica dell'algoritmo originale, ma ne valuta criticamente l'applicabilità a un contesto più moderno e voluminoso, identificando gli aspetti mantenuti, quelli adattati e le eventuali possibilità di miglioramento.

La pipeline implementata si articola in tre fasi principali: **pre-processing** dei dati grezzi, **Knowledge Discovery** per l'identificazione dei waypoint e l'estrazione delle rotte tramite clustering, e **anomaly detection** basata su un modello probabilistico (KDE e distribuzione di Weibull).

Le sezioni seguenti descrivono ciascuna fase nel dettaglio, a partire dalla descrizione del dataset utilizzato.

3.2 Obiettivi

I quesiti di ricerca su cui è stata sviluppata la metodologia sono i seguenti:

1. Il framework TREAD (che è stato sviluppato agli inizi degli anni 2010), è ancora applicabile ad un dataset moderno e più voluminoso?

2. Quali aspetti e caratteristiche dell'algoritmo sono "riciclabili" e quali hanno richiesto adattamenti o sostituzioni?

3. È possibile ottenere risultati qualitativamente migliori?

4. Quali metriche è opportuno utilizzare per quantificare le prestazioni dell'algoritmo?

3.3 Dataset

I dati utilizzati provengono dal portale pubblico del NOAA[1] (National Oceanic and Atmospheric Administration), un'agenzia scientifica e normativa statunitense con diversi compiti tra cui il monitoraggio oceanico [7]. I file scaricati dalla piattaforma hanno nome nel formato `AIS_YYYY_MM_DD` (dove YYYY rappresenta l'anno, MM il mese e DD il giorno di registrazione dei dati) e contengono tutti i messaggi ricevuti dall'ente in una singola giornata di tutto il territorio nazionale monitorato. Per questa tesi sono stati utilizzati i dati relativi al periodo gennaio-marzo 2019 (estremi inclusi), filtrati sull'area delle Hawaii tramite una bounding box le cui estremità hanno le seguenti coordinate:

- Latitudine: da 18.77°N a 22.63°N,
- Longitudine: da 160.11°W a 154.39°W.

La figura 3.1 mostra un passaggio della fase di scaricamento dei dati dal portale del NOAA. Si può vedere su mappa il rettangolo descritto dalle coordinate di latitudine e longitudine di cui sopra.

3.3.1 Struttura del dataset

Ogni record del dataset corrisponde a un singolo messaggio AIS trasmesso da una nave e contiene diversi campi, riportati nella tabella 3.1. I campi si dividono in due categorie: attributi statici, che descrivono le caratteristiche fisse della nave e normalmente non variano tra un messaggio e l'altro, e attributi dinamici, che riflettono lo stato corrente della nave al momento della trasmissione.

Ogni record del dataset, contenendo una coppia di coordinate geografiche (`LAT`, `LON`), è rappresentabile come un punto su una mappa. A ciascun punto è inoltre

[1] Il NOAA mette a disposizione due modalità di accesso ai dati: tramite il portale `https://marinecadastre.gov/accessais/`, che consente di filtrare per zona geografica e intervallo temporale, oppure tramite `https://hub.marinecadastre.gov/pages/vesseltraffic`, che offre il download in bulk di tutti i dati AIS registrati suddivisi per anno.

Tabella 3.1: Struttura del dataset AIS del NOAA.

Colonna	**Tipo**	**Descrizione**
Attributi statici		
`MMSI`	intero	Maritime Mobile Service Identity: identificativo univoco della nave
`VesselName`	stringa	Nome della nave
`IMO`	stringa	Numero IMO (International Maritime Organization)
`CallSign`	stringa	Nominativo radio della nave
`VesselType`	intero	Codice numerico che indica la tipologia di nave (cargo, tanker, passeggeri, ecc.)
`Length`	intero	Lunghezza della nave in metri
`Width`	intero	Larghezza della nave in metri
`Draft`	decimale	Pescaggio della nave in decimi di metro
`Cargo`	intero	Codice del tipo di carico trasportato
`TransceiverClass`	booleano	Classe del transponder AIS: `A` o `B` (imbarcazioni minori)
Attributi dinamici		
`BaseDateTime`	datetime	Timestamp del messaggio (UTC)
`LAT`	decimale	Latitudine della posizione (gradi decimali)
`LON`	decimale	Longitudine della posizione (gradi decimali)
`SOG`	decimale	Speed Over Ground: velocità rispetto al fondale in nodi
`COG`	decimale	Course Over Ground: direzione di movimento in gradi (0–360°)
`Heading`	decimale	Prua della nave in gradi (0–360°), distinta dal COG
`Status`	intero	Stato di navigazione AIS (es. in navigazione, all'ancora, in manovra)




Figura 3.1: Portale NOAA *AccessAIS* per il download di dati AIS.

associato un vettore: il modulo corrisponde alla velocità istantanea della nave (`SOG`), mentre la direzione è determinata dall'angolo `COG`, espresso in gradi rispetto al nord geografico. Questa rappresentazione vettoriale è alla base delle elaborazioni descritte nelle sezioni successive, ed è il motivo per cui nel resto del capitolo i termini *record* e *punto* vengono usati in modo intercambiabile.

In figura 3.2 viene mostrata una visualizzazione grafica dei concetti di LON, LAT, SOG, COG, Heading. Ogni punto è identificato dalla coppia di coordinate (LON, LAT). Il vettore SOG indica la velocità istantanea della nave, con direzione data dall'angolo COG misurato rispetto al nord geografico in senso orario. L'Heading indica l'orientamento della prua, che può differire dal COG a causa di correnti, vento o altre cause

In figura 3.3 è possibile vedere un esempio dei dati contenuti nelle colonne `MMSI, BaseDateTime, LAT, LON, SOG, COG, Heading, VesselName, IMO`

3.3.2 Qualità dei dati

Oltre alla struttura, è opportuno considerare la qualità intrinseca dei dati. Un vantaggio rilevante del dataset NOAA rispetto ad altre fonti pubbliche (in particolare i dati danesi considerati e poi scartati in fase esplorativa) è che i dati sono già stati filtrati dagli errori più grossolani, rendendo l'uso di tecniche di pulizia aggiuntive meno critico. È stata tuttavia mantenuta l'assunzione esplicita che le colonne `MMSI` e `BaseDateTime` siano affidabili e prive di errori, in quanto queste due colonne costituiscono la base di tutte le elaborazioni successive.



Figura 3.2: Rappresentazione cartesiana di un record AIS.

	MMSI	BaseDateTime	LAT	LON	SOG	COG	Heading	VesselName	IMO
0	367060130	2019-01-01T00:00:00	29.68313	-91.1679	5.6	282.4	511.0	Missing value	Missing value
1	368029640	2019-01-01T00:00:00	40.68142	-74.01218	0.0	360.0	511.0	Missing value	Missing value
2	367141210	2019-01-01T00:00:00	39.8976	-75.13971	0.1	198.8	511.0	Missing value	Missing value
3	316038603	2019-01-01T00:00:00	48.65235	-123.4493	0.0	17.2	511.0	Missing value	Missing value
4	366876000	2019-01-01T00:00:00	27.7313	-92.28222	9.1	110.0	109.0	Missing value	Missing value
5	368062270	2019-01-01T00:00:01	29.74715	-95.17277	7.9	264.0	263.0	Missing value	Missing value
6	368063460	2019-01-01T00:00:00	30.06378	-93.26706	6.4	149.3	511.0	Missing value	Missing value
7	316038834	2019-01-01T00:00:00	49.19619	-123.13591	0.0	212.2	511.0	Missing value	Missing value
8	338458000	2019-01-01T00:00:00	30.49525	-88.0443	9.1	123.2	119.0	Missing value	Missing value
9	367528080	2019-01-01T00:00:00	28.76662	-95.62543	4.8	235.7	511.0	MISS MARY JEAN	Missing value
10	368050140	2019-01-01T00:00:01	39.92184	-91.41509	0.0	130.5	511.0	Missing value	Missing value
11	368019930	2019-01-01T00:00:02	33.72979	-118.2756	0.0	248.6	126.0	Missing value	Missing value
12	368007030	2019-01-01T00:00:02	35.36905	-120.85569	0.0	225.5	511.0	IRENE'S WAY	IMO8133279
13	366990580	2019-01-01T00:00:00	47.7901	-122.49089	17.2	298.0	297.0	FINEST	IMO9132076
14	368926258	2019-01-01T00:00:00	39.26699	-76.5795	0.0	228.9	511.0	Missing value	Missing value
15	368015740	2019-01-01T00:00:00	36.84844	-76.31547	0.0	4.1	220.0	Missing value	Missing value
16	368028980	2019-01-01T00:00:00	38.80961	-75.12962	4.3	315.9	511.0	DANIELLE MILLER	Missing value
17	368070320	2019-01-01T00:00:01	40.73076	-74.01356	0.0	276.5	511.0	Missing value	Missing value
18	247293200	2019-01-01T00:00:01	17.07412	-67.67	12.6	155.0	153.0	MARE PICENUM	IMO9449405
19	367728730	2019-01-01T00:00:01	29.8103	-93.9965	6.5	37.5	36.0	CONCHO	Missing value

Figura 3.3: Estratto del dataset di partenza.

3.4 Pre-processing dei dati

L'intera fase di pre-processing, nonchè le successive analisi, sono implementate in Python, utilizzando dei notebook Jupyter. Le tecnologie utilizzate verranno descritte meglio nella Sezione 3.7.

3.4.1 Importazione, filtraggio geografico e rimozione dei duplicati

I file scaricati dalla piattaforma del NOAA sono in formato ".zip". Pertanto vengono automaticamente decompressi e successivamente eliminati dal disco per liberare spazio, mentre i file csv così estratti vengono mantenuti. Il nome di ogni archivio decompresso viene registrato in un apposito file di log, così da non ripetere l'operazione nelle esecuzioni successive. Durante l'importazione, ogni file csv letto viene salvato in memoria sottoforma di `DataFrame`. In questa fase, vengono immediatamente scartati tutti quei messaggi le cui coordinate di latitudine e longitudine ricadono al di fuori del perimetro citato nella sezione 3.3. Tutti i `DataFrame` così creati vengono concatenati in un unico `DataFrame` finale, che viene esportato in un unico file CSV di backup. Le operazioni di importazione e filtraggio avvengono grazie alla libreria **Polars**, che è stata scelta per il fatto che (a differenza di Pandas) supporta il multithreading nativamente.

In una fase successiva, i record esattamente duplicati (identici in ogni attributo) vengono rimossi, lasciandone solo uno per ogni gruppo duplicato.

Viene poi rimosso un ulteriore sottoinsieme di record: quelli generati da navi, la cui somma di record presenti nel database è inferiore al 10% della media calcolata sul totale delle navi presenti. Per identificare l'appartenenza di un record ad una nave o meno, è stato utilizzato il valore di `MMSI`. Come citato in precedenza alla sezione 3.3.2, tale attributo si assume corretto e validato dal NOAA in fase di raccolta dei dati.

La soglia usata per rimuovere le navi meno attive è calcolata dinamicamente (e non come valore fisso) in modo da rendere il codice indipendente dalle dimensioni del dataset che si decide di utilizzare. L'idea dietro la decisione di rimuovere queste navi è che, al di sotto di questa soglia, non contribuiscono in maniera significativa al traffico dell'area e la loro presenza potrebbe distorcere la fase di clustering. Prima dell'applicazione di questa soglia il dataset conteneva 602 imbarcazioni distinte (5.460.800 record). In seguito il numero di navi distinte è passato a 403 (5.415.168 righe), eliminando 199 vascelli (circa un terzo delle imbarcazioni di partenza) che costituivano solo lo 0,84% dei record totali.

3.4.2 Ottimizzazione della memoria

Il dataset pulito viene riletto in Pandas per le elaborazioni successive. Per ridurre il consumo di memoria (il dataset occupa circa 702 MB nella rappresentazione di default) i tipi di dato delle colonne vengono convertiti nelle rappresentazioni più compatte compatibili con i limiti tecnici definiti dalla normativa ITU-R M.1371-6 [8], che specifica la codifica binaria di ciascun campo del messaggio AIS. La Tabella 3.2 riassume le conversioni effettuate con la relativa giustificazione.

Le colonne `VesselName`, `IMO` e `CallSign` vengono convertite da `object` a `Pandas.StringDtype`. Questa operazione non produce un risparmio di memoria significativo, ma garantisce una gestione più corretta dei valori mancanti. Poiché queste tre colonne non vengono utilizzate nelle elaborazioni successive, non sono incluse in tabella. Grazie alle conversioni effettuate, l'occupazione in memoria del dataset si riduce da circa 702 MB a circa 465 MB, con un risparmio prossimo al 34%.

3.4.3 Calcolo della velocità media e classificazione degli stati

Una volta completata la fase di importazione e pulizia, l'analisi viene condotta su una nave alla volta utilizzando il valore di `MMSI` per distinguerle tra loro. Per ciascuna nave viene costruito un `DataFrame` separato, ordinato cronologicamente per `BaseDateTime` e contenente tutti messaggi che quell'imbarcazione ha generato nel periodo di analisi all'interno dell'area geografica analizzata. Prima di questa suddivisione vengono eliminati i record che hanno la stessa coppia (`MMSI`, `BaseDateTime`) di un altro record, conservando il primo: due posizioni della stessa nave con lo stesso timestamp darebbero un intervallo di tempo nullo nel calcolo della velocità. Nel dataset analizzato si tratta di 5 record, che portano il totale da 5.415.168 a 5.415.163. Per ogni coppia di punti consecutivi appartenenti alla stessa nave viene calcolata la velocità media `Avg_Speed`, come rapporto tra la distanza percorsa e l'intervallo di tempo trascorso. La distanza viene calcolata sfruttando la formula della *Great-Circle Distance*, che tiene conto della curvatura terrestre usando come raggio della Terra il raggio equatoriale definito dallo standard WGS-84 e pari a 6 378 137 m. L'intervallo di tempo tra i due punti viene individuato facendo la differenza tra i due timestamp e sfruttando l'ordinamento cronologico applicato in precedenza. La velocità risultante viene convertita in nodi nautici.

Il calcolo viene gestito in modo vettorizzato: ogni traiettoria viene rappresentata come due sequenze di punti sfalsate di un passo, ottenendo le coppie (punto precedente, punto corrente). Nei casi in cui l'intervallo di tempo tra due punti consecutivi

Tabella 3.2: Ottimizzazione dei tipi di dato.

Colonna	**Tipo originale**	**Nuovo tipo**	**Motivazione**
`MMSI`	`int64`	`int32`	Codificato su 30 bit; valori fino a 999 999 999. Un `int32` ($\approx 2.1 \times 10^9$) è sufficiente.
`LAT`	`float64`	`float64`[(a)]	Tipo invariato. I valori vengono arrotondati a 4 cifre decimali ($\approx$ 10 m di risoluzione) per ridurre il numero di coordinate distinte nelle operazioni di group-by.
`LON`	`float64`	`float64`[(a)]	Stessa giustificazione di `LAT`.
`SOG`	`float64`	`float64`	Tipo invariato.
`COG`	`float64`	`float64`	Tipo invariato.
`Heading`	`float64`	`float64`	Tipo invariato.
`VesselType`	`float64`	`int16`[(b)]	Formalmente 8 bit (0–255), ma il dataset NOAA presenta valori superiori. I `NaN` vengono sostituiti con 0.
`Status`	`float64`	`int8`	Codificato su 4 bit (valori 0–15). I `NaN` vengono sostituiti con 99.
`Length`	`float64`	`int16`	Valore massimo 511 m. I valori frazionari vengono troncati (errore $<$ 1 m). I `NaN` vengono sostituiti con 0.
`Width`	`float64`	`int16`	Stessa giustificazione di `Length`.
`Draft`	`float64`	`float32`	Codificato su 8 bit con risoluzione di 0.1 m, massimo 25.5 m.
`Cargo`	`float64`	`int16`[(b)]	Stessa giustificazione di `VesselType`.
`TransceiverClass`	`object`	`bool`	Assume solo i valori `A` o `B`. Rinominato `IsClassA`.
`BaseDateTime`	`object`	`datetime64[s]`	Conversione da object a tipo temporale nativo di Pandas.

(a) Tipo invariato; l'unica trasformazione è l'arrotondamento a 4 cifre decimali.

(b) Scostamento dalla specifica ITU-R M.1371-6, giustificato dai valori presenti nel dataset NOAA.

supera la soglia `LOST_TIME_THRESHOLD_SECONDS` (impostata a 620 s e corrispondente a circa 10 volte il periodo tipico di trasmissione di un dispositivo AIS di Classe A), la velocità media del secondo punto appena calcolata viene scartata e sostituita con il valore di `SOG`, a condizione che quest'ultimo sia plausibile (inferiore alla soglia `ABSURD_SPEED_THRESHOLD` di 102 nodi). In caso contrario, la velocità viene ricalcolata ancora come rapporto distanza/tempo. Al primo punto di ogni traiettoria, per il quale non esiste un punto precedente, viene assegnato direttamente il valore di `SOG`. I punti con `Avg_Speed` superiore a 102 nodi (e che non fanno scattare la soglia `LOST_TIME_THRESHOLD_SECONDS`) vengono eliminati, in quanto ritenuti il risultato di errori di posizionamento GPS. In totale dal dataset sono stati rimossi 7 record su 5.415.163 che ricadevano in quest'ultima casistica.

A partire da `Avg_Speed`, viene costruita la colonna `EstimatedStatus`, che classifica ogni punto in una delle sei categorie seguenti. Le prime quattro riguardano la gestione dei gap temporali e vengono assegnate durante il calcolo della velocità:

- **lost**: record immediatamente precedente un gap temporale superiore a `LOST_TIME_THRESHOLD_SECONDS`. Indica l'ultimo momento in cui la nave era tracciata prima di scomparire temporaneamente dal sistema.
- **return**: primo record successivo al gap citato al punto precedente. Indica il momento in cui la nave torna visibile dopo una breve interruzione. I punti *lost* e *return* non entrano nella fase di clustering, ma sono utili per la corretta interpretazione delle traiettorie.
- **exit**: record precedente un gap superiore a `EXIT_TIME_THRESHOLD_HOURS` (12 ore). Indica che la nave ha lasciato l'universo di analisi o ha smesso di trasmettere per un periodo prolungato.
- **entry**: primo record successivo al gap citato al punto precedente. Indica il rientro della nave nell'universo di analisi dopo un'assenza significativa.

Gli status *exit* e *entry* vengono assegnati dopo *lost* e *return*, sovrascrivendoli quando il gap supera la soglia più lunga. Le restanti due categorie vengono assegnate in una seconda fase, sui punti che non hanno ancora ricevuto uno status:

- **stationary**: punti con `Avg_Speed` $\leq$ `SPEED_THRESHOLD` (0.5 nodi).
- **sailing**: tutti i punti rimanenti, in navigazione ordinaria.

Al termine, il primo punto di ciascuna traiettoria viene forzato a *entry* e l'ultimo a *exit*, indipendentemente dallo status eventualmente già calcolato. Quando più

punti consecutivi risultano tutti *entry* o tutti *exit* (situazione possibile in presenza di gap ravvicinati) viene conservato solo l'ultimo punto *entry* della sequenza e il primo punto *exit*, eliminando i rimanenti. Nel dataset analizzato questa regola elimina 27 record, relativi a 24 navi.

3.5 Implementazione del framework TREAD e differenze rispetto all'originale

3.5.1 Architettura generale

Il framework TREAD di Pallotta et al. [3] si articola in due macro fasi: *Knowledge Discovery* e *Knowledge Exploitation*. Nella prima fase, il flusso di messaggi AIS viene elaborato per costruire un modello statistico del traffico normale, articolato in tre classi di oggetti: vessel objects (Vs), waypoint objects (WPS) e route objects (Rs). Nella seconda fase, le rotte apprese vengono utilizzate per classificare nuove traiettorie e individuare comportamenti anomali.

La presente implementazione riproduce questa struttura a due fasi. Tuttavia, il processo non è incrementale in senso stretto: anzichè aggiornare il modello messaggio per messaggio come nell'algoritmo originale, l'intero dataset viene caricato in memoria e processato in batch. Questa scelta è stata motivata dai vincoli hardware descritti nella sezione 3.8.

3.5.2 Identificazione dei waypoint: DBSCAN e H-DBSCAN

Il passo centrale della fase di Knowledge Discovery è l'identificazione dei waypoint. In questo contesto, un waypoint viene definito come un'area geografica appartenente all'universo di analisi in cui le navi:

- iniziano a manifestare la propria presenza nell'universo di analisi (entry);
- cessano di manifestare la propria presenza nell'universo di analisi (exit);
- rallentano significativamente, con velocità media inferiore alla soglia `SPEED_THRESHOLD` (0.5 nodi), al di sotto della quale la nave è ritenuta sostanzialmente stazionaria.

A differenza di quanto avviene su terra, in mare è molto difficile per una nave rimanere completamente ferma per via di correnti, vento e onde che spesso causano qualche tipo di movimento. Per questo motivo, anziché cercare punti di velocità nulla, si è

deciso di introdurre una soglia (`SPEED_THRESHOLD`) sotto la quale un'imbarcazione è considerata stazionaria. I waypoint non hanno dimensione fissa: ciascuno occupa una porzione dello spazio geografico determinata da come si distribuiscono e da quanti sono i punti che lo compongono. Nella pratica, la maggior parte di essi tende ad occupare un'area molto ridotta rispetto all'universo di analisi. Nell'algoritmo originale l'identificazione dei waypoint viene effettuata tramite un approccio basato su DBSCAN. La presente implementazione applica prima DBSCAN e poi H-DBSCAN come variante migliorativa (*Hierarchical DBSCAN*).

Preparazione degli input per il clustering

L'input fornito agli algoritmi di clustering è costituito da tutti i punti classificati come *stationary*, *entry* o *exit*, che rappresentano circa il 69,6% del dataset totale.

Per ridurre la dimensione dell'input e superare le limitazioni di memoria dell'implementazione scikit-learn di DBSCAN, il cui costo di memoria è $O(n^2)$, i punti vengono aggregati tramite un'operazione di *group-by* sulle sole coordinate GPS, contando quante volte ogni coppia (`LAT`, `LON`) compare nel dataset. Questa operazione è il motivo per cui si è deciso di arrotondare da 5 a 4 cifre decimali i valori di latitudine e longitudine (vedi Tabella 3.2). Così facendo si riduce il numero di coppie distinte in input all'algoritmo di clustering e allo stesso tempo la perdita di precisione è considerata trascurabile. Infatti, con 5 cifre decimali la risoluzione massima è attorno ad 1 metro; con 4 cifre decimali la risoluzione passa a circa 10 metri. Le somme risultanti dall'operazione di *group-by* vengono utilizzate come *pesi* da associare a ciascuna coordinata, allo scopo di rappresentare la frequenza con cui ogni posizione è stata visitata. Tuttavia si è notato che esistono diversi dispositivi statici (es: boe, stazioni costiere) che, dotati di transponder AIS, restano stazionari in un punto e continuano periodicamente a trasmettere, riempendo il database. Per attenuare lo sbilanciamento tra queste coordinate che all'apparenza sembrano molto visitate e le altre coordinate, i pesi vengono normalizzati applicando il logaritmo base 2 e approssimando il risultato all'intero piu vicino; infine le coordinate con peso zero dopo la trasformazione logaritmica vengono riportate artificialmente a 1. La tabella risultante usata come input per l'applicazione dell'algoritmo di DBSCAN ha circa 52.000 righe, mentre il numero di punti stazionari processati è pari a circa 3.770.000 righe.

DBSCAN

L'algoritmo DBSCAN viene eseguito con i parametri $\varepsilon = 0.075$ e $N_{\min} = 10$, scelti empiricamente in modo da produrre cluster geograficamente coerenti con i porti e

i punti di passaggio dell'arcipelago delle Hawaii. Il parametro ε è il raggio dell'intorno considerato attorno a ogni punto, uguale in tutta l'area di studio; poiché le distanze sono calcolate direttamente su latitudine e longitudine, è espresso in gradi e corrisponde a circa 8 km. $N_{\min}$ è il peso complessivo minimo che deve ricadere nell'intorno di un punto perché questo sia considerato il nucleo di un cluster; essendo l'input la tabella aggregata, ogni coordinata contribuisce con il proprio peso. Questo passo riproduce l'approccio di Pallotta et al. ed è incluso come riferimento per il confronto con la variante H-DBSCAN.

H-DBSCAN

Il motivo principale per introdurre H-DBSCAN è la sua capacità di identificare cluster di densità variabile, cosa che DBSCAN non riesce a gestire bene. Il traffico nelle Hawaii presenta una densità fortemente eterogenea: i porti principali come Honolulu hanno concentrazioni di punti molto più elevate rispetto a zone di passaggio o porti minori. In questo contesto, i parametri fissi di DBSCAN tendono a sovrasegmentare le aree sparse o a fondere artificialmente cluster distinti nelle aree dense.

Poiché la libreria `hdbscan`[2] non consente di associare i pesi ad ogni punto ma li considera tutti equiponderati, la tabella aggregata viene espansa: ogni coordinata viene replicata un numero di volte pari al suo peso calcolato in precedenza applicando il logaritmo. La tabella espansa conta circa 97.000 righe, ossia poco meno del doppio della tabella utilizzata come input per l'algoritmo DBSCAN. Infine, H-DBSCAN viene eseguito con i parametri min_cluster_size = 30, max_cluster_size = 10 000 e cluster_selection_epsilon = 0.01, scelti empiricamente con lo stesso criterio usato per DBSCAN. Il parametro min_cluster_size è il numero minimo di punti che un cluster deve contenere: le aggregazioni più piccole vengono classificate come rumore. max_cluster_size è il numero massimo di punti di un cluster e impedisce che nelle aree più dense si formi un unico cluster molto esteso. cluster_selection_epsilon è una distanza, espressa in gradi come ε e pari a circa 1 km, al di sotto della quale cluster vicini vengono uniti, evitando di frammentare una stessa area in molti cluster di piccole dimensioni. I parametri dei due algoritmi non hanno una corrispondenza diretta: H-DBSCAN non usa un raggio fisso come ε, ma si adatta alla densità locale dei punti, e i suoi parametri pongono solo dei limiti alla dimensione e alla separazione dei cluster. Anche $N_{\min}$ e min_cluster_size, pur esprimendo entrambi una quantità minima di punti, non sono confrontabili: il primo si riferisce all'intorno di un singolo punto, il secondo all'intero cluster.

[2]Libreria esterna `hdbscan` (`https://github.com/scikit-learn-contrib/hdbscan`), distinta dall'implementazione inclusa in scikit-learn.

3.5.3 Costruzione dei waypoint e identificazione delle rotte

Una volta determinati i cluster tramite H-DBSCAN, per ciascun cluster viene calcolato il *convex hull* (inviluppo convesso) tramite `scipy.spatial.ConvexHull`. L'inviluppo convesso di ogni cluster definisce il perimetro del waypoint corrispondente, rappresentato come un poligono tramite la libreria Shapely.

Per ogni punto del dataset viene quindi verificato se esso ricade all'interno o sul bordo di uno dei poligoni waypoint, informazione salvata nella colonna `IsInWP`. Il bordo viene incluso perché i vertici dell'inviluppo convesso sono essi stessi punti del dataset: escludendoli, tali punti risulterebbero esterni al waypoint che contribuiscono a definire. Poiché gli inviluppi convessi di cluster diversi possono sovrapporsi, un punto può ricadere in più di un waypoint; in tal caso viene assegnato a quello con indice minore. Per valutare l'impatto di questa scelta, viene inoltre calcolato il numero di punti che ricadono in più di un waypoint. Un waypoint è considerato *significativo* per un dato punto se quest'ultimo soddisfa almeno una delle condizioni seguenti: `Avg_Speed` $\leq$ `SPEED_THRESHOLD`, oppure il suo `EstimatedStatus` è *entry* o *exit*.

L'assegnazione delle rotte avviene una nave alla volta, all'interno di ogni coppia (*entry*, *exit*) identificata nel dataset. A ogni punto viene assegnata un'etichetta secondo la seguente logica:

- se il punto si trova all'interno di un waypoint significativo, l'etichetta corrisponde al nome di quel waypoint;
- se il punto si trova in navigazione tra due waypoint, l'etichetta assume il formato `WP_X -- WP_Y`, dove `WP_X` e `WP_Y` sono rispettivamente il waypoint di provenienza e quello di destinazione; nei casi in cui uno o entrambi non siano identificabili, viene utilizzato il segnaposto `<NA>`.

Con queste ultime operazioni, termina la fase di Knowledge Discovery: ogni punto del dataset ha associata un'etichetta di rotta secondo i criteri appena descritti, e il modello di traffico appreso è pronto per essere utilizzato nella fase di Knowledge Exploitation.

3.6 Anomaly detection

Prima di descrivere la fase di anomaly detection, è opportuno distinguere due concetti fondamentali. Una **rotta** è un'entità astratta che modella il fatto che almeno una volta una nave ha viaggiato dal waypoint di partenza a quello di arrivo (e non

il viceversa). Ipotizzando di modellare i waypoint come nodi di un grafo orientato, una rotta sarebbe uno degli archi. Un **trip** indica invece il singolo viaggio compiuto da una specifica nave lungo una rotta. A ogni rotta possono quindi essere associati più trip, anche della stessa nave, che può percorrere la stessa rotta più volte nel periodo analizzato: il numero di trip di una rotta è quindi maggiore o uguale al numero di navi che l'hanno percorsa.

La fase di anomaly detection segue le equazioni del framework TREAD originale [3]. L'analisi si concentra su una singola rotta selezionata (una delle più trafficate tra quelle estratte nella fase precedente) e utilizza i trip associati a tale rotta come unità di analisi.

3.6.1 Decomposizione della velocità e preparazione delle feature

Per ogni punto del dataset vengono calcolate le componenti cartesiane della velocità V_x e V_y a partire da `SOG` e `COG`. Il COG, espresso in gradi rispetto al nord geografico (angolo *bearing*), viene convertito in angolo aritmetico standard tramite la formula $\theta = (450 - \text{COG}) \mod 360$, e poi in radianti. Le componenti risultanti sono:

$$V_x = \text{SOG} \cdot \cos(\theta), \qquad V_y = \text{SOG} \cdot \sin(\theta)$$

Pallotta et al. [3] propongono un approccio alternativo per il calcolo delle stesse componenti, basato sulla funzione arcotangente e sul teorema di Pitagora. Questo approccio presenta alcune criticità. In primo luogo, la funzione arcotangente è definita a meno di un'ambiguità di segno: per ricavare il quadrante corretto della direzione è necessario gestire esplicitamente i casi in cui V_x e V_y assumono segno negativo, introducendo logica condizionale aggiuntiva. In secondo luogo, l'uso combinato di arcotangente e radice quadrata è computazionalmente più oneroso rispetto al calcolo diretto tramite seno e coseno. Infine, l'approccio inverso introduce potenziali errori numerici nelle situazioni limite, come velocità molto prossime a zero, in cui il rapporto tra le componenti diventa instabile. Per questi motivi, nella presente implementazione si è preferito calcolare V_x e V_y direttamente tramite seno e coseno dell'angolo θ, ottenendo un codice più semplice ed efficiente.

3.6.2 Stima della densità tramite Kernel Density Estimation

Per modellare il comportamento normale di una rotta, viene stimata la distribuzione spaziale dei punti tramite *Kernel Density Estimation* (KDE) bivariata sui valori di latitudine e Longitudine (`LON`, `LAT`), usando la funzione `scipy.stats.gaussian_kde`. Viene inoltre calcolata una seconda KDE, pesata per la magnitudine della velocità (`SOG`), che cattura le zone dove le navi transitano tipicamente a velocità elevate. Il prodotto punto per punto delle due KDE (equazione 8 di [3]) fornisce per ogni punto del dataset un valore di densità p_i che combina informazione spaziale e cinematica.

Per passare dalla densità dei singoli punti a un termine di osservazione, si considera attorno a ogni punto i della rotta un intorno di raggio $d = 500$ m, che corrisponde alla regione di stato dell'equazione 7 di [3]: l'insieme N_i dei punti della rotta la cui distanza da i, calcolata con la Great-Circle Distance, è inferiore a d. In figura 3.4 è riportato, in rosso, l'intorno di un punto della rotta selezionata scelto a caso. A ogni punto viene associata la somma dei logaritmi delle densità dei punti del suo intorno,

$$L_i = \sum_{j \in N_i} \log p_j,$$

e il termine di osservazione di un trip è la media dei valori L_i dei suoi punti. Questa formulazione si discosta da [3], dove l'intorno serve a stimare la probabilità del vettore osservato a partire dai soli punti vicini. Poiché le densità, espresse in $\deg^{-4}$, sono in gran parte maggiori di 1, i loro logaritmi sono positivi e L_i cresce con il numero di punti nell'intorno: il termine premia quindi i punti che si trovano nelle zone più frequentate della rotta.

3.6.3 Classificazione dei trip per lunghezza

I trip associati alla rotta selezionata vengono ordinati per lunghezza (numero di punti) in ordine crescente. Questo ordinamento riflette l'assunzione secondo cui i trip più corti sono maggiormente rappresentativi del comportamento normale, mentre i trip più lunghi o devianti hanno una maggiore probabilità di essere anomali; tale assunzione guida l'interpretazione del ranking di anomalia descritto nella sezione successiva, ma l'intero insieme dei trip disponibili viene utilizzato sia per la stima dei parametri del modello sia per il calcolo dello score di anomalia.




Figura 3.4: Punti della rotta selezionata (in grigio) e intorno di raggio $d = 500$ m di un punto scelto a caso (in rosso).

3.6.4 Calcolo della probabilità di transizione e anomaly scoring

Il modello di anomaly detection si basa sulla probabilità di transizione tra stati successivi di una traiettoria, modellata tramite una distribuzione di Weibull, seguendo l'equazione 14 di [3]:

$$p(\Delta p \mid \Delta t) = \exp\left[-\left(\frac{\Delta p}{m \cdot \Delta t}\right)^{\beta}\right]$$

dove Δt è l'intervallo di tempo e Δp è la distanza tra la posizione effettiva e quella predetta tramite il Track Predictor (algoritmo 4 di [3]). Quest'ultimo stima la posizione futura ipotizzando che la nave proceda con la stessa direzione e la stessa velocità dell'ultima osservazione. Lo spostamento viene calcolato a partire dalle componenti della velocità $v_x = \mathrm{SOG}\cos\theta$ (verso est) e $v_y = \mathrm{SOG}\sin\theta$ (verso nord), dove $\theta = (450° - \mathrm{COG}) \bmod 360°$ è la rotta convertita in angolo aritmetico. Lo spostamento, espresso in miglia nautiche, viene convertito in gradi considerando che un miglio nautico corrisponde a 1/60 di grado di latitudine, mentre in longitudine il valore va ulteriormente diviso per cos(lat). La distanza Δp, espressa in metri, è infine calcolata in maniera analoga a quanto descritto nella Sezione 3.4.3. I parametri m e β del modello sono stimati sull'intero insieme di trip disponibili. I parametri vengono stimati calcolando, per 11 lag temporali adattativi ed equidistanti (da un minimo pari al maggiore tra 30 s e un ventesimo della durata del trip più breve a un massimo pari al minore tra un quinto della durata mediana dei trip e un'ora), le distribuzioni delle distanze Δp e fittando su ciascuna una distribuzione di Weibull

tramite `scipy.stats.weibull_min`. Il parametro di scala $\alpha_k = m \cdot \Delta t$ viene stimato tramite regressione lineare sull'insieme dei valori ottenuti ai diversi lag; il parametro di forma β è preso come media dei valori stimati.

Ad ogni trip viene infine assegnato un punteggio di anomalia. La componente legata al moto è il logaritmo della probabilità della sequenza di stati, cioè la somma dei logaritmi delle probabilità di transizione lungo la traiettoria (equazione 9 di [3]), divisa per il numero di transizioni. Questa normalizzazione, assente nell'originale, rende confrontabili trip di lunghezza diversa: senza di essa i trip più lunghi otterrebbero punteggi più bassi solo per il maggior numero di termini nella somma. Questa componente viene combinata con la log-probabilità di osservazione derivata dalla KDE (equazione 6) e con la probabilità a priori della rotta (equazione 4). Quest'ultima è stimata come il rapporto tra il numero di navi distinte che percorrono la rotta e il numero di navi distinte presenti nelle rotte analizzate. Questo denominatore si discosta da [3], dove la stessa grandezza è rapportata al numero totale di navi del dataset. Poiché l'analisi è condotta su una sola rotta, numeratore e denominatore coincidono e la probabilità a priori risulta pari a 1 per tutti i trip. Con il denominatore di [3] varrebbe invece 40/403, cioè circa 0,099. La scelta non influisce però sul ranking: il denominatore è lo stesso per tutte le rotte e per tutti i trip, quindi cambiarlo aggiunge la stessa costante al punteggio di ogni trip, che è una somma di logaritmi. Il termine viene comunque mantenuto nell'implementazione per consentire l'estensione dell'analisi a più rotte, nel qual caso assume valori diversi per ciascuna rotta. I trip con punteggio più basso sono classificati come potenzialmente anomali.

3.7 Tecnologie utilizzate

L'intera pipeline è implementata in **Python 3**, organizzata in file Jupyter Notebook separati. I parametri di configurazione sono centralizzati in un unico file ".py" a cui hanno accesso tutti i Notebook Jupyter.

Le librerie principali utilizzate sono:

- **Polars**: per sfruttare il multithreading durante l'importazione dei file CSV giornalieri e il filtraggio geografico iniziale;
- **Pandas**: per la manipolazione del dataset nelle fasi successive all'importazione;
- **NumPy**: per i calcoli vettoriali e le operazioni sulle serie temporali;

- **scikit-learn**: per l'implementazione di DBSCAN;
- **hdbscan**: libreria per H-DBSCAN, scelta per le sue prestazioni superiori rispetto all'implementazione scikit-learn nella gestione di cluster di densità variabile;
- **SciPy**: per il calcolo dei convex hull, la Kernel Density Estimation e il fitting della distribuzione di Weibull;
- **Shapely**: per le operazioni geometriche sui poligoni waypoint;
- **GeoPandas**: per la visualizzazione rapida dei poligoni waypoint per verifiche qualitative;
- **Plotly**: per la visualizzazione interattiva dei risultati su mappa geografica.

La scelta di Python è motivata dalla disponibilità di un ecosistema maturo per l'analisi di dati anche geospaziali e la sua relativa facilità di utilizzo.

3.8 Limiti della metodologia

La metodologia presentata in questo capitolo presenta alcuni limiti che è opportuno dichiarare esplicitamente. Un primo limite riguarda la copertura geografica: il dataset del NOAA è limitato alle aree costiere statunitensi, e la tesi si concentra sulle Hawaii, un arcipelago con un traffico relativamente contenuto rispetto ad aree come lo Stretto di Gibilterra o l'Adriatico settentrionale studiate nell'articolo originale di Pallotta et al. [3]. I risultati ottenuti potrebbero quindi non generalizzarsi ad aree con densità di traffico diverse.

Un secondo limite è di natura computazionale: l'implementazione scikit-learn di DBSCAN ha un costo in memoria $O(n^2)$ rispetto al numero di punti in input (si veda il Paragrafo 3.5.2 per i dettagli). La RAM disponibile sulla macchina utilizzata non era sufficiente per eseguire l'algoritmo direttamente sui punti grezzi del dataset, rendendo necessaria una fase di pre-aggregazione per coordinate GPS e, per H-DBSCAN, un'ulteriore espansione della tabella dei pesi. Questo livello aggiuntivo di elaborazione non comporta una perdita di informazione sul dataset nel suo complesso ma rappresenta comunque un vincolo imposto dall'hardware, che con risorse maggiori non sarebbe stato necessario.

Un ulteriore limite, intrinseco alla tecnologia AIS stessa e già discusso nel Capitolo 2, riguarda la natura dei dati alla fonte. Il sistema AIS traccia esclusivamente le imbarcazioni che montano e utilizzano attivamente il transponder: l'obbligo di

installazione, imposto dalla convenzione SOLAS, si applica infatti solo alle navi con stazza lorda superiore a una certa soglia e alle navi passeggeri [1]. Il naviglio minore (imbarcazioni da diporto, pescherecci di piccole dimensioni, mezzi non commerciali) non è quindi soggetto a tale obbligo e risulta nella maggior parte dei casi del tutto assente dal dataset. Ne consegue che il modello di traffico appreso descrive esclusivamente il comportamento delle imbarcazioni di maggiori dimensioni, mentre eventuali pattern di traffico generati dal naviglio minore restano completamente invisibili. A questo si aggiungono i limiti di qualità del dato già discussi nel Capitolo 2, quali le lacune di copertura dei ricevitori terrestri e la possibilità di manipolazione dei messaggi tramite spoofing o spegnimento volontario del transponder [2], fattori che, seppur non specificamente analizzati in questa tesi, contribuiscono al divario tra il traffico realmente presente nell'area e quello effettivamente osservabile tramite AIS.

3.9 Sintesi e anticipazione dei risultati

Il capitolo ha descritto la metodologia adottata per replicare, adattare e estendere il framework TREAD di Pallotta et al. su dati AIS reali relativi alle Hawaii. La pipeline comprende una fase di pre-processing (importazione, pulizia e ottimizzazione, calcolo della velocità media e classificazione degli stati), la fase di Knowledge Discovery con il doppio utilizzo di DBSCAN e H-DBSCAN per l'identificazione dei waypoint e la successiva assegnazione delle rotte, e infine una fase di anomaly detection basata su KDE e distribuzione di Weibull.

Le principali differenze rispetto all'algoritmo originale sono: l'adozione di H-DBSCAN al posto di DBSCAN incrementale, motivata dalla necessità di gestire cluster a densità variabile; l'approccio batch in luogo di quello incrementale, imposto dai vincoli hardware; l'introduzione della normalizzazione per lunghezza del trip nel calcolo del punteggio di anomalia, non presente nell'originale.

Il Capitolo 4 presenterà i risultati ottenuti: i waypoint identificati, le rotte estratte, i parametri del modello Weibull stimati e il ranking di anomalia dei trip sulla rotta selezionata.

Capitolo 4

Risultati

Questo capitolo presenta i risultati ottenuti applicando la pipeline descritta nel Capitolo 3 al dataset AIS delle Hawaii. I risultati sono organizzati in quattro sezioni: la prima descrive il dataset nelle sue dimensioni finali dopo il pre-processing; la seconda mostra i risultati qualitativi prodotti dalla fase di Knowledge Discovery; la terza riporta i risultati quantitativi della fase di anomaly detection; la quarta ne discute l'interpretazione e le implicazioni.

4.1 Dataset

Il dataset utilizzato comprende i messaggi AIS ricevuti dal NOAA nel primo trimestre del 2019 (gennaio-marzo inclusi), filtrati sull'area geografica delle Hawaii tramite la bounding box descritta nella Sezione 3.3.

4.1.1 Dimensioni e composizione

I dati grezzi, dopo il filtraggio geografico, ammontano a 5.462.415 record. A seguito della rimozione dei duplicati esatti il dataset si riduce a 5.460.800 record, generati da 602 imbarcazioni distinte (in media 9.071 record per nave, con un minimo di 1 e un massimo di 82.554).

L'applicazione della soglia dinamica sull'attività delle imbarcazioni (Sezione 3.4), pari al 10% del numero medio di record per nave e quindi a 907 record, ha eliminato 199 imbarcazioni, corrispondenti allo 0,84% dei record totali. Il dataset risultante conta 5.415.168 record relativi a 403 imbarcazioni, sulle quali si osservano le seguenti statistiche sul numero di record per nave: media di 13.437 record, deviazione standard di 16.309, con un massimo di 82.554 e un minimo di 921 record per singola imbarcazione.

4.1.2 Classificazione degli stati e punti stazionari

Prima del calcolo della velocità sono stati rimossi 5 record con la stessa coppia (`MMSI`, `BaseDateTime`) di un altro record, lasciandone 5.415.163. Nella fase di classificazione degli stati di navigazione sono stati poi rimossi 7 record associati a velocità istantanee non plausibili (superiori a 102 nodi) e 27 record appartenenti a sequenze di punti *entry* o *exit* consecutivi (Sezione 3.4.3), portando il dataset a 5.415.129 record complessivi. Di questi, 3.766.844 punti (69,56%) sono stati classificati come stazionari (comprendendo gli stati *stationary*, *entry* ed *exit*), e costituiscono l'insieme di partenza per la fase di Knowledge Discovery. L'aggregazione di questi punti per coppia di coordinate, necessaria per contenere il costo computazionale del clustering (Sezione 3.5.2), ha prodotto 51.801 coordinate distinte, ciascuna con un peso legato al numero di punti che vi ricadono.

4.1.3 Waypoint e rotte estratte

Il clustering H-DBSCAN applicato ai punti stazionari aggregati ha identificato 144 waypoint distinti (da `WP_0` a `WP_143`). I punti che ricadono in più di un waypoint, a causa della sovrapposizione degli inviluppi convessi, sono 7.298, pari allo 0,135% del dataset: l'effetto della regola di assegnazione descritta nella Sezione 3.5.3 è quindi trascurabile. A partire da questi waypoint, sono state estratte in tutto 766 rotte distinte e 36.033 trip.

Per la fase di anomaly detection è stata selezionata la rotta `WP_135 - WP_118`, una delle più trafficate tra quelle estratte, percorsa da 40 imbarcazioni distinte per un totale di 184 trip. La lunghezza dei trip varia da 41 a 524 punti, con una media di circa 110 punti e una mediana di 95,5.

4.2 Risultati qualitativi

Questa sezione mostra gli output visivi prodotti dalla fase di Knowledge Discovery, con l'obiettivo di verificare che i waypoint e le rotte estratte corrispondano a strutture geograficamente coerenti con il traffico marittimo dell'arcipelago delle Hawaii.

Tutte le mappe di questa sezione seguono le stesse convenzioni. Il riquadro rosso delimita il dominio di analisi, cioè la bounding box descritta nella Sezione 3.3, e la barra in basso a destra indica la scala della mappa, che varia da una figura all'altra. Ogni waypoint è rappresentato dal suo inviluppo convesso (*convex hull*), con il contorno nero; nelle mappe delle rotte accanto a ogni waypoint ne è riportato

il nome. Il significato del colore è indicato dalla barra a destra di ogni mappa. Nelle mappe dei waypoint il colore rappresenta il peso delle coordinate aggregate; in quelle delle rotte rappresenta il numero di trip, su scala logaritmica.

4.2.1 Waypoint identificati

Le Figure 4.1 e 4.2 mostrano i cluster di punti stazionari ottenuti rispettivamente con DBSCAN ($\varepsilon = 0.075$, $N_{\min} = 10$) e con H-DBSCAN (min_cluster_size = 30, max_cluster_size = 10 000, cluster_selection_epsilon = 0.01), con i parametri descritti nella Sezione 3.5.2. In entrambe le figure i punti colorati sono quelli assegnati a un cluster e i punti bianchi quelli classificati come rumore. Il colore indica il peso di ciascuna coordinata aggregata, pari al logaritmo in base 2 del numero di messaggi AIS che vi ricadono, arrotondato all'intero più vicino (Sezione 3.5.2); si tratta quindi di una grandezza adimensionale.




Figura 4.1: Waypoint identificati con DBSCAN ($\varepsilon = 0.075$, $N_{\min} = 10$).

DBSCAN individua 55 cluster e classifica come rumore 1.001 delle 51.801 coordinate aggregate (1,93%); H-DBSCAN, eseguito sulla tabella espansa secondo i pesi (Sezione 3.5.2), individua 144 cluster e ne scarta 2.800 su 96.913 (2,89%). Il confronto mette in evidenza il limite principale di DBSCAN con un raggio ε fisso. Nell'area del porto di Honolulu e le zone di ancoraggio vicine, la densità di punti stazionari è molto alta, e DBSCAN raggruppa tutta la zona in un unico grande cluster che copre buona parte dell'isola di Oahu. Lo stesso succede lungo la costa occidentale dell'isola di Maui e lungo la costa di Kona sull'isola di Hawaii, dove punti di sosta distinti vengono fusi in poligoni allungati. Un waypoint di queste dimensioni non




Figura 4.2: Waypoint identificati con H-DBSCAN (min_cluster_size = 30, max_cluster_size = 10 000, cluster_selection_epsilon = 0.01).

è utile per l'estrazione delle rotte, perché fa coincidere in un solo nodo del grafo origini e destinazioni che invece sono diverse.

H-DBSCAN, potendo adattarsi a densità locali diverse, scompone le stesse aree in molti cluster più piccoli e compatti, che corrispondono in modo più plausibile a singoli porti, moli e zone di ancoraggio. Nelle zone a bassa densità in mare aperto avviene invece il contrario. Lungo il bordo settentrionale della bounding box DBSCAN individua solo alcuni cluster di piccole dimensioni, mentre H-DBSCAN raggruppa i punti sparsi della stessa zona in pochi cluster molto estesi. Per la sua capacità di separare porti e zone di ancoraggio distinti nelle aree più dense, H-DBSCAN è stato adottato come approccio principale per le fasi successive della pipeline.

4.2.2 Rotte estratte

Per visualizzare le rotte, i trip sono stati divisi in tre gruppi in base ai waypoint di origine e di destinazione: rotte tra due waypoint distinti (`WP_A -- WP_B`), rotte che tornano al waypoint di partenza (`WP_A -- WP_A`, di seguito *self-loop*) e rotte con almeno un estremo non classificato (`<NA>`). Dei 36.033 trip estratti, 4.089 (11,3%) appartengono al primo gruppo, 30.981 (86,0%) al secondo e 963 (2,7%) al terzo.

Rotte tra waypoint distinti. La Figura 4.3 mostra le rotte come archi di un grafo orientato i cui nodi sono i waypoint. Le coppie ordinate di waypoint distinti collegate da almeno un trip sono 557; per leggibilità sono disegnate solo le 63 rotte

con almeno 10 trip, che coprono comunque 3.062 dei 4.089 trip del gruppo (74,9%). Senza questa soglia, come mostra il confronto con la Figura 4.4, le rotte con meno di 10 trip, che sono la grande maggioranza, coprirebbero gran parte dell'area e renderebbero difficile distinguere quelle principali. Ogni freccia segue il trip *medoide* della rotta, calcolato come segue. Ogni trip della rotta viene ricampionato in 60 punti equidistanti lungo il suo percorso, così che tutti i trip abbiano lo stesso numero di punti indipendentemente dalla loro lunghezza e dalla frequenza dei messaggi AIS. La distanza tra due trip è la media delle distanze tra i punti corrispondenti, cioè tra l'i-esimo punto del primo e l'i-esimo punto del secondo. Il medoide è il trip con la minima somma delle distanze da tutti gli altri trip della stessa rotta. A differenza di una traiettoria media, il medoide è sempre un trip realmente percorso. Il numero accanto a ogni freccia, qui e negli ingrandimenti che seguono, indica il numero di trip rilevati per quella rotta.




Figura 4.3: Grafo delle rotte tra waypoint distinti con almeno 10 trip.

Le rotte più frequentate sono `WP_2 -- WP_111` e `WP_111 -- WP_2` (288 e 287 trip), tra Lahaina, sull'isola di Maui, e la costa meridionale dell'isola di Lanai (Figura 4.5). Il numero quasi identico di trip nei due versi è compatibile con un servizio di linea che fa la spola tra le due isole. Inoltre, il medoide segue quasi esattamente la linea tratteggiata del traghetto tra le isole di Maui e Lanai riportata sulla mappa di base.

Seguono `WP_135 -- WP_118` e `WP_118 -- WP_135` (184 e 161 trip), tra il porto di Honolulu e quello di Kalaeloa, sulla costa sud-occidentale dell'isola di Oahu (Figura 4.6). Il waypoint `WP_135`, che corrisponde al porto di Honolulu, è il nodo con più collegamenti (Figura 4.7).




Figura 4.4: Grafo delle rotte tra waypoint distinti senza soglia sul numero di trip, senza i numeri accanto alle frecce.




Figura 4.5: Ingrandimento del grafo delle rotte sul canale tra le isole di Maui e Lanai.




Figura 4.6: Ingrandimento del grafo delle rotte sulla costa meridionale dell'isola di Oahu.




Figura 4.7: Ingrandimento del grafo delle rotte sul porto di Honolulu (`WP_135`).

I cluster in mare aperto si trovano in gran parte lungo il bordo della bounding box e rappresentano quindi i punti in cui le navi entrano o escono dall'area di studio: le rotte che li raggiungono vanno lette come collegamenti con l'esterno dell'arcipelago più che come tratte tra due località precise.

Rotte di ritorno al waypoint di partenza. I self-loop sono la grande maggioranza dei trip, ma nella maggior parte dei casi non corrispondono a un'uscita in mare. Un punto viene attribuito a un waypoint come sosta solo se la nave è quasi ferma (Sezione 3.5.3): quando una nave si sposta all'interno del waypoint a una velocità superiore alla soglia, ad esempio per cambiare ormeggio o posizione di ancoraggio, i punti di questo spostamento formano un trip `WP_A -- WP_A` anche se la nave non è mai uscita dal waypoint. Solo 1.387 dei 30.981 self-loop (4,5%) contengono almeno un punto esterno al waypoint di partenza. Gli altri, essendo spostamenti interni a un porto o a una zona di ancoraggio, sono esclusi dalle mappe di questa sezione, ma restano inclusi nei conteggi complessivi riportati sopra. La differenza tra i due gruppi è visibile nelle Figure 4.8 e 4.9, che mostrano tutti i self-loop del porto di Honolulu (`WP_135`): quelli interni restano all'interno del poligono del waypoint, tra le banchine del porto e il tratto di mare compreso nel waypoint, mentre quelli che escono si allontanano in mare aperto prima di farvi ritorno.




Figura 4.8: Self-loop del porto di Honolulu (`WP_135`) che restano all'interno del waypoint.

I 1.387 trip che escono almeno una volta dal waypoint si distribuiscono su 116 rotte distinte. Di queste 116 rotte, 17 hanno almeno 10 trip e raccolgono complessivamente 1.090 dei 1.387 trip (78,6%). I trip di una stessa rotta self-loop possono




Figura 4.9: Self-loop del porto di Honolulu (`WP_135`) che escono almeno una volta dal waypoint.

avere forma e lunghezza molto diverse, a seconda di dove la nave si è diretta prima di tornare: per questo non viene disegnata una traiettoria rappresentativa, ma solo i waypoint coinvolti, colorati in base al numero di trip che vi ritornano, con un ingrandimento per ciascuna delle tre aree in cui si concentrano (Figure 4.10, 4.11 e 4.12). L'etichetta `WP_x: n` accanto a ogni waypoint ne riporta il nome e il numero n di questi trip.

I due waypoint con più self-loop sono il porto di Honolulu (`WP_135`, 327 trip, Figura 4.10) e l'area antistante Lahaina (`WP_111`, 278 trip, Figura 4.11). Uscite in mare con ritorno allo stesso porto sono tipiche di imbarcazioni da pesca, di rimorchiatori e delle imbarcazioni che offrono escursioni e altri servizi ai turisti. Sulla costa di Kona (Figura 4.12) il più attivo dei due waypoint è quello più a sud, in corrispondenza di Kailua-Kona.

Rotte con un estremo non classificato. Un trip ha origine o destinazione `<NA>` quando inizia o termina con un punto di *entry* o *exit* che non ricade in alcun waypoint. La Figura 4.13 mostra le traiettorie dei 455 trip con origine non classificata (in blu) e dei 473 con destinazione non classificata (in arancione); i 35 trip in cui entrambi gli estremi non sono classificati non sono disegnati, perché non sono collegati ad alcun waypoint. Poiché `<NA>` non ha una posizione, per questi trip non è possibile calcolare un medoide e vengono disegnate le singole traiettorie, con un marcatore bianco sul primo punto e uno nero sull'ultimo.

Più di tre quarti di questi trip (710 su 928) partono o arrivano al porto di Honolulu (`WP_135 -- <NA>`: 367 trip, `<NA> -- WP_135`: 343 trip). Gli estremi non




Figura 4.10: Waypoint con almeno 10 trip che escono dal waypoint e vi ritornano: isola di Oahu.




Figura 4.11: Waypoint con almeno 10 trip che escono dal waypoint e vi ritornano: isole di Maui, Lanai e Molokai.




Figura 4.12: Waypoint con almeno 10 trip che escono dal waypoint e vi ritornano: costa di Kona, sull'isola di Hawaii.




Figura 4.13: Trip con origine non classificata (<NA> → WP, in blu) e con destinazione non classificata (WP → <NA>, in arancione).

classificati si dividono in due gruppi: una parte si trova sul bordo della bounding box e corrisponde a navi che entrano o escono dall'area di studio; gli altri sono sparsi in mare aperto e corrispondono a soste che non sono state assegnate ad alcun cluster, in quanto classificate come rumore da H-DBSCAN perché troppo isolate per formare un waypoint.

4.2.3 Trip sulla rotta selezionata

La Figura 4.14 mostra i punti dei 184 trip della rotta selezionata `WP_135 - WP_118`, dal porto di Honolulu a Kalaeloa, lungo la costa meridionale dell'isola di Oahu. Ogni punto è colorato in base alla velocità media `Avg_Speed` (Sezione 3.4.3) ed è accompagnato da una freccia grigia, orientata secondo la rotta sul fondo (`COG`) e di lunghezza proporzionale alla velocità media. Per contenere il tempo di visualizzazione, la mappa mostra un campione casuale uniforme di 5.000 dei 20.241 punti della rotta. La maggior parte dei punti si concentra in un corridoio parallelo alla costa, con velocità più basse in prossimità dei due porti; alcuni trip se ne discostano, allontanandosi verso il largo prima di raggiungere la destinazione.




Figura 4.14: Punti dei 184 trip della rotta `WP_135 - WP_118`, colorati in base alla velocità media (campione di 5.000 punti su 20.241).

Alla scala della Figura 4.14 le frecce sono troppo corte rispetto alla dimensione dei punti e non risultano visibili. Per questo motivo la Figura 4.15 riporta un ingrandimento del tratto iniziale della rotta, dal canale di accesso al porto di Honolulu fino al mare aperto, in cui si può apprezzare la direzione del moto: le frecce sono rivolte verso sud-ovest e poi verso ovest, in accordo con il verso di percorrenza della rotta.




Figura 4.15: Ingrandimento della Figura 4.14 all'uscita dal porto di Honolulu: le frecce indicano la direzione del moto, con lunghezza proporzionale alla velocità media.

4.3 Risultati quantitativi

4.3.1 KDE

Le due KDE descritte nella Sezione 3.6.2 sono state stimate sui 20.241 punti della rotta selezionata e valutate su una griglia regolare che copre l'area occupata dai punti. La Figura 4.16 mostra la KDE spaziale: la densità è massima all'uscita del porto di Kalaeloa, dove arriva a circa 110 deg^{-2}, e resta elevata lungo il corridoio parallelo alla costa e all'imbocco del porto di Honolulu; al di fuori del corridoio è prossima a zero.




Figura 4.16: KDE spaziale dei punti della rotta `WP_135 - WP_118`.

La KDE pesata per la velocità (Figura 4.17) ha la stessa forma, ma il massimo si sposta sul tratto centrale del corridoio, dove le navi navigano alla velocità di crociera, mentre in prossimità dei due porti, dove le velocità sono più basse, la densità diminuisce.




Figura 4.17: KDE dei punti della rotta `WP_135 - WP_118` pesata per la velocità (`SOG`).

Il prodotto delle due KDE fornisce la densità p_i di ogni punto, da cui si ottiene la somma L_i dei logaritmi delle densità nell'intorno di 500 m (Sezione 3.6.2), riportata in Figura 4.18. I valori più alti, fino a circa 9.000, si trovano nel canale di accesso al porto di Kalaeloa e, in misura minore, in quello di Honolulu: qui le navi rallentano e i punti si addensano, per cui ogni intorno contiene molti punti. Lungo il corridoio L_i vale tra circa 1.000 e 2.000, mentre i punti dei trip che si allontanano verso il largo hanno valori prossimi a zero. Sono questi punti ad abbassare il termine di osservazione dei trip corrispondenti, che occupano infatti le ultime posizioni del ranking (Sezione 4.3.3).

4.3.2 Parametri del modello Weibull

I parametri della distribuzione di Weibull, stimati sull'intero insieme di 184 trip della rotta selezionata (Sezione 3.6), risultano pari a $m = 1{,}3105$ (coefficiente della relazione $\alpha = m \cdot \Delta t$ tra parametro di scala e intervallo temporale) e $\beta = 0{,}9358$ (parametro di forma medio). I lag temporali utilizzati sono 11, equidistanti, da 252 s (4,2 minuti) a 1.679 s (28 minuti). Per ciascun lag la Figura 4.19 mostra la distribuzione delle distanze Δp tra posizione prevista e posizione osservata, insieme




Figura 4.18: Somma L_i dei logaritmi delle densità nell'intorno di 500 m di ogni punto della rotta `WP_135 - WP_118`.

alla distribuzione di Weibull stimata. Il parametro di forma passa da 0,87 per il lag più breve a 1,03 per il più lungo; il parametro di scala cresce da circa 125 m a circa 2.551 m.

La Figura 4.20 mostra a sinistra i parametri di scala stimati ai diversi lag e la retta $\alpha = m \cdot \Delta t$ ottenuta per regressione, a destra le probabilità di transizione (equazione 14 di [3]) che ne derivano per tre lag. La relazione lineare ipotizzata da [3] descrive i dati solo in modo approssimativo: i parametri di scala crescono più che linearmente con il lag, per cui la retta sovrastima α per i lag brevi e lo sottostima per quelli lunghi. Anche il parametro di forma, che nel modello originale è considerato pressoché costante, aumenta al crescere del lag. Relazioni alternative tra parametro di scala e intervallo temporale potrebbero essere esplorate in sviluppi futuri del lavoro.

4.3.3 Anomaly scoring e ranking dei trip

Applicando il modello ai 184 trip della rotta selezionata si ottiene un punteggio per ciascun trip. I punteggi vanno da 211,39 a 3.134,05, con media pari a 1.994,39 e deviazione standard pari a 458,45. La Tabella 4.1 riporta i dieci trip con punteggio più alto, cioè con il comportamento più regolare, e i dieci con punteggio più basso, che sono i candidati più probabili come anomalie. Il trip più anomalo è il 3372, con un punteggio nettamente inferiore a quello del secondo trip della lista (211,39 contro 385,96 del trip 3413).




Figura 4.19: Distribuzioni delle distanze Δp tra posizione prevista e posizione osservata per ciascun lag temporale, con la distribuzione di Weibull stimata.




Figura 4.20: A sinistra, parametri di scala stimati ai diversi lag e retta di regressione $\alpha = m \cdot \Delta t$; a destra, probabilità di transizione per tre lag temporali.

Tabella 4.1: I dieci trip con punteggio più alto e i dieci con punteggio più basso sulla rotta `WP_135 - WP_118`.

	Punteggio più alto		**Punteggio più basso**	
Pos.	**Trip**	**Punteggio**	**Trip**	**Punteggio**
1	23184	3.134,05	3372	211,39
2	24337	2.965,51	3413	385,96
3	23474	2.952,94	3362	420,81
4	8857	2.856,19	10288	468,32
5	11128	2.724,76	30627	712,32
6	14569	2.651,54	10279	733,16
7	8374	2.618,94	24701	814,71
8	15733	2.596,34	7889	942,09
9	25609	2.577,47	30752	1.014,65
10	11307	2.534,98	28433	1.196,21

La Figura 4.21 mostra la distribuzione dei punteggi sui 184 trip: a sinistra la sola componente legata alla sequenza degli stati, cioè la log-probabilità delle transizioni normalizzata per il numero di transizioni del trip, a destra il punteggio di anomalia complessivo. La componente della sequenza degli stati varia tra $-0{,}78$ e $-0{,}12$, con un solo trip nettamente separato dagli altri in corrispondenza del valore minimo. Il punteggio complessivo si concentra tra circa 1.500 e 2.500, con il massimo della distribuzione tra 2.000 e 2.250, e presenta una coda più lunga verso i valori bassi, in cui ricadono i trip candidati come anomalie. L'intervallo di variazione della componente della sequenza degli stati è più piccolo di oltre tre ordini di grandezza rispetto a quello del punteggio complessivo: il ranking dei trip è quindi determinato quasi interamente dalla log-probabilità di osservazione derivata dalla KDE.

La Figura 4.22 mette a confronto sulla mappa i cinque trip con punteggio più alto e i cinque con punteggio più basso, colorati in base al punteggio. I primi, in rosso, seguono traiettorie quasi sovrapposte lungo il corridoio principale della rotta (Figura 4.14), dall'uscita del porto di Honolulu fino all'ingresso del porto di Kalaeloa. I secondi, in blu, se ne discostano in modo evidente: un trip compie un ampio giro al largo a nord-ovest di Kalaeloa prima di entrare in porto, uno si allontana dalla costa verso sud per più di 10 km prima di tornare indietro, mentre gli altri seguono percorsi più vicini alla costa o con cambi di direzione lungo il tragitto. I trip classificati come più anomali corrispondono quindi a traiettorie visibilmente diverse da quella tipica della rotta.




Figura 4.21: Distribuzione sui 184 trip della rotta selezionata della log-probabilità normalizzata della sequenza di stati (a sinistra) e del punteggio di anomalia (a destra).




Figura 4.22: I cinque trip con punteggio più alto (in rosso) e i cinque con punteggio più basso (in blu) sulla rotta `WP_135 - WP_118`, colorati in base al punteggio.

4.3.4 Metriche di valutazione

Il metodo non richiede etichette: i punteggi e il ranking dei trip sono ottenuti in modo completamente automatico. Per valutarne quantitativamente le prestazioni, i 184 trip della rotta selezionata sono stati etichettati a mano, esclusivamente come riferimento per il calcolo delle metriche. L'etichettatura è stata svolta da un solo annotatore, a vista, osservando ciascun trip sulla mappa insieme agli altri trip della rotta; i trip classificati come normali dal metodo ma etichettati come anomali sono stati poi riesaminati uno a uno, per correggere eventuali errori di etichettatura.

Ogni trip è stato assegnato a una di tre classi. Un trip è una *route deviation* se almeno un tratto del percorso tra la partenza e l'arrivo esce chiaramente dal corridoio seguito dalla maggior parte dei trip della rotta. Nella classe delle altre anomalie ricadono i trip che terminano il viaggio fuori dal porto di arrivo (15 trip), quelli che compiono manovre insolite nella zona di avvicinamento al porto (4 trip) e un trip che compie un piccolo giro subito dopo la partenza. Tutti gli altri trip sono normali. Si ottengono così 143 trip normali, 21 route deviation e 20 altre anomalie.

Poiché il metodo è pensato per rilevare le route deviation, la valutazione considera due casi:

- caso (a), *tutte le anomalie*: tutti i 184 trip, con le route deviation e le altre anomalie riunite in un'unica classe di trip anomali (41 trip);
- caso (b), *solo route deviation*: i 164 trip normali o etichettati come route deviation (21 trip anomali), esclusi i 20 trip con altre anomalie.

Per trasformare il punteggio in una classificazione occorre una soglia, al di sotto della quale un trip è considerato anomalo. Per non usare le etichette nella scelta della soglia, questa è calcolata con la regola di Tukey sui punteggi di tutti i 184 trip:

$$s = Q_1 - 1{,}5 \cdot (Q_3 - Q_1), \tag{4.1}$$

dove $Q_1 = 1.760{,}74$ e $Q_3 = 2.244{,}25$ sono il primo e il terzo quartile dei punteggi. La soglia vale $s = 1.035{,}48$; sono classificati come anomali i nove trip con punteggio inferiore, cioè i primi nove della colonna dei punteggi più bassi della Tabella 4.1.

La Figura 4.23 riporta le matrici di confusione dei due casi e la Tabella 4.2 le metriche che ne derivano. I nove trip classificati come anomali sono tutti route deviation, quindi in entrambi i casi non ci sono falsi positivi e la precision è pari a 1. La recall è invece bassa: il metodo rileva 9 delle 41 anomalie del caso (a) e 9 delle 21 route deviation del caso (b). Escludere le altre anomalie fa salire la recall da 0,220 a 0,429 e l'F1 da 0,360 a 0,600: i trip non rilevati sono soprattutto anomalie

di tipo diverso dalle route deviation. L'accuracy è elevata in entrambi i casi (0,826 e 0,927), ma è poco indicativa, perché i trip normali sono la grande maggioranza.




Figura 4.23: Matrici di confusione con la soglia di Tukey, considerando tutte le anomalie (a) e le sole route deviation (b).

Tabella 4.2: Metriche di valutazione con la soglia di Tukey ($s = 1.035{,}48$) nei due casi considerati.

Metrica	**(a) Tutte le anomalie**	**(b) Solo route deviation**
Trip valutati	184	164
Trip anomali	41	21
Accuracy	0,826	0,927
Precision	1,000	1,000
Recall	0,220	0,429
F1	0,360	0,600
AUC	0,751	0,844

La soglia di Tukey è molto severa. Per valutare il punteggio indipendentemente dalla soglia, la Figura 4.24 riporta le curve ROC dei due casi, ottenute facendo variare la soglia su tutti i valori del punteggio. L'area sotto la curva (AUC) vale 0,751 nel caso (a) e 0,844 nel caso (b). Nel caso (b) la curva sale rapidamente: con un tasso di falsi positivi di circa il 6% si rileva circa il 71% delle route deviation, per cui una soglia meno severa permetterebbe di recuperare buona parte dei trip non rilevati al prezzo di pochi falsi positivi. Nel caso (a), invece, la curva resta piatta per un ampio tratto e nella parte alta scende sotto la diagonale del classificatore casuale: alcune anomalie hanno punteggi più alti di quasi tutti i trip normali. Quattro di esse (i trip 23474, 8857, 8374 e 25609) compaiono tra i dieci trip con punteggio più alto della Tabella 4.1.




Figura 4.24: Curve ROC del punteggio di anomalia considerando tutte le anomalie e le sole route deviation.

Una possibile spiegazione di questo comportamento è legata al termine di osservazione del punteggio, che domina il ranking. Nelle zone davanti ai porti le navi rallentano e i punti si addensano, per cui la somma delle log-densità L_i assume i valori più alti (Figura 4.18). Un trip che compie manovre lente vicino al porto accumula quindi molti punti con L_i elevato e ottiene un punteggio alto. Lo stesso accade per tre route deviation non rilevate (i trip 25652, 23889 e 10583), la cui deviazione avviene vicino al porto. Un trip che termina il viaggio fuori dal porto ma segue il corridoio per la maggior parte del percorso, invece, ottiene un punteggio nella norma, perché il punteggio è una media sui punti del trip. Il metodo risulta quindi adatto a rilevare le deviazioni dal corridoio lungo il tragitto, mentre è poco sensibile alle anomalie che riguardano la zona dei porti.

4.4 Interpretazione dei risultati

4.5 Sintesi

Capitolo 5

Conclusions

Conclusioni, in cui indico in che modo il mio lavoro ha portato delle migliorie ed eventualmente quali aspetti possono/devono essere ancora esplorati/approfonditi

5.1 Sezione 1 - Sintesi dei contributi principali

Testo Sezione 1

5.2 Sezione 2 - Migliorie ottenute

Testo sezione 2

5.3 Sezione 3 - Limititazioni/difetti

Testo sezione 3

5.4 Sezione 4 - Sviluppi futuri

Testo Sezione 4

5.5 Sezione 5 - Conclusione finale

Bibliografia

[1] International Maritime Organization. Regulations for carriage of ais, 2000. Disponibile: https://www.imo.org/en/ourwork/safety/pages/ais.aspx. Accessed: 2026-04-12.

[2] Konrad Wolsing, Linus Roepert, Jan Bauer, and Klaus Wehrle. Anomaly detection in maritime ais tracks: A review of recent approaches. *Journal of Marine Science and Engineering*, 10, 01 2022. doi: 10.3390/jmse10010112.

[3] Giuliana Pallotta, Michele Vespe, and Karna Bryan. Vessel pattern knowledge discovery from ais data: A framework for anomaly detection and route prediction. *Entropy*, 15(6):2218–2245, Jun 2013. doi: 10.3390/e15062218.

[4] Richard Lane, David Nevell, Steve Hayward, and T.W. Beaney. Maritime anomaly detection and threat assessment. pages 1 – 8, 08 2010. doi: 10.1109/ICIF.2010.5711998.

[5] Steven Mascaro, Ann E. Nicholso, and Kevin B. Korb. Anomaly detection in vessel tracks using bayesian networks. *International Journal of Approximate Reasoning*, 55:84–98, 2014. doi: 10.1016/j.ijar.2013.03.012. URL https://doi.org/10.1016/j.ijar.2013.03.012.

[6] Kira Kowalska and L. Peel. Maritime anomaly detection using gaussian process active learning. pages 1164–1171, 01 2012. ISBN 978-1-4673-0417-7.

[7] Wikipedia. National oceanic and atmospheric administration. https://it.wikipedia.org/wiki/National_Oceanic_and_Atmospheric_Administration, 2026. Ultimo accesso: 02/06/2026.

[8] International Telecommunication Union. Recommendation ITU-R M.1371-6: Technical characteristics for VHF automatic identification system using time division multiple access in the maritime mobile service. ITU-R Recommendation M.1371-6, ITU Radiocommunication Sector, 2 2026. URL https://www.itu.int/rec/R-REC-M.1371/en.