





Nama : Annis Fakhroh Akbar
NIM : 24060124130110
Lab : C1

Penjelasan Animasi Doa



1. case 's': `shoulder = (shoulder + 5) % 360; break;` (Menekan tombol 's' akan menambah nilai variabel `shoulder` sebesar 5. Hal ini memicu operasi `glRotatef((GLfloat)shoulder, 0.0, 0.0, 1.0)` yang merotasi objek lengan atas terhadap poros sumbu Z (karena parameter Z bernilai 1.0), sehingga lengan terlihat membuka).





2. case 'S': `shoulder = (shoulder - 5) % 360; break;` (Menekan tombol 'S' kapital akan mengurangi nilai variabel `shoulder` sebesar 5. Hal ini memicu operasi `glRotatef((GLfloat)shoulder, 0.0, 0.0, 1.0)` yang merotasi objek lengan atas terhadap poros sumbu Z ke arah sebaliknya, sehingga lengan terlihat menutup).





3. case 'e': `elbow = (elbow + 5) % 360; break;` (Menekan tombol 'e' akan menambah nilai variabel `elbow` sebesar 5. Hal ini memicu operasi `glRotatef((GLfloat)elbow, 0.0, 0.0, 1.0)` yang merotasi objek lengan bawah (siku) terhadap poros sumbu Z (karena parameter Z bernilai 1.0), sehingga siku terlihat menekuk/membuka).





4. case 'E': `elbow = (elbow - 5) % 360; break;` (Menekan tombol 'E' kapital akan mengurangi nilai variabel `elbow` sebesar 5. Hal ini memicu operasi `glRotatef((GLfloat)elbow, 0.0, 0.0, 1.0)` yang merotasi objek lengan bawah (siku) terhadap poros sumbu Z ke arah sebaliknya, sehingga siku terlihat lurus/menutup).





5. case 'w': `telapak = (telapak + 5) % 360; break;` (Menekan tombol 'w' akan menambah nilai variabel `telapak` sebesar 5. Hal ini memicu operasi `glRotatef((GLfloat)telapak, 0.0, 1.0, 0.0)` yang merotasi seluruh objek telapak tangan beserta jari-jarinya terhadap poros sumbu Y (karena parameter Y bernilai 1.0), sehingga telapak tangan terlihat memutar membalik/menengadahkan).





6. case 'W': `telapak = (telapak - 5) % 360; break;` (Menekan tombol 'W' kapital akan mengurangi nilai variabel `telapak` sebesar 5. Hal ini memicu operasi `glRotatef((GLfloat)telapak, 0.0, 1.0, 0.0)` yang merotasi seluruh objek telapak tangan beserta jari-jarinya terhadap poros sumbu Y (karena parameter Y bernilai 1.0) ke arah sebaliknya, sehingga telapak tangan terlihat memutar kembali ke posisi semula).





7. case 'f': `kelingking = (kelingking + 5) % 360; break;` (Menekan tombol 'f' akan menambah nilai variabel `kelingking` sebesar 5. Hal ini memicu operasi `glRotatef((GLfloat)kelingking, 1.0, 0.0, 0.0)` yang merotasi ruas jari kelingking terhadap poros sumbu X (karena parameter X bernilai 1.0), sehingga jari kelingking terlihat menekuk ke depan/mengepal).





8. case 'F': kelingking = (kelingking - 5) % 360; break; (Menekan tombol 'F' kapital akan mengurangi nilai variabel kelingking sebesar 5. Hal ini memicu operasi `glRotatef((GLfloat)kelingking, 1.0, 0.0, 0.0)` yang merotasi ruas jari kelingking terhadap poros sumbu X (karena parameter X bernilai 1.0) ke arah sebaliknya, sehingga jari kelingking terlihat membuka atau kembali lurus).





9. case 'g': manis = (manis + 5) % 360; break; (Menekan tombol 'g' akan menambah nilai variabel manis sebesar 5. Hal ini memicu operasi `glRotatef((GLfloat)manis, 1.0, 0.0, 0.0)` yang merotasi ruas jari manis terhadap poros sumbu X (karena parameter X bernilai 1.0), sehingga jari manis terlihat menekuk ke depan/mengepal).





10. case 'G': manis = (manis - 5) % 360; break; (Menekan tombol 'G' kapital akan mengurangi nilai variabel manis sebesar 5. Hal ini memicu operasi `glRotatef((GLfloat)manis, 1.0, 0.0, 0.0)` yang merotasi ruas jari manis terhadap poros sumbu X (karena parameter X bernilai 1.0) ke arah sebaliknya, sehingga jari manis terlihat membuka atau kembali lurus).





11.case 'h': $tengah = (tengah + 5) \% 360$; break; (Menekan tombol 'h' akan menambah nilai variabel tengah sebesar 5. Hal ini memicu operasi `glRotatef((GLfloat)tengah, 1.0, 0.0, 0.0)` yang merotasi ruas jari tengah terhadap poros sumbu X (karena parameter X bernilai 1.0), sehingga jari tengah terlihat menekuk ke depan/mengepal).





12.case 'H': $tengah = (tengah - 5) \% 360$; break; (Menekan tombol 'H' kapital akan mengurangi nilai variabel tengah sebesar 5. Hal ini memicu operasi `glRotatef((GLfloat)tengah, 1.0, 0.0, 0.0)` yang merotasi ruas jari tengah terhadap poros sumbu X (karena parameter X bernilai 1.0) ke arah sebaliknya, sehingga jari tengah terlihat membuka atau kembali lurus).





13.case 'i': $telunjuk = (telunjuk + 5) \% 360$; break; (Menekan tombol 'i' akan menambah nilai variabel telunjuk sebesar 5. Hal ini memicu operasi `glRotatef((GLfloat)telunjuk, 1.0, 0.0, 0.0)` yang merotasi ruas jari telunjuk terhadap poros sumbu X (karena parameter X bernilai 1.0), sehingga jari telunjuk terlihat menekuk ke depan/mengepal).



14. case 'I': $\text{telunjuk} = (\text{telunjuk} - 5) \% 360$; break; (Menekan tombol 'I' kapital akan mengurangi nilai variabel telunjuk sebesar 5. Hal ini memicu operasi `glRotatef((GLfloat)telunjuk, 1.0, 0.0, 0.0)` yang merotasi ruas jari telunjuk terhadap poros sumbu X (karena parameter X bernilai 1.0) ke arah sebaliknya, sehingga jari telunjuk terlihat membuka atau kembali lurus).



15. case 'j': $\text{jempol} = (\text{jempol} + 5) \% 360$; break; (Menekan tombol 'j' akan menambah nilai variabel jempol sebesar 5. Hal ini memicu operasi `glRotatef((GLfloat)jempol, 1.0, 0.0, 0.0)` yang merotasi ruas ibu jari (jempol) terhadap poros sumbu X (karena parameter X bernilai 1.0), sehingga jempol terlihat menekuk ke arah dalam/mengepal).



16. case 'J': $\text{jempol} = (\text{jempol} - 5) \% 360$; break; (Menekan tombol 'J' kapital akan mengurangi nilai variabel jempol sebesar 5. Hal ini memicu operasi `glRotatef((GLfloat)jempol, 1.0, 0.0, 0.0)` yang merotasi ruas ibu jari terhadap poros sumbu X (karena parameter X bernilai 1.0) ke arah sebaliknya, sehingga jempol terlihat membuka atau kembali lurus).

