

Social Scheduler – Betriebsanleitung

Stand: 9. September 2026 · ototo · Instagram, TikTok und YouTube laufen live

1 · Wie das System arbeitet

Ein Cron in Supabase (pg_cron) ruft alle 15 Minuten die Adresse **/api/tick** der auf Vercel laufenden App auf. Pro Lauf wird **genau eine** fällige Aufgabe erledigt, in dieser Reihenfolge: Instagram, dann TikTok, dann YouTube. Videos liegen in Dropbox, Planung und Status in Supabase.

- **Instagram:** vollautomatisch als Reel veröffentlicht. Status *published*.
- **TikTok:** das Video wird automatisch in deinen Posteingang geladen. Du öffnest die TikTok-App, tippst die Benachrichtigung an und postest. Status *drafted*.
- **YouTube:** automatisch als Short hochgeladen. Titel = erste Caption-Zeile + #Shorts, Beschreibung = volle Caption, Kategorie Musik. Status *published*.
- **Archivierung:** Sobald alle aktivierten Plattformen eines Videos fertig sind, verschiebt das System die Datei automatisch in den Dropbox-Unterordner **Uploaded**.
- **Tokens** aller drei Plattformen verlängern sich selbst und liegen in der Tabelle *scheduler.settings*.

2 · Der tägliche Ablauf

1. Neue Videos in die **Wurzel** des Dropbox-App-Ordners legen (nicht in Uploaded).
2. Im Dashboard **Dropbox-Sync** klicken – legt Posts an und holt die Videolängen.
3. Captions eintragen, Reihenfolge per Drag & Drop festlegen, Plattform-Häkchen setzen.
4. Startdatum wählen, Intervall (2 Tage), **Auto-Plan** klicken – vergibt Termine in deiner Reihenfolge.
5. Fertig. Den Rest macht der Cron. Bei TikTok bleibt der letzte Tap in der App.

Bei rotem **error**-Badge: Fehlertext in der Zeile lesen, Ursache beheben, den Retry-Pfeil neben dem Badge klicken und speichern. Der nächste Lauf versucht es erneut.

3 · Wichtige Limits

- Instagram: max. 25 API-Posts pro 24 h. Reels bis 15 Minuten, MP4 und MOV.
- TikTok: max. **5 offene Draft-Uploads** pro 24 h. MP4, MOV, WebM, H.264, 3 s bis 10 min.
- YouTube: ein Upload kostet 1600 von 10.000 Kontingenteinheiten pro Tag – also max. 6 pro Tag.
- Dropbox-Direktlinks sind 4 h gültig und werden pro Post frisch geholt.
- Supabase Free pausiert inaktive Projekte – der 15-Minuten-Cron hält das Projekt von allein wach.

4 · Offene Punkte

- **YouTube-Audit** ist eingereicht. Bis zur Antwort können Uploads auf *privat* gesperrt sein – in YouTube Studio prüfen und ggf. manuell freischalten.
- **Nach der Audit-Antwort:** den Review-Code 3d94078bb5c21ffb in Vercel aus ACCESS_CODE entfernen (kommagetrennte Liste, dein eigener Code bleibt).
- **Dropbox-Schreibrechte:** Die Auto-Archivierung braucht den Scope `files.content.write`. Siehe Abschnitt 6.
- **TikTok-Sandbox:** Die App bleibt unauditiert. Das ist dauerhaft in Ordnung, solange nur dein eigener Account als Target User bespielt wird.

5 · Accountwechsel (falls je nötig)

Das System ist account-agnostisch – ein Wechsel ist ein Token-Tausch, kein Umbau. Für jede Plattform gilt: neuen Token in den Vercel-Env-Variablen setzen, dann in Supabase die gespeicherte Zeile löschen, damit die Automatik ihn neu holt.

```
delete from scheduler.settings where key = 'ig_access_token'; -- bzw. 'tiktok_token' / 'youtube_token'
```

Instagram-Besonderheit: Wird der Account umbenannt oder die E-Mail gewechselt, kann Meta die Autorisierung widerrufen (Fehler „API access blocked“). Dann in der Meta-Konsole unter *Use cases > Customize > API setup with Instagram login* den Token neu generieren. Die User ID bleibt dabei gleich.

6 · Dropbox-Schreibrechte nachrüsten

Nötig, damit gepostete Videos automatisch nach *Uploaded* wandern:

1. dropbox.com/developers/apps → App öffnen → Tab **Permissions** → `files.content.write` anhängen → Submit.

2. Refresh-Token neu holen – die alte Freigabe kennt den neuen Scope nicht. Auth-URL im Browser öffnen (APP_KEY ersetzen):

```
https://www.dropbox.com/oauth2/authorize?client_id=APP_KEY&response_type=code&token_access_type=offline
```

3. Angezeigten Code sofort einlösen:

```
curl https://api.dropboxapi.com/oauth2/token -d code=DER_CODE \
-d grant_type=authorization_code -u APP_KEY:APP_SECRET
```

4. `refresh_token` aus der Antwort in `.env.local` und in Vercel eintragen, dann redeployen.

7 · Referenz: wo liegt was

Dashboard	social-scheduler.studio-sidefin.ch – Login per Access-Code
Vercel Env	SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, ACCESS_CODE, CRON_SECRET, DROPBOX_APP_KEY / _SECRET / _REFRESH_TOKEN, DROPBOX_FOLDER_PATH (leer), IG_ACCESS_TOKEN, IG_USER_ID, TIKTOK_CLIENT_KEY / _SECRET, GOOGLE_CLIENT_ID / _SECRET, YT_PRIVACY, PUBLIC_APP_URL
Supabase	Schema scheduler: Tabelle posts (Plan + Status), Tabelle settings (Tokens). Cron unter Integrations → Cron.
Dropbox	developers.dropbox.com/apps – App mit App-Folder-Scope, sieht nur /Apps/SocialMediaScheduler
Instagram	developers.facebook.com/apps – App „Scheduler“, Use case „Manage messaging & content on Instagram“
TikTok	developers.tiktok.com/manage – App „scheduler“, Sandbox mit Login Kit + Content Posting API (video.upload)
YouTube	console.cloud.google.com – Projekt „ototo-scheduler“, YouTube Data API v3, OAuth-Client (Web)
Code	~/Dropbox/Studio Sidefin/Data/Programming/Projects/SocialMediaScheduler (GitHub: socialScheduler)