

I²C-Kommunikation zwischen drei ESP32

Drei ESP32 wurden über den I²C-Bus verbunden. Zwei ESP32 wurden als Slaves mit den Adressen **0x08** und **0x09** konfiguriert, während ein ESP32 als Master mit der machine.I2C-Bibliothek arbeitet und die Pins GPIO21 (SDA) und GPIO22 (SCL) verwendet.

```
1  #include <Wire.h>
2
3  void setup() {
4    Serial.begin(9600);
5    Wire.begin(0x08);
6
7  }
```

```
1  #include <Wire.h>
2
3  void setup() {
4    Serial.begin(9600);
5    Wire.begin(0x09);
6  }
7
```

```
1
2  from machine import Pin, I2C
3
4  # Create I2C object
5  i2c = I2C(
6      0,
7      scl=Pin(22),
8      sda=Pin(21),
9      freq=100000
10 )
11
12 # Scan devices
13 print(i2c.scan())
```

Shell ×

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
```

```
[8, 9]
```

ergab sich folgende Ausgabe:

[8, 9]

Dies zeigt, dass beide ESP32-Slaves erfolgreich vom Master erkannt wurden. Damit ist die I²C-Verbindung zwischen den drei ESP32 korrekt aufgebaut und funktionsfähig.