	DIVECOS	n	/	1 1	
yamen	DWEC03.:	· ĸ	evision	del	intenta

Área personal / Mis c	eursos / 23-24 2DAWs - DEW - Desarrollo Web en Entornos Cliente / Unidad de Trabajo 3 / Examen. DWEC03.
Comenzado el	sábado, 4 de noviembre de 2023, 12:20
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 4 de noviembre de 2023, 12:46
Tiempo empleado	26 minutos 20 segundos
Puntos	38,00/40,00
Calificación	9,50 de 10,00 (95 %)
Pregunta 1	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	

Para acceder a la propiedad de un objeto desde JavaScript lo haremos con:

Seleccione una:

- a. objeto->propiedad
- b. window.objeto.propiedad()
- c. objeto(propiedad())
- objeto.propiedad

 ✓

La respuesta correcta es: objeto.propiedad

Pregunta 2
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para acceder a un método de un objeto desde JavaScript lo haremos con:

Seleccione una:

- a. window.objeto.método
- b. objeto(método([parámetros opcionales]))
- c. objeto->método
- ⊙ d. objeto.método([parámetros opcionales])

La respuesta correcta es: objeto.método([parámetros opcionales])

Pregunta 3
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
El objeto location es un objeto que depende directamente del objeto navigator. ¿Verdadero o Falso?
Seleccione una:
○ Verdadero
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 4
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Empleando JavaScript y el método open() del objeto window podremos:
Seleccione una:
 ⊚ a. Abrir una ventana nueva con las características que nosotros queramos.
Ob. Abrir un documento para escribir en él.
oc. Abrir el fichero que contenga las cookies.
Od. Abrir el navegador web.
La respuesta correcta es: Abrir una ventana nueva con las características que nosotros queramos.
Pregunta 5 Correcta
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
·
El objeto document es un objeto que depende directamente del objeto window. ¿Verdadero o Falso?
Seleccione una:
○ Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 6
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Cada pestaña nueva que abramos en el navegador web es considerada un objeto screen. ¿Verdadero o Falso?
Seleccione una:
○ Verdadero
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 7
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Desde un script de un documento podremos hacer referencia a la ventana en la cual se encuentra empleando la palabra reservada self
en lugar de window. ¿Verdadero o Falso?
Seleccione una:
Verdadero ✓
○ Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
o •
Pregunta 8 Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Empleando JavaScript y el método close() del objeto window podremos:
Seleccione una:
a. Cerrar un documento.
b. Cerrar el navegador web.
⊙ c. Cerrar una ventana. ✓
La respuesta correcta es: Cerrar una ventana.
Eu respuesta correcta es. Cerrar una vertana.

Pregunta 9
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Ci tanamas un desumente que contiene fremes todos cose fremes nextenesen e la misma ventana. Wextedera e Feles?
Si tenemos un documento que contiene frames, todos esos frames pertenecen a la misma ventana. ¿Verdadero o Falso?
Seleccione una:
○ Verdadero
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 10
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Para acceder a la <u>URL</u> del documento en el que nos encontramos emplearemos el objeto:
Seleccione una:
○ b. navigator○ c. window
O d. url
La respuesta correcta es: location
Pregunta 11
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Para acceder a la información del navegador que estamos utilizando emplearemos el objeto:
Seleccione una:
O a. window
○ b. document
○ C. userAgent
La respuesta correcta es: navigator

Pregunta 12
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Se puntua 1,00 sobre 1,00
Para acceder a la sección de marcadores de nuestro navegador desde JavaScript, lo haremos empleando el objeto navigator. ¿Verdadero o Falso?
Seleccione una:
○ Verdadero
Falso ✓
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 13
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Todos los métodos y propiedades de los marcos se pueden aplicar también a los iframes. ¿Verdadero o Falso? Seleccione una: ● Verdadero ✔
○ Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 14
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
El uso de los frames o iframes está muy generalizado y se recomienda sobre todo por temas de accesibilidad. ¿Verdadero o Falso?
Seleccione una:
○ Verdadero
La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 15
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
En un frameset tendremos también acceso al objeto document. ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:
○ Verdadero
La respuesta correcta es 'Falso'
Eu respuesta correcta es i also
Pregunta 16
Correcta So printée 1.00 cobre 1.00
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Los frames que están en un frameset son frames hijos. ¿Verdadero o Falso?
Seleccione una:
○ Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
La respuesta correcta es verdadero
Pregunta 17
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Si queremos referenciar específicamente a un marco hijo desde el frameset lo haremos con:
Seleccione una:
○ a. [window.]frames[top].objeto-función-variable-nombre
○ b. [window.]frames[n].objeto-función-variable-nombre
○ c. [window.]frames[self].objeto-función-variable-nombre
La respuesta correcta es: [window.]frames[n].objeto-función-variable-nombre

Pregunta 18
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Desde un frameset podremos acceder a cada uno de los frames hijos empleando la palabra reservada child. ¿Verdadero o Falso?
Seleccione una:
○ Verdadero
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 19
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Desde un frame hijo podremos acceder a la ventana padre empleando la palabra reservada top o parent. ¿Verdadero o Falso?
Seleccione una:
○ Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 20
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Para comunicar dos frames hijos lo haremos empleando la palabra reservada child. ¿Verdadero o Falso?
Seleccione una:
○ Verdadero
Falso ✓
La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 21
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Si queremos referenciar un marco hijo desde otro marco hijo lo haremos con:
Seleccione una:
○ a. parent.frames[self].objeto-función-variable-nombre
○ b. parent.frames[parent].objeto-función-variable-nombre
○ c. parent.frames[top].objeto-función-variable-nombre
La respuesta correcta es: parent.frames[n].objeto-función-variable-nombre
Pregunta 22
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Cuando trabajamos con ventanas que han sido abiertas desde JavaScript. Para saber quién abrió una determinada ventana podremos hacerlo empleando el método open(). ¿Verdadero o Falso? Seleccione una:
○ Verdadero
⊚ Falso ✔
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 23
Correcta So printée 1.00 cobre 1.00
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Tenemos 2 ventanas A y B. Si abrimos la ventana B desde la ventana A, cómo podemos referenciar al documento de la ventana A desde la ventana B?
Seleccione una:
<pre>O a. window.self.open.document</pre>
<pre>○ b. window.open(document)</pre>
⊙ c. opener.document
○ d. window.opener().document
La respuesta correcta es: opener.document

Pregunta 24
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Para crear un objeto de tipo String lo haremos con el comando:
Seleccione una:
<pre>O a. window.write("Texto cadena");</pre>
<pre>○ b. ("Texto cadena").new();</pre>
○ c. "Texto cadena".create();
• d. new String("Texto cadena"); •
La respuesta correcta es: new String("Texto cadena");
Pregunta 25
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
 Verdadero Falso ✓ La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 26
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Con qué objeto podremos saber cuál es el número más pequeño disponible en JavaScript?
Seleccione una:
O a. Limit.
O b. String.
⊙ c. Number. ✓
○ d. Math.
La respuesta correcta es: Number.

Pregunta 27	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
La propiedad del objeto String que me permite saber la longitud de una cadena es:	
Seleccione una:	
○ a. charNum.	
○ b. strlen.	
O c. size.	
	
La respuesta correcta es: Ninguna es correcta.	
Pregunta 28	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
Seleccione una: ○ Verdadero ● Falso ✓ La respuesta correcta es 'Falso'	
Pregunta 29 Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
La colección dentro del objeto document que me permite acceder a cualquier fotografía o imagen del documento es:	
Seleccione una:	
O b. forms[]	
O c. objects[]	
Od. img[]	
La respuesta correcta es: images[]	

Pregunta 30
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
El objeto screen en JavaScript se utiliza para abrir ventanas emergentes en la pantalla del usuario. ¿Verdadero o falso?
○ Verdadero
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 31
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
El objeto screen proporciona información sobre las características de la pantalla del dispositivo del usuario, como su ancho y alto. ¿Verdadero o falso?
Verdadero ✓
○ Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 32
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
El objeto screen se utiliza para adaptar el contenido y la interfaz de usuario de una aplicación web a las características del dispositivo del usuario. ¿Verdadero o falso?
○ Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 33 Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
El objeto history en JavaScript permite controlar el historial de navegación del usuario en su sesión actual. ¿Verdadero o falso?
○ Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 34
Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00
¿Qué método del objeto history se utiliza para retroceder una página en el historial del navegador?
a. Ninguna respuesta es correcta
O b. history.next()
⊚ c. history.goBack() ★
Od. history.backward()
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es:
Ninguna respuesta es correcta
Pregunta 35
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
El objeto Date en JavaScript se utiliza para obtener la fecha y hora actual en una página web. ¿Verdadero o falso?
Verdadero ✓
○ Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 36
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Para mostrar la hora en un formato más común para el usuario en JavaScript, se pueden utilizar métodos del objeto Date, como getHours(), getMinutes(), y getSeconds(). ¿Verdadero o falso?
gethodis(), getivilitates(), y getseconds(). ¿verdadero o raiso:
○ Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 37 Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Cuál de las siguientes funciones en JavaScript permite ejecutar una función después de un intervalo de tiempo específico?
○ b. clearInterval()
o. setInterval()
Respuesta correcta
La respuesta correcta es:
setTimeout()
Pregunta 38
Correcta So work at 00 pales at 00
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Qué función en JavaScript se utiliza para eliminar intervalos de tiempo establecidos con setInterval()?
a. setTimeout()
Ob. clearTimeout()
⊚ c. clearInterval() ✓
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: clearInterval()
Gearmer var()

Pregunta 39
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
El uso de eval() en JavaScript puede exponer a tu aplicación a vulnerabilidades de seguridad, como ataques de inyección de código, y afectar negativamente al rendimiento de la aplicación. ¿Verdadero o falso?
Verdadero ✓
○ Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 40
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre el objeto localStorage en JavaScript?
 ■ a. Los datos almacenados en localStorage son accesibles solo para el dominio del sitio web en el que se almacenan.
O b. localStorage solo almacena datos temporales que se borran cuando el usuario cierra la página web.
O c. localStorage tiene un límite de almacenamiento de aproximadamente 5-10 GB en la mayoría de los navegadores.
O d. localStorage es seguro para almacenar datos sensibles, ya que no es accesible a través de la consola del navegador.
Respuesta correcta
La respuesta correcta es:
Los datos almacenados en localStorage son accesibles solo para el dominio del sitio web en el que se almacenan.
◆ Cuestionario de repaso. DWEC03.
Ir a

Orientaciones para el alumnado. DWEC04. ▶