

[Área perso...](#) / [Mis curs...](#) / [23-24 2DAWs - DEW - Desarrollo Web en Entornos Cl...](#) / [Unidad de Trabaj...](#) / [Cuestionario de repaso. DWE...](#)

**Comenzado el** jueves, 7 de diciembre de 2023, 10:52

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** jueves, 7 de diciembre de 2023, 10:59

**Tiempo empleado** 6 minutos 29 segundos

**Calificación** 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Con que método seleccionaremos todos los objetos de un documento por su atributo name?

Seleccione una:

- ☐ a. `getElementsByTagName()`
- ☐ b. `getElementByTagName()`
- ☒ c. `getElementsByName()` ✓
- ☐ d. `getElementByName()`

La respuesta correcta es: `getElementsByName()`

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para saber el nombre de un determinado atributo en un elemento HTML se usa la propiedad:

Seleccione una:

- ☒ a. `nodeName` ✓
- ☐ b. `name`
- ☐ c. `attribute.name`
- ☐ d. `ElementAttrName`

La respuesta correcta es: `nodeName`

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para conocer el valor que contiene un atributo de un elemento HTML se puede usar la propiedad:

Seleccione una:

- ☐ a. `val`
- ☒ b. `nodeValue` ✓
- ☐ c. `value`
- ☐ d. `attribute.value`

La respuesta correcta es: `nodeValue`

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Con que método seleccionaremos todos los objetos de un documento por su etiqueta HTML?

Seleccione una:

- ☒ a. `getElementsByTagName()` ✓
- ☐ b. `getElementByTagName()`
- ☐ c. `getElementsByName()`
- ☐ d. `getHtmlElementByTag()`

La respuesta correcta es: `getElementsByTagName()`

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para crear un nuevo nodo de tipo Texto en el árbol del DOM emplearemos el método:

Seleccione una:

- ☐ a. `createElement()`
- ☒ b. `createTextNode()` ✓
- ☐ c. `createNode()`
- ☐ d. `addTextElement()`

La respuesta correcta es: `createTextNode()`

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

`keyCode` y `charCode` siempre devuelven el mismo tipo de información independientemente del navegador utilizado. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para conocer el valor que contiene un atributo de un elemento HTML se puede usar el método:

Seleccione una:

- ☐ a. `checkAttribute()`
- ☐ b. `Attribute()`
- ☐ c. `Attributes()`
- ☒ d. `getAttribute()` ✓

La respuesta correcta es: `getAttribute()`

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuando se produce el evento `keypress`?

Seleccione una:

- ☐ a. Al presionar una tecla sin soltarla.
- ☒ b. En el instante de presionar una tecla. ✓

La respuesta correcta es: En el instante de presionar una tecla.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La propiedad `relatedTarget` hace referencia al objeto donde hemos hecho click. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Escribe el nombre del evento de teclado que falta: `keypress`, `keyup` y `keydown` ✓ .

La respuesta correcta es: `keydown`

◀ Tarea. DWEC06.

Ir a...

Examen. DWEC06. ▶