

[Área perso...](#) / [Mis curs...](#) / [23-24 2DAWs - DEW - Desarrollo Web en Entornos Cl...](#) / [Unidad de Trabaj...](#) / [Cuestionario de repaso. DWE...](#)

**Comenzado el** miércoles, 8 de noviembre de 2023, 10:34

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** miércoles, 8 de noviembre de 2023, 10:39

**Tiempo empleado** 4 minutos 41 segundos

**Calificación** 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿La siguiente instrucción: `var cancionPopFavorita = canciones["pop"];` es verdadera o falsa?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Todos los arrays siempre tendrán una propiedad que me indicará la longitud del array. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Si tenemos un array llamado ciudades de 30 posiciones podríamos hacer la siguiente asignación: `ciudades[35]="Los Angeles";` ?

Seleccione una:

- ☒ a. Sí. ✓
- ☐ b. No.

La respuesta correcta es: Sí.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para gestionar internamente las colecciones de objetos en un documento HTML, JavaScript no usa arrays, emplea objetos: ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando programamos un método para un objeto que nos creamos a medida, en realidad lo que estamos haciendo es crear un propiedad que se llama igual que el método y le asignamos la función correspondiente. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿La colección `forms[]` de JavaScript es un objeto o un array?

Seleccione una:

- ☐ a. Objeto.
- ☒ b. Array. ✓

La respuesta correcta es: Array.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si borramos la posición 25 de un array de 30 posiciones empleando el operador `delete`:

Seleccione una:

- ☐ a. Al acceder a la posición 25 devolverá vacío.
- ☐ b. Nos dará error al borrar esa posición, ya que no existe el operador delete.
- ☒ c. Al acceder a la posición 25 devolverá undefined. ✓

La respuesta correcta es: Al acceder a la posición 25 devolverá undefined.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Si queremos crear una variable local dentro de una función tendremos que utilizar de forma obligatoria la palabra reservada `var` cuando definamos esa variable?

Seleccione una:

- ☐ a. No es necesario ya que la palabra reservada `var` es opcional.
- ☐ b. Sí, ya que si no lo hacemos no podemos crear ninguna variable.
- ☒ c. Sí, por que sino estaríamos creando una variable global, dentro de la función. ✓

La respuesta correcta es: Sí, por que sino estaríamos creando una variable global, dentro de la función.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Si tenemos una variable global llamada apellidos y dentro de una función modificamos la variable apellidos y le asignamos otro valor, se modificará la variable global apellidos?

Seleccione una:

- ☒ a. Sí. ✓
- ☐ b. No.

La respuesta correcta es: Sí.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El Array es el único tipo de estructura de datos que se puede utilizar para almacenar datos: ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

[◀ Tarea. DWEC04.](#)

Ir a...

[Examen. DWEC04. ▶](#)