

[Área perso...](#) / [Mis curs...](#) / [23-24 2DAWs - DEW - Desarrollo Web en Entornos Cl...](#) / [Unidad de Trabaj...](#) / [Cuestionario de repaso. DWE...](#)

**Comenzado el** jueves, 7 de diciembre de 2023, 10:37

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** jueves, 7 de diciembre de 2023, 10:52

**Tiempo empleado** 14 minutos 20 segundos

**Calificación** 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para crear un nuevo nodo en el árbol del DOM emplearemos el método:

Seleccione una:

- ☒ a. `createElement()` ✓
- ☐ b. `createNode()`
- ☐ c. `addNode()`
- ☐ d. `addElement()`

La respuesta correcta es: `createElement()`

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La colección `childNodes`, contiene todos los elementos hijos de un determinado elemento. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántos niveles del DOM define el W3C?

Seleccione una:

- ☐ a. 0
- ☐ b. 1
- ☐ c. 2
- ☒ d. 3 ✓

La respuesta correcta es: 3

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Asocia cada evento con su descripción:

<b>mousedown</b>	Cuando el usuario presiona el botón sobre un elemento.	✓
<b>mouseup</b>	Cuando el usuario suelta el botón del ratón.	✓
<b>click</b>	Presionar y soltar el botón sobre un elemento sin mover el ratón.	✓
<b>mouseover</b>	Cuando el ratón pasa sobre un elemento.	✓
<b>mouseout</b>	Cuando el ratón sale de un elemento.	✓

La respuesta correcta es: **mousedown** → Cuando el usuario presiona el botón sobre un elemento., **mouseup** → Cuando el usuario suelta el botón del ratón., **click** → Presionar y soltar el botón sobre un elemento sin mover el ratón., **mouseover** → Cuando el ratón pasa sobre un elemento., **mouseout** → Cuando el ratón sale de un elemento.

## Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La instrucción que nos indica el número de atributos que tiene un elemento con Id "apellidos" es:

Seleccione una:

- ☐ a. `document.getElementById("apellidos").attr.length();`
- ☐ b. `document.getElementById("apellidos").length;`
- ☒ c. `document.getElementById("apellidos").attributes.length;` ✓
- ☐ d. `document.getElementById("apellidos").attributes.length();`

La respuesta correcta es: `document.getElementById("apellidos").attributes.length;`

## Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si queremos crear un nuevo atributo en un elemento HTML emplearemos el método:

Seleccione una:

- ☐ a. `addAttribute()`
- ☐ b. `createAttribute()`
- ☒ c. `setAttribute()` ✓
- ☐ d. `getAttribute()`

La respuesta correcta es: `setAttribute()`

## Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Con qué método del modelo de registro de eventos del W3C, podremos detener la propagación de un evento en la fase de burbujeo?

Seleccione una:

- ☐ a. `stopEvent()`
- ☒ b. `stopPropagation()` ✓
- ☐ c. `stopEventPropagation()`
- ☐ d. `preventDefault()`

La respuesta correcta es: `stopPropagation()`

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre los diferentes tipos de nodos del DOM podemos citar: `element`, `attr`, `text`, `comment`. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el modelo de registro de eventos de Microsoft, también podemos usar la palabra reservada `this`, de la misma forma que se usa en los otros dos modelos de registro de eventos. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando se dispara un evento todos los datos del evento disparado estarán en el objeto `Event`. ¿En el modelo W3C cómo se pasa la referencia a ese objeto?

Seleccione una:

- ☐ a. A través del objeto `Window`.
- ☐ b. Tendremos que acceder al objeto donde programamos el evento y en la propiedad `event` tendremos la referencia.
- ☒ c. Lo hace el navegador de forma automática en el parámetro que pongamos en la función que gestiona el evento. ✓
- ☐ d. No es necesario pasar ninguna referencia, siempre estará disponible el objeto `Event` en todo momento.

La respuesta correcta es: Lo hace el navegador de forma automática en el parámetro que pongamos en la función que gestiona el evento.

[◀ Tarea. DWEC06.](#)

Ir a...

[Examen. DWEC06.](#) ►