

[Área perso...](#) / [Mis curs...](#) / [23-24 2DAWs - DEW - Desarrollo Web en Entornos Cli...](#) / [Unidad de Trabaj...](#) / [Cuestionario de repaso. DWE...](#)

Comenzado el sábado, 16 de diciembre de 2023, 17:24

Estado Finalizado

Finalizado en sábado, 16 de diciembre de 2023, 17:31

Tiempo empleado 6 minutos 56 segundos

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método open del objeto XHR envía la solicitud AJAX (JavaScript Asíncrono y XML.) al servidor. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si la petición AJAX nos devuelve la respuesta en formato JSON, la respuesta estará en:

Seleccione una:

- ☒ a. La propiedad `responseText`. ✓
- ☐ b. La propiedad `statusJSON`.
- ☐ c. La propiedad `responseJSON`.
- ☐ d. La propiedad `resultJSON`.

La respuesta correcta es: La propiedad `responseText`.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El código 200 devuelto por el servidor indica:

Seleccione una:

- ☐ a. Que se estableció una conexión con el servidor.
- ☐ b. Que la solicitud terminó y ya tenemos una respuesta disponible.
- ☒ c. Que la página solicitada se encontró en el servidor. ✓
- ☐ d. Que se está procesando la solicitud.

La respuesta correcta es: Que la página solicitada se encontró en el servidor.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

`$.post()` contiene un parámetro que puede ser una función que se ejecutará cuando termine la petición AJAX. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando recibimos datos en formato XML podremos utilizar métodos del DOM para acceder a los elementos recibidos. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuándo pondremos `null` como parámetro del método `send` del objeto `XHR`?

Seleccione una:

- ☐ a. Cuando se usa una petición síncrona.
- ☐ b. Cuando no se envía ningún parámetro en la petición `AJAX`.
- ☒ c. Cuando se usa el método GET para la petición. ✓
- ☐ d. Cuando se usa el método POST para la petición.

La respuesta correcta es: Cuando se usa el método GET para la petición.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el nombre del objeto que nos permite programar en `AJAX` en JavaScript?

Seleccione una:

- ☐ a. `AjaxObject`
- ☐ b. `nsXMLHttpRequest()`
- ☒ c. `XMLHttpRequest` ✓
- ☐ d. `IXMLHttpRequest`

La respuesta correcta es: `XMLHttpRequest`

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La propiedad `readyState` contiene:

Seleccione una:

- ☒ a. El estado de la petición `XHR`. ✓
- ☐ b. El estado devuelto por el servidor.
- ☐ c. Un 0 cuando el servidor está preparado.
- ☐ d. El estado en formato de texto devuelto en la petición al servidor.

La respuesta correcta es: El estado de la petición `XHR`.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

`$.post()` es un método, que nos permite hacer una petición AJAX enviando datos por el método POST. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando escribimos `$()` en jQuery es lo mismo que si escribiéramos `jQuery()`. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

[◀ Tarea. DWEC07.](#)

Ir a...

[Examen. DWEC07. ▶](#)