

[Área perso...](#) / [Mis curs...](#) / [23-24 2DAWs - DEW - Desarrollo Web en Entornos Cl...](#) / [Unidad de Trabaj...](#) / [Cuestionario de repaso. DWE...](#)

Comenzado el jueves, 7 de diciembre de 2023, 10:30

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 7 de diciembre de 2023, 10:36

Tiempo empleado 6 minutos 48 segundos

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando hablamos de la raíz del DOM en un documento HTML estamos haciendo referencia a un nodo especial denominado "html".
¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El DOM también puede recibir el nombre de árbol de nodos: ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para acceder al objeto **Event** en los navegadores de Microsoft antiguos se hace a través del objeto **Window**. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Escribe el nombre de la propiedad que nos indica qué botón hemos pulsado en el ratón, según el modelo W3C: ✓ .

La respuesta correcta es: `button`

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el método del W3C que nos permite eliminar un evento?:

Seleccione una:

- ☒ a. `removeEventListener()` ✓
- ☐ b. `removeEvent()`
- ☐ c. `deleteEvent()`
- ☐ d. `detachEvent()`

La respuesta correcta es: `removeEventListener()`

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para añadir un nodo hijo a un nodo ya existente emplearemos el método:

Seleccione una:

- ☐ a. `createChild()`
- ☐ b. `addChild()`
- ☒ c. `appendChild()` ✓
- ☐ d. `addChildElement()`

La respuesta correcta es: `appendChild()`

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el método del W3C que nos permite registrar un evento?:

Seleccione una:

- ☐ a. `attachEvent()`
- ☐ b. `addEvent()`
- ☐ c. `createEvent()`
- ☒ d. `addEventListener()` ✓

La respuesta correcta es: `addEventListener()`

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las coordenadas donde está el ratón relativas al documento, se encuentran en las propiedades:

Seleccione una:

- ☐ a. `clientX,clientY`
- ☐ b. `offsetX,offsetY`
- ☐ c. `screenX,screenY`
- ☒ d. `pageX,pageY` ✓

La respuesta correcta es: `pageX,pageY`

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el modelo de registro de eventos del W3C podremos indicar que un evento se dispare en la fase de captura poniendo el tercer parámetro de la función de registro de ese evento a un valor true: ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué quiere decir DOM?

Seleccione una:

- ☐ a. Direct Objects Model.
- ☐ b. Document Oriented Model.
- ☐ c. Domain Objects Model.
- ☒ d. Document Object Model. ✓

La respuesta correcta es: Document Object Model.

[◀ Tarea. DWEC06.](#)

Ir a...

[Examen. DWEC06. ▶](#)