

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [23-24 2DAWs - DEW - Desarrollo Web en Entornos Cliente](#) / [Unidad de Trabajo 2](#) / [Examen. DWEC02.](#)

Comenzado el	domingo, 29 de octubre de 2023, 11:23
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 29 de octubre de 2023, 11:42
Tiempo empleado	19 minutos 4 segundos
Puntos	33,00/34,00
Calificación	9,71 de 10,00 (97,06%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las variables en JavaScript podrán contener cualquier tipo de datos. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál sería el resultado de evaluar $2 \ll 3$? ✓ .

La respuesta correcta es: 16

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si queremos comentar un bloque de código que ocupa varias líneas lo haremos con `// ... //` . ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Si no tuviéramos bucle `for` en JavaScript podríamos realizar ese mismo tipo de bucle empleando `while()`? ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica si la operación $[a,b]=[c,d]$ es lo mismo que $a=d$, $b=c$. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para convertir un número a una cadena de texto en JavaScript usaremos la función `parseString()`. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es recomendable usar cuantos más comentarios mejor, dentro del código de JavaScript. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si evaluamos dos operandos (`True && False`) el resultado será False. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes funciones de JavaScript me permite convertir un número a un formato entero?

Seleccione una:

- ☐ a. `parseInt()`.
- ☐ b. `parseFloat()`.
- ☒ c. `parseInt()`. ✓
- ☐ d. `parseFloat()`.
- ☐ e. `convertInt()`.

La respuesta correcta es: `parseInt()`.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si mediante javascript queremos obtener el valor de un campo de entrada de tipo "input" se deberá emplear el siguiente código:

- ☐ a. `document.getElementById("")`
- ☒ b. `document.getElementById("").value` ✓
- ☐ c. `document.getElementById("").innerHTML`
- ☐ d. `document.getElementByName("")`

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

`document.getElementById("").value`

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica si la operación $x <= y$ es lo mismo que $x = x < y$. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si evaluamos dos operandos (False && False) el resultado será True. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si evaluamos dos operandos (True || False) el resultado será False. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La diferencia entre el bucle while() y do..while() simplemente radica en que en el bucle do..while() su contenido se ejecutará por lo menos una vez. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El operador typeof se usa para identificar cuando una variable o expresión es de algún tipo determinado (number, string, boolean, etc.).
¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Será verdadero o falso el resultado de la expresión (2>4 && 20!=20)?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El operador % en JavaScript nos permite calcular el resto de una división entera. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica si la operación $x += y$ es lo mismo que $x = x + y$. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si evaluamos dos operandos ($\text{True} \parallel \text{True}$) el resultado será True. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál sería el resultado de evaluar $4 >> 2$? ✓ .

La respuesta correcta es: 1

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Quién fue el desarrollador que inventó JavaScript?

Seleccione una:

- ☐ a. James Clerk Maxwell.
- ☒ b. Brendan Eich. ✓
- ☐ c. Steve Jobs.
- ☐ d. Bill Gates.

La respuesta correcta es: Brendan Eich.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La palabra reservada var en JavaScript se usa para declarar funciones variables en parámetros. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una variable de tipo boolean es aquella que permite sólo dos valores, da igual del tipo que sean. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

JavaScript se rige por el estándar DOM (Modelo de Objetos del Documento). ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **25**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuando se quiere recorrer y mostrar en pantalla los elementos contenidos en un array se pueden emplear, de manera indistinta, los siguientes códigos. ¿Verdadero o falso?

- `for (i of array) {console.log(i);}`
- `for (i in array) {console.log(i);}`
- `array.forEach(function(i){console.log(i)});`

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si evaluamos dos operandos (`False || False`) el resultado será False. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando evaluamos una condición con operadores de comparación en JavaScript, el resultado de dicha evaluación puede ser de tipo cadena o integer. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Microsoft le dio el nombre de LiveScript a su versión de JavaScript para evitar problemas de marca. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En JavaScript el operador ternario (?) permite definir condicionales de forma sencilla. Por ejemplo, mediante el siguiente código se obtendrá como resultado `h = 8`. ¿Verdadero o falso?

```
let a = 8, b = 6; let h = a > b ? a : b;
```

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si evaluamos dos operandos (!True && False) el resultado será False. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **31**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las siguientes líneas de código mostrarán el mismo resultado al ser estructuras iterativas. ¿Verdadero o falso?

```
var arr=['Lunes','Martes','Miércoles','Jueves','Viernes','Sábado','Domingo'];  
for(var i=0; i < arr.length; i++) {  
  console.log(arr[i]);  
}  
for(var i=0, len=arr.length; i < len; ++i) {  
  console.log(arr[i]);  
}
```

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **32**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los operadores Bit a Bit realizan operaciones aritméticas o de desplazamiento de columna en las representaciones binarias de dos operandos. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **33**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si evaluamos dos operandos (!True || !True) el resultado será True. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **34**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La expresión 8+6+"10" en JavaScript da como resultado:

Seleccione una:

- ☐ a. 24.
- ☐ b. "24".
- ☒ c. "1410". ✓
- ☐ d. 1410.

La respuesta correcta es: "1410".

◀ Cuestionario de repaso. DWEC02.

Ir a...

Orientaciones para el alumnado. DWEC03. ▶