

[Área perso...](#) / [Mis curs...](#) / [23-24 2DAWs - DEW - Desarrollo Web en Entornos Cli...](#) / [Unidad de Trabaj...](#) / [Cuestionario de repaso. DWE...](#)

**Comenzado el** sábado, 16 de diciembre de 2023, 17:19

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** sábado, 16 de diciembre de 2023, 17:24

**Tiempo empleado** 5 minutos 14 segundos

**Calificación** 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando utilizamos `$.get()` en jQuery, tenemos que cubrir sus tres parámetros: url, datos y la función callback. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si la petición AJAX nos devuelve la respuesta en formato HTML, la respuesta estará en:

Seleccione una:

- ☐ a. La propiedad `responseHtml`.
- ☐ b. La propiedad `resultHtml`.
- ☒ c. La propiedad `responseText`. ✓
- ☐ d. La propiedad `statusHtml`.

La respuesta correcta es: La propiedad `responseText`.

## Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para poder utilizar los datos recibidos en formato JSON, en nuestra aplicación JavaScript tendremos que:

Seleccione una:

- ☐ a. Hacer las peticiones usando el método GET.
- ☐ b. Utilizar los métodos del DOM para acceder a los resultados.
- ☐ c. Hacer las peticiones usando el método POST.
- ☒ d. Evaluar los datos recibidos con la función `eval()`. ✓

La respuesta correcta es: Evaluar los datos recibidos con la función `eval()`.

## Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las siglas AJAX quieren decir JavaScript Asíncrono y XML. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

## Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para indicar que queremos hacer una petición AJAX síncrona, lo haremos con:

Seleccione una:

- ☐ a. Un parámetro del método `send`.
- ☐ b. La propiedad `onreadystatechange`.
- ☐ c. Ningún parámetro ya que, con AJAX (JavaScript Asíncrono y XML.) sólo podemos hacer peticiones asíncronas.
- ☒ d. Un parámetro del método `open`. ✓

La respuesta correcta es: Un parámetro del método `open`.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica cual es la instrucción correcta para realizar una petición AJAX con jQuery:

Seleccione una:

- ☐ a. `$.send()`
- ☐ b. `$.POST()`
- ☒ c. `$.ajax()` ✓
- ☐ d. `$.XMLHttpRequest()`

La respuesta correcta es: `$.ajax()`

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes no es un framework de JavaScript?

Seleccione una:

- ☐ a. dojo.
- ☐ b. Prototype.
- ☐ c. Mootols.
- ☒ d. Django. ✓
- ☐ e. jQuery.

La respuesta correcta es: Django.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un framework es:

Seleccione una:

- ☐ a. Una estructura de datos.
- ☒ b. Un conjunto de herramientas/utilidades de programación. ✓
- ☐ c. Una librería de JavaScript.
- ☐ d. Una estructura de programación.

La respuesta correcta es: Un conjunto de herramientas/utilidades de programación.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando empleamos el método GET en el objeto XHR, los parámetros que se envían en la solicitud se indican con el método **send**.  
¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el método que nos permite cargar directamente el resultado de una petición AJAX en un objeto DIV, por ejemplo?

Seleccione una:

- ☐ a. \$.load()
- ☐ b. .ajax()
- ☐ c. \$.post()
- ☒ d. .load() ✓

La respuesta correcta es: \$.load()

[◀ Tarea. DWEC07.](#)[Examen. DWEC07. ▶](#)