# 重塑时光（timeline）

**【题目描述】**

给出一个排列 $p$，你可以通过若干次下面的方式给 $p$ 排序：

- 选择 $k$ 个下标 $1 \le i_1 < i_2 < \ldots < i_k \le n$，将整个序列变换为 $(i_1, i_2) + [i_1, i_1] + (i_2, i_3) + [i_2, i_2] + \ldots + (i_k, n+1) + [i_k, i_k] + (0, i_1)$，请注意此处是下标的拼接，$(i, j)$ 代表 $A_{i+1}, A_{i+2}, \ldots, A_{j-1}$，$[i, j]$ 代表 $A_i, A_{i+1}, \ldots, A_j$。

所有测试点将会下发，但是每个测试点操作次数和操作中所有 $k$ 的总和会有一定限制。

**【输入格式】**

见下发文件 ***timeline(p1)-(p2).in***，其中 $(p1)$ 表示子任务编号，$(p2)$ 表示子任务中的数据编号。

前 10 行，每行两个整数 $A_i, B_i$，表示对于这个测试点，如果你的操作次数小于等于 $A_i$，操作的 $k$ 的和小于等于 $B_i$，你就会得到 $\frac{1}{10}N$ 分（$N$ 是这个子任务的分值）；对于一个子任务来说你的得分是这个子任务中所有测试点的最小分值。

接下来一行一个整数 $n$。

接下来一行 $n$ 个整数 $p_i$，表示需要你排序的排列。

**【输出格式】**

写入到文件 ***timeline(p1)-(p2).out*** 中，$(p1), (p2)$ 的定义同上。

第一行一个整数 $cnt$，表示你操作的总次数。

接下来 $2cnt$ 行，第一行一个整数为 $k$，第二行 $k$ 个整数 $1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_k \le n$。

**【样例 1 输入】**

```
10 10
10 10
10 10
10 10
10 10
10 10
10 10
10 10
10 10
10 10
3
3 2 1
```

**【样例 1 输出】**

```
2
2
1 3
1
3
```

**【样例 1 解释】**

第一步序列 $p$ 变成了 $[2,3,1]$，第二步序列 $p$ 变成了 $[1,2,3]$。

**【数据范围】**

对于 100% 的数据，满足 $1 \le n \le 10^3$。

| 测试点编号 | $n \le$ | 特殊性质 |
|---|---|---|
| $1 \sim 2$ | $10^3$ | A |
| $3 \sim 4$ | 3 | 无 |
| 5 | 20 | |
| 6 | 100 | |
| $7 \sim 10$ | $10^3$ | |

- 特殊性质 A：保证通过最多一次操作就可以把整个序列还原。

特别注意：一个子任务的编号为这个子任务所涵盖的最小测试点编号，子任务的分值为这个子任务包含的**测试点**的数量乘上 10。例如，子任务 7 包含 $7,8,9,10$ 共 4 个测试点，得分为 10。