

Technische Dokumentation – Verhalten von Select Box und Checkbox mit Required und Hidelf im Camunda Modeler

Technische Dokumentation

Thema

Verhalten von **Select Box** und **Checkbox** in Kombination mit den
Eigenschaften **Required** und **Hidelf** im Camunda Modeler.

Dokumenteninformationen

Autor: Luca Pichnik

Zielsetzung

Diese Dokumentation beschreibt das funktionale Verhalten von
Formularfeldern, wenn die Attribute **Required** (Pflichtfeld) und **Hidelf**
(bedingtes Ausblenden) gemeinsam verwendet werden.

Die Analyse dient als Grundlage für Entwicklung, Testing und Fehleranalyse
innerhalb von Camunda-basierten Formularen.

Komponenten

Select Box

Eine Select Box ermöglicht dem Benutzer die Auswahl eines Wertes aus einer vorgegebenen Liste.

Eigenschaften

- Datentyp: String / definierter Listenwert
- Kann als Pflichtfeld konfiguriert werden
- Kann über Bedingungen ein- oder ausgeblendet werden

Checkbox

Eine Checkbox repräsentiert einen booleschen Wert.

Eigenschaften

- Wertebereich: `true` oder `false`
 - Kann als Pflichtfeld definiert werden
 - Kann als Steuerungsfeld für Hidelf-Bedingungen verwendet werden
-

Required-Verhalten

Select Box

Wenn `required = true` gesetzt ist:

- Der Benutzer muss einen gültigen Wert auswählen.
- Eine Formularübermittlung ist ohne Auswahl nicht möglich.
- Die Validierung erfolgt vor dem Absenden des Formulars.

Checkbox

Wenn `required = true` gesetzt ist:

- Die Checkbox muss aktiviert werden.

- Der Wert muss `true` sein.
 - Das Formular kann ansonsten nicht abgesendet werden.
-

Hidelf-Verhalten

Grundprinzip

Mit `HideIf` kann ein Formularfeld abhängig von einer Bedingung ausgeblendet werden.

Beispiel:

Nur-Text ▾

```
1 HideIf: checkboxA = false
2
```

Ist die Bedingung erfüllt, wird das Feld nicht angezeigt.

Kombination von Required und Hidelf

Szenario 1 – Feld sichtbar

Konfiguration

Nur-Text ▾

```
1 Required = true
2 HideIf = false
3
```

Verhalten

- Feld wird angezeigt.
- Pflichtfeldvalidierung ist aktiv.
- Benutzer muss einen gültigen Wert eingeben bzw. auswählen.

Ergebnis

Formularübermittlung nur möglich, wenn das Feld gültig befüllt wurde.

Szenario 2 – Select Box ausgeblendet

Konfiguration

```
1 Required = true
2 HideIf = true
3
```

Nur-Text ▾

Verhalten

- Feld wird nicht dargestellt.
- Benutzer kann keinen Wert eingeben.
- Die Required-Validierung greift nicht.

Ergebnis

Das Formular kann trotz gesetzter Required-Eigenschaft erfolgreich abgesendet werden.

Wird die Select Box im aktuellen Formular ausgeblendet und besitzt keinen zuvor gespeicherten Wert, wird kein Wert für dieses Feld übermittelt.

Besonderheit bei mehrstufigen Formularen

Wurde die Select Box in einem vorherigen Formularschritt bereits mit einem Wert befüllt und ist sie in einem nachfolgenden Formular über eine HideIf-Bedingung ausgeblendet, bleibt der bereits vorhandene Wert erhalten und

wird weiterhin mit übertragen.

Dadurch unterscheidet sich das Verhalten zwischen:

- einer neu ausgeblendeten Select Box ohne vorhandenen Wert → kein Wert wird übertragen
- einer ausgeblendeten Select Box mit bereits vorhandenem Wert aus einem vorherigen Formular → der bestehende Wert wird weiterhin übertragen

Besonderheiten bei Checkboxes als Hidelf-Bedingung

Das beschriebene Verhalten funktioniert nur dann zuverlässig, wenn die Hidelf-Bedingung einen expliziten booleschen Vergleich verwendet.

Unterstützte Varianten:

Nur-Text ▾

```
1 Checkbox = false
2
```

oder

Nur-Text ▾

```
1 Checkbox = true
2
```

Hintergrund

Im `_camunda_hideif_parser` ist die Verarbeitung der folgenden Varianten nicht implementiert:

Nur-Text ▾

- 1 Checkbox = None
- 2 Checkbox != None
- 3

Nur-Text ▾

- 1 !Checkbox
- 2

Nur-Text ▾

- 1 Checkbox
- 2

Werden diese Schreibweisen verwendet, kann die Hidelf-Bedingung nicht korrekt ausgewertet werden. Dadurch bleibt die Validierung aktiv bzw. das Feld wird nicht wie erwartet behandelt, was in der Folge dazu führen kann, dass das Formular nicht abgesendet werden kann.

Empfehlung

Für Checkboxes innerhalb von Hidelf-Ausdrücken sollten daher ausschließlich explizite Vergleiche mit `true` oder `false` verwendet werden.

Beispiel: Checkbox steuert Select Box

Konfiguration

Checkbox

Nur-Text ▾

- 1 Techniker erforderlich?
- 2 key = technikerErforderlich

Select Box

Nur-Text ▾

- 1 Techniker auswählen
- 2 Required = true
- 3 HideIf = technikerErforderlich = false
- 4

Ablauf

Fall A – Checkbox nicht aktiviert

- Checkbox = false
- Select Box = verborgen
- Required-Prüfung = deaktiviert
- Formular kann abgesendet werden
- Kein Wert wird übertragen, sofern kein vorheriger Wert existiert

Fall B – Checkbox aktiviert

- Checkbox = true
- Select Box = sichtbar
- Required-Prüfung = aktiv
- Formular kann nur mit Auswahl abgesendet werden

Fall C – Vorheriger Wert vorhanden

1. Formular 1:
 - Checkbox = true
 - Select Box = sichtbar
 - Benutzer wählt einen Wert aus
2. Formular 2:

- Checkbox = false
- Select Box = verborgen

Ergebnis:

- Die Select Box wird nicht angezeigt.
 - Das Formular kann abgesendet werden.
 - Der zuvor gespeicherte Wert der Select Box bleibt erhalten und wird weiterhin übertragen.
-

Technische Bewertung

Folgende Regeln sollten eingehalten werden:

1. Sichtbare Pflichtfelder müssen validiert werden.
 2. Versteckte Felder dürfen keine Validierungsfehler erzeugen.
 3. Änderungen einer Hidelf-Bedingung müssen die Validierung dynamisch aktualisieren.
 4. Select Boxen und Checkboxes müssen sich im Validierungsverhalten konsistent verhalten.
 5. Beim erneuten Einblenden eines Feldes muss die Required-Prüfung wieder aktiv werden.
 6. Bereits gespeicherte Werte ausgeblendeter Select Boxen dürfen nicht automatisch verworfen werden.
 7. Hidelf-Bedingungen für Checkboxes sollten ausschließlich mit expliziten Vergleichen (`= true` bzw. `= false`) definiert werden.
-

Testfälle

Testfall 1

Gegeben:

- Select Box Required = true
- HideIf = false

Erwartung:

- Absenden ohne Auswahl nicht möglich.

Testfall 2

Gegeben:

- Select Box Required = true
- HideIf = true
- Kein vorhandener Wert

Erwartung:

- Formular kann abgesendet werden.
- Kein Wert wird übertragen.

Testfall 3

Gegeben:

- Select Box Required = true
- Im vorherigen Formular wurde bereits ein Wert gespeichert.
- HideIf = true

Erwartung:

- Formular kann abgesendet werden.
- Vorhandener Wert wird weiterhin übertragen.

Testfall 4

Gegeben:

```
1 HideIf = checkbox = false
2
```

Nur-Text ▾

Erwartung:

- Bedingung wird korrekt ausgewertet.

Testfall 5

Gegeben:

Nur-Text ▾

```
1 HideIf = !checkbox
2
```

Erwartung:

- Bedingung wird nicht unterstützt.
- Formularverhalten kann fehlerhaft sein bzw. das Absenden verhindern.

Fazit

Eine als Required konfigurierte Select Box blockiert die Formularübermittlung nicht, wenn sie durch eine gültige HideIf-Bedingung ausgeblendet wird. Ohne vorhandenen Wert wird kein Wert übertragen. Existiert jedoch bereits ein Wert aus einem vorherigen Formulschritt, bleibt dieser erhalten und wird weiterhin übermittelt.

Für Checkboxes als Grundlage von HideIf-Bedingungen müssen explizite Vergleiche mit `true` oder `false` verwendet werden. Varianten wie `Checkbox`, `!Checkbox` oder `Checkbox = None` werden vom `_camunda_hideif_parser` noch nicht unterstützt und können dazu führen, dass das Formular nicht abgesendet werden kann.