# Les annulations · Kit, partie 1

Préparer le jalon 1 : protocole, omnibus, benchmark, données

Adrien Chiodo

Mardi 13 octobre 2026

> Calendrier mis à jour le 3/11 : le mode d'emploi sur Brightspace fait foi

Le kit donne les outils de la mission ; la commande et la note de cadrage restent les références. Cette première partie prépare le jalon 1 du jeudi 15/10. La seconde arrivera le 23/10, avec votre jeu de répétition et le lancement de l'omnibus.

## 1. LE MODÈLE DE PROTOCOLE

Le protocole décrit le test que vous proposeriez au client : ce que vous mesurerez, et comment vous déciderez, écrit avant d'avoir vu un seul résultat. Copiez les huit titres ci-dessous dans `projet/protocole/protocole.md`, et remplissez chacun en quelques lignes : le tout tient sur une page.

1. **La question de décision.** La décision que le client prendra selon votre résultat, en une phrase.
2. **L'hypothèse.** Ce que vous pensez trouver, et pourquoi.
3. **La métrique.** Une proportion, mesurée de la même façon dans les deux groupes, et sa définition exacte : ce qui compte, et à quel moment.
4. **L'unité tirée au sort.** Ce qui reçoit l'une ou l'autre version, une personne ou une période par exemple, et la façon dont le hasard est tiré.
5. **La taille d'échantillon visée.** Un ordre de grandeur suffit à ce stade : quelques dizaines, centaines ou milliers d'unités par groupe ? Le cours du 23/10 vous donnera de quoi la calculer.
6. **La durée.** Combien de temps le test tournera chez le client, et pourquoi.
7. **La règle de décision.** Quel résultat vous fera recommander quoi.
8. **Les limites prévues.** Ce que votre test ne pourra pas dire.

**Pour votre mission.** La commande pose deux questions, l'acompte et la survente : dites laquelle votre test tranche.

Toute modification ultérieure du protocole reste visible, et datée, dans l'historique du dépôt (FAQ, question 9).

## 2. LA QUESTION POUR L'OMNIBUS

L'omnibus est le questionnaire anonyme commun à toute l'agence, diffusé à partir du 23/10. Votre question y figure en deux versions : chaque répondant reçoit l'une ou l'autre, au hasard, et vous comparez les réponses d'une version à l'autre.

1. **Deux versions, une seule différence.** Mêmes mots, même ordre, mêmes réponses possibles, sauf l'élément que vous testez.

2. **Une formulation neutre.** Rien qui pousse vers une réponse : ni adjectif qui juge, ni « ne pensez-vous pas que… ».
3. **Une réponse fermée.** Deux ou trois réponses fixées, par exemple « Oui » et « Non » : chacune se compte, et donne une proportion par version.
4. **Une question courte, lisible par tous.** Lue en moins de vingt secondes, sans rien connaître du client ; rien qui permette d'identifier le répondant.

Au jalon 1, commitez dans `projet/protocole/omnibus.md` : les deux versions, mot pour mot ; les réponses possibles ; en une phrase, ce que leur comparaison apprendra au client. L'agence assemble les questions des quatre missions en un seul questionnaire, et peut vous demander de retoucher la vôtre.

**Pour votre mission.** La comparaison des deux versions doit éclairer l'une des deux décisions du client. Choisissez une situation de réservation que chacun peut imaginer, sans connaître l'hôtel.

## 3. LES PREMIERS REPÈRES DE BENCHMARK

Des références sûres, pour commencer. Votre benchmark les complète par vos propres recherches : études publiées, pratiques documentées du secteur, données ouvertes. Pour chaque source, notez qui l'a écrite, quand, et sur quelles données ; citez-la en entier. Gardez-les dans un fichier du dépôt, par exemple `projet/benchmark.md`.

- Service-public.fr, « Acompte, avance, arrhes et avoir : quelles différences ? », fiche vérifiée le 5 août 2025, https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F31187. Ce que dit le droit français d'une somme versée d'avance, quand votre client parle d'« acompte ».
- M. Kmiecik, N. Antonio, « Cancel, rebook, save: Revenue leakage from price cuts in hotels », *International Journal of Hospitality Management*, 135 (2026), 104647, doi:10.1016/j.ijhm.2026.104647, en accès libre (CC BY 4.0). Ce que coûtent les annulations gratuites quand des clients annulent pour réserver de nouveau moins cher, sur plus de deux millions de réservations portugaises.
- S. E. Kimes, « Yield management: A tool for capacity-considered service firms », *Journal of Operations Management*, 8(4) (1989), 348–363, doi:10.1016/0272-6963(89)90035-1 ; version de l'autrice en accès libre : https://hdl.handle.net/1813/72066. Le texte fondateur du *revenue management* : vendre une capacité fixe qui ne se stocke pas.
- S. Ivanov, *Hotel Revenue Management: From Theory to Practice*, Varna, Zangador, 2014, en accès libre : https://ssrn.com/abstract=2447337. Un manuel de *revenue management* hôtelier : cherchez-y la survente (*overbooking*) et les conditions d'annulation.

## 4. LES DONNÉES DE DÉPART

**Où.** Dans l'annexe de l'article qui décrit le jeu, en accès libre : N. Antonio, A. de Almeida, L. Nunes, « Hotel booking demand datasets », *Data in Brief*, 22 (2019), 41–49, https://doi.org/10.1016/j.dib.2018.11.126. L'archive contient deux fichiers : `H1.csv`, l'hôtel de villégiature (40 060 réservations), et `H2.csv`, l'hôtel urbain (79 330). L'article décrit chaque variable : lisez-le d'abord.

**Comment les ouvrir.** Dans le terminal du codespace, à la racine du dépôt :

```
curl -fsSL -o projet/donnees/hotel-booking-demand.zip \
  https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S2352340918315191-mmc2.zip
```

Notez la source et la date dans `projet/donnees/README.md`. Puis, après le jalon, dans un notebook de `projet/analyses/` :

```
import zipfile
import pandas as pd

archive = zipfile.ZipFile("../donnees/hotel-booking-demand.zip")
villegiature = pd.read_csv(archive.open("H1.csv"))
urbain = pd.read_csv(archive.open("H2.csv"))
```

Certaines valeurs texte sont complétées par des espaces : `.str.strip()` les retire.

**Sous quelle licence.** CC BY 4.0 : tout rendu qui utilise ces données cite l'article.

Votre question d'omnibus vous apportera d'autres réponses, après la collecte qui commence le 23/10.

> **Avant le protocole, aucune analyse.** Rien n'entre dans `projet/analyses/` avant que le protocole soit commité et synchronisé (règle du jalon 1, note de cadrage, section 7).