

1. ¿Cómo se define una función en JavaScript?
 - `function nombreFuncion() {}`
2. ¿Qué devuelve la función `parseFloat("3.14")`?
 - 3.14
3. En JavaScript, ¿cuál es el operador de igualdad estricta?
 - `===`
4. ¿Cuál es la función del operador ternario?
 - Evaluar una condición y devolver un valor si es verdadera, o un valor alternativo si es falsa.
5. ¿Qué hace la función `toLowerCase()` en JavaScript?
 - Convierte una cadena de texto a minúsculas
6. ¿Cuál es la estructura de un bucle `while` en JavaScript?
 - `while (condicion) { ... }`
7. ¿Cómo se declara una variable en JavaScript?
 - Usando la palabra clave 'var', 'let' o 'const', seguido del nombre de la variable.
8. ¿Para qué usamos la función `parseInt()`?
 - Para convertir una cadena de texto a un número entero.
9. ¿Para qué usamos la función `Date()`?
 - Para obtener la fecha y hora actuales.
10. ¿Cómo creamos una clase en JavaScript?
 - Usando la palabra clave 'function' seguida del nombre de la clase en mayúscula y su cuerpo
11. ¿Cómo creamos un objeto en JavaScript?
 - Usando la palabra clave 'new' seguida del nombre de la función constructora
12. ¿Cuál es la función del operador de módulo (%) en JavaScript?
 - Devuelve el resto de la división entre dos números.
13. ¿Qué representa el objeto `Date` en JavaScript?
 - Una fecha y hora específicas
14. ¿Cuál es el resultado de `isNaN("Hello")`?
 - true
15. ¿Para qué se utiliza la función `isNaN` en JavaScript?
 - Para determinar si un valor es un número o no.
16. ¿Para qué se utiliza la función `toString` de JavaScript?
 - Para convertir un objeto en una cadena de texto.
17. ¿Cómo concateno variables y textos en JavaScript?
 - Usando el operador +
18. ¿Cuál es la estructura de un bucle `for` en JavaScript ?
 - for (inicialización; condición; incremento/decremento)
19. ¿Para qué se usa la estructura `if - else` en JavaScript?
 - Para crear declaraciones condicionales.
20. ¿Cuál es la sentencia usada para escribir un mensaje por pantalla en JavaScript?
 - `window.alert("Mensaje")`

21. ¿Cuál es la sentencia que permite pedir datos de entrada en JavaScript?
 - `prompt()`
22. ¿Para qué se usa la sentencia `document.writeln("
");` en JavaScript?
 - Para escribir un salto de línea en el documento HTML.
23. ¿Cuál es la estructura del operador ternario de JavaScript?
 - condición ? expresión1 : expresión2
24. Escribe la etiqueta que permite tener código JavaScript en un archivo HTML
 - `<script type="text/javascript">`