

## 命令提示符全命令

wmimgmt.msc 打开 Windows 管理体系结构 ( wmi)  
wupdmgr Windows 更新程序  
wscript Windows 脚本宿主设置  
write 写字板  
winmsd 系统信息  
wiaacmgr 扫描仪和照相机向导  
winchat xp 自带局域网聊天  
mem.exe 显示内存使用情况  
msconfig.exe 系统配置实用程序  
mplayer2 简易 windows media player  
mspaint 画图板  
mstsc 远程桌面连接  
mplayer2 媒体播放机  
magnify 放大镜实用程序  
mmc 打开控制台  
mobsync 同步命令  
dxdiag 检查 directx 信息  
drwtsn32 系统医生  
devmgmt.msc 设备管理器  
dfrg.msc 磁盘碎片整理程序  
diskmgmt.msc 磁盘管理实用程序  
dcomcnfg 打开系统组件服务  
ddeshare 打开 dde 共享设置  
dvdplay dvd 播放器  
net stop messenger 停止信使服务  
net start messenger 开始信使服务  
notepad 打开记事本  
nslookup 网络管理的工具向导  
ntbackup 系统备份和还原  
narrator 屏幕“讲述人”  
ntmsmgr.msc 移动存储管理器  
ntmsoprq.msc 移动存储管理员操作请求  
netstat -an ( tc ) 命令检查接口  
syncapp 创建一个公文包  
sysedit 系统配置编辑器  
sigverif 文件签名验证程序  
sndrec32 录音机  
shrpwbw 创建共享文件夹  
secpol.msc 本地安全策略  
syskey 系统加密，一旦加密就不能解开，保护 Windows xp 系统的多重密码  
services.msc 本地服务设置  
sndvol32 音量控制程序  
sfc.exe 系统文件检查器

sfc /scannow windows 文件保护 tsshutdn 60 秒倒计时关机命令  
tourstart xp 简介（安装完成后出现的漫游 xp 程序）  
taskmgr 任务管理器  
eventvwr 事件查看器  
eudcedit 造字程序  
explorer 打开资源管理器  
packager 对象包装程序  
perfmon.msc 计算机性能监测程序  
progman 程序管理器  
regedit.exe 注册表  
rsop.msc 组策略结果集  
regedt32 注册表编辑器  
rononce -p15 秒关机  
regsvr32 /u \*.dll 停止 dll 文件运行  
regsvr32 /u zipfldr.dll 取消 zip 支持  
cmd.exe 命令提示符  
chkdsk.exe chkdsk 磁盘检查  
certmgr.msc 证书管理实用程序  
calc 启动计算器  
charmap 启动字符映射表  
cliconfg sql server 客户端网络实用程序  
clipbrd 剪贴板查看器  
conf 启动 netmeeting  
compmgmt.msc 计算机管理  
cleanmgr 垃圾整理  
ciadv.msc 索引服务程序  
osk 打开屏幕键盘  
odbcad32 odbc 数据源管理器  
oobe/msoobe /a 检查 xp 是否激活  
lusrmgr.msc 本机用户和组  
logoff 注销命令  
iexpress 木马捆绑工具，系统自带  
nslookup ip 地址侦测器  
fsmgmt.msc 共享文件夹管理器  
utilman 辅助工具管理器  
gpedit.msc 组策略



## Windows 操作系统的常用运行命令

以下为 Windows 操作系统的常用运行命令，执行这些命令，就能打开系统对应的相关实用程序，如果大家能基本利用，就能检查并修复系统的最基本的故障，除注销，关闭系统命令外，其它所有命令，大家不妨一试！

运行 输入 输入对应的相关实用程序：

. 打开 C:\Documents and Settings\XXX（当前登录 Windows XP 的用户名）

.. 打开 Windows XP 所在的盘符下的 Documents and Settings 文件夹

... 打开“我的电脑”选项。

accwiz.exe 辅助工具向导

actmovie.exe 直接显示安装工具

append.exe 允许程序打开制定目录中的数据

arp.exe 显示和更改计算机的 IP 与硬件物理地址的对应列表

at.exe 计划运行任务

atmadm.exe ATM 调用管理器统计

attrib.exe 显示和更改文件和文件夹属性

autochk.exe 检测修复文件系统（XP 不可用）

autoconv.exe 在启动过程中自动转化系统（XP 不可用）

autofmt.exe 在启动过程中格式化进程（XP 不可用）

autofn.exe 使用长文件名格式（XP 不可用）

arp.exe 显示和更改计算机的 IP 与硬件物理地址的对应

calc.exe 计算器

Bootvrfy.exe 通报启动成功

caccls.exe 显示和编辑 ACL

cdplayer.exe CD 播放器

change.exe 与终端服务器相关的查询（XP 不可用）

charmap.exe 字符映射表

chglogon.exe 启动或停用会话记录（XP 不可用）

chgport.exe 改变端口（终端服务）（XP 不可用）

chgusr.exe 改变用户（终端服务）（XP 不可用）

chkdsk.exe 磁盘检测程序

chkntfs.exe NTFS 磁盘检测程序

cidaemon.exe 组成 Ci 文档服务

cipher.exe 在 NTFS 上显示或改变加密的文件或目录

cisvc.exe 打开索引内容

ckcnv.exe 变换 Cookie

cleanmgr.exe 磁盘清理

cliconfg.exe SQL 客户网络工具

clipbrd.exe 剪贴簿查看器

clipsrv.exe 运行 Clipboard 服务

clspack.exe 建立系统文件列表清单

cluster.exe 显示域的集群（XP 不可用）

cmd.exe 进 2000\XP DOS

cmdl32.exe 自动下载连接管理

cmmgr32.exe 连接管理器

cmmon32.exe 连接管理器监视  
cmstp.exe 连接管理器配置文件安装程序  
comclust.exe 集群  
comp.exe 比较两个文件和文件集的内容  
conf 启动 netmeeting 聊天工具  
control userpasswords2 XP 密码管理 .  
compmgmt.msc 计算机管理  
cprofile.exe 转换显示模式 ( XP 不可用 )  
开始, 运行, 输入 输入 net config workstation 计算机名 完整的计算机名 用户名  
工作站处于活动状态 ( 即网络描述 ) 软件版本 ( 即软件版本号 ) 工作站域 工作站域的 DNS 名称  
登录域 \COM 打开时间超时 ( 秒 ) \COM 发送量 ( 字节 ) \COM 发送超时 ( msec )  
输入 net config workstation 更改可配置工作站服务设置。  
输入 net config server 可以显示不能配置的下服务器计算机名 服务器注释 服务器版本 ( 即软件版本号 )  
服务器处于活动状态 ( 即网络描述 ) 服务器处于隐藏状态 ( 即 /hidden 设置 )  
最大登录用户数 ( 即可使用服务器共享资源的最大用户数 )  
每个会话打开文件的最大数 ( 即用户可在一个会话中打开服务器文件的最大数 )  
空闲会话时间 ( 最小值 )  
chkdsk.exe 磁盘检查 .  
Chkdsk /r 2000 命令控制台中的 Chkdsk /r 命令检查修复系统文件  
cleanmgr 垃圾整理  
Clipbrd 剪贴板查看器  
C:\boot.ini 打开启动菜单  
compact.exe 显示或改变 NTFS 分区上文件的压缩状态  
conime.exeIME 控制台  
control.exe 控制面板  
convert.exe NTFS 转换文件系统到 NTFS  
convlog.exe 转换 S 日志文件格式到 NCSA 格式  
cprofile.exe 转换显示模式  
cscript.exe 较本宿主版本  
csrss.exe 客户服务器 Runtime 进程 ( XP 不可用 )  
csvde.exe 格式转换程序 ( XP 不可用 )  
dcpromo 活动目录安装 ( XP 不可用 )  
drwtsn32 系统医生  
diskmgmt.msc 磁盘管理器 ( 和 PowerQuest PartitionMagic 8.0 )  
dvdplay DVD 播放器  
devmgmt.msc 设备管理器 ( 检查电脑硬件, 驱动 )  
dxdiag 检查 DirectX 信息  
dcomcnfg.exeDCOM 配置属性 ( 控制台根目录 )  
dcpromo.exe 安装向导 ( XP 不可用 )  
ddshare.exe DDE 共享  
debug.exe 检查 DEBUG  
dfrgfat.exeFAT 分区磁盘碎片整理程序

dfsgntfs.exe NTFS 分区磁盘碎片整理程序 (XP 不可用)

dfs\_cmd\_.exe 配置 DFS 树 (XP 不可用)

dfsinit.exe 分布式文件系统初始化 (XP 不可用)

dfssvc.exe 分布式文件系统服务器 (XP 不可用)

diantz.exe 制作 CAB 文件

diskperf.exe 磁盘性能计数器

dmremote.exe 磁盘管理服务的一部分 (XP 不可用)

doskey.exe 命令行创建宏

dosx.exe DOS 扩展

dplaysvr.exe 直接运行帮助 (XP 不可用)

drwatson.exe 华生医生错误检测

drwtsn32.exe 华生医生显示和配置管理

dvdplay.exe DVD 播放

dxdiag.exe Direct-X 诊断工具

edlin.exe 命令行的文本编辑

esentutl.exe MS 数据库工具

eudcedit.exe 造字程序

eventvwr.exe 事件查看器

exe2bin.exe 转换 EXE 文件到二进制

expand.exe 解压缩

extrac32.exe 解 CAB 工具

fsmgmt.msc 共享文件夹

fastopen.exe 快速访问在内存中的硬盘文件

faxcover.exe 传真封面编辑

faxqueue.exe 显示传真队列

faxsend.exe 发送传真向导

faxsvc.exe 启动传真服务

fc.exe 比较两个文件的不同

find.exe 查找文件中的文本行

findstr.exe 查找文件中的行

finger.exe 一个用户并显示出统计结果

fixmapi.exe 修复 MAPI 文件

flattemp.exe 允许或者禁用临时文件目录 (XP 不可用)

fontview.exe 显示字体文件中的字体

forcedos.exe 强制文件在 DOS 模式下运行

ftp.exe FTP 下载

gpedit.msc 组策略

gdi.exe 图形界面驱动

grpconv.exe 转换程序管理员组

hostname.exe 显示机器的 Hostname

Internat 输入法图标

ieexpress 木马捆绑工具, 系统自带

ieshwiz.exe 自定义文件夹向导

ieexpress.exe ieexpress 安装包

iisreset.exe 重启 IIS 服务 (未安装 IIS, 不可用)

internat.exe 键盘语言指示器 (XP 不可用)

ipconfig.exe 查看 IP 配置

ipsecmon.exe IP 安全监视器

ipxroute.exe IPX 路由和源路由控制程序

irftp.exe 无线连接

ismserv.exe 安装或者删除 Service Control Manager 中的服务

jdbgmgr.exe Java4 的调试器

jetconv.exe 转换 Jet Engine 数据库 (XP 不可用)

jetpack.exe 压缩 Jet 数据库 (XP 不可用)

jview.exe Java 的命令行装载者

label.exe 改变驱动器的卷标

lcwiz.exe 许可证向导 (XP 不可用)

ldifde.exe LDIF 目录交换命令行管理 (XP 不可用)

licmgr.exe 终端服务许可协议管理 (XP 不可用)

lights.exe 显示连接状况 (XP 不可用)

llsmgr.exe Windows 2000 许可协议管理 (XP 不可用)

llssrv.exe 启动许可协议服务器 (XP 不可用)

locator.exe RPC Locator 远程定位

lodctr.exe 调用性能计数

logoff.exe 注销当前用户

lpq.exe 显示远端的 LPD 打印队列的状态, 显示被送到基于 Unix 的服务器的打印任务

lpr.exe 用于 Unix 客户打印机将打印任务发送给连接了打印设备的 NT 的打印机服务器。

lsass.exe 运行 LSA 和 Server 的 DLL

lserver.exe 指定默认 Server 新的 DNS 域 (XP 不可用)

lusrmgr.msc 本地账户管理

mmc 控制台

mplayer2 播放器

macfile.exe 管理 MACFILES (XP 不可用)

magnify.exe 放大镜

makecab.exe 制作 CAB 文件

mem.exe 显示内存状态

migpwd.exe 迁移密码

mmc.exe 控制台

mnmsrvc.exe 远程桌面共享

mobsync.exe 同步目录管理器

mountvol.exe 创建、删除或列出卷的装入点。

mplay32.exe Media Player 媒体播放器

mpnotify.exe 通知应用程序

mqbkup.exe 信息队列备份和恢复工具

mqmig.exe MSMQ Migration Utility 信息队列迁移工具

mrinfo.exe 使用 SNMP 多点传送路由

mscdexnt.exe 安装 MSCD

msdtc.exe 动态事务处理控制台

msg.exe 发送消息到本地或远程客户  
mshta.exe HTML 应用程序主机  
msiexec.exe 开始 Windows 安装程序  
mspaint.exe 打开画图板  
mstask.exe 任务计划表程序  
mstinit.exe 任务计划表安装  
Msconfig.exe 系统配置实用程序（配置启动选项，服务项）  
mem.exe 显示内存使用情况  
mspaint 画图板  
Net Stop Messenger 停止信使服务  
Net Start Messenger 恢复信使服务  
nslookup 网络管理的工具  
Nslookup IP 地址侦测器  
ntbackup 系统备份和还原  
nbtstat.exe 使用 NBT（TCP/IP 上的 NetBIOS）显示协议统计和当前 TCP/IP 连接。  
nddeapir.exe NDDE API 服务器端  
netsh.exe 用于配置和监控 Windows 2000 命令行脚本接口（XP 不可用）  
netstat.exe 显示协议统计和当前的 TCP/IP 网络连接。  
nlsfunc.exe 加载特定国家的信息。Windows 2000 和 MS-DOS 子系统不使用该命令接受  
该命令只是为了与 MS-DOS 文件兼容。  
notepad.exe 打开记事本  
nslookup.exe 该诊断工具显示来自域名系统（DNS）名称服务器的信息。  
ntbackup.exe 备份和故障修复工具  
ntfrs.exe NT 文件复制服务（XP 不可用）  
ntvdm.exe 模拟 16 位 Windows 环境  
nw16.exe NetWare 转向器  
nwscript.exe 运行 Netware 脚本  
odbcad32.exe 32 位 ODBC 数据源管理（驱动程序管理）  
odbcconf.exe 命令行配置 ODBC 驱动和数据源  
packager.exe 对象包装程序  
pathping.exe 包含 Ping 和 Tracert 的程序  
pentnt.exe 检查 Pentium 的浮点错误  
perfmon.exe 系统性能监视器  
ping.exe 验证与远程计算机的连接  
posix.exe 用于兼容 Unix  
print.exe 打印文本文件或显示打印队列的内容。  
progman.exe 程序管理器  
psxss.exe Posix 子系统应用程序  
qappsrv.exe 在网络上显示终端服务器可用的程序  
qprocess.exe 在本地或远程显示进程的信息（需终端服务）  
query.exe 查询进程和对话（XP 不可用）  
quser.exe 显示用户登陆的信息（需终端服务）  
qwinsta.exe 显示终端服务的信息  
rononce -p 15 秒关机



rasAdmin 远程访问服务 .  
regedit.exe 注册表编辑器  
rasadmin.exe 启动远程访问服务 (XP 不可用)  
rasautou.exe 建立一个 RAS 连接  
rasdial.exe 宽带, 拨号连接  
ras.exe 运行 RAS 连接 (XP 不可用)  
rcp.exe 计算机和运行远程外壳端口监控程序 rshd 的系统之间复制文件  
rdpclip.exe 终端和本地复制和粘贴文件  
recover.exe 从坏的或有缺陷的磁盘中恢复可读取的信息。  
redir.exe 运行重定向服务  
regedt32.exe 32 位注册服务  
regini.exe 用脚本修改注册许可  
regwiz.exe 注册向导  
replace.exe 用源目录中的同名文件替换目标目录中的文件。  
rexec.exe rexec 命令在执行指定命令前, 验证远程计算机上的用户名, 只有安装了

TCP/IP 协议后才可以使用该命令。

risetup.exe 运行远程安装向导服务 (XP 不可用)  
route.exe 控制网络路由表  
rsh.exe 在运行 RSH 服务的远程计算机上运行命令  
rsnotify.exe 远程存储通知回显  
runas.exe 允许用户用其他权限运行指定的工具和程序  
rundll32.exe 启动 32 位 DLL 程序  
rwinsta.exe 重置会话子系统硬件和软件到最初的值  
Sndvol32 音量控制程序  
sfc.exe 或 CMD\ sfc.exe 回车系统文件检查器  
services.msc 网络连接服务  
syskey 系统加密, (一旦加密就不能解开, 保护 windows xp 系统的多重密码 wupdmgr

WINDOWS UPDATE)

SCANREG/RESTORE 命令恢复最近的注册表  
secedit.exe 自动化安全性配置管理  
services.exe 控制所有服务  
sethc.exe 设置高对比  
setver.exe 设置 MS-DOS 子系统向程序报告的 MS-DOS 版本号  
sfc.exe 系统文件检查  
shadow.exe 监控另外一台终端服务器会话  
shrpwb.exe 建立和共享文件夹  
sigverif.exe 文件签名验证  
smlogsvc.exe 性能日志和警报 (XP 不可用)  
sndrec32.exe 录音机  
sndvol32.exe 显示声音控制信息  
snmp.exe 简单网络管理协议 (XP 不可用)  
snmptrap.exe SNMP 工具 (XP 不可用)  
srvmgr.exe 服务器管理器 (XP 不可用)  
subst.exe 将路径与驱动器盘符关联

sysedit.exe 系统配置编辑器  
syskey.exe NT 账号数据库加密工具  
sysocmgr.exe > Windows 安装程序  
systray.exe 在低权限运行 systray  
taskmgr 任务管理器  
tasklist /svc(CMD) 了解每个 SVCHOST 进程到底提供了多少系统服务 (2000\98 不可用)  
tlist -S(CMD) 了解每个 SVCHOST 进程到底提供了多少系统服务 (2000\98 不可用)  
taskman.exe 任务管理器 (XP 不可用)  
taskmgr.exe 任务管理器  
tcmsetup.exe 电话服务客户安装  
tcpvcs.exe TCP 服务  
termsrv.exe 终端服务  
tftp.exe 将文件传输到正在运行 TFTP 服务的远程计算机或从正在运行 TFTP 服务的远程计算机传输文件  
themes.exe 桌面主题 (XP 不可用)  
tlntadm.exe Administrator Telnet 服务管理  
tlntsess.exe 显示目前的 Telnet 会话  
tlntsvr.exe 开始 Telnet 服务  
tracert.exe 诊断实用程序将包含不同生存时间 (TTL) 值的 Internet 控制消息协议 (ICMP) 回显数据包发送到目标, 以决定到达目标采用的路由  
tsadmin.exe Administrator 终端服务管理器 (XP 不可用)  
tscon.exe 粘贴用户会话到终端对话  
tsdiscon.exe 断开终端服务的用户  
tskill.exe 杀掉终端服务  
tsprof.exe 用终端服务得出查询结果  
tsshutdn.exe 关闭系统  
unlodctr.exe 性能监视器的一部分  
upg351db.exe 升级 Jet 数据库 (XP 不可用)  
ups.exe UPS service UPS 服务  
user.exe Windows 核心服务  
userinit.exe 打开我的文档  
usrmgr.exe 域用户管理器  
utilman.exe 指定 2000 启动时自动打开那台机器  
vwipxspx.exe 调用 IPX/SPX VDM  
w32tm.exe 时间服务器  
wextract.exe 解压缩 Windows 文件  
winchat.exe 打开 Windows 聊天工具  
winhlp32.exe 运行帮助系统  
winmsd.exe 查看系统信息  
winver.exe 显示 Windows 版本  
wizmgr.exe Windows 管理向导 (XP 不可用)  
wjview.exe Java 命令行调用 Java  
write.exe 打开写字板  
wscript.exe 脚本工具

wupdmgr.exeWindows update 运行 Windows update 升级向导  
winver 检查 Windows 版本

开始，运行，输入 `Msconfig` [系统配置](#) 实用工具配置启动选项，包括 `config.sys`、`autoexec.bat`、`win.ini`、`system.ini` 和注册表及程序菜单中的启动项。并可设置是否故障启动。

开始，运行，输入 `Regedit` 注册表修改工具注册表编辑器，如果没有把握不要随意修改注册表！

开始，运行，输入 `Regsvr32 dll` 注册工具当提示找不到 `dll` 文件时，可用此来注册该 [动态连接库](#)。

开始，运行，输入 `Regwiz` 注册向导用于注册。校验 [系统文件](#)，并可恢复系统文件。

如果启动时出现类似 `*.vxd` 文件错误，可用此恢复该 `vxd` 文件。

开始，运行，输入 `ipconfig` 可查看本 [主机](#) IP 地址

开始，运行，输入 `Scandiskw` [磁盘扫描程序](#)，用于扫描修复磁盘。如果 [磁盘](#) 或文件出现错误，可用来初步修复。

开始，运行，输入 `DxDiag DirectX` 诊断工具可用于检测 `DirectX` 运行是否正常。

开始，运行，输入 `NETSCAPE`

### 命令行中的快捷键

ESC: 清除当前 [命令](#) 行；

F7: 显示命令历史记录，以图形列表窗的形式给出所有曾经输入的命令，并可用上下箭头键选择再次执行该命令。

F8: 搜索命令的历史记录，循环显示所有曾经输入的命令，直到按下 [回车键](#) 为止；

F9: 按编号 [选择命令](#)，以图形对话框方式要求您输入命令所对应的编号（从 0 开始），并将该命令显示在 [屏幕上](#)

Ctrl+H : 删除 [光标](#) 左边的一个字符；

Ctrl+C Ctrl+Break , 强行中止命令执行

Ctrl+M : 表示回车确认键；

Alt+F7 : 清除所有曾经输入的命令历史记录

Alt+PrintScreen : 截取屏幕上当前命令窗里的内容。

### 高级应用

病毒破坏了 [系统文件](#)，请使用 [杀毒软件](#) 查杀病毒，然后利用 Windows 2000 提供的“[命令](#) 控制台”中的 `Chkdsk /r` 命令检查修复系统文件即可。

按 F8 进入 DOS 模式，运行 `SCANREG/RESTORE` 命令恢复最近的注册表

按 F8 进入安全模式，在运行里输入 `SFC`，系统文件检查

`netstat -ano` 看端口

### [编辑本段](#) 命令提示符被禁用的解决办法

<sup>[1- 2]</sup> 1. 点击开始 -- 运行 --gpedit.msc

在打开的 [组策略](#) 中点击 -- 用户配置 --- 管理模板 --- 系统

在右侧窗口中双击打开“阻止访问 [命令提示符](#)”属性，在打开的窗口中，选“已启用”就是禁用 “已禁用”就是启用 或者可以这样在 [记事本](#) 输入以下代码并 [另存为](#) 解除。reg（记得文件类型选为所有文件），打开就行了  
Windows Registry Editor Version 5.00  
[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\system]  
“DisableCMD”=- 方法 2 新建（或者打开）一个记事本文件，输入： start  
cmd.exe 然后另存为 bat 为后缀的，文件名可以随便取，但是后缀名一定要  
为 bat。双击 bat [批处理文件](#)，运行的效果是打开 C 盘。start 命令相当于“运  
行”，也可以输入： start command, 而这个 start 其实就是个 [dos 命令](#)，批  
处理文件其实可以简单地理解成可以自动运行 dos 命令的文件。

#### [编辑本段](#) 运行命令提示符的方法

点击开始 -- 运行 -- 输入 --CMD 回车（或按 windows 键和 R 键弹出运行  
框—输入 CMD回车）

Windows XP 中单击“开始 所有 附件 [命令提示符](#)”即可打开命令  
提示符。

系统会默认定位到“ X: [当前用户名](#)”下。

点击我的电脑 -- 打开 [系统盘](#)（C：）--WINDOWS--system32--CMD.EXE  
建立一个 [快捷方式](#)，将 [绝对路径](#) 输入再运行也可快速打开命令提示符。

在 [桌面](#) 或任意 [磁盘](#) 新建一个 TXT-- 输入 CMD并保存 -- 修改 [扩展名](#)  
为 .BAT（文件名随意） -- 运行即可

这样的特点是运行这个 BAT后，命令提示符下的路径直接显示你 BAT所  
在的 [目录路径](#)。

win7 的运行除了以上的方法外还可以系统桌面上先按住“ Shift ”键，  
单击 [鼠标](#) 右键出现的 [菜单](#)，选择“在此处打开命令行窗口”后，就出现了命  
令提示符。

#### [编辑本段](#) 命令提示符默认位置更改方法

单击“开始 [控制面板](#) 性能和维护 管理工具 [计算机管理](#)”，（经  
典分类视图下跳过第 3 步）

依次展开“ [系统工具](#) [本地用户和组](#) 用户 ”，然后在右侧窗口中双击  
当前登陆的用户名，

在打开的“属性”对话框单击“配置文件”选项卡，在“主文件夹”下  
的“[本地路径](#)”后面键入

你想更的当前盘符或 [当前目录](#)，如“ ”，然后单击“应用 确定”，  
重新启动计算机即可完成更改。

#### [编辑本段](#) 禁止使用命令提示符

在 Windows 系统中，出于安全性考虑可以禁止使用 [命令提示符](#)。以  
Windows XP 系统为例介绍操作方法：

打开“[组策略编辑器](#)”窗口，在左窗格中依次展开“用户配  
置” “管理模板”目录并选中“系统”目录，然后在右窗格中将“阻止访

问命令提示符”策略设置为“已启用”状态。启用该策略后，当用户试图打开“命令提示符”窗口时系统会弹出提示消息阻止用户的操作。

#### cmd 命令大全（第一部分）

winver----- 检查 Windows 版本  
wmimgmt.msc---- 打开 windows 管理体系结构 (WMI)  
wupdmgr-----windows 更新程序  
wscript-----windows 脚本宿主设置  
write----- 写字板  
winmsd----- 系统信息  
wiaacmgr----- 扫描仪和照相机向导  
winchat-----XP 自带局域网聊天

#### cmd 命令大全（第二部分）

mem.exe----- 显示内存使用情况  
Msconfig.exe--- 系统配置实用程序  
mplayer2----- 简易 windows media player  
mspaint----- 画图板  
mstsc----- 远程桌面连接  
mplayer2----- 媒体播放机  
magnify----- 放大镜实用程序  
mmc----- 打开控制台  
mobsync----- 同步命令

#### cmd 命令大全（第三部分）

dxdiag----- 检查 DirectX 信息  
drwtsn32----- 系统医生  
devmgmt.msc--- 设备管理器  
dfrg.msc----- 磁盘碎片整理程序

diskmgmt.msc--- 磁盘管理实用程序  
dcomcnfg----- 打开系统组件服务  
ddeshare----- 打开 DDE 共享设置  
dvdplay-----DVD 播放器

#### cmd 命令大全（第四部分）

net stop messenger-----停止信使服务  
net start messenger----开始信使服务  
notepad----- 打开记事本  
nslookup----- 网络管理的工具向导  
ntbackup----- 系统备份和还原  
narrator----- 屏幕“讲述人”  
ntmsmgr.msc---- 移动存储管理器  
ntmsoprq.msc--- 移动存储管理员操作请求  
netstat -an----(TC) 命令检查接口

#### cmd 命令大全（第五部分）

syncapp----- 创建一个公文包  
sysedit----- 系统配置编辑器  
sigverif----- 文件签名验证程序  
sndrec32----- 录音机  
shrpwb----- 创建共享文件夹  
secpol.msc-转载自电脑十万个为什么 <http://www.qq880.com> , 请保留此标记 ---- 本地

#### 安全策略

syskey----- 系统加密，一旦加密就不能解开，保护 windows xp 系统的多重密码  
services.msc--- 本地服务设置  
Sndvol32----- 音量控制程序  
sfc.exe----- 系统文件检查器  
sfc /scannow---windows 文件保护

#### cmd 命令大全（第六部分）

tsshutdown-----60 秒倒计时关机命令  
tourstart-----xp 简介（安装完成后出现的漫游 xp 程序）  
taskmgr----- 任务管理器  
eventvwr----- 事件查看器  
eudcedit----- 造字程序  
explorer----- 打开资源管理器  
packager----- 对象包装程序

perfmon.msc---- 计算机性能监测程序  
progman----- 程序管理器  
regedit.exe---- 注册表  
rsop.msc----- 组策略结果集  
regedt32----- 注册表编辑器  
rononce -p ----15 秒关机  
regsvr32 /u \*.dll---- 停止 dll 文件运行  
regsvr32 /u zipfldr.dll----- 取消 ZIP 支持

#### cmd 命令大全（第七部分）

cmd.exe-----CMD 命令提示符  
chkdsk.exe----Chkdsk 磁盘检查  
certmgr.msc---- 证书管理实用程序  
calc----- 启动计算器  
charmap----- 启动字符映射表  
cliconfg-----SQL SERVER 客户端网络实用程序  
Clipbrd----- 剪贴板查看器  
conf----- 启动 netmeeting  
compmgmt.msc--- 计算机管理  
cleanmgr----- 垃圾整理  
ciadv.msc----- 索引服务程序  
osk----- 打开屏幕键盘  
odbcad32-----ODBC 数据源管理器  
oobe/msoobe /a---- 检查 XP 是否激活  
lusrmgr.msc---- 本机用户和组  
logoff----- 注销命令  
iexpress----- 木马捆绑工具，系统自带  
Nslookup-----IP 地址侦测器  
fsmgmt.msc----- 共享文件夹管理器  
utilman----- 辅助工具管理器  
gpedit.msc----- 组策略