Mini Proposal

Hackathon Deeptech 2026: Indonesia Chip Hackathon Challenge 2026

Tema: “Designing Chips for Real-World Impact”

A. Identitas Tim

Item	Isian
Judul usulan	SeBatt - Secure Battery Identity Chip : Perancangan IP Keamanan Berbasis PUF dan HMAC-SHA-256 untuk Autentikasi Baterai Kendaraan Listrik
Nama tim	NaS
Tema	Internet of Things
Ketua tim	Guntur Sulistyo

No	Nama	NIM	Program studi/Divisi Instansi/Divisi Perusahaan	Perguruan tinggi/ Instansi/Perusahaan
1	Guntur Sulistyo	22/505305/TK/55288	Teknik Elektro	Universitas Gadjah Mada
2	Dimas Eryan Ahnaf Fahrezi	23/518972/TK/57204	Teknik Elektro	Universitas Gadjah Mada
3	Muhammad Muqtada Alhaddad	22/500341/TK/54841	Teknologi Informasi	Universitas Gadjah Mada
4				
5				

B. Deskripsi Usulan Produk

B1. Ringkasan

SeBatt adalah *Secure Battery Identity Chip* yang ditanam pada paket baterai kendaraan listrik untuk membuktikan keaslian baterai dan keaslian data tegangan yang dikirim ke stasiun penukaran. Chip membaca tegangan paket melalui ADC, lalu menggunakan *Physical Unclonable Function* (PUF) dan HMAC-SHA-256 untuk menandatangani identitas dan data tersebut. Kunci tidak disimpan di memori chip, melainkan diturunkan ulang dari PUF setiap kali dibutuhkan. Dengan demikian, pemalsuan identitas, manipulasi data tegangan, dan serangan *replay* dapat dideteksi oleh stasiun.

B2. Masalah dan Pengguna Sasaran

Sistem penukaran baterai kendaraan listrik perlu memastikan dua hal pada setiap baterai yang diterima, yaitu identitas yang dapat dipercaya dan data kondisi yang jujur. Nomor seri dan kode QR dapat disalin. Data tegangan, jumlah siklus, dan riwayat pemakaian dikirim oleh firmware *Battery Management System* (BMS), sehingga dapat diubah sebelum sampai ke stasiun, termasuk pada baterai yang identitasnya

asli. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi operator, menyulitkan pemeriksaan riwayat baterai, dan meningkatkan risiko penggunaan baterai yang tidak memenuhi standar keselamatan.

Menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 [1], jumlah kendaraan listrik roda dua di Indonesia mencapai sekitar 168 ribu unit pada akhir 2024. Pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan stasiun penukaran baterai memperkuat kebutuhan akan sistem identitas baterai yang aman dan dapat digunakan lintas operator.


Pengguna sasaran SeBatt meliputi operator stasiun penukaran baterai, produsen baterai dan BMS, penyedia layanan sewa baterai, serta lembaga tepercaya yang mengelola basis data identitas baterai.

B3. Solusi yang Diusulkan

SeBatt mengusulkan chip keamanan digital yang dirancang untuk ditanamkan pada paket baterai kendaraan listrik. Chip memanfaatkan *Ring-Oscillator* PUF untuk memperoleh karakteristik unik perangkat, kemudian menggunakan proses pembentukan kunci dan HMAC-SHA-256 untuk menghitung respons terhadap *nonce* atau angka acak yang diberikan oleh stasiun melalui basis data identitas. Basis data memverifikasi respons dan menentukan apakah baterai dapat diterima.

Selain identitas, chip membaca tegangan paket baterai melalui ADC dengan antarmuka SPI dan memasukkan sampel tegangan tersebut ke dalam perhitungan HMAC bersama *nonce* dan ID baterai. Stasiun menerima nilai tegangan beserta respons, lalu basis data menghitung ulang HMAC. Nilai tegangan yang diubah di jalur komunikasi atau oleh firmware BMS menghasilkan respons yang tidak cocok sehingga ditolak. Pada produk, chip berkomunikasi dengan stasiun melalui bus CAN yang umum digunakan BMS.

Pada *proof of concept*, sistem akan diimplementasikan menggunakan FPGA Nexys A7-100T berbasis Artix-7. Modul keamanan dirancang sebagai IP RTL dengan antarmuka AXI4-Lite dan dikendalikan melalui MicroBlaze. PC yang terhubung melalui UART, sebagai pengganti bus CAN, menjalankan perangkat lunak Python sebagai emulator stasiun dan basis data untuk mengirim tantangan, memverifikasi respons, serta mencatat hasil autentikasi.



Gambar 1. Arsitektur *proof of concept* SeBatt.

Input sistem berupa *nonce*, perintah autentikasi, data identitas, dan sampel tegangan dari ADC. Pemrosesan dilakukan oleh modul RTL pada FPGA, sedangkan output berupa nilai tegangan, respons kriptografis, dan status autentikasi. Demonstrasi diprioritaskan pada autentikasi valid, penolakan respons lama, penolakan data tegangan yang diubah, dan penanganan status *lock*. *Proof of concept*

dibangun dalam dua tahap. Tahap pertama memakai kunci tetap di dalam FPGA agar seluruh alur autentikasi dapat diuji lebih dulu. Tahap kedua mengganti kunci tetap dengan kunci dari RO-PUF apabila hasil pengukuran PUF memadai. Keandalan PUF diukur dari jarak Hamming antarpembacaan pada instans yang sama, sedangkan keunikannya diukur dari jarak Hamming antara beberapa instans PUF di lokasi FPGA yang berbeda.

B4. Kebaruan dan Pembanding

Pendekatan identifikasi konvensional menggunakan label, kode QR, atau nomor seri yang dapat disalin. *Secure element* komersial seperti DS28E38 [7] sudah menyediakan autentikasi kriptografis berbasis PUF, tetapi hanya menandatangani data yang dikirim oleh mikrokontroler *host*. Pada baterai, data pengukuran melewati firmware BMS lebih dulu, sehingga data yang sudah diubah tetap memperoleh tanda tangan yang sah.

Kebaruan SeBatt adalah penandatanganan data di titik pengukuran. Pembacaan ADC, kunci dari PUF, dan HMAC-SHA-256 berada dalam satu IP, sehingga sampel tegangan tidak melewati perangkat lunak mana pun sebelum ditandatangani. Rancangan dalam bentuk RTL memungkinkan IP dievaluasi pada FPGA, lalu dikembangkan menjadi ASIC atau diintegrasikan ke dalam chip BMS. Prototipe FPGA merupakan validasi awal fungsi digital, bukan bukti bahwa seluruh perlindungan fisik tingkat ASIC telah tercapai.

B5. Rencana Proof of Concept (21–23 Oktober 2026)

Pada 21 Oktober 2026, tim akan menyelesaikan integrasi AXI4-Lite, FSM autentikasi, dan HMAC-SHA-256 serta melakukan simulasi RTL menggunakan Verilator atau simulator yang tersedia dan *testbench* Python. Pada 22 Oktober, tim akan mengintegrasikan IP ke dalam desain MicroBlaze menggunakan AMD Vivado, menguji komunikasi *host* dan pembacaan ADC, serta mengevaluasi implementasi RO-PUF pada FPGA. Pada 23 Oktober, tim akan menguji autentikasi valid, respons *replay*, data tegangan yang diubah, dan status *lock*, kemudian menyiapkan demo serta dokumentasi hasil.

Perangkat keras yang digunakan adalah FPGA Artix-7, modul ADC dengan antarmuka SPI, dan PC (laptop). Perangkat lunak meliputi AMD Vivado, Verilog/SystemVerilog, Python, serta Verilator atau simulator RTL yang tersedia. Target minimum adalah IP autentikasi dengan kunci tetap yang berjalan pada FPGA, menandatangani sampel tegangan dari ADC, dan terhubung ke emulator stasiun. Kunci dari PUF dan deteksi *tamper* didemonstrasikan sesuai hasil pengujian yang benar-benar tercapai. Angka pengukuran PUF dilaporkan apa adanya. Pengujian tiga hari ini tidak mencakup fabrikasi ASIC atau validasi keamanan fisik tingkat produksi.

B6. Potensi Bisnis

Pasar sasaran SeBatt meliputi operator stasiun penukaran baterai, produsen baterai dan BMS, produsen kendaraan listrik, serta pengelola armada. Calon mitra industri adalah penyedia infrastruktur *battery swapping* dan integrator sistem *embedded* yang membutuhkan autentikasi baterai. Model pendapatan dapat berupa lisensi IP *core*, integrasi modul keamanan pada BMS, dan pengembangan ASIC khusus untuk produsen baterai.

B7. Referensi

[1] PT PLN (Persero). *Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034*. 2025.

[2] Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan*. 2019.

[3] Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019*. 2023.

[4] European Parliament and Council of the European Union. *Regulation (EU) 2023/1542 concerning batteries and waste batteries*. 2023. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj

[5] Suh, G. E., & Devadas, S. "Physical Unclonable Functions for Device Authentication and Secret Key Generation." *Proceedings of the Design Automation Conference (DAC)*, 2007.

[6] Maes, R. *Physically Unclonable Functions: Constructions, Properties and Applications*. Springer, 2013.

[7] Analog Devices. *DS28E38 DeepCover Secure Authenticator with ChipDNA PUF Protection*. https://www.analog.com/en/products/ds28e38.html

[8] Digilent. *Nexys A7 FPGA Board Reference Manual*. https://digilent.com/reference/programmable-logic/nexys-a7/start

[9] AMD. *MicroBlaze Processor Reference Guide* dan dokumentasi AXI4-Lite untuk integrasi IP pada Vivado. https://docs.amd.com/

C. CV Anggota

Anggota 1 — Guntur Sulistyo

Item	Isian
Nama lengkap	Guntur Sulistyo
Program studi, angkatan/ Instansi/Perusahaan	Teknik Elektro, 2022, Universitas Gadjah Mada
Keahlian teknis	Power Electronic
Pengalaman proyek, riset, atau magang	FPGA-based Hardware-in-the-Loop Real-Time Emulator for Three-Phase Grid-Connected Inverter
Prestasi atau lomba	
Portofolio	

Anggota 2 — Dimas Eryan Ahnaf Fahrezi

Item	Isian
Nama lengkap	Dimas Eryan Ahnaf Fahrezi
Program studi, angkatan/ Instansi/Perusahaan	Teknik Elektro, 2023, Universitas Gadjah Mada
Keahlian teknis	Power Electronic
Pengalaman proyek, riset, atau magang	An Isolated Voltage Sensing Architecture Using the AMC1200 Amplifier for Inverter Monitoring and Embedded ADC Interfacing; Pembuatan & Perancangan PV Charger; Perancangan Pengembangan PLTS Wilayah MAPANA; Analysis Health Index Trafo di Kilang Pertamina RU VI; Standarisasi Overhaul Motor 3 fasa di Pertamina RU VI
Prestasi atau lomba	-
Portofolio	-

Anggota 3 — Muhammad Muqtada Alhaddad

Item	Isian
Nama lengkap	Muhammad Muqtada Alhaddad
Program studi, angkatan/ Instansi/Perusahaan	Teknologi Informasi, 2022, Universitas Gadjah Mada
Keahlian teknis	Digital IC Design
Pengalaman proyek, riset, atau magang	ANN Accelerator; I^2S Peripheral dengan AXI4-Lite Interface; IIR Filter dengan AXI4-Lite Interface
Prestasi atau lomba	Fighting Spirit Award, 29th LSI Design Contest in Okinawa 2026 — Team GAN Golden Model, Universitas Gadjah Mada
Portofolio	https://adakhaddad.github.io