DOC 11 · CAPATAZ AI

Documento de módulos y pantallas

Mapa operativo del frontend para que el producto no explote como piñata con glitter

Este documento define las pantallas mínimas del MVP operativo y sus reglas de uso: propósito, widgets, acciones, datos que consume, eventos, permisos y edge cases. Su objetivo es dejar al frontend, backend y producto mirando el mismo mapa.

Salida esperada: catálogo exacto de pantallas + contratos UX/funcionales + reglas transversales por rol

Capataz vive en operación real: cada pantalla debe servir para decidir, ejecutar, supervisar o configurar s

Lectura ejecutiva del documento 11

Tema	Definición	Decisión de alto impacto
Objetivo	Definir exactamente qué pantallas existen y qué hace cada una	Que frontend, backend y producto compartan el mismo mapa
Alcance	MVP dashboard para reemplazo operativo estilo Monday con identidad LotOS	Pantallas mínimas, no zoológico de vistas fantasmas
Roles base	Administrador, gerente, supervisor y operador	Permisos simples, auditables y fáciles de evolucionar
Contrato por pantalla	Propósito, widgets, acciones, datos, eventos, permisos y edge cases	Cada vista entra a ingeniería con bisturí, no con humo
Evolución	Base para alertas, score, reportes, fintech y WhatsApp futuro	La arquitectura crece sin reescribir el mapa

1. Objetivo del documento

Este documento define los módulos y pantallas mínimas de Capataz para el MVP operativo del dashboard. Su función es evitar que el frontend se convierta en un festival de componentes sin frontera y asegurar que cada vista tenga propósito, datos, acciones, permisos y manejo de excepciones claramente delimitados.

2. Principios del mapa de pantallas

- Una pantalla existe para resolver una necesidad de operación, supervisión o configuración. Si no decide, ejecuta, mide o configura, no entra al MVP.
- La navegación debe ser predecible: acceso, visión general, ejecución, desempeño, control y configuración.
- Cada pantalla define sus contratos con backend desde el inicio: queries, mutaciones, permisos y eventos.
- Los edge cases no son después. Cada vista debe saber qué hacer si no hay datos, si falla una acción o si el usuario no tiene permiso.
- La identidad visual es LotOS: premium, tecnológica y agradable, pero subordinada a la claridad operativa.

3. Mapa de módulos del MVP

- Acceso: Login.
- Operación núcleo: Dashboard general, Tareas y Kanban.
- Desempeño: Equipo, Score y Reportes.
- Control operativo: Checklists, Alertas y Configuración.
- Todas las pantallas comparten shell, topbar contextual, sistema de feedback y permisos por rol.

Inventario resumido de pantallas

Pantalla	Categoría	Usuario principal	Resultado esperado

Login	Acceso	Todos	Entrar al workspace con sesión válida
Dashboard general	Operación / visión	Gerente, supervisor	Entender el estado del negocio en segundos
Tareas	Operación	Supervisor, operador	Crear, filtrar y ejecutar trabajo
Kanban	Operación	Supervisor, operador	Mover visualmente el flujo
Equipo	Desempeño	Gerente, supervisor	Monitorear carga y avance por persona
Score	Desempeño	Gerente, supervisor, operador	Leer rendimiento y tendencia
Reportes	Análisis	Gerente, admin	Consumir y exportar cortes operativos
Checklists	Control	Supervisor, operador	Registrar evidencia y cumplimiento
Alertas	Control	Supervisor, admin, operador	Atender eventos críticos y excepciones
Configuración	Gobierno	Admin	Adaptar el tablero y sus reglas

4. Roles, permisos y eventos transversales

- Administrador: controla configuración, catálogos, reglas y visibilidad total.
- Gerente: consume métricas, score, equipo y reportes para toma de decisiones.
- Supervisor: gestiona ejecución diaria, tablero, checklists y alertas.
- Operador: ejecuta sus tareas, responde checklists y consulta su contexto propio.
- Eventos transversales mínimos para analytics y auditoría: login, create-update-move task, submit checklist, acknowledge alert, export report y settings change.

5. Contrato base por pantalla

A continuación, cada pantalla se documenta con la misma plantilla funcional para que diseño, frontend y backend hablen el mismo idioma.

6. Pantallas detalladas

6.1 Login

Módulo funcional

Propósito	Permitir acceso seguro al workspace correcto, restaurar sesión y orientar al usuario cuando existe más de un tenant o rol disponible.
Widgets	• Formulario de correo o usuario y contraseña • Botón de acceso primario • Recuperación de contraseña • Selector de tenant o workspace cuando aplique • Mensajes de error y estado de sesión
Acciones	• Iniciar sesión • Solicitar recuperación de acceso • Cambiar tenant antes de entrar • Cerrar sesión expirada y volver a login
Datos que consume	• Credenciales del usuario • Lista de workspaces o tenants asociados • Estado de sesión actual • Políticas básicas de acceso o bloqueo
Eventos	• login_attempted • login_success • login_failed

	• password_reset_requested
Permisos	Todos pueden acceder. Si hay multirol, el backend decide qué roles puede asumir el usuario.
Edge cases	• Credenciales inválidas • Usuario sin tenant asignado • Sesión vencida • Cuenta bloqueada temporalmente • Modo mantenimiento o auth provider caído

6.2 Dashboard general

Módulo funcional

Propósito	Dar una lectura ejecutiva del estado actual del negocio o del equipo en menos de 30 segundos y servir como punto de salto hacia trabajo operativo.
Widgets	• Tarjetas KPI • Lista de tareas prioritarias • Gráfica semanal • Tarjetas de score • Bloque de acciones rápidas • Resumen de alertas recientes
Acciones	• Cambiar filtros de fecha o equipo • Navegar a tareas, kanban, score o alertas • Abrir detalle rápido de prioridad • Refrescar datos
Datos que consume	• KPIs agregados por rango • Tareas críticas del día • Resumen semanal de actividad y cumplimiento • Top alerts y score promedio
Eventos	• dashboard_viewed • dashboard_filters_changed • dashboard_card_clicked
Permisos	Admin, gerente y supervisor con lectura amplia. Operador ve una versión reducida centrada en sus tareas, alertas y score personal.
Edge cases	• Sin datos por rango • Rango inválido • Falla parcial en una tarjeta • Latencia en datos agregados • Permisos insuficientes para bloques gerenciales

6.3 Tareas

Módulo funcional

Propósito	Concentrar el backlog operativo y permitir creación, filtrado, asignación, edición y seguimiento de tareas sin depender del tablero Kanban.
Widgets	• Tabla o lista de tareas • Filtros por estado, prioridad, fecha y responsable • Buscador • Botón de nueva tarea

	• Panel lateral o modal de detalle • Badges de prioridad y estado
Acciones	• Crear tarea • Editar tarea • Reasignar responsable • Cambiar prioridad o fecha compromiso • Marcar completada o cancelada • Filtrar y buscar
Datos que consume	• Colección paginada de tareas • Catálogos de estado, prioridad y responsables • Historial básico o timestamps clave • Checklists asociados si existen
Eventos	• task_list_viewed • task_created • task_updated • task_completed • task_filtered • task_searched
Permisos	Admin y supervisor con CRUD amplio. Gerente con lectura y cambios controlados según política. Operador ve sus tareas y puede actualizar estatus permitido.
Edge cases	• Sin tareas • Tarea eliminada mientras se edita • Colisión de edición concurrente • Fecha inválida • Usuario intenta ver tarea fuera de su alcance

6.4 Kanban

Módulo funcional

Propósito	Mostrar el flujo de trabajo por estado en una vista visual de alta velocidad para mover tareas, detectar cuellos de botella y supervisar carga operativa.
Widgets	• Columnas configurables • Tarjetas de tarea • Contadores por columna • Filtros y búsqueda compacta • Zona de drag and drop • Detalle rápido por tarjeta
Acciones	• Mover tarea entre columnas • Reordenar dentro de columna • Abrir detalle rápido • Crear tarea desde columna • Filtrar por responsable, prioridad o fecha
Datos que consume	• Columnas activas por tenant • Tareas visibles por filtro • Metadatos mínimos de tarjeta • Reglas de transición permitidas
Eventos	• kanban_viewed • task_moved • kanban_filtered

	• quick_task_created
Permisos	Admin y supervisor gestionan el tablero completo. Gerente normalmente observa. Operador mueve tarjetas propias solo si la política lo permite.
Edge cases	• Columna vacía • Movimiento inválido por regla de negocio • Card huérfana por dato corrupto • Conflicto al mover dos usuarios a la vez • Realtime retrasado

6.5 Equipo

Módulo funcional

Propósito	Concentrar la lectura de personas, carga de trabajo, cumplimiento y situación operativa del equipo para supervisión y coaching.
Widgets	• Tabla o cards por empleado • Carga de tareas • Estado actual • Mini score o tendencia • Filtros por área o cuadrilla • Acceso a detalle de persona
Acciones	• Filtrar equipo • Abrir perfil o resumen de empleado • Comparar carga o cumplimiento • Detectar personas con atasco o baja actividad
Datos que consume	• Usuarios activos • Asignaciones vigentes • Indicadores agregados por persona • Estado de conexión o actividad si aplica
Eventos	• team_viewed • team_filtered • employee_detail_opened
Permisos	Admin, gerente y supervisor con lectura del equipo completo según ámbito. Operador no necesita esta vista global salvo una versión muy reducida de su propio perfil.
Edge cases	• Equipo vacío • Empleado inactivo o desactivado • Datos inconsistentes de asignación • Demasiados usuarios para una sola carga

6.6 Score

Módulo funcional

Propósito	Mostrar el Capataz Score y su tendencia por persona o equipo para tomar decisiones de seguimiento, reconocimiento o intervención.
Widgets	• Tarjeta de score global • Distribución por niveles • Histórico semanal • Factores del score • Tabla ranking o comparativo

	• Tooltips de interpretación
Acciones	• Cambiar rango temporal • Filtrar por equipo o persona • Abrir detalle de score • Exportar resumen simple
Datos que consume	• Snapshots de score • Factores de cumplimiento, velocidad, consistencia y actividad • Metadatos del periodo analizado
Eventos	• score_viewed • score_filtered • score_detail_opened • score_export_requested
Permisos	Admin y gerente con visión amplia; supervisor con visión de su equipo; operador únicamente consulta su score personal y explicación básica.
Edge cases	• Score no calculado aún • Periodo sin datos suficientes • Mock data en MVP • Retraso entre tarea completada y recálculo visible

6.7 Reportes

Módulo funcional

Propósito	Entregar cortes analíticos exportables sobre operación, cumplimiento, score y actividad para revisión gerencial y futura evolución fintech.
Widgets	• Selector de rango • Filtros por equipo, usuario o estado • Gráficas de tendencia • Tabla de detalle • Botón exportar PDF o CSV • Resumen ejecutivo
Acciones	• Cambiar filtros • Exportar reporte • Cambiar tipo de visualización • Abrir detalle de dato fuente
Datos que consume	• Agregados por periodo • Series temporales • Datos tabulares de respaldo • Metadatos de exportación
Eventos	• report_viewed • report_filtered • report_exported
Permisos	Admin y gerente son usuarios primarios. Supervisor consume algunos cortes operativos. Operador no requiere reportes globales en MVP.
Edge cases	• Rango muy grande • Exportación pesada • Fallo parcial en una serie • Sin datos para ese filtro • Usuario sin permiso de exportación

6.8 Checklists

Módulo funcional

Propósito	Registrar evidencia operativa y cumplimiento de rutinas diarias o de tarea, sirviendo además como insumo para score y auditoría.
Widgets	• Lista de checklists pendientes o completados • Formulario por checklist • Progreso por ítems • Adjuntos o evidencia futura • Estado de envío
Acciones	• Abrir checklist • Marcar ítems • Guardar borrador • Enviar checklist • Ver checklist completado
Datos que consume	• Plantillas de checklist • Instancias por tarea o por día • Respuestas y timestamps • Responsable y contexto asociado
Eventos	• checklist_opened • checklist_saved_draft • checklist_submitted
Permisos	Supervisor y operador son los principales. Admin y gerente consultan evidencia o métricas agregadas.
Edge cases	• Checklist sin plantilla • Borrador perdido por conexión • Envío duplicado • Checklist ya cerrado • Faltan campos obligatorios

6.9 Alertas

Módulo funcional

Propósito	Centralizar eventos críticos, excepciones operativas y riesgos para que no se pierdan entre tareas normales y sirvan de base al motor multicanal futuro.
Widgets	• Lista de alertas con severidad • Badges y timestamps • Filtros por tipo, estado o severidad • Detalle de alerta • Acción de acuse o resolución
Acciones	• Reconocer alerta • Marcar atendida • Abrir entidad relacionada • Filtrar por criticidad
Datos que consume	• Eventos disparadores de alerta • Estado actual de la alerta • Entidad origen: tarea, checklist, score o sistema • Responsable asignado si existe
Eventos	• alerts_viewed • alert_acknowledged

	• alert_resolved • alert_filtered
Permisos	Admin y supervisor operan alertas. Gerente las observa. Operador ve solo alertas que le afectan o requieren acción personal.
Edge cases	• Falsos positivos • Alerta duplicada • Alerta ya resuelta al abrir • Torrente de alertas • Sin regla configurada

6.10 Configuración

Módulo funcional

Propósito	Permitir adaptar el tablero al negocio sin tocar código: columnas, catálogos, roles, reglas de score mock y parámetros base del sistema.
Widgets	• Secciones de configuración • Formularios por módulo • Tabla de columnas del Kanban • Catálogos base • Gestión de roles o permisos simple • Confirmaciones de cambio
Acciones	• Crear o editar columnas • Activar o desactivar catálogos • Ajustar reglas visibles del sistema • Guardar cambios • Revertir cambios no guardados
Datos que consume	• Configuración del tenant • Catálogos de prioridad, estados y tipos • Permisos visibles por rol • Parámetros base del score y alertas en MVP
Eventos	• settings_viewed • settings_changed • settings_saved • settings_rollback_requested
Permisos	Pantalla reservada principalmente para administrador. Gerente o supervisor pueden tener acceso parcial a catálogos limitados según negocio.
Edge cases	• Cambio inválido rompe flujo • Columna eliminada con tareas activas • Permiso insuficiente • Conflicto entre sesiones de admin • Necesidad de confirmación fuerte

7. Reglas transversales de UX y frontend

- Todas las pantallas deben tener loading, error, empty y success states explícitos.
- La topbar y el sistema de filtros cambian por contexto, pero conservan patrones visuales y de interacción consistentes.

- Las acciones destructivas o de impacto operativo requieren confirmación clara.
- Los permisos deben resolverse desde backend y reflejarse en UI con ocultamiento o deshabilitado elegante, no solo con confianza ciega en frontend.
- Todo evento importante genera señal para analytics, auditoría y futura automatización de alertas.
- El responsive no significa todo igual en móvil. Significa conservar utilidad real sin romper jerarquía ni legibilidad.

8. Alcance MVP vs evolución

Qué queda dentro ya y qué puede evolucionar después

Capa	MVP	Evolución posterior
Pantallas	Las 10 vistas mínimas documentadas	Submódulos especializados o vistas por industria
Alertas	Lista, severidad y acuse	Motor multicanal con WhatsApp, push, correo y reglas avanzadas
Score	Lectura y filtros básicos	Simulador, explicabilidad avanzada y benchmarking
Reportes	Exportes y gráficas base	Programación de reportes y dashboards financieros
Configuración	Columnas, catálogos y permisos simples	Flujos, automatizaciones, templates por tenant

9. Definición de terminado

- Existe una lista cerrada y aprobada de pantallas MVP.
- Cada pantalla tiene propósito, widgets, acciones, datos, eventos, permisos y edge cases documentados.
- Los roles base y las reglas transversales están claros para frontend y backend.
- Se puede estimar el trabajo por pantalla sin inventar requisitos a mitad del sprint.
- La arquitectura visual y funcional queda lista para pasar a construcción.