# RAPPEL

Diskcopy : commande pour copier le contenu d'un disque dans un autre disque.

Exemple :

Copier le disque dur D dans la clé USB E : Diskcopy D: E:

dir.. : afficher le contenu du répertoire parent

md = mkdir

Type : afficher le contenu d'un fichier (type nom du fichier)

more : permet d'afficher le contenu d'un fichier par page par page.

nom commande /? : afficher l'aide d'une commande.

> : permet de rediriger les résultats d'une commande dans un fichier.
Si le fichier n'∃, il sera créé.
Si le fichier ∃, il sera écrasé et remplacé par un nouveau fichier.

Type /? > res.doc

>> : idem que (>), par contre, si le fichier ∃, il faut le conserver et l'ajout se fait à la fin du fichier.

chdisk /? >> res.doc

# Correction du TD1 de SE

1- a°) Diskey

b) Cls ; Tree

c) dir C:*.dll

d) mkdir I:\Système ~~copy~~

X copy ou copy C:*.sys I:\système.

f°) mkdir D:\Evaluation
mkdir F:\SE\devoir
edit res.doc

edit F:\SE\Devoir\res.doc D:\evaluation

Copy F:\SE\devoir\res.doc D:evaluation

g°) Attrib permet de définir les attributs d'un fichier.
+ : pour ajouter
- : pour retirer

Pour cacher : attrib +H res.doc
Pour mettre le fichier en lecture seule :
attrib +R res.doc
le fichier est un texte : attrib +I res.doc

h°) Findstr ?? us * ... e I:*.*

i°) Attrib -H I:*.*

j°) C:\> Type info1.txt > info2.doc

ou bien more /p info.txt > info2.doc

k°) C:\> rd /s I:\SE

l°)

Rd: permet de supprimer un répertoire vide

Rd/S: Supprimer un répertoire non-vide

Format permet de réinitialiser la clé ou le disque

Avec un système de fichier FAT ; Format C: /FS=FAT

erase *.sys : supprimer les fichiers système.

m°) C:\ driverquery.

n°) C:\ Mem.

o°) C:\ Openfiles

p°) C:\ systeminfo.

2°)

3°) Trois exemples de technologies de Bus :

ISA : Industry standard Architecture

PCI : Périphéral Compament Connect

AGP : Accelerate Graphical Port

| Technologies | Largeur | Taux de transfert |
|---|---|---|
| ISA | 16 bits | 8 Mo/s |
| PCI | 32 bits | 132 Mo/s |
| AGP | 32-64 bits | 264-528 Mo/s. |

4°)

- le noyau kernel : gestionnaire des ressources
- les pilotes
- l'interpreteur de commande : les utilitaires.

5) On distingue deux types de pilotes

Les pilotes de type **caractère**

**Avantage :** Plus fiabilité

**Inconvénient :** lenteur

Exemple : le pilote du clavier

Les pilotes de type **blocs**

**Avantage :** Rapidité

**Inconvénient :** Moins fiable

6) Il existe deux modes : Mode Utilisateur et Mode Privilège

Mode Utilisateur : Plus de consommation d'énergies, perte de temps, plus de sécurité, moins fiables ;

Mode Privilège : Rapidité d'exécution, moins de consommation d'énergie, compatibilité.

**Sous Linux** : on utilise la commande **chmod.**

**Sous Windows :** Démarrer →Tous les programmes→ Accessoires → Clic droit sur l'**invite de commandes** DOS → Exécuter en tant qu'administrateur.

7) Deux objectifs du SE :

- Assurer la gestion des ressources matériels et logiciels, il est le gestionnaire des ressources ;
- Transformer le matériel en une machine utilisable.

9) Systèmes parallèles : plusieurs processeur : multiprocesseurs, multitâches, la rapidité d'exécution.

Systèmes embarqués : ce sont des systèmes intégrés dans des puces comme des capteurs. Ils sont des contraintes de stockage, des faibles autonomie et contraintes de traitements.

10) Pour le traitement des données, c'est la notion du processus ;

Pour la gestion des données, c'est la notion de fichier.

11) Citons trois de ces problèmes et citer deux avantages du SE à temps partagé :

- Confidentialité ;
- Modification des données ;
- Intégrité des données ;

- Cohérence des données (concurrence d'accès) ;
- Perte de données ;
- Disponibilité des données ;
- Manque de fiabilité des données : usurpation d'identité (falsification d'identité) ;

**Avantages :**

Communication et partage d'informations facile ;

Gain de temps.

12) Les étapes sont :

- Compilation ;
- Edition de liens ;
- Chargement sur le disque-dur ;
- Chargement dans la mémoire centrale.

13) La phase d'analyse de ces expressions :

- Analyse lexicale :

**pas = (k+init)/d + (c*vitesse*60)/r**

| **Identificateurs** | **Variables** |
|---|---|
| Id1 | pas |
| Id2 | k |
| Id3 | init |
| Id4 | d |
| Id5 | c |
| Id6 | Vitesse |
| Id7 | r |