

Cours HTML
Licence 1 web (uadb)

Mr Koundoul

birane.koundoul@uadb.edu.sn

Chapitre V:
Les listes

Année académique : 2016-2017 : birane.koundoul@uadb.edu.sn

Les puces

Les listes nous permettent souvent de mieux structurer notre texte et d'ordonner nos informations .

Le HTML met à votre disposition trois sortes de listes :

- ✓ les listes non ordonnées (listes à puces) : **<ul>**,
- ✓ les listes ordonnées (numérotées) : **<ol>**,
- ✓ et les listes de définitions ou descriptions : **<dl>**.

En Html, une liste est composée d'une balise qui indique que l'on est dans un environnement liste et d'une balise ponctuelle qui marque le début de chaque item.

```
<ul>
   <item> Premier item</item>
   <item> Deuxième item </item>
   <item> Nème item</item>
      <ol>
        <item> Premier item pour ol</ol>
        <item> Nème item pour ol</ol>
     </ol>
</ul>
```

Les listes non ordonnées

C'est un système qui nous permet de créer une liste d'éléments sans notion d'ordre (il n'y a pas de « premier » ni de « dernier »).
Créer une liste non ordonnée est très simple. Il suffit d'utiliser la balise ** que l'on referme un peu plus loin avec .**

<**UL**> est la balise pour représenter des listes non ordonnées.
<LI> permet d'indiquer chaque nouvel item de la liste.

```
<ul>
   <li>web</li>
   <li>maintenance</li>
   <li>sante</li>
</ul>
```



- web
- maintenance
- sante

Les listes non ordonnées

La balise avec l'attribut type peut pendre les valeurs :

- ✓ disc
- ✓ circle
- ✓ square

Par défaut l'attribut type prendre la valeur disc. Voir l'exemple précédent.

```
<ul type="circle">
      <li>web</li>
      <li>maintenance</li>
      <li>sante</li>
</ul>
```



- web
- maintenance
- sante

Les listes non ordonnées

```
<ul type="square">
      <li>web</li>
      <li>maintenance</li>
      <li>sante</li>
</ul>
```



- web
- maintenance
- sante

NB: Pour ceux qui ont besoin de faire des listes complexes , sachez que vous pouvez *imbriquer des listes à puces (*créer une liste à puces dans une liste à puces). Si vous voulez faire ça, ouvrez une seconde balise **
** à l'intérieur d'un élément **
.**

Si vous fermez les balises dans le bon ordre, vous n'aurez pas de problème. Attention néanmoins , cette technique est un peu compliquée à maîtriser.

Les listes ordonnées

Une liste ordonnée fonctionne de la même façon qu'une liste non ordonnée , seule une balise change : il faut remplacer **
** par **
**.
À l'intérieur de la liste, on ne change rien : on utilise toujours des balises **
** pour délimiter les éléments.

Exemple:

```
<ol type="1">
  <li>UADB</li>
  <li>UCAD</li>
  <li>UASZ</li>
</ol>
```



1. UADB
2. UCAD
3. UASZ

NB : Type de numérotation Soit : lettres minuscules (a), majuscules (A), chiffres (1), chiffres romains (I), suites de i (i).

Les listes ordonnées

Exemple:

```
<ol type="i">
  <li>UADB</li>
  <li>UCAD</li>
  <li>UASZ</li>
</ol>
```



i. UADB
ii. UCAD
iii. UASZ

```
<ol type="A">
  <li>UADB</li>
  <li>UCAD</li>
  <li>UASZ</li>
</ol>
```



A. UADB
B. UCAD
C. UASZ

Les listes ordonnées

Option	Description
<START>	Débuter la numérotation à …
<TYPE>	Type de numérotation. Soit lettres minuscules (a), majuscules (A), chiffres (1), chiffres romains (I), suites de i (i)

Les listes de définition

Les listes de définition sont peu utilisés. Elles sont déclarées à l'aide des balises **<dl>** et **</dl>**, les mots à définir à l'aide des balises **<dt>** et **</dt>** et leur définition avec les balises **<dd>** et **</dd>.**

Elles permettent de définir une présentation de type "lexique". Chaque item est composé d'un terme (élément DT) et d'une description (élément DD).

Exemple :

```
<dl>
  <dt>Réseau</dt>
    <dd>Un réseau est ensemble de machine interconnecter afin d'échanger des données </dd>
  <dt>Musique</dt>
    <dd>La musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. </dd>
</dl>
```