

Cours HTML
Licence 1 web (uadb)

Mr Koundoul

birane.koundoul@uadb.edu.sn

Chapitre IX: CSS

Les CSS

Introduction

D'un point de vue "conception" (ergonomique et programmation), HTML non satisfaisant.

Les feuilles de style (*CSS = **C**ascading **S**tyle **S**heet) permettent :*

- ✓ Séparation du contenu et de la mise en forme.
- ✓ Modifier l'aspect d'un page ou d'un site sans en modifier le contenu.
- ✓ Modifier facilement l'aspect d'une page.
- ✓ Cohésion de la présentation tout au long du site (feuilles de style externes).
- ✓ Réduire le temps de chargement des pages.
- ✓ Correction de certains écueils d'HTML :
  - compréhensible, simple et logique par rapport au HTML.
  - contrôle des polices, de la distance entre les lignes, des marges et des indentations (sans devoir utiliser de tableaux...)
  - moins de code, mieux structuré, et donc des sites plus faciles à maintenir et à faire.

Les CSS

Où écrire le CSS ?

On a la possibilité d'écrire le CSS de trois manières :

- ✓ dans un fichier .css (*méthode la plus recommandée) ;*
- ✓ dans l'en-tête **<head>** du fichier HTML avec l'utilisation de la balise **<style>;**
- ✓ directement dans les balises du fichier HTML via un attribut **style** (méthode la moins recommandée).

Syntaxe

BALISE { Propriété : valeur}

Exemple : h2 { color : green ; } indique que tous les titres de niveau 2 sont en vert. Ici la propriété est color mais il en existe une bien plus !

Les CSS

Une feuille de style CSS peut être définie de différentes façons :

- ✓ Dans un document, il est possible de donner l'URI (url) d'un fichier externe. La syntaxe est la suivante :
  <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="fichier.css" />.
  La balise LINK doit être utilisée entre les balises <**head**> et </**head**>
- ✓ @import "fichier.css", entre les balises <style>…</style> et avant la règle suivante
- ✓ A l'intérieur du document lui-même (toujours dans la partie entête) par l'utilisation de balises STYLE : <style type="text/css"> h1 { color: green ; }</style>.

Les CSS

Type de media

- ✓ ***all :***convient pour tous les appareils ;
- ✓ ***aural :*** destiné aux synthétiseurs de parole. Voir les détails fournis dans le chapitre sur les feuilles de style auditives
- ✓ ***braille*** :destiné aux appareils braille à retour tactile ;
- ✓ ***embossed*** :destiné aux appareils à impression braille ;
- ✓ ***handheld :***destiné aux appareils portatifs (typiquement ceux avec petits écrans monochromes et à bande passante limitée) ;
- ✓ ***print :*** destiné à un support paginé opaque et aux documents vus sur écran en mode de prévue avant impression. Consulter le chapitre sur les médias paginés pour des informations sur les questions de mise en forme spécifiques à ceux-ci ;
- ✓ ***projection*** :destiné aux présentations en projection, par exemple avec des projecteurs ou des impressions pour des transparents. Consulter le chapitre sur les médias paginés pour des informations sur les questions spécifiques à ceux-ci ;

Les CSS

Type de media

screen : destiné principalement aux moniteurs couleurs ;
tty : destiné aux médias utilisant une grille de caractères fixe, tels les télétypes, les terminaux ou les appareils portatifs aux capacités d'affichage réduites. Les auteurs ne devraient pas utiliser de valeurs exprimées en pixel avec ce type de média ;
tv: destiné aux appareils du type télévision (avec ces caractéristiques : basse résolution, couleur, défilement des pages limité, sonorisé).

Les CSS

Exemple de couleur

KEYWORD	RGBHEX	RGB INTEGER	RGB PERCENTAGE
aqua	#00ffff	rgb(0,255,255)	rgb(0%,100%,100%)
black	#000000	rgb(0,0,0)	rgb(0%,0%,0%)
blue	#0000ff	rgb(0,0,255)	rgb(0%,0%,100%)
fuchsia	#ff00ff	rgb(255,0,255)	rgb(100%,0%,100%)
gray	#808080	rgb(128,128,128)	rgb(50%,50%,50%)
green	#008000	rgb(0,128,0)	rgb(0%,50%,0%)
lime	#00ff00	rgb(0,255,0)	rgb(0%,100%,0%)
maroon	#800000	rgb(128,0,0)	rgb(50%,0%,0%)
navy	#000080	rgb(0,0,128)	rgb(0%,0%,50%)
olive	#808000	rgb(128,128,0)	rgb(50%,50%,0%)
purple	#800080	rgb(128,0,128)	rgb(50%,0%,50%)
red	#ff0000	rgb(255,0,0)	rgb(100%,0%,0%)
silver	#c0c0c0	rgb(192,192,192)	rgb(75%,75%,75%)
teal	#008080	rgb(0,128,128)	rgb(0%,50%,50%)
white	#ffffff	rgb(255,255,255)	rgb(100%,100%,100%)
yellow	#ffff00	rgb(255,255,0)	rgb(100%,100%,0%)

Les CSS

Directement dans les balises (non recommandé)

Dernière méthode, à manipuler avec précaution : vous pouvez ajouter un attribut style à n'importe quelle balise. Vous insérerez votre code CSS directement dans cet attribut :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <title> CSS dans la balise </title>
    </head>
    <body>
            <p style="color: blue;">Bonjour et bienvenue sur mon site !</p>
</body>
</html>
```

Les CSS

Les sélecteurs

NB: Plusieurs lignes par bloc possible : séparation par ;
Pattern : élément (sélecteur de type)
tous les éléments « désignés » apparaissent avec le style défini entre { }
Exemple :
p {color: white ; background-color: black;}
Écrit le paragraphe en blanc sur fond noir

Pattern : , (regroupement)
Regroupe les déclarations
Exemple :
h1, h2, h3 { color: blue;}
Ou
h1{ color: blue;}
h2{ color: blue;}
h3 { color: blue;}

Les titres de niveaux 1, 2 et 3 sont écrits en bleu

Les CSS

Les sélecteurs

Pattern : * (sélecteur universel)

tous les éléments (* veut dire n'importe quel élément) apparaissent avec le style défini entre { }

Exemple :

* {background-color: rgb(230,255,230);}

Effet : mets le fond en vert

Les CSS

Les sélecteurs

Exemple 1:

```
<html>
 <head>
 <title> css  interne</title>
<style type="text/css">
 * {background-color: rgb(230,255,230);}
 p {color: white ; background-color: black;}
 h1, h2, h3 { color: blue;}
</style>
 </head>
 <body>
      <p>je suis un paragraphe </p>
      <h1>je suis h1 avec une couleur bleu</h1>
      <h2>je suis h2 avec une couleur bleu</h2>
      <h3>je suis h3 avec une couleur bleu</h3>
 </body>
</html>
```

Les CSS

Les sélecteurs

Pattern : élément élément (sélecteur descendant)
tous les éléments (en 2ième) contenus dans des éléments (en 1er) apparaissent avec le style défini entre { }
Exemple :
p span {color: red ; background-color: orange;}
Tous les **span** dans des **p** sont écrit en rouge sur fond orange

Les CSS

Les sélecteurs

Exemple 2:

```
<html>
 <head>
 <title> css interne </title>
<style type="text/css">
      p span {color: red ; background-color: orange;}
</style>
 </head>
 <body>
<p>je suis dans un paragraphe mais
      <span> cette partie est dans le span </span>
</p>
</body>
</html>
```

Les CSS

Les sélecteurs de class et id

Ces sélecteurs permettent à des balises de même nom soient écrits d'une manière différente. Pour résoudre le problème, on peut utiliser ces attributs spéciaux qui fonctionnent sur toutes les balises :

- ✓ l'attribut class ;
- ✓ l'attribut id.

Pattern .classname (**sélecteur de classe**)
tous les éléments dont la class est spécifiée à « classname » apparaissent avec le style défini entre { } précédé d'un point (.)
Exemple :
.special {color: white ; background-color: black;}
Les éléments de class « special » sont écrits en blanc sur fond noir

Les CSS

Les sélecteurs de class et id

Pattern : #id (**sélecteur d'id**)
L'élément dont l'id (attribut, unique) est spécifiée à "id" apparait avec le style défini entre { } précédé d'un dièse (#)
Exemple :
#special {background-color:#ffffef; border:blue 2px solid;}
L'élément définit avec id="id" apparaît sur un fond légèrement jaune et encadré en bleu

Les CSS

Les sélecteurs de class et id

Exemple

```
<html>
 <head>
  <title> sélecteur class et id</title>
   <style type="text/css">
            .special {color: yellow; background-color: black;}
            #special {color: red; background-color: green;}
     </style>
      </head>
      <body>
     <p class="special">je suis un paragraphe avec un sélecteur class</p>
     <p id="special">je suis un paragraphe avec un sélecteur id</p>
 </body>
</html>
```

Les CSS

Les sélecteurs

Pattern élément > élément **(sélecteur d'enfant)**
tous les éléments (en 2ième) contenus dans des éléments (en 1er) apparaissent avec le style défini entre { }
Exemple :
p > span {background-color:yellow; border: green 2px solid;}
Tout span définit dans un p apparaît sur un fond légèrement jaune et encadré en vert.

Pattern élément + élément (**sélecteur d'enfant adjacent**)
Chaque élément (en 2ième) immédiatement après l'élément (en 1er) apparaît avec le style défini entre {} : les deux éléments ont le même parent
Exemple :
p + ul {background-color:maroon; border-color:red; border-width:2; border-style: solid;}
Tout ul défini juste après un p apparaît sur un fond légèrement marron et encadré en rouge

Les CSS

Les sélecteurs

```
<html>
 <head>
 <title>liste </title>
<style type="text/css">
        p > span {background-color:yellow; border: green 2px solid;}
        p + ul {background-color:maroon; border-color:red; border-width:2; border-style: solid;}
</style>
 </head>
 <body>
 <p>
                <ul src="prod.jpg">
                   <li>web</li>
                   <li>maintenance</li>
                   <li>sante</li>
                </ul>
</p>
<p>je suis dans un paragraphe mais   </p>
<span> cette partie est dans le span </span><br/>
     <p>je suis dans un paragraphe mais  <span> cette partie est dans le span </span> </p>
</body>
</html>
```

Les CSS

Les sélecteurs

Pattern : élément[attribut] (**sélecteurs d'attribut**)
Chaque élément p qui a un attribut id (quelque soit la valeur de l'attribut apparait avec le style défini entre {}
Exemple :
p[id]{color: white ; background-color: black;}
Chaque p qui a un **id** est écrit en blanc sur fond noir
Notez qu'il est possible de restreindre le style :
Pattern : élément [att="value"]

NB: cela s'applique aussi avec le sélecteur class.

Les CSS

Les sélecteurs

Exemple

```
<html>
 <head>
        <title> selecteur attribut</title>
<style type="text/css">
        p[id]{color: white ; background-color: black;}
</style>
 </head>
 <body>
<p id="pun">je suis un paragraphe avec un selecteur id dans p 1</p>
<p id="pdeux">je suis un paragraphe avec un selecteur id dans  p 2</p>
 </body>
</html>
```

Les CSS

Pseudo-classes

élément:first-child

- ✓ correspond au premier élément (celui-ci) enfant d'un autre élément.
- ✓ Si l'élément est le premier fils d'un autre

Pour une ancre (a) :link et :visited

- ✓ généralement représentation différente des liens visités de ceux qui l'ont déjà été.
- ✓ Equivalent CSS (déconseillé)

:link s'applique aux liens qui n'ont pas été visités ;
:visited s'applique aux liens déjà visités

pseudo-classes dynamiques :active , :hover et :focus

:hover pour l'élément désigné par un pointeur (souris)
:active pour l'élément actif (entre le pressed et le realeased)
:focus pour l'élément qui reçoit l'attention (celui-ci acceptant les événements du clavier ou d'autres formes d'entrées de texte)

Les CSS

Pseudo-classes

```
<html>
 <head>
      <title> ancre </title>
<style type="text/css">
      a:first-child{color: white ; text-decoration: none;}
      a:hover{color: red;font-size: 35px;}
      a:focus{color: green;}
      a:active{color: yellow;}
</style>
 </head>
 <body>
<p>je suis un paragraphe
      <a href="#">mais moi je suis un lien</a>et voici un
      <a href="#">autre lien different du premier</a>
</p>
 </body>
</html>
```