

Cours HTML
Licence 1 web (uadb)

Mr Koundoul

birane.koundoul@uadb.edu.sn

Année académique : 2017-2018

Chapitre II:
Les balises de formatages de texte

Année académique : 2017-2018

Les paragraphes

L'élément fondamental des pages internet est bien entendu le texte, hormis pour les sites de jeux Flash et autres divertissements. Tout texte dans une page HTML doit **toujours** être contenu dans une balise bloc : un paragraphe, une liste (nous verrons cela bientôt), etc. Voyons donc les balises principales :

La syntaxe générale d'une balise est alors:
<balise attribut1="valeur1" attribut2="valeur2">contenu</balise>

- ✓ (**Paragraphe**) : la plupart des textes de vos pages s'y trouvent,
- ✓ <pre></pre> (**Paragraphe *pré*-formaté**) : cette balise est presque identique à celle ci-dessus, à la différence près que les espaces, tabulations et autre retours à la ligne sont gardés tel quels.
- ✓
 (**Saut de ligne**, *BR*eak line, en anglais) : c'est une balise seule (pas besoin de la fermer avec un éventuel </br> par exemple). Parfois vous aurez besoin d'aller à la ligne dans vos paragraphes (ou dans une ligne de liste...).

La balise ** ** a l'attribut align qui peut prendre les valeurs: **left, rigth, center, justify**
Exemple déclarer un paragraphe: Ceci est un paragraphe .
On peut ajouter un attribut à la balise pour afficher le paragraphe à droite de l'écran:
Ceci est un paragraphe aligné à droite

Les paragraphes

- ✓ La balise
 force le passage à la ligne suivante. Elle peut être utilisée sans la balise fermante </br>
- ✓ La balise <**hr**> : Cette balise permet d'insérer un trait séparateur horizontal dans le document. Elle peut être utilisée sans la balise fermante </hr>. La balise <hr> a des attributs qui permettent préciser l'emplacement du trait, son épaisseur et sa largeur et son ombrage:
  - align: alignement = left ou rigth ou center
  - size: épaisseur du trait
  - width: largeur du trait
  - noshade : pour supprimer l'ombrage. Peu être utilisé sans valeur sa présence seul suffit.

Exemple:

```
<hr align="center" size="5" width="300" noshade />
```

Les titres

Titres et sous-titres

Il s'agit des titres de section ou de paragraphes affichés dans le navigateur.
Il existe 6 niveaux de titre qui vont du plus grand au plus petit: <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>.

Exemple:

<h6>Titre de niveau 6</h6> donne Titre de niveau 6

<h5>Titre de niveau 5</h5> donne Titre de niveau 5

<h4>Titre de niveau 4</h4> donne Titre de niveau 4

<h3>Titre de niveau 3</h3> donne Titre de niveau 3

<h2>Titre de niveau 2</h2> donne Titre de niveau 2

<h1>Titre de niveau 1</h1> donne Titre de niveau 1

Les mises en forme

Généralement les navigateurs utilisent la police Times New Roman avec une taille 3 par défaut. La balise <font> permet de spécifier une autre police et une autre taille pour le texte.

Exemple:

<**font** face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size= " 4" color="red">
un texte avec un nouvelle police
</**font**>

L'attribut face permet de définir la police à utilisée. Sa valeur est une liste de police. La première de cette liste présente sur le navigateur est utilisée sinon la seconde et ainsi de suite.

- ✓ size permet de spécifier la taille. Les valeurs possibles vont de 1 à7. la taille par défaut est 3 mais on peut utiliser une taille relative par exemple size="+3" ou size="+1".
- ✓ color spécifie la couleur à l'aide d'un nom de couleur ou d'un code RGB

Les mises en forme

Voici une liste de polices qui fonctionnent bien sur la plupart des navigateurs :

- ✓ Arial ;
- ✓ Arial Black ;
- ✓ Comic Sans MS ;
- ✓ Courier New ;
- ✓ Georgia ;
- ✓ Impact ;
- ✓ Times New Roman ;
- ✓ Trebuchet MS ;
- ✓ Verdana.

Codage des couleurs

En html les couleurs sont définies en utilisant leur nom, leur notation hexadécimal ou la fonction rgb().

Définir une couleur par son nom

Le w3c a définit des noms de couleur reconnues par la majorité des navigateurs.
Ces couleurs sont: aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon,
navy, olive, purple, red, silver, teal, white, and yellow.

Définir une couleur par son code hexadécimal

Ces couleurs sont obtenues en combinant le rouge, le vert et le bleu. Les intensités de rouge, de vert et de bleu dans la combinaison sont comprises entre 0 et 255 c'est-à-dire entre 00 et FF en hexadécimal.

Exemple: #FFAE12 désigne une couleur ayant une intensité FF de rouge, AE de vert et 12 de bleu.

Définir une couleur par avec la fonction rgb()

Il est aussi possible de définir une couleur en utilisant la fonction rgb() à qui nous donnons les intensité de rouge de vert et de bleu en décimal.

Exemple: rgb(192,255,24) définit une couleur ayant une intensité192 de rouge, 255 de vert et 24 de bleu.

Codage des couleurs

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>couleur</title>
  </head>
<body>
      Couleur par nom <font color="red"> rouge</font> <br/>
      Couleur par code hexadécimal <font color="#00AD15">vert</font>
 </body>
</html>
```

Quelques Couleurs

black = "#000000", green = "#008000", silver = "#C0C0C0", lime = "#00FF00", gray = "#808080", olive = "#808000", white = "#FFFFFF", yellow = "#FFFF00", maroon = "#800000", navy = "#000080", red = "#FF0000", blue = "#0000FF", purple = "#800080", teal = "#008080", fuchsia = "#FF00FF", aqua = "#00FFFF"

Une couleur qui n'est pas dans cette liste s'écrit toujours en code RGB et en hexadécimal sous la forme : "#8FA565". "8F" représentant l'intensité du rouge, "A5" l'intensité du vert et "65" l'intensité du bleu.

Les caractères spéciaux

Certains caractères comme <, > & ont une signification particulière en html. Les caractères < et > sont utilisés dans les balises. Sans codification ces caractères ne peuvent être affichés par le navigateur. Il faut donc utiliser leur codification ou leur numéro décimal sur la table ISO-8859-1.

caractère	Codification	Numéro du caractère
espace		
<	<	<
>	>	>
&	&	&
"	"	"
'	'	'

Les caractères spéciaux

caractère	Description	Nom du caractère	Numéro du caractère
¢	cent	¢	¢
£	pound	£	£
¥	yen	¥	¥
§	section	§	§
©	copyright	©	©
®	registered trademark	®	®
×	multiplication	×	×
÷	division	÷	÷

Les caractères spéciaux

Caractère	Entité	Caractère	Entité
à	à	â	â
ä	ä	æ	æ
é	é	è	è
ê	ê	ë	ë
ù	ù	û	û
ü	ü	ö	ö
ï	ï	î	î
ç	ç	œ	œ

Les caractères spéciaux

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>caractère speciaux</title>
  </head>
<body>
      le signe < :  &lt; ou &#60;  <br/>
      le signe > :  &gt; ou &#62;  <br/>
      le signe & :  &amp; ou &#38;  <br/>
      le signe " :  &quot; ou &#34;  <br/>
      le signe ' :  &apos; ou &#39;  <br/>
 </body>
</html>
```

Le corps d'un document

La balise <body>

Le corps d'un document sert à définir la zone qui contient la description du document visualisé. Plusieurs paramètres peuvent être fixés:

- ✓ **background** : ce paramètre permet de donner l'adresse d'une image qui servira de fond à votre page.
- ✓ **text** : permet de fixer la couleur du texte pour tout le document.
- ✓ **link** : permet de fixer la couleur des liens non visités
- ✓ **vlink** : permet de fixer la couleur des liens visités
- ✓ **alink** : permet de fixer la couleur des liens sélectionnés par l'utilisateur.
- ✓ **bgcolor** : permet de fixer la couleur du fond de la page.

Le corps d’un document

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>paramètre dans le body</title>
  </head>
<body bgcolor="silver" text="red" link="yellow" alink="maroon" vlink="green">
      ce document sert à illustré certains paramètre utilisé dans la balise &lt; body
      &gt;
      <a href="#">un lien</lien>
 </body>
</html>
```

Quelques balises de sémantique en ligne

Après avoir vu les balises basiques pour tout document (titres et paragraphes), en voici quelques autres qui permettent de **donner une signification** au texte. Elles doivent être utilisées au lieu de balises pour mettre en gras, italique, etc.

- ✓ <**abbr** title="Signification">Abbr.</abbr> : **abréviation** : la signification doit être dans le title, et l'abréviation doit être entre la balise ouvrante et fermante : cela donne des informations supplémentaires afin que le visiteur ne soit pas perdu avec des abréviations inconnues.
- ✓ <**acronym** title="Signification">S.I.G.L.E.</acronym> : La même chose mais il s'agit là d'un **Sigle** (initiales).
- ✓ <**dfn**></dfn> : **Définition d'un terme**, pour expliquer aux lecteurs la signification d'un mot ou d'un groupe de mot (par exemple dans un document technique qui se baserait sur cette connaissance pour le reste des pages).
- ✓ <**cite**></cite> : **Citation d'ouvrage**, telle qu'un titre de magazine ou de journal, nom de vaisseau, référence à d'autres sources, ou citations d'auteurs (souvent rendue en italique).

Quelques balises de sémantique en ligne

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>balise sémantique</title>
  </head>
<body>
      <acronym title="Université Alioune DIOP de Bambey">U.A.D.B</acronym>
      <br/>
      <abbr title="Baccalauréat">BAC</abbr><br/>
      Voire même donner la définition de <em>réseau </em> : <dfn>est un
      ensemble de machine interconnecter afin de partager des données</dfn> <br/>
      Exactement, je l'ai eu dans <cite>le livre de Jean Michel Doudoux </cite>
 </body>
</html>
```