Administrer Oracle 10g

1. Connexion à Oracle via `/nolog`

```
sqlplus /nolog
```

Ensuite, connectez-vous avec un utilisateur administrateur (SYS ou SYSTEM) :

```
CONNECT SYS/mot_de_passe AS SYSDBA;
```

2. Gestion des utilisateurs

- **Créer un utilisateur** :

```
CREATE USER utilisateur IDENTIFIED BY mot_de_passe;
```

- **Attribuer des privilèges à un utilisateur** :

```
GRANT CONNECT, RESOURCE TO utilisateur;
GRANT DBA TO utilisateur; -- Donne les droits administratifs complets.
```

- **Modifier le mot de passe d'un utilisateur** :

```
ALTER USER utilisateur IDENTIFIED BY nouveau_mot_de_passe;
```

- **Supprimer un utilisateur et ses objets** :

```
DROP USER utilisateur CASCADE;
```

3. Gestion des tablespaces

- **Créer un tablespace** :

```
CREATE TABLESPACE nom_tablespace
DATAFILE 'chemin_du_fichier.dfb' SIZE 50M
AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE 500M;
```

- **Attribuer un tablespace par défaut à un utilisateur** :

```
ALTER USER utilisateur DEFAULT TABLESPACE nom_tablespace;
```

- **Afficher la liste des tablespaces** :

```
SELECT tablespace_name FROM dba_tablespaces;
```

- **Supprimer un tablespace** :

```
DROP TABLESPACE nom_tablespace INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;
```

---

4. Gestion des bases de données

- **Démarrer et arrêter la base de données** :

```
-- Démarrer la base de données
STARTUP;

-- Arrêter la base de données
SHUTDOWN IMMEDIATE; -- Options : NORMAL, TRANSACTIONAL, ABORT
```

- **Mettre la base en mode restreint** (maintenance) :

```
ALTER SYSTEM ENABLE RESTRICTED SESSION;
```

- **Afficher le statut de la base de données** :

```
SELECT INSTANCE_NAME, STATUS FROM V$INSTANCE;
```

---

5. Gestion des sessions

- **Lister les sessions actives** :

```
SELECT SID, SERIAL#, USERNAME, STATUS FROM V$SESSION;
```

- **Terminer une session spécifique** :

```
ALTER SYSTEM KILL SESSION 'SID,SERIAL#';
```

---

6. Sauvegardes et restauration

- **Créer un fichier de contrôle pour le backup** :

```
ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO TRACE;
```

- **Effectuer un export avec Data Pump** :

```
expdp utilisateur/mot_de_passe DIRECTORY=dir_name DUMPFILE=backup.dmp L
OGFILE=backup.log SCHEMAS=utilisateur;
```

- **Importer un fichier dump** :

```
impdp utilisateur/mot_de_passe DIRECTORY=dir_name DUMPFILE=backup.dmp L
OGFILE=import.log SCHEMAS=utilisateur;
```

---

7. Autres commandes utiles

- **Afficher les processus en cours** :

```
SELECT * FROM V$PROCESS;
```

- **Afficher les paramètres de la base de données** :

```
SHOW PARAMETER;
```

- **Modifier un paramètre dynamique** :

```
ALTER SYSTEM SET parameter_name=value SCOPE=BOTH;
```

---

8. Quitter SQL*Plus

```
EXIT;
```
