Examen DBA ORACLE

1-Un tuple dans un base de donnees relationnelle :

b-ligne

2-Plus petite unite de stockage dans une base de donnees oracle

d-blog de donnees

3-Un **Tablespace** est utilise pour regrouper des donnees de manier logique

4-De quoi sont composer les objet d'une schema

a-table

b-index

5-Les schema valides dans oracle

c-schema logique et physique

6-Les commandes SQL qui peuvent etre annulees dans une transaction

a-INSERT, b-DELETE, c-UPDATE

7-Mode de demarrage pour créer une base de donnees :

a-STARTUP NOMOUNT

8-Quand la SGA est-elle cree dans l'environnement de la base

b-Quand l'instance est demarree

9-Les vue qui vous permettent d'afficher le nom et l'emplacement du fichier de contrôle

d. v$CONTROLFILE

. v$PARAMETER

10-Le processus qui vas lire les fichier journaux et ecrire ces information dans les fichier journaux archives : b-LGWR

11-Le resultat de l'execution suivante sous oracle :

Resultat : A => 6

12-. Laquelle des propriétés ACID des transactions est-elle particulièrement utile pour gérer les accès concurrents : **Isolation**

13-Soient deux utilisateurs Jean et Moussa dans une base de données oracle. Sur le schéma de Moussa, il existe une table T1 (A). A est de type Integer. En tant que DBA, donnez la possibilité à Jean de pouvoir insérer et mettre à jour les données de la table T1 en utilisant un rôle. Jean doit pouvoir à son tour transmettre le rôle :

a. Donnez ici les commandes nécessaires pour réaliser ces opérations

>>CREATE ROLE monRoles;

>>SET ROLE monRoles ;

>>GRANT update, insert TO Moussa.T1 ON monRoles ;

>>GRANT monRoles TO Jean WITH ADMIN OPTION;

Les DBA décide d'insérer de manière synchrone tout nouvel enregistrement de la table T1 vers une table T2 qu'il doit créer dans le schéma de Jean. Il veut toujours insérer dans T1 avant de répliquer la même information dans T2 :

Pour réaliser cette tâche, vous pouvez mettre en place un déclencheur (trigger) sur la table T1 dans le schéma de Moussa qui insère de manière synchrone les nouveaux enregistrements dans la table T2 du schéma de Jean.

b. Donnez ici les commandes nécessaires pour réaliser cette tâche :

- Créez la table T2 dans le schéma de Jean :

  > >CREATE TABLE jean.T2 (A integer) ;

- Créez le déclencheur sur la table T1 dans le schéma de Moussa :

```
>>CREATE OR REPLACE TRIGGER replicate_to_t2 AFTER INSERT
   ON Moussa.t1   FOREACH ROW
                BEGIN
                    INSERT INTO jean.t2 (A) values (:NEW.A) ;
                    COMMIT ;
                END ;
```

- Ce déclencheur va être activé automatiquement après chaque insertion dans la table T1 du schéma de Moussa. Il insérera alors le même enregistrement dans la table T2 du schéma de Jean.

C. Pour permettre à l'utilisateur Moussa d'auditer ses propres objets dans son schéma, vous pouvez lui accorder le privilège d'audit approprié. Dans Oracle, cela peut être réalisé en accordant le rôle d'audit à l'utilisateur Moussa :

- Connectez-vous à la base de données en tant qu'utilisateur disposant des privilèges nécessaires pour accorder des rôles, comme un DBA :
  > > connect sys /as sysdba

- Accordez le privilège d'audit à l'utilisateur Moussa en utilisant la commande `GRANT` :

  >>GRANT AUDIT ANY ON Moussa ;

- Moussa peut activer l'audit sur ses propres objets en utilisant les commandes d'audit :

  > >CONNECT Mousss/mot_de_passe
  > >AUDIT ALL ON Moussa.T1 BY ACCESS

On suppose que les audits sont activés sur tous les objets de Moussa. Comment Moussa pourrait-il savoir les actions effectuées sur ses objets par chaque utilisateur ?

d. Donnez ici la commande que Moussa va lancer :

>>SELECT * FROM DBA_AUDIT_TRAIL WHERE OWNER_NAME= 'Moussa' ;