Université Alioune DIOP de BAMBEY
Département de TIC
Développement et Administration d'Applications 2019-2020

Code Permanent :	Nom :
Prénom :	

Examen DBA ORACLE

Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) pour chaque question.
1 point par question (de 1 à 12). Pour chaque mauvaise réponse (-0.5 point).

1. Qu'est-ce qu'un tuple dans une base de données relationnelle ?
   a. Table
   b. Ligne
   c. Colonne
   d. Objet

2. Quelle est la plus petite unité de stockage dans une base de données Oracle?
Bloc de données
   a. Segment
   b. Extent
   c. Fichier de données
3. Un _____est utilisé pour regrouper des données de manière logique ?
   a. Database
   b. Tablespace
   c. Datafiles
   d. Object

4. De quoi sont composés les objets d'une schéma?
   a. Table
   b. Indexs
   c. Toutes les réponses sont bonnes

5. Quels sont les schémas valides dans Oracle ?
   a. Schéma logique
   b. Schéma physique
   c. Schéma logique et physique
   d. Aucune des réponses précédentes

6. Quelles sont les commandes SQL qui peuvent être annulées dans une transaction ?
   a. INSERT
   b. ALTER
   c. CREATE
   d. DROP
   e. TRUNCATE
   f. DELETE
   g. UPDATE

7. Quel est le mode de démarrage de l'instance pour pouvoir créer une base de données ?
   a. STARTUP
   b. STARTUP NOMOUNT
   c. STARTUP MOUNT
   d. STARTUP OPEN

8. Quand la SGA est-elle créée dans l'environnement de la base de données ?
   a. À la création de la base de données.
   b. Quand l'instance est démarrée.
   c. Quand la base de données est montée.
   d. Quand le processus utilisateur est démarré.
   e. Quand le processus serveur est démarré.

9. Lesquelles de ces vues vous permettent d'afficher le nom et l'emplacement du fichier de contrôle ?
   a. V$PARAMETER
   b. V$DATABASE
   c. V$CONTROLFILE_RECORD_SECTION
   d. V$CONTROLFILE
10. Votre base de données travaille en mode « ARCHIVELOG ». Quel est le processus qui va lire les fichiers journaux et écrire ces informations dans les fichiers journaux archivés ?
    a. LGWR
    b. CKPT
    c. DBWn
    d. ARCn

11. Quel est le résultat de l'exécution suivante sous Oracle ?

```
CREATE TABLE T1 (A INTEGER);
INSERT INTO T1 VALUES (1);
INSERT INTO T1 VALUES (2);
INSERT INTO T1 VALUES (3);
COMMIT;
INSERT INTO T1 (4);
INSERT INTO T1 (5);
ROLLBACK;
SELECT SUM(A) FROM T1
```

Résultat : _____ _____

12. Laquelle des propriétés ACID des transactions est-elle particulièrement utile pour gérer les accès concurrents ?

    _____ _____

13. Soient deux utilisateurs Jean et Moussa dans une base de données oracle. Sur le schéma de Moussa, il existe une table T1 (A). A est de type Integer.

    En tant que DBA, donnez la possibilité à Jean de pouvoir insérer et mettre à jour les données de la table T1 en utilisant un rôle. Jean doit pouvoir à son tour transmettre le rôle.

a. Donnez ici les **commandes** nécessaires pour réaliser ces opérations (3 points).

Les DBA décide d'insérer de manière synchrone tout nouvel enregistrement de la table T1 vers une table T2 qu'il doit créer dans le schéma de Jean. Il veut toujours insérer dans T1 avant de répliquer la même information dans T2.

b. Donnez ici les **commandes** nécessaires pour réaliser cette tâche (3 points).

On suppose que les audits sont activés sur tous les objets de Moussa. Comment Moussa pourrait-il savoir les actions effectuées sur ses objets par chaque utilisateur ?

c. Donnez ici la **commande** que Moussa va lancer (2 points).