Devoir

Documents non autorisés. *Durée: 1h 30mn*

Nom: .....

Prénom: .....

Date et lieu de naissance: .....

Q1 (2 pt): Un formulaire contient les champs suivants:

```
<form action="InfosClient" method="post">
  Numéro fixe: <input type="text" name="phone" value="1234"/><br/>
  Numéro portable: <input type="text" name="phone"/>
</form>
```

Donnez l'instruction (ou les instructions) permettant au servlet **`InfosClient`** de récupérer les numéros de téléphone saisis.

```
String[] phones = request.getParameterValues("phone");
```

Q2 (2 pts): Donnez l'instruction (ou les instructions) permettant à un servlet de déconnecter l'utilisateur ayant le rôle "superuser".

```
if(request.isUserInRole("superuser")){
    HttpSession session = request.getSession();
    session.invalidate();
}
```

Q3 (2 pt): Soit cet extrait de **web.xml**:

```
<servlet>
    <servlet-name>Auth</servlet-name>
    <servlet-class>control.Auth</servlet-class>
    <init-param>
       <param-name>mysqlUrl</param-name>
       <param-value>jdbc:mysql://192.168.1.100:3306/</param-value>
    </init-param>
</servlet>
```

Donnez l'instruction (ou les instructions) permettant au servlet **Auth** de récupérer l'url de connexion à la base de donnée mysql.

```
String mysqlUrl = getServletContext().getInitParamater("mysqlUrl");
```

Q4 (2 pts): Un formulaire contient le champs suivant:

```
<input type="checkbox" name="option" value="OK"/>
```

Un servlet reçoit les données de ce formulaire. Donnez l'instruction (ou les instructions) permettant au servlet d'afficher: "le champs est coché" lorsqu'il est coché par l'utilisateur.

```
String option = request.getParameter("option");
if(option != null){
     out.prinltn("le champs est coché");
}
```

Q5 (2 pt): Dans une application suivant le modéle MVC, un servlet du modèle nommé **Reservation** crée un objet nommé **listeVols**, contenant la liste des vols pour la destination choisie par l'utilisateur. Donnez l'instruction (ou les instructions) permettant au servlet **Reservation** de mettre exclusivement à la disposition du contrôleur l'objet **listeVols**.

```
request.setAttribute("listeVols");
```

Q6 (2 pts): L'objet **listeVols** de la question 5 est de type **List**. Donnez l'instruction (ou les instructions) permettant au contrôleur de le récupérer.

```
List listeVols = (List) request.getAttribute("listeVols");
```

Q7 (2 pts): Un objet de type **`Etudiant`** ayant la propriété **`nom`** accessible à l'aide de la méthode **`String getNom()`**. est contenu dans la session sous le nom **`etudiant`**. Donnez l'instruction (ou les instructions) permettant d'afficher le nom de l'étudiant.

```
HttpSession session = request.getSession();
Etudiant etudiant = (Etudiant)session.getAttribute("etudiant");
out.println("nom étudiant: " + etudiant.getNom());
```

Q8 (3 pt): Soient les liens suivant:

```
<a href="Control?page=listeEtudL3>Liste des étudiants L3</a><br/>
<a href="Control?page=emploiL3>Emploi du temps L3</a>
```

pointant vers un servlet contrôleur nommé **`Control`**. Le lien "Liste des étudiants L3" permet d'afficher le servlet **`ListeEtudiantL3`**, le lien "Emploi du temps L3" permet d'afficher la page **`emploiDuTempsL3.html`**. Donnez l'instruction (ou les instructions) permettant au servlet **`Control`** de traiter les requêtes générées par ces liens.

```
String page = request.getParamater("page");
RequestDispatcher rd = null;

if(page == null ){
}else if(page.equals("listeEtudL3")){
    rd = request.getRequestDispatcher("ListeEtudiantL3");
}else if(page.equals("emploiL3")){
    rd = request.getRequestDispatcher("emploiDuTempsL3.html");
}

if(rd != null){
    rd.forward(request, response);
}
```

Q9 (2 pt): Un servlet nommé **`Options`** à récupérer à partir d'un formulaire les valeurs des variables **`numTelephone`** et **`adresse`**. Donnez l'instruction (ou les instructions) permettant au servlet de stocker ces données chez le client pendant 6 mois.

```
Cookie c1 = new Cookie("numTelephone", numTelephone);
c1.setMaxAge(6*30*24*3600);
response.addCookie(c1);

Cookie c2 = new Cookie("adresse", adresse);
c2.setMaxAge(6*30*24*3600);
response.addCookie(c2);
```

Q10 (2 pts): Donnez le schémas montrant le parcours d'une requête dans le modèle MVC.