Correction Examen 2011 2012

Q1 (1 pt): Un servlet affiche le score d'un match de basket en direct (toutes les 3 secondes). Donnez l'instruction (ou les instructions) pour indiquer cela au client.

- response.setIntHeader ("refresh " ,5) ; ""

Q2 (2 pts): Dans un servlet le nom de l'utilisateur est stocké temporairement dans la variable `username`. Donnez l'instruction (ou les instructions) permettant au servlet de rendre disponible cette information à chaque fois que l'utilisateur se connecte (sur une période d'un an).

- Cookie c = new Cookie("username","username");
  c.set MaxAge(24*465*3600);
  response.addCookies(c);

Q3 (1 pt): Dans une application de ecommerce un utilisateur choisit d'acheter un ordinateur. Donnez l'instruction (ou les instructions) permettant de rendre ce choix disponible pour tous les servlets de l'application et pour ce seul utilisateur. L'ordinateur est représenté par l'objet: `Ordinateur ordi = new Ordinateur("Toshiba");`

- HttpSession session = request.getSession() ;
  session.setAttribute("choix","ordi");

Q4 (2 pts): En tenant en compte la question précédente, donnez l' instruction (ou les instructions) permettant à un servlet quelconque de récupérer le choix de l'utilisateur.

- String choix= (String) session.getAttribute("choix");

Q5 (2 pts): L'application de ecommerce de la question 4 dispose d'un servlet `Achat.java` permettant d'afficher le choix de l'utilisateur. Donnez le lien permettant d'accéder à ce servlet. Une url relative peut être utilisée.

- request.getRequestDispatcher("/achat?choix"+ordi).forward(request,response) ;

Q6 (1 pt): Une application web dispose d'une page d'administration accessible à l'administrateur après authentification. Donnez l'instruction (ou les instructions) permettant de déconnecter l'administrateur.

- request.getSession().invalidate ;

Q7 (2 pts): Donnez l'instruction (ou les instructions) permettant à l'application web de connaitre les types de documents qu'elle peut envoyer au client.

- request.getContent.Type() ;

Q8 (2 pts): Une application affiche des données climatiques qu'elle rafraichit toutes les 30 minutes. Donnez l'instruction (ou les instructions) permettant à l'application de faire savoir au client que les données n'ont pas changées depuis sa dernière requête.

- response.setStatus(304) ; ou response.setStatus(SC_NOT_MODIFIED) ;

Q9 (1 pt): Donnez l'instruction (ou les instructions) permettant au servlet (qui est entrain de traiter la requête) de connaitre la page que vient d'afficher l'utilisateur.

- String url= request.getHeader(Referer);

Q10 (3 pts): Donnez l'instruction (ou les instructions) permettant d'afficher tous les paramètres (supposés monovalués) contenus dans la requête ainsi que leurs valeurs respectives.

```
Enumeration<String> param= request.getHeaderNames();
 while (enTetes.hasMoreElements()) {
String nomEntete = enTetes.nextElement();
String valeurEntete = request.getHeader(nomEntete);
out.println(nomEntete + ": " + valeurEntete + "<br/>");
```

- **}**

Q11 (3 pts): Voici une portion d'url:
`http://localhost..../calculMoyenne?matiere=jsp&devoir=14&exam=17`.
Donnez l'instruction (ou les instructions) permettant au servlet `calculMoyenne` d'afficher la matière et la moyenne calculée. La moyenne est calculée avec la formule $moy = 0.4 \times devoir + 0.6 \times exam$.