Correction Examen 1ière session

Documents non autorisés. *Durée: 1h 30mn*

Nom: .....

Prénom: .....

Date et lieu de naissance: .....

Q1 (2 pt): Dans une application "gestionnaire de vente en ligne", l'utilisateur peut choisir la marque du produit à afficher à partir du formulaire suivant:

```
<form action="control.jsp" method=post name="form1">
    <input type="checkbox" name="marque" value="dell" /> DELL <br/>
    <input type="checkbox" name="marque" value="sony" /> Sony <br/>
    <input type="checkbox" name="marque" value="apple" /> Apple <br/>
    Prix max: <input type="text" name="prixmax" value=""><br/>
</form>
```

Donner l'instruction (ou les instructions) permettant à un jsp de récupérer les marques sélectionnées.

```
<%
    String[] marques = request.getParameterValues("marque");
%>
```

Q2 (2 pts): Le contrôleur de l'application "gestionnaire de vente en ligne" à mis dans la session l'adresse de livraison du client (un String nommé **adresseLivraison**). Donner l'instruction (ou les instructions) permettant à un jsp utilisant les scriptlets d'afficher l'adresse de livraison du client.

```
<%
  String adresseLivraison = (String) session.getAttribute("adresseLivraison");
%>
L'adresse de livraison du client est: <%= adresseLivraison %>
```

Q3 (2 pt): Répondre à la question 2 lorsque le jsp utilise EL.

```
L'adresse de livraison du client est: ${adresseLivraison}
```

Q4 (2 pts): Le contrôleur de l'application "gestionnaire de vente en ligne" à mis dans la requête l'objet nommé **`listProduits`** de type **`List`** contenant la liste des noms (**`String`**) des produits associés aux marques sélectionnées par l'utilisateur. Donner l'instruction (ou les instructions) permettant à **`afficheProduits.jsp`** utilisant uniquement les scriptlets d'afficher les noms des produits.

```
<%
  List listProduits = (List)request.getAttribute("listProduits");
%>
Les noms des procuits: <%= listProduits %>
```

L'objet `listProduits` étant de type `List`, son affichage fait appel à sa méthode `toString()` qui renvoie son contenu (la liste des noms) entre crochets.

Q5 (2 pt): Répondre à la question 4 lorsque **`afficheProduits.jsp`** utilise EL.

```
Les noms des procuits: ${listProduits}
```

Q6 (2 pts): Donner l'instruction (ou les instructions) permettant au contrôleur **`control.jsp`** de l'application "gestionnaire de vente en ligne" qui utilise EL de tester si l'utilisateur a saisi des marques.

```
<c:if test="${not empty paramValues.marque}">
  des marques sont sélectionnées
</c:if>
```

Q7 (2 pts): Répondre à la question 6 lorsque le contrôleur **`control.jsp`** n'utilise que les scriptlets.

```
<%
    if(request.getParamaterValues(marque) != null){
       out.println("des marques sont sélectionnées");
    }
%>
```

Q8 (3 pt): Soit le javabeans **`StockProduit.java`** ayant les propriétés (lecture/écriture) **`String[] marques`** et **`prixMax`**. Donner la définition de la classe du javabeans.

```
public class StockProduit implements Serializable{
   private String[] marques;
   private int prixMax;

   public String[] getMarques() {
      return marques;
   }

   public void setMarques(String[] marques) {
      this.marques = marques;
   }

   public int getPrixMax() {
      return prixMax;
   }

   public void setPrixMax(int prixMax) {
      this.prixMax = prixMax;
   }

}
```

Q9 (2 pt): Donner l'instruction (ou les instructions) permettant d'initialiser les propriétés du javabeans **`StockProduit`** avec les données du formulaire de la question 1.

```
<jsp:useBean id="stock" class="StockProduit">
   <jsp:setProperty name="stock" property="*"/>
</jsp:useBean>
```

Q10 (2 pts): Donner l'instruction (ou les instructions) permettant d'afficher la valeur de la propriété **`prixMax`** du javabeans **`StockProduit`**.

```
<jsp:useBean id="stock" class="StockProduit"/>
Prixmax= ${stock.prixMax}
```