Examen de Jsp-Servlet

Documents non autorisés. *Durée : 1h 30mn*

Q1 (2 pt) : Soit `calcul.jsp` une page jsp. Définir dans `calcul.jsp` la méthode `somme` retournant la somme de 2 entiers.

Q2 (1 pt) : Soit `index.jsp` une page jsp. Dans `index.jsp` donnez le code d'un formulaire permettant de saisir les entiers `n1` et `n2` et de les envoyer à `calcul.jsp`.

Q3 (2 pt) : Dans `calcul.jsp` donnez le code permettant de récupérer les entiers `int n1` et `int n2` issus du formulaire de `index.jsp`.

Q4 (2 pt) : Dans `calcul.jsp` donnez l'instruction pour afficher le résultat `n1+n2` obtenu avec la méthode `somme`.

Q5 (3 pt) : Donnez la définition du javabean `CalculBean` contenu dans le paquet `modele` et ayant les propriètes suivantes :
– entiers `n1` et `n2` en écriture seule,
– entier `somme` en lecture seule pour contenir le résultat du calcul `n1+n2`.

Q6 (2 pt) : Dans `calcul.jsp` donnez l'instruction permettant d'initialiser les propriètes du javabean `calculBean` avec les paramètres de requête issus de `index.jsp`.

Q7 (2 pt) : Donnez l'instruction permettant dans un jsp d'initialiser les propriètes `n1` et `n2` du javabean `calculBean` respectivement avec les valeurs `10` et `20`.

Q8 (2 pt) : Dans `calcul.jsp` donnez l'instruction permettant d'afficher la somme `n1+n2` à partir du javabean `calculBean`.

Q9 (2 pt) : En utilisant la JSTL, donnez dans `calcul.jsp` les instructions permettant de transférer la requête vers la page `observation.jsp` lorsque la somme `n1+n2` récupérée à partir du javabean est impaire. Les paramètres `nombre` et `parite` ayant respectivement les valeurs `n1+n2` (résultat du calcul) et `impair` seront ajoutés à la requête lors du transfert.

Q10 (2 pt) : Dans `observation.jsp` donnez les instructions permettant d'afficher les paramètres de requête `nombre` et `parite` lorsque ces derniers sont non `null`.