Q1 (2 pt) : Dans quel fichier définit-on les correspondances **url-pattern** , **nom de servlet** , **classe de servlet** ?

Q2 (2 pts) : Soit le formulaire suivant :

```
<form>
Prénoms et nom: <input type="text" name="nom" value=""/><br/>
Quels sont les métiers qui peuvent vous intéresser après votre licence ?<br/>
<input type="checkbox" name="metiers" value="1"/> Architecte réseau<br/>
<input type="checkbox" name="metiers" value="2"/> Concepteur multimédia<br/>
<input type="checkbox" name="metiers" value="3"/> Développeur informatique<br/>
</form>
```

Donnez les instructions permettant à un servlet de récupérer les données saisies.

Q3 (2 pt) : Donnez les instructions permettant de récupérer un paramètre d'initialisation de servlet nommé **PROJECT_STAGE** défini dans le descripteur de déploiement.

Q4 (2 pts) : Donner les instructions permettant d'écrire dans la réponse les données saisies dans le formulaire de Q2.

Q5 (2 pt) : Donnez les instructions permettant à un servlet de stocker chez le client pendant un an un cookie nommé **pref** et ayant la valeur **1**.

Q6 (2 pts) : Soit une application de ecommerce, soit **panier** le nom de l'object représentant le panier de l'utilisateur. Donner les instructions permettant à l'application de garder le panier de l'utilisateur tout au long des activités de ce dernier.

Q7 (2 pts) : Donner les instructions permettant au contrôleur de l'application de ecommerce de rendre disponible l'object **catalogue** de la classe **Catalogue** pour tous les servlets de l'application.

Q8 (2 pt) : Donnez l'expression d'un lien permettant au contrôleur de l'application de ecommerce ayant l'url pattern **/control** de recevoir les paramètres **action** et **ref** ayant respectivement les valeurs **ajouter** et **001**.

Q9 (2 pt) : Donner les instructions permettant au contrôleur de transférer la requête vers le servlet ayant l'url pattern **/Index** lorsque le paramètre **action** n'est pas contenu dans la requête.

Q10 (2 pts) : Donner le schéma qui décrit le modèle MVC