Contrôle de Jsp-Servlet

Documents non autorisés. *Durée : 1h 30mn*

Nom : .....

Prénom : .....

Date et lieu de naissance : .....

Q1 (2 pt) : Dans quel fichier définit-on les correspondances **`url-pattern`** ⇔ **`nom de servlet`** ⇔ **`classe de servlet`** ?

web.xml

Q2 (2 pts) : Soit le formulaire suivant :

```
<form>
Prénoms et nom: <input type="text" name="nom" value=""/><br/>
Quels sont les métiers qui peuvent vous intéresser après votre licence ?<br/>
<input type="checkbox" name="metiers" value="1"/> Architecte réseau<br/>
<input type="checkbox" name="metiers" value="2"/> Concepteur multimédia<br/>
<input type="checkbox" name="metiers" value="3"/> Développeur informatique<br/>
</form>
```

Donnez les instructions permettant à un servlet de récupérer les données saisies.

```
String nom = request.getParameter("nom");
String[] metiers = request.getParameterValues("metiers");
```

Q3 (2 pt) : Donnez les instructions permettant de récupérer un paramètre d'initialisation de servlet nommé **`PROJECT_STAGE`** défini dans le descripteur de déploiement.

```
String projet_stage = getServletConfig().getInitParameter("PROJET_STAGE");
```

Q4 (2 pts) : Donner les instructions permettant d'écrire dans la réponse les données saisies dans le formulaire de Q2.

```
out.println(nom);
for(String s : metiers){
  out.println(s+"<br/>");
}
```

Q5 (2 pt) : Donnez les instructions permettant à un servlet de stocker chez le client pendant un an un cookie nommé **`pref`** et ayant la valeur **`1`**.

```
Cookie c = new Cookie("pref", "1");
c.setMaxAge(365*24*3600);
response.addCookie(c);
```

Q6 (2 pts) : Soit une application de ecommerce, soit **`panier`** le nom de l'object représentant le panier de l'utilisateur. Donner les instructions permettant à l'application de garder le panier de l'utilisateur tout au long des activités de ce dernier.

```
HttpSession session = request.getSession();
session.setAttribute("panier", panier);
```

Q7 (2 pts) : Donner les instructions permettant au contrôleur de l'application de ecommerce de rendre disponible l'object **`catalogue`** de la classe **`Catalogue`** pour tous les servlets de l'application.

```
getServletContext().setAttribute("catalogue", catalogue);
```

Q8 (2 pt) : Donnez l'expression d'un lien permettant au contrôleur de l'application de ecommerce ayant l'url pattern **`/control`** de recevoir les paramètres **`action`** et **`ref`** ayant respectivement les valeurs **`ajouter`** et **`001`**.

```
String url = response.encodeURL("control?action=ajouter&ref=001");
out.println("<a href='"+url+"'>lien</a>");
```

Q9 (2 pt) : Donner les instructions permettant au contrôleur de transférer la requête vers le servlet ayant l'url pattern **`/Index`** lorsque le paramètre **`action`** n'est pas contenu dans la requête.

```
String action = request.getParameter("action");
if(action==null){
  RequestDispatcher rd = request.getRequestDispatcher("Index");
  rd.forward(request, response);
}
```

Q10 (2 pts) : Donner le schéma qui décrit le modèle MVC.