# Examen

***Documents non autorisés.*** *Durée : 1h 30mn*

**Q1 (2 pt) :** Un formulaire contient les champs suivants :

```
<form method="POST" action="infos.jsp">
      Journaux: <select name="journal">
         <option value="lequot">Le Quotidien</option>
         <option value="walf">Walfadjri</option>
      </select>
</form>
```

En utilisant un élément de script donnez les instructions permettant à **`infos.jsp`** de récupérer dans la variable **`choix`** le journal choisie par l'utilisateur.

```
<% String choix = request.getParameter("journal");%>
```

**Q2 (2 pts) :** Répondre à la question 1 en utilisant El.

```
<c:set var="choix" value="${param.journal}" />
```

**Q3 (2 pts) :** En utilisant El donner les instructions permettant de mettre le choix de l'utilisateur dans sa session.

```
<c:set var="choix" value="${param.journal}" scope="session"/>
```

**Q4 (2 pts) :** L'application dispose des pages d'accueils **`leQuotidien.jsp`** et **`walfadjri.jsp`**. En utilisant les actions standards jsp donner les instructions permettant de rediriger l'utilisateur vers la page correspondante à son choix (la variable **`choix`**).

```
<c:if test="${choix eq 'lequot'}">
  <jsp:forward page="leQuotidien.jsp"/>
</c:if>
<c:if test="${choix eq 'walf'}">
  <jsp:forward page="walfadjri.jsp"/>
</c:if>
```

**Q5 (2 pts) :** En utilisant JSTL donner le code permettant d'avoir le même résultat que ce qui est demandé à la question 4.

```
<c:if test="${choix eq 'lequot'}">
  <c:redirect url="leQuotidien.jsp"/>
</c:if>
<c:if test="${choix eq 'walf'}">
  <c:redirect url="walfadjri.jsp"/>
</c:if>
```

**Q6 (2 pt) :** L'en-tête **`User-Agent`** permet d'avoir des infos sur le navigateur du client, en utilisant EL donner les instructions pour affecter cette information à la variable **`navigClient`**.

```
<c:set var="navigClient" value="${header['User-Agent']}"/>
```

**Q7 (2 pts) :** Soit la variable **nombreDeVisite** déclarée dans la page **analytics.jsp**. Donner les instructions permettant d'inclure la page **analytics.jsp** dans la page **content.jsp** tout en permettant à **content.jsp** d'accéder à la variable **nombreDeVisite**. Utiliser uniquement une directive ou une action standard jsp.

```
<%@include file="analytics.jsp" %>
```

**Q8 (2 pts) :** Soit la variable **idi2000** ayant la valeur **1234:superuser:Idrissa-Sarr**. L'information **idi2000** suit le formant **motDePasse:rôle:nomUser**. Donner les instructions JSTL permettant de récupérer dans la variable **userRole** le rôle de **idi2000**.

```
<c:set var="idi2000" value="1234:superuser:Idrissa-Sarr"/>
<c:set var="tab" value="${fn:split(idi2000, ':')}"/>
<c:set var="userRole" value="${tab[1]}"/>
```

**Q9 (2 pts) :** Soit **devoir** et **exam** deux paramètres de requête reçus par **resultat.jsp**. Donner les instructions permettant à **resultat.jsp** d'afficher la moyenne et le texte **"validé"** ou **"non validé"** selon que moyenne est >= 10 ou non. La moyenne est calculée avec la formule : $moyenne = 0.4 \times devoir + 0.6 \times exam$.

```
<c:set var="devoir" value="${param.devoir}"/>
<c:set var="exam" value="${param.exam}"/>
<c:set var="moy" value="${devoir*0.4+exam*0.6}"/>
Moyenne: ${moy}<br/>
<c:choose>
  <c:when test="${moy ge 10}">
    validé
  </c:when>
  <c:otherwise>
    non validé
  </c:otherwise>
</c:choose>
```

**Q10 (2 pts) :** Soit l'instruction **<% String[] jours = {"Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi", "Dimanche"}; %>** dans une page jsp. En utilisant El donner les instructions permettant d'afficher les éléments de **jours** un par ligne. N'oubliez pas que EL ne peut pas accéder aux variables déclarées dans un élément de script directement.

```
<% pageContext.setAttribute("jours", jours);%>
${fn:join(jours, '<br/>')}
```

ou bien

```
<% pageContext.setAttribute("jours", jours);%>
<c:forEach var="j" items="${jours}">
  ${j}<br/>
</c:forEach>
```