Université Alioune Diop de Bambey
Ufr SATIC - Dept TIC - D2AW
Année universitaire 2017-2018

Licence 3 - Semestre 5
Examen Jsp-Servlet
Dr. Ahmad Khoureich Ka

Examen

Documents non autorisés. *Durée : 1h 30mn*

Nom : .....

Prénom : .....

Date et lieu de naissance : .....

Q1 (2 pt) : Un formulaire contient les champs suivants :

```
<form method="POST" action="infos.jsp">
      Journaux: <select name="journal">
         <option value="lequot">Le Quotidien</option>
         <option value="walf">Walfadjri</option>
      </select>
</form>
```

En utilisant un élément de script donnez les instructions permettant à **`infos.jsp`** de récupérer dans la variable **`choix`** le journal choisie par l'utilisateur.

Q2 (2 pts) : Répondre à la question 1 en utilisant EL.

Q3 (2 pts) : En utilisant EL donner les instructions permettant de mettre le choix de l'utilisateur dans sa session.

Q4 (2 pts) : L'application dispose des pages d'accueils **`leQuotidien.jsp`** et **`walfadjri.jsp`**. En utilisant les scriptlets et les actions standards jsp donner les instructions permettant de rediriger l'utilisateur vers la page correspondante à son choix (la variable **`choix`**).

Q5 (2 pts) : En utilisant JSTL et EL donner le code permettant d'avoir le même résultat que ce qui est demandé à la question 4.

Q6 (2 pt) : L'en-tête **`User-Agent`** permet d'avoir des infos sur le navigateur du client, en utilisant EL donner les instructions pour affecter cette information à la variable **`navigClient`**.

Q7 (2 pts) : Soit la variable **`nombreDeVisite`** déclarée dans la page **`analytics.jsp`**. Donner les instructions permettant d'inclure la page **`analytics.jsp`** dans la page **`content.jsp`** tout en permettant à **`content.jsp`** d'accéder à la variable **`nombreDeVisite`**. Utiliser uniquement une directive ou une action standard jsp.

Q8 (2 pts) : Soit la variable **`idi2000`** ayant la valeur **`1234:superuser:Idrissa-Sarr`**. L'information **`idi2000`** suit le formant **`motDePasse:rôle:nomUser`**. Donner les instructions JSTL permettant de récupérer dans une variable **`userRole`** le rôle contenu dans la valeur de **`idi2000`**.

Q9 (2 pts) : L'application dispose de la page **`menus.jsp`** qui génère le menu de l'utilisateur lorsqu'elle reçoit la variable **`userRole`** sous forme de paramètre de requête. En utilisant EL donner les instructions permettant d'ajouter le menu de l'utilisateur dans la page courante.

Q10 (2 pts) : Soit l'instruction **`<% String[] jours = {"Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi", "Dimanche"}; %>`** dans une page jsp. En utilisant El donner les instructions permettant d'afficher les éléments de **`jours`** un par ligne. N'oubliez pas que EL ne peut pas accéder aux variables déclarées dans un élément de script directement.

Rappel :

- **JSP :** <%@ page %>, <%@ include %>, <%@ taglib %>, <jsp :forward/>, <jsp :include/>
- **JSTL Core :** set, remove, if, choose, forEach, url, redirect, import.
- **JSTL Functions :** length, toUpperCase, toLowerCase, substring, substringBefore, substringAfter, replace, indexOf, startsWith, endsWith, contains, containsIgnoreCase, escapeXml, split, trim, join.