Université Alioune Diop de Bambey
UFR SATIC - Dept TIC - D2AW
Année universitaire 2019-2020

Licence 3 - Semestre 5
Examen de Jsp-Servlet
Dr. Ahmad Khoureich Ka

Examen (1ière Session)

Documents non autorisés. *Durée : 1h 30mn*

Nom : ..... N° Carte d'Etudiant :.....

Prénom : .....

Date et lieu de naissance : .....

Q1 (2 pt) : Soit **`action`** un paramètre de requête. Donnez les instructions permettant à un servlet d'afficher la valeur de **`action`**.

Q2 (2 pts) : En utilisant EL, donnez les instructions permettant de transférer la requête à la page **`connexion.jsp`** lorsque la requête ne contient pas le paramètre **`action`**.

Q3 (2 pts) : Donnez les instructions permettant à un servlet de mettre le rôle **`"admin"`** de l'utilisateur dans la session.

Q4 (3 pts) : Le contexte de l'application contient un tableau de chaine de caractères nommé **`options`** contenant les options disponibles pour les utilisateurs. En utlisant les éléments de script donnez les instructions permettant à une page jsp d'afficher ces options sous forme d'une liste à puces.

Q5 (3 pts) : Répondez à la question 4 en utilisant JSTL et EL.

Q6 (2 pt) : Une application se base sur la valeur de l'attribut **`role`** de la session pour savoir que l'utilisateur est connecté. En utilisant El et JSTL donnez les instructions permettant à l'application de déconnecter l'utilisateur.

Q7 (2 pts) : La classe **`modele.Ecole.java`** est un javabean. Réécrivez les instructions ci-après sans utiliser de code java.

```
String nom = request.getParameter("nom");
String directeur = request.getParameter("directeur");
String[] classes = request.getParameterValues("classes");
Ecole ecole = new Ecole();
ecole.setNom(nom);
ecole.setDirecteur(directeur);
ecole.setClasses(classes);
getServletContext().setAttribute("ecole", ecole);
```

Q8 (2 pts) : Réécrivez les instructions ci-après pour un servlet.

```
<c:if test="${param.action eq 'connexion'}">
   <jsp:forward page="connexion.jsp"/>
</c:if>
```

Q9 (2 pts) : En utilisant les éléments de script donnez les instructions équivalentes à :

```
${nombre}
```