# TD Chapitre 4

## EXERCICE 1

Créer une application de vente en ligne permettant aux usagers de vendre ou de louer leurs biens (téléphones, vêtements, voiture, chaussures, chambres, ...). L'application aura les acteurs :

1. **gérant** :
   (a) gérer les comptes des utilisateurs.
2. **client** (vendeur ou loueur) :
   (a) gérer ses ventes,
3. **visiteur** :
   (a) voir les objects disponibles à la vente ou à la location,
   (b) rechercher,
   (c) s'inscrire pour devenir client.

La durée d'inactivité des acteurs **gérant** et **client** est respectivement de 5 et 10 minutes.

### Indications

1- Dépendance

```
<dependency>
  <groupId>com.mysql</groupId>
  <artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
  <version>8.1.0</version>
</dependency>
```

2- Configurer la source de données dans context.xml

```
<Context path="/TomcatMysqlDatasource">
   <Resource name="jdbc/nom_ressource"
           auth="Container"
           type="javax.sql.DataSource"
           maxTotal="100"
           maxIdle="30"
           maxWaitMillis="10000"
           username="nom_user"
           password="mot_de_passe"
           driverClassName="com.mysql.cj.jdbc.Driver"
           url="jdbc:mysql://localhost:3306/nom_base_donnee">
   </Resource>
</Context>
```

3- Configurer l'accès à la source de données dans web.xml

```
<resource-ref>
  <description>DB Connection</description>
  <res-ref-name>jdbc/nom_ressource</res-ref-name>
  <res-type>javax.sql.DataSource</res-type>
  <res-auth>Container</res-auth>
</resource-ref>
```

4- Configuration pour la réception de données (multipart/form-data)

```
<multipart-config>
   <max-file-size>20848820</max-file-size>
   <max-request-size>418018841</max-request-size>
   <file-size-threshold>1048576</file-size-threshold>
</multipart-config>
```

## 5- Classe pour obtenir un objet DataSource

```
public class DaoUtil {
   private static DataSource dataSource;
   private static final String JNDI_PATH = "java:comp/env/jdbc/nom_ressource";

   static {
     Context context = new InitialContext();
     dataSource = (DataSource) context.lookup(JNDI_PATH);
   }

   public static DataSource getDataSource() {
      return dataSource;
   }
}
```

## 6- Enregistrer un fichier

```
void enregistrerPhoto(InputStream is, String nomPhoto) throws IOException {
  try ( FileOutputStream fos = new FileOutputStream(folder + FILESEP + nomPhoto)) {
       int nbBytes;
        byte[] buffer = new byte[1024];
        while ((nbBytes = is.read(buffer)) > 0) {
          fos.write(buffer, 0, nbBytes);
       }
  }
}
```

## 7- Supprimer un fichier

```
void supprimerPhoto(String nomPhoto) {
   File photo = new File(folder + FILESEP + nomPhoto);
   photo.delete();
}
```