TD Chapitre 4

EXERCICE 1

Créer une application permettant d'annoncer en ligne des voitures à vendre. L'application aura les acteurs :

1. **vendeur** avec ses cas d'utilisations :
   (a) ouvrir un compte (s'inscrire). Le compte créé est par défaut inactif.
   (b) publier, modifier et supprimer une annonce
   (c) lister ses annonces.
2. **admin** avec ses cas d'utilisations :
   (a) activer, désactiver et supprimer le compte d'un vendeur,
   (b) lister les vendeurs.
3. **visiteur** avec ses cas d'utilisations :
   (a) voir la liste des annonces,
   (b) voir les détails d'une annonce.

Les acteurs **admin** et **vendeur** doivent s'authentifier avant d'accéder à l'application. la durée de leurs sessions respectives et de 5 et 10 minutes.

Indications

1- Nous utiliserons les tables suivantes :

```
CREATE TABLE AppUser (
   UserID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   Nom VARCHAR(255),
   Phone VARCHAR(255),
   Email VARCHAR(255) NOT NULL,
   Pwd VARCHAR(255) NOT NULL,
   Profil VARCHAR(255) NOT NULL,
   Active BOOLEAN DEFAULT FALSE,
   PRIMARY KEY (UserID)
);

CREATE TABLE Voiture (
   VoitureID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   Marque VARCHAR(255),
   Modele VARCHAR(255),
   Photo VARCHAR(255),
   Prix INT,
   Vendue BOOLEAN DEFAULT FALSE,
   UserID INT,
   PRIMARY KEY (VoitureID),
   FOREIGN KEY (UserID)
     REFERENCES AppUser(UserID)
     ON UPDATE CASCADE
     ON DELETE CASCADE
);
```

2- Dépendance

```
<dependency>
  <groupId>com.mysql</groupId>
  <artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
  <version>8.1.0</version>
</dependency>
```

3- Configurer la source de données dans context.xml

```
<Context path="/TomcatMysqlDatasource">
   <Resource name="jdbc/nom_ressource"
           auth="Container"
           type="javax.sql.DataSource"
           maxTotal="100"
           maxIdle="30"
           maxWaitMillis="10000"
           username="nom_user"
           password="mot_de_passe"
           driverClassName="com.mysql.cj.jdbc.Driver"
           url="jdbc:mysql://localhost:3306/nom_base_donnee">
   </Resource>
</Context>
```

4- Configurer l'accès à la source de données dans web.xml

```
<resource-ref>
  <description>DB Connection</description>
  <res-ref-name>jdbc/nom_ressource</res-ref-name>
  <res-type>javax.sql.DataSource</res-type>
  <res-auth>Container</res-auth>
</resource-ref>
```

5- Classe pour obtenir un objet DataSource

```
public class DaoUtil {
   private static DataSource dataSource;
   private static final String JNDI_PATH = "java:comp/env/jdbc/nom_ressource";

   static {
     Context context = new InitialContext();
     dataSource = (DataSource) context.lookup(JNDI_PATH);
   }

   public static DataSource getDataSource() {
      return dataSource;
   }
}
```

6- Enregistrer un user

```
public void enregistrer(User user) {
      String sql = "INSERT INTO AppUser (nom, phone, email, pwd, profil)"
            + " VALUES (?, ?, ?, ?, ?)";

      try ( Connection connection = DaoUtil.getDataSource().getConnection();
          PreparedStatement ps = connection.prepareStatement(sql)) {
         ps.setString(1, user.getNom());
         ps.setString(2, user.getPhone());
         ps.setString(3, user.getEmail());
         ps.setString(4, user.getPwd());
         ps.setString(5, user.getProfil());

         ps.executeUpdate();
      } catch (SQLException ex) {
         Logger.getLogger(UserDao.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
}
```