

TP Dart

Exercice 1 :

- 1 - Programme DART qui crée une liste de 10 chaînes de caractères
- 2 - Programme DART qui crée une liste de chaînes de caractères (la taille varie)

Exercice 2 :

Une année bissextile (contient 366 jours) si elle est multiple de 4, sauf les années de début de siècle (qui se terminent par 00) qui ne sont bissextiles que si elles sont divisibles par 400.

Exemples

- 1980 et 1996 sont bissextiles car elles sont divisibles par 4
- 2000 est une année bissextile car elle est divisible par 400
- 2100 et 3000 ne sont pas bissextiles car elles ne sont pas divisibles par 400.

Écrire un programme DART qui permet de déterminer si un entier positif donné correspond à une année bissextile ou non.

Exercice 4 :

Supposons que tous les mots qui se terminent par ER sont des verbes du premier groupe et ils sont tous réguliers.

Ecrire un programme DART qui affiche la conjugaison de ces verbes au présent et au futur de l'indicatif.

Exercice 6 :

Soit une équation du second degré caractérisée par ces trois coef (a, b et c de degré respectif 2, 1, 0), le discriminant de delta et les éventuelles solutions X1 et X2 dans R.

Proposer un constructeur `equation()` avec les trois paramètres optionnels nommés.

Des méthodes permettant de résoudre et afficher les informations de l'équation.

Exercice 7 :

1. Définir une classe `Client` avec les attributs suivants : CIN, Nom, Prénom, Tél.
2. Définir à l'aide des propriétés les méthodes d'accès aux différents attributs de la classe.
3. Définir un constructeur permettant d'initialiser tous les attributs par null et permettant d'initialiser le CIN, le nom et le prénom.
4. Définir la méthode `Afficher()` permettant d'afficher les informations du Client en cours.
5. Créer Une classe `Compte` caractérisée par son solde et un code qui est incrémenté lors de sa création ainsi que son propriétaire qui représente un client.
6. Définir à l'aide des propriétés les méthodes d'accès aux différents attributs de la classe (le numéro de compte et le solde sont en lecture seule)
7. Définir un constructeur permettant de créer un compte en indiquant son propriétaire.
8. Ajouter à la classe `Compte` les méthodes suivantes :
 - a. Une méthode permettant de `Crediter()` le compte, prenant une somme et un compte en paramètres, créditant le compte et débitant le compte passé en paramètres.
 - b. Une méthode permettant de `Débiter()` le compte, prenant une somme et un compte bancaire en paramètres, débitant le compte et créditant le compte passé en paramètres
 - c. Une méthode qui permet d'afficher le résumé d'un compte.
 - d. Une méthode qui permet d'afficher le nombre des comptes créés.
 - e. Créer un programme de test pour la classe `Compte`.