

Krok 1: Fundamenty Systemu (Globalne Tokeny CSS)

1. Paleta Prymitywna (Primitive Tokens) – Kolory Bazowe

To są surowe wartości. Nie używaj ich bezpośrednio w komponentach (poza wyjątkami). Używaj tokenów semantycznych z sekcji 2.

Skala Ciemnego Turkusu (Primary Teal Base)

Token HEX HSL Zastosowanie (Kontekst)

--teal-50 #E0F2F2 180°, 40%, 95% Tekst na ciemnym tle (zastępuje biel), tła w trybie jasnym
--teal-100 #B3D9D9 180°, 35%, 78% Subtelne akcenty, ikony nieaktywne, obrysy pomocnicze
--teal-200 #80BFBF 180°, 38%, 62% Obrysy pól formularzy (default)
--teal-300 #4DA6A6 180°, 38%, 48% Elementy graficzne, drugorzędne przyciski
--teal-400 #268C8C 180°, 57%, 35% Stany :hover dla ciemniejszych elementów, fokus
--teal-500 #007373 180°, 100%, 22% Interaktywne tła kart, nagłówki sekcji
--teal-600 #005959 180°, 100%, 17% :hover dla elementów o wadze 500
--teal-700 #004545 180°, 100%, 14% Tło "Elevated" (karty na kartach), obrysy
--teal-800 #003737 180°, 100%, 11% Bazowe tło aplikacji (Dark Mode)
--teal-900 #001F1F 180°, 100%, 6% Globalne tło <body>, najgłębsze cienie

Skala Złota (Primary Action Gold)

Token HEX Zastosowanie (Kontekst)

--gold-100 #FFF9C4 Tła powiadomień typu Toast, rzadko używane
--gold-200 #FFF176 Elementy dekoracyjne
--gold-300 #FFEA00 Stan :hover dla złotych przycisków (rozjaśnienie)
--gold-400 #FFD700 Główny Akcent (CTA). Przyciski, ikony, aktywne linki
--gold-500 #FFC107 Stan :active dla złotych przycisków (przyciemnienie)
--gold-600 #FFAB00 Warianty ciemniejsze (rzadko w UI)
--gold-700 #FF8F00 Warianty ciemniejsze (rzadko w UI)

Skala Fioletu (Secondary Accent Purple)

Token HEX Zastosowanie (Kontekst)

--purple-100 #E0B3FF Tła zaznaczonych elementów (selected state)
--purple-200 #C27AFF Linki w tekście, pierścień fokusu
--purple-300 #9D4EDD Bazowy Akcent Pomocniczy. Ikony nawigacji, Toggle, Focus Ring
--purple-400 #7B2CBF Stan :hover dla elementów fioletowych
--purple-500 #5A189A Ciemniejsze elementy brandowe, obrysy

Paleta Walidacyjna (Semantic Colors)

Token HEX Zastosowanie (Kontekst)

```
--error-light #FFB4AB Tekst błędu na ciemnym tle
--error-base #FF5252 Obramowania pól z błędem, ikony błędu
--error-dark #3D1010 Tło dla bloków/alertów błędów
--success-light #69F0AE Tekst sukcesu na ciemnym tle
--success-base #00E676 Ikony sukcesu, obramowania
--success-dark #004D26 Tło dla alertów sukcesu
--warning-base #FF9100 Ostrzeżenia (sieć, brak środków)
--info-base #66D9E8 Toast informacyjny, status "Pending"
```

2. Tokeny Semantyczne (Semantic Tokens) – Jak Tego Używać

To jest jedyna warstwa, której powinieneś używać w 99% komponentów. Dzięki temu zmiana trybu z Light na Dark to tylko podmiana tych zmiennych, a nie całego CSS.

Token Semantyczny Wartość (Dark Mode) Zastosowanie

```
--bg-app-global var(--teal-900) Tło <body>. Nigdy nie używaj #000000.
--bg-surface-base var(--teal-800) Tła kart, dropdownów, kontenerów
--bg-surface-elevated var(--teal-700) Tła elementów :hover, aktywnych wierszy tabel
--bg-surface-modal var(--teal-800) Kontenery okien modalnych
--text-primary #FFFFFF Nagłówki, główne wartości liczbowe
--text-secondary #D6EBEB Tekst paragrafowy, etykiety (odcień 85% bieli)
--text-tertiary #5C7A7A Placeholdery, dane nieaktywne, timestampy
--border-subtle var(--teal-700) Obrisy kart, ramki inputów (domyślne)
--border-focus var(--purple-300) Pierścień nawigacji klawiaturowej
--action-primary-bg var(--gold-400) Tło głównych przycisków CTA
--action-primary-text var(--teal-800) Kolor tekstu na złotym tle (⚠️ Krytyczne dla WCAG)
--action-secondary-bg var(--purple-300) Tło przycisków drugorzędnych
```

3. System Typograficzny (Fluid Typography)

Token Wartość clamp() / Stała Krój Zastosowanie

```
--font-heading 'Mukta Malar', sans-serif - Nagłówki, Przyciski
--font-body 'IBM Plex Sans', sans-serif - Tekst ciągły, tabele, metadane
--fs-display clamp(2.5rem, 4vw + 1.5rem, 4rem) Mukta 700 Hero, duże liczby
--fs-h1 clamp(2rem, 1.5vw + 1.6rem, 2.5rem) Mukta 600 Tytuły stron
--fs-h2 clamp(1.75rem, 1vw + 1.5rem, 2rem) Mukta 600 Nagłówki sekcji
--fs-h3 clamp(1.5rem, 0.5vw + 1.3rem, 1.75rem) Mukta 500 Tytuły kart
--fs-body-m 1rem (16px) IBM Plex 400 Standardowy tekst
--fs-caption 0.75rem (12px) IBM Plex 500 Tekst prawny, statusy
--fs-button 1rem Mukta 600 Tekst na przyciskach
```

⚠️ Reguła Krytyczna dla Kwot: Każdy element wyświetlający cyfry (kwoty, daty) musi mieć:

```
``css
font-feature-settings: "tnum";
``
```

Zapobiega to "skakaniu" layoutu przy dynamicznej zmianie liczb.

4. System Głębi i Fizyki (Elevation & Motion)

Token Wartość Zastosowanie

```
--shadow-1 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.5) Subtelne uniesienie kart
--shadow-2 0 10px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.6) Stan :hover kart
--shadow-modal 0 24px 48px -12px rgba(0, 0, 0, 0.7) Modale
--glass-overlay rgba(0, 31, 31, 0.44) Warstwa tła pod rozmyciem
--glass-blur blur(20px) saturate(200%) Efekt matowego szkła
--glass-border 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.125) Krawędź odcięcia dla Glass
```

Krzywe Animacji (Zakaz używania linear):

Token Wartość cubic-bezier Czas Zastosowanie

```
--ease-standard (0.4, 0.0, 0.2, 1) 200ms Hover, focus
--ease-enter (0.16, 1, 0.3, 1) 300-400ms Modale, powiadomienia
--ease-spring (0.175, 0.885, 0.32, 1.275) 400ms FAB, Toggle Switch
```

5. System Warstw (Z-Index Stacking)

Aby uniknąć konfliktów, trzymaj się sztywno tych wartości:

Token Wartość Zastosowanie

```
--z-base 0 Elementy statyczne
--z-elevated 10 Karty z :hover
--z-dropdown 100 Menu rozwijane
--z-fab 200 Pływający przycisk akcji, Sticky Bottom Bar
--z-backdrop 500 Tło modala
--z-modal 1000 Okno modalne
--z-tooltip 1500 Dymki (Tooltip/Popover)
--z-toast 9999 Powiadomienia Toast
```

6. Breakpointy Responsywne (Mobile-First)

Nazwa Min. Szerokość Zastosowanie

xs 320px Mikro urządzenia

sm 640px Punkt krytyczny: Modale -> Bottom Sheets

md 768px Tablety

lg 1024px Punkt krytyczny: Włączenie bocznej nawigacji na stałe

xl 1280px Duży Desktop

Safe Areas (Notch & Home Indicator):

Zawsze dodawaj do stałych elementów (np. bottom-bar):

```
``css
padding-bottom: calc(72px + env(safe-area-inset-bottom));
``
```



Krok 2: Specyfikacja Atomów Bazowych

1. System Przycisków (Buttons)

Zgodnie z dokumentem RAPORT TECHNICZNY: KOMPLEKSOWA SPECYFIKACJA SYSTEMU KOMPONENTÓW UI – MODUŁ PRZYCISKÓW (str. 43-53).

1.1 Wymiary (Siatka 8-punktowa)

Rozmiar Wysokość Padding X Font Size Ikona Border Radius

Large (L) 56px 32px 18px 24px 8px

Medium (M) 48px 24px 16px 20px 8px

Small (S) 40px 16px 14px 16px 8px

 Obszar dotykowy: Dla Small minimalny obszar kliknięcia to 44px (realizowane przez pseudoelement).

1.2 Wariant: Primary (Złoty)

Stan Tło Tekst Obrazowanie Cień / Transform

Default --gold-400 --teal-800 none --shadow-1

Hover --gold-300 --teal-800 none --shadow-2

Active --gold-500 --teal-800 none scale(0.98), shadow-1
Focus --gold-400 --teal-800 2px solid --purple-300 outline-offset: 2px
Disabled #E0E0E0 (Szary) #9E9E9E none none
Loading --gold-400 Ukryty none Spinner SVG (kolor --teal-800)

Krytyczne WCAG: Nigdy nie używaj białego tekstu na --gold-400. Kontrast 1.4:1 = FAIL. Tekst musi być --teal-800 (kontrast 11.2:1 = AAA).

1.3 Wariant: Secondary (Fioletowy / Outline)

Dwie opcje kolorystyczne: Gold i Purple.

Stan Tło Tekst / Obramowanie Transform

Default transparent --purple-300 (lub --gold-400) none

Hover rgba(--purple-300, 0.1) --purple-300 none

Active rgba(--purple-300, 0.15) --purple-300 scale(0.98)

Focus transparent --purple-300, pierścień --purple-300 outline-offset: 2px

1.4 Wariant: Destructive (Czerwony / Usuwanie)

Stan Tło Tekst / Obramowanie

Default transparent lub #FEECEB #B00020

Hover rgba(176, 0, 32, 0.05) #B00020

Focus transparent Pierścień #B00020

Uwaga: Nie używaj czystej czerwieni #FF0000. W trybie ciemnym powoduje wibrację optyczną.

1.5 Wariant: Floating Action Button (FAB)

Właściwość Wartość

Wymiary 56x56px (koło)

Border Radius 50%

Z-Index --z-fab (200)

Kolor --gold-400 (tekst/ikona --teal-800)

Zachowanie przy scrollu W dół: translateY(150%) scale(0.9), W górę: translateY(0)

Animacja --ease-spring

2. System Pól Formularzy (Inputs, Textarea, Select)

Zgodnie z dokumentem Architektura Ciemnego Trybu: Kompleksowa Specyfikacja Systemu Formularzy UI (str. 54-65).

2.1 Wymiary i Bazowe Style

Właściwość Wartość

Wysokość (Large) 56px

Wysokość (Standard) 48px

Padding X 16px

Border Radius 6px

Tło (Default) --bg-surface-base (--teal-800)

Obramowanie (Default) 1px solid --border-subtle (--teal-700)

Tekst (Default) --text-primary (#FFFFFF)

Placeholder --text-tertiary (#5C7A7A)

2.2 Stany Interakcji (Input)

Stan Obramowanie Cień (Box-Shadow) Etykieta (Label)

Hover --teal-600 none Bez zmian

Focus (Złoty) --gold-400 0 0 0 1px --gold-400, 0 0 0 4px rgba(255, 215, 0, 0.25) Kolor --gold-400, scale(0.75), przesunięta do góry

Error --error-base 0 0 0 4px rgba(255, 180, 171, 0.25) Kolor --error-base

Success --success-base none Kolor --success-base

Disabled --teal-700 (przerywane) none Opacity 0.4

Walidacja: Tekst błędu pod polem w kolorze --error-base (#FFB4AB). Dodatkowo opcjonalna ikona wykrzyknika.

2.3 Textarea

Właściwość Wartość

Padding 16px

Resize vertical (tylko)

Scrollbar Tor: transparent, Suwak: --teal-600, Hover: --teal-500

2.4 Select (Dropdown)

Właściwość Wartość

Trigger Jak Input

Ikona Chevron, obraca się o 180deg przy otwarciu

Menu (Tło) --bg-surface-base (--teal-800)

Menu (Cień) --shadow-modal

Opcja (Hover) Tło --bg-surface-elevated (--teal-700)

Opcja (Selected) Tekst --gold-400, ikona "Check"

Animacja slideDownFade, 200ms, cubic-bezier(0.2, 0, 0, 1)

2.5 Checkbox & Radio

Właściwość Checkbox Radio

Wymiary 20x20px 20x20px

Border Radius 4px 50%

Obramowanie 2px solid --teal-600 2px solid --teal-600

Zaznaczony (Tło) --purple-300 lub --gold-400 --gold-400 (kropka)

Focus Pierścień --gold-400 z offsetem 2px

2.6 Toggle Switch

Właściwość Wartość

Tor (Off) #002E2E, obramowanie 1px solid --teal-600

Suwak (Off) --teal-600, pozycja lewo

Tor (On) --purple-300

Suwak (On) #FFFFFF, pozycja prawo

Animacja --ease-spring, efekt "rozciągania" suwaka

3. System Awatarów (Avatars)

Zgodnie z dokumentem Zaawansowana Inżynieria Stanów Ładowania: ... System "Avatary & Badge" (str. 130-139).

3.1 Wymiary i Skalowanie

Rozmiar Wymiar (px) Zastosowanie Odznaka (Teoretycznie 20%) Fizyczna Rekomendacja Odznaki

XS 24px Gęste listy 4.8px Min. 8px (wymuszone)

S 32px Komentarze, czat 6.4px 10px

M 64px Karty profilowe 12.8px 16px

L 100px Nagłówki mobilne 20px 24px

XL 150px Profil główny 30px 32px

3.2 Stylizacja

Właściwość Wartość

Kształt Zawsze okrągłe (border-radius: 50%)

Obramowanie 2px solid --bg-surface-base (dla odcięcia od tła)

Tło domyślne (Inicjały) linear-gradient(135deg, --gold-400 0%, --purple-400 100%)

Tekst (Inicjały) --text-primary, font-weight: 700, text-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3)

Odznaka (Verified) --gold-400 z białą fajką (SVG)

Odznaka (Online) --success-base

Odznaka (Top Fan) Tarcza (SVG) w kolorze rubinowym lub fioletowym

3.3 Pozycjonowanie Odznaki (Wycięcie - Cutout)

Odznaka umieszczona w prawym dolnym rogu (bottom: 7.3%, right: 7.3%). Aby uniknąć brzydkiego obramowania, stosujemy CSS Masking:

```
```css
/* Wycięcie w awatarze pod odznakę */
-webkit-mask-image: radial-gradient(
 circle at 85% 85%,
 transparent calc(var(--badge-size) / 2 + 2px),
 black calc(var(--badge-size) / 2 + 2.5px)
);
```
```

To zapewnia przezroczysty odstęp między awatarem a odznaką, niezależnie od tła strony.



Krok 3: Specyfikacja Molekuł i Organizmów

1. System Kart (Cards)

Zgodnie z dokumentem Architektura Systemów Designu w Środowisku Web3: Kompleksowa Analiza Uniwersalnego Komponentu Karty (str. 66-75).

1.1 Wspólne Parametry Bazowe

Właściwość Wartość Uwagi

Tło --bg-surface-base (--teal-800)

Padding 24px Zwiększony dla "oddechu" w Dark Mode

Border Radius 12px "Friendly Modern"

Border 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05) Opcjonalnie, dla definicji krawędzi

Cień (Spoczynek) --shadow-1

Cień (Hover) --shadow-2 Dodatkowo 0 0 10px rgba(252, 194, 1, 0.1) (złota poświata)

Transform (Hover) translateY(-6px)

Animacja --ease-standard Czas 200ms

1.2 Warianty Funkcjonalne

Wariant Specyfika Kluczowe Elementy

Twórcy (Creator) Awatar 64px, nazwa, handle, statystyki Złoty checkmark (Verified), przycisk "Obserwuj"

Statystyk (Statistics) Duża liczba (KPI), delta zmiany, Sparkline Wykres liniowy w kolorze --gold-400

Powiadomień (Notification) Ikona kontekstu, tytuł, opis, timestamp Stan nieprzeczytany: tło --bg-surface-elevated (--teal-700)

NFT (Digital Asset) Obraz 1:1, tytuł, cena, rzadkość Cena w --gold-400, rzadkość jako chip (Fiolet)

1.3 Siatka Kart (Grid Layout)

Właściwość Wartość

Kontener display: grid

Kolumny grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr))

Odstęp gap: 24px

2. System Modali i Szuflad (Modal & Bottom Sheet)

Zgodnie z dokumentem System Modali i Dialogów (Overlay Architecture) (str. 78-82) oraz Architektura Ciemnego Trybu... System Dropdownów i Menu (str. 95-98).

2.1 Wspólne Parametry (Modal Desktop)

Właściwość Wartość

Szerokość maks. 600px (dla formularzy), 400px (dla potwierdzeń)

Tło --bg-surface-modal (--teal-800)

Border Radius 16px

Padding 24px

Cień --shadow-modal (0 24px 48px -12px rgba(0,0,0,0.7))

Border 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05)

Backdrop rgba(0, 31, 31, 0.85) + backdrop-filter: blur(4px)

Z-Index --z-modal (1000)

Nagłówek Mukta Malar Bold, 24px, #FFFFFF lub --gold-400

Przycisk Zamknięcia Ikona X (24px), obszar 44x44px, kolor --text-tertiary, hover --text-primary

2.2 Wariant Mobilny (Bottom Sheet)

Właściwość Wartość

Aktywacja Poniżej 640px (sm)

Pozycja fixed; bottom: 0; left: 0; right: 0

Wysokość 85% rzutni

Border Radius 16px 16px 0 0

Uchwyt (Grip) 40x4px, --border-subtle, wyśrodkowany u góry
Zamknięcie Swipe-down, przycisk X
Animacja Wejścia slide-up, 400ms, --ease-enter

2.3 Animacje

Stan Animacja
Wejście fade-in (backdrop) + slide-down (modal), 400ms, --ease-enter
Wyjście fade-out, 200ms

3. System Dymków i Popoverów (Tooltip & Popover)

Zgodnie z dokumentem System Mikrointerakcji: Architektura, Design i Implementacja Wzorców "Dymków" (str. 120-129).

3.1 Tooltip (Dymek Informacyjny)

Właściwość Wartość
Rola Etykietowanie (tylko tekst, max 2 linie)
Tło rgba(0, 47, 47, 0.9) (#002F2F z 90% opacity)
Tekst --text-primary, 14px
Padding 8px 12px
Border Radius 6px
Cień 0px 4px 16px rgba(0,0,0, 0.5)
Strzałka SVG w kolorze tła
Opóźnienie pojawienia 500ms (Hover Intent)
Z-Index --z-tooltip (1500)
Wyzwalacz (Mobile) Tapnięcie (Toggletip)

3.2 Popover (Dymek Akcji)

Właściwość Wartość
Rola Kontener interaktywny (przyciski, linki, dłuższe teksty)
Tło / Cień Jak Tooltip, ale z większym --shadow-modal
Padding 16px
Wyzwalacz Kliknięcie
Zamknięcie Click outside, Escape

Krytyczne dla dostępności: Tooltip używa role="tooltip" i aria-describedby. Popover używa role="dialog".

4. System Powiadomień (Toast / Snackbar)

Zgodnie z dokumentem Architektura i Projektowanie Systemu Powiadomień Tymczasowych (Toast) (str. 99-107).

4.1 Parametry Bazowe

Właściwość Wartość

Tło #002F2F

Tekst --text-primary (#F1F5F9)

Padding 16px

Border Radius 12px

Cień 0px 8px 24px -4px rgba(0, 0, 0, 0.6)

Border 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1)

Czas wyświetlania 4 sekundy (pauza na hover)

Z-Index --z-toast (9999)

Pozycja (Desktop) Prawy dolny róg (bottom: 24px; right: 24px)

Pozycja (Mobile) Góra (top: 24px; left: 24px; right: 24px) z env(safe-area-inset-top)

Animacja Wejścia slide-in, 400ms, --ease-spring

Zamknięcie Swipe (gest), Escape, kliknięcie X

4.2 Warianty Kolorystyczne (Akcenty)

Typ Kolor Ikony / Paska Bocznego Przykład HEX

Sukces Szmaragd / Mięta #34D399

Błąd Koral / Jasna Malina #F43F5E

Informacja Fiolet #A78BFA

Ostrzeżenie Bursztyn #FBBF24

 Krytyczne dla dostępności: role="alert" tylko dla błędów i ostrzeżeń. Dla Sukcesu i Info używaj role="status".

5. Stany Ładowania (Spinner & Skeleton)

Zgodnie z dokumentem Zaawansowana Inżynieria Stanów Ładowania (str. 108-119).

5.1 Spinner

Rozmiar Wymiar CSS Grubość obrysu (SVG) Zastosowanie

Mały (S) 24px 4.5px Przyciski, inputy

Średni (M) 48px 3.5px Karty, modale

Duży (L) 72px 3.0px Pełny ekran

Właściwość Wartość

Kolor Gradient linear-gradient(135deg, #FFD700 0%, #800080 100%)

Animacja rotate (liniowa) + dash (ease-in-out), czas 1.5s - 2s

5.2 Skeleton Screen

Właściwość Wartość

Tło Bazowe --teal-800 (#003737)

Kolor "Shimmer" --teal-700 (#004545)

Border Radius 4px (tekst), 8px (karty), 50% (awatary)

Animacja shimmer, 1.5s, linear, infinite

Metoda transform: translateX() na pseudoelemencie (GPU)

Przykład Shimmer (CSS):

```
``css
.skeleton {
  background: linear-gradient(
    110deg,
    var(--teal-800) 0%,
    var(--teal-700) 40%,
    var(--teal-800) 100%
  );
  background-size: 200% 100%;
  animation: shimmer 1.5s infinite;
}
@keyframes shimmer {
  0% { background-position: 200% 0; }
  100% { background-position: -200% 0; }
}
...
---
```



Krok 4: Widoki Specjalistyczne – Layouty i Mechanika

1. Publiczny Profil Twórcy (Creator Profile View)

Zgodnie z dokumentem tech_Profil_twórcy.pdf (str. 1-13).

1.1 Layout Desktop ($\geq 1024\text{px}$)

Właściwość Lewa Kolumna (Narracyjna) Prawa Kolumna (Transakcyjna)

Szerokość 60% - 70% 30% - 40%

Zawartość Hero, Bio, Ściana Fanów (Masonry), Ostatnie Wsparcia (Live Ticker) Panel Płatności "Wesprzyj", Karty Subskrypcji, Statystyki

Zachowanie Swobodne przewijanie position: sticky; top: 24px

Odstęp (Gap) 24px

Psychologia: Panel płatności pozostaje w polu widzenia podczas przewijania długiej Ściany Fanów (efekt czystej ekspozycji).

1.2 Layout Mobilny ($< 640\text{px}$)

Właściwość Wartość

Struktura Linearyzacja pionowa: Hero $\rightarrow$ Bio $\rightarrow$ Masonry $\rightarrow$ Ostatnie Wsparcia

Panel Transakcyjny Redukcja do Sticky Bottom Bar

Wysokość Paska 72px

Z-Index Paska --z-fab (200)

Styl Paska --glass-overlay, --glass-blur, --glass-border

Zapobieganie Okluzji padding-bottom: calc(72px + env(safe-area-inset-bottom)) na <main>

1.3 Ściana Fanów (Masonry Grid)

Właściwość Wartość

Typ Układu Masonry (kaskadowy)

Biblioteka @tanstack/react-virtual + własna logika miernicza (TanStack Virtualizer)

Kolumny Desktop: 3, Tablet: 2, Mobile: 1

Odstęp (Gap) 16px

Fallback grid-template-rows: masonry (eksperymentalne)

Wydajność Renderowanie tylko elementów w viewporcie + bufor

1.4 Live Ticker (Ostatnie Wsparcia)

Właściwość Wartość

Limit wpisów 10

Technologia Server-Sent Events (SSE) + Redis Pub/Sub

Animacja Wejścia fade-in-up, 0.3s, --ease-enter

Podświetlenie Nowego --success-light przez 2s, potem powrót do --bg-surface-base

2. Panel Fana (Fan Dashboard)

Zgodnie z dokumentem tech_fan_profil.pdf (str. 1-13).

2.1 Layout Desktop (≥1024px)

Właściwość Wartość

Struktura Asymetryczny model dwukolumnowy

Sidebar (Lewy) Szerokość 200px, position: sticky; top: 0

Sidebar Zawartość Awatar (48px), Nazwa, Menu (Dashboard, Moi twórcy, Historia, Moje odznaki, Ustawienia), Przycisk "Zostań twórcą" (--gold-400)

Topbar Powitanie, Awatar miniaturowy, Powiadomienia

Obszar Główny Dynamiczne widoki ładowane asynchronicznie

2.2 Layout Mobilny (<640px)

Właściwość Wartość

Nawigacja Sticky Bottom Bar (5 ikon: Dom, Twórcy, Historia, Odznaki, Więcej)

Menu Boczne Hamburger Drawer (wysuwane z lewej) lub Bottom Sheet dla "Więcej"

Zapobieganie Okluzji padding-bottom: calc(64px + env(safe-area-inset-bottom)) na kontenerze treści

2.3 Galeria Odznak NFT (Bento Grid)

Właściwość Wartość

Typ Siatki CSS Grid: grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(160px, 1fr))

Odstęp (Gap) 20px

Miniatura 160x160px, border-radius: 12px, --shadow-1

Hover translateY(-2px), --shadow-2, overlay z nazwą i ikoną lupy

Rzadkość (Badge) Brąz (Common), Srebro (Uncommon), Złoto (Rare), Fiolet (Legendary)

Filtrowanie Dropdowny: wg twórcy, poziomu rzadkości. Sortowanie: data, kwota, alfabetycznie

Modal Detali --glass-overlay, --glass-blur, grafika 400x400px, metadane on-chain, link do explorera

2.4 Udostępnianie Społecznościowe

Właściwość Wartość

Przycisk "Udostępnij na X / Twitterze"

Generowanie Obrazu Dynamiczny OG Image przez Satori Engine (Vercel @vercel/og)

Endpoint /api/og/badge?tokenId=...

3. Katalog Twórców (Explore / Discovery View)

Zgodnie z dokumentem tech_katalog_3part.pdf (str. 18-22).

3.1 Layout Desktop (≥1024px)

Właściwość Wartość

Nagłówek H1, masywne pole wyszukiwania

Szybkie Filtry Horyzontalne chipy kategorii (overflow-x auto)

Zaawansowane Filtry Rozwijany panel (dropdown) z sortowaniem, językiem, weryfikacją

Siatka Kart display: grid, grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)), gap: 24px

Nawigacja Paginacja (numery stron) – brak Infinite Scroll dla SEO

3.2 Layout Mobilny (<640px)

Właściwość Wartość

Szybkie Filtry Poziomy pasek przewijany (swipe)

Zaawansowane Filtry Bottom Sheet wywoływany przyciskiem "Filtry"

Siatka Kart 2 kolumny

Paginacja Przyciski "Poprzednia / Następna" + wskaźnik pozycji

3.3 Mechanika Wyszukiwania i Filtracji

Właściwość Wartość

Debounce 300ms na polu wyszukiwania

Stan Filtrów Przechowywany w URL Query Params (?category=music&sort=popular)

Aktualizacja router.push(url, { scroll: false })

Korzyść Deep linkowanie, możliwość udostępnienia przefiltrowanego widoku

3.4 Karta Twórcy (CreatorCard)

Właściwość Wartość

Wysokość Stała, ok. 320px

Awatar 96x96px

Nazwa H4, line-clamp: 2

Weryfikacja --gold-400 checkmark

ENS Resolution Wywołanie getEnsName z pakietu viem (z normalizacją UTS-46)

Social Proof Sumaryczna kwota przychodów w USDC

Hover translateY(-4px), cień z --shadow-1 na --shadow-2

Przycisk "Zobacz profil" (--gold-400 na hover)



 Krok 5: Specyfikacja Logiki Web3 i Płatności

1. Architektura Modala Płatności (Payment Modal)

Zgodnie z dokumentem tech_modal.pdf (str. 1-13) oraz Master Plan UI (str. 1-12).

1.1 Struktura Krok po Kroku (Wizard)

Krok Nazwa Zawartość / Mechanika

0 Kontekst Tytuł "Wesprzyj [Nazwa]", Awatar twórcy 32x32px, przycisk X

1 Kwota Przyciski szybkie (\$1, \$5, \$10, \$20, \$50) + Pole własne (walidacja min/max). Live conversion na USDC/ETH (oracle co 30s). font-feature-settings: "tnum"

2 Metoda Akordeon z 3 opcjami: Karta (Circle), Web3 Wallet, Saldo TipJar

3a Formularz Karty <iframe> Circle Elements (PCI DSS). Stylowanie przez style object.

Checkbox "Zapisz kartę".

3b Formularz Web3 Przycisk "Połącz portfel" (RainbowKit/Web3Modal). Stan połączony: skrócony adres 0x12...89AB lub ENS (fan.eth), saldo USDC.

3c Saldo TipJar Wyświetlenie dostępnego salda. Przycisk "Zapłać z salda".

4 Opcje Dodatkowe Akordeon: Wiadomość (textarea, limit 200 znaków, DOMPurify), Checkbox "Proof of Support NFT" (domyślnie zaznaczony), Checkbox "Anonimowo"

5 Podsumowanie Tabela: Kwota + Opłata platformy (0%) + Gas Fee (szacowane). Przycisk finalny --gold-400. Klauzula MiCA (microcopy).

1.2 Wybór Sieci (Network Warning)

Właściwość Wartość

Obsługiwane sieci Polygon (chainId: 0x89), Ethereum Mainnet (0x1) – z priorytetem L2

Wykrywanie wagmi useChainId

Nieprawidłowa sieć Żółty pasek (--warning-base): "Zmień sieć na Polygon, aby kontynuować."

Akcja Przycisk "Zmień sieć" → window.ethereum.request({ method: 'wallet_switchEthereumChain', params: [{ chainId: '0x89' }] })

2. Stany Transakcji Web3 (Transaction Lifecycle)

Zgodnie z tech_modal.pdf (str. 7-8).

Stan Nazwa UI Zachowanie Modala Komunikat / Wizualizacja

1 Oczekiwanie na podpis Zablokowany (nie można zamknąć). Przycisk: Spinner + "Oczekiwanie na portfel...". "Potwierdź transakcję w swoim portfelu."

2 Wysłano (Pending) Odblokowany (można zamknąć, proces trwa w tle). Spinner zegara + "Transakcja wysłana. Oczekiwanie na potwierdzenie sieci..." + Link do Polygonscan.

3 Sukces (Confirmed) Transformacja widoku. Zielony checkmark + "Transakcja zatwierdzona! 🎉" + Haptik (sukces). Przyciski: "Zamknij", "Udostępnij".

4 Błąd (Error) Podświetlenie na czerwono (--error-dark). Przycisk "Spróbuj ponownie".
Mapowanie kodu RPC na ludzki język: "Odrzucono w portfelu", "Niewystarczające środki na gaz". Nigdy surowy kod błędu.

3. Abstrakcja Konta (ERC-4337) i Paymaster

Zgodnie z tech_modal.pdf (str. 9) i tech_fan_profil.pdf (str. 7).

Komponent Opis Implementacja

Smart Account Portfel tworzony automatycznie przy rejestracji, kontrolowany przez logowanie Web2 (Passkeys). @alchemy/aa-core, @account-abstraction/sdk

UserOperation Obiekt zamiast tradycyjnej transakcji. Pozwala na batchowanie (np. approve + transfer w jednym kliku). Generowanie po stronie klienta, podpis, wysyłka do Bundlera.

Paymaster Kontrakt sponsorujący opłaty za gaz. Weryfikacja paymasterAndData w UserOp.

UX dla użytkownika Pole "Gas Fee" w podsumowaniu znika lub wyświetla się jako \$0.00

(sponsorowane przez TipJar+). Zielony komunikat --success-base.

Fallback Jeśli Paymaster niedostępny, użytkownik widzi szacowany koszt gazu w USD. Wycena przez oracle gazowe.

4. Wyświetlanie Adresów i ENS

Zgodnie z Master Plan UI (str. 9) i tech_katalog_3part.pdf (str. 20).

Właściwość Wartość

Priorytet 1. ENS Name (np. vitalik.eth). 2. Skrócony adres (0x12...89AB).

Biblioteka viem

Metody getEnsName({ address }), getEnsAddress({ name })

Normalizacja normalize(name) (UTS-46) przed każdym zapytaniem – ochrona przed homografami.

UI Wyświetlanie pełnej nazwy ENS. Przy skróconym adresie: przycisk "Kopiuj" + Toast "Skopiowano!".

Modal QR Na mobile: możliwość wyświetlenia kodu QR z pełnym adresem do zeskanowania przez inną aplikację portfelową.

5. Zgodność z MiCA (Markets in Crypto-Assets)

Zgodnie z tech_modal.pdf (str. 2) i tech_knowledge.pdf (str. 3-4).

Wymóg MiCA Implementacja w UI

Przejrzystość kosztów Tabela podsumowująca przed kliknięciem "Wyślij": Kwota + Opłata platformy + Opłata sieciowa (Gas).

Zakaz "Dark Patterns" Przycisk anulowania subskrypcji jest zawsze dostępny i czytelny (np. w Panelu Fana → Moje subskrypcje → Zarządzaj → Anuluj).

Stablecoiny (EMT/ART) Komunikat w Tooltipie przy saldzie USDC: "Stablecoiny w TipJar+ służą wyłącznie do płatności. Nie są oprocentowane."

Białe Księgi Link w stopce modala lub w Ustawieniach: "Dokumentacja aktywów (White Paper)". Otwiera PDF lub stronę z iXBRL.

6. Checklista Implementacyjna Modala Płatności

Atom / Molekuła Kluczowe Właściwości

PaymentModal isOpen, onClose, creatorId, zarządzanie backdrop i scroll-lock

AmountSelector Presety, customAmount, walidacja min/max, tnum

MethodCard isActive, ikona, tytuł, onClick

CreditCardForm Wrapper dla @circle/elements-sdk. Dynamiczne stylowanie Dark Mode.

WalletConnectButton useConnect, useAccount (wagmi). Wyświetlanie ENS / skróconego adresu.

NetworkWarning useChainId, useSwitchChain. Warunkowe renderowanie.

GasFeeDisplay Pobieranie estymacji z viem. Wyświetlanie w USD. Ukrywane przy Paymasterze.

TransactionStatus useWaitForTransactionReceipt. Mapowanie status na widoki (Pending, Success, Error).

AdditionalOptionsAccordion Checkboxy (NFT, Anonimo), Textarea (wiadomość).

🚩 Podsumowanie Finałowe

1. Fundamenty – Wszystkie tokeny CSS, cienie, animacje, breakpointy.

2. Atomy – Przyciski, inputy, awatary z matematyką odznak.

3. Molekuły – Karty, modale, tooltipy, toasty, stany ładowania.

4. Widoki – Profil Twórcy (Masonry + Sticky), Panel Fana (Galeria NFT), Katalog (Grid + Paginacja).

5. Logika Web3 – Modal Płatności, Stany Transakcji, Paymaster, ENS, MiCA.



🧠 Krok 6: Specyfikacja Centrum Wiedzy (Learn)

1. Architektura Layoutu

1.1 Desktop ($\geq 1024\text{px}$) – Dwukolumnowy z Lepką Nawigacją

Właściwość Lewa Kolumna (Nawigacja) Prawa Kolumna (Treść)

Szerokość 30% (ok. 280px – 320px) 70%

Zawartość Wyszukiwarka, Drzewo Kategorii (Akordeon), Popularne Artykuły, Link do Wsparcia
Widok kategorii / Lista artykułów / Treść artykułu

Zachowanie position: sticky; top: 24px Swobodne przewijanie

Odstęp (Gap) 32px – 48px

1.2 Mobilny ($< 640\text{px}$) – Linearyzacja

Właściwość Wartość

Struktura Wyszukiwarka (pełna szerokość) → Akordeon Kategorii → Treść

Nawigacja powrotna Breadcrumbs lub przycisk "Wstecz" (zamiast bocznego menu)

Zapobieganie Okluzji padding-bottom: $\text{calc}(64\text{px} + \text{env}(\text{safe-area-inset-bottom}))$ na kontenerze treści

2. Komponenty Nawigacyjne

2.1 Wyszukiwarka

Właściwość Wartość

Placeholder "Czego szukasz? (np. jak wypłacić środki)"

Debounce 300ms

Silnik (start) Flexsearch – indeks JSON pobierany raz, wyszukiwanie po stronie klienta

Silnik (skala > 1000) Pagefind – indeks dzielony na chunki, lazy loading

Szerokość (desktop) 100% lewej kolumny

Wysokość 48px

Tło --bg-surface-base (--teal-800)

Obramowanie 1px solid --border-subtle (--teal-700)

Border Radius 6px

Focus --gold-400 z poświatą

2.2 Drzewo Kategorii (CategoryTree)

Właściwość Desktop Mobile

Struktura Lista z ikonami folderów, podkategorie rozwijane (akordeon) Akordeon (rozwijane sekcje)

Aktywna kategoria Podświetlenie --gold-400 (tekst + lewy border 3px) To samo

Odstępy padding: 8px 12px padding: 12px 16px

Ikony 20x20px, kolor --text-tertiary To samo
Hover Tło --bg-surface-elevated (--teal-700) To samo

3. Widok Artykułu

3.1 Nagłówek i Metadane

Element Styl

Breadcrumbs Nad tytułem, font 14px, kolor --text-tertiary, interaktywne
Tytuł (H1) Mukta Malar 600, --fs-h1, kolor --text-primary
Data publikacji / aktualizacji IBM Plex Sans 400, 14px, --text-tertiary
Czas czytania "X min", generowany automatycznie
Autor "Zespół TipJar+" lub imię eksperta

3.2 Treść Główna

Właściwość Wartość

Parser react-markdown z pluginami
Maks. szerokość tekstu --article-max-width: 720px (dla czytelności)
Font IBM Plex Sans 400, --fs-body-m (16px)
Interlinia 1.7
Kolor tekstu --text-secondary (#D6EBEB, nie ostra biel)
Nagłówki (H2, H3) Mukta Malar 600/500, --fs-h2 / --fs-h3
Linki w tekście Kolor --gold-400, underline na hover
Obrazy Responsywne, border-radius: 8px, next/image
Embed YouTube Iframe responsywny (proporcje 16:9), border-radius: 8px
Bezpieczeństwo DOMPurify przed renderowaniem

3.3 Callout Blocks (Markdown)

Składnia Styl

:::warning Tło rgba(255, 145, 0, 0.1), obramowanie --warning-base, ikona ⚠️
:::tip Tło rgba(0, 230, 118, 0.1), obramowanie --success-base, ikona 💡
:::info Tło rgba(102, 217, 232, 0.1), obramowanie --info-base, ikona ⓘ
:::danger Tło rgba(255, 82, 82, 0.1), obramowanie --error-base, ikona 🔥

3.4 Spis Treści (Table of Contents)

Właściwość Wartość

Generowanie Automatyczne z nagłówków H2/H3
Pozycja (desktop) Sticky w prawej części lewej kolumny lub pod nagłówkiem
Aktywny nagłówek Podświetlenie --gold-400 (Intersection Observer)

Kliknięcie scroll-behavior: smooth (dla prefers-reduced-motion – natychmiastowy skok)
Z-index --z-elevated (10)

3.5 Glossary Tooltips (Słowniczek)

Właściwość Wartość

Wyzwalacz Terminy techniczne w <abbr> z przerywanym podkreśleniem --gold-400

Zawartość Krótka definicja + link do pełnego artykułu

Opóźnienie 500ms (Hover Intent)

Pozycjonowanie Dynamiczne (biblioteka kalkulująca zderzenia) – unikanie viewport clipping

Styl Jak Tooltip (Krok 3, sekcja 3.1)

3.6 Helpfulness Buttons (Feedback)

Właściwość Wartość

Pytanie "Czy ten artykuł był pomocny?"

Przyciski "Tak" / "Nie" (Secondary)

Negatywna opinia Rozwija textarea z animacją --ease-spring

Placeholder "Co moglibyśmy poprawić?"

Wysyłka Anonimowa, asynchroniczna

4. Stany Puste i Ładowania

Stan Zachowanie

Brak wyników wyszukiwania Ilustracja + komunikat + sugerowane popularne wyszukiwania

Ładowanie artykułu Skeleton loader (pulsujące bloki tekstu, shimmer --teal-700 → --teal-800)

Ładowanie listy Skeleton cards (3-4 sztuki)

Błąd sieci Komunikat --error-base + przycisk "Spróbuj ponownie"

5. Integracje Techniczne

Obszar Rozwiązanie

Renderowanie SSG + ISR (generateStaticParams, revalidate: 3600 lub on-demand)

OG Image @vercel/og (Satori) – /api/og/article?title=...

Edukacja Web3 Artykuły o ERC-4337 (inteligentne portfele, Paymaster, Social Recovery)

MiCA Compliance Repozytorium White Papers (iXBRL), bloki ostrzegawcze w artykułach

6. Checklista Komponentów Centrum Wiedzy

Atom / Molekuła Kluczowe Właściwości

SearchInput Debounce 300ms, placeholder instruktażowy, Flexsearch

CategoryTree Akordeon (desktop: rozwinięte, mobile: zwinięte), aktywny marker --gold-400

ArticleCard Tytuł, opis line-clamp: 2, data, tag kategorii, przycisk "Czytaj więcej"

Breadcrumbs Ścieżka: Centrum Wiedzy > Kategoria > Artykuł

ArticleView react-markdown, --article-max-width: 720px, line-height: 1.7

CalloutBlock Mapowanie ::type na semantyczne komponenty

TableOfContents Generowany z H2/H3, sticky, Intersection Observer

GlossaryTooltip <abbr> z data-tooltip, dynamiczne pozycjonowanie

HelpfulnessButtons Tak/Nie, textarea przy "Nie"

EmptyState Ilustracja + komunikat + sugerowane linki

SkeletonArticle Shimmer na blokach tekstu



🦋 Krok 1: Fundamenty Systemu (Globalne Tokeny CSS)

1. Paleta Prymitywna (Primitive Tokens) – Kolory Bazowe

Skala Ciemnego Turkusu (Primary Teal Base)

| Token | HEX | HSL | Zastosowanie (Kontekst) |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| --teal-50` | `#E0F2F2` | `180°, 40%, 95%` | Tekst na ciemnym tle (zastępuje biel), tła w trybie jasnym |

| --teal-100` | `#B3D9D9` | `180°, 35%, 78%` | Subtelne akcenty, ikony nieaktywne, obrysy pomocnicze |

| --teal-200` | `#80BFBF` | `180°, 38%, 62%` | Obrysy pól formularzy (default) |

| --teal-300` | `#4DA6A6` | `180°, 38%, 48%` | Elementy graficzne, drugorzędne przyciski |

| --teal-400` | `#268C8C` | `180°, 57%, 35%` | Stany `:hover` dla ciemniejszych elementów, fokus |

| --teal-500` | `#007373` | `180°, 100%, 22%` | Interaktywne tła kart, nagłówki sekcji |

| --teal-600` | `#005959` | `180°, 100%, 17%` | `:hover` dla elementów o wadze 500 |

| --teal-700` | `#004545` | `180°, 100%, 14%` | **Tło "Elevated" (karty na kartach), obrysy |

| --teal-800` | `#003737` | `180°, 100%, 11%` | **Bazowe tło aplikacji (Dark Mode)** |

| --teal-900` | `#001F1F` | `180°, 100%, 6%` | **Globalne tło <body>, najgłębsze cienie |

Skala Złota (Primary Action Gold)

| Token | HEX | Zastosowanie (Kontekst) |

| :--- | :--- | :--- |

| `--gold-100` | `#FFF9C4` | Tła powiadomień typu Toast, rzadko używane |
| `--gold-200` | `#FFF176` | Elementy dekoracyjne |
| `--gold-300` | `#FFEA00` | Stan `:hover` dla złotych przycisków (rozjaśnienie) |
| `--gold-400` | `#FFD700` | **Główny Akcent (CTA)**. Przyciski, ikony, aktywne linki |
| `--gold-500` | `#FFC107` | Stan `:active` dla złotych przycisków (przyciemnienie) |
| `--gold-600` | `#FFAB00` | Warianty ciemniejsze (rzadko w UI) |
| `--gold-700` | `#FF8F00` | Warianty ciemniejsze (rzadko w UI) |

Skala Fioletu (Secondary Accent Purple)

| Token | HEX | Zastosowanie (Kontekst) |
| :--- | :--- | :--- |
| `--purple-100` | `#E0B3FF` | Tła zaznaczonych elementów (selected state) |
| `--purple-200` | `#C27AFF` | Linki w tekście, pierścień fokusu |
| `--purple-300` | `#9D4EDD` | **Bazowy Akcent Pomocniczy**. Ikony nawigacji, Toggle, Focus Ring |
| `--purple-400` | `#7B2CBF` | Stan `:hover` dla elementów fioletowych |
| `--purple-500` | `#5A189A` | Ciemniejsze elementy brandowe, obrysy |

Paleta Walidacyjna (Semantic Colors)

| Token | HEX | Zastosowanie (Kontekst) |
| :--- | :--- | :--- |
| `--error-light` | `#FFB4AB` | Tekst błędu na ciemnym tle |
| `--error-base` | `#FF5252` | Obramowania pól z błędem, ikony błędu |
| `--error-dark` | `#3D1010` | Tło dla bloków/alertów błędów |
| `--success-light` | `#69F0AE` | Tekst sukcesu na ciemnym tle |
| `--success-base` | `#00E676` | Ikony sukcesu, obramowania |
| `--success-dark` | `#004D26` | Tło dla alertów sukcesu |
| `--warning-base` | `#FF9100` | Ostrzeżenia (sieć, brak środków) |
| `--info-base` | `#66D9E8` | Toast informacyjny, status "Pending" |

2. Tokeny Semantyczne (Semantic Tokens) – Jak Tego Używać

| Token Semantyczny | Wartość (Dark Mode) | Zastosowanie |
| :--- | :--- | :--- |
| `--bg-app-global` | `var(--teal-900)` | **Tło** ``<body>``. Nigdy nie używaj `#000000`. |
| `--bg-surface-base` | `var(--teal-800)` | **Tła kart**, dropdownów, kontenerów |
| `--bg-surface-elevated` | `var(--teal-700)` | Tła elementów `:hover`, aktywnych wierszy tabel |
| `--bg-surface-modal` | `var(--teal-800)` | Kontenery okien modalnych |
| `--text-primary` | `#FFFFFF` | Nagłówki, główne wartości liczbowe |
| `--text-secondary` | `#D6EBEB` | Tekst paragrafowy, etykiety (odcień 85% bieli) |
| `--text-tertiary` | `#5C7A7A` | Placeholderzy, dane nieaktywne, timestampy |
| `--border-subtle` | `var(--teal-700)` | Obrysy kart, ramki inputów (domyślne) |

| `--border-focus` | `var(--purple-300)` | ****Pierścień nawigacji klawiaturowej**** |
| `--action-primary-bg` | `var(--gold-400)` | Tło głównych przycisków CTA |
| `--action-primary-text` | `var(--teal-800)` | ****Kolor tekstu na złotym tle**** (⚠️ Krytyczne dla WCAG) |
| `--action-secondary-bg` | `var(--purple-300)` | Tło przycisków drugorzędnych |

3. System Typograficzny (Fluid Typography)

| Token | Wartość `clamp()` / Stała | Krój | Zastosowanie |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| `--font-heading` | `Mukta Malar`, sans-serif | - | Nagłówki, Przyciski |
| `--font-body` | `IBM Plex Sans`, sans-serif | - | Tekst ciągły, tabele, metadane |
| `--fs-display` | `clamp(2.5rem, 4vw + 1.5rem, 4rem)` | Mukta 700 | Hero, duże liczby |
| `--fs-h1` | `clamp(2rem, 1.5vw + 1.6rem, 2.5rem)` | Mukta 600 | Tytuły stron |
| `--fs-h2` | `clamp(1.75rem, 1vw + 1.5rem, 2rem)` | Mukta 600 | Nagłówki sekcji |
| `--fs-h3` | `clamp(1.5rem, 0.5vw + 1.3rem, 1.75rem)` | Mukta 500 | Tytuły kart |
| `--fs-body-m` | `1rem` (16px) | IBM Plex 400 | Standardowy tekst |
| `--fs-caption` | `0.75rem` (12px) | IBM Plex 500 | Tekst prawny, statusy |
| `--fs-button` | `1rem` | Mukta 600 | Tekst na przyciskach |

****⚠️ Reguła Krytyczna dla Kwot:**** Każdy element wyświetlający cyfry (kwoty, daty) musi mieć:

```
```css
```

```
font-feature-settings: "tnum";
```

```
```
```

Zapobiega to "skakaniu" layoutu przy dynamicznej zmianie liczb.

4. System Głębi i Fizyki (Elevation & Motion)

Token Wartość Zastosowanie

--shadow-1 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.5) Subtelne uniesienie kart
--shadow-2 0 10px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.6) Stan :hover kart
--shadow-modal 0 24px 48px -12px rgba(0, 0, 0, 0.7) Modale
--glass-overlay rgba(0, 31, 31, 0.44) Warstwa tła pod rozmyciem
--glass-blur blur(20px) saturate(200%) Efekt matowego szkła
--glass-border 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.125) Krawędź odcięcia dla Glass

Krzywe Animacji (Zakaz używania linear):

Token Wartość cubic-bezier Czas Zastosowanie

--ease-standard (0.4, 0.0, 0.2, 1) 200ms Hover, focus
--ease-enter (0.16, 1, 0.3, 1) 300-400ms Modale, powiadomienia
--ease-spring (0.175, 0.885, 0.32, 1.275) 400ms FAB, Toggle Switch

5. System Warstw (Z-Index Stacking)

Token Wartość Zastosowanie

--z-base 0 Elementy statyczne
--z-elevated 10 Karty z :hover
--z-dropdown 100 Menu rozwijane
--z-fab 200 Pływający przycisk akcji, Sticky Bottom Bar
--z-backdrop 500 Tło modala
--z-modal 1000 Okno modalne
--z-tooltip 1500 Dymki (Tooltip/Popover)
--z-toast 9999 Powiadomienia Toast

6. Breakpointy Responsywne (Mobile-First)

Nazwa Min. Szerokość Zastosowanie

xs 320px Mikro urządzenia
sm 640px Punkt krytyczny: Modale -> Bottom Sheets
md 768px Tablety
lg 1024px Punkt krytyczny: Włączenie bocznej nawigacji na stałe
xl 1280px Duży Desktop

Safe Areas (Notch & Home Indicator):

Zawsze dodawaj do stałych elementów (np. bottom-bar):

```
```css
padding-bottom: calc(72px + env(safe-area-inset-bottom));
```
```

...

Krok 2: Specyfikacja Atomów Bazowych

```
```markdown
```

## 🧬 Krok 2: Specyfikacja Atomów Bazowych

### ### 1. System Przycisków (Buttons)

#### #### 1.1 Wymiary (Siatka 8-punktowa)

	Rozmiar	Wysokość	Padding X	Font Size	Ikona	Border Radius
	:---	:---	:---	:---	:---	:---
<b>**Large (L)**</b>	`56px`	`32px`	`18px`	`24px`	`8px`	
<b>**Medium (M)**</b>	`48px`	`24px`	`16px`	`20px`	`8px`	
<b>**Small (S)**</b>	`40px`	`16px`	`14px`	`16px`	`8px`	

 **\*\*Obszar dotykowy:\*\*** Dla `Small` minimalny obszar kliknięcia to `44px` (realizowane przez pseudoelement).

#### #### 1.2 Wariant: Primary (Złoty)

	Stan	Tło	Tekst	Obramowanie	Cień / Transform
	:---	:---	:---	:---	:---
<b>**Default**</b>		--gold-400`	--teal-800`	`none`	--shadow-1`
<b>**Hover**</b>		--gold-300`	--teal-800`	`none`	--shadow-2`
<b>**Active**</b>		--gold-500`	--teal-800`	`none`	scale(0.98),`shadow-1`
<b>**Focus**</b>		--gold-400`	--teal-800`	2px solid --purple-300`	outline-offset: 2px`
<b>**Disabled**</b>		#E0E0E0` (Szary)	#9E9E9E`	`none`	`none`
<b>**Loading**</b>		--gold-400`	Ukryty	`none`	Spinner SVG (kolor --teal-800`)

**\*\*Krytyczne WCAG:\*\*** Nigdy nie używaj białego tekstu na --gold-400`. Kontrast `1.4:1` = FAIL. Tekst musi być --teal-800` (kontrast `11.2:1` = AAA).

#### #### 1.3 Wariant: Secondary (Fioletowy / Outline)

	Stan	Tło	Tekst / Obramowanie	Transform
	:---	:---	:---	:---
<b>**Default**</b>		transparent`	--purple-300` (lub --gold-400`)	`none`
<b>**Hover**</b>		rgba(--purple-300, 0.1)`	--purple-300`	`none`
<b>**Active**</b>		rgba(--purple-300, 0.15)`	--purple-300`	scale(0.98)`
<b>**Focus**</b>		transparent`	--purple-300`, pierścień --purple-300`	outline-offset: 2px`

#### #### 1.4 Wariant: Destructive (Czerwony / Usuwanie)

	Stan	Tło	Tekst / Obramowanie
	:---	:---	:---
<b>**Default**</b>		transparent` lub #FEECEB`	#B00020`
<b>**Hover**</b>		rgba(176, 0, 32, 0.05)`	#B00020`
<b>**Focus**</b>		transparent`	Pierścień #B00020`

**\*\*Uwaga:\*\*** Nie używaj czystej czerwieni `#FF0000`. W trybie ciemnym powoduje wibrację optyczną.

#### #### 1.5 Wariant: Floating Action Button (FAB)

Właściwość	Wartość
---	---
<b>**Wymiary**</b>	`56x56px` (koło)
<b>**Border Radius**</b>	`50%`
<b>**Z-Index**</b>	`--z-fab` (200)
<b>**Kolor**</b>	`--gold-400` (tekst/ikona) `--teal-800`
<b>**Zachowanie przy scrollu**</b>	W dół: `translateY(150%) scale(0.9)`, W górę: `translateY(0)`
<b>**Animacja**</b>	`--ease-spring`

---

#### ### 2. System Pól Formularzy (Inputs, Textarea, Select)

##### #### 2.1 Wymiary i Bazowe Style

Właściwość	Wartość
---	---
<b>**Wysokość (Large)**</b>	`56px`
<b>**Wysokość (Standard)**</b>	`48px`
<b>**Padding X**</b>	`16px`
<b>**Border Radius**</b>	`6px`
<b>**Tło (Default)**</b>	`--bg-surface-base` (`--teal-800`)
<b>**Obramowanie (Default)**</b>	`1px solid --border-subtle` (`--teal-700`)
<b>**Tekst (Default)**</b>	`--text-primary` (`#FFFFFF`)
<b>**Placeholder**</b>	`--text-tertiary` (`#5C7A7A`)

##### #### 2.2 Stany Interakcji (Input)

Stan	Obramowanie	Cień (Box-Shadow)	Etykieta (Label)
---	---	---	---
<b>**Hover**</b>	`--teal-600`   `none`	Bez zmian	
<b>**Focus (Złoty)**</b>	`--gold-400`   `0 0 0 1px --gold-400, 0 0 0 4px rgba(255, 215, 0, 0.25)`	Kolor `--gold-400`, `scale(0.75)`, przesunięta do góry	
<b>**Error**</b>	`--error-base`   `0 0 0 4px rgba(255, 180, 171, 0.25)`	Kolor `--error-base`	
<b>**Success**</b>	`--success-base`   `none`	Kolor `--success-base`	
<b>**Disabled**</b>	`--teal-700` (przerywane)   `none`	Opacity `0.4`	

**\*\*Walidacja:\*\*** Tekst błędu pod polem w kolorze `--error-base` (#FFB4AB`)`. Dodatkowo opcjonalna ikona wykrzyknika.

#### #### 2.3 Textarea

Właściwość	Wartość
**\*\*Padding\*\***	``16px``
**\*\*Resize\*\***	``vertical`` (tylko)
**\*\*Scrollbar\*\***	Tor: ``transparent``, Suwak: ``--teal-600``, Hover: ``--teal-500``

#### #### 2.4 Select (Dropdown)

Właściwość	Wartość
**\*\*Trigger\*\***	Jak Input
**\*\*Ikona\*\***	Chevron, obraca się o ``180deg`` przy otwarciu
**\*\*Menu (Tło)\*\***	``--bg-surface-base` (`--teal-800`)`
**\*\*Menu (Cień)\*\***	``--shadow-modal``
**\*\*Opcja (Hover)\*\***	Tło ``--bg-surface-elevated` (`--teal-700`)`
**\*\*Opcja (Selected)\*\***	Tekst ``--gold-400``, ikona "Check"
**\*\*Animacja\*\***	``slideDownFade``, ``200ms``, ``cubic-bezier(0.2, 0, 0, 1)``

#### #### 2.5 Checkbox & Radio

Właściwość	Checkbox	Radio
**\*\*Wymiary\*\***	``20x20px``	``20x20px``
**\*\*Border Radius\*\***	``4px``	``50%``
**\*\*Obramowanie\*\***	``2px solid --teal-600``	``2px solid --teal-600``
**\*\*Zaznaczony (Tło)\*\***	``--purple-300`` lub ``--gold-400``	``--gold-400`` (kropka)
**\*\*Focus\*\***	Pierścień ``--gold-400`` z offsetem ``2px``	

#### #### 2.6 Toggle Switch

Właściwość	Wartość
**\*\*Tor (Off)\*\***	``#002E2E``, obramowanie ``1px solid --teal-600``
**\*\*Suwak (Off)\*\***	``--teal-600``, pozycja lewo
**\*\*Tor (On)\*\***	``--purple-300``
**\*\*Suwak (On)\*\***	``#FFFFFF``, pozycja prawo
**\*\*Animacja\*\***	``--ease-spring``, efekt "rozciągania" suwaka

---

### ### 3. System Awatarów (Avatars)

#### #### 3.1 Wymiary i Skalowanie

| Rozmiar | Wymiar (px) | Zastosowanie | Odznaka (Teoretycznie 20%) | Fizyczna  
Rekomendacja Odznaki |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| **\*\*XS\*\*** | `24px` | Gęste listy | `4.8px` | **\*\*Min. 8px\*\*** (wymuszone) |

| **\*\*S\*\*** | `32px` | Komentarze, czat | `6.4px` | `10px` |

| **\*\*M\*\*** | `64px` | Karty profilowe | `12.8px` | `16px` |

| **\*\*L\*\*** | `100px` | Nagłówki mobilne | `20px` | `24px` |

| **\*\*XL\*\*** | `150px` | Profil główny | `30px` | `32px` |

#### #### 3.2 Stylizacja

| Właściwość | Wartość |

| :--- | :--- |

| **\*\*Kształt\*\*** | **\*\*Zawsze okrągłe\*\*** (`border-radius: 50%`) |

| **\*\*Obramowanie\*\*** | `2px solid --bg-surface-base` (dla odcięcia od tła) |

| **\*\*Tło domyślne (Inicjały)\*\*** | `linear-gradient(135deg, --gold-400 0%, --purple-400 100%)` |

| **\*\*Tekst (Inicjały)\*\*** | `--text-primary`, `font-weight: 700`, `text-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3)` |

|

| **\*\*Odznaka (Verified)\*\*** | `--gold-400` z białą fajką (SVG) |

| **\*\*Odznaka (Online)\*\*** | `--success-base` |

| **\*\*Odznaka (Top Fan)\*\*** | Tarcza (SVG) w kolorze rubinowym lub fioletowym |

#### #### 3.3 Pozycjonowanie Odznaki (Wycięcie - Cutout)

Odznaka umieszczona w prawym dolnym rogu (`bottom: 7.3%`, `right: 7.3%`). Aby uniknąć brzydkiego obramowania, stosujemy **\*\*CSS Masking\*\***:

```
```css
```

```
/* Wycięcie w awatarze pod odznakę */
```

```
-webkit-mask-image: radial-gradient(  
  circle at 85% 85%,  
  transparent calc(var(--badge-size) / 2 + 2px),  
  black calc(var(--badge-size) / 2 + 2.5px)
```

```
);
```

```
...
```

To zapewnia przezroczysty odstęp między awatarem a odznaką, niezależnie od tła strony.

```
...
```

Krok 3: Specyfikacja Molekuł i Organizmów

``markdown

🧬 Krok 3: Specyfikacja Molekuł i Organizmów

1. System Kart (Cards)

1.1 Wspólne Parametry Bazowe

Właściwość	Wartość	Uwagi
Tło	`--bg-surface-base` (`--teal-800`)	
Padding	`24px`	Zwiększony dla "oddechu" w Dark Mode
Border Radius	`12px`	"Friendly Modern"
Border	`1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05)`	Opcjonalnie, dla definicji krawędzi
Cień (Spoczynek)	`--shadow-1`	
Cień (Hover)	`--shadow-2`	Dodatkowo `0 0 10px rgba(252, 194, 1, 0.1)` (złota poświata)
Transform (Hover)	`translateY(-6px)`	
Animacja	`--ease-standard`	Czas `200ms`

1.2 Warianty Funkcjonalne

Wariant	Specyfika	Kluczowe Elementy
Twórcy (Creator)	Awatar `64px`, nazwa, handle, statystyki	Złoty checkmark (Verified), przycisk "Obserwuj"
Statystyk (Statistics)	Duża liczba (KPI), delta zmiany, Sparkline	Wykres liniowy w kolorze `--gold-400`
Powiadomień (Notification)	Ikona kontekstu, tytuł, opis, timestamp	Stan nieprzeczytany: tło `--bg-surface-elevated` (`--teal-700`)
NFT (Digital Asset)	Obraz `1:1`, tytuł, cena, rzadkość	Cena w `--gold-400`, rzadkość jako chip (Fiolet)

1.3 Siatka Kart (Grid Layout)

Właściwość	Wartość
Kontener	`display: grid`
Kolumny	`grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr))`
Odstęp	`gap: 24px`

2. System Modali i Szuflad (Modal & Bottom Sheet)

2.1 Wspólne Parametry (Modal Desktop)

Właściwość	Wartość
---	---
Szerokość maks.	`600px` (dla formularzy), `400px` (dla potwierdzeń)
Tło	`--bg-surface-modal` (`--teal-800`)
Border Radius	`16px`
Padding	`24px`
Cień	`--shadow-modal` (`0 24px 48px -12px rgba(0,0,0,0.7)`)
Border	`1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05)`
Backdrop	`rgba(0, 31, 31, 0.85)` + `backdrop-filter: blur(4px)`
Z-Index	`--z-modal` (1000)
Nagłówek	`Mukta Malar Bold`, `24px`, `#FFFFFF` lub `--gold-400`
Przycisk Zamknięcia	Ikona `X` (`24px`), obszar `44x44px`, kolor `--text-tertiary`, hover `--text-primary`

2.2 Wariant Mobilny (Bottom Sheet)

Właściwość	Wartość
---	---
Aktywacja	Poniżej `640px` (`sm`)
Pozycja	`fixed; bottom: 0; left: 0; right: 0`
Wysokość	`85%` rzutni
Border Radius	`16px 16px 0 0`
Uchwyt (Grip)	`40x4px`, `--border-subtle`, wyśrodkowany u góry
Zamknięcie	Swipe-down, przycisk `X`
Animacja Wejścia	`slide-up`, `400ms`, `--ease-enter`

2.3 Animacje

Stan	Animacja
---	---
Wejście	`fade-in` (backdrop) + `slide-down` (modal), `400ms`, `--ease-enter`
Wyjście	`fade-out`, `200ms`

3. System Dymków i Popoverów (Tooltip & Popover)

3.1 Tooltip (Dymek Informacyjny)

Właściwość	Wartość
---	---
Rola	Etykietowanie (tylko tekst, max 2 linie)
Tło	<code>rgba(0, 47, 47, 0.9)</code> (<code>#002F2F</code> z 90% opacity)
Tekst	<code>--text-primary</code> , <code>14px</code>
Padding	<code>8px 12px</code>
Border Radius	<code>6px</code>
Cień	<code>0px 4px 16px rgba(0,0,0, 0.5)</code>
Strzałka	SVG w kolorze tła
Opóźnienie pojawienia	<code>500ms</code> (Hover Intent)
Z-Index	<code>--z-tooltip</code> (1500)
Wyzwalacz (Mobile)	Tapnięcie (Toggletip)

3.2 Popover (Dymek Akcji)

Właściwość	Wartość
---	---
Rola	Kontener interaktywny (przyciski, linki, dłuższe teksty)
Tło / Cień	Jak Tooltip, ale z większym <code>--shadow-modal</code>
Padding	<code>16px</code>
Wyzwalacz	Kliknięcie
Zamknięcie	Click outside, <code>Escape</code>

Krytyczne dla dostępności: Tooltip używa `role="tooltip"` i `aria-describedby`. Popover używa `role="dialog"`.

4. System Powiadomień (Toast / Snackbar)

4.1 Parametry Bazowe

Właściwość	Wartość
---	---
Tło	<code>#002F2F</code>
Tekst	<code>--text-primary</code> (<code>#F1F5F9</code>)
Padding	<code>16px</code>
Border Radius	<code>12px</code>
Cień	<code>0px 8px 24px -4px rgba(0, 0, 0, 0.6)</code>
Border	<code>1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1)</code>
Czas wyświetlania	<code>4 sekundy</code> (pauza na hover)
Z-Index	<code>--z-toast</code> (9999)
Pozycja (Desktop)	Prawy dolny róg (<code>bottom: 24px; right: 24px</code>)

****Pozycja (Mobile)****	Góra (`top: 24px; left: 24px; right: 24px`) z `env(safe-area-inset-top)`
****Animacja Wejścia****	`slide-in`, `400ms`, `--ease-spring`
****Zamknięcie****	Swipe (gest), `Escape`, kliknięcie `X`

4.2 Warianty Kolorystyczne (Akcenty)

Typ	Kolor Ikony / Paska Bocznego	Przykład HEX
****Sukces****	Szmaragd / Mięta	`#34D399`
****Błąd****	Koral / Jasna Malina	`#F43F5E`
****Informacja****	Fiolet	`#A78BFA`
****Ostrzeżenie****	Bursztyn	`#FBBF24`

**** ⚠ Krytyczne dla dostępności:**** `role="alert"` tylko dla błędów i ostrzeżeń. Dla Sukcesu i Info używaj `role="status"`.

5. Stany Ładowania (Spinner & Skeleton)

5.1 Spinner

Rozmiar	Wymiar CSS	Grubość obrysu (SVG)	Zastosowanie
****Mały (S)****	`24px`	`4.5px`	Przyciski, inputy
****Średni (M)****	`48px`	`3.5px`	Karty, modale
****Duży (L)****	`72px`	`3.0px`	Pełny ekran

Właściwość	Wartość
****Kolor****	Gradient `linear-gradient(135deg, #FFD700 0%, #800080 100%)`
****Animacja****	`rotate` (liniowa) + `dash` (`ease-in-out`), czas `1.5s - 2s`

5.2 Skeleton Screen

Właściwość	Wartość
****Tło Bazowe****	`--teal-800` (`#003737`)
****Kolor "Shimmer"****	`--teal-700` (`#004545`)
****Border Radius****	`4px` (tekst), `8px` (karty), `50%` (awatary)
****Animacja****	`shimmer`, `1.5s`, `linear`, `infinite`
****Metoda****	`transform: translateX()` na pseudoelemencie (GPU)

****Przykład Shimmer (CSS):****

```

```css
.skeleton {
 background: linear-gradient(
 110deg,
 var(--teal-800) 0%,
 var(--teal-700) 40%,
 var(--teal-800) 100%
);
 background-size: 200% 100%;
 animation: shimmer 1.5s infinite;
}
@keyframes shimmer {
 0% { background-position: 200% 0; }
 100% { background-position: -200% 0; }
}
```

```

...

Krok 4: Specyfikacja Widoków Specjalistycznych

```

```markdown

```

## ## 🌈 Krok 4: Widoki Specjalistyczne – Layouty i Mechanika

### ### 1. Publiczny Profil Twórcy (Creator Profile View)

#### #### 1.1 Layout Desktop (≥1024px)

Właściwość   Lewa Kolumna (Narracyjna)   Prawa Kolumna (Transakcyjna)		
:---	:---	:---
<b>**Szerokość**</b>   `60% - 70%`		