

Zaawansowane Metodologie Generowania Proceduralnego Modułowych, Technicznych Grafik Wektorowych i Systemów HUD Wprowadzenie do Architektury Proceduralnej Grafiki Wektorowej

Projektowanie oraz implementacja wysoce precyzyjnych, modułowych nakładek interfejsów użytkownika (UI) stanowi krytyczny punkt przecięcia geometrii obliczeniowej, protokołów renderowania grafiki oraz kognitywnej ergonomii przestrzeni cyfrowych. W kontekście współczesnych środowisk cyfrowych – w szczególności tych, które wymagają estetyki cyberpunkowej, zaawansowanych systemów Heads-Up Display (HUD) oraz nasyconych danymi platform w architekturze Web3 – konieczność stosowania skalowalnych, lekkich i matematycznie bezbłędnych rozwiązań graficznych jest absolutnie priorytetowa. Generowanie proceduralne formatu Scalable Vector Graphics (SVG) ułatwia tworzenie bezszwowych, gotowych do zapętlenia środowisk tła, które zachowują nieskończoną niezależność od rozdzielczości, jednocześnie minimalizując alokację pamięci.¹

Poniższy raport dostarcza wyczerpującej analizy strukturalnej, matematycznej oraz estetycznej metodologii wymaganych do wygenerowania wyspecjalizowanej serii modułowych, technicznych wzorów SVG. Zdefiniowany system wymusza rygorystyczne przestrzeganie minimalistycznej, ostrej estetyki opartej na ultracienkich liniach wektorowych (ultra-fine), intensywnym wykorzystaniu atmosferycznych filtrów emisji światła (digital glow), złożonych projekcjach topograficznych i izometrycznych oraz zaawansowanym systemie tokenizacji chromatycznej. Poprzez dekonstrukcję leżących u podstaw architektur XML DOM, macierzy transformacji, algorytmów tłumienia atmosferycznego oraz proceduralnej logiki kombinatorycznej, analiza ta ustanawia kompleksowe ramy dla inżynierii futurystycznych, matematycznie sterylnych wzorów interfejsów technicznych.³

Rozwój technologii wektorowych i rosnące zapotrzebowanie na interaktywne, powtarzalne wzorce (seamless patterns) w projektowaniu webowym udowodniły, że użycie odpowiednich tagów SVG, takich jak <pattern>, drastycznie redukuje rozmiar plików (często poniżej 1KB) w porównaniu do tradycyjnych formatów rastrowych.⁵ Co więcej, w pełni kodowe podejście do generowania tła otwiera drogę do manipulacji i animacji opartych na skryptach, co jest niemożliwe przy statycznych obrazach.⁷

Rygorystyczna Architektura Chromatyczna i Semantyczna Tokenizacja

Wysokowydajny system techniczny HUD opiera się na rygorystycznie zdefiniowanych ramach

chromatycznych w celu zarządzania obciążeniem poznawczym, ukierunkowania hierarchii wizualnej oraz ustanowienia semantycznego znaczenia w obrębie interfejsu. Dyrektywa estetyczna dla tego systemu graficznego nakazuje stworzenie ciemnego, wysokokontrastowego środowiska charakteryzującego się precyzyjnym prowadzeniem linii i celowymi, akcentującymi punktami skupienia.

Fundament Optyczny: Algorytmiczne Mapowanie Gradientu

Atmosferyczna podstawa całego zestawu proceduralnego jest zarządzana przez ścisły gradient liniowy zastosowany jako absolutna warstwa tła. Gradient ten jest matematycznie zdefiniowany jako:

linear-gradient(270deg, #001717 0%, #003737 50%, #001111 100%)

Implementacja kąta 270 stopni (odpowiadającego kierunkowi od prawej do lewej strony w standardowym modelu CSS) dyktuje horyzontalne omiatanie kompozycji, skutecznie oświetlając centralno-prawą oś płótna nieznacznie wyższą luminancją (#003737), zanim rozproszy się w niemal całkowitą czerń (#001111) na skrajnej lewej stronie. Ten efekt zlokalizowanego źródła światła jest krytyczny dla redukcji globalnego odbłasku interfejsu, jednocześnie ustanawiając poczucie fizycznej głębi za ultracienkimi nakładkami wektorowymi. Głęboka, turkusowa baza pochłania emisję światła otoczenia z ekranów cyfrowych, służąc jako płótno optyczne o niskiej częstotliwości, które pozwala hiper-luminacyjnym strukturom linii osiągnąć maksymalny kontrast bez powodowania zmęczenia wzroku użytkownika (ocular fatigue).⁸ Badania nad efektami atmosferycznymi wykazują, że grafiki wzbogacone o odpowiednie rozmycie i głębię generują o 88% większe zaangażowanie emocjonalne niż ostre, płaskie alternatywy.⁸

Analiza Tokenizowanych Palet: Skala Turkusu, Złota i Fioletu

Przestrzeń barw została podzielona na trzy odrębne skale semantyczne: Podstawową Skalę Ciemnego Turkusu (Primary Teal Base) dla geometrii strukturalnej, Skalę Złota (Primary Action Gold) dla krytycznych punktów interakcji (CTA) oraz Skalę Fioletu (Secondary Accent Purple) dedykowaną do konceptualnych wizualizacji Web3, struktur zdecentralizowanych oraz abstrakcyjnych przepływów danych.

1. Skala Ciemnego Turkusu (Primary Teal Base)

Skala Turkusu funkcjonuje jako strukturalne rusztowanie dla generowanych proceduralnie plików SVG. Zamiast używać czystej bieli (#FFFFFF) – która generuje ostrą halację na ciemnym tle, powodując niepożądane rozmycie na wyświetlaczach o wysokim kontraście – system wykorzystuje tokeny turkusowe o najwyższej luminancji do reprezentowania "cyfrowej bieli".

Token	HEX	HSL	Zastosowanie (Kontekst) w Generowaniu SVG
--teal-25	#E0F2F2	180°, 41%, 91%	Najjaśniejsze tła,

			zamiennik bieli w dark mode. Główny kolor ultracienkich linii strukturalnych.
--teal-50	#CCF7F4	176°, 70%, 88%	Tekst na ciemnym tle, tła w trybie jasnym. Linie pomocnicze, mniejsze podziałki siatek.
--teal-100	#ABE1E1	180°, 44%, 78%	Subtelne akcenty, ikony nieaktywne, obrysy pomocnicze. Znaczniki marginesów.
--teal-200	#76CBCB	180°, 46%, 63%	Obrysy pól formularzy (default).
--teal-300	#3FB5B5	180°, 48%, 48%	Elementy graficzne, drugorzędne przyciski. Pasywne elementy wizualizacji.
--teal-400	#2A8A8A	180°, 53%, 35%	Stany :hover dla ciemniejszych elementów, fokus.
--teal-450	#0F7F7F	180°, 79%, 28%	Pośredni hover/akcent dla elementów interaktywnych.
--teal-500	#007373	180°, 100%, 23%	Interaktywne tła kart, nagłówki

			sekcji.
--teal-600	#005959	180°, 100%, 17%	:hover dla elementów o wadze 500.
--teal-700	#004545	180°, 100%, 14%	Tło "Elevated" (karty na kartach), obrysy.
--teal-800	#003737	180°, 100%, 11%	Bazowe tło aplikacji (Dark Mode). Rdzeń używanego gradientu tła.
--teal-850	#002121	180°, 100%, 6%	Tło elementów zagłębionych, cienie.
--teal-900	#001F1F	180°, 100%, 6%	Globalne tło <body>, najgłębsze cienie.

Ograniczając podstawowe siatki (wireframes) do użycia --teal-25 i --teal-50, silnik proceduralny zapewnia, że wynikowe struktury siatek, izometryczne bazy i abstrakcyjne schematy pozostają głęboko zintegrowane z nadrzędną przestrzenią barw. Tworzy to chłodną, kliniczną i futurystyczną estetykę przypominającą zaawansowaną awionikę lub cybernetyczne kory mózgowe znane z koncepcji cyberpunkowych.⁹

2. Skala Złota (Primary Action Gold)

Aby przebić monochromatyczne środowisko cyfrowego turkusu, Skala Złota (Primary Action Gold) jest wdrażana z dużą selektywnością jako mechanizm ostrzegawczy i interaktywny. Jej wykorzystanie jest absolutnie rygorystyczne – służy wyłącznie do zwracania uwagi na kluczowe elementy (CTA - Call To Action) oraz wizualne centrum interfejsu HUD.⁴

Token	HEX	Zastosowanie (Kontekst) w UI i SVG
--gold-50	#FEFFEO	Najjaśniejsze tła, subtelne podświetlenia. Optyczne

		poświaty.
--gold-100	#FAFF46	Tła powiadomień typu Toast, hover dla --gold-50.
--gold-200	#FFEA00	Elementy dekoracyjne, stan :hover dla złotych przycisków.
--gold-300	#FFE100	Stan :hover dla przycisków primary.
--gold-400	#FFD700	Główny Akcent (CTA). Przyciski, ikony, aktywne linki. Centralne punkty HUD.
--gold-500	#FFC312	Stan :active dla złotych przycisków (przyciemnienie).
--gold-600	#FFAB00	Warianty ciemniejsze dla złota.
--gold-700	#FF8F00	Warianty ciemniejsze (rzadko w UI). Głębokie cienie CTA.
--gold-800	#F08010	Głęboki złoty akcent, obramowania. Obrysy ostrzegawcze.
--gold-900	#CC7A06	Najciemniejszy złoty, tekst na jasnych tłach.

Zgodnie z wymaganiami projektowymi, kod #FFD700 (--gold-400) musi być ograniczony do minimalnej powierzchni w generowanym wzorze, aplikowany tylko na markery celownicze, krytyczne znaczniki systemowe (odczyty) oraz kluczowe węzły. Taki ekstremalny wskaźnik kontrastu natychmiast kieruje widzenie dołkowe (foveal vision) użytkownika na najważniejszy

punkt danych w całej kompozycji.¹² Optyka złotego koloru w połączeniu z tłem #001717 tworzy potężne napięcie wizualne, idealnie oddając styl interfejsów znanych z motywów "cyberpunk retro-futurism".⁹

3. Skala Fioletu (Secondary Accent Purple)

Skala Fioletu (Secondary Accent Purple) odgrywa rolę fundamentalną dla konceptualizacji technologii zdecentralizowanych. Projekt wymaga, by dla opisywanych wzorów (patternów) fiolet był wykorzystywany szerzej (bardziej dominująco) niż złoto, co jednoznacznie koduje wizualne elementy platformy jako należące do środowiska Web3.

Token	HEX	Zastosowanie (Kontekst) w Proceduralnych SVG
--purple-100	#661B66	Tła zaznaczonych elementów (selected state). Delikatne wypełnienia ścieżek.
--purple-200	#5C005C	Linki w tekście, pierścień fokusu.
--purple-300	#4D194D	Bazowy Akcent Pomocniczy. Ikony nawigacji, Focus Ring. Dominujący kolor wzorów Web3 (schematy, topografie).
--purple-400	#3A143A	Stan :hover dla elementów fioletowych. Elementy głębi dla ścieżek.
--purple-500	#2F0D2F	Ciemniejsze elementy brandowe, obrysy. Cienie rzucane przez linie obwodów drukowanych.

Kolor #4D194D (--purple-300) znajduje się na unikalnym skrzyżowaniu średniej luminancji i głębokiego nasycenia. W systemie generowania wzorów proceduralnych kolor ten musi być aplikowany na abstrakcyjne ścieżki obwodów drukowanych (PCB), wykresy rozproszonych sieci

oraz złożone topografie falowe. Algorytm ustala priorytet dla skali Fioletu, aby przekazać poczucie nowoczesnej, zdecentralizowanej cyber-architektury. Odróżnia to opisywany system od standardowej estetyki militarno-przemysłowej (tradycyjnie kojarzonej wyłącznie z czysto zielonymi/turkusowymi wyświetlaczami HUD), redefiniując wzorzec na rzecz cyfrowego futuryzmu Web3.⁹ Zastosowanie fioletoj jako wypełnienia dla struktur izometrycznych czy linii topograficznych dodaje niezwyklej głębi kompozycji, sugerując przepływ zaszyfrowanych danych (kryptografii).¹⁰

Matematyka i Logika Tworzenia Wzorców Bezszwowych (Seamless Patterns)

Generowanie zapętlających się wektorowych tła wymaga rygorystycznego przestrzegania matematycznych granic obwiedni (bounding boxes) oraz ostrożnej manipulacji elementem `<pattern>` w standardzie W3C SVG. W przeciwieństwie do formatów rastrowych (takich jak PNG czy JPEG), które opierają się na replikacji bloków pikseli, bezszwowe SVG wykorzystują matematykę wektorową. Zapewnia to nieskończoną skalowalność bez pojawiania się artefaktów (aliasingu), często przy utrzymaniu rozmiaru pliku znacznie poniżej 1 kilobajta.² Platformy i biblioteki takie jak Hero Patterns¹⁴ czy loading.io¹ dowodzą, że dobrze zoptymalizowane wzorce bezszwowe drastycznie redukują czas ładowania (http requests), co jest kluczowe w nowoczesnym projektowaniu interfejsów.¹⁵

Architektura Drzewa DOM dla `<pattern>`

Aby utworzyć modułowy kafel, silnik proceduralny umieszcza graficzny ładunek (payload) wewnątrz bloku `<defs>` pliku SVG, w którym deklarowany jest węzeł `<pattern>`. Atrybuty definiujące ten element to przede wszystkim `width`, `height` oraz, co najważniejsze, `patternUnits`. Specyfikacja SVG¹⁶ może być źródłem pomyłek ze względu na różnicę między układami współrzędnych.

Gdy zadeklarowany zostanie atrybut `patternUnits="userSpaceOnUse"`, układ współrzędnych dla geometrii wzoru jest zablokowany względem globalnego układu współrzędnych nadrzędnego płótna SVG, zamiast skalować się nieproporcjonalnie względem obwiedni konkretnego obiektu, do którego wzór jest aplikowany.¹⁵ Zapewnia to, że ultracienkie grubości linii (np. `stroke-width="0.5"`) pozostają bezwzględnie stałe, bez względu na to, jak bardzo powiększa się ostateczny kontener interfejsu użytkownika.

Algorytmy Zawijania i Arytmetyka Modulo (Tiling Logic)

Aby wzór zapętlął się bez widocznych przerw, każdy element przecinający granicę obwiedni kafła musi posiadać matematycznie identyczny odpowiednik wyrenderowany na przeciwległej granicy. Silnik proceduralny osiąga to, stosując algorytm projekcji współrzędnych oparty na arytmetyce modulo.¹

Niech kafel wzoru posiada wymiary W (szerokość) i H (wysokość). Jeżeli techniczny element geometryczny E (np. izolinia topograficzna) jest utworzony w punkcie o

współrzędnych (x, y) , a jego własna obwódca przekracza granice kafla, system musi wygenerować powielone elementy w przewidywanych koordynatach:

1. Jeśli krawędź elementu przekracza prawą stronę: $x + \text{width}_E > W$, klon mapowany jest na pozycję $(x - W, y)$.
2. Jeśli dolna krawędź jest przekroczona: $y + \text{height}_E > H$, klon mapowany jest na pozycję $(x, y - H)$.
3. Jeżeli obie krawędzie są przekroczone (element znajduje się w rogu kafla), generowane są aż trzy klony na pozycjach: $(x - W, y)$, $(x, y - H)$ oraz w przeciwległym rogu $(x - W, y - H)$.

Taki matematyczny rygor gwarantuje, że abstrakcyjne linie schematu, ścieżki fioletowych węzłów Web3 lub fale zeskanowanego terenu, które opuszczają prawą stronę kadru, precyzyjnie wchodzi z powrotem z lewej strony, zachowując nieprzerwaną ciągłość wektorową, idealną do tworzenia tła o wysokiej wierności.¹⁸

Zaawansowana Typologia Modułowych Elementów Proceduralnych

System generowania korzysta ze zdefiniowanej puli sześciu odrębnych kategorii elementów technicznych. Każda z tych kategorii opiera się na specyficznych technikach renderowania wektorowego i geometrii obliczeniowej w celu spełnienia wymogu wizualnego: „ostrej, minimalistycznej, ultracienkiej i futurystycznej” estetyki.³

1. Techniczne Ramki Narożne i Znaczniki Rejestracji

Techniczne ramki narożne pełnią funkcję optycznych krawędzi interfejsów HUD, naśladując wizjery kamer, matryce celownicze czy fizyczne ramki ekranów awionicznych.³ Generator proceduralny konstruuje je, wykorzystując elementy <path>, które opierają się na bezwzględnie precyzyjnych komendach: M (MoveTo) do rozpoczęcia ścieżki i L (LineTo) do jej kreślenia pod kątem prostym.⁹

Aby uzyskać "ścięte krawędzie" (precision bevels), silnik omija standardowe zaokrąglenia CSS (border-radius). Zamiast tego oblicza ostre, 45-stopniowe sfazowania narożników (chamfers) przy użyciu przesunięć trygonometrycznych na siatce X/Y. Znaczniki wyrównania strukturalnego – przyjmujące formę mikro-krzyżyków oraz prostopadłych linii kreskowych (hatch marks) – są precyzyjnie pozycjonowane na wierzchołkach niewidocznego marginesu "bezpiecznej strefy". Taki układ bezpośrednio przyczynia się do klinicznego, opartego na precyzyjnych pomiarach stylu wizualnego HUD.¹⁰

2. Schematy Techniczne (Wireframes i PCB)

Schematy techniczne reprezentują wewnętrzną logikę ukrytą w strukturze systemu, przyjmując

formę abstrakcyjnych ścieżek na obwodach drukowanych (PCB - Printed Circuit Boards), widoków rozstrzelonych i planów przepływu danych. Architektura wektorowa schematów wymaga użycia specjalistycznych algorytmów routingu, najczęściej opartych na wariacjach algorytmu A* (A-Star) lub tzw. ortogonalnego błędzenia losowego (orthogonal random walk). Zasada ta generuje kręte, uporządkowane linie (wireframes), które zakręcają wyłącznie pod rygorystycznymi kątami 45 stopni ($\pi/4$ radianów) lub 90 stopni ($\pi/2$ radianów), tworząc sztywny, zorganizowany wygląd krzemowych układów scalonych.⁴ To właśnie na te ścieżki – stanowiące krwiobieg danych w środowisku platformy – nałożony zostaje kolor #4D194D (--purple-300). Fioletowe linie z ultracienkim obrysem i odpowiednio wyliczonym efektem poświaty tworzą iluzję transportu paczek danych kryptograficznych, stając się ikonicznym wyznacznikiem warstwy Web3 w designie.

3. Siatki Współrzędnych (XY i Bazy Polarne)

Fundamentem wielu futurystycznych projektów³ są wszechobecne siatki współrzędnych. Generator syntetyzuje macierze współrzędnych kartezjańskich (XY), wykorzystując złożony, zagnieżdżony system tagów <pattern>. Aby uzyskać najwyższą precyzję pomiarową, definiowane są małe siatki reprezentujące submilimetrowe podziały (z minimalnym opaciti i kolorem --teal-50), które są następnie zagnieżdżane wewnątrz większej siatki głównych jednostek (renderowanej przy pomocy --teal-25).²¹

Ponadto, silnik interpoluje siatki polarne. Składają się one z koncentrycznych okręgów generowanych przy użyciu tagów <circle>, przecinanych liniami promieniowymi (radial lines) wyrastającymi z centralnego punktu układu. W połączeniu z subtelnymi skalami z podziałką i wartościami azymutów umieszczonymi na obwodach, przywołują one skojarzenia z obrotem gimbała, ekranami sonarów lub nowoczesnych systemów nawigacji radarowej.¹¹

4. Topografia Falowa i Kartografia Izoliniowa

Jednym z najbardziej zaawansowanych matematycznie elementów do wygenerowania proceduralnego jest topografia falowa, reprezentująca "teren danych" (data terrain) lub wizualizację przestrzennych częstotliwości skanowania.²⁴

Aby proceduralnie wykreślić wektorowe linie konturowe przypominające mapy topograficzne, silnik syntetyzuje trójwymiarowe pole szumu (zazwyczaj szumu Perlina lub Simplex Noise). Następnie na ten wirtualny trójwymiarowy model aplikuje specjalistyczny algorytm konturowania, taki jak algorytm CONREC (Contour Rectangle) autorstwa Paula Bourke'a.²⁶ Algorytm ten przecina trójwymiarową mapę danych na rygorystycznych, z góry określonych interwałach na osi Z (wysokości).

Powstałe w ten sposób punkty danych są następnie interpolowane za pomocą kubicznych krzywych Beziera (komendy C i S w ścieżkach SVG), aby stworzyć płynne, falujące, równoległe izoliny zniekształcające przestrzeń wektorową.²⁵ W kontekście estetyki cybernetycznej, wokół tych map izolinii renderowane są dodatkowe, czysto sinusoidalne fale, które sprawiają wrażenie przepływu danych w czasie rzeczywistym lub analizy częstotliwości radiowych (RF), co idealnie współgra z fioletowym kodowaniem --purple-300.¹⁰

5. Znaczniki HUD (Heads-Up Display) i Retikule Celownicze

Podczas gdy inne struktury zapewniają tło i ugruntowanie przestrzenne, markery HUD (Heads-Up Display) pełnią rolę warstwy "aktywnej", symulującej system śledzący gałkę oczną lub optykę celowniczą pierwszoosobową.⁷ Wykorzystuje się tu celowniki (crosshairs), siatki celownicze oraz panele odczytu. Obiekty te są geometrycznie wyśrodkowane na siatce, symulując system naprowadzania.¹²

Budowa wielostopniowego celownika (reticle) wykorzystuje rygorystyczne kreślenie symetryczne w kodzie SVG, na przykład:

- Centralny punkt zakotwiczenia (anchor dot).
- Cztery równo oddalone, pionowe i poziome linie krzyżowe (hash marks).
- Zewnętrzny okrąg ograniczający, wyrenderowany z użyciem atrybutu linii przerywanej, np. `stroke-dasharray="4 8"`, co doskonale imituje mechaniczną, obracającą się soczewkę i pierścienie optyczne kalibracji.¹³

Zgodnie z wymaganiami kolorystyki, to właśnie dla elementów HUD zarezerwowano złoto --gold-400 (#FFD700). Cyfrowe odczyty (cyfry współrzędnych telemetrii w fontach monospacjalnych) renderowane w złocie natychmiast wyłaniają się z turkusowo-czarnego tła, kierując wzrok dokładnie tam, gdzie zachodzi "akcja" (Call To Action).⁴

6. Projekcje Macierzy Izometrycznych

Aby wprowadzić iluzję trójwymiarowej głębi na płaskim płótnie wektorowym, nie uciekając się do wykorzystywania silników rastrowych 3D czy technologii WebGL, generator wykorzystuje absolutnie precyzyjną projekcję izometryczną.³⁰ Iluzja trzech wymiarów osiągnięta jest poprzez systematyczne zniekształcenie płaskiej siatki i zmapowanie jej na zbiór trzech osi, z których każda znajduje się pod ścisłym kątem 120 stopni względem pozostałych.

Macierz Transformacji Afinicznej w SVG

Z punktu widzenia DOM i specyfikacji SVG, aby przekształcić standardowe współrzędne 2D (x, y) do izometrycznej przestrzeni widoku z góry (x', y') , konieczne jest zastosowanie na elemencie atrybutu transform zawierającego afiniczną macierz transformacji.³² Standardowa

transformacja izometryczna wymaga obrócenia przestrzeni o 30 stopni (lub $\pi/6$ radianów) oraz odpowiedniego skalowania.

Z matematycznego punktu widzenia³⁰, złożenie tych obrotów definiuje macierz rotacji 3D:

$$M = \begin{bmatrix} \cos(30^\circ) & -\sin(30^\circ) & 0 \\ \sin(30^\circ) & \cos(30^\circ) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(60^\circ) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Gdy wymnożymy wartości i zaaplikujemy precyzyjną notację tablicową obsługiwaną przez `transform="matrix(a, b, c, d, e, f)"` elementu SVG, redukcja do dwóch wymiarów wektorowych (zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku) wygląda następująco:

`transform="matrix(0.866, 0.5, -0.866, 0.5, 0, 0)".30`

Poprzez aplikację tego globalnego modyfikatora transformacji na grupujący tag `<g>`, silnik obliczeniowy pozwala na to, aby proste płaskie elementy – takie jak ortogonalne siatki kwadratów opisujące interfejs użytkownika – były wyrenderowane jako idealne płaszczyzny oddalające się w dal izometrycznej przestrzeni.³³ Aby zamodelować trzeci wymiar wysokości (oś Z), silnik musi jedynie przesunąć dany element względem płaszczyzny przy użyciu funkcji SVG `translate(0, -Z)`. Takie przesunięcie tworzy unoszące się węzły (floating nodes), lewitujące diagramy XYZ oraz warstwową architekturę, co znakomicie reprezentuje logikę strukturalną bazy danych i blockchainu w projektach.³³

Zaawansowana Optyka Luminescencyjna i Filtr "Digital Glow"

Decydującym czynnikiem, który ostatecznie odróżnia podstawowy rysunek geometryczny od wyrafinowanego środowiska rodem z cyberpunka lub interfejsów HUD premium, jest zastosowanie specyficznych warstw świetlnych, tzw. "digital glow".³⁵ Zastosowanie tych filtrów poprawia odczytywanie hierarchii wizualnej nawet o 91%, dodając niezbędną atmosferę i głębię.⁸ W przeciwieństwie do tworzenia stron HTML, efekty te nie mogą być zrealizowane za pomocą podstawowej, niezależnej właściwości `box-shadow` czy standardowego filter: `drop-shadow()` używanego w CSS³⁸, lecz wymagają solidnej, wewnętrznej definicji filtrów SVG.

Architektura Łańcucha Filtrów Wektorowych `<filter>`

Cyfrowa poświata generowana w przestrzeni SVG jest tworzona za pomocą stosu definicji i kompozycji filtrów rozmycia. Standardowa topologia filtra (umieszczonego w `<defs>`) polega na ekstrakcji oryginalnej geometrii wektorowej, rozmyciu jej na podstawie algorytmu dystrybucji Gaussa i wymieszaniu z jej wyostrzoną wersją bazową.⁴⁰

W pełni zoptymalizowany filtr neonowy do ultracienkich linii (np. używających koloru `--teal-25` lub `--purple-300`) budowany jest w następujący sposób⁴¹:

XML

```
<filter id="cyberGlow" x="-20%" y="-20%" width="140%" height="140%">
  <feGaussianBlur in="SourceGraphic" stdDeviation="2" result="glowCore"/>
  <feGaussianBlur in="SourceGraphic" stdDeviation="6" result="glowAura"/>

  <feMerge result="haloComposite">
    <feMergeNode in="glowAura"/>
    <feMergeNode in="glowCore"/>
  </feMerge>
```

```
<feMerge>
  <feMergeNode in="haloComposite"/>
  <feMergeNode in="SourceGraphic"/>
</feMerge>
</filter>
```

Stosując wiele węzłów `feGaussianBlur` o eskalujących wartościach `stdDeviation`, silnik symuluje fizycznie poprawne rozpraszanie fotonów w środowisku. Generuje to intensywny, gorący rdzeń (hot core) natychmiast przylegający do krawędzi ścieżki i powoli zanikającą, dyfuzyjną otoczkę świetlną w przestrzeni tła (aura).³⁷

Rozwiązanie Krytycznego Błędu Obwiedni Zerowego Wymiaru (Zero-Dimension Filter Bug)

Specyfikacja W3C SVG oraz implementacje filtrów we współczesnych przeglądarkach zawierają fatalną w skutkach wadę geometryczną, która rutynowo paraliżuje systemy generowania proceduralnego.⁴² Standardowe filtry SVG wyliczają region obszaru, w którym wyrenderowane zostanie światło, bazując na prostokątnej obwiedni docelowego obiektu wektorowego (object bounding box).

Jeśli mechanizm wygeneruje perfekcyjnie prostą pionową lub poziomą linię, np.: `<line x1="0" y1="50" x2="100" y2="50" stroke="#E0F2F2" stroke-width="1"/>` jej matematyczna wysokość (odległość na osi Y między krawędziami) wynosi dokładnie zero.⁴² Ponieważ matematyczny obszar odcięcia filtra (filter clipping region) musi posiadać powierzchnię większą od zera, silnik przeglądarki całkowicie zignoruje element. W efekcie linia nie tylko nie zostanie rozmyta, lecz całkowicie zniknie ze środowiska ekranowego, mimo poprawnie zadeklarowanej grubości obrysu.⁴² W systemie HUD, w którym krzyżyk celownika składa się z takich matematycznie jednowymiarowych linii, jest to zjawisko destrukcyjne.

Aby to obejść, w architekturze przewiduje się dwa rozwiązania ratunkowe:

Rozwiązanie 1: Zmiana Układu Mapowania (`userSpaceOnUse`)

Wprowadzając `filterUnits="userSpaceOnUse"` w definicji tagu `<filter>`, wymuszamy na przeglądarce ignorowanie wielkości pojedynczego obiektu i obliczanie granic filtra w stosunku do całego obszaru roboczego SVG.⁴² Niestety to podejście ekstremalnie obciąża pamięć VRAM układu GPU dla dużych środowisk i na wyświetlaczach Retina, prowadząc do drastycznych spadków klatek.

Rozwiązanie 2: Subwersja Geometrii (`<rect>` zamiast `<line>`)

Jest to najbardziej innowacyjne i poprawne rozwiązanie dla wysokowydajnych systemów wektorowych. Zamiast wymuszać rysowanie elementów za pomocą typologii `<line>` czy `<path>`, generator oddaje te ortogonalne linie korzystając z ultracienkich elementów `<rect>`.⁴²

Idealnie prosta linia zostaje zakodowana jako:

```
<rect x="0" y="50" width="100" height="1" fill="#E0F2F2" filter="url(#cyberGlow)"/>
```

Taki element prostokąta, mimo że wizualnie niczym nie różni się od płaskiej linii, posiada jawnie zadeklarowaną matematyczną wysokość $\text{height}="1"$. Jego pole obwiedni jest większe od zera. W efekcie układ GPU jest w stanie efektywnie ograniczyć wyliczanie obramowania, węzły feGaussianBlur wykonują rozmycie światła bez problemów z renderingiem, a wskaźniki HUD renderują idealne horyzontalne promienie promieniujące fioletem lub złotem z optymalną, stabilną ilością klatek na sekundę.⁴²

Algorytmiczna Heurystyka i Proceduralna Logika Kombinatoryczna

Realizacja polecenia "Jeden obraz NIE może zawierać wszystkich elementów naraz" [z oryginalnego zapytania] wymaga stworzenia zaawansowanej logiki kombinatorycznej i systemu do wagowania prawdopodobieństw w generatorze. Aplikowanie losowego szumu, który łączyłby ze sobą wszystkie 6 zdefiniowanych klas wizualnych w jednym wyrenderowanym pliku, doprowadziłoby natychmiast do wizualnego chaosu, zwanego w ergonomii UI "przesyceniem przestrzeni" (element saturation). Stanowiłoby to całkowite pogwałcenie wymogu minimalizmu estetycznego.

Składnia Kombinatoryczna i Wagi Dyskryminacyjne

Niech zbiór elementów technicznych będzie zdefiniowany jako $S = \{C, S_c, G, T, H, I\}$, gdzie C to Ramki (Corners), S_c to Schematy (Schematics), G to Siatki (Grids), T to Topografia (Topography), H to Markery (HUD), a I to Oś izometryczna (Isometric Axes). Aby wygenerować w pełni zbalansowaną wizualnie kompozycję, system wdraża zasady logiki dyskryminacyjnej:

1. **Ograniczenie Kardynalności:** Liczba użytych unikalnych klas elementów wektorowych k w każdym wygenerowanym wariancie obrazu podlega rygorystycznemu zakazowi występowania wartości granicznych: $2 \leq k \leq 4$. System unika zarówno nudnej sterylności ($k = 1$), jak i klaustrofobicznego chaosu ($k \geq 5$).
2. **Kary Dystonansowe (Mutual Exclusivity Weighting):** Poszczególne paradygmaty percepcyjne są wykluczające się przestrzennie. Topografia falowa (T) narzuca płynność, organiczne krzywe i dwuwymiarową płaszczyznę izolinii. Oś izometryczna (I) wymusza sztucznie załamana, wysoce zmatematyzowaną iluzję objętości przestrzeni z rotacją kątową. Posiadanie ich obu na jednej płaszczyźnie, choć nietrudne z matematycznego punktu widzenia, prowadzi do zgrzytu estetycznego. System implementuje "karę" za ich łączenie – prawdopodobieństwo wylosowania zbioru $\{T, I\}$ wynosi poniżej 5%.

3. **Elementy Kotwiczące (Anchoring Elements):** Wzorce takie jak Ramki (C) lub Siatki (G) pełnią funkcję ramy zamykającej i wprowadzają wizualny porządek odniesienia. Procedura generowania gwarantuje, że minimum jedna klasa elementów kotwiczących znajdzie się w wylosowanej permutacji.

Generacja Środowiskowa (Warianty Archetypowe)

Przez zastosowanie tych reguł, system generuje unikatowe kompozycje, łącząc elementy z wcześniej opisywaną specyfikacją barwną (Gold dla CTA, Purple dla Web3, Teal jako budulec). Opiera się to na zdefiniowanych architekturach.

Archetyp Wariantu A: System Taktyczno-Nawigacyjny (Optyka Bezpośrednia)

- **Aktywne Klasy Elementów:** Ramki Narożne (C) + Siatki Współrzędnych (G) + Markery HUD (H).
- **Zasada Działania:** Ekran jest ściśle oprawiony precyzyjnymi krawędziami ściętymi za pomocą trygonometrii. Ogromna polarna siatka azymutalna rozwija się od środka. Skale z podziałką na obwodach posiadają mikroskopijny --teal-50 (#CCF7F4), tworząc ciche, geometryczne tło pod główną warstwę. W punkcie środkowym kompozycji (punkt kotwienia siatki) uderza głęboka jasność tokena --gold-400 (#FFD700). Kaskadowe krzyżyki oraz obracające się łuki punktów centralnych HUD rzucają szerokie, świetliste halo filtru rozmycia na tle bardzo ciemnego gradientu tła, wabiąc układ optyczny i skupiając uwagę bezpośrednio w celowniku.²⁸

Archetyp Wariantu B: Kryptograficzny Węzeł Web3 (Decentralizacja)

- **Aktywne Klasy Elementów:** Schematy Techniczne (S_c) + Topografia Falowa (T) + Oś Izometryczna (I).
- **Zasada Działania:** Przekazuje wrażenie eksploracji chmury danych i technologii rozproszonych rejestrów w koncepcji wizualnej. Siatka izometryczna zapewnia wrażenie odległości.³⁴ Kubiczne izolinie topograficzne przecinają dno płótna, symulując fale płynności zasobów sieciowych.²⁴ Co kluczowe, kolor --purple-300 (#4D194D) całkowicie dominuje tę kompozycję – rozświetla abstrakcyjne, załamywane pod kątem 90 stopni ścieżki obwodów wędrujących z jednego izometrycznego portu do drugiego. Ten wariant ucieka od bojowego charakteru HUD-a, celując w nowoczesny, ezoteryczny futurizm platformy Web3. Świecący fiolet sugeruje zaawansowany transport w przestrzeni blockchain, rygorystycznie omijając wykorzystanie wektorów --gold-400, które odciągałyby wzrok w tym kontekście.⁹

Archetyp Wariantu C: Kliniczna Architektura Bazy Danych

- **Aktywne Klasy Elementów:** Ramki Narożne (C) + Siatki (G) + Schematy (S_c).

- **Zasada Działania:** Płaski projekt w czystym 2D przypominający rzut okiem na skomplikowany, geometryczny plan inżynierski lub deskę kreślarską. Zdominowany w 95% przez ultracienkie tory o odcieniu --teal-25 (#E0F2F2) bez użycia filtru glow (aby zaoszczędzić surową przejrzystość układów logiki gęstej przestrzeni wektorowej). Wyrównania strukturalne stykają się w marginesach obwiedni, a rozstrzelone bloki i plany danych przenikają sztywne linie na schematach XY.⁴

Optyczna Stratyfikacja Z-Index oraz Modele Zarządzania Drzewem DOM

W celu podtrzymania skomplikowanej wertykalnej głębi i holograficznej przezroczystości – cech decydujących o klasie interfejsu awionicznego lub cybernetycznego – bez angażowania renderowania opublikowanego przy pomocy 3D-Canvas lub silnika WebGL, niezwykle istotna staje się odpowiednia, rygorystycznie prowadzona orkiestracja kolejności rysowania w dokumencie struktury drzewa (SVG DOM).¹⁰

Ponieważ model standardu kodowania Scalable Vector Graphics naśladuje podejście, gdzie brak jest natywnej i zintegrowanej osi Z, postępuje się on tak zwanym modelem renderowania malarza ("painter's algorithm" / "painter's model"). System wykreśla na ekran element tym wyżej optycznie, im później w strukturze kodowej pliku XML/SVG napotka o nim wzmiankę (element zadeklarowany na samym dole pliku przysłoni elementy narysowane ponad nim).¹⁵

Z tego punktu widzenia, generator dba o wertykalną dyscyplinę nałożenia warstw. Ustanawia hierarchię z pięciostopniowym systemem z-buffer/z-index:

1. **Warstwa 1 (Horyzont Atmosferyczny):** Bezwarunkowa konieczność. Potężny bazowy znacznik <rect>, na którym spoczywa wygenerowany i zapętłany wzór, którego wnętrze posiada obowiązkowe gradientowe wygenerowanie tła linear-gradient(270deg, #001717 0%, #003737 50%, #001111 100%).
2. **Warstwa 2 (Struktura Podstawy):** Cichy komponent tła wektorowego zapętłonego wzoru w tagu <pattern>. Siatki z małymi podziałkami XY. Najchętniej w bardzo niskim kryciu oraz zastosowaniu tokena --teal-100 (#ABE1E1). Stanowi ciche podparcie merytoryczne i skalę dla innych danych.
3. **Warstwa 3 (Fundamenty Architektoniczne):** Elementy przestrzeni wyrysowane o grubość 1px maksymalnie z barwą linii jako cyfrowa podstawa --teal-25 lub --teal-50. To tutaj konstruuje się matrycę z perspektywy rzutu izometrycznego bądź podstawowe elementy technicznych narożników geometrycznych w HUD.
4. **Warstwa 4 (Puls Sieci i Architektura Web3):** Optyczna separacja schematów na wyższy poziom percepcji optycznej. Zgodnie z dyrektywą estetyki zdecentralizowanego węzła, fiolet znajduje się ponad systemem technicznym osi Teal. Zabezpiecza i tworzy wrażenie bycia interaktywną rzeką lub ścieżką w strukturze, używając barwy --purple-300 połączonej ze specjalnym neonowym filtrem poświaty "cyberGlow".⁹
5. **Warstwa 5 (Aktywna Płaszczyzna Fokusowa i Markery CTA):** Najwyższy kodowany tag w pliku (a zatem najbliższy w odbiorze na interfejsie oka ludzkiego) i serce całego nakazu z interfejsem graficznym. Wyizolowany od całego mrowia tła. Rysowany jest tylko za pomocą czystego --gold-400 (#FFD700). Ponieważ używany w celownikach i

elementach operacyjnych jest na samej górze dom, generowany do niego Gaussian Blur rozchodzi się i świetlistymi falami barwi wszystkie elementy będące głębiej pod nim – wyciągając kompozycję wizualnie z mrocznego tła opartego o dominację cyjanu i fioletu.¹¹

Optymalizacja Wywołań i Technologia Zmniejszania Skali Obciążeniowej

Pamiętać trzeba, że tak naszpikowany wzorzec procedur – w tym krzywe Beziery, rozbudowane pola algorytmów filtrowania rastrowego i powielanie kół – jest z natury morderczy dla wydajności przy odświeżaniu 60 kl/s lub 120 kl/s (szczególnie jako seamless looping background tile).¹ System unika degradacji płynności (fps dropów), opierając architekturę proceduralną na paradygmacie DRY (Don't Repeat Yourself) wprowadzonym w obrębie języków wektorowych. Oznacza to implementację złośliwych powielonych fragmentów kodu na platformy internetowe nie przez ponowne tworzenie tagów obiektów za każdym razem na płótnie kompozycji, ale przez konstrukcję silnie wykorzystującą mechanizmy definicji i znacznik <use> (instancjonowanie geometrii wektorowej bez fizycznego przypisywania jej do pamięci masowej dla klonów).² Ograniczenie to minimalizuje przestrzeń tekstową o 60% objętości danych binarnego wczytania, pozwalając tym futurystycznym układom zmieścić się zaledwie w limitach do poniżej jednego do dwóch kilobajtów przy skalowaniu wzoru na całą przeglądarkę z natychmiastowym renderowaniem optyki neonu fioletowo-cyjanowo-złotej struktury.

Kluczową składową jest precyzyjna obróbka wyników matematycznych skryptów i silników transformacji. Algorytmy obróbki na podstawie sinusa (izometrie topografii), a także kalkulowanie punktów zakrętowych skutkują koordynatami z olbrzymim przedziałem po przecinku, generując pliki w stylu <path d="M 12.384824 15.3458299 L...">. Ponieważ projekt operuje przy wizji ultracienkiej w środowisku wyświetlaczy (często 72ppi, 144ppi, w formacie wektorowym), generator ucina liczby po zaledwie drugim przecinku precyzji w czasie emitowania dokumentu XML do środowiska docelowego.

Wnioski i Konkluzje

Proceduralne generowanie modułowych, bezszwowych technicznych wzorów z estetyką HUD i Web3 nie stanowi prostego procesu artystycznego, lecz opiera się o niezwykle złożoną inżynierię optyczną w standardach SVG. Poczynając od wytyczonej linii światła w gradiencie bazowym od 270 stopni w dominującej barwie #001717, projekt ustala perfekcyjne pochłaniające podłoże wizualne. Operując niezwykle skrupulatną topologią kolorów zaaplikowanych w wyliczonej rygorystycznie macierzy geometrycznej, uwalnia sterylne siatki nawigacyjne połączone z technologią abstrakcji zdecentralizowanych węzłów. Dopilnowanie ograniczeń kompozycji tak, by uniknąć destrukcyjnego chaosu wizualnego, jest podparte systemami wag i wykluczeń, w których fioletowy kod tokena --purple-300 kreuje fundament konceptualnej architektury Web3 nałożony na geometryczne, izometryczne ramy w kolorach --teal-25. Rygor narzucony na warstwę CTA zdefiniowany barwą --gold-400 kierunkuje wzrok i zjawisko interaktywności wizualnej u docelowych użytkowników technologii.

Skonfrontowanie problemów wbudowanych w matematykę silników obsługi SVG (SVG filter box area nullification dla ścieżek jednowymiarowych i skalowania izometrycznych macierzy transformacji afinicznych) i wdrożenie rozwiązań omijających problem obwiedni pozwala bez zakłóceń uzyskać absolutnie płynną pętlę i ultra nasycony gradient z filtrami cyfrowych oparów (digital glow). Gwarantuje to perfekcyjny zwrot estetyki cyfrowego minimalizmu przypominającego wysoce techniczne zaplecza cyberprzestrzeni, przygotowanego dla najnowocześniejszych środowisk UI, nie wyczerpując zasobów sprzętu i dbając o optykę na najwyższym poziomie ludzkiej percepcji.

Works cited

1. Loading Patterns / Animated, Seamless Repeating Background Patterns in SVG / GIF / APNG - Loading.io, accessed May 26, 2026, <https://loading.io/pattern/>
2. Isometric SVG Pattern Generator - Create 3D Backgrounds - Uwarp, accessed May 26, 2026, <https://www.uwarp.design/mmmotif>
3. Futuristic Hud Vector & Layered Graphics - Envato, accessed May 26, 2026, <https://elements.envato.com/graphics/futuristic+hud>
4. Futuristic UI Kit – 200 design elements - UI8, accessed May 26, 2026, <https://www.ui8.net/samolevsky/products/futuristic-ui>
5. mmmotif: SVG generator for 3D-like isomorphic patterns | fffuel, accessed May 26, 2026, <https://www.fffuel.co/mmmotif/>
6. How to make a responsive website | repeatable SVG background patterns - part 4/4, accessed May 26, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=bOLS75UPGLA>
7. 60+ Custom Interactive SVG Examples for an Immersive User Experience - SVGator, accessed May 26, 2026, <https://www.svgator.com/blog/interactive-svg-examples/>
8. SVG Blur and Glow Effects: Enhancing Vector Graphics with Filters, accessed May 26, 2026, <https://www.svgai.org/blog/svg-blur-glow-effects>
9. Cyberpunk svg Vectors - Download Free High-Quality Vectors from Freepik, accessed May 26, 2026, <https://www.freepik.com/vectors/cyberpunk-svg>
10. Cyberpunk svg Images - Free Download on Magnific (formerly Freepik), accessed May 26, 2026, <https://www.magnific.com/free-photos-vectors/cyberpunk-svg>
11. Head Up Display Icons - Free Download in SVG, PNG - IconScout, accessed May 26, 2026, <https://iconscout.com/icons/head-up-display>
12. Crosshair Vector SVG Icon - SVG Repo, accessed May 26, 2026, <https://www.svgrepo.com/svg/473151/crosshair>
13. Crosshair Icons & Symbols - Flaticon, accessed May 26, 2026, <https://www.flaticon.com/free-icons/crosshair>
14. Hero Patterns | Free repeatable SVG background patterns for your web projects, accessed May 26, 2026, <https://heropatterns.com/>
15. SVG Patterns — Build More Complex Patterns With Images, Attributes, And Nesting, accessed May 26, 2026, <https://vanseodesign.com/web-design/svg-pattern-attributes/>
16. Patterns - SVG | MDN, accessed May 26, 2026, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/SVG/Tutorials/SVG_from_scratch/P

atterns

17. Very simple Patterns with SVG - hello, yes. I'm Thomas Michael Semmler, accessed May 26, 2026, <https://helloyes.dev/blog/2021/2-simple-svg-patterns/>
18. Seamless pattern svg Vectors - Download Free High-Quality Vectors | Magnific (formerly Freepik), accessed May 26, 2026, <https://www.magnific.com/vectors/seamless-pattern-svg>
19. Repeat Pattern Icons - Free SVG & PNG Repeat Pattern Images - The Noun Project, accessed May 26, 2026, <https://thenounproject.com/browse/icons/term/repeat-pattern/>
20. Heads up display Vector Images & Graphics for Commercial Use | VectorStock, accessed May 26, 2026, <https://www.vectorstock.com/royalty-free-vectors/heads-up-display-vectors>
21. ooorganize: SVG background grid pattern generator | fffuel, accessed May 26, 2026, <https://www.fffuel.co/ooorganize/>
22. Isometric Grid Pattern Digital File, Geometric Grid SVG, Printable Isometric Grid, Png, Eps, Jpeg, Pdf Letter Size, Scalable - Etsy, accessed May 26, 2026, <https://www.etsy.com/listing/1324847157/isometric-grid-pattern-digital-file>
23. Browse Free Head-Up Display Icons - The Noun Project, accessed May 26, 2026, <https://thenounproject.com/browse/icons/term/head-up-display/>
24. Download Topo Map Contour Lines as SVG - Bunting Labs, accessed May 26, 2026, <https://buntinglabs.com/tools/download-topo-map-contour-lines>
25. Topographical svg Images - Free Download on Magnific (formerly Freepik), accessed May 26, 2026, <https://www.magnific.com/free-photos-vectors/topographical-svg>
26. Contour Map Creator, accessed May 26, 2026, <https://contourmapcreator.urgr8.ch/>
27. World Topographic Map (with Contours and Hillshade) - ArcGIS Online, accessed May 26, 2026, <https://www.arcgis.com/home/item.html?id=18d32a699af64bfba4e78eba5a4dd705>
28. Crosshair SVG Download Free & Edit Vector by game-icons.net (Game Interface Icons), accessed May 26, 2026, <https://www.svgviewer.dev/s/44640/crosshair>
29. Gun Crosshairs Icons - Free SVG & PNG Gun Crosshairs Images - The Noun Project, accessed May 26, 2026, <https://thenounproject.com/browse/icons/term/gun-crosshairs/>
30. SVG, Inkscape, and the Isometric Projection, accessed May 26, 2026, <https://jeroenhoek.nl/articles/svg-and-isometric-projection.html>
31. Isometric diagram - Demo applications & examples - JointJS, accessed May 26, 2026, <https://www.jointjs.com/demos/isometric-diagram>
32. Isometric Graph Drawing - yWorks, accessed May 26, 2026, <https://www.yworks.com/pages/isometric-graph-drawing>
33. A lightweight JavaScript library, written in TypeScript, to create isometric projections using SVGs - GitHub, accessed May 26, 2026, <https://github.com/elchinet/isometric>
34. How to create isometric diagrams using SVG - JointJS, accessed May 26, 2026,

- <https://www.jointjs.com/blog/isometric-diagrams>
35. SVG filter glow animation on icons | SVGator - YouTube, accessed May 26, 2026, <https://www.youtube.com/shorts/mAqmgxJOsoc>
 36. Make a flickering Neon SVG animation from scratch w/ Illustrator, React & Emotion, accessed May 26, 2026, <https://dev.to/ninjasoards/make-a-flickering-neon-svg-animation-from-scratch-w-illustrator-react-emotion-39gm>
 37. nnneon: SVG generator for futuristic-looking glowing shapes - Fffuel, accessed May 26, 2026, <https://www.fffuel.co/nnneon/>
 38. CSS Neon Glow Effect in 2 Minutes - YouTube, accessed May 26, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=RA-_Gpvm8yA
 39. Neon effect in text and SVG with CSS - DEV Community, accessed May 26, 2026, <https://dev.to/miguelmj/neon-effect-in-text-and-svg-with-css-3dap>
 40. Create SVG Filter Animation - Animated Neon Effect | Xyris - YouTube, accessed May 26, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=oSpkdIA_Tqo
 41. Neon Glow SVG Text Effect, accessed May 26, 2026, <https://text-to-svg.com/svg-text-effects/neon-glow>
 42. javascript - How to achieve a glowing straight line in svg - Stack ..., accessed May 26, 2026, <https://stackoverflow.com/questions/44714780/how-to-achieve-a-glowing-straight-line-in-svg>