

Podstawowa nawigacja

Menedżera Agentów można otworzyć z poziomu Edytora za pomocą przycisku na górnym pasku lub za pomocą skrótu klawiaturowego **Cmd + E**.

Analogicznie, z poziomu Menedżera Agentów, Edytor można otworzyć z dowolnego obszaru roboczego za pomocą opcji „Skup na Edytorze” (Focus Editor) w menu rozwijanym obszaru roboczego. Gdy fokus jest na obszarze roboczym, Edytor można otworzyć za pomocą dowolnego z przycisków „Otwórz Edytor” (Open Editor) lub za pomocą skrótu klawiaturowego **Cmd + E**.

Agent

Agent to główna funkcjonalność AI w Google Antigravity. Jest to wieloetapowy system wnioskowania zasilany przez wiodący model językowy (frontier LLM), który może analizować istniejący kod, korzystać z szerokiej gamy narzędzi (w tym przeglądarki) i komunikować się z użytkownikiem za pomocą zadań, artefaktów i nie tylko.

Główne komponenty:

- Model wnioskowania
- Narzędzia
- Artefakty
- Wiedza
- Dostosowania
- Tryby/Ustawienia Agenta
- MCP
- Reguły/Przepływy pracy

Możesz uruchomić wiele konwersacji z Agentem, także równolegle. Konwersację z Agentem można usunąć za pomocą „Kliknij prawym przyciskiem > Usuń konwersację” (Right Click > Delete Conversation) w Menedżerze Agentów lub klikając ikonę kosza w panelu Agenta w Edytorze.

Modele

Model wnioskowania

Jako podstawowy model wnioskowania, Antigravity oferuje wiodące modele z Google Vertex Model Garden:

- Gemini 3 Pro (wysoki)
- Gemini 3 Pro (niski)
- Claude Sonnet 4.5
- Claude Sonnet 4.5 (thinking)
- GPT-OSS

Użytkownicy mogą wybrać, którego modelu wnioskowania chcą użyć, w rozwijanym menu selektora modeli pod polem promptu konwersacji.

Wybór modelu wnioskowania jest zapamiętywany (sticky) między wiadomościami użytkownika w obrębie konwersacji. Oznacza to, że jeśli zmienisz model wnioskowania, gdy Agent jest w trakcie działania, będzie on kontynuował używanie poprzednio wybranego modelu, dopóki nie zakończy swoich kroków dla danej tury użytkownika (lub dopóki użytkownik nie anuluje bieżącego wykonania).

Dowiedz się więcej o limitach użycia modeli wnioskowania na naszej stronie z planami.

Dodatkowe modele

Antigravity używa szeregu innych modeli do różnych części stosu, które nie są konfigurowalne:

- **Nano Banana Pro:** Używany przez narzędzie generowania obrazów, gdy Agent chce stworzyć makietę UI, potrzebuje obrazów do wypełnienia strony lub aplikacji internetowej, generowania diagramów systemu lub architektury, lub innych zadań generowania obrazów.
- **Gemini 2.5 Pro UI Checkpoint:** Używany przez subagenta przeglądarki do sterowania przeglądarką, takiego jak klikanie, przewijanie czy wypełnianie pól wejściowych.
- **Gemini 2.5 Flash:** Używany w tle do checkpointowania i podsumowywania kontekstu.
- **Gemini 2.5 Flash Lite:** Używany przez narzędzie semantycznego przeszukiwania bazy kodu.

Tryby/Ustawienia Agent

Na poziomie konwersacji

Rozpoczynając nową konwersację z Agentem, użytkownicy mogą wybierać między wieloma trybami:

- **Planowanie (Planning):** Agent może planować przed wykonaniem zadań. Używaj do głębokich badań, złożonych zadań lub pracy zespołowej. W tym trybie Agent organizuje swoją pracę w grupy zadań, tworzy Artefakty i podejmuje inne kroki, aby dokładnie zbadać, przemyśleć i zaplanować swoją pracę dla optymalnej jakości.
- **Szybki (Fast):** Agent będzie wykonywał zadania bezpośrednio. Używaj do prostych zadań, które można wykonać szybciej, takich jak zmiana nazw zmiennych, uruchomienie kilku poleceń bash lub innych mniejszych, lokalnych zadań. Jest to pomocne, gdy szybkość jest ważnym czynnikiem, a zadanie jest na tyle proste, że obawa o gorszą jakość jest niewielka.

Ustawienia globalne

Ustawienia dotyczące wszystkich konwersacji z Agentem można znaleźć w zakładce „Agent” (Agent) w panelu Ustawienia. Niektóre z głównych to:

Zasady przeglądu artefaktów (Artifact Review Policy)

Oto możliwe opcje Zasad przeglądu artefaktów:

- **Zawsze kontynuuj (Always Proceed):** Agent nigdy nie prosi o przegląd
- **Agent decyduje (Agent Decides):** Agent zdecyduje, kiedy poprosić o przegląd
- **Wymagaj przeglądu (Request Review):** Agent zawsze prosi o przegląd

Gdy Agent zdecyduje się poprosić użytkownika o przegląd planów implementacji, ta zasada określa, co robi agent. Gdy ustawiona jest na „Wymagaj przeglądu”, agent zawsze zakończy działanie po powiadomieniu, pozwalając użytkownikowi poświęcić czas na przejrzanie planu i dodanie komentarzy w celu ulepszenia proponowanych zmian. Jeśli nie musisz ręcznie przeglądać planu Agent przed wprowadzeniem zmian, ustaw tę opcję na „Zawsze kontynuuj”. W takim przypadku za każdym razem, gdy agent zdecyduje się poprosić użytkownika o przegląd, natychmiast przejdzie do wykonania planu. W przypadku hybrydowego ustawienia, w którym Agent decyduje, kiedy może automatycznie kontynuować plany, wybierz „Agent decyduje”.

Automatyczne wykonywanie poleceń terminala (Terminal Command Auto Execution)

Dla narzędzia generowania poleceń terminala:

- **Wyłączone (Off):** Nigdy nie wykonuj automatycznie poleceń terminala (oprócz tych na konfigurowalnej liście Dozwolonych)
- **Auto:** Agent decyduje, czy automatycznie wykonać dane polecenie terminala
- **Turbo:** Zawsze automatycznie wykonuj polecenia terminala (oprócz tych na konfigurowalnej liście Zablokowanych)

Lista dozwolonych i zablokowanych jest konfigurowalna w ustawieniach w zakładce „Agent”. Skonfiguruj je, aby dodać bardziej zaawansowane uprawnienia do polityki automatycznego wykonywania poleceń terminala.

Uwaga: zmiana tego ustawienia będzie dotyczyć tylko nowych wiadomości wysłanych do Agent. Trwające odpowiedzi będą używać poprzedniej wartości ustawienia.

W przypadku powłok Unix, wpis na liście dozwolonych lub zablokowanych pasuje do polecenia, jeśli jego tokeny oddzielone spacjami tworzą prefiks tokenów polecenia. W przypadku PowerShell, tokeny wpisu mogą pasować do dowolnego ciągłego podciągu tokenów polecenia.

Dostęp Agent do plików poza obszarem roboczym (Agent Non-Workspace File Access)

Zezwól Agentowi na przeglądanie i edytowanie plików poza bieżącym obszarem roboczym. Domyślnie Agent ma dostęp tylko do plików w obszarze roboczym oraz w folderze głównym aplikacji `~/antigravity/`, który zawiera Artefakty, elementy Wiedzy i inne dane specyficzne dla Antigravity.

Używaj z ostrożnością, ponieważ to może narazić lokalne tajne lub wrażliwe dane na dostęp przez Agent.

Grupy zadań (Task Groups)

Gdy Agent działa w trybie planowania, duże i złożone zadania są obsługiwane za pomocą Grup zadań, które dzielą te problemy na mniejsze, bardziej przystępne jednostki pracy. Często Agent będzie pracował nad wieloma częściami nadrzędnego zadania jednocześnie, a sekcje zadań są sposobem prezentacji tych zmian użytkownikowi. Oto przykład grupy zadań.

Górny komponent grupy zadań określa nadrzędny cel tego zadania oraz podsumowuje zmiany wprowadzone w tej jednostce pracy. Istnieje również sekcja edytowanych plików do szybkiego audytu zmian przez użytkownika: kliknij w „plikową pigułkę”, a zobaczysz aktualny stan zmienionych plików.

W obrębie grupy zadań Agent identyfikuje podzadania, które pomagają modularyzować konieczne zmiany, a cała praca wykonana przez Agent jest widoczna w tych sekcjach aktualizacji postępu. Domyślnie szczegóły każdego podzadania nie są bezpośrednio udostępniane użytkownikowi, ale jeśli jesteś zainteresowany, istnieje przełącznik, który rozwinie dokładne kroki podjęte przez Agent.

Czasami istnieją kroki oczekujące, takie jak konfiguracja przeglądarki lub polecenia terminala wymagające zatwierdzenia, które są tworzone wewnątrz tych aktualizacji postępu. W takim przypadku, zamiast rozwijać wszystkie aktualizacje, Agent udostępnia specjalną sekcję na końcu grupy zadań, gdzie możesz przejrzeć te oczekujące kroki.

Subagent przeglądarki (Browser Subagent)

Kiedy agent chce wchodzić w interakcje z przeglądarką, wywołuje subagenta przeglądarki, aby obsłużyć dane zadanie. Subagent przeglądarki uruchamia model wyspecjalizowany w operowaniu na stronach otwartych w przeglądarce zarządzanej przez Antigravity, który jest inny niż model wybrany dla głównego agenta.

Ten subagent ma dostęp do różnorodnych narzędzi niezbędnych do sterowania przeglądarką, w tym klikania, przewijania, pisania, odczytywania logów konsoli i innych. Może także odczytywać otwarte strony poprzez przechwytywanie DOM, zrzuty ekranu lub parsowanie markdown, a także nagrywać filmy.

Podczas gdy agent kontroluje stronę, będzie ona pokazywała nakładkę z niebieską ramką i małym panelem z krótkimi opisami wykonywanych akcji. Gdy to jest widoczne, nie będziesz mógł wchodzić w interakcje ze stroną, aby zapewnić, że agent nie zostanie zdezorientowany twoimi działaniami.

Subagent przeglądarki może działać na kartach, które nie są aktywne (w fokusie), więc możesz swobodnie otwierać inne karty i używać ich bez przerw, podczas gdy on pracuje.

Edytor Antigravity: Integracja MCP

Antigravity obsługuje Model Context Protocol (MCP), standard, który pozwala edytorowi na bezpieczne łączenie się z lokalnymi narzędziami, bazami danych i zewnętrznymi usługami. Ta integracja zapewnia AI kontekst w czasie rzeczywistym wykraczający poza pliki otwarte w edytorze.

Czym jest MCP?

MCP działa jako pomost między Antigravity a szerszym środowiskiem programistycznym. Zamiast ręcznie wklejać kontekst (takie jak schematy baz danych lub logi) do edytora, MCP pozwala Antigravity na bezpośrednie pobieranie tych informacji w razie potrzeby.

Główne funkcje

1. **Zasoby kontekstowe (Context Resources)** AI może odczytywać dane z podłączonych serwerów MCP, aby informować swoje sugestie.
 - *Przykład:* Podczas pisania zapytania SQL, Antigravity może sprawdzić Twój aktualny schemat Neon lub Supabase, aby zasugerować poprawne nazwy tabel i kolumn.
 - *Przykład:* Podczas debugowania edytor może pobrać ostatnie logi budowania z Netlify lub Heroku.
2. **Niestandardowe narzędzia (Custom Tools)** MCP umożliwia Antigravity wykonywanie określonych, bezpiecznych akcji zdefiniowanych przez podłączone serwery.
 - *Przykład:* „Utwórz zgłoszenie w Linear dla tego TODO.”
 - *Przykład:* „Przeszukaj Notion lub GitHub w poszukiwaniu wzorców uwierzytelniania.”

Jak połączyć

Połączenia są zarządzane bezpośrednio przez wbudowany Sklep MCP (MCP Store).

1. **Dostęp do sklepu:** Otwórz panel Sklepu MCP w menu „...” na górze panelu bocznego edytora.
2. **Przeglądaj i instaluj:** Wybierz dowolny z obsługiwanych serwerów z listy i kliknij Zainstaluj (Install).
3. **Uwierzytelnij:** Postępuj zgodnie z monitami na ekranie, aby bezpiecznie połączyć swoje konta (jeśli dotyczy).

Po zainstalowaniu zasoby i narzędzia z serwera są automatycznie dostępne dla edytora.

Łączenie z niestandardowymi serwerami MCP

Aby połączyć się z niestandardowym serwerem MCP:

1. Otwórz sklep MCP przez menu „...” na górze panelu agenta w edytorze.
2. Kliknij „Zarządzaj serwerami MCP” (Manage MCP Servers).
3. Kliknij „Wyświetl surową konfigurację” (View raw config).
4. Zmodyfikuj plik `mcp_config.json`, dodając konfigurację swojego niestandardowego serwera MCP.

Obsługiwane serwery

Sklep MCP obecnie oferuje integracje z: Airweave, AlloyDB for PostgreSQL, Atlassian, BigQuery, Cloud SQL for PostgreSQL, Cloud SQL for MySQL, Cloud SQL for SQL Server, Dart, Dataplex, Figma Dev Mode MCP, Firebase, GitHub, Harness, Heroku, Linear, Locofy, Looker, MCP Toolbox for Databases, MongoDB, Neon, Netlify, Notion, PayPal, Perplexity Ask, Pinecone, Prisma, Redis, Sequential Thinking, SonarQube, Spanner, Stripe, Supabase.

Artefakty (Artifacts)

Definiujemy Artefakt jako wszystko, co agent tworzy, aby umożliwić sobie wykonanie pracy lub zakomunikowanie swojej pracy i myślenia użytkownikowi. Obejmują one bogate pliki markdown, widoki diff, diagramy architektury, obrazy, nagrania z przeglądarki, diffy kodu itp. Ponieważ Agenci stają się bardziej autonomiczni i mogą działać przez coraz dłuższe okresy, Artefakty pozwalają Agentowi na asynchroniczną komunikację swojej pracy z użytkownikiem, w przeciwieństwie do wymagania od użytkownika uważnego synchronicznego monitorowania każdego kroku Agenta.

Artefakty są tworzone, gdy Agent jest w trybie Planowania i pojawiają się zarówno w widokach Menedżera Agentów, jak i Edytora, przy czym ten pierwszy jest zoptymalizowany pod kątem wyświetlania, organizowania i zarządzania Artefaktami.

Informacja zwrotna (Feedback) to kolejny kluczowy koncept związany z Artefaktami. W zależności od ustawień użytkownika, Agent może poprosić o przegląd pośrednich Artefaktów, aby otrzymać potwierdzenie, że poczynił postęp w swoim myśleniu lub implementacji zgodny z intencją i celem użytkownika. Użytkownik może przekazać informację zwrotną na temat Artefaktu, aby zapewnić wskazówki i naprowadzić Agenta we właściwym kierunku. Interfejs i doświadczenie użytkownika (UI/UX) związane z przekazywaniem informacji zwrotnej różnią się w zależności od typu Artefaktu.

Lista zadań (Task List)

Lista zadań jest artefaktem, którego agent używa do podejścia do złożonych zadań i monitorowania postępu różnych pozycji do działania. Możesz znaleźć tutaj migawkę na żywo tego, co robi agent, skonstruowaną jako lista w formacie markdown elementów związanych z badaniem, implementacją, weryfikacją i nie tylko. Ten typ artefaktu jest generalnie używany przez agenta do utrzymania się na drodze do nadrzędnego celu użytkownika; zazwyczaj nie musisz bezpośrednio wchodzić w interakcję z tym artefaktem.

Plan implementacji (Implementation Plan)

Agent wykorzystuje artefakt planu implementacji do zaplanowania zmian w bazie kodu w celu wykonania zadania. Plany te zawierają szczegóły techniczne dotyczące niezbędnych zmian i są przeznaczone do przejrzania przez użytkownika. Poniżej znajduje się przykład planu wygenerowanego przez agenta.

Jeśli nie masz ustawionej zasady przeglądu artefaktów na „Zawsze kontynuuj” (Always Proceed) [link do dokumentacji tego ustawienia], Agent zazwyczaj poprosi o Twój przegląd planu implementacji przed wprowadzeniem zmian potrzebnych do ukończenia zadania. Możesz kliknąć przycisk „Kontynuuj” (Proceed) znajdujący się w konwersacji lub w nagłówku artefaktu, aby natychmiast pozwolić agentowi kontynuować według planu.

Często zdarza się, że Agent stworzy plan nieco inny od tego, czego dokładnie chcesz. Antigravity obsługuje komentowanie tych artefaktów, dzięki czemu możesz przekazać Agentowi informację zwrotną z dowolnego powodu, czy to w celu zmniejszenia zakresu zmian, użycia innego stosu technologicznego, czy skorygowania niezgodności.

Po pozostawieniu komentarzy do planu implementacji nadal możesz użyć przycisku „Kontynuuj”, aby pozwolić agentowi działać według planu; alternatywnie możesz też użyć przełącznika „Przejrzyj” (Review) w nagłówku artefaktu, gdzie możesz przejrzeć wszystkie komentarze i, jeśli potrzebujesz, zostawić wiadomość jako informację zwrotną zamiast bezpośrednio kontynuować.

Po kontynuacji lub pozostawieniu przeglądu, Agent wznowi swoją pracę, albo iterując nad planem implementacji i ponownie prosząc o przegląd, albo rozpoczynając pracę.

Przewodnik (Walkthrough)

Agent tworzy artefakty typu przewodnik, gdy zakończy implementację zadania; ten typ artefaktu zawiera zwięzłe podsumowanie wprowadzonych zmian, aby przypomnieć użytkownikowi, co wydarzyło się w aktywnej konwersacji. To świetny sposób, aby nadążyć za stanem bazy kodu po wprowadzeniu zmian przez Agenta, na wypadek gdybyś nie śledził go uważnie przez cały czas.

W przypadku zadań związanych z przeglądarką, przewodniki często zawierają zrzuty ekranu i nagrania ekranu tego, co Agent zbudował lub stworzył w przeglądarce!

Zrzuty ekranu (Screenshots)

Subagent przeglądarki może wykonywać zrzuty ekranu otwartych stron lub elementów na stronach, gdy chce, abyś przejrzał stan strony. Jest to udostępnione agentowi jako narzędzie, a ty również możesz poprosić agenta o wykonanie zrzutu ekranu strony.

Wszystkie zrzuty ekranu są zapisywane jako artefakty obrazów i można je komentować, aby przekazać informację zwrotną agentowi.

Nagrania przeglądarki (Browser Recordings)

Za każdym razem, gdy subagent przeglądarki wykonuje akcje w Przeglądarce, może zdecydować się na wygenerowanie nagrania działań agenta do Twojego przeglądu. Możesz zobaczyć to odtworzenie, jeśli jest dostępne, na dole interfejsu kroku przeglądarki.

Wszystkie nagrania przeglądarki są również zapisywane jako artefakt nagrania do Twojego przeglądu. Ten widok zapętla akcje agenta przeglądarki.

Wiedza (Knowledge)

Elementy Wiedzy (Knowledge Items) to system trwałej pamięci Antigravity, który automatycznie przechwytuje i organizuje ważne spostrzeżenia, wzorce i rozwiązania z Twoich sesji kodowania. Pomagają one budować na podstawie poprzedniej pracy w różnych konwersacjach.

Czym jest Element Wiedzy?

Element Wiedzy to zbiór powiązanych informacji na określony temat. Każdy Element Wiedzy zawiera tytuł i podsumowanie opisujące jego zakres oraz zbiór artefaktów dostarczających informacji na ten temat. Przykładami artefaktów mogą być automatycznie generowana dokumentacja, przykłady kodu lub trwałe zapamiętane instrukcje użytkownika.

W jaki sposób generowane są Elementy Wiedzy?

Podczas interakcji z agentem, Antigravity automatycznie analizuje i wyodrębnia informacje z Twojej konwersacji i używa tych informacji do tworzenia nowych Elementów Wiedzy lub aktualizacji istniejących.

Przeglądanie Elementów Wiedzy

Elementy Wiedzy można przeglądać w Menedżerze Agentów Antigravity.

W jaki sposób Agent wykorzystuje Elementy Wiedzy?

Podsumowania wszystkich Twoich Elementów Wiedzy są dostępne dla agenta, który wykorzystuje je do informowania swoich odpowiedzi. Gdy agent zidentyfikuje Element Wiedzy istotny dla konwersacji, automatycznie przestudiuje artefakty w tym Elemencie Wiedzy i wykorzysta odpowiednie informacje.

Edytor (Editor)

Głównym punktem wejścia do Antigravity jest nasz Edytor, oparty na kodzie bazowym VS Code, ale wypełniony bogatymi funkcjami wykorzystującymi AI, zaprojektowanymi, aby poprawić Twoje

doświadczenie w pisaniu kodu.

Wiele elementów tego edytora jest zaprojektowanych tak, aby odczuwać je podobnie do wcześniejszych doświadczeń. Możesz otwierać pliki, przełączać się między nimi, edytować je bezpośrednio, uzyskiwać sugestie za pomocą Tab i pracować z agentem nad mniejszymi lub większymi zadaniami. Kiedy skończysz, możesz przejrzeć swoje zmiany i korzystać z preferowanej kontroli źródła. Możesz także nadal pobierać rozszerzenia z rynku Open VSX, aby wzbogacić swoje doświadczenie poprzez dodatkowe podświetlanie składni, integracje z kontrolą źródła lub inne dodatki.

Zakładka i Nawigacja (Tab & Navigation)

Ten przewodnik obejmuje podstawowe narzędzia nawigacji i uzupełniania: Supercomplete (Superuzupełnianie), Tab-to-Jump (Tab do skoku) i Tab-to-Import (Tab do importu).

Supercomplete (Superuzupełnianie)

Supercomplete zapewnia sugestie kodu w obszarze w pobliżu bieżącej pozycji kursora.

Jak to działa:

- **Sugestie w całym pliku:** Sugestie mogą modyfikować kod w całym dokumencie, obsługując zadania takie jak zmiana nazw zmiennych lub jednoczesna aktualizacja oddzielnych definicji funkcji.
- **Akceptowanie:** Naciśnij **Tab**, aby zaakceptować zmiany.

Tab-to-Jump (Tab do skoku)

Tab-to-Jump to płynne narzędzie nawigacji, które sugeruje następne logiczne miejsce w dokumencie, do którego należy przesunąć kursor.

Jak to działa: Ikona „Tab to jump” pojawi się, oferując przesunięcie kursora tam, gdzie będzie Twoja następna logiczna edycja. Naciśnięcie **Tab** natychmiast przenosi kursor do tej lokalizacji.

- **Akceptowanie:** Naciśnij **Tab**, aby zaakceptować skok.

Tab-to-Import (Tab do importu)

Tab-to-Import obsługuje brakujące zależności bez przerywania Twojego przepływu pracy.

Jak to działa:

- **Wykrywanie:** Jeśli wpiszesz klasę lub funkcję, która nie jest zaimportowana, Antigravity sugeruje import.
- **Akcja:** Naciśnij **Tab**, aby uzupełnić słowo i natychmiast dodać instrukcję importu na początku pliku.

Ustawienia (Settings)

W ustawieniach możesz dostosować zachowanie tych funkcji:

- **Włącz/Wyłącz funkcje:** Możesz indywidualnie wyłączyć Autouzupełnianie (Autocomplete), Tab-to-Jump, Supercomplete lub Tab-to-Import.
- **Szybkość Tab (Tab Speed):** Kontroluje szybkość reakcji sugestii.
 - **Wolna (Slow):** Czeka na więcej kontekstu przed zasugerowaniem.
 - **Domyślna (Default):** Oferuje zrównoważone tempo.
 - **Szybka (Fast):** Zapewnia szybkie sugestie.
- **Podświetl wstawiony tekst (Highlight Inserted Text):** Po włączeniu, tekst wstawiony za pomocą Tab jest podświetlony, aby łatwo śledzić zmiany.
- **Kontekst schowka (Clipboard Context):** Po włączeniu, Antigravity używa zawartości schowka, aby poprawić dokładność uzupełniania.
- **Zezwalaj na pliki ignorowane przez Gita (Allow Gitignored Files):** Włącza funkcje Tab (sugestie i skoki) w plikach wymienionych w pliku `.gitignore`. Tab będzie ignorował pliki gitignore tylko jeśli git jest zainstalowany.

Polecenie (Command)

Funkcja Command wprowadza moc języka naturalnego bezpośrednio do Twojego przepływu pracy, pozwalając na żądanie konkretnych uzupełnień w tekście lub poleceń terminala w locie.

Jak to działa:

1. **Wywołanie (Trigger):** Naciśnij **Command + I** (Mac) lub **Ctrl + I** (Windows/Linux).
2. **Prompt:** Pole wprowadzania tekstu pojawi się przy bieżącej pozycji kursora.
3. **Instrukcja (Instruction):** Wpisz swoje żądanie w języku naturalnym (np. „Utwórz funkcję sortującą tę listę” lub „Dodaj obsługę błędów do tego bloku”).
4. **Wykonanie (Execution):** Antigravity generuje kod lub polecenie bezpośrednio w tekście, do przejrzania i zaakceptowania.

Gdzie tego używać:

- **W Edytorze:** Użyj Command do generowania kodu szablonowego, refaktoryzacji złożonych funkcji lub pisania dokumentacji bez przerywania przepływu kodowania.
 - *Przykład:* „Utwórz komponent React dla formularza logowania.”
- **W Terminalu:** Użyj Command w zintegrowanym terminalu Antigravity, aby generować złożone polecenia powłoki bez potrzeby zapamiętywania składni.
 - *Przykład:* „Znajdź wszystkie procesy nasłuchujące na porcie 3000 i zakończ je.”

Panel boczny Agentów (Agent Side Panel)

Użyj panelu po prawej stronie edytora, aby pracować bezpośrednio z agentem. Możesz uruchamiać nowe konwersacje, dołączać obrazy, zmieniać tryby agenta i wybierać między różnymi modelami. W miarę postępu konwersacji będziesz mógł śledzić otwarte zmiany plików, uruchomione procesy terminala i artefakty na dolnym pasku narzędzi nad polem wprowadzania.

Przejrzyj zmiany + Kontrola źródła (Review Changes + Source Control)

Gdy agent zacznie pisać kod w ramach konwersacji, zobaczysz sekcję „Przejrzyj zmiany” (Review Changes) na dolnym pasku narzędzi panelu Agentów. Kliknięcie jej otworzy panel w edytorze, w którym możesz przewijać wszystkie zmiany wprowadzone przez Ciebie i Twojego agenta w ramach konwersacji. Podobnie jak w przypadku artefaktów, możesz komentować dowolne diffy plików, aby komunikować się z agentem.

Menedżer Agentów (Agent Manager)

Zbudowaliśmy Menedżera Agentów, aby zapewnić widok wysokiego poziomu na pracę, którą agenci Antigravity wykonują pod Twoim kierunkiem. Tutaj możesz pracować na wielu obszarach roboczych jednocześnie, nadzorować dziesiątki agentów równolegle i wchodzić w interakcję z bazą kodu głównie przez agenta, a nie przez bezpośrednie pisanie kodu. Ponieważ agenci i modele ciągle się poprawiają, wierzymy, że ten widok z lotu ptaka stanie się głównym punktem wejścia do całej Twojej pracy. Na razie, gdy wciąż zbieramy informacje zwrotne i iterujemy po tej nowej powierzchni, Menedżer Agentów jest w otwartym podglądzie publicznym. Oczekujemy, że wkrótce stanie się centralnym elementem doświadczenia z Antigravity.

W dowolnym momencie możesz przełączać się między Menedżerem Agentów a edytorem, naciskając **CMD+E** (Mac) lub **CTRL+E** (Windows), lub za pomocą przycisków „Otwórz Edytor” i „Otwórz Menedżera Agentów” w prawym górnym rogu paska menu. Możesz także zarządzać oknami edytora przez menedżera, ukrywając je, ustawiając na nich fokus lub zamykając.

Obszary robocze (Workspaces)

W Menedżerze Agentów możesz pracować na wielu obszarach roboczych jednocześnie. Aby otworzyć nowy obszar roboczy, wybierz przycisk w lewym pasku bocznym i wybierz folder startowy. W dowolnym

momentem możesz przełączać się między konwersacjami w różnych obszarach roboczych przez lewy pasek boczny.

Aby rozpocząć nową konwersację w obrębie obszaru roboczego, wybierz żądany obszar roboczy z zakładki „Rozpocznij konwersację” lub naciśnij przycisk „Plus” obok nazwy obszaru roboczego w pasku bocznym.

Plac zabaw (Playground)

Place zabaw to niezależne obszary robocze, które pozwalają natychmiast rozpocząć konwersację i eksplorować pomysły bez narzutu związanego z zakładaniem nowego obszaru roboczego.

Tworzenie placu zabaw

Ze strony „Rozpocznij konwersację” możesz szybko wysłać wiadomość do nowego placu zabaw, klikając przycisk „Użyj placu zabaw” poniżej pola wprowadzania. Stąd możesz wysłać wiadomość jak zwykle.

Utrwalanie swojej pracy

Jeśli chcesz zachować pracę wykonaną na placu zabaw, możesz przenieść jego zawartość do dedykowanego obszaru roboczego w wybranym przez siebie folderze. Ta akcja zachowuje historię konwersacji i wszystkie pliki stworzone podczas sesji, pozwalając kontynuować eksplorację z wieloma konwersacjami. Kliknięcie przycisku przenoszenia na górnym pasku spowoduje pojawienie się następującego okna modalnego.

Skrzynka odbiorcza (Inbox)

Skrzynka odbiorcza to jedno miejsce, w którym możesz śledzić wszystkie swoje konwersacje. Ze skrzynki odbiorczej możesz zobaczyć, czy któraś z konwersacji oczekuje na Twoją aprobatę do uruchomienia poleceń terminala, użycia przeglądarki lub zbudowania planu implementacji.

Możesz użyć paska wyszukiwania i przełącznika „oczekujące” (pending), aby wyszukiwać konwersacje według folderu lub tytułu, aby upewnić się, że Twoja skrzynka odbiorcza jest zawsze skupiona na tym, co jest dla Ciebie najbardziej istotne.

Wybranie konwersacji ze skrzynki odbiorczej przeniesie Cię bezpośrednio do konwersacji, gdzie możesz kontynuować tam, gdzie skończyłeś.

Widok konwersacji (Conversation View)

Panel Agenta zajmuje centralne miejsce w menedżerze agentów. W miarę jak agent postępuje, będziesz mógł śledzić to, co robi. Aby wyłączyć ten tryb śledzenia, po prostu naciśnij przycisk „Following” w prawym górnym rogu konwersacji.

Widok subagenta przeglądarki (Browser Subagent View)

Przegląd

Menedżer ma dedykowany panel boczny, który pozwala rozwinąć i sprawdzić pracę Agenta nad zadaniem. W regularnym widoku konwersacji menedżera (lewa połowa obrazka) praca subagenta przeglądarki jest ukryta. Kliknięcie przycisku rozwinięcia (pokazanego w czerwonym polu) spowoduje wyświetlenie widoku subagenta (prawa połowa obrazka). Aktualizacje pracy Agenta będą przesyłane strumieniowo do tego widoku, więc możesz śledzić i wchodzić w interakcję z krokami w miarę potrzeby (np. potwierdzać/odrzucać działania).

Co znajduje się w panelu bocznym

- Wszystkie akcje subagenta (klikanie, przewijanie, nawigacja itp.)
- Wizualna informacja zwrotna pokazująca dokładnie, gdzie nastąpiły kliknięcia

- Zrzuty ekranu wykonane na każdym kroku

Funkcja wizualnej inspekcji

Wywołania narzędzi, które produkują akcje w przeglądarce, takie jak kliknięcia, zawierają przycisk (pokazany w niebieskim polu), który otwiera zrzut ekranu przeglądarki w danym momencie i czerwoną kropkę pokazującą, jaką interakcję agent wykonał w przeglądarce.

Panele (Panes)

Możesz otwierać pliki, artefakty, elementy wiedzy i inne treści bezpośrednio w menedżerze w panelach, które są trwałe dla każdej konwersacji. Aby otworzyć panel, po prostu otwórz szybki wybierak (naciskając **CMD+P** na Mac lub **CTRL+P** na Windows/Linux) i wybierz zasób. Możesz także nacisnąć "+" w nagłówku konwersacji.

Panele te można zmieniać rozmiar, dzielić i przeciągać. Powinienesz je konfigurować zgodnie z potrzebami swojego przepływu pracy. Jeśli użyjesz **CMD+Klik** lub **CMD+Enter** (Mac) lub **CTRL+Klik** / **CTRL+Enter** (nie-Mac), zawartość otworzy się w nowym panelu, zamiast zastępować obecnie otwarty panel.

Przejrzyj zmiany + Kontrola źródła (Manager)

Podobnie jak w edytorze, możesz łatwo przejrzeć pracę, nad którą współpracowałeś z agentem, z poziomu menedżera.

Po wejściu do konwersacji możesz przełączyć panel „Przejrzyj zmiany” za pomocą przycisku w prawym górnym rogu, aby otworzyć panel, w którym możesz przewijać i komentować wszystkie diffy plików stworzone jako część konwersacji. Podobnie możesz przełączyć się na zakładkę „Kontrola źródła” w panelu „Przejrzyj zmiany”, aby zobaczyć zmienione pliki, dodać je do etapowania lub usunąć z etapowania i zatwierdzić je do repozytorium nadrzędnego.

Pasek boczny zmian (Changes Sidebar)

Podobnie jak pasek narzędzi na dole panelu Agent w edytorze, pasek boczny zmian w menedżerze oferuje szybki sposób na zobaczenie, jakie artefakty stworzył agent i jakie pliki zmodyfikował w obrębie konwersacji.

Kliknięcie na dowolny z wymienionych zasobów otworzy jego zawartość w panelu. Ikony na każdym zasobie wskazują, czy są nowe zmiany w zasobie od ostatniego przeglądu.

Terminal (Terminal)

Okno menedżera agentów również obsługuje terminal! Aby go przełączyć, użyj **Cmd/Ctrl + J**, aby otworzyć dolny panel menedżera agentów, w którym znajdują się terminale. Są one dołączone do obszaru roboczego, w którym znajduje się Twoja bieżąca konwersacja.

Uwaga: integracja terminala w oknie menedżera agentów działa tylko dla lokalnych obszarów roboczych, a terminale używane przez Agentę działają w oknie edytora.

Pliki (Files)

Gdy otwierasz panele plików w menedżerze, możesz także zostawiać komentarze dla agenta, aby podkreślić konkretne punkty.

Przeglądarka (Browser)

Antigravity ma możliwość otwierania, czytania i kontrolowania przeglądarki Chrome, pozwalając na testowanie stron deweloperskich, czytanie internetowych źródeł danych i automatyzację różnych zadań

przeglądarkowych.

Używając subagenta, Antigravity może operować w przeglądarce według własnego uznania, a także nagrywać swoje działania i prezentować wybrane zrzuty ekranu oraz nagrania wideo jako artefakty.

Aby odizolować agenta Antigravity od Twojej normalnej przeglądarki, działa on w oddzielnym profilu przeglądarki. Oznacza to, że będzie pojawiał się jako oddzielna aplikacja w doku i nie będzie w nim zalogowanych żadnych kont. Więcej na ten temat można przeczytać w sekcji *Oddzielny profil Chrome*.

Aby wyłączyć użycie wszystkich narzędzi przeglądarki, możesz wyłączyć ustawienie narzędzi przeglądarki w sekcji „Przeglądarka” (Browser) w ustawieniach. Antigravity wykrywa i używa istniejącej aplikacji Chrome. Jeśli nie masz jeszcze Chrome, musisz go pobrać tutaj. Jeśli Antigravity nie może wykryć Twojej instalacji Chrome, może być konieczne określenie ścieżki do niej w następującym ustawieniu:

Rozszerzenie Chrome (Chrome Extension)

Rozszerzenie przeglądarki Antigravity jest wymagane, aby Agent Antigravity miał dostęp do sieci.

Umożliwia agentowi widzenie i interakcję z witrynami internetowymi w celu realizacji celów deweloperskich, niezależnie od tego, czy budujesz witrynę od zera, czy automatyzujesz przepływ pracy.

Poprawia doświadczenie użytkownika, pozwalając na anulowanie bieżącej konwersacji z poziomu przeglądarki, przełączenie fokusu z powrotem na Antigravity, gdy agent pracuje w sieci, i bardziej płynną równoległą pracę z agentem przeglądarki.

Podczas pierwszego użycia agenta przeglądarki Antigravity, powinien zostać przekierowany do Chrome Web Store w celu zainstalowania rozszerzenia.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli z jakiegokolwiek powodu potrzebujesz zainstalować je ręcznie:

1. Kliknij ikonę Chrome w Antigravity (otwiera Chrome z profilem użytkownika Antigravity).
 - W edytorze ikonę Chrome znajdziesz w prawym górnym rogu.
 - W Menedżerze Agentów ikonę Chrome znajdziesz w lewym dolnym rogu.
2. Przejdź pod adres URL i kliknij „Dodaj do Chrome”.

Lista dozwolonych / lista zablokowanych (Allowlist / Denylist)

Przeglądarka używa dwuwarstwowego systemu bezpieczeństwa do kontroli, do których adresów URL można uzyskać dostęp:

- **Lista zablokowanych (Denylist)** - Blokuje niebezpieczne/złośliwe adresy URL.
- **Lista dozwolonych (Allowlist)** - Wyraźnie zezwala na zaufane adresy URL.

Jak to działa

Lista zablokowanych (Denylist)

Lista zablokowanych jest utrzymywana i egzekwowana przy użyciu usługi BadUrlsChecker Google Superroots (patrz dokumentacja). Gdy przeglądarka próbuje nawigować do adresu URL, nazwa hosta jest sprawdzana pod kątem obecności na listach zablokowanych po stronie serwera za pośrednictwem RPC.

UWAGA: Jeśli serwer jest niedostępny, dostęp jest domyślnie odmawiany.

Lista dozwolonych (Allowlist)

Lista dozwolonych to lokalny plik tekstowy, który możesz edytować, aby wyraźnie zezwolić na określone adresy URL. Opcjonalnie możesz wstępnie wypełnić listę dozwolonych domyślnym zestawem adresów URL podczas onboarding. Gdy przeglądarka próbuje nawigować do adresu URL nieznajdującego się na liście

dozwolonych, wyświetli monit z przyciskiem „zawsze zezwalaj” (always allow). Kliknięcie go doda adres URL do listy dozwolonych i umożliwi przeglądarce otwarcie i interakcję ze stroną. Przykładowa sytuacja jest pokazana poniżej:

Możesz również ręcznie dodawać/usuwać adresy URL z listy dozwolonych. Jednak lista zablokowanych zawsze ma pierwszeństwo: nie możesz dodać do listy dozwolonych adresu URL, który znajduje się na liście zablokowanych.

Oddzielny profil Chrome (Separate Chrome Profile)

Aby odizolować przeglądarkę od ogólnego przeglądania, działa ona w oddzielnym profilu Chrome.

Ponieważ profile Chrome są odizolowane, nie będzie on udostępniał żadnych ciasteczek ani informacji o logowaniu z Twojego normalnego profilu przeglądania. Jednak wszystkie logowania będą zachowywane, tak aby za każdym razem, gdy otworzysz przeglądarkę w przyszłości, wszystkie Twoje konta nadal tam były. Ten profil powinien również zawierać instalację rozszerzenia Chrome, tak aby Twój normalny profil przeglądania był całkowicie niezależny.

Jeśli miałeś otwartą normalną przeglądarkę Chrome podczas uruchamiania tego profilu, pojawi się ona jako oddzielna ikona w doku i będzie uważana za oddzielną aplikację. Jeśli Chrome nie był wcześniej otwarty, ta aplikacja będzie wyglądać tak samo jak domyślny profil. Aby wrócić do domyślnego profilu, musisz zamknąć aplikację i ponownie uruchomić Chrome.

Jeśli chcesz zmienić lokalizację, w której będzie tworzony Twój profil przeglądarki, możesz zmodyfikować następujące ustawienie w sekcji przeglądarki.

Ustawienia (Settings)

Możesz skonfigurować ustawienia Antigravity dotyczące Agenta, Przeglądarki, Edytora i innych poprzez:

- Skrót klawiaturowy w dowolnym interfejsie: **Cmd + ,** (przecinek)
- Zakładkę Ustawienia lub ikonę koła zębatego w Menedżerze Agentów
- „Ustawienia > Otwórz ustawienia użytkownika Antigravity” (Settings > Open Antigravity User Settings) w Edytorze

Ustawienia zbierania danych (Data Collection Settings)

Ustawienie „Włącz telemetrię” (Enable Telemetry) można znaleźć w panelu Ustawień w sekcji „Konto” (Account). Po włączeniu, Antigravity zbiera interakcje w celu oceny, rozwoju i ulepszania Antigravity oraz modeli wspierających Antigravity.