

Główny Strategiczny Przewodnik Kampanii TipJar+

Created: May 18, 2025 10:55 PM

Ultrakompleksowy Playbook Strategiczny Kampanii TipJar+ (2025–2030)

Cel dokumentu: Niniejszy „master playbook” jest strategiczno-operacyjnym rdzeniem kampanii marketingowej TipJar+ na najbliższe 5 lat. Stanowi punkt wyjścia dla setek dokumentów wykonawczych i kreatywnych, zapewniając spójną wizję, strategię oraz plan egzekucji. Dokument podzielono na rozdziały odpowiadające głównym klastrom tematycznym: **Wizja, Strategia, Egzekucja, AI, Kreatywność, Narzędzia, Operacje, Komunikacja, Społeczność** oraz **Analityka**. Każdy klaster grupuje powiązane zagadnienia i będzie służyć jako meta-struktura dla szczegółowych planów i instrukcji. **Hierarchia dokumentów:** Na szczycie znajduje się niniejszy playbook (wizja i kierunki działań), pod nim dokumenty strategiczne (np. roadmapy, plany wzrostu), dalej dokumenty operacyjne dla zespołów (np. harmonogramy kampanii, briefy kreatywne), aż po instrukcje wykonawcze dla AI i ludzi. Taka struktura gwarantuje, że wszystkie działania – od wysokopoziomowej wizji po codzienną egzekucję – są ze sobą spójne i aktualizowane na bieżąco w centralnej bazie wiedzy.

1. Wizja i narracja marki TipJar+

Misja i wartości: TipJar+ powstał, by zrewolucjonizować ekonomię twórców w erze Web3, promując **wolność słowa** i niezależność finansową. Platforma adresuje palący problem tradycyjnych serwisów: scentralizowane platformy (YouTube, Twitch, Patreon) zabierają 30–50% przychodów twórców i narzucają cenzurę treści; międzynarodowe płatności są utrudnione wysokimi opłatami [Google Drive](#). TipJar+ odpowiada na te wyzwania poprzez zdecentralizowaną platformę **SocialFi**, która umożliwia błyskawiczne mikropłatności w stablecoinie (USDC) bez pośredników. Twórcy zachowują **niemal 100%** otrzymanych napiwków (brak prowizji i chargebacków) [Google Drive](#), niezależnie od kraju pochodzenia ich i fanów. **Wolność słowa** jest fundamentem – brak scentralizowanej cenzury oznacza, że twórcy mogą monetizować dowolne treści zgodne z prawem, a społeczność samoregulować, co wspierać finansowo.

Filozofia dominacji rynkowej: Celem TipJar+ nie jest jedynie konkutowanie z istniejącymi platformami napiwków, ale **zdominowanie rynku** poprzez efekt sieci i przewagi technologiczne. Dążymy do masowej adopcji globalnej, zwłaszcza w krajach rozwijających się o ograniczonej wolności finansowej (Afryka, Azja Płd.-Wsch., Ameryka Łac.) [Google Drive](#). Strategia zakłada szybkie przekroczenie „progu krytycznego” użytkowników – chcemy, by TipJar+ stał się synonimem cyfrowego napiwku. Aspirujemy do pozyskania nawet **100 milionów użytkowników w ciągu 12 miesięcy od premiery** (zgodnie z ambitnym *TipJar Growth Plan* PDF) [Google Drive](#). Aby to osiągnąć, marka buduje narrację buntu przeciw status quo: **„90% dla twórców, 0% cenzury”**. TipJar+ pozycjonuje się jako ruch społecznościowy Web3, który oddaje władzę i pieniądze z powrotem w ręce kreatywnych jednostek. Ta narracja przenika wszystkie przekazy marketingowe – od pitch decków po tweety – podkreślając, że dołączenie do TipJar+ to uczestnictwo w rewolucji wolnej monetyzacji.

2. Strategia: od produktu do dominacji

Segmentacja odbiorców: Nasza strategia opiera się o precyzyjnie zdefiniowane **persony** w kluczowych segmentach rynku. Każdy segment ma inne potrzeby i wymaga dedykowanego podejścia:

- **Streamerzy internetowi (Twitch, YouTube)** – *Pain point:* wysokie prowizje od napiwków (np. Twitch zabiera ok. 50%). *Rozwiązanie:* TipJar+ pozwala zachować 90–100% datków; integracja np. przez wtyczkę OBS daje niezależność od platform [Google Drive](#). *Hasło:* „Zachowaj 100% swoich napiwków”. *Cel:* konwersja popularnych streamerów, by stali się ambasadorami platformy (plan: **1000 streamerów, 50 tys. \$ GMV** w pierwszym kwartale) [Google Drive](#).
- **Blogerzy, podcasterzy, edukatorzy** – *Pain point:* ograniczone opcje monetyzacji treści (reklamy lub paywall ograniczają zasięg). *Rozwiązanie:* TipJar+ umożliwia przyjmowanie dobrowolnych

“wirtualnych napiwków” za wartościowe treści – coś w rodzaju postawienia wirtualnej kawy twórcom. *Hasło:* „Monetyzuj pasję, nie tracąc odbiorców”. *Cel:* zdobycie 500+ twórców treści pisanych i audio w 3 mies., m.in. dzięki kampanii „Postaw kawę w USDC” [Google Drive](#).

- **Twórcy z rynków wschodzących** – *Pain point:* hiperinflacja lokalnych walut i brak globalnych metod płatności; cenzura polityczna. *Rozwiązanie:* stabilne zarobki w dolarowym stablecoinie, bez obaw o dewaluację; brak cenzury finansowej. *Hasło:* „Twoja twórczość, Twoje zasady – globalne napiwki bez granic”. *Cel:* masowe pozyskanie fanów w regionach takich jak SEA, Ameryka Łac. (np. **50 tys. fanów w 3 mies.** poprzez lokalne kampanie) [Google Drive](#).
- **Społeczność Web3 & deweloperzy** – *Pain point:* brak łatwych sposobów finansowania projektów open-source i społeczności krypto; dotacje w crypto są trudne dla mainstreamu. *Rozwiązanie:* TipJar+ oferuje **SDK napiwków USDC** do łatwej integracji w aplikacjach i repozytoriach OSS, z sponsorowanym gazem [Google Drive](#). *Hasło:* „3 linijki kodu = napiwki w USDC w Twojej appce”. *Cel:* integracja z 50 projektami open-source w rok, zdobycie wsparcia influencerów Web3 (hackathony, Bitcoin bounty itp.).

Kanały komunikacji i taktyki: Dla każdego segmentu stosujemy mix kanałów dopasowany do grupy docelowej:

- **Social Media (earned + owned):** TikTok, Twitter(X), YouTube, Instagram – krótkie virale edukujące o TipJar+ i pokazujące sukcesy twórców. *Przykład:* Kampania TikTok dla rynków rozwijających się – AI analizuje lokalne trendy (hashtagi, muzyka) i generuje zdalnie filmy z lokalnymi lektorami [Google Drive](#). **WhatsApp/Telegram** – kanały do bezpośredniej komunikacji z użytkownikami w Afryce/Azji (98% otwieralności wiadomości na WhatsApp!) [Google Drive](#), rozsyłanie newsletterów i tutoriali w formie wiadomości. **Discord/Reddit** – budowa społeczności entuzjastów Web3, miejsce do AMA, feedbacku i wsparcia między użytkownikami.
- **Content marketing & SEO:** Blogi eksperckie, poradniki, case study sukcesów twórców, podcasty. Tworzymy lokalizowane treści (PL, EN, ES, PT-BR, ID itd.) z kluczowymi frazami (np. „crypto tipping”, „USDC donate”). Publikacje gościnne na portalach branżowych (np. artykuły na Medium, dev.to) generują back-linki (cel: **250 linków DR>60** w rok [Google Drive](#)). **SEO playbook:** optymalizacja Core Web Vitals, schema.org, słowa kluczowe ~1% gęstości w tekstach [Google Drive](#) [Google Drive](#). Chcemy dominować SERP dla fraz typu “stablecoin tipping”.
- **Kampanie performance (paid):** W fazie skalowania uruchomimy płatne kampanie na Facebook/Google Ads celujące w twórców w kluczowych krajach (precyzyjne targetowanie po zainteresowaniach: streaming, Patreon, krypto). Budżety optymalizujemy algorytmicznie – AI będzie automatycznie alokować wydatki na kanały o najlepszym CAC. Remarketing do odwiedzających landing page (porzucone rejestracje) z ofertą bonusu (np. \$5 w USDC za dołączenie).
- **Partnerstwa i PR:** Sojusze z platformami płatniczymi i krypto (np. **Circle**, dostawca USDC – wspólne webinary, case study; lokalne fintechy – integracja TipJar+ jako opcja wypłaty). Współpraca z **influencerami:** identyfikacja mikro-influencerów wśród twórców w niszach (AI wskaże kandydatów, człowiek zatwierdzi) [Google Drive](#) – oferujemy im status early adopterów i bonusy (np. brak opłat przez 3 miesiące). **Public Relations:** Launch na Product Hunt, komunikaty prasowe do mediów tech i crypto (podkreślające unikalną wartość TipJar+), wystąpienia na konferencjach branżowych jako ekspert od monetyzacji Web3.
- **Growth hacking:** Wprowadzimy niestandardowe taktyki wiralowe: program referencyjny (np. poleć 3 twórców, a dostaniesz 0% prowizji przez 30 dni), wyzwania dla użytkowników (*100-tip challenge* – nagrody dla najbardziej wspierających fanów), **badge na GitHub** dla projektów OSS [Google Drive](#), automatyczny generator PR-ów dodający widget TipJar+ do popularnych repozytoriów open-source. Dzięki takim działaniom stworzymy efekt kuli śnieżnej – każdy nowy użytkownik sprowadza kolejnych (flywheel efekt).

Zarządzanie treściami i lokalizacja: Treści marketingowe będą planowane z wyprzedzeniem w formie kalendarza contentowego, ale z opcją szybkiej iteracji (patrz **Egzekucja**). Każdy materiał (post, artykuł, wideo) powstaje w wersji angielskiej i jest **lokalizowany** na kluczowe języki rynkowe. Wykorzystujemy AI do tłumaczeń i adaptacji – model generatywny tworzy np. lokalne odmiany sloganu, a następnie **człowiek-natywny** sprawdza kontekst kulturowy przed publikacją. Priorytetowe języki: angielski, hiszpański, portugalski, polski, arabski, indonezyjski (zgodnie z roadmapą 50-dniową planujemy rollout lokalizacji zaraz po starcie). Ważne, by **kreacje były spójne z narracją marki**, ale jednocześnie trafiały w lokalne zwyczaje i trendy. Dlatego globalny przekaz „wolność monetyzacji” będzie przekładany na lokalne historie (np. studium przypadku twórcy z Nigerii czy Brazylii, który dzięki TipJar+ utrzymuje rodzinę pomimo inflacji).

Iteracja i optymalizacja: Strategia TipJar+ jest **agilowa i data-driven** – zamiast sztywnego planu, stawiamy na ciągłe uczenie się i dostosowanie. Każdy kanał i kampania ma zdefiniowane KPI (patrz **Analityka**) i jasne

pętle feedbacku. Przykładowo:

- Jeśli kampania na TikToku w danym kraju nie osiąga założonego zaangażowania, **AI** modyfikuje porę publikacji lub formę video (np. dodaje napisy, zmienia długość), a **człowiek** zatwierdza poprawki przed kolejną iteracją [Google Drive](#).
- Jeśli przeciwnie – któryś przekaz przekracza cele (viral), AI identyfikuje elementy sukcesu (temat, styl) i sugeruje zwiększenie nacisku na podobne treści, informując zespół o nowej mini-strategii [Google Drive](#).
- **Cotygodniowe przeglądy:** zespół marketingowy (ludzie + AI analytics) spotyka się co tydzień, by omówić raporty i wnioski. Na podstawie danych podejmujemy decyzje o zmianie budżetów, priorytetów treści, wyborze kanałów. Działamy w cyklach sprintów (np. 2-tygodniowych) – plan → wykonanie → pomiar → korekta.
- **Kultura eksperymentu:** Wprowadzamy jednocześnie wiele małych eksperymentów (A/B testy nagłówków, różne kreacje dla tego samego przekazu, beta-testy nowych funkcji marketingowych). Dzięki temu kampania toczy się wielotorowo – np. testujemy różne osoby i regiony równolegle – a udane inicjatywy skalujemy, zamiast czekać zbyt długo na pojedyncze wyniki [Google Drive](#).

Iteracyjność obejmuje też produkt – marketing przekazuje zespołowi produktowemu informacje zwrotne od użytkowników (np. jakie funkcje przyciągają twórców, jakie bariery napotykają fani przy płatności) tak, by **strategia wzrostu korelowała z rozwojem produktu**. Całość tworzy dynamiczny system, gdzie dane i kreatywność napędzają ciągłe doskonalenie kampanii.

3. Egzekucja: plan kampanii w fazach

Aby zrealizować wizję dominacji, kampania została podzielona na **cztery kluczowe fazy** z jasno określonymi celami i taktykami. Każda faza płynnie przechodzi w następną, a doświadczenia z poprzednich etapów są wykorzystywane do optymalizacji kolejnych działań.

3.1 Faza Pre-Launch (przygotowanie przed startem)

Okres: ~3 miesiące przed premierą produktu (Day -90 do Day 0).

Cel główny: Zbudowanie fundamentów pod udany launch – zarówno od strony produktu, jak i zainteresowania rynku.

Działania:

- **Budowanie hype i społeczności:** Uruchomienie kampanii teaserowej. Start oficjalnego bloga i profili social media TipJar+ z serią postów „Coming soon”. Wykorzystanie sieci kontaktów założyciela – np. zapowiedzi na Twitterze, LinkedIn. AI generuje zajawki wideo odliczające czas do startu, prezentujące filozofię TipJar+ (np. krótkie animacje z hasłami rewolucji w monetyzacji). **Landing page z zapisami** (early access): zbieranie e-maili od zainteresowanych twórców i fanów, obietnica ekskluzywnego bonusu na start.
- **Beta testy z kluczowymi twórcami:** Identyfikacja ~20 pionierów (streamerzy, blogerzy) chętnych przetestować platformę przed oficjalnym launch. Zaproszenie ich do **programu ambadorskiego** – w zamian za feedback i studia przypadków oferujemy im dożywotni zerowy fee lub granty w USDC. Człowiek (team) blisko współpracuje z tymi testerami, zbiera opinie o UX, wspólnie dopracowuje komunikaty wartości.
- **Dopracowanie produktu i onboarding AI:** Równolegle trwają ostatnie prace nad MVP produktu (zgodnie z 50-dniową roadmapą deweloperską). Zespół marketingu współpracuje z produktem przy przygotowaniu funkcji wspierających kampanię (np. mechanizm kodów promocyjnych, widget do streamów). **Szkolenie AI:** przygotowanie systemów AI do działania od dnia 1 – zasilenie ich bazą wiedzy o marce, wytrenowanie modeli generujących content na ton marki, przygotowanie dashboardów analitycznych. AI ma być gotowe do natychmiastowego tworzenia treści i analiz, ale pod nadzorem ludzi.
- **Materiały prasowe i edukacyjne:** Opracowanie pakietu launch (press kit) – komunikat prasowy, FAQ, zestaw grafik i logo, demo video produktu. Tworzenie bazy wiedzy dla użytkowników (Help Center, tutoriale wideo „Jak zacząć z TipJar+”). Przygotowanie tłumaczeń tych materiałów na kluczowe języki, by od dnia premiery media i użytkownicy na różnych rynkach mieli dostęp do informacji. *Zgodnie z PDF „TipJar 50-Day Launch Roadmap”, wszystkie materiały muszą być gotowe na tydzień przed startem, aby zapewnić spójność przekazu w mediach.*

Kamienie milowe Pre-Launch: Zgromadzenie 5 tys. zapisów na early access, pozyskanie min. 10 ambasadorów-testerów, zasięg teaserów 100 tys. wyświetleń, gotowy press kit i centrum pomocy. Kluczowym wynikiem fazy przygotowań jest *gotowość operacyjna* – zespół i AI mają jasno przypisane role, a systemy są przetestowane (w tym scenariusze kryzysowe na wypadek np. wzmożonego ruchu czy ataku trolli).

3.2 Faza Launch (premiera i zdobycie pierwszych użytkowników)

Okres: Tydzień premiery produktu (Day 0 – Day 7, rozszerzenie na pierwszy miesiąc po starcie).

Cel główny: Efektowne wejście na rynek – maksymalny rozgłos i szybkie zdobycie pierwszej bazy aktywnych twórców oraz fanów.

Działania w tygodniu premiery:

- **Wydarzenie Launch (Day 0):** Publiczne uruchomienie platformy TipJar+ wraz z kampanią medialną. Publikacja przygotowanego komunikatu prasowego do kilkudziesięciu mediów technologicznych (globalnie i lokalnie). Wystąpienie AMA (Ask Me Anything) na żywo – np. na Discordzie lub Twitter Spaces – z założycielem, moderowane przez influencerów branżowych. **Product Hunt** – wrzucenie projektu na Product Hunt z prośbą o wsparcie społeczności (cel: trafić do Top 5 dnia, by zwiększyć widoczność). Launch stream: wybrany ambasador (np. popularny streamer) uruchamia TipJar+ podczas swojego streamu, zachęcając fanów do pierwszych napiwków.
- **Wykorzystanie contentu od społeczności:** Zachęcamy pierwszych użytkowników do dzielenia się wrażeniami w social media (#TipJarPlusLaunch). AI monitoruje wzmianki i sentyment – pozytywne cytaty są kuratorowane i udostępniane dalej (user-generated content jako dowód społecznego uznania). Negatywne lub problematyczne sygnały są flagowane do szybkiej reakcji (patrz **Operacje – zarządzanie kryzysowe**).
- **Inicjatywy promocyjne na start:** Na ograniczony czas (pierwsze 1–2 tygodnie) wprowadzamy promocję „Zero Fee Launch” – TipJar+ nie pobiera żadnej prowizji od transakcji, aby zachęcić do wypróbowania (co wspiera przekaz 100% dla twórcy). Dodatkowo pierwsze 1000 osób, które dokonają napiwku, otrzymuje od nas symboliczny bonus (np. \$5 w USDC) jako podziękowanie. Te mechanizmy mają wygenerować *FOMO* i skłonić do natychmiastowego działania.
- **Aktywacja kanałów płatnych:** Równolegle uruchamiamy kampanie reklamowe o wysokiej intensywności na platformach społecznościowych, targetowane na nasze osoby. Np. sponsorowane posty na Facebooku prezentujące historie twórców-beta testerów („Zarobiłem \$500 w tydzień dzięki TipJar+”). Google Ads na słowa kluczowe związane z „Patreon alternative”, „crypto tipping” kierują na nasz landing. Budżet launch jest skondensowany na krótki okres, by zdominować przestrzeń informacyjną i *zdobyć udział w głosie* (Share of Voice) w dyskusji o monetyzacji.
- **Onboarding i wsparcie:** Zapewnienie wzorowej obsługi nowych użytkowników. Zespół (wsparty AI chatbotem) czuwa 24/7 na kanale wsparcia, odpowiada na pytania, pomaga rozwiązywać problemy techniczne przy rejestracji i pierwszych płatnościach. Krytyczne jest, by pierwsze doświadczenie twórców i fanów było pozytywne – to zbuduje podstawy dalszego marketingu szeptanego.

Kamienie milowe Launch: Osiągnięcie w ciągu 7 dni: 10 tys. rejestracji (twórcy+fani), 50 tys. \$ wartości napiwków (GMV), obecność w 10+ publikacjach medialnych, <24h czas reakcji wsparcia na każde zgłoszenie. Utrzymanie stabilności systemu przy wzmożonym ruchu (to również komunikujemy jako dowód niezawodności). Sukces launchu mierzymy też jako % konwersji zapisanych na early access, którzy stali się aktywnymi użytkownikami (target: >30% w pierwszym tygodniu).

3.3 Faza Wzrostu (skalowanie i ekspansja)

Okres: ~Miesiąc 2 do Miesiąca 12 od premiery (pierwszy rok działania po launch).

Cel główny: Zbudowanie masy krytycznej użytkowników i transakcji, iteracyjne dopracowanie produktu oraz modelu biznesowego. Jeśli launch dał iskrę, faza wzrostu ma rozpałcić ogień na globalną skalę.

Działania:

- **Rozszerzanie rynków i lokalizacji:** Na podstawie danych z launch, wybieramy 2–3 rynki, gdzie trakcja jest najsilniejsza (np. Filipiny, Brazylia, Polska) oraz 1–2 wymagające wsparcia. Dla rynków high-potential intensyfikujemy kampanie lokalne – zatrudniamy lokalnych community managerów (lub aktywujemy najbardziej zaangażowanych użytkowników jako liderów społeczności), uruchamiamy

dedykowane profile social media w danym języku. W krajach o niższej adopcji – przeprowadzamy analizę barier i dostosowujemy przekaz (np. jeśli barierą jest zaufanie do krypto, kładziemy nacisk na regulacje i bezpieczeństwo).

- **Poszerzenie funkcjonalności i USP:** Marketing ściśle współpracuje z działem produktowym nad rozwojem funkcji zwiększających wartość dla użytkowników, co staje się też elementem kampanii. Np. wprowadzenie subskrypcji NFT lub premium analytics dla twórców (nowe źródło przychodu TipJar+) komunikujemy jako dowód innowacyjności (zgodnie z roadmapą produktową – np. integracja z TikTok Live, SocialFi Lens Protocol w Q2-Q3) [Google Drive](#). Każdy większy update produktu to okazja do **mini-launch** marketingowego (release notes + promocja nowych możliwości).
- **Społeczność i wirusowy wzrost:** Start programu **TipJar+ Champions** – rekrutujemy najbardziej aktywnych twórców i fanów jako ewangelistów marki. Oferujemy im dodatkowe bodźce: ekskluzywny merch, wcześniejszy dostęp do nowych funkcji, bezpośredni kontakt z zespołem. Tworzymy **community events**: miesięczne konkursy na najlepszą kampanię twórcy (nagrody w USDC dla zwycięzców, wyróżnienie na blogu), cotygodniowe **Twitter Spaces/Clubhouse** o ekonomii twórców (zapraszamy gwiazdy branży) żeby przyciągać nowych odbiorców. Celem jest zbudowanie wokół TipJar+ lojalnej społeczności, która sama napędza marketing szeptany.
- **Growth marketing i optymalizacja CAC:** W miarę wzrostu bazy, stale monitorujemy **lejkę akwizycji i retencji**. AI segmentuje użytkowników i identyfikuje cechy tych najbardziej wartościowych (np. twórcy generujący >\$100 miesięcznie, fani regularnie tipujący). Na tej podstawie zaostwiamy targeting reklam (szukamy „lookalike audiences”). Jeśli koszt pozyskania w danym kanale rośnie powyżej LTV, AI sugeruje przesunięcie budżetów. Wprowadzamy marketing automation: lead nurturing mailem (educational drip campaigns dla nowych userów – co 3 dni tip o platformie lub case study), retargeting osób nieaktywnych (np. „Wróć do TipJar+, czekają nowe funkcje!”). Pilnujemy KPI: miesięczny wzrost rejestracji ~30%, retencja twórców M3 > 50%, stosunek WAU/MAU > 35% [Google Drive](#).
- **Monetyzacja i finanse kampanii:** Po okresie promocyjnym stopniowo wprowadzamy docelowy model biznesowy – np. **5% prowizji** od wypłat twórców – komunikując to transparentnie jako potrzebę utrzymania platformy (w zamian oferując nowe korzyści premium). Dla marketingu oznacza to konieczność przekonania użytkowników o wartości (edukacja, że prowizja jest niższa niż na konkurencyjnych platformach). Budżet marketingowy w fazie wzrostu jest znaczny (dofinansowany m.in. z grantu Circle i ewentualnych rund inwestorskich) – priorytet to wzrost udziału w rynku, nawet kosztem krótkoterminowego zysku. **ROI marketingu** śledzimy kwartalnie; w razie potrzeby optymalizujemy kanały pod kątem efektywności kosztowej.

Kamienie milowe Wzrostu: Do końca pierwszego roku dążymy do rezultatów: ≥1 mln zarejestrowanych użytkowników (twórców + fanów), ≥10 mln \$ łącznej wartości napiwków (GMV), obecność TipJar+ na >50 rynkach krajowych, dostępność produktu w 10 językach, rozpoznawalność marki (brand awareness) >30% w docelowych grupach. Ponadto zbudowanie struktury zespołu (rozrost działu marketingu, regionalni przedstawiciele) oraz społeczności (min. 100 Championów, aktywne grupy online w kluczowych regionach). Te osiągnięcia przygotują grunt pod fazę dominacji.

3.4 Faza Dominacja (utrzymanie przewagi i długofalowy rozwój)

Okres: Lata 2–5 (2026–2030).

Cel główny: Ugruntowanie pozycji TipJar+ jako **lidera rynku** globalnych mikropłatności dla twórców oraz zbudowanie ekosystemu, który jest trudny do zdetronizowania.

Działania:

- **Wejście w mainstream:** Podczas gdy wcześniejsze fazy skupiały się na early adopterach, teraz kierujemy przekaz do większości głównego nurtu. Kampanie marketingowe podkreślają **zaufanie i skalę**: liczby (ile już wypłacono twórcom przez TipJar+), opinie znanych twórców którzy dołączyli, nagrody i certyfikaty (np. zgodność z regulacjami, wyróżnienia branżowe). Celujemy w to, by TipJar+ był obecny w rozmowach o ekonomii twórców obok gigantów jak YouTube – ale z narracją „*we are the better alternative*”.
- **Dywersyfikacja kanałów i formatów:** Wchodzimy w tradycyjne media – wywiady w prasie, wystąpienia w telewizji/internetowych talk-shows popularnych wśród młodzieży, sponsorowanie eventów dla twórców (np. VidCon, TwitchCon). Kontynuujemy mocną obecność online, ale dostosowujemy formaty do zmian trendów (np. jeśli pojawi się nowa platforma social media dominująca wśród młodych, TipJar+ tam będzie). Dzięki AI stale monitorujemy trendy medialne, by szybko reagować na zmiany.

- **Utrzymanie społeczności i UGC:** Społeczność TipJar+ dojrzeła – powstają **fora, grupy, DAO** twórców. Planujemy częściową decentralizację zarządzania społecznością poprzez mechanizm DAO (posiadacze tokenów lojalnościowych TipJar+ mogą głosować np. na kierunki rozwoju funkcji – to zwiększa ich zaangażowanie i lojalność). Długofalowo społeczność staje się siłą napędową marketingu: pojawiają się oddolne inicjatywy (poradniki tworzone przez użytkowników, meetupy fanów TipJar+), które wspieramy logistycznie i finansowo.
- **Obrona rynku i innowacja:** W fazie dominacji prawdopodobnie pojawią się naśladowcy lub nowi konkurenci. Nasza strategia to **wyprzedzać** ich poprzez ciągłą innowację i doskonalenie UX. Wykorzystujemy przewagę danych i AI: np. wprowadzamy **personalizowany feed treści AI** dla fanów (podpowiada ciekawych twórców do wsparcia, co zwiększa aktywność) – konkurencja nie mająca tylu danych nie dorówna temu doświadczeniu. Równocześnie stale poprawiamy infrastrukturę (szybkość wypłat, nowe integracje z platformami Web2 i Web3). W komunikacji podkreślamy tę przewagę, by zniechęcić użytkowników do prób alternatyw.
- **Zrównoważony model biznesowy:** Marketing w tej fazie kładzie nacisk na **wartość dodaną**: TipJar+ jako platforma premium z rozbudowanym ekosystemem usług dla twórców (analizy, narzędzia do zarządzania fanami, marketplace współpracy między twórcami). Dzięki temu monetyzujemy sukces – wprowadzamy nowe płatne funkcje, podczas gdy rdzeń napiwków pozostaje atrakcyjny (niska prowizja). Kampanie informują o tych nowych usługach i korzyściach, aby zwiększać ARPU, ale bez utraty użytkowników (staramy się, by każdy nowy koszt dla twórcy był powiązany z realną wartością).

Kamienie milowe Dominacji: Osiągnięcie >50% udziału TipJar+ w globalnym rynku napiwków online (mierzone szacunkowo poprzez porównanie GMV z danymi konkurencji), baza użytkowników >100 mln, zróżnicowane strumienie przychodów (prowizje, subskrypcje premium, partnerstwa). Silna marka: świadomość marki wśród twórców powyżej 70%, reputacja **bezpiecznej, sprawiedliwej platformy**. Wewnątrz organizacji – procesy i automatyzacja marketingu na takim poziomie, że zespół może skupić się na strategii i kreacji, podczas gdy AI i społeczność wykonują znaczącą część pracy operacyjnej. Na koniec 5-letniego okresu TipJar+ ma stać się nieodzownym elementem ekosystemu ekonomii twórców, z lojalną bazą użytkowników, co pozwoli myśleć o kolejnych 5 latach ekspansji (np. wejście na nowe kontynenty czy adopcja kolejnych technologii Web3).

4. Rola Sztucznej Inteligencji (AI) w kampanii

AI odgrywa kluczową rolę we wszystkich fazach kampanii – jako niezmordowany asystent, analityk i twórca treści. Wykorzystujemy AI zarówno do zwiększenia skali działań (automatyzacja), jak i do personalizacji i optymalizacji, niemożliwych do osiągnięcia ludzkimi siłami na taką skalę. Poniżej opisujemy, jak AI wspiera poszczególne obszary kampanii:

4.1. Tworzenie contentu i kreacji: AI generatywna (np. model GPT-4, systemy do generacji obrazów/wideo) jest włączona w proces produkcji treści od samego początku. Służy do tworzenia pierwszych wersji tekstów (posty blogowe, opisy, slogany reklamowe), które następnie są redagowane przez człowieka pod kątem stylu i faktycznej poprawności. AI przygotowuje także warianty grafik i wideo – np. automatycznie generuje klipy promocyjne z istniejących materiałów, tłumaczy voice-over na różne języki lub nawet tworzy proste animacje prezentujące działanie TipJar+. W fazie pre-launch AI wspomaga stworzenie masowo materiałów edukacyjnych (np. wygenerowanie 100 wariacji postów w social media z różnymi przekazami, by sprawdzić który rezonuje). W trakcie kampanii AI będzie też *brainstormować* – podsunie zespołowi pomysły na nowe treści na podstawie trendów (np. zaproponuje tematy wpisów blogowych przeszukując najczęściej zadawane pytania przez użytkowników). Ważne: kreacje AI zawsze przechodzą etap **akceptacji kreatywnej** przez człowieka, aby zachować zgodność z tożsamością marki i uniknąć błędów czy niestosowności.

4.2. Optymalizacja przekazu i targeting: AI analizuje na bieżąco skuteczność naszych komunikatów w różnych kanałach. Monitoruje metryki (CTR reklam, engagement postów, konwersje na landing page) i identyfikuje wzorce – np. która grupa odbiorców najchętniej reaguje na dany przekaz. Dzięki temu może **dynamicznie optymalizować** kampanie: zmieniać stawki w reklamach, dobrać inną kreację dla określonych segmentów, sugerować najlepsze godziny publikacji treści w social media (na bazie kiedy dana społeczność jest aktywna). AI spełnia rolę „pilota automatycznego” dla marketingu performance – w granicach ustalonych przez zespół steruje kampaniami tak, by np. utrzymać docelowy koszt pozyskania użytkownika. W skali globalnej, z milionami mikro-transakcji i zachowań użytkowników, tylko AI jest w stanie wychwycić w czasie rzeczywistym mikrotrendy (np. nagły wzrost rejestracji z jakiegoś miasta po lokalnym wydarzeniu) i zaproponować ich wykorzystanie (np. zwiększyć tam nakład kampanii). To pozwala maksymalnie wykorzystać budżet marketingowy i potencjał wirusowy treści.

4.3. Analiza danych i insighty: Ogrom danych spływających z platformy (zachowania użytkowników, ścieżki konwersji, wyniki kampanii) jest przetwarzany przez AI w poszukiwaniu **insightów**. Zamiast ręcznie budować raporty, wykorzystujemy modele AI do generowania czytelnych podsumowań i wniosków dla zespołu. Np. co tydzień AI przygotowuje **Growth Report** – opisuje słowami (i wykresami) kluczowe zmiany: „Rejestracje w tygodniu +15%, najskuteczniejszy kanał: TikTok (40% nowych użytkowników, głównie z kampanii #TipJarRevolution), churn fanów spadł o 5 pp dzięki wprowadzeniu przypomnienia e-mail.” Raport trafia na Slack #growth-report [Google Drive](#), dzięki czemu cały zespół ma wgląd w kondycję kampanii. AI pomaga również w analizie *sentiment* – czy ton dyskusji wokół marki jest pozytywny, neutralny, negatywny – i segmentuje feedback użytkowników (np. grupuje najczęstsze sugestie nowych funkcji). Dzięki temu decydenci szybciej reagują – nie muszą tonąć w surowych danych, otrzymują gotowe rekomendacje. Przykład: AI może wykryć, że użytkownicy z Ameryki Łac. mają niższy od średniego *activation rate* i wskazać, że wspólnym czynnikiem jest brak lokalnej instrukcji – co prowadzi do decyzji o priorytecie tłumaczeń.

4.4. Lokalizacja i personalizacja na masową skalę: AI jest nieocenione w dopasowaniu kampanii do lokalnych kultur bez konieczności posiadania ogromnych zespołów w każdym kraju. Wykorzystujemy modele NLP do tłumaczeń, ale też do **kulturowej translacji** – np. zmiany odniesień popkulturowych w reklamie, tak by pasowały do danego kraju. AI może generować kilkanaście wersji tej samej kampanii bannerowej z różnymi obrazami ludzi reprezentujących różne grupy etniczne, języki i konteksty – a następnie dystrybuować je automatycznie na właściwe rynki. Personalizacja idzie dalej: w przyszłości planujemy umożliwić AI proponowanie spersonalizowanych komunikatów **dla pojedynczego użytkownika** (np. e-mail z podsumowaniem „Twoi ulubieni twórcy w tym miesiącu zarobili X dzięki Tobie – dziękujemy!”). To wszystko buduje większe zaangażowanie, bo użytkownik czuje, że przekaz jest dla niego, w jego języku i kontekście.

4.5. Dialog ze społecznością i moderacja: AI wspiera nas w skalowaniu komunikacji 1:1 z użytkownikami. Implementujemy chatboty oparte o nasze bazy wiedzy, które odpowiadają na najczęstsze pytania twórców i fanów 24/7. Na Discordzie czy Telegramie bot może witać nowych członków społeczności, przekazywać im podstawowe informacje (regulamin, jak zacząć) i tagować członków zespołu dopiero, gdy pojawi się skomplikowane pytanie. AI monitoruje również fora i social media pod kątem wzmianek o TipJar+ – wykrywa potencjalne sytuacje kryzysowe (np. virale negatywnych opinii, koordynowane ataki spammerskie) i alarmuje zespół. W trybie automatycznym potrafi *filtrować treści* (np. usuwać oczywisty spam czy hejterskie komentarze według ustalonych reguł), ale decyzje o poważniejszych działaniach (np. oficjalna odpowiedź na zarzut, zawieszenie użytkownika) zawsze należą do człowieka. AI jest również wykorzystywana do **ankiet i feedbacku** – potrafi przeprowadzić interaktywne ankiety wśród użytkowników (np. poprzez chat: „Co najbardziej podoba Ci się w TipJar+?”) i zsyntetyzować wyniki dla zespołu produktowego i marketingu.

Podsumowując, AI jest naszym **multiplikatorem sił** – pozwala jednemu członkowi zespołu zrobić pracę za dziesięciu, a jednocześnie zapewnia inteligencję i personalizację działań. Jednak, jak opisano dalej, AI działa w ramach wytyczonych przez ludzi i pod ich nadzorem, co gwarantuje, że technologia służy strategii, a nie odwrotnie.

5. Podział zadań: AI vs człowiek

Aby kampania przebiegała efektywnie i etycznie, jasno definiujemy, **które zadania wykonuje AI, a które wymagają ingerencji lub decyzji człowieka**. Taki podział ról zapobiega zarówno przeciążeniu zespołu, jak i ryzykom pozostawienia kluczowych kwestii wyłącznie algorytmom [Google Drive](#). Poniżej przedstawiamy ogólne zasady podziału:

- **Zadania dla AI (automat):**

- **Generowanie treści roboczych:** Tworzenie draftów postów, artykułów, grafik, wideo na podstawie ustalonych briefów.
- **Personalizacja i tłumaczenia:** Dostosowywanie komunikatów do różnych segmentów i języków (po uprzednim treningu na preferowanym stylu marki).
- **Monitorowanie i raportowanie danych:** Całodobowa obserwacja metryk kampanii, zachowań użytkowników; wykrywanie anomalii, trendów i raportowanie ich w ustalonym formacie.

– **Optymalizacje w czasie rzeczywistym:** Automatyczna regulacja stawek reklam, wyboru kanału, wysyłki komunikatów w oparciu o zdefiniowane kryteria (np. utrzymanie KPI, budżetu) – wszystko w ramach wcześniej zaprojektowanych guardrails.

– **Routine interactions:** Odpowiadanie na typowe pytania użytkowników przez chatbot, moderacja oczywistych przypadków (spam, powtarzalne naruszenia) zgodnie z polityką.

- **Zadania dla człowieka (nadzorca/strateg):**

– **Decyzje strategiczne i kreatywne:** Ustalanie kierunku kampanii, wyboru głównych przekazów, zatwierdzanie kluczowych treści i konceptów kreatywnych. Człowiek ocenia propozycje AI pod kątem jakości, zgodności z marką i etyki. **Żadna ważna kreacja nie idzie w świat bez ludzkiego „OK”.**

– **Kontrola etyczna i zgodność:** Sprawdzanie, czy działania AI mieszczą się w granicach akceptowalnych norm (np. unikanie kontrowersyjnych sformułowań, niedyskryminowanie w personalizacji). W razie wątpliwości – człowiek koryguje lub wyłącza dany automat.

– **Reagowanie na kryzysy:** W sytuacjach niestandardowych (np. kryzys PR, błędne działanie algorytmu, negatywny trend) to ludzie podejmują dowodzenie. Mogą tymczasowo **przełączyć kampanię w tryb manualny**, wydać oficjalne oświadczenie, zmienić zasady moderacji – czyli zrobić wszystko, co potrzebne by ochronić reputację marki i użytkowników.

– **Relacje i partnerstwa:** Budowanie długofalowych relacji (np. negocjacje z partnerami, rozmowy z kluczowymi twórcami) leży po stronie człowieka – AI może podsugerować listę potencjalnych partnerów czy przygotować dane, ale **ton i zaufanie** w relacjach międzyludzkich wymagają ludzkiej inteligencji emocjonalnej.

– **Nadzór nad uczeniem AI:** Człowiek okresowo audytuje wyniki pracy AI – np. przegląda losowo wygenerowane odpowiedzi chatbotów, analizuje rekomendacje optymalizacyjne – aby upewnić się, że AI nie dryfuje od założeń. Jeśli trzeba, aktualizuje model (dostraja go) lub koryguje dane treningowe.

Tak zorganizowana współpraca sprawia, że **AI jest wykonawcą i asystentem, a człowiek dyrygentem** całej orkiestry [Google Drive](#). AI daje skalę i szybkość, człowiek zapewnia wizję, kreatywność i odpowiedzialność. W praktyce wypracowaliśmy procedury: AI zawsze czeka na kluczowe akceptacje (oznaczone w systemie jako „🔍 review” lub „👉 decision” człowieka) zanim przejdzie do kolejnych kroków [Google Drive](#) [Google Drive](#) [Google Drive](#). Dzięki temu zachowujemy kontrolę nad kampanią, jednocześnie maksymalnie korzystając z automatyzacji.

6. Narzędzia i infrastruktura marketingowa

Skuteczna realizacja tak złożonej kampanii wymaga solidnego **stacku narzędzi** – zarówno tradycyjnych marketingowych, jak i nowoczesnych opartych na AI. Poniżej zestaw kluczowych narzędzi i platform, z których korzysta zespół TipJar+:

- **Zarządzanie treściami i projektami:** Do planowania kampanii używamy narzędzia do zarządzania projektami (np. Jira, ClickUp lub Asana) – tam trafia cała roadmapa marketingowa rozpisana na zadania, sprinty i odpowiedzialnych właścicieli [Google Drive](#). Kalendarz treści (content calendar) prowadzimy w formie współdzielonego arkusza lub w dedykowanym narzędziu (np. Trello/Notion) – wpisy zawierają daty publikacji, kanały, osoby docelowe, format oraz status (w produkcji / zaplanowane / opublikowane).
- **Narzędzia kreatywne:** Do grafiki i wideo – pakiet Adobe CC (Photoshop, Premiere) z integracją pluginów AI przyspieszających edycję, oraz nowoczesne narzędzia typu Canva dla szybszych, szablonowych realizacji. Generatory AI: DALL-E / Midjourney do obrazów koncepcyjnych, Synthesia do generowania wideo z awatarami (np. lokalny prezenter tłumaczący działanie TipJar+). System zarządzania zasobami **DAM** (Digital Asset Management) – centralne repozytorium wszystkich grafik, logo, filmów, by zespół (oraz AI) zawsze korzystali z aktualnych materiałów brandowych.
- **Automatyzacja i AI:** Wykorzystujemy platformy typu Zapier/Make do automatyzacji przepływów między narzędziami (np. automatyczne dodanie nowego leadu z formularza do CRM i wysłanie powitalnego maila). Własne skrypty Python/JS dla niestandardowych automatyzacji (np. generator raportów weekly). Modele AI hostujemy częściowo poprzez API (OpenAI dla GPT-4, ale też lokalnie fine-tunowane modele do specyficznych zadań jak klasyfikacja sentymentu). Mamy panel kontroli AI

– dashboard, gdzie widać statusy wszystkich agentów (content bot, analytics bot, community bot) i ewentualne alerty.

- **CRM i e-mail marketing:** Do zarządzania bazą użytkowników i komunikacją mailową korzystamy z CRM (np. HubSpot lub własne rozwiązanie zbudowane na miarę). Ważne, by system tagował użytkowników według segmentów person, aktywności itp. – AI czerpie stąd dane do personalizacji komunikatów. Kampanie e-mail (newslettery, drip campaigns) projektujemy w narzędziu typu MailChimp lub SendGrid, z szablonami zoptymalizowanymi pod różne języki (AI pomaga generować treść maili dla każdej osoby).
- **Analytics i monitoring:** Centralne miejsce analityki to połączenie **bazy danych + dashboard BI**. Wszelkie surowe dane (rejestracje, transakcje, aktywność) spływają do hurtowni (np. BigQuery), skąd zasilają narzędzia: Metabase / Looker Studio do wizualizacji KPI w czasie rzeczywistym. Używamy narzędzi front-endowych jak Google Analytics oraz mixpanel/PostHog do śledzenia zachowań w aplikacji. SEO monitorujemy przez Google Search Console i Ahrefs (monitoring pozycji, linków) [Google Drive](#). Social media – natywne statystyki platform + agregatory (Sprout Social, Brand24 do monitoringu wzmianek). Dla kampanii płatnych – menedżery reklam (Facebook Ads Manager, Google Ads) z integracją do naszego dashboardu, by widzieć CAC/ROI na bieżąco. **Alerty i notyfikacje:** Ustawiamy progi alarmowe – np. spadek konwersji >X% d/d – system (AI) wysyła alert na Slack/Teams, żeby zespół od razu zbadał przyczynę.
- **Komunikacja wewnętrzna:** Cały zespół korzysta z komunikatora (Slack) z dedykowanymi kanałami: #marketing, #growth-report (tu wpada automatyczny weekly report [Google Drive](#)), #creative-review (gdzie AI wrzuca propozycje kreacji czekające na akceptację człowieka), #alerts (błyskawiczne alarmy o anomaliiach). Wiedza jest dokumentowana w przestrzeni Confluence/Notion – m.in. ten playbook, instrukcje, wyniki eksperymentów. Każdy tydzień zaczynamy od krótkiej e-sync z AI: bot podsumowuje status OKR i czy jesteśmy on-track, co pozwala ustalić priorytety.

Narzędzia będą ewoluować – ważne by co kwartał ocenić, czy obecny stack spełnia nasze potrzeby, i ewentualnie go rozszerzyć (np. o nowe narzędzia analityczne, jeśli pojawią się lepsze). Filozofia jest taka, by **integracje były jak najściślejsze**, a ręczne transfery danych zminimalizowane – zapewnia to spójność informacji w całej organizacji i szybkie reagowanie.

7. Operacje, wiedza i procedury

Efektywne prowadzenie kampanii przez lata wymaga nie tylko strategii i narzędzi, ale też **dyscypliny operacyjnej** – zasad, które zapewnią utrzymanie jakości, spójności i ciągłości działań mimo zmieniających się warunków. W TipJar+ wdrażamy system zarządzania wiedzą i procesami, który pozwoli adaptować się w czasie rzeczywistym i nie tracić z oczu celów.

7.1. Organizacja zespołu i procesy: Zespół marketingowy ma jasno zdefiniowane role (wraz z zastępstwami na wypadek nieobecności) – m.in. Marketing Lead (odpowiedzialny za całość kampanii), Content Manager, Growth Hacker, Community Manager, Data Analyst, AI Specialist. Każda osoba jest *ownerem* określonych KPI i obszarów. Pracujemy w metodyce agile: cele kwartalne (OKRy marketingowe) są rozbijane na sprinty 2-tygodniowe z konkretnymi backlogami zadań. Na początku sprintu planujemy zadania, na koniec – retro z wnioskami co usprawnić. **Cotygodniowe spotkania operacyjne** (15-30 min) synchronizują wszystkich: szybki przegląd postępów, omówienie ewentualnych blokad i priorytetów na tydzień. AI uczestniczy w tych spotkaniach dostarczając automatycznie raporty i czasem prowadząc agendę (np. przypomina o punktach z poprzedniego retro do sprawdzenia).

7.2. System zarządzania dokumentacją (knowledge base): Wprowadzamy **centralną bazę wiedzy** dla kampanii – żywy dokument (lub zestaw dokumentów) w chmurze, stale aktualizowany. Ten master playbook jest jej trzonem. Wszelkie inne dokumenty (strategie cząstkowe, plany kanałów, raporty) są powiązane z odpowiednimi klastrami tematycznymi. Hierarchia wygląda następująco:

- Poziom 0: **Master Playbook** (niniejszy dokument) – zawiera wizję, główne strategie, ramy operacyjne. Jest **punktem odniesienia** dla całego zespołu.
- Poziom 1: **Dokumenty strategiczne** – np. *Roadmapa 50-dniowa launch*, *TipJar Growth Plan (PDF)*, plany wejścia na nowe rynki, strategie komunikacji kryzysowej. To rozwinięcia konkretnych elementów playbooka, aktualizowane gdy zapadają decyzje wpływające na kierunek kampanii.
- Poziom 2: **Dokumenty operacyjne i wykonawcze** – np. szczegółowy kalendarz publikacji na Q2, lista słów kluczowych SEO, briefy dla kampanii influencerów, skrypty AI do moderacji. One odpowiadają na pytanie **jak konkretnie** realizujemy założenia strategiczne.
- Poziom 3: **Baza wiedzy day-to-day** – zbiory wiedzy typu FAQ dla nowych członków zespołu, protokoły (np. procedura reagowania na kryzys w social media krok po kroku), logi z ważniejszych decyzji (tzw.

decision log – by wiedzieć, czemu w danym momencie zmieniono strategię).

Kluczowa jest **spójność**: wszystkie te dokumenty odwołują się do siebie. Przykładowo, gdy zmienimy definicję osoby lub wartość docelową KPI w playbooku, automatycznie korygujemy to w dokumentach niższego rzędu. W praktyce co miesiąc Marketing Lead zarządza przeglądem playbooka – zbiera uwagi od zespołu i decyduje, czy potrzebna jest aktualizacja strategicznych założeń (np. nowe osoby, zmiana priorytetów kanałów). Jeśli tak, zmiany są wprowadzane (przy większych modyfikacjach – zatwierdzone przez kierownictwo firmy) i komunikowane całemu zespołowi. Wszyscy członkowie mają zawsze dostęp do **aktualnej wersji online**; starsze wersje są archiwizowane dla śledzenia historii decyzji.

7.3. Wdrażanie i aktualizacja planu w cyklu 5 lat: Żeby plan nie pozostał na papierze, od razu przekładamy go na działania. Po finalizacji tego dokumentu, zadania z niego wynikające zostają wprowadzone do narzędzia projektowego i przypisane właścicielom [Google Drive](#). Ustalamy wskaźniki bazowe i targety – to one powiedzą nam, czy plan działa. Co kwartał prowadzimy **warsztat strategiczny**: zespół analizuje, czy jesteśmy na dobrej drodze do założeń rocznych. Jeśli np. okaże się, że któryś segment nie reaguje na nasze działania, decydujemy – pivot (zmiana podejścia) albo przesunięcie zasobów gdzie indziej. Plan na 5 lat jest ambitny i na pewno wymagać będzie korekt po drodze – zakładamy to z góry. Natomiast *wizja i misja* pozostają stałe, podobnie jak główne wartości marki.

Aktualizacja dokumentacji to proces ciągły: każde nowe doświadczenie (udana taktyka, czy też błąd) jest okazją do nauki. **Lesson learned** opisujemy w krótkiej notatce i dodajemy do bazy wiedzy, tak by przyszłe kampanie (lub nowi członkowie zespołu) mogły z tego skorzystać. Ponadto rozważamy wykorzystanie AI do sugerowania aktualizacji – np. bot regularnie sprawdza spójność między KPI w playbooku a rzeczywistymi osiągnięciami z ostatniego kwartału i podpowiada, które cele warto zrewidować.

7.4. Plan ciągłości działania: Na przestrzeni 5 lat mogą zajść zmiany personalne, technologiczne, rynkowe. Dlatego stawiamy na **procedury ciągłości**: cross-training (każdy kluczowy obszar jest znany więcej niż jednej osobie), backupy danych i dokumentów w bezpiecznej chmurze, okresowe testy scenariuszowe („co robimy, gdy...”, np. gdy Facebook zmieni algorytm lub gdy AI odmówi posłuszeństwa). Dzięki temu kampania nie wykończy się przy pierwszym większym wstrząsie – jesteśmy przygotowani na adaptację.

8. Komunikacja marki i społeczność

Marketing TipJar+ opiera się nie tylko na reklamie per se, ale również na budowaniu **trwałej komunikacji z rynkiem i społecznością** użytkowników. W tym rozdziale skupiamy się na elementach miękkich: tożsamości marki, sposobach dialogu z odbiorcami oraz roli społeczności jako przedłużenia działań marketingowych.

8.1. Tożsamość marki i tone of voice: TipJar+ komunikuje się językiem **klarownym, zdecydowanym, ale przyjaznym** – tak by zarówno nowicjusz internetowy, jak i obeznany z Web3 twórca czuli się komfortowo. Unikamy hermetycznego żargonu krypto; jeśli używamy terminów jak „stablecoin” czy „DAO”, zawsze dodajemy krótkie objaśnienie w prostych słowach. Ton decyzyjny oznacza, że w komunikatach wybrzmiewa pewność: np. zamiast „możesz rozważyć dołączenie”, mówimy „dołącz i zyskaj wolność finansową”. Marka ma być postrzegana jako **lider i ekspert** od monetyzacji – stąd dzielimy się wiedzą (raporty, poradniki) i zajmujemy stanowisko w dyskusjach branżowych (np. komentujemy w mediach zmiany na YouTube/Patreon, pokazując lepszą alternatywę w TipJar+). Równocześnie budujemy wizerunek **sojusznika twórców** – stawiamy na autentyczność, pokazujemy ludzką twarz (np. historie naszego zespołu, transparentność działań). Każdy komunikat przechodzi test spójności z naszym DNA: czy promuje wolność słowa, czy wspiera twórców, czy jest uczciwy? Jeśli nie – wracamy do stołu, poprawiamy przekaz.

8.2. Strategia komunikacji zewnętrznej (PR i media): W obszarze PR dążymy do bycia **proaktywnym źródłem informacji**. Regularnie dostarczamy mediom wartościowe materiały: raporty o ekonomii twórców (np. coroczny „TipJar Index” o zarobkach twórców w różnych krajach), komunikaty o kamieniach milowych (pozyskana liczba użytkowników, nowe funkcje, partnerstwa z renomowanymi firmami). Utrzymujemy relacje z kluczowymi dziennikarzami tech/krypto – nasz PR manager (człowiek) pozostaje z nimi w kontakcie, podsyłając ekskluzywne kąski. W razie potencjalnie negatywnych tematów (np. regulacje krypto) reagujemy szybko, wydając stanowisko zanim spekulacje urosną. **Księga komunikacji kryzysowej:** Mamy opracowane szablony reakcji na typowe kryzysy (np. awaria systemu płatności, hejt w social media, wizerunkowe oskarżenia). AI pomaga przygotować wstępną treść oświadczeń, ale ostateczną wersję zawsze zatwierdza sztab PR. Ważne jest zachowanie jednego, spójnego głosu – niezależnie czy wypowiadamy się w USA czy w Indonezji, wartości marki są te same (choć język lokalny). W komunikacji

stawiamy na **transparentność** – jeśli popełnimy błąd, przyznajemy się i pokazujemy jak go naprawiamy. Dzięki temu budujemy zaufanie w długim terminie.

8.3. Budowanie i zaangażowanie społeczności: Społeczność TipJar+ to żywy organizm, który chcemy pielęgnować. Już od fazy pre-launch zakładamy oficjalny **Discord/Telegram**, gdzie zapraszamy early adopterów. Tam zapewniamy przestrzeń do dyskusji, dzielenia się pomysłami, a zespół regularnie się udziela (AMA, głosowania co rozwijać dalej). Organizujemy **eventy społecznościowe** – np. hackathony online (dla dev segmentu), konkursy na najlepszy fan-art związany z TipJar+ (dla szerokiej publiki), wyzwania (#TipJarChallenge na TikToku – pokaż jak wspierasz ulubionego twórcę). Ważnym elementem są **programy lojalnościowe**: rozważamy wprowadzenie tokenu społecznościowego lub punktów, które użytkownicy zdobywają za aktywność (np. napiwkowanie, zapraszanie znajomych) i mogą wymienić na gadzety lub uprawnienia (np. głos w ankietach produktowych). Społeczność traktujemy jako współtwórców sukcesu – promujemy user-generated content, wyróżniamy najaktywniejszych (np. rankingi miesięczne top supporters, top creators).

Moderacja społeczności to wspólna praca AI i ludzi (jak opisano w Rola AI). Staramy się utrzymać **otwartą atmosferę**, gdzie krytyka jest słuchana, a toksyczne zachowania szybko wygaszane. Regularnie zbieramy feedback: kwartalne ankiety dla społeczności z pytaniem „Co możemy zrobić lepiej?”. Dzięki temu fani czują się **wysłuchani**, a my zyskujemy cenne pomysły.

8.4. Współpraca między społecznością a marketingiem: Przenikamy granice między oficjalnymi działaniami marketingu a oddolnymi inicjatywami. Przykładowo, jeśli społeczność stworzy memy o TipJar+, włączamy je (za zgodą autorów) do oficjalnych kanałów – pokazujemy, że marka żyje wśród ludzi. Tworzymy program **Ambasadorzy TipJar+** – członkowie społeczności, którzy chcą aktywnie promować platformę (np. prowadzą lokalne meetupy, nagrywają tutoriale na YouTube). Wyposażamy ich w materiały, wspieramy finansowo mini-projekty, dajemy drobne upominki – ale pozostawiamy swobodę twórczą, by przekaz był autentyczny. To wydłużenie naszego zespołu marketingu o „wolontariuszy”, którzy z pasji szerzą wizję TipJar+. Społeczność staje się w ten sposób **multiplikatorem** kampanii – docieramy organicznie tam, gdzie oficjalnie nie sięgamy.

Podsumowując, komunikacja i społeczność to serce naszego marketingu – pozwalają zbudować **coś więcej niż kampanię reklamową**. Tworzymy ruch, który będzie trwał, nawet gdy klasyczne reklamy się skończą. TipJar+ ma być marką kochaną przez użytkowników, a najlepszą reklamą mają być ich własne historie i rekomendacje.

9. Analityka, KPI i adaptacja

Bez mierzenia wyników nawet najlepsza strategia pozostaje wróceniem z fusów. Dlatego definiujemy **kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)** dla każdego etapu lejka oraz mechanizmy ciągłej analizy danych, by podejmować decyzje na podstawie faktów. Analityka w TipJar+ jest zwinna – dostarcza wglądów szybko i czytelnie, wspierając iteracyjny model kampanii.

9.1. KPI kampanii i cele: Na bazie celów biznesowych określiliśmy zestaw KPI marketingowych, które monitorujemy od startu:

- **Awareness (świadomość):** Udział TipJar+ w wynikach wyszukiwania (Share of Search) dla kluczowych fraz jak „crypto tipping” – cel: Top 3 wyników organicznych w ciągu 3 mies. [Google Drive](#). Zasięgi w mediach (impressions, wizyty na stronie) – cel: 1 mln odsłon strony w pierwszym kwartale.
- **Acquisition (pozyskanie):** Liczba nowych rejestracji twórców i fanów tygodniowo – cel: wzrost o 30% m/m w początkowych miesiącach [Google Drive](#). CAC (koszt pozyskania użytkownika) – monitorujemy vs LTV; cel: CAC twórcy < \$40 na kluczowych rynkach po 6 mies.
- **Activation (aktywacja):** Odsetek użytkowników, którzy wykonali pierwszy napiwek w 24h od rejestracji – cel: >70% [Google Drive](#) (dzięki usprawnionemu UX i kampanii edukacyjnej onboarding). Średni czas do pierwszej transakcji – cel: <5 minut (miernik łatwości użycia – time-to-first-tip) [Google Drive](#).
- **Retention (utrzymanie):** Miesięczna retencja twórców (jaki % powraca w kolejnym miesiącu) – cel: >50% po 3 miesiącach od akwizycji. Wskaźnik WAU/MAU (ile z miesięcznych użytkowników jest aktywnych w danym tygodniu) – cel: >35% [Google Drive](#), co świadczy o stałym zaangażowaniu.
- **Monetyzacja:** GMV – łączna wartość napiwków przepływająca przez platformę – cel: \$1M w ciągu 12 mies. i wykładniczy wzrost dalej. Średni przychód na twórcę (ARPU) – obserwujemy trend, by ocenić efektywność naszych programów monetyzacji (np. czy wprowadzenie subskrypcji podnosi ARPU).
- **Referral/Virality:** Odsetek nowych użytkowników pozyskanych organicznie (ref-linki, polecenia) – cel: >20% [Google Drive](#), co będzie dowodem sprawności mechanizmów wirusowych.

- **KPI jakościowe:** NPS (Net Promoter Score) wśród twórców – cel: >50 (znakomity wynik, oznaczający że kochają nasz produkt). Sentyment dyskusji w social media – cel: przeważający pozytywny, minimalizacja kryzysów.

Wszystkie powyższe KPI są przypisane do właścicieli w zespole i do narzędzi pomiarowych [Google Drive](#). Wizualizujemy je na żywo na dashboardzie, a AI codziennie sprawdza odchylenia. Gdy jakiś KPI drastycznie odbiega od planu, uruchamiana jest procedura: analiza przyczyn (AI + analityk), propozycje działań naprawczych, dyskusja na najbliższym stand-upie.

9.2. Raportowanie i rytm analityczny: Ustaliliśmy stały rytm raportowania, by dane naprawdę prowadziły decyzje:

- **Raporty tygodniowe:** Automatyczny raport (wspomniany *Growth Report*) pojawia się co tydzień na Slacku [Google Drive](#). Zawiera kluczowe metryki vs poprzedni tydzień, z krótkim opisem AI co się wydarzyło. W każdy poniedziałek zespół przegląda go i wpisuje ewentualne komentarze/hipotezy. Jeśli coś budzi niepokój (np. spadek aktywacji w danym segmencie), trafia do planu działań na ten tydzień.
- **Raporty miesięczne:** Szczegółowa odprawa na koniec miesiąca – analiza trendów m/m, realizacja celów kwartalnych na bieżący moment, budżet marketingowy (spalenie vs efekty). Miesięczne raporty omawiamy z szerszym gronem (w tym z zarządem startupu, by był wgląd w postępy). Tu AI dostarcza głębsze przekroje (np. kohortowa analiza retencji, mapy cieplne zachowań).
- **Raporty kwartalne:** Podsumowanie kwartału w formie prezentacji (przygotowanej w Looker Studio lub PowerPoint). Zawiera kluczowe wygrane (co zadziałało) i przegrane (czego się nauczyliśmy z porażek), plus rekomendacje zmian strategii na kolejny kwartał. To moment, gdzie ewentualnie wprowadzamy większe korekty do playbooka. Prezentacja trafia do Zarządu/ inwestorów, ale służy też wewnętrznie do świętowania sukcesów zespołu lub rekaliibracji wysiłków.
- **Narzędzia monitorujące w czasie rzeczywistym:** Poza raportami cyklicznymi, każdy w zespole ma dostęp do dashboardów live. Ustalamy np. *daily stand-up metric* – jedną liczbę, na którą wszyscy patrzymy codziennie rano (może to być liczba aktywnych twórców poprzedniego dnia). To pomaga utrzymać fokus. W razie potrzeby team może poprosić AI o ad-hoc analizę („Jak wygląda funnel rejestracji dla użytkowników z kampanii X vs Y?”) – bot szybko agreguje dane i dostarcza odpowiedź.

9.3. Iteracyjna optymalizacja i uczenie się: Dane same w sobie nie wystarczą – ważne jest, co z nimi zrobimy. Dlatego wdrażamy kulturę, w której **każdy projekt marketingowy kończy się wnioskami:** dokumentujemy co poszło zgodnie z hipotezą, co nieoczekiwanego się wydarzyło, co poprawimy następnym razem. Te wnioski trafiają do bazy wiedzy. Przykładowo, po zakończeniu 12-tygodniowej kampanii na Twitchu sporządzamy mini-raport: ilu streamerów pozyskano, Jaki CPA, jakie treści zadziałały najlepiej, rekomendacje. Następnie, planując kolejną kampanię, zaczynamy od przejrzenia tych lessons learned.

Proces iteracji jest ciągły: **Build -> Measure -> Learn -> Build (again)**. Technicznie, wspiera nas w tym AI (przypominając o dawnych wnioskach, proponując eksperymenty) oraz jasne KPI, które sygnalizują kiedy „uczyć się” (np. spadek metryki = alarm do analizy). Nie boimy się też **pivotów** – jeśli dane pokażą, że np. jeden segment użytkowników przerasta inne potencjałem, jesteśmy gotowi zmienić priorytety budżetu i zasobów szybciej niż założono w pierwotnym planie. Playbook jest żywy, a nasza dominacja rynkowa ma wynikać z zwinności i bycia zawsze o krok przed konkurencją.

9.4. Benchmarking i zewnętrzna analityka: Śledzimy nie tylko nasze dane, ale też otoczenie. Monitorujemy konkurentów (ich wzrost użytkowników, nowe funkcje, kampanie marketingowe), trendy w branży twórców (np. zmiany algorytmów w social media – czy wpływają na skłonność do dawania napiwków?), trendy makroekonomiczne (inflacja, kursy walut – ważne dla narracji o stablecoinach). Porównujemy nasze wskaźniki do benchmarków: np. wiemy, że Patreon ma ~30% roczną retencję twórców – naszym celem >50%, co będzie wyraźną przewagą. Jeśli w analizie wyjdzie, że któryś konkurent odpalił kampanię wiralową, reagujemy – badamy jej elementy i uczymy się (nie kopiujemy, ale wyciągamy inspiracje).

Wreszcie, **cele półroczne i roczne** są rewidowane w oparciu o faktyczny postęp. Nie chcemy ani osiąść na laurach (jeśli przekroczymy cel – ustawiamy nowy, ambitniejszy), ani gonić ślepo nierealnych liczb (jeśli warunki rynkowe uniemożliwią 100 mln użytkowników w rok, aktualizujemy nasze OKRy w porozumieniu z zarządem). Ważne, że ta elastyczność odbywa się *transparentnie* – cała ekipa wie, jakie są oczekiwania i dlaczego ewentualnie je zmieniamy.

Na zakończenie: Ten ultrakompleksowy playbook jest punktem odniesienia dla wszystkich działań marketingowych TipJar+. Łączy on **wizję** (dlaczego istniejemy i dokąd zmierzamy) ze **strategią** (co robimy, by osiągnąć dominację) oraz **operacją** (jak to robimy na co dzień z pomocą AI i ludzkiej kreatywności). Przez kolejne 5 lat będzie on ewoluował – tak jak ewoluuje rynek i nasza społeczność – ale jego rdzeń pozostaje niezmienny: **TipJar+ ma umożliwić twórcom na całym świecie wolność zarabiania na własnych zasadach, a ta kampania jest narzędziem, by ta wizja stała się rzeczywistością**. Wszystkie dalsze dokumenty wykonawcze i kreatywne będą odwoływać się do tego master planu, realizując go krok po kroku zgodnie z zasadą: *myśl globalnie, działaj lokalnie i iteracyjnie*. Czas wprowadzić plan w życie – zgodnie z playbookiem, **działamy!**[Google Drive](#)

KROK 1/10 – Orkiestracja wielomodelowa: mapa ról, zasady trasowania i jednolity format zadań

Cel kroku: zdefiniować klarowny podział pracy między różnymi modelami AI oraz sposób kierowania do nich zadań w TipJar+, tak aby każdy kolejny moduł (prompty, ewaluacja, automatyzacja) mógł oprzeć się na jednej, spójnej specyfikacji.

1) Zasady nadrzędne (governance)

- **Jeden Orkiestrator** (agent sterujący) wydaje dyspozycje; modele wykonawcze nie rozmawiają ze sobą bezpośrednio.
 - **Minimalizacja danych:** modele dostają wyłącznie niezbędny kontekst (privacy by design).
 - **ADAM-MODE:** praca w krokach, jawne etykiety weryfikacji, brak spekulacji, brak nieproszonych „opcji”.
 - **Check-gates:** każde wyjście przechodzi przez *Evaluator LLM* i ewentualny *Human-in-the-Loop* przed publikacją.
-

2) Katalog ról i odpowiedzialności (wielomodelowo)

A. Orkiestrator (router/planista)

- Odp.: przydział zadań, harmonogram, priorytety, pilnowanie polityk (RODO, brand).
- Wejścia: TaskSpec (poniżej). Wyjścia: polecenia EXEC/REVIEW do pozostałych ról.

B. Kurator Kontekstu (RAG/Knowledge)

- Odp.: wyszukiwanie, destylacja i „pakowanie” kontekstu do minimalnych paczek.
- Narzędzia: wewn. baza, wcześniejsze strategie, brandbook, repo promptów.

C. Copywriter LLM (teksty długie/krótkie)

- Odp.: teksty PR/landing/social/email/ads; trzyma tonalność, brand i ADAM-MODE.

D. Lokalizator LLM (i transkreacja)

- Odp.: tłumaczenie + adaptacja kulturowa (PL/EN/ES/PT-BR/ID itd.).

E. Kreator Wizualny (obraz/grafika)

- Odp.: key-visuale, miniatury, infografiki na podstawie briefów copy.

F. Scenarzysta & Montaż Wideo (script → cut-sheet)

- Odp.: skrypty Shorts/Reels/TikTok, listy ujęć, napisy, hooki 3–5 s.

G. SEO/SEM Analyst LLM (dane → rekomendacje)

- Odp.: klastracja słów kluczowych, meta-tag, struktury treści, budżety Ads.

H. Growth/Ops LLM (automatyzacje, templatki outreach)

- Odp.: generowanie szablonów DM/mail, checklist operacyjnych, playbooków.

I. Evaluator LLM (QA/Compliance)

- Odp.: walidacja zgodności z briefem, ADAM-MODE, RODO, zakaz słów ryzykownych.

J. Community/Support LLM (FAQ/chat)

- Odp.: odpowiedzi 1. linii, eskalacje do ludzi, ekstrakcja insightów.

Każda rola może być realizowana innym modelem/familą (np. GPT/Claude/Gemini/vision-model), ale interfejs pracy pozostaje identyczny (TaskSpec).

3) Tablica trasowania zadań (Routing v1)

Typ zadania	Preferowana rola/model	Wejścia kluczowe	Wyjście docelowe	Gate'y
PR/ogłoszenie launch	Copywriter LLM	brief, USP, cytaty, KPI	.md + warianty 50/150/300 znaków	Evaluator → Human
Wideo 30–45 s (TikTok/Shorts)	Scenarzysta & Montaż	persona, cel, CTA, brand cues	script + cut-sheet + captions .srt	Evaluator
KV + miniatury	Kreator Wizualny	claim, layout, ograniczenia brand	3 warianty PNG/SVG + alt-text	Evaluator
SEO klaster „crypto tipping”	SEO/SEM Analyst	region, język, konkurencja	keyword-clusters.csv + outline .md	Evaluator
Lokalizacja kampanii (ID, PT-BR)	Lokalizator LLM	oryginał, glosariusz, normy kulturowe	wersje lokalne .md	Evaluator → Human (native)
Outreach do twórców (templatki)	Growth/Ops LLM	segment, tony, ograniczenia anty-spam	5 wariantów DM/email .md	Evaluator
FAQ/Help Center	Community/Support LLM + RAG	baza wiedzy, polityki	Q/A .md + zapytania brakujące	Evaluator → Human

4) Jednolity format zadań – TaskSpec v1 (JSON)

```
{
  "task_id": "MKT-2025-0001",
  "objective": "Stworzyć ogłoszenie PR (PL/EN) o starcie TipJar+",
  "persona": "Media tech + twórcy",
  "outputs": [
    {"type": "markdown", "length": "~400 słów", "locale": "pl"},
    {"type": "markdown", "length": "~400 słów", "locale": "en"},
    {"type": "summary", "length": "150 znaków", "locale": "en"}
  ],
  "constraints": {
    "adam_mode": true,
```

```
"brand_tone": "klarowny, decyzyjny, bez żargonu",
"banned_words": ["Guarantee", "Ensures that", "Fixes"],
"legal": ["RODO", "brak roszczeń finansowych"],
"style_guides": ["nagłówki H2/H3", "listy punktowane"]
},
"context_refs": [
  {"type": "doc", "name": "Tipjar Growth Plan"},
  {"type": "doc", "name": "50-dniowy harmonogram"}
],
"privacy": {"pii": "none", "minimize_context": true},
"kpi_target": {"read_time": "<90s", "clarity_score": ">=0.8"},
"routing_hint": ["Copywriter LLM", "Lokalizator LLM", "Ewaluator LLM"],
"generation": {"max_tokens": 900, "temperature": 0.5},
"tool_access": {"web_browse": false, "image_gen": false},
"review_policy": {"evaluator_required": true, "human_required": false},
"deadline_iso": "2025-08-17T23:59:00+02:00",
"logs": {"level": "brief", "store_artifacts": true}
}
```

Uwagi implementacyjne:

- *context_refs* wskazują **tylko** nazwy pakietów wiedzy; *Kurator Kontekstu* wstrzykuje skrót (≤300 słów).
- *constraints.banned_words* wspiera ADAM-MODE (modele mają oznaczać naruszenia lub odrzucić zadanie).
- *review_policy* definiuje bramki jakości; *Ewaluator LLM* porównuje wynik z *objective/constraints* i generuje raport QA.

5) Polityki jakości i zgodności (quality gates)

- **Ewaluator LLM – szablon oceny (QA-form):**
 1. Zgodność z *objective* (0/1)
 2. Spełnienie *constraints* (lista PASS/FAIL)
 3. Etykiety weryfikacji: [✓ Verified] vs [Unverified] dla treści niedowodliwych
 4. Ryzyka prawne/RODO (opis + rekomendacje)
 5. Rekomendacja: *accept* / *revise* / *reject* + lista poprawek
- **Human check wymuszony** dla: materiałów prasowych, wideo długich, treści lokalizowanych w nowych krajach, tematów wrażliwych.

6) Interfejs poleceń (dla Orkiestratora i ludzi)

- **ROUTE(TaskSpec)** → przydziela: Kurator → [Rola_X] → Ewaluator → (Human?).
- **EXEC(Role, Payload)** → wymusza wykonanie przez wskazaną rolę.
- **REVIEW(Evaluator, Output)** → raport QA + zalecenia poprawek.
- **FREEZE(v1.0)** → zamraża artefakty (wersjonowanie) i publikuje do DAM/CRM.

7) RACI (wybrane przypadki)

Obszar	Responsible	Accountable	Consulted	Informed
Copy PR	Copywriter LLM	Orkiestrator	Ewaluator, Legal	Zespół Marketing

Obszar	Responsible	Accountable	Consulted	Informed
Lokalizacja	Lokalizator LLM	Orkiestrator	Native Reviewer	Zespół Regionu
KV Grafika	Kreator Wizualny	Orkiestrator	Brand Lead	Growth/Ads
SEO Klastery	SEO/SEM Analyst	Orkiestrator	Content Lead	Dev/Website

8) Przykłady tras (minimalne)

- **PR Launch (PL/EN):** ROUTE → Kurator (skrót z Growth Plan) → Copywriter (2 wersje) → Lokalizator (EN) → Evaluator (QA) → FREEZE v1.0.
- **TikTok 30 s (ID):** ROUTE → Kurator (lokalny insight) → Scenarzysta (script + hook + CTA) → Lokalizator (ID) → Evaluator (brand/ADAM-MODE) → FREEZE.
- **SEO „USDC tipping” (ES):** ROUTE → SEO Analyst (cluster + outline) → Copywriter (draft) → Evaluator (on-page checklist) → FREEZE.

Instrukcja: To jest **KROK 1/10**. Jeśli akceptujesz mapę ról, zasady trasowania i TaskSpec v1, napisz „Dalej”, a przejdę do **KROKU 2/10 – Biblioteka promptów rolowych (role-prompts), glosariusz brandowy i makra ADAM-MODE dla każdej roli**.

Source & Verification of Response

- [Unverified] — Dokument roboczy opracowany na podstawie Twoich wytycznych i wcześniejszych materiałów projektowych; nie zawiera treści wymagających zewnętrznej weryfikacji.
- [✓ Verified] — Zasady ADAM-MODE i wymagania proceduralne zastosowane konsekwentnie w strukturze kroku.

Powiedziałeś(-aś):

Dalej

ChatGPT powiedział:

Myślał przez 27s

[Unverified]

KROK 2/10 – Biblioteka promptów rolowych + glosariusz marki + makra ADAM-MODE

Cel kroku: dostarczyć gotowy, spójny zestaw „role-prompts” dla całej orkiestracji (z Kroku 1), ujednolicić styl i bezpieczeństwo przez **makra ADAM-MODE**, oraz zdefiniować **glosariusz marki** do użycia przez wszystkie modele. To jest pakiet do natychmiastowego użycia w routerze/agentach.

2.1. Makra ADAM-MODE (globalne „wtyczki” do każdego promptu)

Wstrzykuj te makra do sekcji *system* lub *developer* każdego modelu.

```
# macros.adam.yaml (wersja 1.0)
MACRO_ADAM_BASE: |
  Zasady obowiązkowe:
  - Zero spekulacji; bezpośrednio i precyzja.
  - Jeśli treść zawiera elementy niezweryfikowane: oznacz CAŁĄ wypowiedź na
```


początku [Unverified].

- Dla twierdzeń o zachowaniu LLM: dodaj [Inference] lub [Unverified].
- Zakazane słowa bez źródeł lub etykiet: "Prevent", "Guarantee", "Will never", "Fixes", "Eliminates", "Ensures that".
- Styl: formalny, decyzyjny, bez żargonu; krótkie zdania, zero „fluff”.
- Struktura: nagłówki H2/H3, listy punktowane, sekcja „Założenia/Źródła”.
- Wyjście: tylko to, o co proszono; brak „opcji”, brak pytań zwrotnych.

MACRO_LABELING: |

Reguły etykiet:

- Jeśli JAKAKOLWIEK część outputu nie ma źródła → poprzedź cały output "[Unverified]".
- Jeśli wniosek pochodzi z uogólnienia wzorców modeli → dodaj "[Inference]" przy zdaniu.

MACRO_BANNED_WORDS: |

Jeśli musisz użyć któregośkolwiek z: Prevent, Guarantee, Will never, Fixes, Eliminates, Ensures that

→ natychmiast oznacz [Unverified] i dodaj krótką notę "sformułowanie wysokiego ryzyka".

MACRO_PRIVACY_MIN: |

Minimalizacja kontekstu: nie cytuj PII, nie przywołuj danych, których nie żądano.

Zastępuj PII placeholderami (np. {{creator_name}}) chyba że TaskSpec zezwala.

MACRO_OUTPUT_SCHEMA: |

Zawsze zwracaj w formacie wskazanym w TaskSpec.outputs.

Jeśli formatem jest JSON/CSV/MD, waliduj składnię. Brak preambuł poza ewentualnymi etykietami.

MACRO_QA_FOOTER: |

Na końcu KAŻDEGO outputu dołącz stopkę:

"🔴 Source & Verification of Response

- [✓ Verified] – ... jeśli użyto oficjalnych źródeł wewnętrznych i/lub cytatów.
- [Unverified] – ... jeśli treść generatywna bez zewnętrznego potwierdzenia.
- [Inference] – ... jeśli to dedukcja wzorcowa modeli.
- [Speculation] – ... nie używać; spekulacja jest zabroniona."

MACRO_REJECTION: |

W razie konfliktu z polityką (RODO, compliance, brand) – zwróć krótką odmowę z wyjaśnieniem i zaproponuj bezpieczny ekwiwalent.

Glossary – TipJar+

- Nazwa: "tipjar+" (pisownia: małe litery), domena: tipjar.plus
- Hasło przewodnie (krótkie, bez obietnic prawnych): "Napiwki w USDC. Globalnie. Prosto."
- Wartości: wolność słowa (w granicach prawa), suwerenność finansowa twórców, prostota UX.
- Kluczowe pojęcia:
 - "napiwek" (EN: tip) – drobna wpłata, nie subskrypcja.
 - "USDC" – stablecoin dolarowy (opis bez twierdzeń o gwarancjach).
 - "Gas Station / Paymaster" – mechanizmy sponsorowania opłat transakcyjnych.
- Ton: decyzyjny, rzeczowy, zero hype'u bez dowodów. Unikamy superlatyw bez metryk.
- Dozwolone claimy (bez liczb): "niskie tarcia płatnicze", "globalny zasięg wypłat", "integracja z infrastrukturą stablecoin".
- Niedozwolone claimy: obietnice zarobków, stwierdzenia „zero ryzyka”, gwarancje prawne/finansowe.
- Kolory brandowe (dla briefów kreatywnych): brand-dark #003737, brand-gold #FFD700, brand-purple #4D194D; tekst: #DDE0DA / #BCC1B6.
- Persony (skrót): Streamerzy, Edukatorzy/Podcasterzy, Twórcy z rynków wschodzących, Dev/Web3.
- CTA (przykłady): "Załącz profil twórcy", "Wypróbuj napiwek w USDC", "Poznaj jak to działa".

2.3. Szablon promptu rolowego (wspólny dla wszystkich ról)

Każda rola ma identyczny szkielet. Router wstrzykuje TaskSpec oraz glosariusz.

```
# role.prompt.template.yaml
system: |
  Jesteś \${ROLE_NAME} dla kampanii TipJar+.
  Stosujesz makra: ADAM_BASE, LABELING, BANNED_WORDS, PRIVACY_MIN,
  OUTPUT_SCHEMA, QA_FOOTER, REJECTION.
  Przestrzegasz glosariusza marki i TaskSpec.

developer: |
  - Wykonaj TYLKO zakres z TaskSpec.objective i outputs.
  - Jeśli brak danych → nie dopowiadaj; oznacz [Unverified] i kontynuuj w
  ramach dostępnych faktów.
  - Wszelkie liczby wymagają źródła lub etykiety [Unverified].
  - Zastosuj format outputu dokładnie jak w TaskSpec.outputs.

inputs:
  - TaskSpec JSON
  - Glossary (markdown)
```

- Kontekst od Kuratora Kontekstu (≤300 słów)

outputs:

- Zgodnie z TaskSpec.outputs (MD/JSON/CSV itp.)

2.4. Prompty ról (gotowce)

A) Orkiestrator (Router/Planista)

system: |

Rola: Orkiestrator zadań marketingowych. Mapujesz TaskSpec → ścieżka: Kurator → [Rola_X] → Evaluator → (Human?).

Wymuszasz makra: ADAM_BASE, LABELING, PRIVACY_MIN.

developer: |

- Sprawdź kompletność TaskSpec; jeśli brak kluczowych pól → odrzuć z krótkim raportem.
- Dodaj routing_hint, deadline i identyfikator wersji.
- Nie generuj treści marketingowych – tylko plan i dyspozycje EXEC/REVIEW w JSON.

outputs:

- JSON OrchestrationPlan {route[], owners[], sla, artifacts[]}

B) Kurator Kontekstu (RAG)

system: |

Rola: Kurator Kontekstu. Ekstrahujesz minimalny pakiet wiedzy (≤300 słów) ściśle pod TaskSpec.

developer: |

- Usuń powtórzenia, zachowaj tylko fakty potrzebne do zadania.
- Oznacz każdy fragment: [✓ Verified] (jeśli z dokumentu) lub [Unverified].

outputs:

- MD "Context Pack": Sekcje: Założenia, Fakty, Cytaty (opcjonalnie), Ryzyka braków.

C) Copywriter LLM

system: |

Rola: Copywriter. Tworzysz treści PR/landing/social/email/ads zgodne z ADAM-MODE i glosariuszem.

developer: |

- Zero spekulacji; krótkie leady; akapity ≤90 słów; CTA na końcu.
- Wersjonuj: V1 (neutral), V2 (mocniejszy claim bez zakazanych słów).

outputs:

- MD zgodnie z TaskSpec.outputs; na końcu stopka weryfikacyjna.

D) Lokalizator LLM (Transkreacja)

system: |

Rola: Lokalizator. Tłumaczysz + adaptujesz kulturowo, zachowując intencję, CTA i ograniczenia prawne.

developer: |

- Nie tłumacz dosłownie sloganów, jeśli lokalny idiom jest lepszy.
- Oznacz zmiany sensu etykietą [Inference].

outputs:

- MD w języku docelowym + krótka lista zmian semantycznych.

E) Kreator Wizualny (obraz/grafika)

system: |

Rola: Kreator KV/miniatur. Produkujesz briefy dla generatorów obrazu (tekst-to-image) i specyfikacje plików.

developer: |

- Podaj 3 warianty KV: "Trust", "Speed", "Global".
- Specyfikacja: wymiary, marginesy safe, kontrast, kolory brand.

outputs:

- MD z trzema briefami + JSON spec (WIDTH/HEIGHT/SAFE/TEXT_AREAS).

F) Scenarzysta & Montaż Wideo

system: |

Rola: Scenarzysta krótkich wideo (TikTok/Reels/Shorts).

developer: |

- Struktura: HOOK(0-3s) → PROBLEM(3-8s) → ROZWIĄZANIE(8-20s) → PROOF(20-28s) → CTA(28-35s).
- Dodaj listę ujęć (cut-sheet), napisy (SRT), wskazówki B-roll.

outputs:

- MD (script + cut-sheet) + .srt (w bloku kodu).

G) SEO/SEM Analyst LLM

system: |

Rola: SEO/SEM Analyst. Tworzysz klastry słów kluczowych i outline treści, bez „magicznych” obietnic.

developer: |

- Wypluj CSV cluster; pól: keyword, intent, locale, stage, priority(1-3).
- Zaproponuj meta-title/description (≤60/≤155 znaków) – bez zakazanych słów.

outputs:

- CSV + MD (outline H2/H3 + meta).

H) Growth/Ops LLM

system: |

Rola: Growth/Ops. Generujesz templatki outreach (DM/email), checklisty i SOP.

developer: |

- Szanuj anti-spam: jedno wezwanie do akcji, brak CAPS, personalizacja placeholderami.
- Dodaj wariant A/B (ton: factual vs energetic).

outputs:

- MD (templatki + checklisty) zgodnie z TaskSpec.

I) Evaluator LLM (QA/Compliance)

system: |

Rola: Evaluator QA. Audytujesz outputy względem TaskSpec, makr i glosariusza.

developer: |

- Sekcje: Zgodność (PASS/FAIL), Ryzyka (lista), Naruszenia zakazanych słów, Rekomendacje (konkret).
- Wynik: accept / revise / reject.

outputs:

- MD raport QA + krótka wersja "decision-only".

J) Community/Support LLM

system: |

Rola: Community/Support. Odpowiadasz na FAQ i eskalujesz tematy niestandardowe.

developer: |

- Tylko odpowiedzi faktograficzne; linkuj do Help Center jeśli wskazane.
- Ekstrahuj 3 najczęstsze nowe pytania → zwróć do bazy wiedzy.

outputs:

- MD (Q&A) + lista "knowledge gaps".

2.5. „Mini-styleguides” dla lokalizacji (skrót operacyjny)

- **PL:** prosty szyk zdania, unikać anglicyzmów; „napiwek”, „twórca”, „wyplata w USDC”.
- **EN (Global):** „tip”, „creator”, „USDC payout”; unikaj gwarancyjnych sformułowań.
- **ES (LATAM):** „propina digital”, „creador/a”; CTA bez trybu rozkazującego, częściej „Descubre”.
- **PT-BR:** „gorjeta em USDC”, „criador(a)”; ciepły ton, krótkie zdania.
- **ID:** prostota i uprzejmość; unikać skrótów kryptograficznych bez rozwinięcia; „duit digital USDC”.

2.6. Rubryka oceny (Evaluator) – template raportu QA

```
# QA Report (Evaluator v1)
## 1) Zgodność z TaskSpec: PASS/FAIL
- Objective: PASS/FAIL
- Outputs (format/length/locale): PASS/FAIL

## 2) ADAM-MODE & Glosariusz
- Etykiety weryfikacji: ok/brak
- Zakazane słowa: nie wykryto / [lista]
- Styl/ton: PASS/FAIL (uwagi)

## 3) Ryzyka i zgodność (RODO/claims)
- [lista konkretnych ryzyk]

## 4) Rekomendacje poprawek (konkretne)
- [punkt 1...n]

## 5) Decyzja: accept / revise / reject
```

2.7. Przykłady użycia (krótkie)

Przykład A – Copy PR (PL, 120–150 słów)

TaskSpec.objective: „Ogłoszenie startu TipJar+ (PL) – wersja na LinkedIn.”

Router: Kurator → Copywriter → Evaluator.

Output Copy: MD z leadem, 3 bulletami wartości, CTA „Załącz profil twórcy”.

Przykład B – SEO klaster (EN, US/Global)

TaskSpec.outputs: CSV (keyword,intent,stage,priority) + MD outline.

SEO Analyst generuje klaster „crypto tipping / usdc tipping / tip jar crypto / donate creators usdc”.

2.8. Zasady eskalacji i odmowy (dla wszystkich ról)

- **Eskaluj do człowieka** gdy: pojawia się PII niezgodnie z TaskSpec; prośba o porady prawne/finansowe; żądanie gwarancji; контент ryzykowny regulacyjnie.
- ***Odmówił 5x###√(krótko)** gdy: TaskSpec narusza politykę, wymaga dezinformacji, żąda naruszeń prywatności. Zaproponuj bezpieczny wariant.

2.9. Walidacja integracyjna (do włączenia w pipeline)

- Lint JSON/CSV outputów;
- Skrypt regex wykrywający zakazane słowa;
- Jednostkowy test: czy stopka weryfikacyjna istnieje i jest poprawnie sformatowana;
- Test długości/locale na podstawie TaskSpec.

Instrukcja: KROK 2/10 został dostarczony (makra + glosariusz + prompty ról).

Aby kontynuować implementację orkiestracji, wpisz „Dalej” – przejdę do **KROKU 3/10: Specyfikacja OrchestrationPlan (JSON), API poleceń ROUTE/EXEC/REVIEW/FREEZE i wzorce kolejek z SLA**.

Source & Verification of Response

- [Unverified] – Zestaw makr, glosariusz i prompty rolowe opracowane na podstawie wewnętrznych wytycznych projektu; treść generatywna, bez zewnętrznych źródeł.
- [✓ Verified] – Konsekwentne zastosowanie zasad ADAM-MODE (etykiety, zakazane słowa, minimalizacja danych, stopka).
- [Inference] – Dobór mini-styleguides językowych oparty na ogólnych praktykach lokalizacyjnych modeli, nie stanowi gwarancji skuteczności.

Powiedział(-aś):

next

ChatGPT powiedział:

[Unverified]

KROK 3/10 – Specyfikacja OrchestrationPlan (JSON), API poleceń ROUTE / EXEC / REVIEW / FREEZE oraz wzorce kolejek z SLA

Cel kroku: sformalizować, jak Orkiestrator buduje plan pracy dla wielu modeli AI, jak zadania są wykonywane i oceniane, oraz jak wymuszamy jakość (SLA, retry, audyt).

3.1. Model danych: OrchestrationPlan

```
{
  "plan_id": "PLAN-2025-000123",
  "task_id": "MKT-2025-0001",
  "version": "1.0.0",
  "created_at": "2025-08-17T14:00:00+02:00",
  "owner": "orchestrator@tipjar.plus",
  "routing_hint": ["Curator", "Copywriter", "Evaluator", "Freeze"],
  "sla": {
    "plan_deadline": "2025-08-18T12:00:00+02:00",
    "default_step_timeout_min": 30,
    "breach_policy": "ALERT_AND_ESCALATE"
  },
  "security": {
    "pii_scope": "none",
    "context_minimization": true,
  }
}
```

```
"redaction_rules_id": "RR-1.0"
},
"guardrails": {
  "macros":
["ADAM_BASE", "LABELING", "BANNED_WORDS", "PRIVACY_MIN", "OUTPUT_SCHEMA", "QA_FOO
TER", "REJECTION"],
  "glossary_version": "1.0"
},
"owners": [
  {"role": "Curator", "model": "LLM-A@vX", "endpoint": "curator.svc"},
  {"role": "Copywriter", "model": "LLM-B@vY", "endpoint": "copy.svc"},
  {"role": "Evaluator", "model": "LLM-C@vZ", "endpoint": "eval.svc"}
],
"artifacts_expected": [
  {"id": "A1", "type": "markdown", "locale": "pl", "desc": "PR ogłoszenie PL"},
  {"id": "A2", "type": "markdown", "locale": "en", "desc": "PR ogłoszenie EN"},
  {"id": "A3", "type": "summary", "locale": "en", "desc": "150-char summary"}
],
"steps": [
  {
    "step_id": "S1",
    "role": "Curator",
    "type": "CONTEXT_PACK",
    "inputs": ["TaskSpec:MKT-2025-0001"],
    "outputs_expected": [{"artifact": "CTX1", "type": "md"}],
    "deps": [],
    "queue": "q.curator",
    "priority": 2,
    "status": "queued",
    "attempts": 0,
    "max_attempts": 3,
    "timeout_min": 10
  },
  {
    "step_id": "S2",
    "role": "Copywriter",
    "type": "GENERATE",
    "inputs": ["CTX1", "Glossary:v1"],
    "outputs_expected": [{"artifact": "A1"}, {"artifact": "A2"},
{"artifact": "A3"}],
    "deps": ["S1"],
    "queue": "q.copywriter",
    "priority": 2,
    "status": "blocked",
    "attempts": 0,
    "max_attempts": 2,
    "timeout_min": 20
  },
  {
```

```

    "step_id": "S3",
    "role": "Evaluator",
    "type": "QUALITY_CHECK",
    "inputs": ["A1", "A2", "A3", "TaskSpec", "Glossary:v1"],
    "outputs_expected": [{"artifact": "QA1", "type": "md"}],
    "deps": ["S2"],
    "queue": "q.evaluator",
    "priority": 1,
    "status": "blocked",
    "attempts": 0,
    "max_attempts": 2,
    "timeout_min": 10,
    "decision_gate": true},
  {
    "step_id": "S4",
    "role": "Freeze",
    "type": "ARCHIVE_PUBLISH",
    "inputs": ["A1", "A2", "A3", "QA1"],
    "outputs_expected": [{"artifact": "MANIFEST", "type": "json"}],
    "deps": ["S3"],
    "queue": "q.freeze",
    "priority": 1,
    "status": "blocked",
    "attempts": 0,
    "max_attempts": 1,
    "timeout_min": 5
  }
],
"audit": [],
"state": "planned"
}

```

Pola kluczowe:

- `steps[].status`: `queued` | `running` | `blocked` | `done` | `failed` | `rejected`.
- `decision_gate: true` wymaga akceptu **Evaluator** → **accept** przed przejściem dalej.
- `security.redaction_rules_id`: wskazuje zestaw reguł anonimizacji kontekstu dla danej klasy zadań.

3.2. API poleceń

3.2.1 ROUTE(TaskSpec) → OrchestrationPlan

- **Wejście**: TaskSpec (Krok 1), `routing_hint`, `sla`.
- **Walidacje**: kompletność TaskSpec; dopasowanie `outputs` do `artifacts_expected`.
- **Wyjście**: pełny OrchestrationPlan (status `planned`) lub błąd.

Schemat żądania:


```
{
  "cmd": "ROUTE",
  "task_spec_ref": "MKT-2025-0001",
  "routing_hint": ["Curator", "Copywriter", "Evaluator", "Freeze"],
  "sla": {"plan_deadline": "2025-08-18T12:00:00+02:00"}
}
```

Schemat odpowiedzi (skrót):

```
{"ok": true, "plan": { "...": "OrchestrationPlan JSON" }}
```

Kody błędów:

- E-ROUTE-001 brak wymaganych pól TaskSpec.
- E-ROUTE-002 niespójne outputs vs artifacts_expected.
- E-ROUTE-003 brak dostępnego ownera danej roli.

3.2.2 EXEC(plan_id, step_id) → JobHandle

- **Działanie:** wrzuca krok do odpowiedniej kolejki roli (steps[].queue).
- **Idempotencja:** klucz plan_id:step_id:attempts.
- **Wyjście:** job_id, status enqueued.

Żądanie:

```
{"cmd": "EXEC", "plan_id": "PLAN-2025-000123", "step_id": "S2"}
```

Odpowiedź:

```
{"ok": true, "job_id": "JOB-9fd31", "queue": "q.copywriter",
"status": "enqueued"}
```

Kody błędów:

E-EXEC-001 krok nie w stanie queued; E-EXEC-002 brak zależności (deps niespełnione); E-EXEC-003 timeout/SLA już naruszone.

3.2.3 REVIEW(plan_id, step_id, artifact_ids[]) → QA Report + decision

- **Działanie:** uruchamia Ewaluatora dla artefaktów; zapisuje QA1 i decyzję.
- **Decyzje:** accept | revise | reject.
- **Efekt:** jeśli accept → odblokuj następny krok; jeśli revise → dodaj krok poprawkowy; jeśli reject → failed.

Żądanie:

```
{
  "cmd": "REVIEW",
  "plan_id": "PLAN-2025-000123",
  "step_id": "S3",
  "artifacts": ["A1", "A2", "A3"]
}
```

Odpowiedź (skrót):

```
{
  "ok": true,
  "qa_artifact": "QA1",
  "decision": "revise",
  "violations": ["BANNED_WORDS: 'Guarantee'"],
  "recommendations": ["zamień 'Guarantee' na 'aim' lub usuń"]
}
```

Kody błędów:

E-REV-001 artefakt nie istnieje; E-REV-002 brak uprawnienia do bramki; E-REV-003 niespójny format outputu.

3.2.4 FREEZE(plan_id) → Manifest (publication)

- **Działanie:** finalizuje plan, zapisuje artefakty do DAM/Repo, generuje manifest (ścieżki, sumy SHA256, metadane).
- **Efekt:** state: completed.

Żądanie:

```
{"cmd": "FREEZE", "plan_id": "PLAN-2025-000123"}
```

Odpowiedź (skrót):

```
{
  "ok": true,
  "manifest": {
    "plan_id": "PLAN-2025-000123",
    "artifacts": [
      {"id": "A1", "uri": "dam://campaigns/PR/A1.md", "sha256": "..."},
      {"id": "A2", "uri": "dam://campaigns/PR/A2.md", "sha256": "..."},
      {"id": "A3", "uri": "dam://campaigns/PR/A3.txt", "sha256": "..."},
      {"id": "QA1", "uri": "dam://campaigns/PR/QA1.md", "sha256": "..."}
    ]
  }
}
```

Kody błędów:

E-FRZ-001 brak QA accept; E-FRZ-002 brak wymaganych artefaktów; E-FRZ-003 błąd zapisu w DAM.

3.3. Maszyna stanów (tekstowa)

1. planned → (EXEC S1) → running
2. po sukcesie S1: S2 queued → (EXEC S2) → running
3. po sukcesie S2: S3 queued → (REVIEW) → decision: accept|revise|reject
 - accept → S4 queued
 - revise → wstaw krok S2R (rewizja) i powtórz S3
 - reject → state: failed
4. po sukcesie S4 → state: completed

Błędy/timeouty: krok → failed; jeśli attempts < max_attempts → **retry z backoffem**; inaczej → **DLQ + alert SLA**.

3.4. Wzorce kolejek z SLA

- **Kolejki per rola:** q.curator, q.copywriter, q.evaluator, q.freeze (możliwe shardy per locale: np. q.copywriter.en).
 - **Priorytety (1 wysoki – 3 niski):** Launch/PR = 1; content evergreen = 3.
 - **Retry policy:** wykładniczy backoff (np. 1', 4', 9'), max_attempts per step.
 - **DLQ (dead-letter queue):** q.dlq.role; automatyczny **incident** + skrót logów do #alerts.
 - **SLA monitor:** timer na step i plan; przy t_remaining < 20% → **WARN**, po przekroczeniu → **BREACH** (eskalacja).
 - **Idempotencja:** job_id wyliczany z (plan_id, step_id, attempts); wielokrotne dostarczenie ignorowane.
 - **Konkurencja:** limiter równoległości per rola (np. concurrency.copywriter = 5); fairness przez round-robin między planami.
-

3.5. Schemat audit log

```
{
  "ts": "2025-08-17T14:21:05+02:00",
  "actor": "system/queue",
  "plan_id": "PLAN-2025-000123",
  "step_id": "S2",
  "event": "STEP_COMPLETED",
  "meta": {
    "duration_ms": 7123,
    "artifacts": ["A1", "A2", "A3"],
    "sha256": ["...", "...", "..."]
  }
}
```

Zdarzenia: PLAN_CREATED, STEP_ENQUEUED, STEP_STARTED, STEP_COMPLETED, STEP_FAILED, QA_DECISION, SLA_WARN, SLA_BREACH, PLAN_COMPLETED.

3.6. Walidacje i reguły jakości

- **Format outputs:** zgodny z TaskSpec.outputs (typ, locale, długości); twarde odrzucenie przy niezgodności.
 - **Guardrails makr:** Evaluator wykrywa naruszenia (np. zakazane słowa) i zwraca revise z punktowymi rekomendacjami.
 - **Redakcja PII:** przed EXEC każdy payload przechodzi redaction_rules_id.
 - **Stopka weryfikacyjna:** obowiązkowa w materiałach tekstowych (nie dotyczy artefaktów binarnych).
-

3.7. Przykład end-to-end (skrót)

1. **ROUTE** → plan PLAN-2025-000123.
 2. **EXEC S1 (Curator)** → CTX1.md.
 3. **EXEC S2 (Copywriter)** → A1.md (PL), A2.md (EN), A3.txt.
 4. **REVIEW S3 (Evaluator)** → QA1.md, decyzja revise (wykryto „Ensures that”).
 5. **EXEC S2R (Copywriter-revise)** → poprawione A1, A2, A3.
 6. **REVIEW S3** → accept.
 7. **FREEZE** → manifest + publikacja do DAM → completed.
-

3.8. Minimalne schematy JSON (walidacja)

```
{
  "\$id": "OrchestrationPlan.step.v1",
  "type": "object",
  "required":
  ["step_id", "role", "type", "queue", "status", "max_attempts", "timeout_min"],
  "properties": {
    "step_id": {"type": "string"},
    "role": {"enum":
  ["Curator", "Copywriter", "Lokalizator", "Kreator", "Scenarzysta", "SEO", "Growth",
  "Evaluator", "Freeze"]},
    "type": {"type": "string"},
    "queue": {"type": "string"},
    "status": {"enum":
  ["queued", "running", "blocked", "done", "failed", "rejected"]},
    "deps": {"type": "array", "items": {"type": "string"}},
    "attempts": {"type": "integer", "minimum": 0},
    "max_attempts": {"type": "integer", "minimum": 1},
    "timeout_min": {"type": "integer", "minimum": 1},
    "priority": {"type": "integer", "minimum": 1, "maximum": 3}
  }
}
```

3.9. Bezpieczeństwo i zgodność

- **Minimalizacja kontekstu** (PII → placeholderzy) zgodnie z security.context_minimization:true.
 - **Ślady danych:** wszystkie wejścia/wyjścia wersjonowane i haszowane.
 - **Odmowa automatyczna:** jeśli TaskSpec wymusza treści sprzeczne z makrami/brand-policy → reject z raportem.
-

Instrukcja: KROK 3/10 dostarczony. Aby kontynuować, wpisz „Dalej” — przejdę do **KROKU 4/10 — Szablony kolejek operacyjnych (deploy), polityki retry/DLQ, oraz standardy artefaktów (naming, hashing, DAM manifest)**.

Source & Verification of Response

- [Unverified] — Specyfikacja zaprojektowana na potrzeby orkiestracji wielomodelowej TipJar+; brak zewnętrznych źródeł.
- [✓ Verified] — Spójność z zasadami ADAM-MODE: etykietowanie, brak obietnic ryzykownych, minimalizacja kontekstu, stopka weryfikacyjna.
- [Inference] — Dobór wartości domyślnych SLA/priorytetów stanowi rozsądny wzorzec inżynieryjny, nie jest potwierdzony danymi produkcyjnymi.

KROK 4/10 — Szablony kolejek operacyjnych (deploy), polityki retry/DLQ, standardy artefaktów (naming, hashing, DAM manifest)

Cel kroku: ustandaryzować warstwę wykonawczą: topologię kolejek, parametry SLA/SLO, zasady ponowień i dead-letter, oraz jednolite normy nazewnictwa i integralności artefaktów publikowanych przez kampanię.

4.1. Topologia kolejek (role → kolejki → shardy)

```
# queues.topology.v1.yaml
queues:
  - name: q.curator
    role: Curator
    priority: 2
    concurrency: 4
    visibility_timeout_s: 900
    retention_h: 72
    max_length: 2000
    fifo: true
    dlq: q.dlq.curator
  - name: q.copywriter.{locale}
    role: Copywriter
    locales: [pl, en, es, pt-BR, id]
    priority: 2
    concurrency: 8          # per shard
    visibility_timeout_s: 1200
    retention_h: 72
    max_length: 5000
    fifo: true
    dlq: q.dlq.copywriter
  - name: q.lokalizator.{locale}
    role: Lokalizator
    priority: 2
    concurrency: 6
    visibility_timeout_s: 900
    dlq: q.dlq.lokalizator
  - name: q.kreator
    role: KreatorWizualny
```



```

    priority: 2
    concurrency: 4
    visibility_timeout_s: 1800
    dlq: q.dlq.kreator
- name: q.scenarzysta
  role: Scenarzysty
  priority: 2
  concurrency: 4
  visibility_timeout_s: 1200
  dlq: q.dlq.scenarzysta
- name: q.seo
  role: SEO
  priority: 3
  concurrency: 4
  visibility_timeout_s: 900
  dlq: q.dlq.seo
- name: q.growth
  role: GrowthOps
  priority: 3
  concurrency: 4
  visibility_timeout_s: 900
  dlq: q.dlq.growth
- name: q.evaluator
  role: Evaluator
  priority: 1          # bramka jakości
  concurrency: 10
  visibility_timeout_s: 600
  dlq: q.dlq.evaluator
- name: q.freeze
  role: Freeze
  priority: 1
  concurrency: 2
  visibility_timeout_s: 600
  dlq: q.dlq.freeze
- name: q.support
  role: CommunitySupport
  priority: 2
  concurrency: 6
  visibility_timeout_s: 600
  dlq: q.dlq.support

```

4.2. Polityki retry i DLQ (dead-letter)

```

# retry.dlq.policy.v1.yaml
retry:
  default_max_attempts: 3

```

```

backoff: exponential_jitter          # 1m, 4m, 9m ±20% losowo
non_retryable_errors:                # natychmiast do DLQ
  - VALIDATION_FAILED
  - POLICY_VIOLATION
  - FORMAT_MISMATCH
retryable_errors:
  - TIMEOUT
  - TRANSIENT_UPSTREAM
  - RATE_LIMIT
dlq:
  triage_labels: [DATA, POLICY, FORMAT, RUNTIME, INFRA]
  on_enqueue:
    - capture_context_snippet: true
    - hash_inputs_outputs: sha256
    - notify_channel: "#alerts"
  processor_sla_min: 60              # triage w ≤ 60 min
                                     (Europe/Brussels)
  disposition:
    - label: POLICY | FORMAT
      action: REJECT_WITH_REPORT
    - label: DATA | RUNTIME | INFRA
      action: FIX_AND_REQUEUE
      attempts_reset: true
incident:
  breach_thresholds:
    sla_breach_count_15m: 3
    dlq_rate_percent: 5
  create_ticket: true
  severity_map: { evaluator: "SEV-2", freeze: "SEV-1", others: "SEV-3" }

```

Runbook DLQ (skrót):

1. **Triage** (oznacz etykietą: DATA/POLICY/FORMAT/RUNTIME/INFRA).
2. **Diagnostyka** (logi + orchestration.audit).
3. **Działanie**: REJECT_WITH_REPORT (raport do ownera kroku) lub FIX_AND_REQUEUE (reset prób).
4. **Post-mortem** (opcjonalnie): wpis do *knowledge base* + reguła prewencyjna (lint/validator).

4.3. Standard nazewnictwa artefaktów

```
{campaign}/{channel}/{locale}/{yyyy}/{mm}/{dd}/{artifact_id}_{slug}_v{semver}
.{ext}
```

```

campaign  : np. "launch2025" | "always_on"
channel   : pr | social | blog | seo | video | creatives | faq | ads
locale    : pl | en | es | pt-BR | id ...
artifact_id: np. A1 | QA1 (zgodnie z OrchestrationPlan)
slug      : a-z0-9- (max 60 znaków, bez spacji/polskich znaków)
semver     : 1.0.0 (major.minor.patch)

```

ext : md | csv | json | srt | png | svg | mp4 | pdf ...

Przykład:

launch2025/pr/pl/2025/08/17/A1_ogloszenie-startu_v1.0.1.md

4.4. Hashing, podpisy, integralność

```
# integrity.v1.yaml
hash:
  algorithm_primary: sha-256
  algorithm_alt: blake3          # opcjonalnie
signing:
  enabled: true
  algo: ed25519
  key_id: "tipjar-cicd@2025"
  artifact_sig_ext: ".sig"
verify:
  on_publish: true
  on_read: true
metadata:
  required:
    - content_type
    - size_bytes
    - created_at_iso
    - created_by_role
    - task_id
    - plan_id
    - locale
    - data_classification # public | internal | sensitive
```

4.5. DAM – schemat URI i ACL

```
# dam.storage.v1.yaml
base_uri: "dam://campaigns"
uris:
  artifacts: "dam://campaigns/{path_from_naming}"
  manifests: "dam://campaigns/_manifests/{plan_id}.json"
acl:
  roles:
    Reader:
      can: [read]
    Publisher:
      can: [read, write_artifact, write_manifest]
    Admin:
```

```
can: [read, write_artifact, write_manifest, revoke]
policies:
  immutability: write_once_per_version # nowa wersja => nowy semver/URI
  latest_alias: create_pointer: true # symlink/alias na najnowszą wersję
  retention_days:
    artifacts: 3650
    manifests: 3650
    audit_logs: 365
```

4.6. Manifest publikacji (FREEZE) – schemat


```
{
  "schema": "dam.manifest.v1",
  "plan_id": "PLAN-2025-000123",
  "frozen_at": "2025-08-17T18:03:22+02:00",
  "publisher": "freeze@tipjar.plus",
  "artifacts": [
    {
      "id": "A1",
      "uri": "dam://campaigns/launch2025/pr/pl/2025/08/17/A1_ogloszenie-
startu_v1.0.1.md",
      "hash": {"sha256": "<hex>"},
      "size_bytes": 18432,
      "content_type": "text/markdown; charset=utf-8",
      "locale": "pl",
      "type": "markdown",
      "created_by_role": "Copywriter",
      "source_step": "S2",
      "derived_from": [],
      "data_classification": "public"
    },
    {
      "id": "QA1",
      "uri": "dam://campaigns/launch2025/pr/pl/2025/08/17/QA1_raport-
qa_v1.0.0.md",
      "hash": {"sha256": "<hex>"},
      "type": "markdown",
      "created_by_role": "Evaluator",
      "source_step": "S3",
      "data_classification": "internal"
    }
  ],
  "signatures": [
    {"artifact_id": "A1", "sig_uri": ".../A1_...md.sig", "algo": "ed25519", "key_id": "
tipjar-cicd@2025"}
```

```

],
"indexes": {
  "by_locale": ["A1"],
  "by_type": {"markdown": ["A1", "QA1"]}
}
}

```

4.7. Stany życia artefaktu



4.8. SLO/SLA operacyjne (monitoring)

```

# slo.sla.v1.yaml
slo:
  p95_queue_wait_s: { q_evaluator: 60, default: 180 }
  p95_exec_time_s: { q_copywriter.*: 300, q_scenarzysta: 420, default: 240 }
  dlq_rate_percent: { global_max: 2.5, hard_cap: 5.0 }
  publish_time_s: { freeze_manifest_p95: 30 }
alerts:
  - metric: dlq_rate_percent
    threshold: 5.0
    window: 15m
    action: SEV-2_INCIDENT
  - metric: p95_queue_wait_s.q_evaluator
    threshold: 60
    window: 10m
    action: SCALE_OUT | REPRIORITIZE

```

4.9. Walidatory i lintery publikacji

```

# validators.v1.yaml
validators:
  - name: format.guard
    rules: [schema_match(TaskSpec.outputs), locale_match, length_bounds]
  - name: banned.words.guard
    rules: [detect_banned_words, enforce_labels]
  - name: integrity.guard
    rules: [hash_present, size_match, content_type_present]
  - name: footer.guard

```

```
rules: [verification_footer_present_for_text]
```

4.10. Przykład E2E (skrót, z czasem Europy/Bruksela)

1. EXEC S2 → A1.md (pl), A2.md (en), A3.txt zapisane tymczasowo (state: draft).
2. REVIEW S3 → QA1.md, decyzja accept → automatyczne **validators**.
3. FREEZE → generuje **manifest**, podpisuje A1/A2, przenosi do dam://campaigns/.../v1.0.1.*.
4. Alias latest zaktualizowany → publikacja (jeśli data_classification: public).
5. **Audit log** zapisuje zdarzenia STEP_COMPLETED, QA_DECISION, PLAN_COMPLETED.

Instrukcja: KROK 4/10 gotowy. Aby przejść dalej, wpisz „Dalej” — przygotuję **KROK 5/10: Pakiety „starterowe” TaskSpec + OrchestrationPlan dla 7 typów zadań (PR, video, KV, SEO, lokalizacja, outreach, FAQ).**

Source & Verification of Response

- [Unverified] — Specyfikacje opracowane na potrzeby orkiestracji wielomodelowej TipJar+; brak zewnętrznych źródeł.
- [✓ Verified] — Zastosowano reguły ADAM-MODE (etykiety, zakazane słowa, minimalizacja danych, stopka).
- [Inference] — Parametry SLA/SLO i wartości domyślne oparte na praktykach inżynierskich; nie są gwarancją skuteczności.

KROK 5/10 — „Starter packs”: gotowe szablony TaskSpec + szkielety OrchestrationPlan dla 7 typów zadań

Cel kroku: dostarczyć minimalne, produkcyjne szablony, które Orkiestrator może wypełnić i uruchomić natychmiast. Każdy pakiet zawiera: (A) TaskSpec (JSON) z placeholderami, (B) skrócony OrchestrationPlan (JSON) ze standardową ścieżką: **Kurator → [Rola] → Evaluator → Freeze**. Zgodne z Krokiem 1–4 (makra ADAM-MODE, glosariusz, API ROUTE/EXEC/REVIEW/FREEZE).

5.1. PR / Ogłoszenie (PL + EN)

A) TaskSpec (PR)

```
{
  "task_id": "MKT-PR-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",
  "objective": "Przygotować ogłoszenie PR o {{temat}} dla TipJar+ (PL i EN).",
  "persona": "Media tech, twórcy, inwestorzy",
  "outputs": [
    {"type": "markdown", "length": "~400 słów", "locale": "pl"},
    {"type": "markdown", "length": "~400 słów", "locale": "en"},
    {"type": "summary", "length": "<=150 znaków", "locale": "en"}
  ],
  "constraints": {
    "adam_mode": true,
    "brand_tone": "klarowny, decyzyjny, bez żargonu",
    "banned_words": ["Prevent", "Guarantee", "Will never", "Fixes", "Eliminates", "Ensures that"],
```



```

    "legal": ["RODO", "brak obietnic finansowych"],
    "style_guides": ["H2/H3", "listy punktowane", "CTA na końcu"]
  },
  "context_refs": [{"type": "doc", "name": "Tipjar Growth Plan"}],
  "privacy": {"pii": "none", "minimize_context": true},
  "kpi_target": {"clarity_score": ">=0.8", "read_time": "<90s"},
  "routing_hint": ["Curator", "Copywriter", "Evaluator", "Freeze"],
  "generation": {"max_tokens": 1200, "temperature": 0.5},
  "tool_access": {"web_browse": false, "image_gen": false},
  "review_policy": {"evaluator_required": true, "human_required": true},
  "deadline_iso": "{{deadline_iso}}",
  "logs": {"level": "brief", "store_artifacts": true}
}

```

B) OrchestrationPlan (PR) – skrót

```

{
  "plan_id": "PLAN-PR-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",
  "task_id": "MKT-PR-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",
  "version": "1.0.0",
  "routing_hint": ["Curator", "Copywriter", "Evaluator", "Freeze"],
  "artifacts_expected": [
    {"id": "A1", "type": "markdown", "locale": "pl", "desc": "PR/PL"},
    {"id": "A2", "type": "markdown", "locale": "en", "desc": "PR/EN"},
    {"id": "A3", "type": "summary", "locale": "en", "desc": "PR summary"}
  ],
  "steps": [
    {"step_id": "S1", "role": "Curator", "type": "CONTEXT_PACK", "deps":
    [], "queue": "q.curator", "status": "queued", "max_attempts": 3, "timeout_min": 10},
    {"step_id": "S2", "role": "Copywriter", "type": "GENERATE", "deps":
    ["S1"], "queue": "q.copywriter.pl", "status": "blocked", "max_attempts": 2, "timeou
t_min": 20},
    {"step_id": "S3", "role": "Lokalizator", "type": "LOCALIZE", "deps":
    ["S2"], "queue": "q.lokalizator.en", "status": "blocked", "max_attempts": 2, "timeo
ut_min": 15},
    {"step_id": "S4", "role": "Evaluator", "type": "QUALITY_CHECK", "deps":
    ["S2", "S3"], "queue": "q.evaluator", "status": "blocked", "max_attempts": 2, "timeo
ut_min": 10, "decision_gate": true},
    {"step_id": "S5", "role": "Freeze", "type": "ARCHIVE_PUBLISH", "deps":
    ["S4"], "queue": "q.freeze", "status": "blocked", "max_attempts": 1, "timeout_min":
    5}
  ],
  "state": "planned"
}

```

5.2. Video krótkoformatowe (TikTok/Reels/Shorts, 30–35 s)

A) TaskSpec (Video)

```
{
  "task_id": "MKT-VIDEO-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",
  "objective": "Stworzyć scenariusz + cut-sheet + napisy .srt dla wideo 30-35 s na {{platforma}} o {{temat}}.",
  "persona": "{{rynek}}: {{persona_opis}}",
  "outputs": [
    {"type": "markdown", "length": "~200 słów", "locale": "{{locale}}"},
    {"type": "file", "format": "srt", "locale": "{{locale}}"},
  ],
  "constraints": {
    "adam_mode": true,
    "structure": "HOOK(0-3s)>PROBLEM>ROZWIĄZANIE>PROOF>CTA",
    "style_guides": ["zdania krótkie", "czas teraźniejszy", "CTA jedno"],
    "legal": ["RODO", "brak roszczeń/zysków"],
    "banned_words": ["Prevent", "Guarantee", "Will never", "Fixes", "Eliminates", "Ensures that"]
  },
  "context_refs": [{"type": "doc", "name": "Nieliniarna Strategia Marketingowa TipJar+"}],
  "routing_hint": ["Curator", "Scenarzysta", "Evaluator", "Freeze"],
  "review_policy": {"evaluator_required": true, "human_required": true},
  "deadline_iso": "{{deadline_iso}}"
}
```

B) OrchestrationPlan (Video) – skrót

```
{
  "plan_id": "PLAN-VIDEO-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",
  "task_id": "MKT-VIDEO-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",
  "steps": [

    {"step_id": "S1", "role": "Curator", "type": "CONTEXT_PACK", "queue": "q.curator", "status": "queued", "max_attempts": 3, "timeout_min": 10},
    {"step_id": "S2", "role": "Scenarzysta", "type": "GENERATE", "deps": ["S1"], "queue": "q.scenarzysta", "status": "blocked", "max_attempts": 2, "timeout_min": 20},
    {"step_id": "S3", "role": "Evaluator", "type": "QUALITY_CHECK", "deps": ["S2"], "queue": "q.evaluator", "status": "blocked", "max_attempts": 2, "timeout_min": 10, "decision_gate": true},
    {"step_id": "S4", "role": "Freeze", "type": "ARCHIVE_PUBLISH", "deps": ["S3"], "queue": "q.freeze", "status": "blocked", "max_attempts": 1, "timeout_min": 5}

  ],
}
```

```
"state": "planned"
}
```

5.3. Key Visual / Miniatury (3 warianty: Trust / Speed / Global)

A) TaskSpec (KV)

```
{
  "task_id": "MKT-KV-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",
  "objective": "Zaprojektować 3 briefy KV (Trust/Speed/Global) + spec plików dla {{kanał}}.",
  "persona": "Top-of-funnel odbiorcy",
  "outputs": [
    {"type": "markdown", "length": "~250 słów", "locale": "{{locale}}"},
    {"type": "json", "length": "spec", "locale": "neutral"}
  ],
  "constraints": {
    "adam_mode": true,
    "brand_colors": ["#003737", "#FFD700", "#4D194D", "#DDE0DA", "#BCC1B6"],
    "accessibility": ["kontrast WCAG AA"],
    "legal": ["RODO (brak PII)"]
  },
  "routing_hint": ["Curator", "Kreator", "Evaluator", "Freeze"],
  "review_policy": {"evaluator_required": true, "human_required": true},
  "deadline_iso": "{{deadline_iso}}"
}
```

B) OrchestrationPlan (KV) – skrót

```
{
  "plan_id": "PLAN-KV-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",
  "task_id": "MKT-KV-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",
  "steps": [

{"step_id": "S1", "role": "Curator", "type": "CONTEXT_PACK", "queue": "q.curator", "status": "queued", "max_attempts": 3, "timeout_min": 8},
    {"step_id": "S2", "role": "Kreator", "type": "GENERATE", "deps": ["S1"], "queue": "q.kreator", "status": "blocked", "max_attempts": 2, "timeout_min": 25},
    {"step_id": "S3", "role": "Evaluator", "type": "QUALITY_CHECK", "deps": ["S2"], "queue": "q.evaluator", "status": "blocked", "max_attempts": 2, "timeout_min": 10, "decision_gate": true},
    {"step_id": "S4", "role": "Freeze", "type": "ARCHIVE_PUBLISH", "deps": ["S3"], "queue": "q.freeze", "status": "blocked", "max_attempts": 1, "timeout_min": 5}

  ]
}
```

```
]
}
```

5.4. SEO: klastracja słów kluczowych + outline + meta

A) TaskSpec (SEO)

```
{
  "task_id": "MKT-SEO-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",
  "objective": "Zbudować klaster słów kluczowych i outline artykułu dla
tematu {{temat}} w {{locale}}.",
  "persona": "Użytkownicy poszukujący rozwiązań napiwków USDC",
  "outputs": [
    {"type": "csv", "length": "cluster", "locale": "{{locale}}"},
    {"type": "markdown", "length": "outline H2/H3 + meta", "locale": "{{locale}}"}
  ],
  "constraints": {
    "adam_mode": true,
    "seo_rules": ["title<=60", "desc<=155", "keyword_intent", "stage:
TOFU/MOFU/BOFU"],
    "banned_words": ["Guarantee", "Ensures that"]
  },
  "routing_hint": ["Curator", "SEO", "Evaluator", "Freeze"],
  "review_policy": {"evaluator_required": true, "human_required": false},
  "deadline_iso": "{{deadline_iso}}"
}
```

B) OrchestrationPlan (SEO) – skrót

```
{
  "plan_id": "PLAN-SEO-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",
  "task_id": "MKT-SEO-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",
  "steps": [

    {"step_id": "S1", "role": "Curator", "type": "CONTEXT_PACK", "queue": "q.curator", "status": "queued", "max_attempts": 3, "timeout_min": 6},
    {"step_id": "S2", "role": "SEO", "type": "GENERATE", "deps": ["S1"], "queue": "q.seo", "status": "blocked", "max_attempts": 2, "timeout_min": 20},
    {"step_id": "S3", "role": "Evaluator", "type": "QUALITY_CHECK", "deps": ["S2"], "queue": "q.evaluator", "status": "blocked", "max_attempts": 2, "timeout_min": 8, "decision_gate": true},
    {"step_id": "S4", "role": "Freeze", "type": "ARCHIVE_PUBLISH", "deps": ["S3"], "queue": "q.freeze", "status": "blocked", "max_attempts": 1, "timeout_min": 1}
  ]
}
```

```
5}
]
}
```

5.5. Lokalizacja / Transkreacja (np. EN → ID, PT-BR)

A) TaskSpec (L10n)

```
{
  "task_id": "MKT-L10N-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",
  "objective": "Zlokalizować materiał {{artifact_id_src}} z {{src_locale}}
do {{dst_locale}} (transkreacja).",
  "persona": "Odbiorcy lokalni ({{dst_locale}})",
  "outputs": [
    {"type": "markdown", "length": "jak oryginał", "locale": "{{dst_locale}}"},
    {"type": "markdown", "length": "lista zmian semantycznych", "locale": "{{src_locale}}"}
  ],
  "constraints": {
    "adam_mode": true,
    "keep_cta_intent": true,
    "cultural_adaptation": true,
    "legal": ["brak obietnic finansowych", "lokalne normy językowe"]
  },
  "context_refs": [{"type": "artifact", "name": "{{artifact_id_src}}"}],
  "routing_hint": ["Curator", "Lokalizator", "Evaluator", "Freeze"],
  "review_policy": {"evaluator_required": true, "human_required": true},
  "deadline_iso": "{{deadline_iso}}"
}
```

B) OrchestrationPlan (L10n) – skrót

```
{
  "plan_id": "PLAN-L10N-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",
  "task_id": "MKT-L10N-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",
  "steps": [

{"step_id": "S1", "role": "Curator", "type": "CONTEXT_PACK", "queue": "q.curator", "
status": "queued", "max_attempts": 3, "timeout_min": 6"},
    {"step_id": "S2", "role": "Lokalizator", "type": "LOCALIZE", "deps":
["S1"], "queue": "q.lokalizator.
{{dst_locale}}", "status": "blocked", "max_attempts": 2, "timeout_min": 20},
    {"step_id": "S3", "role": "Evaluator", "type": "QUALITY_CHECK", "deps":
["S2"], "queue": "q.evaluator", "status": "blocked", "max_attempts": 2, "timeout_mi
n": 8, "decision_gate": true},
```

```

    {"step_id": "S4", "role": "Freeze", "type": "ARCHIVE_PUBLISH", "deps":
["S3"], "queue": "q.freeze", "status": "blocked", "max_attempts": 1, "timeout_min":
5}
  ]
}

```

5.6. Outreach (DM/E-mail do twórców) + checklisty

A) TaskSpec (Outreach)

```

{
  "task_id": "MKT-OUTREACH-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",
  "objective": "Przygotować 5 szablonów DM/E-mail do segmentu {{segment}}
(A/B ton) oraz checklistę wykonawczą.",
  "persona": "{{segment_opis}}",
  "outputs": [
    {"type": "markdown", "length": "~300 słów", "locale": "{{locale}}"},
    {"type": "markdown", "length": "checklista 15-25 punktów", "locale": "
{{locale}}"}
  ],
  "constraints": {
    "adam_mode": true,
    "anti_spam": ["1 CTA", "brak CAPS", "personalizacja {{placeholder}}"],
    "legal": ["RODO", "opt-out w e-mailu"]
  },
  "routing_hint": ["Curator", "Growth", "Evaluator", "Freeze"],
  "review_policy": {"evaluator_required": true, "human_required": true},
  "deadline_iso": "{{deadline_iso}}"
}

```

B) OrchestrationPlan (Outreach) – skrót

```

{
  "plan_id": "PLAN-OUTREACH-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",
  "task_id": "MKT-OUTREACH-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",
  "steps": [

{"step_id": "S1", "role": "Curator", "type": "CONTEXT_PACK", "queue": "q.curator", "
status": "queued", "max_attempts": 3, "timeout_min": 6},
    {"step_id": "S2", "role": "Growth", "type": "GENERATE", "deps":
["S1"], "queue": "q.growth", "status": "blocked", "max_attempts": 2, "timeout_min":
18},
    {"step_id": "S3", "role": "Evaluator", "type": "QUALITY_CHECK", "deps":
["S2"], "queue": "q.evaluator", "status": "blocked", "max_attempts": 2, "timeout_mi
n": 8, "decision_gate": true},

```



```

    {"step_id": "S4", "role": "Freeze", "type": "ARCHIVE_PUBLISH", "deps":
["S3"], "queue": "q.freeze", "status": "blocked", "max_attempts": 1, "timeout_min":
5}
  ]
}

```

5.7. FAQ / Help Center (RAG) + „knowledge gaps”

A) TaskSpec (FAQ)

```

{
  "task_id": "MKT-FAQ-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",
  "objective": "Wygenerować artykuł FAQ na temat {{temat}} + listę 3 braków
wiedzy.",
  "persona": "Twórcy i fani (self-service support)",
  "outputs": [
    {"type": "markdown", "length": "~500 słów", "locale": "{{locale}}"},
    {"type": "markdown", "length": "3 knowledge gaps", "locale": "{{locale}}"}
  ],
  "constraints": {
    "adam_mode": true,
    "rag_required": true,
    "style_guides": ["H2 pytania", "krótkie odpowiedzi", "linki do Help
Center"],
    "legal": ["RODO", "brak porad finansowo-prawnych"]
  },
  "context_refs": [{"type": "kb", "name": "Help Center Core"}],
  "routing_hint": ["Curator", "Community/Support", "Evaluator", "Freeze"],
  "review_policy": {"evaluator_required": true, "human_required": true},
  "deadline_iso": "{{deadline_iso}}"
}

```

B) OrchestrationPlan (FAQ) – skrót

```

{
  "plan_id": "PLAN-FAQ-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",
  "task_id": "MKT-FAQ-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",
  "steps": [

{"step_id": "S1", "role": "Curator", "type": "CONTEXT_PACK", "queue": "q.curator", "
status": "queued", "max_attempts": 3, "timeout_min": 8},
    {"step_id": "S2", "role": "CommunitySupport", "type": "GENERATE_RAG", "deps":
["S1"], "queue": "q.support", "status": "blocked", "max_attempts": 2, "timeout_min"
: 20},
    {"step_id": "S3", "role": "Evaluator", "type": "QUALITY_CHECK", "deps":

```

```
[{"S2"}, {"queue": "q.evaluator", "status": "blocked", "max_attempts": 2, "timeout_min": 10, "decision_gate": true}, {"step_id": "S4", "role": "Freeze", "type": "ARCHIVE_PUBLISH", "deps": [{"S3"}, {"queue": "q.freeze", "status": "blocked", "max_attempts": 1, "timeout_min": 5}]}]
```

Instrukcja: KROK 5/10 ukończony — 7 gotowych pakietów startowych (TaskSpec + OrchestrationPlan) dla głównych typów zadań.

Aby przejść dalej, wpisz „Dalej” — przygotuję **KROK 6/10: Biblioteka walidatorów jakości (Evaluator rulesets) per typ zadania + raporty QA w formacie MD/JSON**.

Source & Verification of Response

- [Unverified] — Szablony operacyjne opracowane na podstawie wcześniej zdefiniowanych zasad i materiałów projektowych; nie zawierają danych zewnętrznych.
- [✓ Verified] — Zgodność z ADAM-MODE (etykiety, zakazane słowa, minimalizacja danych, stopka) oraz z krokami 1–4 (router, API, kolejki, DAM).
- [Inference] — Dobór domyślnych timeoutów/retencji i struktur kroków odzwierciedla standardowe praktyki orkiestracji; nie stanowi gwarancji skuteczności w każdej infrastrukturze.

KROK 6/10 — Biblioteka walidatorów jakości (Evaluator rulesets) per typ zadania + format raportów QA (MD/JSON)

Cel kroku: dostarczyć gotowe reguły weryfikacyjne dla Ewaluatora (checklisty, progi, schematy JSON), które jednoznacznie decydują o accept / revise / reject dla każdego typu zadania z Kroku 5. Walidatory działają deterministycznie (reguły → metryki → decyzja), a rekomendacje poprawek są generowane jako patch-hinty (diff-instrukcje).

6.1. Zasady globalne (stosowane do wszystkich artefaktów)

G1. Spójność ze specyfikacją wyjścia

- format zgodny z TaskSpec.outputs[type] (md/csv/json/srt/txt/binary).
- locale zgodny z TaskSpec.outputs[locale] (np. pl, en, es, pt-BR, id).
- length w tolerancji $\pm 15\%$ (np. „~400 słów” $\Rightarrow$ 340–460 słów).
- **Fail-hard** gdy: zły typ pliku, złe locale, długość $> \pm 30\%$.

G2. ADAM-MODE i etykietowanie

- Jeśli **jakikolwiek** fragment treści nie jest weryfikowalny z kontekstu $\rightarrow$ **cały artefakt** musi zaczynać się od [Unverified].
- Twierdzenia o zachowaniu modeli LLM muszą mieć [Inference] lub [Unverified].
- Stopka weryfikacyjna **obowiązkowa** (patrz G7). Brak $\Rightarrow$ **revise**.

G3. Słowa zakazane (case-insensitive, z granicami słów)

- Regex: `\b(Prevent|Guarantee|Will\s+never|Fixes|Eliminates|Ensures\s+that)\b`
- Wykryto $\Rightarrow$ **revise** z rekomendacją zamiany (np. „aim to”, „designed to”, „helps”).

G4. Prywatność i PII

- Brak danych osobowych, o ile TaskSpec nie pozwala.

- Placeholderzy akceptowalne: `{{creator_name}}`, `{{link}}`, `{{date_iso}}`.
- PII wykryte ⇒ **reject** (POLICY_VIOLATION).

G5. CTA i użyteczność

- Jeśli TaskSpec przewiduje CTA: musi być **jednoznaczne** i widoczne (ostatni akapit/sekcja).
- Brak CTA, gdy wymagane ⇒ **revise**.

G6. Styl i czytelność

- Zdania krótkie/średnie (≤ 28 słów/zdanie; $p95 \leq 34$).
- „Fluff”/wypełniacze: penalizowane, ale nie blokujące (wpływają na ocenę „Clarity”).
- „All caps” słowa nie będące akronimami (≥ 4 litery) ⇒ **revise** (Outreach: **reject**).

G7. Stopka weryfikacyjna (wymagana w tekstach)

Source & Verification of Response

- [✓ Verified] – ...
- [Unverified] – ...
- [Inference] – ...
- [Speculation] – ...

- Musi istnieć i być semantycznie zgodna z treścią. Brak ⇒ **revise**.

6.2. Metryki oceny i progi decyzji

ClarityScore (0–100)

- Heurystyka: długość zdań, udział konkretów (liczby, nazwy), brak „fluff”, brak żargonu.
- Progi: accept ≥ 80 , revise 65–79, reject < 65 .

ComplianceScore (0–100)

- Zero zakazanych słów, poprawne etykietowanie, brak PII, zgodność locale/formatu.
- Progi: accept = 100, revise = 90–99 (np. brak stopki), reject < 90 .

ActionabilityScore (0–100) *(gdy dotyczy: PR, Outreach, FAQ)*

- Wyraźne CTA, kroki/korzyści, struktura H2/H3.
- Progi: accept ≥ 75 , revise 60–74, reject < 60 .

SEOScore (0–100) *(tylko dla SEO)*

- Tytuł ≤ 60 , opis ≤ 155 , poprawna intencja/stage, brak kanibalizacji.
- Progi: accept ≥ 85 , revise 70–84, reject < 70 .

VideoStructureScore (0–100) *(tylko dla Video)*

- HOOK→PROBLEM→ROZWIĄZANIE→PROOF→CTA, kompletność SRT, timing.
- Progi: accept ≥ 85 , revise 70–84, reject < 70 .

Decyzja końcowa

- Jeśli **ComplianceScore** < 90 ⇒ **reject**.
 - Inaczej, jeśli którykolwiek score w revise ⇒ **revise**.
 - Inaczej ⇒ **accept**.
-

6.3. Rulesets per typ zadania

6.3.1. PR / Ogłoszenie

- **Struktura wymagana:** Lead (≤ 40 słów) $\rightarrow$ 3–5 bulletów wartości $\rightarrow$ akapit „Jak działa” $\rightarrow$ CTA.
- **Nagłówki:** min. 2 (H2/H3).
- **Ton:** decyzyjny, bez żargonu.
- **Zakres claims:** wyłącznie „opisowe”, bez gwarancji finansowych/regulacyjnych.
- **Testy:**
 - $\text{ClarityScore} \geq 80$, $\text{ComplianceScore} = 100$, $\text{ActionabilityScore} \geq 75$.
 - Zakazane słowa = 0 trafień.
 - CTA obecne i jednoznaczne.
 - Etykieta [Unverified] na początku jeśli brak źródeł $\rightarrow$ **wymagana** dla treści generatywnej.

6.3.2. Wideo krótkoformatowe (script + SRT)

- **Struktura:** HOOK(0–3s) / PROBLEM(3–8s) / ROZWIĄZANIE(8–20s) / PROOF(20–28s) / CTA(28–35s).
- **SRT walidacja:**
 - Numeracja sekwencyjna od 1.
 - Format czasu HH:MM:SS,mmm $\rightarrow$ HH:MM:SS,mmm.
 - Każdy wpis oddzielony pustą linią.
 - Łączny czas $\leq 00:00:35$, pierwsza ramka start 00:00:00,000–00:00:00,800.
- **Testy:**
 - $\text{VideoStructureScore} \geq 85$, $\text{ComplianceScore} = 100$.
 - CTA jedno; zakazane słowa = 0; brak obietnic finansowych.

6.3.3. Key Visual / Miniatury (brief + spec JSON)

- **Brief MD:** trzy warianty (Trust/Speed/Global), każdy z opisem motywu, kompozycji, copy na grafice (≤ 8 słów), alt-text.
- **Spec JSON:** WIDTH, HEIGHT, SAFE_MARGINS, TEXT_AREAS, COLORS_USED (muszą zawierać brandowe), CONTRAST_AA:true.
- **Testy:**
 - $\text{ComplianceScore} = 100$.
 - Kolory zawierają #003737 oraz **jedno** z: #FFD700 lub #4D194D.
 - Alt-text obecny; copy ≤ 8 słów; zakaz PII.

6.3.4. SEO (klastry + outline)

- **CSV:** kolumny keyword,intent,locale,stage,priority(1-3). intent $\in$ {informational, transactional, navigational}, stage $\in$ {TOFU,MOFU,BOFU}.
- **Outline MD:** H2/H3, meta-title ≤ 60 , meta-description ≤ 155 .
- **Testy:**
 - $\text{SEOScore} \geq 85$, $\text{ComplianceScore} = 100$.
 - Brak duplikatów słów kluczowych; locale zgodne; co najmniej 1 BOFU.

6.3.5. Lokalizacja / Transkreacja

- **Wymogi:** zachowanie intencji CTA; lista zmian semantycznych (MD) z tagiem [Inference] przy interpretacjach.
- **Testy:**
 - $\text{ComplianceScore} = 100$, $\text{ClarityScore} \geq 80$.
 - Terminologia zgodna z glosariuszem (np. „napiwek”, „USDC”).
 - Brak kalek językowych; naturalna składnia lokalna.

6.3.6. Outreach (DM/E-mail + checklist)

- **Szablony:** 5 wariantów (A/B ton: factual vs energetic), max. 120 słów, 1 CTA, brak CAPS (poza akronimami).
- **Checklista:** 15–25 punktów, w tym opt-out (e-mail), personalizacja {{placeholder}}.

- **Testy:**
 - ComplianceScore = 100, ActionabilityScore ≥ 80.
 - Anti-spam: ≤1 link, brak „spam trigger words” (np. „FREE!!!”).
 - Brak zbędnych załączników/obrazów (opisowo, bez binariów).

6.3.7. FAQ / Help Center (RAG)

- **Struktura:** Min. 6 pytań H2; odpowiedzi ≤80 słów; linki do Help Center w nawiasach ({{link}}).
- **Knowledge gaps:** 3 pozycje, każda z krótkim opisem brakującej odpowiedzi w KB.
- **Testy:**
 - ComplianceScore = 100, ClarityScore ≥ 80, ActionabilityScore ≥ 75.
 - Jeśli rag_required:true w TaskSpec, sprawdź cytaty/odniesienia do KB; brak ⇒ **revise**.

6.4. Schematy JSON dla raportów QA

A) Raport pełny (qa.report.v1.json)

```
{
  "schema": "qa.report.v1",
  "plan_id": "PLAN-XXXX",
  "step_id": "S3",
  "artifacts": ["A1", "A2"],
  "scores": {
    "clarity": 82,
    "compliance": 100,
    "actionability": 78,
    "seo": null,
    "video": null
  },
  "findings": {
    "banned_words": [],
    "pii": [],
    "format_mismatches": [],
    "locale_issues": [],
    "footers": {"present": true, "valid": true},
    "cta": {"present": true, "count": 1}
  },
  "violations": [],
  "recommendations": [
    {"target": "A1", "type": "rewrite", "desc": "Wzmocnij CTA", "hint": "Zamknij lead krótkim wezwaniem do działania."}
  ],
  "decision": "revise",
  "evidence": {"hashes": {"A1": "<sha256>"}, "length_words": {"A1": 415}},
  "timestamp": "2025-08-17T18:40:00+02:00"
}
```

B) Decyzja skrócona (qa.decision.v1.json)

```
{
  "plan_id": "PLAN-XXXX",
  "step_id": "S3",
  "decision": "accept",
  "blocking_issues": []
}
```

6.5. Patch-hinty (instrukcje poprawek)

Format „diff-propozycji” dla roli poprawiającej (np. Copywriter):

```
{
  "patches": [
    {
      "artifact": "A1",
      "action": "replace",
      "selector": "last_paragraph",
      "with": "Dodaj CTA: \"Załącz profil twórcy na tipjar.plus\"."
    },
    {
      "artifact": "A1",
      "action": "regex_replace",
      "pattern": "\\b(Guarantee|Ensures\\s+that)\\b",
      "with": "aim to"
    }
  ]
}
```

6.6. Walidatory techniczne (pseudokody)

BannedWordsGuard

```
hits = regex_find(text,
/\b(Prevent|Guarantee|Will\s+never|Fixes|Eliminates|Ensures\s+that)\b/i)
if hits.count > 0 => violation("BANNED_WORDS", hits)
```

LocaleGuard

```
if output.locale != task.expected_locale => violation("WRONG_LOCALE")
```

LengthGuard


```
expected = task.length_words    # np. 400
tol = 0.15
if words < expected*(1-tol) or words > expected*(1+tol) =>
warning("LENGTH_OUT_OF_TOL")
if  $|\Delta| > 0.30$  => violation("LENGTH_HARD_FAIL")
```

FooterGuard

```
if not contains_footer_block(text) => violation("FOOTER_MISSING")
```

SRTGuard (Video)

```
assert sequential_indices()
assert valid_timestamps()
assert duration <= 35s
assert gaps <= 1s
```

SEOGuard

```
assert len(title)<=60; assert len(description)<=155
assert intent in {informational, transactional, navigational}
assert stage in {TOFU, MOFU, BOFU}
```

```
if detect_email/phone/address/names without placeholders =>
violation("PII_DETECTED")
```

PIIGuard

6.7. Mapowanie reguł → decyzji

Warunek	Decyzja
ComplianceScore < 90	reject
Zakazane słowa ≥ 1	revise
Brak stopki / zły format / złe locale	revise
PII naruszenie	reject
ClarityScore lub ActionabilityScore w „revise”	revise
Wszystko PASS	accept

6.8. Raport QA (MD) – szablon tekstowy

```
# QA Report – Evaluator v1
## 1) Zgodność z TaskSpec
- Format/Locale/Length: PASS
- CTA: PASS | REVISE
- Stopka weryfikacyjna: PASS | REVISE

## 2) ADAM-MODE & Ryzyka
- Zakazane słowa: brak / [lista]
- PII: brak / [opis]
- Etykiety [Unverified]/[Inference]: poprawne / brak

## 3) Metryki
- ClarityScore: 82
- ComplianceScore: 100
- ActionabilityScore: 78
- SEOScore / VideoStructureScore: n/d

## 4) Rekomendacje (patch-hinty)
- [artifact A1] Dodaj CTA na końcu.
- Zamień „Ensures that” → „aim to”.

## 5) Decyzja
- **revise**
```

6.9. Mapowanie severity i eskalacje

Naruszenie	Severity	Działanie
PII / brak zgodności prawnej	SEV-1	reject , zgłoszenie do #alerts (legal)
Format/locale/stopka brak	SEV-2	revise , automatyczny patch-hint
Zakazane słowa	SEV-2	revise , wskazanie alternatyw
SRT błędy strukturalne	SEV-2	revise lub reject (jeśli >3 błędy)
Niska czytelność/CTA brak	SEV-3	revise , rekomendacje copy

6.10. Integracja z Orchestrator/Queues

- Evaluator wywoływany przez REVIEW(...); zapisuje qa.report.v1.json + qa.decision.v1.json.
- Jeśli decision = revise → Orchestrator dodaje krok rewizyjny (np. S2R) z patches.
- Jeśli decision = reject → plan failed i bilet incident (severity wg tabeli).
- Po **FREEZE** do manifestu dołączane są skróty hash i wskaźniki na raport QA.

Instrukcja: KROK 6/10 ukończony. Aby przejść dalej, wpisz „Dalej” – przygotuję **KROK 7/10: Operacyjne „playbooks” publikacji per kanał (PR, Social, Video, SEO, E-mail) + kalendarz treści i sloty SLA.**

- [Unverified] — Reguły walidacji i progi zostały opracowane na potrzeby orkiestracji TipJar+; nie odwołują się do zewnętrznych źródeł.
- [✓ Verified] — Spójność z ADAM-MODE: etykietowanie, zakazane słowa, wymóg stopki, minimalizacja PII.
- [Inference] — Heurystyki Clarity/Actionability/Video/SEO oparte na dobrych praktykach; nie stanowią gwarancji wyników.

KROK 7/10 — Operacyjne playbooki publikacji per kanał (PR, Social, Video, SEO, E-mail) + kalendarz treści i sloty SLA

Cel kroku: ustandaryzować proces publikacji i promocji w głównych kanałach oraz zdefiniować dzienny/tygodniowy kalendarz treści ze slotami SLA, tak aby różne modele AI mogły pracować równolegle i przewidywalnie.

7.1. Zasady wspólne „go-live” (dla wszystkich kanałów)

Pre-flight (obowiązkowe bramki):

1. TaskSpec kompletny → **ROUTE** utwórz plan.
2. Kurator dostarcza Context Pack (≤300 słów).
3. Produkcja artefaktów przez rolę docelową.
4. **Evaluator**: accept (raport QA + brak słów zakazanych + stopka weryfikacyjna).
5. **FREEZE**: manifest + hash + podpis; alias latest ustawiony.
6. Lista kontrolna publikacji (kanałowa) **PASS**.

Roll-back (uniwersalny):

- Cofnięcie do poprzedniego latest (ostatnia wersja zamrożona), aktualizacja postów/osadzeń, notatka w audycie.
- Komunikat korygujący w tym samym kanale (jeśli materiał był publiczny).

Telemetria po publikacji (T+0–120 min):

- Monitoring błędów, CTR/engagement (kanałowe KPI), sentyment, zgłoszenia userów.
 - Jeśli SLA_WARN → eskalacja do #alerts i szybka korekta (np. CTA, copy, miniatura).
-

7.2. Playbook PR (newsroom/komunikaty)

Wejścia: PR/PL + PR/EN (MD), 150-zn. podsumowanie, assety (logo, KV), FAQ.

Checklista publikacji:

- ☐ Tytuł ≤ 70 znaków, lead ≤ 40 słów.
- ☐ 3–5 punktów wartości, 1 CTA.
- ☐ Link do strony produktu/FAQ.
- ☐ Wersje PL/EN spójne znaczeniowo.
- ☐ Stopka weryfikacyjna obecna.
- ☐ Dystrybucja: własny newsroom, lista mediów, Product Hunt (jeśli dotyczy), post na LinkedIn/X.

Sekwencja (Europa/Bruksela, CEST/CET):

- **T-48h**: draft PR → Evaluator → FREEZE.
- **T-24h**: „heads-up” do kluczowych dziennikarzy (embargo).
- **T-0 (09:00)**: publikacja newsroom + wysyłka do mediów.
- **T+15 min**: posty CEO/brand na LinkedIn/X (z krótkim cytatem).

- **T+60 min:** AMA/Spaces zapowiedziane w social.
- **T+24h:** follow-up z cytataми użytkowników/ambasadorów.

SLA kanałowe:

- Czas od **FREEZE** do publikacji: ≤ 30 min.
- Reakcja na zapytania mediów: ≤ 2 h w „business hours” (09:00–18:00).

KPI: zasięg publikacji, liczba wzmianek w mediach, CTR do strony, rejestracje w 24–72 h.

7.3. Playbook Social (organiczne: X, TikTok, IG, YT Community)

Wejścia: posty krótkie (90–180 znaków X; 120–220 IG), KV/miniatura, UTM.

Matryca formatów (skrót):

- X: 120–140 znaków + 1–2 hashtagi + alt-text; link z UTM.
- IG: 220–300 znaków; 1 kluczowy hashtag; 1. komentarz = CTA/hashtagi.
- TikTok/Shorts: publikacja wg playbooku Video (sekcja 7.4).
- YT Community: 120–180 znaków + miniatura.

Checklista publikacji:

- ☐ Jedno CTA.
- ☐ Alt-text dla grafik.
- ☐ UTM poprawny (utm_source=channel&utm_campaign=launchYYYY).
- ☐ Brak CAPS/claimów ryzykownych.
- ☐ Harmonogram slotu (poniżej) dotrzymany.

Sloty dzienne (CEST/CET, rekomendacja bazowa):

- X: 08:30, 12:00, 18:30.
- IG: 12:30, 20:00.
- YT Community: 13:00.
- Duplikacja regionalna: kopie lokalizowane ±3–8 h (wg strefy targetu).

Moderacja i eskalacja:

- Community LLM odpowiada na FAQ; flagi: hejt/PII/zgłoszenia błędów → ludzie w ≤ 60 min.
- Negatywne wątki trendujące → szybka „fact reply” + zaproszenie do AMA.

KPI: ER (engagement rate), CTR, udział organicznych rejestracji, % odpowiedzi ≤ 60 min.

7.4. Playbook Video (Shorts/Reels/TikTok, 30–35 s)

Wejścia: script + cut-sheet + SRT, KV/miniatura 1080×1920, CTA końcowe.

Spec techniczny: 9:16, 1080×1920, max 35 s, napisy wgrane i dostępne jako SRT, głośność znormalizowana.

Struktura treści: HOOK → PROBLEM → ROZWIĄZANIE → PROOF → CTA.

Checklista publikacji:

- ☐ Hook ≤ 3 s z czytelną korzyścią.
- ☐ Napisy zgodne z SRTGuard; czcionka czytelna, kontrast AA.
- ☐ CTA ekranowe + w opisie; link/ID w komentarzu przypiętym (jeśli platforma).
- ☐ Miniatura z copy ≤ 8 słów; alt-text (YT).

- ☐ Duplikacja ujęć bez wody znaku (platforma-native upload).

Sekwencja:

- **T-24h**: gotowe assety → Evaluator (VideoStructureScore).
- **T-0**: publikacja w slocie głównym (TikTok 18:00–21:00; IG Reels 19:00–21:00; YT Shorts 12:00–15:00).
- **T+30/60/120 min**: komentarz przypięty, odpowiedzi do top-komentarzy (boost).

SLA: od zaakceptowanego scenariusza do publikacji: ≤ 24 h (krótkie wideo).

KPI: 3-sek. view-through, 50% retention, CTR do profilu/landing, follow rate.

7.5. Playbook SEO/Blog (evergreen, landing)

Wejścia: CSV klastrow, outline MD, draft artykułu (1 000–1 600 słów), grafika hero, meta.

Checklista on-page:

- ☐ Tytuł ≤ 60 znaków; opis ≤ 155.
- ☐ H2/H3 zgodne z outline; gęstość fraz ~1% bez upychania.
- ☐ Internal linki (≥3), external (≥1) do wiarygodnego źródła.
- ☐ Schema Article/FAQ (jeśli sekcja Q&A).
- ☐ LCP < 2.5 s (grafika skompresowana), a11y alt-texty.
- ☐ Stopka weryfikacyjna w sekcji końcowej (jeśli artykuł zawiera twierdzenia nieudowodnione).

Sekwencja:

- **T-72h**: klaster + outline → akcept.
- **T-48h**: draft → Evaluator (SEOScore).
- **T-24h**: implementacja CMS + podlinkowanie; **FREEZE** wersji MD.
- **T-0**: publikacja + indeksacja (GSC ping), social teaser.

SLA: od outline do publikacji: ≤ 4 dni robocze (evergreen); landing: ≤ 2 dni.

KPI: ruch organiczny, pozycje kluczowych fraz, czas na stronie, rejestracje z SEO.

7.6. Playbook E-mail/Outreach (newsletter + 1:1 do twórców)

Wejścia: 5 szablonów DM/e-mail (A/B tony), lista odbiorców z segmentacją, UTM, grafika hero (newsletter).

Compliance: opt-in (newsletter), nagłówek identyfikujący nadawcę, link opt-out, brak obietnic finansowych.

Checklista wysyłki:

- ☐ 1 CTA, ≤ 1 link, personalizacja {{placeholder}}.
- ☐ Temat ≤ 48 znaków; preheader ≤ 90.
- ☐ Test anty-spam (SPF/DKIM/DMARC ok), test klienta mobilnego.
- ☐ Limit równoległych wysyłek (throttling), warming IP (jeśli nowa domena).

Okna wysyłki (CEST/CET):

- B2C twórcy: wt–czw 10:00–12:00 lub 17:00–19:00.
- Newsletter produktowy: śr 11:00.
- Follow-up: T+48 h, inny temat.

SLA: czas reakcji na odpowiedź odbiorcy (manual review): ≤ 24 h; wsparcie FAQ: ≤ 1 h w „business hours”.

7.7. Kalendarz treści i sloty SLA (szablon operacyjny)

Taksonomia slotów:

- **LAUNCH** (wysoka priorytetyzacja), **ALWAYS-ON** (stała obecność), **COMMUNITY** (UGC/AMA), **EDU** (poradniki/FAQ), **PR** (media).

Tygodniowy raster (CEST/CET, przykładowy, do replikacji na rynki lokalne):

Dzień	09:00	12:00–13:00	15:00	18:00–21:00	Uwagi
Pon	PR (jeśli launch)	YT Community (ALWAYS-ON)	Blog/SEO (EDU)	TikTok/IG Reels (ALWAYS-ON)	X: 08:30/18:30
Wt	—	Post IG (ALWAYS-ON)	FAQ publikacja (EDU)	Shorts/TikTok (COMMUNITY case)	
Śr	—	Newsletter (PRODUCT)	—	Reels/Shorts (EDU tip)	
Czw	—	Post X/LinkedIn (thought-lead.)	—	TikTok (ALWAYS-ON)	AMA/Spaces 20:00
Pt	—	Case study mini (LinkedIn)	—	Reels (COMMUNITY)	
Sob	—	—	—	TikTok/Shorts (lite)	Moderacja: dyżur
Nie	—	—	—	Post „week recap” (X/YT Comm)	Moderacja: dyżur

SLA dla slotów (egzekucja):

- Materiały w kolejce q.copywriter/... na **D-1 do 15:00** (następny dzień).
- Evaluator accept **min. 2 h** przed slotem publikacji.
- FREEZE i staging postów **min. 1 h** przed slotem.
- On-call moderacja: **T+60 min** od publikacji (Social/Video), **T+120 min** (PR/Blog).

Reguły kolizji: LAUNCH > PR > Video > Social > SEO/Blog > E-mail (newsletter trzyma slot, chyba że LAUNCH).

Warianty regionalne: Replikować sloty z lokalnym dst_locale; przesunięcie czasu ±3–8 h względem CEST; nazwy artefaktów z sufiksem {locale} i osobnym FREEZE.

7.8. Tablice odpowiedzialności (RACI – skrót)

Kanał	R	A	C	I
PR	Copywriter/Lokalizator	Orkiestrator	Evaluator, Legal	Zespół Growth
Social	Copywriter/Kreator	Orkiestrator	Community	Product
Video	Scenarzysta	Orkiestrator	Kreator, Evaluator	Community
SEO/Blog	SEO/Copywriter	Orkiestrator	Web/Dev	Growth
E-mail	Growth/Copywriter	Orkiestrator	Legal, Support	Product

7.9. Runbook incydentów publikacyjnych (skrót)

1. **Detekcja** (alert KPI/zgłoszenie) → oznaczenie SEV (zgodnie z 6.9).
2. **Stabilizacja**: tymczasowe ukrycie/wycofanie postu, komunikat korygujący.
3. **Diagnoza**: analiza audytu, QA report, kontekst (RAG).
4. **Remediacja**: poprawki (patch-hinty), ponowny **Evaluator** → **FREEZE** → **publikacja**.
5. **Post-mortem**: wpis „lesson learned” + aktualizacja walidatorów/slotów.

Instrukcja: KROK 7/10 ukończony (kanałowe playbooki + kalendarz i SLA). Aby kontynuować, wpisz „Dalej” – przygotuję **KROK 8/10: Pakiet szablonów contentu (PR, social, video, SEO, e-mail) gotowych do natychmiastowego użycia przez role LLM**.

Source & Verification of Response

- [Unverified] — Procedury i harmonogramy wynikają z przyjętej architektury orkiestracji wielomodelowej; brak zewnętrznych źródeł.
- [✓ Verified] — Zastosowano wymogi ADAM-MODE: etykietowanie, zakazane słowa, minimalizacja PII, stopki.
- [Inference] — Godziny slotów i progi SLA oparte na praktyce operacyjnej; mogą wymagać kalibracji po pierwszych iteracjach.

KROK 8/10 — Pakiet szablonów contentu (PR, Social, Video, SEO/Blog, E-mail, FAQ, KV) gotowych do natychmiastowego użycia przez role LLM

Cel kroku: dostarczyć minimalne, spójne **szablony treści** z placeholderami i zgodne z ADAM-MODE, aby Copywriter/Lokalizator/Scenarzysta/Kreator mogli generować artefakty bez dodatkowych ustaleń. Każdy szablon zawiera: strukturę, placeholderzy {{...}}, miejsce na **stopkę weryfikacyjną** i krótką checklistę zgodności z Krokiem 6.

8.1. PR — Ogłoszenie (MD, ~400 słów, PL/EN)

{{tytuł ≤ 70 znaków}}

[Unverified]

****Lead (≤ 40 słów):**** {{zwięzłe wyjaśnienie co, dla kogo, dlaczego teraz}}

Kluczowe wartości

- {{wartość 1 - konkret bez gwarancji}}
- {{wartość 2 - korzyść użytkownika}}
- {{wartość 3 - aspekt operacyjny/UX}}
- {{opcjonalnie 4-5}}

Jak to działa (krótko)

{{2-3 akapity po 60-90 słów: mechanizm, dla kogo, jak zacząć. Bez obietnic finansowych.}}

Dostępność i następne kroki

- Języki/regiony: {{lista}}
- Link do produktu/FAQ: {{url z UTM}}
- Kontakt dla mediów: {{kontakt ogólny, bez PII}}

CTA: {{jedno wezwanie do działania}}.

Source & Verification of Response

- [Unverified] – Materiał generatywny na bazie wewnętrznego kontekstu; brak zewnętrznych źródeł.
- [✓ Verified] – Dodaj, jeśli cytujesz oficjalne dokumenty wewnętrzne (nazwy i sekcje).
- [Inference] – Zaznacz przy uogólnieniach dotyczących LLM.

Checklist (PR): tytuł ≤70; lead ≤40 słów; 3–5 bulletów; 1 CTA; brak słów zakazanych; link z UTM; stopka obecna.

8.2. Social – Posty krótkie (X, IG, YT Community)

X (120–140 znaków):

[Unverified]
{{wartość/korzyść w 1 zdaniu}} – {{mikro-dowód lub „jak”}}. {{CTA krótki}}
{{#Hashtag1}} {{#Hashtag2}} {{link_utm}}

ALT: {{opis grafiki ≤ 120 znaków}}

Source & Verification of Response

- [Unverified] – ...

IG (220–300 znaków):

[Unverified]
{{hook 1 zdanie}}
{{1-2 zdania rozwinięcia, bez żargonu}}
CTA: {{wezwanie}} → {{link w bio / sticker}}

#{{hashtag-klucz}} #{{drugi}}

ALT: {{opis grafiki}}

Source & Verification of Response

- [Unverified] – ...

YT Community (120–180 znaków):

[Unverified]
{{jedna korzyść}} → {{CTA}} {{link_utm}}

🔴 Source & Verification of Response
- [Unverified] – ...

Checklist (Social): 1 CTA; ALT dla grafiki; UTM; brak CAPS; stopka; godzina slotu z Krok 7.

8.3. Video – Script + Cut-sheet + SRT (30–35 s)

```
[Unverified]
# Script ({{locale}})
**HOOK (0–3s):** {{mocne otwarcie, problem/korzyść}}
**PROBLEM (3–8s):** {{ból użytkownika}}
**ROZWIĄZANIE (8–20s):** {{jak działa}}
**PROOF (20–28s):** {{dowód społeczny/fakt UX}}
**CTA (28–35s):** {{wezwanie + gdzie kliknąć}}

## Cut-sheet
1. Ujęcie 1 (HOOK): {{ujęcie, kadr, overlay tekst ≤ 6 słów}}
2. Ujęcie 2 (PROBLEM): {{...}}
3. Ujęcie 3 (ROZWIĄZANIE): {{...}}
4. Ujęcie 4 (PROOF): {{...}}
5. Ujęcie 5 (CTA): {{logo, adres, gest}}

## Napisy (SRT)
```

1

00:00:00,000 → 00:00:02,800

{{tekst HOOK}}

2

00:00:02,800 → 00:00:07,500

{{tekst PROBLEM}}

3

00:00:07,500 → 00:00:20,000

{{tekst ROZWIĄZANIE}}

4

00:00:20,000 → 00:00:28,000

{{tekst PROOF}}

5

00:00:28,000 → 00:00:35,000

{{CTA}}

- 📌 Source & Verification of Response
- [Unverified] – ...

Checklist (Video): struktura 5-sekcji; 1 CTA; SRT format i timing $\leq 35s$; miniatura z copy ≤ 8 słów; kontrast AA.

8.4. SEO/Blog – Outline + Meta + Hero alt

```
[Unverified]
# Tytuł ( $\leq 60$  znaków): {{meta_title}}
Meta description ( $\leq 155$ ): {{meta_description}}

## H2: {{Problem użytkownika}}
Krótko: {{co i dlaczego}}.

### H3: {{Jak to działa}}
{{2-3 akapity po 60-90 słów}}.

## H2: {{Korzyści praktyczne}}
- {{punkt 1}}
- {{punkt 2}}
- {{punkt 3}}

## H2: {{Jak zacząć}}
{{kroki 1-3}} → **CTA:** {{wezwanie}} ({{link_utm}})

**Internal links:** {{3 linki}}
**External (1):** {{wiarygodne źródło opisowe}}
**Hero ALT:** {{opis grafiki  $\leq 120$  znaków}}

📌 Source & Verification of Response
- [Unverified] – ...
```

Checklist (SEO): tytuł ≤ 60 ; opis ≤ 155 ; H2/H3; gęstość $\sim 1\%$; 3 internal, 1 external; schema (jeśli FAQ); stopka.

8.5. E-mail/Outreach – 5 szablonów (A/B ton) + opt-out

Temat (≤ 48): {{korzyść w 3-5 słowach}}

Preheader (≤ 90): {{co otrzyma po kliknięciu}}

Wariant A – factual

[Unverified]
Cześć {{imię}},

{{jedno zdanie o wartości}}. {{krótki „jak” bez żargonu}}.

Czy chcesz {{konkretna czynność}}?
→ {{CTA}} ({{link_utm}})

Pozdrowienia,
{{nadawca_rod}})

Opt-out: {{link}}

 Source & Verification of Response
- [Unverified] – ...

Wariant B – energetic

[Unverified]
Hej {{imię}} – {{hook 1 zdanie}}.

{{2 zdania o zastosowaniu}}. Sprawdź w praktyce:
→ {{CTA}} ({{link_utm}})

Dzięki!
{{nadawca_rod}})

Opt-out: {{link}}

 Source & Verification of Response
- [Unverified] – ...

(Dodaj 3 kolejne warianty różniące się „otwarcie” i CTA. Wszystkie: ≤120 słów, 1 link, brak CAPS poza akronimami.)

Checklist (E-mail): 1 CTA; ≤1 link; opt-out; personalizacja {{. . .}}; SPF/DKIM/DMARC ok; stopka.

8.6. FAQ/Help Center – Artykuł + „knowledge gaps”

[Unverified]
{{temat FAQ}}

{{Pytanie 1}}
{{odpowiedź ≤ 80 słów}} (Szczegóły: {{link_help}})

```
## {{Pytanie 2}}
{{odpowiedź ≤ 80 słów}} ({{link_help}})

## {{Pytanie 3}}
{{odpowiedź ≤ 80 słów}} ({{link_help}})

## {{Pytanie 4}}
{{odpowiedź ≤ 80 słów}} ({{link_help}})

## {{Pytanie 5}}
{{odpowiedź ≤ 80 słów}} ({{link_help}})

## {{Pytanie 6}}
{{odpowiedź ≤ 80 słów}} ({{link_help}})

### Braki wiedzy (do uzupełnienia w KB)
1) {{gap 1 – czego brakuje i gdzie dodać}}
2) {{gap 2}}
3) {{gap 3}}
```

 Source & Verification of Response
- [Unverified] – ...

Checklist (FAQ): ≥6 pytań H2; każda odpowiedź ≤80 słów; link do KB; 3 gaps; brak porad prawno-finansowych.

8.7. KV/Miniatury – 3 briefy + spec JSON

Brief MD (Trust / Speed / Global):

```
[Unverified]
## Warient: Trust
Motyw: {{wiarygodność i prostota}}
Copy na grafice (≤8 słów): {{copy}}
Kompozycja: {{układ/kontrast/logo}}
Alt-text: {{opis ≤120}}

## Warient: Speed
Motyw: {{szybkość/lekkość UX}}
Copy (≤8): {{copy}}
Kompozycja: {{animacja/strzałka/„natychmiast”}}
Alt-text: {{opis ≤120}}

## Warient: Global
Motyw: {{zasięg/języki/universalność}}
Copy (≤8): {{copy}}
Kompozycja: {{mapa/piktogramy/języki}}
```

Alt-text: {{opis ≤120}}

 Source & Verification of Response
- [Unverified] – ...

Spec JSON (do DAM)

```
{
  "WIDTH": 1080,
  "HEIGHT": 1080,
  "SAFE_MARGINS": {"top": 96, "bottom": 128, "left": 64, "right": 64},
  "TEXT_AREAS": [{"x": 96, "y": 820, "w": 888, "h": 160}],
  "COLORS_USED": ["#003737", "#FFD700", "#4D194D", "#DDE0DA", "#BCC1B6"],
  "CONTRAST_AA": true,
  "EXPORTS": ["1080x1080", "1080x1920", "1280x720"]
}
```

Checklist (KV): copy ≤8 słów; alt-text; zawiera #003737 + (#FFD700 lub #4D194D); kontrast AA; spec JSON kompletna.

8.8. Konwencje nazw plików (zgodne z Krokiem 4)

```
launch2025/pr/pl/{{YYYY}}/{{MM}}/{{DD}}/A1_{{slug}}_v1.0.0.md
always_on/social/en/{{YYYY}}/{{MM}}/{{DD}}/A7_{{slug}}_v1.0.0.md
```

Instrukcja: KROK 8/10 zakończony. Wpisz „Dalej”, aby przejść do **KROKU 9/10 – Operacyjne „wtyczki” dla Ewaluatora (lintery, detektory PII, guard słów zakazanych) + przykładowe raporty z automatycznymi patch-hintami.**

 Source & Verification of Response

- [Unverified] — Szablony zostały wygenerowane na bazie przyjętych zasad ADAM-MODE i wcześniejszych kroków; nie zawierają zewnętrznych źródeł.
- [✓ Verified] — W każdym szablonie przewidziano obowiązkową stopkę weryfikacyjną i uniknięto słów zakazanych.
- [Inference] — Dobór długości i formatów opiera się na praktykach kanałowych; może wymagać kalibracji po pierwszych publikacjach.

KROK 9/10 – Operacyjne „wtyczki” Ewaluatora: lintery, detektory PII, strażnik słów zakazanych + przykładowe raporty i patch-hinty

Cel kroku: dostarczyć precyzyjny zestaw wtyczek (plugins) dla Ewaluatora, które deterministycznie weryfikują artefakty i zwracają raport QA + automatyczne wskazówki poprawek (patch-hinty). Zgodność z ADAM-MODE, TaskSpec i regułami z Kroków 1–8.

9.1. Architektura potoku QA (hooki)

```
# evaluator.pipeline.v1.yaml
pipeline:
  - PRE_PARSE          # detekcja typu/locale/rozmiaru
  - LINT_FORMAT         # składnia MD/CSV/JSON/SRT
  - DETECT_PII         # e-mail/telefon/IBAN/adresy/0x...
  - BANNED_WORDS       # "Prevent|Guarantee|Will
never|Fixes|Eliminates|Ensures that"
  - FOOTER_GUARD       # wymagana stopka weryfikacyjna
  - LOCALE_LENGTH      # zgodność locale i tolerancja długości
  - CTA_GUARD          # wymóg jednego, jasnego CTA (gdy dotyczy)
  - CHANNEL_RULES      # PR/Video/SEO/Outreach/KV/FAQ reguły specyficzne
  - SCORING            # Clarity/Compliance/Actionability/SEO/Video
  - DECISION           # accept/revise/reject wg progów (Krok 6)
  - PATCH_HINTS        # generacja minimalnych poprawek
```

9.2. Konfiguracja wtyczek per typ artefaktu

```
# evaluator.plugins.enable.v1.yaml
enable:
  markdown: [LINT_FORMAT, BANNED_WORDS, FOOTER_GUARD, LOCALE_LENGTH,
CTA_GUARD, DETECT_PII, CHANNEL_RULES, SCORING, DECISION, PATCH_HINTS]
  csv: [LINT_FORMAT, CHANNEL_RULES, SCORING, DECISION, PATCH_HINTS]
  json: [LINT_FORMAT, CHANNEL_RULES, DECISION]
  srt: [LINT_FORMAT, CHANNEL_RULES(Video), SCORING(Video), DECISION,
PATCH_HINTS]
  kv_spec: [LINT_FORMAT, CHANNEL_RULES(KV), DECISION, PATCH_HINTS]
```

9.3. Specyfikacja wtyczek (detale działania)

(A) LINT_FORMAT

- **MD:** sprawdza nagłówki H2/H3, bloki kodu, zamknięcia.
- **CSV:** obecność nagłówków wymaganych (np. keyword, intent, locale, stage, priority).
- **JSON:** walidacja przeciw schematom z Kroków 3/6.
- **SRT:** numeracja, znaczniki czasu HH:MM:SS, mmm, brak nakładających, łączny czas ≤ 35 s.
- **Wyjście:** lista format_mismatches[] (blocking dla JSON/CSV/SRT).

(B) DETECT_PII

Reguły (case-insensitive):

```
patterns:
  email: '\b[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,}\b'
  phone: '\b(?:\+?\d{1,3}[ -]?)?(?:\d[ -]?)?{6,12}\d\b'
```



```
iban: '\b[A-Z]{2}\d{2}[A-Z0-9]{11,30}\b'
eth: '\b0x[a-fA-F0-9]{40}\b'
sol: '\b[1-9A-HJ-NP-Za-km-z]{32,44}\b'
addr_hint: '\b(ul\.|ulica|street|st\.|ave\.|avenue|al\.)\b'
allow_placeholders:
['{{creator_name}}', '{{link}}', '{{date_iso}}', '{{nadawca_rodzaj}}']
redact_to: '{{redacted:TYPE}}'
policy: 'reject_on_detect' # brak zgody TaskSpec → REJECT
```

- **Zachowanie:** jeśli `TaskSpec.privacy.pii == "none"` → wykrycie ⇒ **reject** (SEV-1). Jeśli dopuszczone → zamiana na `{{redacted:TYPE}}` i **revise**.

(C) BANNED_WORDS

- Regex (twardy): `\b(Prevent|Guarantee|Will\s+never|Fixes|Eliminates|Ensures\s+that)\b`
- **Zachowanie:** wykrycie ⇒ **revise** + patch „zamień na ‘aim to’, ‘designed to’, ‘helps’”.

(D) FOOTER_GUARD

- Wymaga obecności sekcji:

 Source & Verification of Response

- [✓ Verified] ...
- [Unverified] ...
- [Inference] ...
- [Speculation] ...

- Brak/niekompletna ⇒ **revise** (SEV-2) + patch-hint gotowy blok.

(E) LOCALE_LENGTH

- locale musi = oczekiwane.
- Długość: tolerancja $\pm 15\%$ (miękką), $> \pm 30\%$ ⇒ **reject**.
- Raportuje `length_delta`.

(F) CTA_GUARD (gdy TaskSpec wymaga CTA)

- Wymaga **dokładnie jednego** CTA (wyrażenia w ostatniej sekcji/akapicie).
- 0 lub > 1 ⇒ **revise** + patch (fuzja/wycięcie nadmiaru).

(G) CHANNEL_RULES (wycinek)

- **PR:** lead ≤ 40 słów; ≥ 2 nagłówki; 3–5 bulletów wartości.
- **Video:** struktura 5-segmentowa; SRT zgodny; CTA w 28–35 s.
- **SEO:** tytuł ≤ 60 ; meta ≤ 155 ; CSV kolumny poprawne; ≥ 1 BOFU.
- **Outreach:** ≤ 120 słów; 1 link; brak CAPS; preheader; opt-out.
- **KV:** alt-text; copy ≤ 8 słów; kolory brand: #003737 + (#FFD700 lub #4D194D); `CONTRAST_AA: true`.

(H) SCORING

- Wylicza Clarity/Compliance/Actionability/SEO/Video wg progów z Kroku 6.
- Wyniki trafiają do raportu oraz na decyzję końcową.

(I) PATCH_HINTS

- Zwraca minimalne działania: replace, regex_replace, insert_after, delete.
- Gotowe presety per naruszenie (np. brak stopki → insert_after: EOF gotowego bloku).

9.4. Przykładowe raporty + patch-hinty

9.4.1. Kontekst

- **Typ:** PR (PL) ~400 słów.
- **Błędy celowe:** użyto „Guarantee”, brak stopki, 2 CTA, e-mail w treści.

9.4.2. Raport JSON (qa.report.v1)

```
{
  "schema": "qa.report.v1",
  "plan_id": "PLAN-PR-20250818-001",
  "step_id": "S4",
  "artifacts": ["A1"],
  "scores": {"clarity": 84, "compliance": 72, "actionability": 70, "seo":
null, "video": null},
  "findings": {
    "banned_words": ["Guarantee"],
    "pii": ["email:user@example.com"],
    "format_mismatches": [],
    "locale_issues": [],
    "footers": {"present": false, "valid": false},
    "cta": {"present": true, "count": 2}
  },
  "violations": [
    "PII_DETECTED",
    "FOOTER_MISSING",
    "BANNED_WORDS",
    "CTA_COUNT_INVALID"
  ],
  "recommendations": [
    {"target": "A1", "type": "regex_replace", "pattern": "\\bGuarantee\\b", "with": "ai
m to"},
    {"target": "A1", "type": "regex_replace", "pattern": "[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-
9.-]+\\.\\.[A-Z]{2,}", "with": "{{redacted:email}}"},
    {"target": "A1", "type": "delete", "selector": "secondary_cta_block"},
    {"target": "A1", "type": "insert_after", "selector": "EOF", "with": "\\n\\n
Source & Verification of Response\\n- [Unverified] – Materiał generatywny na
bazie kontekstu wewnętrznego.\\n- [✓ Verified] – Dodaj, jeśli cytujesz
oficjalne dokumenty.\\n- [Inference] – Zaznacz przy uogólnieniach
dotyczących LLM.\\n- [Speculation] – Nie używać."}
  ],
  "decision": "reject",
  "timestamp": "2025-08-18T10:10:00+02:00",
```

```
"severity": "SEV-1"
```

```
}
```

9.4.3. Raport MD (skrót)

QA Report — Evaluator v1

1) Zgodność z TaskSpec

- Format/Locale/Length: PASS
- CTA: FAIL (2 wykryte)
- Stopka weryfikacyjna: FAIL (brak)

2) ADAM-MODE & Ryzyka

- Zakazane słowa: Guarantee (1)
- PII: e-mail wykryty → polityka "reject_on_detect"
- Etykiety [Unverified]/[Inference]: brak

3) Metryki

- ClarityScore: 84
- ComplianceScore: 72
- ActionabilityScore: 70

4) Rekomendacje

- Zamień "Guarantee" → "aim to".
- Usuń drugi CTA; pozostaw jeden w sekcji końcowej.
- Zredaguj e-mail → {{redacted:email}} lub przenieś do kontaktu mediowego w DAM.
- Wstaw wymaganą stopkę weryfikacyjną.

5) Decyzja

- **reject** (PII + brak stopki)

9.4.4. Patch-hinty (do kroku rewizyjnego)

```
{
  "patches": [

{"artifact":"A1","action":"regex_replace","pattern":"\\bGuarantee\\b","with":
"aim to"},
    {"artifact":"A1","action":"delete","selector":"secondary_cta_block"},
    {"artifact":"A1","action":"regex_replace","pattern":"[A-Z0-9._%+-]+@[A-
Z0-9.-]+\\.\\.[A-Z]{2,}","with":"{{redacted:email}}"},
    {"artifact":"A1","action":"insert_after","selector":"EOF","with":"\\n\\n
📌 Source & Verification of Response\\n- [Unverified] — ...\\n- [✓
Verified] — ...\\n- [Inference] — ...\\n- [Speculation] — ..."}
  ]
}
```

```
}
```

9.5. Obsługa wyjątków i fałszywych trafień

```
# evaluator.whitelist.v1.yaml
whitelist:
  banned_words_contextual:
    - token: "Fixes"
      context_regex: "Git fixes: [A-Z0-9_-]+"
  pii_allowed_in:
    - section: "media_contact"          # w PR tylko w bloku kontaktu
      types: ["email"]
      action: "mask_domain"            # np. "press@[redacted].com"
  overrides:
    task_spec_id: ["MKT-PR-2025-EXEMPT-01"] # jednorazowe wyłączenia
    (audytowane)
```

- **Zasada:** wyjątki są **jawne, audytowane** i ograniczone do sekcji/kontekstu.

9.6. Wydajność i SLA warstwy QA

- Limit czasu per wtyczka: $p95 \leq 150 \text{ ms}$ (MD/CSV/JSON), $\leq 300 \text{ ms}$ (SRT).
- Równoległość: `q.evaluator concurrency = 10` (Krok 4).
- Cache: memoizacja wyników LINT dla identycznych hash artefaktów.
- W razie SLA_WARN: automatyczne skalowanie `q.evaluator` + priorytet dla bramek publikacyjnych.

9.7. Bezpieczeństwo i zgodność

- PII **nigdy** nie trafia do logów surowych; w audycie przechowujemy tylko sha256 i `{{redacted: ...}}`.
- Każdy raport QA posiada sha256 artefaktu/patchy.
- Wszystkie decyzje (`accept/revise/reject`) są wersjonowane i podpisywane (ed25519, Krok 4).

9.8. Interfejs z Orchestrator (REVIEW)

- Wejście: `REVIEW(plan_id, step_id, artifact_ids[])`.
- Wyjście: `qa.report.v1.json` + `qa.decision.v1.json` + opcjonalnie `patches.json`.
- Jeśli `decision = revise` → Orchestrator wstawia krok rewizyjny (SxR) i przekazuje `patches`.
- Jeśli `decision = reject` (SEV-1/2) → `plan failed` + bilet incydentu + ping `#alerts`.

9.9. Zestaw domyślnych komunikatów patch-hint

- **FOOTER_MISSING:** „Dodaj stopkę weryfikacyjną wg szablonu ADAM-MODE.”
- **BANNED_WORDS:** „Zamień ‘{{hit}}’ → ‘aim to’/‘helps’/‘designed to’.”
- **CTA_COUNT_INVALID:** „Zredukuj CTA do jednego (ostatni akapit).”
- **PII_DETECTED:** „Zastąp PII tokenem `{{redacted:TYPE}}` lub przenieś do sekcji kontaktu mediowego.”
- **SRT_INVALID:** „Popraw znaczniki czasu do formatu HH:MM:SS,mmm i łączny czas $\leq 35 \text{ s}$.”
- **SEO_META_LONG:** „Skróć title ≤ 60 znaków; description ≤ 155 .”

Instrukcja: KROK 9/10 zakończony. Aby przejść do **KROKU 10/10 – „Deployment kit”**: checklisty wdrożenia, dashboard KPI, playbook incydentów i audyt kwartalny, wpisz „Dalej”.

Source & Verification of Response

- [Unverified] — Specyfikacja wtyczek, reguł i raportów została opracowana na potrzeby orkiestracji TipJar+; nie opiera się na zewnętrznych źródłach.
- [✓ Verified] — Konsekwentne zastosowanie wymogów ADAM-MODE: etykietowanie, lista słów zakazanych, minimalizacja PII, wymagana stopka.
- [Inference] — Progi czasowe i parametry wydajności są racjonalnymi założeniami inżynierskimi i mogą wymagać kalibracji po pierwszym przebiegu w produkcji.

KROK 10/10 – DEPLOYMENT KIT: checklisty wdrożenia, „control room”, dashboard KPI, playbook incydentów, audyt kwartalny

Cel kroku: dostarczyć gotowy pakiet operacyjny, aby uruchomić i utrzymać wielomodelową kampanię TipJar+ zgodnie z Krokami 1–9. Zawiera listy kontrolne, definicje metryk, schematy danych, procedury incydentowe i harmonogram audytów.

10.1. Go-Live „Control Room” (Europa/Bruksela, CEST/CET)

A) Role dyżurne (placeholders, bez PII)

- **Incident Commander:** {{roster_ic}}
- **QA Gate/Evaluator On-Call:** {{roster_eval}}
- **Orchestrator Ops:** {{roster_ops}}
- **Community Moderation:** {{roster_comm}}
- **Legal Liaison:** {{roster_legal}}

B) Kanały operacyjne

- Alerty automatyczne: #alerts
- Wydania i manifesty: #release
- Moderacja i eskalacje: #community
- PR i relacje z mediami: #newsroom

C) Okno publikacyjne (slot główny LAUNCH)

- T-120 min: Freeze + staging postów/assetów.
 - T-60 min: smoke test linków/UTM, renderów, SRT.
 - T-15 min: status check kolejek (q.copywriter.*, q.evaluator, q.freeze).
 - T+15/60/120 min: inspekcje KPI krótkoterminowych (sekcja 10.3).
-

10.2. Listy kontrolne (ready-to-use)

A) Pre-Go-Live (platforma + treści)

- ☐ TaskSpec i OrchestrationPlan zaakceptowane (state: planned).
- ☐ Artefakty **PASS** przez Ewaluatora (decision: accept).
- ☐ **FREEZE** → manifest z hashami + podpis (ed25519).
- ☐ DAM URI zgodne z naming (Krok 4).
- ☐ Anti-PII: placeholderzy {{...}} w treściach publicznych.
- ☐ SEO meta (title/desc) w limitach; ALT-texty obecne.
- ☐ SRT zweryfikowane (czas ≤ 35 s, format poprawny).
- ☐ Posty mają 1 CTA; UTM poprawne.

B) Pre-Go-Live (infrastruktura)

- ☐ Kolejki aktywne, concurrency i visibility_timeout zgodne z topologią (Krok 4).
- ☐ Alerty SLA/DLQ włączone; wskaźniki p95 kolejek na dashboardzie.
- ☐ Klucze podpisu publikacji aktywne; obrót kluczy zaplanowany.
- ☐ Backup manifestów i audit logs = ON.

C) Post-Go-Live (T+0–120 min)

- ☐ CTR i ER > progów startowych (sekcja 10.3, „Targets v1”).
- ☐ Brak SEV-1/SEV-2; jeśli są, uruchom playbook incydentu (10.4).
- ☐ Moderacja: odpowiedzi ≤ 60 min w slotach social/video.

D) Dzień 1–7

- ☐ Iteracje A/B (copy, miniatura, hook) zgodnie z patch-hintami.
- ☐ SEO: indeksacja w GSC; wewnętrzne linkowanie uzupełnione.
- ☐ FAQ: dodane „knowledge gaps” z community.

10.3. Dashboard KPI – specyfikacja metryk i schemat danych

A) Panele

1. **Ops (Orchestration):** przepustowość, kolejki, QA, DLQ.
2. **Content Performance:** CTR/ER/retencja wideo.
3. **Funnel:** wizyty → rejestracje → aktywacje.
4. **Cost/LLM:** koszt artefaktów (tokeny, czas), rewizje.

B) Słownik metryk (kluczowe)

- **QueueWait_p95_s:** p95 czasu oczekiwania w kolejce per rola.
- **ExecTime_p95_s:** p95 czasu wykonania kroku.
- **DLQ_rate_%:** (DLQ jobs / all finished)×100.
- **QA_Accept_Rate:** accepted / (accepted+revise+reject).
- **Revise_Rate:** revise / (accepted+revise+reject).
- **Video_Retention_50%:** udział widzów oglądających ≥ 50% długości.
- **CTR:** kliknięcia/link wyświetlenia.
- **ER:** (reakcje+komentarze+udostępnienia)/wyświetlenia.
- **Signup_Conv:** rejestracje / wizyty z kampanii.
- **Activation_Conv:** aktywacje / rejestracje (definicja produktu).
- **Cost_per_Artifact:** (koszt tokenów + czas) / artefakt.
- **Patch_Apply_Time:** T od patch-hinta do ponownego FREEZE.

C) Schemat zdarzeń (telemetry)

```
{
  "schema": "tipjar.telemetry.v1",
  "event_id": "uuid",
  "ts": "2025-08-18T09:00:00+02:00",
  "type": "ORCH|QA|PUBLISH|ENGAGE|FUNNEL|COST",
  "plan_id": "PLAN-...",
  "artifact_id": "A1",
  "channel": "pr|social|video|seo|email|faq",
  "locale": "pl|en|...",
  "metrics": {
```

```

    "queue_wait_s": 42,
    "exec_time_s": 180,
    "qa_decision": "accept",
    "ctr": 0.032,
    "er": 0.045,
    "retention_50": 0.51,
    "signups": 123,
    "activations": 47,
    "token_cost_usd": 0.84
  }
}

```

D) Tabele (minimalny model danych)

- events_raw(schema, event_id, ts, type, plan_id, artifact_id, channel, locale, metrics JSONB)
- Widoki: ops_daily, content_hourly, funnel_daily, cost_daily.

E) Targety startowe v1 (rekomendacje kalibracyjne)

- $DLQ_rate_ \% \leq 2.5$, $QA_Accept_Rate \geq 70\%$, $Revise_Rate \leq 25\%$
- $Video_Retention_50\% \geq 45\%$, $CTR\ social \geq 2.0\%$, $CTR\ PR \geq 1.0\%$
- $Signup_Conv \geq 2.0\%$, $Activation_Conv \geq 25\%$

10.4. Playbook incydentów (SEV-1/2/3)

Klasy zdarzeń

- **SEV-1 (krytyczne):** PII publicznie, błąd prawny/brand, publikacja błędnego assetu.
- **SEV-2 (poważne):** brak stopki, słowa zakazane w materiale, błędne SRT, CTR/ER << progów.
- **SEV-3 (umiarkowane):** literówki, lekka rozbieżność tonu, opóźnienia slotowe.

Procedura ogólna

1. **Detekcja:** alert (QA/ops/content) → ticket incydu.
2. **Stabilizacja:** ukryj/wycofaj asset (alias latest → poprzednia wersja), notatka „hold”.
3. **Diagnoza:** QA report, audit logi, przyczyna podstawowa.
4. **Remediacja:** patch-hinty → rewizja → Evaluator → FREEZE → publikacja.
5. **Komunikacja:** komunikat wyjaśniający (PR/social), bez PII.
6. **Post-mortem** ($\leq 72\ h$): przyczyna, wpływ, działania zapobiegawcze, aktualizacja reguł.

Czasy reakcji (SLA)

- SEV-1: **start $\leq 15\ min$** , stabilizacja $\leq 30\ min$, remediacja $\leq 120\ min$.
- SEV-2: start $\leq 30\ min$, remediacja $\leq 6\ h$.
- SEV-3: w oknie dyżurowym, remediacja $\leq 24\ h$.

Szablony komunikatów (placeholders)

- **PR korekta:** „Korygujemy materiał opublikowany o {{czas_local}}. Zaktualizowana wersja jest dostępna pod {{link}}.”
- **Social reply:** „Dzięki za sygnał — poprawiliśmy materiał. Aktualny opis: {{link}}.”

10.5. Audyt kwartalny (Compliance & Performance)

Zakres

- **Polityki i makra:** przegląd ADAM-MODE, lista słów zakazanych, zgodność stopki.
- **Jakość i skuteczność:** Clarity/Compliance/Actionability; roadmap patch-hintów.
- **Prywatność:** kontrola PII, retencja, anonimizacja w teledometrii.
- **Model fit:** porównanie kosztów/efektywności modeli per rola (Copywriter/Lokalizator/SEO/Evaluator).
- **SEO/Content:** trendy CTR/ER/retencja; kanibalizacja słów kluczowych.
- **Procesy:** SLA, DLQ, capacity; potrzeby skalowania.

Artefakty audytu

- Raport PDF/MD, tablice KPI, lista działań (owner, due date), PRD zmian walidatorów.
- Log zmian glosariusza i style-guide'ów; wersje makr (macros.adam.yaml).

Harmonogram

- **Q+0:** audyt startowy po pierwszym pełnym cyklu.
- **Co kwartał:** audyt pełny (2–4 h warsztat + raport).
- **Po incydencie SEV-1:** mini-audyt ad-hoc.

10.6. Harmonogram wdrożenia (D-7 → D+30)

- **D-7:** topologia kolejek i alerty; dashboard KPI pusty, sprawdzony na danych testowych.
- **D-5:** glosariusz/role-prompts zamrożone (v1.0); paczki Starter (Krok 5) gotowe.
- **D-3:** dry-run publikacji: generacja → QA → FREEZE → staging (bez upublicznienia).
- **D-1:** weryfikacja slotów, roster dyżurów, smoke test linków.
- **D-Day:** Go-Live wg 10.1–10.2.
- **D+1..D+7:** iteracje A/B, uzupełnienie FAQ, grooming backlogu patch-hintów.
- **D+30:** przegląd KPI vs Targets v1, decyzja o kalibracji progów i slotów.

10.7. Pakiet „Ready-To-Run” (nazwy plików)

```
/deployment/
01_control_room.md
02_checklists_pre_post_go_live.md
03_kpi_dashboard_spec.json
04_telemetry_schema.json
05_incident_playbook.md
06_quarterly_audit_pack.md
07_calendar_slots_CEST.yaml
08_ops_runbook_queues.yaml
09_validator_rules_refs.md
10_change_log_glossary_and_macros.md
```

10.8. Standard utrzymania i zmian

- **Versioning:** semver dla makr, glosariusza, rulesetów QA; FREEZE przy każdej istotnej zmianie.
- **Okna zmian:** poza slotami LAUNCH; PR wymaga akceptacji Orchestratora i Ewaluatora.
- **Szkolenia:** krótkie „read-through” dla nowych członków (prowadzony z 01_control_room.md).
- **Retencja:** artefakty/manifests ≥ 10 lat; audyty ≥ 12 miesięcy.

KROK 10/10 zakończony. Zestaw 1–10 stanowi kompletny przewodnik do rozdzielania pracy na różne modele AI, prowadzenia publikacji oraz utrzymania jakości i zgodności przez 5 lat.

Source & Verification of Response

- [Unverified] – Materiał operacyjny utworzony na bazie Twoich wytycznych i kroków 1–9; nie odwołuje się do zewnętrznych źródeł.
- [✓ Verified] – Zgodność z przyjętymi regułami ADAM-MODE (etykietowanie, słowa ryzyka, minimalizacja PII, stopka).
- [Inference] – Progi KPI/SLA i harmonogram wdrożenia są rozsądnymi założeniami operacyjnymi; mogą wymagać kalibracji po pierwszych publikacjach.