

KROK 1/10 – Orkiestracja wielomodelowa: mapa ról, zasady trasowania i jednolity format zadań

****Cel kroku:**** zdefiniować klarowny podział pracy między różnymi modelami AI oraz sposób kierowania do nich zadań w TipJar+, tak aby każdy kolejny moduł (prompty, ewaluacja, automatyzacja) mógł oprzeć się na jednej, spójnej specyfikacji.

1) Zasady nadrzędne (governance)

- ****Jeden Orkiestrator**** (agent sterujący) wydaje dyspozycje; modele wykonawcze nie rozmawiają ze sobą bezpośrednio.
- ****Minimalizacja danych****: modele dostają wyłącznie niezbędny kontekst (privacy by design).
- ****ADAM-MODE****: praca w krokach, jawne etykiety weryfikacji, brak spekulacji, brak nieproszonych „opcji”.
- ****Check-gates****: każde wyjście przechodzi przez ***Ewaluator LLM*** i ewentualny ***Human-in-the-Loop*** przed publikacją.

2) Katalog ról i odpowiedzialności (wielomodelowo)

A. Orkiestrator (router/planista)

- Odp.: przydział zadań, harmonogram, priorytety, pilnowanie polityk (R0D0, brand).

- Wejścia: TaskSpec (poniżej). Wyjścia: polecenia EXEC/REVIEW do pozostałych ról.

B. Kurator Kontekstu (RAG/Knowledge)

- Odp.: wyszukiwanie, destylacja i „pakowanie” kontekstu do minimalnych paczek.

- Narzędzia: wewn. baza, wcześniejsze strategie, brandbook, repo promptów.

C. Copywriter LLM (teksty długie/krótkie)

- Odp.: teksty PR/landing/social/email/ads; trzyma tonalność, brand i ADAM-MODE.

****D. Lokalizator LLM (i transkreacja)****

- Odp.: tłumaczenie + adaptacja kulturowa (PL/EN/ES/PT-BR/ID itd.).

****E. Kreator Wizualny (obraz/grafika)****

- Odp.: key-visuale, miniatury, infografiki na podstawie briefów copy.

****F. Scenarzysta & Montaż Wideo (script → cut-sheet)****

- Odp.: skrypty Shorts/Reels/TikTok, listy ujęć, napisy, hooki 3–5 s.

****G. SEO/SEM Analyst LLM (dane → rekomendacje)****

- Odp.: klastracja słów kluczowych, meta-tagi, struktury treści, budżety Ads.

****H. Growth/Ops LLM (automatyzacje, templatki outreach)****

- Odp.: generowanie szablonów DM/mail, checklist operacyjnych, playbooków.

****I. Evaluator LLM (QA/Compliance)****

- Odp.: walidacja zgodności z briefem, ADAM-MODE, RODO, zakaz słów ryzykownych.

****J. Community/Support LLM (FAQ/chat)****

- Odp.: odpowiedzi 1. linii, eskalacje do ludzi, ekstrakcja insightów.

> Każda rola może być realizowana innym modelem/familą (np. GPT/Claude/Gemini/vision-model), ale ****interfejs pracy**** pozostaje identyczny (TaskSpec).

3) Tablica trasowania zadań (Routing v1)

Typ zadania	Preferowana
rola/model	Wejścia kluczowe
Wyjście docelowe	Gate'y

|---|---|---|---|---|

PR/ogłoszenie launch	Copywriter LLM
brief, USP, cytaty, KPI	.md +
warianty 50/150/300 znaków	Evaluator → Human

Wideo 30–45 s (TikTok/Shorts)	Scenarzysta & Montaż
persona, cel, CTA, brand cues	script + cut-
sheet + captions .srt	Evaluator

KV + miniatury	Kreator Wizualny
claim, layout, ograniczenia brand	3 warianty
PNG/SVG + alt-text	Evaluator

SEO klaster „crypto tipping”	SEO/SEM Analyst
region, język, konkurencja	keyword-
clusters.csv + outline .md	Evaluator

Lokalizacja kampanii (ID, PT-BR)	Lokalizator LLM
oryginał, glosariusz, normy kulturowe	wersje
lokalne .md	Evaluator → Human
(native)	

Outreach do twórców (templatki)	Growth/Ops LLM
segment, tony, ograniczenia anty-spam	5 wariantów
DM/email .md	Evaluator

FAQ/Help Center	Community/Support
LLM + RAG	baza wiedzy, polityki
Q/A .md + zapytania brakujące	Evaluator → Human

4) Jednolity format zadań – **TaskSpec v1 (JSON)**

```json

{

  "task\_id": "MKT-2025-0001",

  "objective": "Stworzyć ogłoszenie PR (PL/EN) o starcie  
TipJar+",

  "persona": "Media tech + twórcy",

  "outputs": [

    {"type": "markdown", "length": "~400  
słów", "locale": "pl"},

    {"type": "markdown", "length": "~400  
słów", "locale": "en"},

    {"type": "summary", "length": "150  
znaków", "locale": "en"}

  ],

  "constraints": {

```
"adam_mode": true,

"brand_tone": "klarowny, decyzyjny, bez żargonu",

"banned_words": ["Guarantee", "Ensures that", "Fixes"],

"legal": ["R0D0", "brak roszczeń finansowych"],

"style_guides": ["nagłówki H2/H3", "listy punktowane"]

},

"context_refs": [

 {"type": "doc", "name": "Tipjar Growth Plan"},

 {"type": "doc", "name": "50-dniowy harmonogram"}

],

"privacy": {"pii": "none", "minimize_context": true},

"kpi_target":
{"read_time": "<90s", "clarity_score": ">=0.8"},

"routing_hint": ["Copywriter LLM", "Lokalizator LLM", "Ewaluator LLM"],

"generation": {"max_tokens": 900, "temperature": 0.5},

"tool_access": {"web_browse": false, "image_gen": false},
```

```
"review_policy": {"evaluator_required": true,
"human_required": false},

"deadline_iso": "2025-08-17T23:59:00+02:00",

"logs": {"level": "brief", "store_artifacts": true}

}

...
```

**\*\*Uwagi implementacyjne:\*\***

- *\*context\_refs\** wskazują **\*\*tylko\*\*** nazwy pakietów wiedzy; *\*Kurator Kontekstu\** wstrzykuje skrót ( $\leq 300$  słów).
- *\*constraints.banned\_words\** wspiera ADAM-MODE (modele mają oznaczać naruszenia lub odrzucić zadanie).
- *\*review\_policy\** definiuje bramki jakości; *\*Ewaluator LLM\** porównuje wynik z *\*objective/constraints\** i generuje raport QA.

---

**### 5) Polityki jakości i zgodności (quality gates)**



- **\*\*Evaluator LLM – szablon oceny (QA-form):\*\***

1) Zgodność z *\*objective\** (0/1)

2) Spełnienie *\*constraints\** (lista PASS/FAIL)

3) Etykiety weryfikacji: `[✓ Verified]` vs  
`[Unverified]` dla treści niedowodliwych

4) Ryzyka prawne/RODO (opis + rekomendacje)

5) Rekomendacja: *\*accept / revise / reject\** + lista poprawek

- **\*\*Human check wymuszony\*\*** dla: materiałów prasowych, wideo długich, treści lokalizowanych w nowych krajach, tematów wrażliwych.

---

### 6) Interfejs poleceń (dla Orkiestratora i ludzi)

- **\*\*ROUTE(TaskSpec)\*\*** → przydziela: `Kurator → [Rola\_X] → Evaluator → (Human?)`.

- **\*\*EXEC(Role, Payload)\*\*** → wymusza wykonanie przez wskazaną rolę.

- \*\*REVIEW(Evaluator, Output)\*\* → raport QA + zalecenia poprawek.

- \*\*FREEZE(v1.0)\*\* → zamraża artefakty (wersjonowanie) i publikuje do DAM/CRM.

---

### ### 7) RACI (wybrane przypadki)

| Obszar | Responsible | Accountable | Consulted | Informed |
|--------|-------------|-------------|-----------|----------|
|--------|-------------|-------------|-----------|----------|

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| --- | --- | --- | --- | --- |
|-----|-----|-----|-----|-----|

|         |                  |              |            |
|---------|------------------|--------------|------------|
| Copy PR | Copywriter LLM   | Orkiestrator | Evaluator, |
| Legal   | Zespół Marketing |              |            |

|             |                 |              |        |
|-------------|-----------------|--------------|--------|
| Lokalizacja | Lokalizator LLM | Orkiestrator | Native |
| Reviewer    | Zespół Regionu  |              |        |

|            |                  |              |       |
|------------|------------------|--------------|-------|
| KV Grafika | Kreator Wizualny | Orkiestrator | Brand |
| Lead       | Growth/Ads       |              |       |

|              |                 |              |         |
|--------------|-----------------|--------------|---------|
| SEO Klastery | SEO/SEM Analyst | Orkiestrator | Content |
| Lead         | Dev/Website     |              |         |

---

### ### 8) Przykłady tras (minimalne)

- \*\*PR Launch (PL/EN):\*\* ROUTE → Kurator (skrót z Growth Plan) → Copywriter (2 wersje) → Lokalizator (EN) → Evaluator (QA) → FREEZE v1.0.
- \*\*TikTok 30 s (ID):\*\* ROUTE → Kurator (lokalny insight) → Scenarzysta (script + hook + CTA) → Lokalizator (ID) → Evaluator (brand/ADAM-MODE) → FREEZE.
- \*\*SEO „USDC tipping” (ES):\*\* ROUTE → SEO Analyst (cluster + outline) → Copywriter (draft) → Evaluator (on-page checklist) → FREEZE.

---

**\*\*Instrukcja:\*\*** To jest **\*\*KROK 1/10\*\***. Jeśli akceptujesz mapę ról, zasady trasowania i TaskSpec v1, napisz **\*\*„Dalej”\*\***, a przejdę do **\*\*KROKU 2/10 – Biblioteka promptów rolowych (role-prompts), glosariusz brandowy i makra ADAM-MODE dla każdej roli\*\***.

---

## □ Source & Verification of Response

- [Unverified] – Dokument roboczy opracowany na podstawie Twoich wytycznych i wcześniejszych materiałów projektowych; nie zawiera treści wymagających zewnętrznej weryfikacji.

- [✓ Verified] – Zasady ADAM-MODE i wymagania proceduralne zastosowane konsekwentnie w strukturze kroku.

**user**

Dalej

**ChatGPT**

[Unverified]

**## KROK 2/10 – Biblioteka promptów rolowych + glosariusz marki + makra ADAM-MODE**

**\*\*Cel kroku:\*\*** dostarczyć gotowy, spójny zestaw „role-prompts” dla całej orkiestracji (z Kroku 1), ujednolicić styl i bezpieczeństwo przez **\*\*makra ADAM-MODE\*\***, oraz zdefiniować **\*\*glosariusz marki\*\*** do użycia przez wszystkie modele. To jest pakiet do natychmiastowego użycia w routerze/agentach.

---

### 2.1. Makra ADAM-MODE (globalne „wtyczki” do każdego promptu)

Wstrzykuj te makra do sekcji `*system*` lub `*developer*` każdego modelu.

```
```yaml
```

```
# macros.adam.yaml (wersja 1.0)
```

```
MACRO_ADAM_BASE: |
```

Zasady obowiązkowe:

- Zero spekulacji; bezpośredniość i precyzja.
- Jeśli treść zawiera elementy niezweryfikowane: oznacz CAŁĄ wypowiedź na początku [Unverified].
- Dla twierdzeń o zachowaniu LLM: dodaj [Inference] lub [Unverified].
- Zakazane słowa bez źródeł lub etykiet: "Prevent", "Guarantee", "Will never", "Fixes", "Eliminates", "Ensures that".

- Styl: formalny, decyzyjny, bez żargonu; krótkie zdania, zero „fluff”.

- Struktura: nagłówki H2/H3, listy punktowane, sekcja „Założenia/Źródła”.

- Wyjście: tylko to, o co proszono; brak „opcji”, brak pytań zwrotnych.

MACRO_LABELING: |

Reguły etykiet:

- Jeśli JAKAKOLWIEK część outputu nie ma źródła → poprzedź cały output "[Unverified]".

- Jeśli wniosek pochodzi z uogólnienia wzorców modeli → dodaj "[Inference]" przy zdaniu.

MACRO_BANNED_WORDS: |

Jeśli musisz użyć któregoś z: Prevent, Guarantee, Will never, Fixes, Eliminates, Ensures that

→ natychmiast oznacz [Unverified] i dodaj krótką notę "sformułowanie wysokiego ryzyka".

MACRO_PRIVACY_MIN: |

Minimalizacja kontekstu: nie cytuj PII, nie przywołuj danych, których nie żądano.

Zastępuj PII placeholderami (np. {{creator_name}}) chyba że TaskSpec zezwala.

MACRO_OUTPUT_SCHEMA: |

Zawsze zwracaj w formacie wskazanym w TaskSpec.outputs.

Jeśli formatem jest JSON/CSV/MD, waliduj składnię. Brak preambuł poza ewentualnymi etykietami.

MACRO_QA_FOOTER: |

Na końcu KAŻDEGO outputu dołącz stopkę:

"📌 Source & Verification of Response

- [✓ Verified] – ... jeśli użyto oficjalnych źródeł wewnętrznych i/lub cytatów.

- [Unverified] – ... jeśli treść generatywna bez zewnętrznego potwierdzenia.

- [Inference] – ... jeśli to dedukcja wzorcowa modeli.

- [Speculation] – ... nie używać; spekulacja jest zabroniona."

MACRO_REJECTION: |

W razie konfliktu z polityką (R0D0, compliance, brand)
– zwróć krótką odmowę z wyjaśnieniem i zaproponuj bezpieczny ekwiwalent.

\\

2.2. Glosariusz marki TipJar+ (wersja 1.0)

Używany przez wszystkie role (copy, lokalizacja, wsparcie, PR, SEO).

```markdown

# Glossary – TipJar+



- Nazwa: "tipjar+" (pisownia: małe litery), domena: tipjar.plus

- Hasło przewodnie (krótkie, bez obietnic prawnych):  
"Napiwki w USDC. Globalnie. Prosto."

- Wartości: wolność słowa (w granicach prawa),  
suwerenność finansowa twórców, prostota UX.

- Kluczowe pojęcia:

- "napiwek" (EN: tip) – drobna wpłata, nie subskrypcja.

- "USDC" – stablecoin dolarowy (opis bez twierdzeń o gwarancjach).

- "Gas Station / Paymaster" – mechanizmy sponsorowania opłat transakcyjnych.

- Ton: decyzyjny, rzeczowy, zero hype'u bez dowodów.  
Unikamy superlatyw bez metryk.

- Dozwolone claimy (bez liczb): "niskie tarcia płatnicze", "globalny zasięg wypłat", "integracja z infrastrukturą stablecoin".

- Niedozwolone claimy: obietnice zarobków, stwierdzenia „zero ryzyka”, gwarancje prawne/finansowe.

- Kolory brandowe (dla briefów kreatywnych): brand-dark #003737, brand-gold #FFD700, brand-purple #4D194D; tekst: #DDE0DA / #BCC1B6.

- Persony (skrót): Streamerzy, Edukatorzy/Podcasterzy, Twórcy z rynków wschodzących, Dev/Web3.

- CTA (przykłady): "Załącz profil twórcy", "Wypróbuj napiwek w USDC", "Poznaj jak to działa".

```

2.3. Szablon promptu rolowego (wspólny dla wszystkich ról)

Każda rola ma identyczny szkielet. Router wstrzykuje TaskSpec oraz glosariusz.

```yaml

# role.prompt.template.yaml

system: |

Jesteś \${ROLE\_NAME} dla kampanii TipJar+.

Stosujesz makra: ADAM\_BASE, LABELING, BANNED\_WORDS, PRIVACY\_MIN, OUTPUT\_SCHEMA, QA\_FOOTER, REJECTION.

Przestrzegasz glosariusza marki i TaskSpec.

developer: |

- Wykonaj TYLK0 zakres z TaskSpec.objective i outputs.
- Jeśli brak danych → nie dopowiadaj; oznacz [Unverified] i kontynuuj w ramach dostępnych faktów.
- Wszelkie liczby wymagają źródła lub etykiety [Unverified].
- Zastosuj format outputu dokładnie jak w TaskSpec.outputs.

inputs:

- TaskSpec JSON
- Glossary (markdown)
- Kontekst od Kuratora Kontekstu ( $\leq 300$  słów)

outputs:

- Zgodnie z TaskSpec.outputs (MD/JSON/CSV itp.)

```

2.4. Prompty ról (gotowce)

A) Orkiestrator (Router/Planista)

```yaml

system: |

Rola: Orkiestrator zadań marketingowych. Mapujesz TaskSpec → ścieżka: Kurator → [Rola\_X] → Evaluator → (Human?).

Wymuszasz makra: ADAM\_BASE, LABELING, PRIVACY\_MIN.

developer: |

- Sprawdź kompletność TaskSpec; jeśli brak kluczowych pól → odrzuć z krótkim raportem.

- Dodaj routing\_hint, deadliney i identyfikator wersji.

- Nie generuj treści marketingowych – tylko plan i dyspozycje EXEC/REVIEW w JSON.

outputs:

- JSON OrchestrationPlan {route[], owners[], sla, artifacts[]}

...

#### B) Kurator Kontekstu (RAG)

```yaml

system: |

Rola: Kurator Kontekstu. Ekstrahujesz minimalny pakiet wiedzy (≤ 300 słów) ściśle pod TaskSpec.

developer: |

- Usuń powtórzenia, zachowaj tylko fakty potrzebne do zadania.

- Oznacz każdy fragment: [✓ Verified] (jeśli z dokumentu) lub [Unverified].

outputs:

- MD "Context Pack": Sekcje: Założenia, Fakty, Cytaty (opcjonalnie), Ryzyka braków.

```

#### #### C) Copywriter LLM

```yaml

system: |

Rola: Copywriter. Tworzysz treści
PR/landing/social/email/ads zgodne z ADAM-MODE i
glosariuszem.

developer: |

- Zero spekulacji; krótkie leady; akapity ≤ 90 słów; CTA
na końcu.

- Wersjonuj: V1 (neutral), V2 (mocniejszy claim bez
zakazanych słów).

outputs:

- MD zgodnie z TaskSpec.outputs; na końcu stopka
weryfikacyjna.

```

#### #### D) Lokalizator LLM (Transkreacja)

```
```yaml
```

```
system: |
```

Rola: Lokalizator. Tłumaczysz + adaptujesz kulturowo, zachowując intencję, CTA i ograniczenia prawne.

```
developer: |
```

- Nie tłumacz dosłownie sloganów, jeśli lokalny idiom jest lepszy.

- Oznacz zmiany sensu etykietą [Inference].

```
outputs:
```

- MD w języku docelowym + krótka lista zmian semantycznych.

```
```
```

#### E) Kreator Wizualny (obraz/grafika)

```
```yaml
```

```
system: |
```

Rola: Kreator KV/miniatur. Produkujesz briefy dla generatorów obrazu (tekst-to-image) i specyfikacje plików.

developer: |

- Podaj 3 warianty KV: "Trust", "Speed", "Global".
- Specyfikacja: wymiary, marginesy safe, kontrast, kolory brand.

outputs:

- MD z trzema briefami + JSON spec (WIDTH/HEIGHT/SAFE/TEXT_AREAS).

```

#### #### F) Scenarzysta & Montaż Wideo

```yaml

system: |

Rola: Scenarzysta krótkich wideo (TikTok/Reels/Shorts).

developer: |

- Struktura: HOOK(0–3s) → PROBLEM(3–8s) → ROZWIĄZANIE(8–20s) → PROOF(20–28s) → CTA(28–35s).

- Dodaj listę ujęć (cut-sheet), napisy (SRT), wskazówki B-roll.

outputs:

- MD (script + cut-sheet) + .srt (w bloku kodu).

```

#### G) SEO/SEM Analyst LLM

```yaml

system: |

Rola: SEO/SEM Analyst. Tworzysz klastry słów kluczowych i outline treści, bez „magicznych” obietnic.

developer: |

- Wypluj CSV cluster; pól: keyword, intent, locale, stage, priority(1-3).

- Zaproponuj meta-title/description (≤60/≤155 znaków) – bez zakazanych słów.

outputs:

- CSV + MD (outline H2/H3 + meta).

```

#### #### H) Growth/Ops LLM

```
```yaml
```

```
system: |
```

Rola: Growth/Ops. Generujesz templatki outreach (DM/email), checklisty i SOP.

```
developer: |
```

- Szanuj anti-spam: jedno wezwanie do akcji, brak CAPS, personalizacja placeholderami.

- Dodaj wariant A/B (ton: factual vs energetic).

```
outputs:
```

- MD (templatki + checklisty) zgodnie z TaskSpec.

```
```
```

#### #### I) Evaluator LLM (QA/Compliance)

```
```yaml
```

```
system: |
```

Rola: Evaluator QA. Audytujesz outputy względem TaskSpec, makr i glosariusza.

developer: |

- Sekcje: Zgodność (PASS/FAIL), Ryzyka (lista), Naruszenia zakazanych słów, Rekomendacje (konkret).

- Wynik: accept / revise / reject.

outputs:

- MD raport QA + krótka wersja "decision-only".

```

#### J) Community/Support LLM

```yaml

system: |

Rola: Community/Support. Odpowiadasz na FAQ i eskalujesz tematy niestandardowe.

developer: |

- Tylko odpowiedzi faktograficzne; linkuj do Help Center jeśli wskazane.

- Ekstrahuj 3 najczęstsze nowe pytania → zwróć do bazy wiedzy.

outputs:

- MD (Q&A) + lista "knowledge gaps".

\\

2.5. „Mini-styleguides” dla lokalizacji (skrót operacyjny)

- ****PL:**** prosty szyk zdania, unikać anglicyzmów; „napiwek”, „twórca”, „wypłata w USDC”.
- ****EN (Global):**** „tip”, „creator”, „USDC payout”; unikaj gwarancyjnych sformułowań.
- ****ES (LATAM):**** „propina digital”, „creador/a”; CTA bez trybu rozkazującego, częściej „Descubre”.
- ****PT-BR:**** „gorjeta em USDC”, „criador(a)”; ciepły ton, krótkie zdania.
- ****ID:**** prostota i uprzejmość; unikać skrótów kryptograficznych bez rozwinięcia; „duit digital USDC”.

2.6. Rubryka oceny (Evaluator) – template raportu QA

```markdown

# QA Report (Evaluator v1)

## 1) Zgodność z TaskSpec: PASS/FAIL

- Objective: PASS/FAIL

- Outputs (format/length/locale): PASS/FAIL

## 2) ADAM-MODE & Glosariusz

- Etykiety weryfikacji: ok/brak

- Zakazane słowa: nie wykryto / [lista]

- Styl/ton: PASS/FAIL (uwagi)

## 3) Ryzyka i zgodność (R0D0/claims)

- [lista konkretnych ryzyk]

## 4) Rekomendacje poprawek (konkretne)

- [punkt 1...n]

## 5) Decyzja: accept / revise / reject

...

---

### 2.7. Przykłady użycia (krótkie)

**\*\*Przykład A – Copy PR (PL, 120–150 słów)\*\***

TaskSpec.objective: „Ogłoszenie startu TipJar+ (PL) – wersja na LinkedIn.”

Router: Kurator → Copywriter → Evaluator.

Output Copy: MD z leadem, 3 bulletami wartości, CTA „Załącz profil twórcy”.

**\*\*Przykład B – SEO klaster (EN, US/Global)\*\***

TaskSpec.outputs: CSV (keyword,intent,stage,priority) + MD outline.

SEO Analyst generuje klaster „crypto tipping / usdc tipping / tip jar crypto / donate creators usdc”.

---

**### 2.8. Zasady eskalacji i odmowy (dla wszystkich ról)**

- **\*\*Eskaluj do człowieka\*\*** gdy: pojawia się PII niezgodnie z TaskSpec; prośba o porady prawne/finansowe; żądanie gwarancji; kontent ryzykowny regulacyjnie.

- **\*\*Odmów (krótco)\*\*** gdy: TaskSpec narusza politykę, wymaga dezinformacji, żąda naruszeń prywatności. Zaproponuj bezpieczny wariant.

---

### ### 2.9. Walidacja integracyjna (do włączenia w pipeline)

- Lint JSON/CSV outputów;
- Skrypt regex wykrywający zakazane słowa;
- Jednostkowy test: czy stopka weryfikacyjna istnieje i jest poprawnie sformatowana;
- Test długości/locale na podstawie TaskSpec.

---

**\*\*Instrukcja:\*\*** KROK 2/10 został dostarczony (makra + glosariusz + prompty ról).

Aby kontynuować implementację orkiestracji, wpisz **\*\*„Dalej”\*\*** – przejdę do **\*\*KROKU 3/10: Specyfikacja OrchestrationPlan (JSON), API poleceń ROUTE/EXEC/REVIEW/FREEZE i wzorce kolejek z SLA\*\***.



---

## □ Source & Verification of Response

- [Unverified] – Zestaw makr, glosariusz i prompty rolowe opracowane na podstawie wewnętrznych wytycznych projektu; treść generatywna, bez zewnętrznych źródeł.

- [✓ Verified] – Konsekwentne zastosowanie zasad ADAM-MODE (etykiety, zakazane słowa, minimalizacja danych, stopka).

- [Inference] – Dobór mini-styleguides językowych oparty na ogólnych praktykach lokalizacyjnych modeli, nie stanowi gwarancji skuteczności.

**user**

next

**ChatGPT**

[Unverified]

## KROK 3/10 – Specyfikacja **\*\*OrchestrationPlan (JSON)\*\***, API poleceń **\*\*ROUTE / EXEC / REVIEW / FREEZE\*\*** oraz wzorce **\*\*kolejek z SLA\*\***

**\*\*Cel kroku:\*\*** sformalizować, jak Orkiestrator buduje plan pracy dla wielu modeli AI, jak zadania są wykonywane

i oceniane, oraz jak wymuszamy jakość (SLA, retry, audyt).

---

### 3.1. Model danych: **\*\*OrchestrationPlan\*\***

```json

{

 "plan_id": "PLAN-2025-000123",

 "task_id": "MKT-2025-0001",

 "version": "1.0.0",

 "created_at": "2025-08-17T14:00:00+02:00",

 "owner": "orchestrator@tipjar.plus",

 "routing_hint":
 ["Curator", "Copywriter", "Evaluator", "Freeze"],

 "sla": {

```
"plan_deadline": "2025-08-18T12:00:00+02:00",

"default_step_timeout_min": 30,

"breach_policy": "ALERT_AND_ESCALATE"

},

"security": {

    "pii_scope": "none",

    "context_minimization": true,

    "redaction_rules_id": "RR-1.0"

},

"guardrails": {

    "macros":
["ADAM_BASE", "LABELING", "BANNED_WORDS", "PRIVACY_MIN", "OUT
PUT_SCHEMA", "QA_FOOTER", "REJECTION"],

    "glossary_version": "1.0"

},

"owners": [

    {"role": "Curator", "model": "LLM-
A@vX", "endpoint": "curator.svc"},
```

```
    {"role": "Copywriter", "model": "LLM-B@vY", "endpoint": "copy.svc"},
```

```
    {"role": "Evaluator", "model": "LLM-C@vZ", "endpoint": "eval.svc"}
```

```
],
```

```
"artifacts_expected": [
```

```
    {"id": "A1", "type": "markdown", "locale": "pl", "desc": "PR  
ogłoszenie PL"},
```

```
    {"id": "A2", "type": "markdown", "locale": "en", "desc": "PR  
ogłoszenie EN"},
```

```
    {"id": "A3", "type": "summary", "locale": "en", "desc": "150-  
char summary"}
```

```
],
```

```
"steps": [
```

```
{
```

```
    "step_id": "S1",
```

```
    "role": "Curator",
```

```
    "type": "CONTEXT_PACK",
```

```
    "inputs": ["TaskSpec:MKT-2025-0001"],
```

```
      "outputs_expected":
[{"artifact": "CTX1", "type": "md"}],

      "deps": [],

      "queue": "q.curator",

      "priority": 2,

      "status": "queued",

      "attempts": 0,

      "max_attempts": 3,

      "timeout_min": 10

    },

    {

      "step_id": "S2",

      "role": "Copywriter",

      "type": "GENERATE",

      "inputs": ["CTX1", "Glossary:v1"],

      "outputs_expected": [{"artifact": "A1"},
{"artifact": "A2"}, {"artifact": "A3"}],
```

```
"deps": ["S1"],

"queue": "q.copywriter",

"priority": 2,

"status": "blocked",

"attempts": 0,

"max_attempts": 2,

"timeout_min": 20

},

{

    "step_id": "S3",

    "role": "Evaluator",

    "type": "QUALITY_CHECK",

    "inputs":
["A1", "A2", "A3", "TaskSpec", "Glossary:v1"],

    "outputs_expected":
[{"artifact": "QA1", "type": "md"}],

    "deps": ["S2"],
```

```
"queue": "q.evaluator",

"priority": 1,

"status": "blocked",

"attempts": 0,

"max_attempts": 2,

"timeout_min": 10,

"decision_gate": true

},

{

"step_id": "S4",

"role": "Freeze",

"type": "ARCHIVE_PUBLISH",

"inputs": ["A1", "A2", "A3", "QA1"],

"outputs_expected":

[{"artifact": "MANIFEST", "type": "json"}],

"deps": ["S3"],

"queue": "q.freeze",
```

```
    "priority": 1,

    "status": "blocked",

    "attempts": 0,

    "max_attempts": 1,

    "timeout_min": 5

}

],

"audit": [],

"state": "planned"

}

...

```

****Pola kluczowe:****

- `steps[].status`: `queued | running | blocked | done | failed | rejected`.
- `decision\_gate:true` wymaga akceptu ****Evaluator → accept**** przed przejściem dalej.

- ``security.redaction_rules_id``: wskazuje zestaw reguł anonimizacji kontekstu dla danej klasy zadań.

3.2. API poleceń

3.2.1 **ROUTE(TaskSpec) → OrchestrationPlan**

- **Wejście:** ``TaskSpec`` (Krok 1), ``routing_hint``, ``sla``.

- **Walidacje:** kompletność `TaskSpec`; dopasowanie ``outputs`` do ``artifacts_expected``.

- **Wyjście:** pełny ``OrchestrationPlan`` (status ``planned``) lub błąd.

Schemat żądania:

```json

{

```
"cmd": "ROUTE",

"task_spec_ref": "MKT-2025-0001",

"routing_hint":
["Curator","Copywriter","Evaluator","Freeze"],

"sla": {"plan_deadline":"2025-08-18T12:00:00+02:00"}

}

...
```

**\*\*Schemat odpowiedzi (skrót):\*\***

```
```json

{"ok": true, "plan": { "...": "OrchestrationPlan JSON" }}

...
```

****Kody błędów:****

- `E-ROUTE-001` brak wymaganych pól TaskSpec.
- `E-ROUTE-002` niespójne outputs vs artifacts_expected.
- `E-ROUTE-003` brak dostępnego ownera danej roli.

- - -

3.2.2 **EXEC(plan_id, step_id) → JobHandle**

- **Działanie:** wrzuca krok do odpowiedniej kolejki roli (`steps[].queue`).
- **Idempotencja:** klucz `plan_id:step_id:attempts`.
- **Wyjście:** `job_id`, status `enqueued`.

Żądanie:

````json`

```
{ "cmd": "EXEC", "plan_id": "PLAN-2025-000123", "step_id": "S2" }
```

`````

Odpowiedź:

````json`

```
{"ok": true, "job_id":"JOB-9fd31",
"queue":"q.copywriter", "status":"enqueued"}
```

```

****Kody błędów:****

`E-EXEC-001` krok nie w stanie `queued`; `E-EXEC-002`
brak zależności (deps niespełnione); `E-EXEC-003`
timeout/SLA już naruszone.

3.2.3 ****REVIEW(plan_id, step_id, artifact_ids[]) →
QA Report + decision****

- ****Działanie:**** uruchamia Ewaluatora dla artefaktów;
zapisuje `QA1` i decyzję.

- ****Decyzje:**** `accept | revise | reject`.

- ****Efekt:**** jeśli `accept` → odblokuj następny krok;
jeśli `revise` → dodaj krok poprawkowy; jeśli `reject` →
`failed`.

****Żądanie:****

```json

```
{

 "cmd": "REVIEW",

 "plan_id": "PLAN-2025-000123",

 "step_id": "S3",

 "artifacts": ["A1", "A2", "A3"]

}
```

```

****Odpowiedź (skrót):****

```json

```
{

 "ok": true,

 "qa_artifact": "QA1",

 "decision": "revise",

}
```

```
"violations": ["BANNED_WORDS: 'Guarantee'"],

"recommendations": ["zamień 'Guarantee' na 'aim' lub
usuń"]

}

\\`
```

**\*\*Kody błędów:\*\***

`E-REV-001` artefakt nie istnieje; `E-REV-002` brak  
uprawnienia do bramki; `E-REV-003` niespójny format  
outputu.

- - -

**#### 3.2.4 \*\*FREEZE(plan\_id) → Manifest (publication)\*\***

- **\*\*Działanie:\*\*** finalizuje plan, zapisuje artefakty do  
DAM/Repo, generuje manifest (ścieżki, sumy SHA256,  
metadane).

- **\*\*Efekt:\*\*** `state: completed`.

**\*\*Żądanie:\*\***

```json

```
{"cmd": "FREEZE", "plan_id": "PLAN-2025-000123"}
```

```

**\*\*Odpowiedź (skrót):\*\***

```json

```
{
```

```
  "ok": true,
```

```
  "manifest": {
```

```
    "plan_id": "PLAN-2025-000123",
```

```
    "artifacts": [
```

```
      {"id": "A1", "uri": "dam://campaigns/PR/A1.md", "sha256": "..."},
```

```
      {"id": "A2", "uri": "dam://campaigns/PR/A2.md", "sha256": "..."},
```

```
{"id":"A3","uri":"dam://campaigns/PR/A3.txt","sha256":"..  
.."},
```

```
{"id":"QA1","uri":"dam://campaigns/PR/QA1.md","sha256":"..  
.."}  
  
]  
  
}  
  
}  
  
\\ \\
```

****Kody błędów:****

`E-FRZ-001` brak QA accept; `E-FRZ-002` brak wymaganych artefaktów; `E-FRZ-003` błąd zapisu w DAM.

3.3. Maszyna stanów (tekstowa)

1. `planned` → (EXEC S1) → `running`
2. po sukcesie S1: S2 `queued` → (EXEC S2) → `running`
3. po sukcesie S2: S3 `queued` → (REVIEW) → `decision: accept|revise|reject`
 - `accept` → S4 `queued`
 - `revise` → wstaw krok `S2R` (rewizja) i powtórz S3
 - `reject` → `state: failed`
4. po sukcesie S4 → `state: completed`

****Błędy/timeouty:**** krok → `failed`; jeśli `attempts < max\_attempts` → ****retry z backoffem****; inaczej → ****DLQ**** + alert SLA.

3.4. Wzorce ****kolejek z SLA****

- ****Kolejki per rola:**** `q.curator`, `q.copywriter`,
`q.evaluator`, `q.freeze` (możliwe shardy per `locale`:
np. `q.copywriter.en`).
- ****Priorytety (1 wysoki – 3 niski):**** Launch/PR = 1;
content evergreen = 3.
- ****Retry policy:**** wykładniczy backoff (np. 1', 4', 9'),
max_attempts per step.
- ****DLQ (dead-letter queue):**** `q.dlq.role`; automatyczny
****incident**** + skrót logów do #alerts.
- ****SLA monitor:**** timer na step i plan; przy
`t\_remaining < 20%` → ****WARN****, po przekroczeniu →
****BREACH**** (eskalacja).
- ****Idempotencja:**** `job\_id` wyliczany z `(plan_id,
step_id, attempts)`; wielokrotne dostarczenie ignorowane.
- ****Konkurencja:**** limiter równoległości per rola (np.
`concurrency.copywriter = 5`); fairness przez round-robin
między planami.

3.5. Schemat ****audit log****

```json

{

  "ts": "2025-08-17T14:21:05+02:00",

  "actor": "system/queue",

  "plan\_id": "PLAN-2025-000123",

  "step\_id": "S2",

  "event": "STEP\_COMPLETED",

  "meta": {"duration\_ms": 7123, "artifacts":  
["A1", "A2", "A3"], "sha256": ["...", "...", "..."]}

}

```

****Zdarzenia:**** `PLAN_CREATED, STEP_ENQUEUED,
STEP_STARTED, STEP_COMPLETED, STEP_FAILED, QA_DECISION,
SLA_WARN, SLA_BREACH, PLAN_COMPLETED`.

3.6. Walidacje i reguły jakości

- **Format outputs:** zgodny z `TaskSpec.outputs` (typ, locale, długości); twarde odrzucenie przy niezgodności.
- **Guardrails makr:** Ewaluator wykrywa naruszenia (np. zakazane słowa) i zwraca `revise` z punktowymi rekomendacjami.
- **Redakcja PII:** przed EXEC każdy payload przechodzi `redaction\_rules\_id`.
- **Stopka weryfikacyjna:** obowiązkowa w materiałach tekstowych (nie dotyczy artefaktów binarnych).

3.7. Przykład end-to-end (skrót)

- 1) **ROUTE** → plan `PLAN-2025-000123`.
- 2) **EXEC S1 (Curator)** → `CTX1.md`.
- 3) **EXEC S2 (Copywriter)** → `A1.md (PL), A2.md (EN), A3.txt`.

4) ****REVIEW S3 (Evaluator)**** → `QA1.md`, decyzja `revise`
(wykryto „Ensures that”).

5) ****EXEC S2R (Copywriter-revise)**** → poprawione
`A1,A2,A3`.

6) ****REVIEW S3**** → `accept`.

7) ****FREEZE**** → manifest + publikacja do DAM →
`completed`.

3.8. Minimalne schematy JSON (walidacja)

```json

{

"\$id": "OrchestrationPlan.step.v1",

"type": "object",

"required":

["step\_id", "role", "type", "queue", "status", "max\_attempts",  
 "timeout\_min"],

```
"properties": {

 "step_id":{"type":"string"},

 "role":{"enum":
["Curator","Copywriter","Lokalizator","Kreator","Scenarzy
sta","SEO","Growth","Evaluator","Freeze"]},

 "type":{"type":"string"},

 "queue":{"type":"string"},

 "status":{"enum":
["queued","running","blocked","done","failed","rejected"]
},

 "deps":{"type":"array","items":{"type":"string"}},

 "attempts":{"type":"integer","minimum":0},

 "max_attempts":{"type":"integer","minimum":1},

 "timeout_min":{"type":"integer","minimum":1},

 "priority":{"type":"integer","minimum":1,"maximum":3}

}

}

...
```

---

### ### 3.9. Bezpieczeństwo i zgodność

- **Minimalizacja kontekstu** (PII → placeholderzy) zgodnie z ``security.context_minimization:true``.
- **Ślady danych**: wszystkie wejścia/wyjścia wersjonowane i haszowane.
- **Odmowa automatyczna**: jeśli TaskSpec wymusza treści sprzeczne z makrami/brand-policy → ``reject`` z raportem.

---

**Instrukcja:** KROK 3/10 dostarczony. Aby kontynuować, wpisz **„Dalej”** – przejdę do **KROKU 4/10 – Szablony kolejek operacyjnych (deploy), polityki retry/DLQ, oraz standardy artefaktów (naming, hashing, DAM manifest)**.

---

## □ Source & Verification of Response

- [Unverified] – Specyfikacja zaprojektowana na potrzeby orkiestracji wielomodelowej TipJar+; brak zewnętrznych źródeł.
- [✓ Verified] – Spójność z zasadami ADAM-MODE: etykietowanie, brak obietnic ryzykownych, minimalizacja kontekstu, stopka weryfikacyjna.
- [Inference] – Dobór wartości domyślnych SLA/priorytetów stanowi rozsądny wzorzec inżynieryjny, nie jest potwierdzony danymi produkcyjnymi.

**user**

nenxt

**ChatGPT**

[Unverified]

## KROK 4/10 – Szablony **\*\*kolejek operacyjnych (deploy)\*\***, polityki **\*\*retry/DLQ\*\***, standardy **\*\*artefaktów\*\*** (naming, hashing, DAM manifest)

**\*\*Cel kroku:\*\*** ustandaryzować warstwę wykonawczą: topologię kolejek, parametry SLA/SLO, zasady ponowień i dead-letter, oraz jednolite normy nazewnictwa i integralności artefaktów publikowanych przez kampanię.



---

### 4.1. Topologia kolejek (role → kolejki → shardy)

```yaml

queues.topology.v1.yaml

queues:

- name: q.curator

role: Curator

priority: 2

concurrency: 4

visibility_timeout_s: 900

retention_h: 72

max_length: 2000

fifo: true

dlq: q.dlq.curator

```
- name: q.copywriter.{locale}

role: Copywriter

locales: [pl, en, es, pt-BR, id]

priority: 2

concurrency: 8          # per shard

visibility_timeout_s: 1200

retention_h: 72

max_length: 5000

fifo: true

dlq: q.dlq.copywriter

- name: q.lokalizator.{locale}

role: Lokalizator

priority: 2

concurrency: 6

visibility_timeout_s: 900

dlq: q.dlq.lokalizator
```

- name: q.kreator

role: KreatorWizualny

priority: 2

concurrency: 4

visibility_timeout_s: 1800

dlq: q.dlq.kreator

- name: q.scenarzysta

role: Scenarzysta

priority: 2

concurrency: 4

visibility_timeout_s: 1200

dlq: q.dlq.scenarzysta

- name: q.seo

role: SEO

priority: 3

concurrency: 4

visibility_timeout_s: 900

dlq: q.dlq.seo

- name: q.growth

role: GrowthOps

priority: 3

concurrency: 4

visibility_timeout_s: 900

dlq: q.dlq.growth

- name: q.evaluator

role: Evaluator

priority: 1 # bramka jakości

concurrency: 10

visibility_timeout_s: 600

dlq: q.dlq.evaluator

- name: q.freeze

role: Freeze

priority: 1

concurrency: 2

visibility_timeout_s: 600

dlq: q.dlq.freeze

- name: q.support

role: CommunitySupport

priority: 2

concurrency: 6

visibility_timeout_s: 600

dlq: q.dlq.support

...

4.2. Polityki retry i DLQ (dead-letter)

```yaml

```
retry.dlq.policy.v1.yaml
```

```
retry:
```

```
 default_max_attempts: 3
```

```
 backoff: exponential_jitter # 1m, 4m, 9m ±20%
 losowo
```

```
 non_retryable_errors: # natychmiast do
 DLQ
```

- VALIDATION\_FAILED
- POLICY\_VIOLATION
- FORMAT\_MISMATCH

```
 retryable_errors:
```

- TIMEOUT
- TRANSIENT\_UPSTREAM
- RATE\_LIMIT

```
dlq:
```

```
 triage_labels: [DATA, POLICY, FORMAT, RUNTIME, INFRA]
```

```
 on_enqueue:
```

- capture\_context\_snippet: true
- hash\_inputs\_outputs: sha256
- notify\_channel: "#alerts"

processor\_sla\_min: 60 # triage w ≤ 60  
min (Europe/Brussels)

disposition:

- label: POLICY | FORMAT

action: REJECT\_WITH\_REPORT

- label: DATA | RUNTIME | INFRA

action: FIX\_AND\_REQUEUE

attempts\_reset: true

incident:

breach\_thresholds:

sla\_breach\_count\_15m: 3

dlq\_rate\_percent: 5

create\_ticket: true

```
 severity_map: { evaluator: "SEV-2", freeze: "SEV-1",
others: "SEV-3" }
```

```
...
```

**\*\*Runbook DLQ (skrót):\*\***

1) **\*\*Triage\*\*** (oznacz etykietą:  
DATA/POLICY/FORMAT/RUNTIME/INFRA).

2) **\*\*Diagnostyka\*\*** (logi + `orchestration.audit`).

3) **\*\*Działanie\*\***: `REJECT\_WITH\_REPORT` (raport do ownera  
kroku) lub `FIX\_AND\_REQUEUE` (reset prób).

4) **\*\*Post-mortem\*\*** (opcjonalnie): wpis do *\*knowledge  
base\** + reguła prewencyjna (lint/validator).

```

```

### 4.3. Standard nazewnictwa artefaktów

```
```text
```

```
{campaign}/{channel}/{locale}/{yyyy}/{mm}/{dd}/  
{artifact_id}_{slug}_v{semver}.{ext}
```


campaign : np. "launch2025" | "always_on"

channel : pr | social | blog | seo | video | creatives
| faq | ads

locale : pl | en | es | pt-BR | id ...

artifact_id: np. A1 | QA1 (zgodnie z OrchestrationPlan)

slug : a-z0-9- (max 60 znaków, bez spacji/polskich znaków)

semver : 1.0.0 (major.minor.patch)

ext : md | csv | json | srt | png | svg | mp4 | pdf
...

...

****Przykład:****

`launch2025/pr/pl/2025/08/17/A1_ogloszenie-
startu_v1.0.1.md`

4.4. Hashing, podpisy, integralność

```
```yaml
```

```
integrity.v1.yaml
```

```
hash:
```

```
 algorithm_primary: sha-256
```

```
 algorithm_alt: blake3 # opcjonalnie
```

```
signing:
```

```
 enabled: true
```

```
 algo: ed25519
```

```
 key_id: "tipjar-cicd@2025"
```

```
 artifact_sig_ext: ".sig"
```

```
verify:
```

```
 on_publish: true
```

```
 on_read: true
```

```
metadata:
```

```
 required:
```

```
- content_type

- size_bytes

- created_at_iso

- created_by_role

- task_id

- plan_id

- locale

- data_classification # public | internal |
sensitive

```

---
```

4.5. DAM – schemat URI i ACL

```
```yaml
```

```
dam.storage.v1.yaml
```

```
base_uri: "dam://campaigns"
```

uris:

artifacts: "dam://campaigns/{path\_from\_naming}"

manifests: "dam://campaigns/\_manifests/{plan\_id}.json"

acl:

roles:

Reader:

can: [read]

Publisher:

can: [read, write\_artifact, write\_manifest]

Admin:

can: [read, write\_artifact, write\_manifest, revoke]

policies:

immutability: write\_once\_per\_version    # nowa wersja =>  
nowy semver/URI

latest\_alias: create\_pointer: true        # symlink/alias  
na najnowszą wersję

retention\_days:

artifacts: 3650

manifests: 3650

audit\_logs: 365

\\

---

#### ### 4.6. Manifest publikacji (FREEZE) – schemat

```json

{

 "schema": "dam.manifest.v1",

 "plan_id": "PLAN-2025-000123",

 "frozen_at": "2025-08-17T18:03:22+02:00",

 "publisher": "freeze@tipjar.plus",

 "artifacts": [

 {

"id": "A1",

"uri":

"dam://campaigns/launch2025/pr/pl/2025/08/17/A1_ogloszenie-startu_v1.0.1.md",

"hash": {"sha256": "<hex>"},

"size_bytes": 18432,

"content_type": "text/markdown; charset=utf-8",

"locale": "pl",

"type": "markdown",

"created_by_role": "Copywriter",

"source_step": "S2",

"derived_from": [],

"data_classification": "public"

},

{

"id": "QA1",

```
    "uri":  
    "dam://campaigns/launch2025/pr/pl/2025/08/17/QA1_raport-  
    qa_v1.0.0.md",
```

```
    "hash": {"sha256": "<hex>"},
```

```
    "type": "markdown",
```

```
    "created_by_role": "Evaluator",
```

```
    "source_step": "S3",
```

```
    "data_classification": "internal"
```

```
  }
```

```
],
```

```
"signatures": [
```

```
{  
  "artifact_id": "A1",  
  "sig_uri": ".../A1_...md.sig",  
  "algo": "ed25519",  
  "key_id": "tipjar-cicd@2025"}  
}
```

```
],
```

```
"indexes": {
```

```
  "by_locale": ["A1"],
```

```
  "by_type": {"markdown": ["A1", "QA1"]}
```

}

}

...

4.7. Stany życia artefaktu

```mermaid

flowchart LR

draft --> qa\_passed --> frozen --> published -->  
deprecated --> archived

draft -.fail.-> rejected

frozen -.policy.-> rejected

...

---



### ### 4.8. SL0/SLA operacyjne (monitoring)

```yaml

slo.sla.v1.yaml

slo:

 p95_queue_wait_s: { q.evaluator: 60, default: 180 }

 p95_exec_time_s: { q.copywriter.*: 300, q.scenarzysta:
420, default: 240 }

 dlq_rate_percent: { global_max: 2.5, hard_cap: 5.0 }

 publish_time_s: { freeze_manifest_p95: 30 }

alerts:

- metric: dlq_rate_percent

 threshold: 5.0

 window: 15m

 action: SEV-2_INCIDENT

- metric: p95_queue_wait_s.q.evaluator

 threshold: 60

 window: 10m

```
    action: SCALE_OUT | REPRIORITIZE
```

```
    ...
```

```
    ---
```

4.9. Walidatory i lintery publikacji

```
```yaml
```

```
validators.v1.yaml
```

```
validators:
```

```
 - name: format.guard
```

```
 rules: [schema_match(TaskSpec.outputs), locale_match,
length_bounds]
```

```
 - name: banned.words.guard
```

```
 rules: [detect_banned_words, enforce_labels]
```

```
 - name: integrity.guard
```

```
 rules: [hash_present, size_match,
content_type_present]
```

- name: footer.guard

rules: [verification\_footer\_present\_for\_text]

...

---

#### ### 4.10. Przykład E2E (skrót, z czasem Europy/Bruksela)

1) `EXEC S2` → `A1.md (pl), A2.md (en), A3.txt` zapisane tymczasowo (`state: draft`).

2) `REVIEW S3` → `QA1.md`, decyzja `accept` → automatyczne **validators**.

3) `FREEZE` → generuje **manifest**, podpisuje A1/A2, przenosi do `dam://campaigns/.../v1.0.1.\*`.

4) Alias `latest` zaktualizowany → publikacja (jeśli `data\_classification: public`).

5) **Audit log** zapisuje zdarzenia `STEP\_COMPLETED`, `QA\_DECISION`, `PLAN\_COMPLETED`.

---

**\*\*Instrukcja:\*\*** KROK 4/10 gotowy. Aby przejść dalej, wpisz **\*\*„Dalej”\*\*** – przygotuję **\*\*KROK 5/10: Pakiety „starterowe” TaskSpec + OrchestrationPlan dla 7 typów zadań (PR, video, KV, SEO, lokalizacja, outreach, FAQ)\*\***.

---

## □ Source & Verification of Response

- [Unverified] – Specyfikacje opracowane na potrzeby orkiestracji wielomodelowej TipJar+; brak zewnętrznych źródeł.

- [✓ Verified] – Zastosowano reguły ADAM-MODE (etykiety, zakazane słowa, minimalizacja danych, stopka).

- [Inference] – Parametry SLA/SLO i wartości domyślne oparte na praktykach inżynierskich; nie są gwarancją skuteczności.

**user**

next

**ChatGPT**

[Unverified]

## KROK 5/10 – „Starter packs”: gotowe szablony  
\*\*TaskSpec\*\* + szkielety \*\*OrchestrationPlan\*\* dla 7  
typów zadań

**Cel kroku:** dostarczyć minimalne, produkcyjne  
szablony, które Orkiestrator może wypełnić i uruchomić  
natychmiast. Każdy pakiet zawiera: (A) `TaskSpec` (JSON)  
z placeholderami, (B) skrócony `OrchestrationPlan` (JSON)  
ze standardową ścieżką: \*\*Kurator → [Rola] → Evaluator →  
Freeze\*\*. Zgodne z Krokiem 1–4 (makra ADAM-MODE,  
głosariusz, API ROUTE/EXEC/REVIEW/FREEZE).

---

### 5.1. PR / Ogłoszenie (PL + EN)

**A) TaskSpec (PR)**

```json

{

 "task_id": "MKT-PR-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",

 "objective": "Przygotować ogłoszenie PR o {{temat}} dla
TipJar+ (PL i EN).",

```
"persona": "Media tech, twórcy, inwestorzy",

"outputs": [

  {"type": "markdown", "length": "~400  
słów", "locale": "pl"},

  {"type": "markdown", "length": "~400  
słów", "locale": "en"},

  {"type": "summary", "length": "<=150  
znaków", "locale": "en"}

],

"constraints": {

  "adam_mode": true,

  "brand_tone": "klarowny, decyzyjny, bez żargonu",

  "banned_words": ["Prevent", "Guarantee", "Will  
never", "Fixes", "Eliminates", "Ensures that"],

  "legal": ["R0D0", "brak obietnic finansowych"],

  "style_guides": ["H2/H3", "listy punktowane", "CTA na  
końcu"]

},

"context_refs": [{"type": "doc", "name": "Tipjar Growth  
Plan"}],
```

```

    "privacy": {"pii": "none", "minimize_context": true},

    "kpi_target": {"clarity_score": ">=0.8",
"read_time": "<90s"},

    "routing_hint":
["Curator", "Copywriter", "Evaluator", "Freeze"],

    "generation": {"max_tokens": 1200, "temperature": 0.5},

    "tool_access": {"web_browse": false, "image_gen":
false},

    "review_policy": {"evaluator_required": true,
"human_required": true},

    "deadline_iso": "{{deadline_iso}}",

    "logs": {"level": "brief", "store_artifacts": true}

}

...

```

****B) OrchestrationPlan (PR) – skrót****

```
```json
```

```
{
```

```
"plan_id": "PLAN-PR-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",

"task_id": "MKT-PR-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",

"version": "1.0.0",

"routing_hint":
["Curator", "Copywriter", "Evaluator", "Freeze"],

"artifacts_expected": [

{"id": "A1", "type": "markdown", "locale": "pl", "desc": "PR/PL"
},

{"id": "A2", "type": "markdown", "locale": "en", "desc": "PR/EN"
},

 {"id": "A3", "type": "summary", "locale": "en", "desc": "PR
summary"}

],

"steps": [

{"step_id": "S1", "role": "Curator", "type": "CONTEXT_PACK", "d
eps":
[], "queue": "q.curator", "status": "queued", "max_attempts": 3
, "timeout_min": 10},

{"step_id": "S2", "role": "Copywriter", "type": "GENERATE", "de
ps":
```



```
["S1"], "queue": "q.copywriter.pl", "status": "blocked", "max_attempts": 2, "timeout_min": 20},
```

```
{ "step_id": "S3", "role": "Lokalizator", "type": "LOCALIZE", "deps":
["S2"], "queue": "q.lokalizator.en", "status": "blocked", "max_attempts": 2, "timeout_min": 15},
```

```
{ "step_id": "S4", "role": "Evaluator", "type": "QUALITY_CHECK", "deps":
["S2", "S3"], "queue": "q.evaluator", "status": "blocked", "max_attempts": 2, "timeout_min": 10, "decision_gate": true},
```

```
{ "step_id": "S5", "role": "Freeze", "type": "ARCHIVE_PUBLISH", "deps":
["S4"], "queue": "q.freeze", "status": "blocked", "max_attempts": 1, "timeout_min": 5}
```

```
],
```

```
"state": "planned"
```

```
}
```

```
...
```

```

```

### ### 5.2. Wideo krótkoformatowe (TikTok/Reels/Shorts, 30–35 s)

**\*\*A) TaskSpec (Video)\*\***

```json

{

 "task_id": "MKT-VIDEO-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",

 "objective": "Stworzyć scenariusz + cut-sheet +
napisy .srt dla wideo 30–35 s na {{platforma}} o
{{temat}}.",

 "persona": "{{rynek}}: {{persona_opis}}",

 "outputs": [

 {"type": "markdown", "length": "~200
słów", "locale": "{{locale}}"},

 {"type": "file", "format": "srt", "locale": "{{locale}}"}
],

 "constraints": {

 "adam_mode": true,

```

    "structure": "HOOK(0-
3s)>PROBLEM>ROZWIĄZANIE>PROOF>CTA",

    "style_guides": ["zdania krótkie", "czas
teraźniejszy", "CTA jedno"],

    "legal": ["R0D0", "brak roszczeń/zysków"],

    "banned_words": ["Prevent", "Guarantee", "Will
never", "Fixes", "Eliminates", "Ensures that"]

},

    "context_refs": [{"type": "doc", "name": "Nieliniarna
Strategia Marketingowa TipJar+"}],

    "routing_hint":
["Curator", "Scenarzysta", "Evaluator", "Freeze"],

    "review_policy": {"evaluator_required": true,
"human_required": true},

    "deadline_iso": "{{deadline_iso}}"

}

...

```

****B) OrchestrationPlan (Video) – skrót****

```
```json
```

```
{

 "plan_id": "PLAN-VIDEO-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",

 "task_id": "MKT-VIDEO-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",

 "steps": [

 {"step_id": "S1", "role": "Curator", "type": "CONTEXT_PACK", "queue": "q.curator", "status": "queued", "max_attempts": 3, "timeout_min": 10},

 {"step_id": "S2", "role": "Scenarzysty", "type": "GENERATE", "deps": ["S1"], "queue": "q.scenarzysty", "status": "blocked", "max_attempts": 2, "timeout_min": 20},

 {"step_id": "S3", "role": "Evaluator", "type": "QUALITY_CHECK", "deps": ["S2"], "queue": "q.evaluator", "status": "blocked", "max_attempts": 2, "timeout_min": 10, "decision_gate": true},

 {"step_id": "S4", "role": "Freeze", "type": "ARCHIVE_PUBLISH", "deps": ["S3"], "queue": "q.freeze", "status": "blocked", "max_attempts": 1, "timeout_min": 5}

],

 "state": "planned"

}
```

\\\

---

### 5.3. Key Visual / Miniatury (3 warianty: Trust / Speed / Global)

**\*\*A) TaskSpec (KV)\*\***

```json

{

 "task_id": "MKT-KV-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",

 "objective": "Zaprojektować 3 briefy KV
(Trust/Speed/Global) + spec plików dla {{kanał}}.",

 "persona": "Top-of-funnel odbiorcy",

 "outputs": [

 {"type": "markdown", "length": "~250
słów", "locale": "{{locale}}"},

 {"type": "json", "length": "spec", "locale": "neutral"}

```

],

"constraints": {

    "adam_mode": true,

    "brand_colors":
["#003737", "#FFD700", "#4D194D", "#DDE0DA", "#BCC1B6"],

    "accessibility": ["kontrast WCAG AA"],

    "legal": ["R0D0 (brak PII)"]

},

"routing_hint":
["Curator", "Kreator", "Evaluator", "Freeze"],

"review_policy": {"evaluator_required": true,
"human_required": true},

"deadline_iso": "{{deadline_iso}}"

}

...

```

****B) OrchestrationPlan (KV) – skrót****

```
```json
```

```
{

 "plan_id": "PLAN-KV-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",

 "task_id": "MKT-KV-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",

 "steps": [

 {"step_id": "S1", "role": "Curator", "type": "CONTEXT_PACK", "q
ueue": "q.curator", "status": "queued", "max_attempts": 3, "tim
eout_min": 8},

 {"step_id": "S2", "role": "Kreator", "type": "GENERATE", "deps"
:
 ["S1"], "queue": "q.kreator", "status": "blocked", "max_attemp
ts": 2, "timeout_min": 25},

 {"step_id": "S3", "role": "Evaluator", "type": "QUALITY_CHECK"
, "deps":
 ["S2"], "queue": "q.evaluator", "status": "blocked", "max_atte
mpts": 2, "timeout_min": 10, "decision_gate": true},

 {"step_id": "S4", "role": "Freeze", "type": "ARCHIVE_PUBLISH",
"deps":
 ["S3"], "queue": "q.freeze", "status": "blocked", "max_attempt
s": 1, "timeout_min": 5}

]

}

...
```

---

### ### 5.4. SEO: klastracja słów kluczowych + outline + meta

**\*\*A) TaskSpec (SEO)\*\***

```json

{

 "task_id": "MKT-SEO-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",

 "objective": "Zbudować klaster słów kluczowych i
outline artykułu dla tematu {{temat}} w {{locale}}.",

 "persona": "Użytkownicy poszukujący rozwiązań napiwków
USDC",

 "outputs": [

 {"type": "csv", "length": "cluster", "locale": "{{locale}}"},

 {"type": "markdown", "length": "outline H2/H3 +
meta", "locale": "{{locale}}"}]


```

],

"constraints": {

    "adam_mode": true,

    "seo_rules":
["title<=60","desc<=155","keyword_intent","stage:
TOFU/MOFU/BOFU"],

    "banned_words": ["Guarantee","Ensures that"]

},

"routing_hint": ["Curator","SEO","Evaluator","Freeze"],

"review_policy": {"evaluator_required": true,
"human_required": false},

"deadline_iso": "{{deadline_iso}}"

}

...

```

****B) OrchestrationPlan (SEO) – skrót****

```

```json

```

```

{

```

```
"plan_id": "PLAN-SEO-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",
```

```
"task_id": "MKT-SEO-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",
```

```
"steps": [
```

```
{ "step_id": "S1", "role": "Curator", "type": "CONTEXT_PACK", "q
ueue": "q.curator", "status": "queued", "max_attempts": 3, "tim
eout_min": 6},
```

```
{ "step_id": "S2", "role": "SEO", "type": "GENERATE", "deps":
["S1"], "queue": "q.seo", "status": "blocked", "max_attempts":
2, "timeout_min": 20},
```

```
{ "step_id": "S3", "role": "Evaluator", "type": "QUALITY_CHECK"
, "deps":
["S2"], "queue": "q.evaluator", "status": "blocked", "max_atte
mpts": 2, "timeout_min": 8, "decision_gate": true},
```

```
{ "step_id": "S4", "role": "Freeze", "type": "ARCHIVE_PUBLISH",
"deps":
["S3"], "queue": "q.freeze", "status": "blocked", "max_attempt
s": 1, "timeout_min": 5}
```

```
]
```

```
}
```

```
...
```

---

### ### 5.5. Lokalizacja / Transkreacja (np. EN → ID, PT-BR)

**\*\*A) TaskSpec (L10n)\*\***

```json

{

 "task_id": "MKT-L10N-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",

 "objective": "Zlokalizować materiał {{artifact_id_src}}
z {{src_locale}} do {{dst_locale}} (transkreacja).",

 "persona": "Odbiorcy lokalni ({{dst_locale}})",

 "outputs": [

 {"type": "markdown", "length": "jak
oryginał", "locale": "{{dst_locale}}"},

 {"type": "markdown", "length": "lista zmian
semantycznych", "locale": "{{src_locale}}"}
]

,

 "constraints": {

```
"adam_mode": true,

"keep_cta_intent": true,

"cultural_adaptation": true,

"legal": ["brak obietnic finansowych", "lokalne normy
językowe"]

},

"context_refs":
[{"type": "artifact", "name": "{{artifact_id_src}}"}],

"routing_hint":
["Curator", "Lokalizator", "Evaluator", "Freeze"],

"review_policy": {"evaluator_required": true,
"human_required": true},

"deadline_iso": "{{deadline_iso}}"

}

...


```

****B) OrchestrationPlan (L10n) – skrót****

```json

```
{

 "plan_id": "PLAN-L10N-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",

 "task_id": "MKT-L10N-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",

 "steps": [

 {"step_id": "S1", "role": "Curator", "type": "CONTEXT_PACK", "queue": "q.curator", "status": "queued", "max_attempts": 3, "timeout_min": 6},

 {"step_id": "S2", "role": "Lokalizator", "type": "LOCALIZE", "deps": ["S1"], "queue": "q.lokalizator.{{dst_locale}}", "status": "blocked", "max_attempts": 2, "timeout_min": 20},

 {"step_id": "S3", "role": "Evaluator", "type": "QUALITY_CHECK", "deps": ["S2"], "queue": "q.evaluator", "status": "blocked", "max_attempts": 2, "timeout_min": 8, "decision_gate": true},

 {"step_id": "S4", "role": "Freeze", "type": "ARCHIVE_PUBLISH", "deps": ["S3"], "queue": "q.freeze", "status": "blocked", "max_attempts": 1, "timeout_min": 5}

]

}

...
```

---

### ### 5.6. Outreach (DM/E-mail do twórców) + checklisty

**\*\*A) TaskSpec (Outreach)\*\***

```json

{

 "task_id": "MKT-OUTREACH-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",

 "objective": "Przygotować 5 szablonów DM/E-mail do segmentu {{segment}} (A/B ton) oraz checklistę wykonawczą.",

 "persona": "{{segment_opis}}",

 "outputs": [

 {"type": "markdown", "length": "~300 słów", "locale": "{{locale}}"},

 {"type": "markdown", "length": "checklista 15–25 punktów", "locale": "{{locale}}"}]

```

],

"constraints": {

    "adam_mode": true,

    "anti_spam": ["1 CTA", "brak CAPS", "personalizacja
{{placeholder}}"],

    "legal": ["R0D0", "opt-out w e-mailu"]

},

"routing_hint":
["Curator", "Growth", "Evaluator", "Freeze"],

"review_policy": {"evaluator_required": true,
"human_required": true},

"deadline_iso": "{{deadline_iso}}"

}

...

```

****B) OrchestrationPlan (Outreach) – skrót****

```

```json

```

```

{

```

```
"plan_id": "PLAN-OUTREACH-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",
```

```
"task_id": "MKT-OUTREACH-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",
```

```
"steps": [
```

```
{ "step_id": "S1", "role": "Curator", "type": "CONTEXT_PACK", "q
ueue": "q.curator", "status": "queued", "max_attempts": 3, "tim
eout_min": 6},
```

```
{ "step_id": "S2", "role": "Growth", "type": "GENERATE", "deps":
["S1"], "queue": "q.growth", "status": "blocked", "max_attempt
s": 2, "timeout_min": 18},
```

```
{ "step_id": "S3", "role": "Evaluator", "type": "QUALITY_CHECK"
, "deps":
["S2"], "queue": "q.evaluator", "status": "blocked", "max_atte
mpts": 2, "timeout_min": 8, "decision_gate": true},
```

```
{ "step_id": "S4", "role": "Freeze", "type": "ARCHIVE_PUBLISH",
"deps":
["S3"], "queue": "q.freeze", "status": "blocked", "max_attempt
s": 1, "timeout_min": 5}
```

```
]
```

```
}
```

```
...
```



---

### ### 5.7. FAQ / Help Center (RAG) + „knowledge gaps”

**\*\*A) TaskSpec (FAQ)\*\***

```json

{

 "task_id": "MKT-FAQ-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",

 "objective": "Wygenerować artykuł FAQ na temat {{temat}} + listę 3 braków wiedzy.",

 "persona": "Twórcy i fani (self-service support)",

 "outputs": [

 {"type": "markdown", "length": "~500
słów", "locale": "{{locale}}"},

 {"type": "markdown", "length": "3 knowledge
gaps", "locale": "{{locale}}"}
]

,

 "constraints": {

```
"adam_mode": true,

"rag_required": true,

"style_guides": ["H2 pytania", "krótkie
odpowiedzi", "linki do Help Center"],

"legal": ["R0D0", "brak porad finansowo-prawnych"]

},

"context_refs": [{"type": "kb", "name": "Help Center
Core"}],

"routing_hint":
["Curator", "Community/Support", "Evaluator", "Freeze"],

"review_policy": {"evaluator_required": true,
"human_required": true},

"deadline_iso": "{{deadline_iso}}"

}

...


```

****B) OrchestrationPlan (FAQ) – skrót****

```json

```
{

 "plan_id": "PLAN-FAQ-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",

 "task_id": "MKT-FAQ-{{yyyymmdd}}-{{seq}}",

 "steps": [

 {"step_id": "S1", "role": "Curator", "type": "CONTEXT_PACK", "queue": "q.curator", "status": "queued", "max_attempts": 3, "timeout_min": 8},

 {"step_id": "S2", "role": "CommunitySupport", "type": "GENERATE_RAG", "deps": ["S1"], "queue": "q.support", "status": "blocked", "max_attempts": 2, "timeout_min": 20},

 {"step_id": "S3", "role": "Evaluator", "type": "QUALITY_CHECK", "deps": ["S2"], "queue": "q.evaluator", "status": "blocked", "max_attempts": 2, "timeout_min": 10, "decision_gate": true},

 {"step_id": "S4", "role": "Freeze", "type": "ARCHIVE_PUBLISH", "deps": ["S3"], "queue": "q.freeze", "status": "blocked", "max_attempts": 1, "timeout_min": 5}

]

}

...
```

---

**\*\*Instrukcja:\*\*** KROK 5/10 ukończony – 7 gotowych pakietów startowych (TaskSpec + OrchestrationPlan) dla głównych typów zadań.

Aby przejść dalej, wpisz **\*\*„Dalej”\*\*** – przygotuję **\*\*KROK 6/10: Biblioteka walidatorów jakości (Evaluator rulesets) per typ zadania + raporty QA w formacie MD/JSON\*\***.

---

## □ Source & Verification of Response

- [Unverified] – Szablony operacyjne opracowane na podstawie wcześniej zdefiniowanych zasad i materiałów projektowych; nie zawierają danych zewnętrznych.

- [✓ Verified] – Zgodność z ADAM-MODE (etykiety, zakazane słowa, minimalizacja danych, stopka) oraz z krokami 1–4 (router, API, kolejki, DAM).

- [Inference] – Dobór domyślnych timeoutów/retencji i struktur kroków odzwierciedla standardowe praktyki orkiestracji; nie stanowi gwarancji skuteczności w każdej infrastrukturze.

**user**

next

**ChatGPT**

[Unverified]

**## KROK 6/10 – Biblioteka \*\*walidatorów jakości\*\*  
(Evaluator rulesets) per typ zadania + format \*\*raportów QA\*\* (MD/JSON)**

**\*\*Cel kroku:\*\*** dostarczyć gotowe reguły weryfikacyjne dla Ewaluatora (checklisty, progi, schematy JSON), które jednoznacznie decydują o `accept / revise / reject` dla każdego typu zadania z Kroku 5. Walidatory działają deterministycznie (reguły → metryki → decyzja), a rekomendacje poprawek są generowane jako **\*\*patch-hinty\*\*** (diff-instrukcje).

---

**### 6.1. Zasady globalne (stosowane do \*\*wszystkich\*\* artefaktów)**

**\*\*G1. Spójność ze specyfikacją wyjścia\*\***

- ``format`` zgodny z ``TaskSpec.outputs[type]`` (md/csv/json/srt/txt/binary).
- ``locale`` zgodny z ``TaskSpec.outputs[locale]`` (np. ``pl``, ``en``, ``es``, ``pt-BR``, ``id``).
- ``length`` w tolerancji  $\pm 15\%$  (np. „~400 słów”  $\Rightarrow$  340–460 słów).
- **Fail-hard** gdy: zły typ pliku, złe locale, długość  $>\pm 30\%$ .

## **G2. ADAM-MODE i etykietowanie**

- Jeśli **jakikolwiek** fragment treści nie jest weryfikowalny z kontekstu  $\rightarrow$  **cały artefakt** musi zaczynać się od ``[Unverified]``.
- Twierdzenia o zachowaniu modeli LLM muszą mieć ``[Inference]`` lub ``[Unverified]``.
- Stopka weryfikacyjna **obowiązkowa** (patrz G7). Brak  $\Rightarrow$  **revise**.

## **G3. Słowa zakazane (case-insensitive, z granicami słów)**

- Regex: ``\b(Prevent|Guarantee|Will\s+never|Fixes|Eliminates|Ensures\s+that)\b``

- Wykryto  $\Rightarrow$  **\*\*revise\*\*** z rekomendacją zamiany (np. „aim to”, „designed to”, „helps”).

#### **\*\*G4. Prywatność i PII\*\***

- Brak danych osobowych, o ile TaskSpec nie pozwala.
- Placeholdery akceptowalne: `{{creator\_name}}`, `{{link}}`, `{{date\_iso}}`.
- PII wykryte  $\Rightarrow$  **\*\*reject\*\*** (POLICY\_VIOLATION).

#### **\*\*G5. CTA i użyteczność\*\***

- Jeśli TaskSpec przewiduje CTA: musi być **\*\*jednoznaczne\*\*** i widoczne (ostatni akapit/sekcja).
- Brak CTA, gdy wymagane  $\Rightarrow$  **\*\*revise\*\***.

#### **\*\*G6. Styl i czytelność\*\***

- Zdania krótkie/średnie ( $\leq 28$  słów/zdanie; p95  $\leq 34$ ).
- „Fluff”/wypełniacze: penalizowane, ale nie blokujące (wpływają na ocenę „Clarity”).

- „All caps” słowa nie będące akronimami ( $\geq 4$  litery)  $\Rightarrow$  **\*\*revise\*\*** (Outreach: **\*\*reject\*\***).

**\*\*G7. Stopka weryfikacyjna (wymagana w tekstach)\*\***

...

□ Source & Verification of Response

- [✓ Verified] – ...

- [Unverified] – ...

- [Inference] – ...

- [Speculation] – ...

...

- Musi istnieć i być semantycznie zgodna z treścią. Brak  $\Rightarrow$  **\*\*revise\*\***.

---

### 6.2. Metryki oceny i progi decyzji



## **\*\*ClarityScore (0–100)\*\***

- Heurystyka: długość zdań, udział konkretów (liczby, nazwy), brak „fluff”, brak żargonu.
- Progi: `accept ≥ 80`, `revise 65–79`, `reject < 65`.

## **\*\*ComplianceScore (0–100)\*\***

- Zero zakazanych słów, poprawne etykietowanie, brak PII, zgodność locale/formatu.
- Progi: `accept = 100`, `revise = 90–99` (np. brak stopki), `reject < 90`.

## **\*\*ActionabilityScore (0–100)\*\*** \*(gdy dotyczy: PR, Outreach, FAQ)\*

- Wyraźne CTA, kroki/korzyści, struktura H2/H3.
- Progi: `accept ≥ 75`, `revise 60–74`, `reject < 60`.

## **\*\*SEOscore (0–100)\*\*** \*(tylko dla SEO)\*

- Tytuł  $\leq 60$ , opis  $\leq 155$ , poprawna intencja/stage, brak kanibalizacji.

- Progi: `accept  $\geq 85` , `revise 70–84` , `reject  $< 70` .$$

**\*\*VideoStructureScore (0–100)\*\*** \*(tylko dla Video)\*

- HOOK→PROBLEM→ROZWIĄZANIE→PROOF→CTA, kompletność SRT, timing.

- Progi: `accept  $\geq 85` , `revise 70–84` , `reject  $< 70` .$$

**\*\*Decyzja końcowa\*\***

- Jeśli **\*\*ComplianceScore  $< 90$ \*\***  $\Rightarrow$  **\*\*reject\*\***.

- Inaczej, jeśli którykolwiek score w `revise`  $\Rightarrow$  **\*\*revise\*\***.

- Inaczej  $\Rightarrow$  **\*\*accept\*\***.

---

### 6.3. Rulesets per typ zadania

#### #### 6.3.1. PR / Ogłoszenie

- **\*\*Struktura wymagana:\*\*** Lead ( $\leq 40$  słów) → 3–5 bulletów wartości → akapit „Jak działa” → CTA.
- **\*\*Nagłówki:\*\*** min. 2 (H2/H3).
- **\*\*Ton:\*\*** decyzyjny, bez żargonu.
- **\*\*Zakres claims:\*\*** wyłącznie „opisowe”, bez gwarancji finansowych/regulacyjnych.
- **\*\*Testy:\*\***
  - `ClarityScore  $\geq 80$ `, `ComplianceScore = 100`, `ActionabilityScore  $\geq 75$ `.
  - Zakazane słowa = 0 trafień.
  - CTA obecne i jednoznaczne.
  - Etykieta `[Unverified]` na początku jeśli brak źródeł  
→ **\*\*wymagana\*\*** dla treści generatywnej.

#### #### 6.3.2. Wideo krótkoformatowe (script + SRT)

- **\*\*Struktura:\*\*** HOOK(0–3s) / PROBLEM(3–8s) / ROZWIĄZANIE(8–20s) / PROOF(20–28s) / CTA(28–35s).

- **\*\*SRT walidacja:\*\***
  - Numeracja sekwencyjna od 1.
  - Format czasu `HH:MM:SS,mmm --> HH:MM:SS,mmm`.
  - Każdy wpis oddzielony pustą linią.
  - Łączny czas  $\leq 00:00:35$ , pierwsza ramka start 00:00:00,000–00:00:00,800.
- **\*\*Testy:\*\***
  - `VideoStructureScore  $\geq 85$ `, `ComplianceScore = 100`.
  - CTA jedno; zakazane słowa = 0; brak obietnic finansowych.

### #### 6.3.3. Key Visual / Miniatury (brief + spec JSON)

- **\*\*Brief MD:\*\*** trzy warianty (Trust/Speed/Global), każdy z opisem motywu, kompozycji, copy na grafice ( $\leq 8$  słów), alt-text.
- **\*\*Spec JSON:\*\*** `WIDTH`, `HEIGHT`, `SAFE\_MARGINS`, `TEXT\_AREAS`, `COLORS\_USED` (muszą zawierać brandowe), `CONTRAST\_AA:true`.
- **\*\*Testy:\*\***
  - `ComplianceScore = 100`.

- Kolory zawierają `#003737` oraz **\*\*jedno\*\*** z: `#FFD700` lub `#4D194D`.

- Alt-text obecny; copy  $\leq 8$  słów; zakaz PII.

#### #### 6.3.4. SEO (klastry + outline)

- **\*\*CSV:\*\*** kolumny  
`keyword,intent,locale,stage,priority(1-3)`. `intent`  $\in$  {informational, transactional, navigational}`, `stage`  $\in$  {TOFU,MOFU,BOFU}`.

- **\*\*Outline MD:\*\*** H2/H3, meta-title  $\leq 60$ , meta-description  $\leq 155$ .

- **\*\*Testy:\*\***

- `SEOScore  $\geq 85$ `, `ComplianceScore = 100`.

- Brak duplikatów słów kluczowych; locale zgodne; co najmniej 1 BOFU.

#### #### 6.3.5. Lokalizacja / Transkrypcja

- **\*\*Wymogi:\*\*** zachowanie intencji CTA; lista zmian semantycznych (MD) z tagiem `[Inference]` przy interpretacjach.

- **\*\*Testy:\*\***

- `ComplianceScore = 100`, `ClarityScore ≥ 80`.

- Terminologia zgodna z glosariuszem (np. „napiwek”, „USDC”).

- Brak kalek językowych; naturalna składnia lokalna.

#### #### 6.3.6. Outreach (DM/E-mail + checklista)

- **\*\*Szablony:\*\*** 5 wariantów (A/B ton: factual vs energetic), max. 120 słów, 1 CTA, brak CAPS (poza akronimami).

- **\*\*Checklista:\*\*** 15–25 punktów, w tym `opt-out` (e-mail), personalizacja `{{placeholder}}`.

- **\*\*Testy:\*\***

- `ComplianceScore = 100`, `ActionabilityScore ≥ 80`.

- Anti-spam: ≤1 link, brak „spam trigger words” (np. „FREE!!!”).

- Brak zbędnych załączników/obrazów (opisowo, bez binariów).

#### #### 6.3.7. FAQ / Help Center (RAG)

- **\*\*Struktura:\*\*** Min. 6 pytań H2; odpowiedzi  $\leq 80$  słów; linki do Help Center w nawiasach `({{link}})`.
- **\*\*Knowledge gaps:\*\*** 3 pozycje, każda z krótkim opisem brakującej odpowiedzi w KB.
- **\*\*Testy:\*\***
  - `ComplianceScore = 100`, `ClarityScore  $\geq 80$ `, `ActionabilityScore  $\geq 75$ `.
  - Jeśli `rag\_required:true` w TaskSpec, sprawdź cytaty/odniesienia do KB; brak  $\Rightarrow$  **\*\*revise\*\***.

---

### ### 6.4. Schematy JSON dla raportów QA

**\*\*A)** Raport pełny (`qa.report.v1.json`)**\*\***

```json

{

 "schema": "qa.report.v1",

```
"plan_id": "PLAN-XXXX",

"step_id": "S3",

"artifacts": ["A1","A2"],

"scores": {

    "clarity": 82,

    "compliance": 100,

    "actionability": 78,

    "seo": null,

    "video": null

},

"findings": {

    "banned_words": [],

    "pii": [],

    "format_mismatches": [],

    "locale_issues": [],

    "footers": {"present": true, "valid": true},
```



```
    "cta": {"present": true, "count": 1}

},

"violations": [],

"recommendations": [

    {"target": "A1", "type": "rewrite", "desc": "Wzmocnij
CTA", "hint": "Zamknij lead krótkim wezwaniem do
działania."}

],

"decision": "revise",

"evidence": {"hashes": {"A1": "<sha256>"},
"length_words": {"A1": 415}},

"timestamp": "2025-08-17T18:40:00+02:00"

}
```

...

****B) Decyzja skrócona (`qa.decision.v1.json`)****

```json

{

```
"plan_id": "PLAN-XXXX",

"step_id": "S3",

"decision": "accept",

"blocking_issues": []

}
```

```
...
```

```

```

### ### 6.5. Patch-hinty (instrukcje poprawek)

Format „diff-propozycji” dla roli poprawiającej (np. Copywriter):

```
```json
```

```
{
```

```
  "patches": [
```

```
{

  "artifact": "A1",

  "action": "replace",

  "selector": "last_paragraph",

  "with": "Dodaj CTA: \"Załącz profil twórcy na
tipjar.plus\"."

},

{

  "artifact": "A1",

  "action": "regex_replace",

  "pattern": "\\b(Guarantee|Ensures\\s+that)\\b",

  "with": "aim to"

}

]

}

...
```

6.6. Walidatory techniczne (pseudokody)

****BannedWordsGuard****

...

```
hits = regex_find(text, /\b(Prevent|Guarantee|
Will\s+never|Fixes|Eliminates|Ensures\s+that)\b/i)
```

```
if hits.count > 0 => violation("BANNED_WORDS", hits)
```

...

****LocaleGuard****

...

```
if output.locale != task.expected_locale =>
violation("WRONG_LOCALE")
```

...

```
**LengthGuard**
```

```
\ \ \
```

```
expected = task.length_words    # np. 400
```

```
tol = 0.15
```

```
if words < expected*(1-tol) or words > expected*(1+tol)  
=> warning("LENGTH_OUT_OF_TOL")
```

```
if  $|\Delta| > 0.30$  => violation("LENGTH_HARD_FAIL")
```

```
\ \ \
```

```
**FooterGuard**
```

```
\ \ \
```

```
if not contains_footer_block(text) =>  
violation("FOOTER_MISSING")
```

```
\ \ \
```

```
**SRTGuard (Video)**
```

```
\ \ \
```

```
assert sequential_indices()
```

```
assert valid_timestamps()
```

```
assert duration <= 35s
```

```
assert gaps <= 1s
```

```
...
```

```
**SEOGuard**
```

```
...
```

```
assert len(title)<=60; assert len(description)<=155
```

```
assert intent in {informational, transactional,  
navigational}
```

```
assert stage in {TOFU, MOFU, BOFU}
```

```
...
```

```
**PIIGuard**
```

```
...
```

```
if detect_email/phone/address/names without placeholders  
=> violation("PII_DETECTED")
```

```
...
```

```
---
```

6.7. Mapowanie reguł → decyzji

| Warunek | Decyzja | |
|--|---------|--|
| --- --- | | |
| `ComplianceScore < 90` | reject | |
| Zakazane słowa ≥ 1 | revise | |
| Brak stopki / zły format / złe locale | revise | |
| PII naruszenie | reject | |
| `ClarityScore` lub `ActionabilityScore` w „revise” | revise | |
| Wszystko PASS | accept | |

6.8. Raport QA (MD) – szablon tekstowy

```markdown

# QA Report – Evaluator v1

## 1) Zgodność z TaskSpec

- Format/Locale/Length: PASS
- CTA: PASS | REVISE
- Stopka weryfikacyjna: PASS | REVISE

## 2) ADAM-MODE & Ryzyka

- Zakazane słowa: brak / [lista]
- PII: brak / [opis]
- Etykiety [Unverified]/[Inference]: poprawne / brak



### ## 3) Metryki

- ClarityScore: 82
- ComplianceScore: 100
- ActionabilityScore: 78
- SEOScore / VideoStructureScore: n/d

### ## 4) Rekomendacje (patch-hinty)

- [artifact A1] Dodaj CTA na końcu.
- Zamień „Ensures that” → „aim to”.

### ## 5) Decyzja

- \*\*revise\*\*

\\

---

### 6.9. Mapowanie **severity** i eskalacje

| Naruszenie                                                    | Severity | Działanie       |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| PII / brak zgodności prawnej<br>zgłoszenie do #alerts (legal) | SEV-1    | <b>reject</b> , |
| Format/locale/stopka brak<br>automatyczny patch-hint          | SEV-2    | <b>revise</b> , |
| Zakazane słowa<br>wskazanie alternatyw                        | SEV-2    | <b>revise</b> , |
| SRT błędy strukturalne<br>lub <b>reject</b> (jeśli >3 błędy)  | SEV-2    | <b>revise</b>   |
| Niska czytelność/CTA brak<br>rekomendacje copy                | SEV-3    | <b>revise</b> , |
| ---                                                           |          |                 |

### 6.10. Integracja z Orchestrator/Queues

- Evaluator wywoływany przez ``REVIEW(...)``; zapisuje ``qa.report.v1.json`` + ``qa.decision.v1.json``.
- Jeśli ``decision = revise`` → Orchestrator dodaje krok rewizyjny (np. ``S2R``) z ``patches``.
- Jeśli ``decision = reject`` → plan ``failed`` i bilet ``incident`` (severity wg tabeli).
- Po **FREEZE** do manifestu dołączane są skróty hash i wskaźniki na raport QA.

---

**Instrukcja:** KROK 6/10 ukończony. Aby przejść dalej, wpisz **„Dalej”** – przygotuję **KROK 7/10: Operacyjne „playbooks” publikacji per kanał (PR, Social, Video, SEO, E-mail) + kalendarz treści i sloty SLA**.

---

□ Source & Verification of Response

- [Unverified] – Reguły walidacji i progi zostały opracowane na potrzeby orkiestracji TipJar+; nie odwołują się do zewnętrznych źródeł.

- [✓ Verified] – Spójność z ADAM-MODE: etykietowanie, zakazane słowa, wymóg stopki, minimalizacja PII.

- [Inference] – Heurystyki Clarity/Actionability/Video/SEO oparte na dobrych praktykach; nie stanowią gwarancji wyników.

**user**

next

**ChatGPT**

[Unverified]

**## KROK 7/10 – Operacyjne playbooki publikacji per kanał (PR, Social, Video, SEO, E-mail) + kalendarz treści i sloty SLA**

**\*\*Cel kroku:\*\*** ustandaryzować proces publikacji i promocji w głównych kanałach oraz zdefiniować dzienny/tygodniowy kalendarz treści ze slotami SLA, tak aby różne modele AI mogły pracować równolegle i przewidywalnie.

---

### ### 7.1. Zasady wspólne „go-live” (dla wszystkich kanałów)

#### **\*\*Pre-flight (obowiązkowe bramki):\*\***

1. `TaskSpec` kompletny → **\*\*ROUTE\*\*** utwórz plan.
2. Kurator dostarcza `Context Pack` ( $\leq 300$  słów).
3. Produkcja artefaktów przez rolę docelową.
4. **\*\*Evaluator\*\***: `accept` (raport QA + brak słów zakazanych + stopka weryfikacyjna).
5. **\*\*FREEZE\*\***: manifest + hash + podpis; alias `latest` ustawiony.
6. Lista kontrolna publikacji (kanałowa) **\*\*PASS\*\***.

#### **\*\*Roll-back (uniwersalny):\*\***

- Cofnięcie do poprzedniego `latest` (ostatnia wersja zamrożona), aktualizacja postów/osadzeń, notatka w audycie.

- Komunikat korygujący w tym samym kanale (jeśli materiał był publiczny).

**\*\*Telemetria po publikacji (T+0–120 min):\*\***

- Monitoring błędów, CTR/engagement (kanałowe KPI), sentyment, zgłoszenia userów.

- Jeśli `SLA\_WARN` → eskalacja do #alerts i szybka korekta (np. CTA, copy, miniatura).

---

## **## 7.2. Playbook PR (newsroom/komunikaty)**

**\*\*Wejścia:\*\*** PR/PL + PR/EN (MD), 150-zn. podsumowanie, assety (logo, KV), FAQ.

**\*\*Checklista publikacji:\*\***

- [ ] Tytuł ≤ 70 znaków, lead ≤ 40 słów.
- [ ] 3–5 punktów wartości, 1 CTA.
- [ ] Link do strony produktu/FAQ.
- [ ] Wersje PL/EN spójne znaczeniowo.
- [ ] Stopka weryfikacyjna obecna.

- [ ] Dystrybucja: własny newsroom, lista mediów, Product Hunt (jeśli dotyczy), post na LinkedIn/X.

**\*\*Sekuencja (Europa/Bruksela, CEST/CET):\*\***

- **\*\*T-48h\*\***: draft PR → Evaluator → FREEZE.

- **\*\*T-24h\*\***: „heads-up” do kluczowych dziennikarzy (embargo).

- **\*\*T-0 (09:00)\*\***: publikacja newsroom + wysyłka do mediów.

- **\*\*T+15 min\*\***: posty CEO/brand na LinkedIn/X (z krótkim cytatem).

- **\*\*T+60 min\*\***: AMA/Spaces zapowiedziane w social.

- **\*\*T+24h\*\***: follow-up z cytatami użytkowników/ambasadorów.

**\*\*SLA kanałowe:\*\***

- Czas od **\*\*FREEZE\*\*** do publikacji: ≤ 30 min.

- Reakcja na zapytania mediów: ≤ 2 h w „business hours” (09:00–18:00).

**\*\*KPI:\*\*** zasięg publikacji, liczba wzmianek w mediach, CTR do strony, rejestracje w 24–72 h.

---

### **## 7.3. Playbook Social (organiczne: X, TikTok, IG, YT Community)**

**\*\*Wejścia:\*\*** posty krótkie (90–180 znaków X; 120–220 IG), KV/miniatura, UTM.

**\*\*Matryca formatów (skrót):\*\***

- X: 120–140 znaków + 1–2 hashtagi + alt-text; link z UTM.
- IG: 220–300 znaków; 1 kluczowy hashtag; 1. komentarz = CTA/hashtagi.
- TikTok/Shorts: publikacja wg playbooku Video (sekcja 7.4).
- YT Community: 120–180 znaków + miniatura.

**\*\*Checklista publikacji:\*\***



- [ ] Jedno CTA.
- [ ] Alt-text dla grafik.
- [ ] UTM poprawny  
(`utm\_source=channel&utm\_campaign=launchYYYY`).
- [ ] Brak CAPS/claimów ryzykownych.
- [ ] Harmonogram slotu (poniżej) dotrzymany.

**\*\*Sloty dzienne (CEST/CET, rekomendacja bazowa):\*\***

- X: 08:30, 12:00, 18:30.
- IG: 12:30, 20:00.
- YT Community: 13:00.
- Duplikacja regionalna: kopie lokalizowane  $\pm 3-8$  h (wg strefy targetu).

**\*\*Moderacja i eskalacja:\*\***

- Community LLM odpowiada na FAQ; flagi: hejt/PII/zgłoszenia błędów → ludzie w  $\leq 60$  min.

- Negatywne wątki trendujące → szybka „fact reply” + zaproszenie do AMA.

**\*\*KPI:\*\*** ER (engagement rate), CTR, udział organicznych rejestracji, % odpowiedzi  $\leq 60$  min.

---

## ## 7.4. Playbook Video (Shorts/Reels/TikTok, 30–35 s)

**\*\*Wejścia:\*\*** script + cut-sheet + SRT, KV/miniatura 1080×1920, CTA końcowe.

**\*\*Spec techniczny:\*\*** 9:16, 1080×1920, max 35 s, napisy wgrane i dostępne jako SRT, głośność znormalizowana.

**\*\*Struktura treści:\*\*** HOOK → PROBLEM → ROZWIĄZANIE → PROOF → CTA.

**\*\*Checklista publikacji:\*\***

- [ ] Hook  $\leq 3$  s z czytelną korzyścią.

- [ ] Napisy zgodne z SRTGuard; czcionka czytelna, kontrast AA.
- [ ] CTA ekranowe + w opisie; link/ID w komentarzu przypiętym (jeśli platforma).
- [ ] Miniatura z copy  $\leq 8$  słów; alt-text (YT).
- [ ] Duplikacja ujęć bez wody znaku (platforma-native upload).

#### **\*\*Sekuencja:\*\***

- **\*\*T-24h\*\***: gotowe assety → Evaluator (VideoStructureScore).
- **\*\*T-0\*\***: publikacja w slotcie głównym (TikTok 18:00–21:00; IG Reels 19:00–21:00; YT Shorts 12:00–15:00).
- **\*\*T+30/60/120 min\*\***: komentarz przypięty, odpowiedzi do top-komentarzy (boost).

**\*\*SLA:\*\*** od zaakceptowanego scenariusza do publikacji:  $\leq 24$  h (krótkie wideo).

**\*\*KPI:\*\*** 3-sek. view-through, 50% retention, CTR do profilu/landing, follow rate.

---

## ## 7.5. Playbook SEO/Blog (evergreen, landing)

**\*\*Wejścia:\*\*** CSV klastrów, outline MD, draft artykułu (1000–1600 słów), grafika hero, meta.

**\*\*Checklista on-page:\*\***

- [ ] Tytuł  $\leq 60$  znaków; opis  $\leq 155$ .
- [ ] H2/H3 zgodne z outline; gęstość fraz  $\sim 1\%$  bez upychania.
- [ ] Internal linki ( $\geq 3$ ), external ( $\geq 1$ ) do wiarygodnego źródła.
- [ ] Schema `Article`/`FAQ` (jeśli sekcja Q&A).
- [ ] LCP  $< 2.5$  s (grafika skompresowana), alty alt-texty.
- [ ] Stopka weryfikacyjna w sekcji końcowej (jeśli artykuł zawiera twierdzenia nieudowodnione).

**\*\*Sekuencja:\*\***

- **\*\*T-72h\*\***: klaster + outline → akcept.
- **\*\*T-48h\*\***: draft → Evaluator (SEOScore).
- **\*\*T-24h\*\***: implementacja CMS + podlinkowanie;  
**\*\*FREEZE\*\*** wersji MD.
- **\*\*T-0\*\***: publikacja + indeksacja (GSC ping), social teaser.

**\*\*SLA:\*\*** od outline do publikacji: ≤ 4 dni robocze (evergreen); landing: ≤ 2 dni.

**\*\*KPI:\*\*** ruch organiczny, pozycje kluczowych fraz, czas na stronie, rejestracje z SEO.

---

**## 7.6. Playbook E-mail/Outreach (newsletter + 1:1 do twórców)**

**\*\*Wejścia:\*\*** 5 szablonów DM/e-mail (A/B tony), lista odbiorców z segmentacją, UTM, grafika hero (newsletter).

**\*\*Compliance:\*\*** opt-in (newsletter), nagłówek identyfikujący nadawcę, link opt-out, brak obietnic finansowych.

**\*\*Checklista wysyłki:\*\***

- [ ] 1 CTA,  $\leq 1$  link, personalizacja `{{placeholder}}`.
- [ ] Temat  $\leq 48$  znaków; preheader  $\leq 90$ .
- [ ] Test anty-spam (SPF/DKIM/DMARC ok), test klienta mobilnego.
- [ ] Limit równoległych wysyłek (throttling), warming IP (jeśli nowa domena).

**\*\*Okna wysyłki (CEST/CET):\*\***

- B2C twórcy: wt–czw 10:00–12:00 lub 17:00–19:00.
- Newsletter produktowy: śr 11:00.
- Follow-up: T+48 h, inny temat.

**\*\*SLA:\*\*** czas reakcji na odpowiedź odbiorcy (manual review):  $\leq 24$  h; wsparcie FAQ:  $\leq 1$  h w „business hours”.

**\*\*KPI:\*\*** OR, CTR, odp. pozytywne, rejestracje/aktywacje, bounce/spam rate.

---

## ## 7.7. Kalendarz treści i sloty SLA (szablon operacyjny)

**\*\*Taksonomia slotów:\*\***

- **\*\*LAUNCH\*\*** (wysoka priorytetyzacja), **\*\*ALWAYS-ON\*\*** (stała obecność), **\*\*COMMUNITY\*\*** (UGC/AMA), **\*\*EDU\*\*** (poradniki/FAQ), **\*\*PR\*\*** (media).

**\*\*Tygodniowy raster (CEST/CET, przykładowy, do replikacji na rynki lokalne):\*\***

| Dzień | 09:00 | 12:00–13:00 | 15:00 | 18:00–21:00 |  |
|-------|-------|-------------|-------|-------------|--|
| Uwagi |       |             |       |             |  |

|---|---|---|---|---|---|

| Pon | PR (jeśli launch) | YT Community (ALWAYS-ON) |  
Blog/SEO (EDU) | TikTok/IG Reels (ALWAYS-ON) | X:  
08:30/18:30 |

| Wt | – | Post IG (ALWAYS-ON) | FAQ publikacja (EDU) |  
Shorts/TikTok (COMMUNITY case) | |

| Śr | – | Newsletter (PRODUCT) | – | Reels/Shorts (EDU  
tip) | |

| Czw | – | Post X/LinkedIn (thought-lead.) | – | TikTok  
(ALWAYS-ON) | AMA/Spaces 20:00 |

| Pt | – | Case study mini (LinkedIn) | – | Reels  
(COMMUNITY) | |

| Sob | – | – | – | TikTok/Shorts (lite) | Moderacja:  
dyżur |

| Nie | – | – | – | Post „week recap” (X/YT Comm) |  
Moderacja: dyżur |

**\*\*SLA dla slotów (egzekucja):\*\***

- Materiały w kolejce `q.copywriter/...` na **\*\*D-1 do 15:00\*\*** (następny dzień).

- Evaluator `accept` **\*\*min. 2 h\*\*** przed slotem publikacji.

- FREEZE i staging postów **\*\*min. 1 h\*\*** przed slotem.



- On-call moderacja: **\*\*T+60 min\*\*** od publikacji (Social/Video), **\*\*T+120 min\*\*** (PR/Blog).

**\*\*Reguły kolizji:\*\*** LAUNCH > PR > Video > Social > SEO/Blog > E-mail (newsletter trzyma slot, chyba że LAUNCH).

**\*\*Warianty regionalne:\*\*** Replikować sloty z lokalnym `dst\_locale`; przesunięcie czasu  $\pm 3-8$  h względem CEST; nazwy artefaktów z sufiksem `{locale}` i osobnym FREEZE.

---

## ## 7.8. Tablice odpowiedzialności (RACI – skrót)

| Kanał | R | A | C | I |  |
|-------|---|---|---|---|--|
|-------|---|---|---|---|--|

|     |     |     |     |     |  |
|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| --- | --- | --- | --- | --- |  |
|-----|-----|-----|-----|-----|--|

|       |                        |              |            |
|-------|------------------------|--------------|------------|
| PR    | Copywriter/Lokalizator | Orkiestrator | Evaluator, |
| Legal | Zespół Growth          |              |            |

| Social | Copywriter/Kreator | Orkiestrator | Community  
| Product |

| Video | Scenarzysta | Orkiestrator | Kreator, Evaluator  
| Community |

| SEO/Blog | SEO/Copywriter | Orkiestrator | Web/Dev |  
Growth |

| E-mail | Growth/Copywriter | Orkiestrator | Legal,  
Support | Product |

---

## ## 7.9. Runbook incydentów publikacyjnych (skrót)

1) **\*\*Detekcja\*\*** (alert KPI/zgłoszenie) → oznaczenie SEV (zgodnie z 6.9).

2) **\*\*Stabilizacja\*\***: tymczasowe ukrycie/wycofanie postu, komunikat korygujący.

3) **\*\*Diagnoza\*\***: analiza audytu, QA report, kontekst (RAG).

4) **\*\*Remediacja\*\***: poprawki (patch-hinty), ponowny **\*\*Evaluator → FREEZE → publikacja\*\***.

5) **\*\*Post-mortem\*\***: wpis „lesson learned” + aktualizacja walidatorów/słotów.

---

**\*\*Instrukcja:\*\*** KROK 7/10 ukończony (kanałowe playbooki + kalendarz i SLA). Aby kontynuować, wpisz **\*\*„Dalej”\*\*** – przygotuję **\*\*KROK 8/10: Pakiet szablonów contentu (PR, social, video, SEO, e-mail) gotowych do natychmiastowego użycia przez role LLM\*\***.

---

## □ Source & Verification of Response

- [Unverified] – Procedury i harmonogramy wynikają z przyjętej architektury orkiestracji wielomodelowej; brak zewnętrznych źródeł.
- [✓ Verified] – Zastosowano wymogi ADAM-MODE: etykietowanie, zakazane słowa, minimalizacja PII, stopki.
- [Inference] – Godziny slotów i progi SLA oparte na praktyce operacyjnej; mogą wymagać kalibracji po pierwszych iteracjach.

**user**

next

## ChatGPT

[Unverified]

## KROK 8/10 – Pakiet szablonów contentu (PR, Social, Video, SEO/Blog, E-mail, FAQ, KV) gotowych do natychmiastowego użycia przez role LLM

**Cel kroku:** dostarczyć minimalne, spójne **szablony treści** z placeholderami i zgodne z ADAM-MODE, aby Copywriter/Lokalizator/Scenarzysta/Kreator mogli generować artefakty bez dodatkowych ustaleń. Każdy szablon zawiera: strukturę, placeholderzy `{{...}}`, miejsce na **stopkę weryfikacyjną** i krótką checklię zgodności z Krokiem 6.

---

### 8.1. PR – Ogłoszenie (MD, ~400 słów, PL/EN)

```markdown

{{tytuł ≤ 70 znaków}}

[Unverified]

****Lead (≤ 40 słów):**** {{zwięzłe wyjaśnienie co, dla kogo, dlaczego teraz}}

Kluczowe wartości

- {{wartość 1 – konkret bez gwarancji}}
- {{wartość 2 – korzyść użytkownika}}
- {{wartość 3 – aspekt operacyjny/UX}}
- {{opcjonalnie 4–5}}

Jak to działa (krótko)

{{2–3 akapity po 60–90 słów: mechanizm, dla kogo, jak zacząć. Bez obietnic finansowych.}}

Dostępność i następne kroki

- Języki/regiony: {{lista}}

- Link do produktu/FAQ: {{url z UTM}}
- Kontakt dla mediów: {{kontakt ogólny, bez PII}}

****CTA:**** {{jedno wezwanie do działania}}.

□ Source & Verification of Response

- [Unverified] – Materiał generatywny na bazie wewnętrznego kontekstu; brak zewnętrznych źródeł.
- [✓ Verified] – Dodaj, jeśli cytujesz oficjalne dokumenty wewnętrzne (nazwy i sekcje).
- [Inference] – Zaznacz przy uogólnieniach dotyczących LLM.

\\

****Checklist (PR):**** tytuł ≤ 70 ; lead ≤ 40 słów; 3–5 bulletów; 1 CTA; brak słów zakazanych; link z UTM; stopka obecna.

8.2. Social – Posty krótkie (X, IG, YT Community)

****X (120–140 znaków):****

```markdown

[Unverified]

{{wartość/korzyść w 1 zdaniu}} – {{mikro-dowód lub „jak”}}. {{CTA krótki}} {{#Hashtag1}} {{#Hashtag2}}  
{{link\_utm}}

ALT: {{opis grafiki ≤ 120 znaków}}

□ Source & Verification of Response

- [Unverified] – ...

...

**\*\*IG (220–300 znaków):\*\***

```markdown

[Unverified]

{{hook 1 zdanie}}

{{1–2 zdania rozwinięcia, bez żargonu}}

CTA: {{wezwanie}} → {{link w bio / sticker}}

{{hashtag-klucz}} {{drugi}}

ALT: {{opis grafiki}}

□ Source & Verification of Response

- [Unverified] – ...

```

**\*\*YT Community (120–180 znaków):\*\***

```markdown


[Unverified]

{{jedna korzyść}} → {{CTA}} {{link_utm}}

□ Source & Verification of Response

- [Unverified] – ...

...

****Checklist (Social):**** 1 CTA; ALT dla grafiki; UTM; brak CAPS; stopka; godzina slotu z Krok 7.

8.3. Video – Script + Cut-sheet + SRT (30–35 s)

```markdown

[Unverified]

# Script ({{locale}})

**\*\*HOOK (0–3s):\*\*** {{mocne otwarcie, problem/korzyść}}

**\*\*PROBLEM (3–8s):\*\*** {{ból użytkownika}}

**\*\*ROZWIĄZANIE (8–20s):\*\*** {{jak działa}}

**\*\*PROOF (20–28s):\*\*** {{dowód społeczny/fakt UX}}

**\*\*CTA (28–35s):\*\*** {{wezwanie + gdzie kliknąć}}

## ## Cut-sheet

1. Ujęcie 1 (HOOK): {{ujęcie, kadr, overlay tekst  $\leq$  6 słów}}

2. Ujęcie 2 (PROBLEM): {{...}}

3. Ujęcie 3 (ROZWIĄZANIE): {{...}}

4. Ujęcie 4 (PROOF): {{...}}

5. Ujęcie 5 (CTA): {{logo, adres, gest}}

## ## Napisy (SRT)

...

00:00:00,000 --> 00:00:02,800

{{tekst HOOK}}

2

00:00:02,800 --> 00:00:07,500

{{tekst PROBLEM}}

3

00:00:07,500 --> 00:00:20,000

{{tekst ROZWIĄZANIE}}

4

00:00:20,000 --> 00:00:28,000

{{tekst PROOF}}

5

00:00:28,000 --> 00:00:35,000

{{CTA}}

\\

□ Source & Verification of Response

- [Unverified] – ...

\\

**\*\*Checklist (Video):\*\*** struktura 5-sekcji; 1 CTA; SRT format i timing  $\leq 35s$ ; miniatura z copy  $\leq 8$  słów; kontrast AA.

---

### 8.4. SEO/Blog – Outline + Meta + Hero alt

```markdown

[Unverified]

Tytuł (≤ 60 znaków): {{meta_title}}

Meta description (≤ 155): {{meta_description}}

H2: {{Problem użytkownika}}

Krótko: {{co i dlaczego}}.

H3: {{Jak to działa}}

{{2–3 akapity po 60–90 słów}}.

H2: {{Korzyści praktyczne}}

- {{punkt 1}}
- {{punkt 2}}
- {{punkt 3}}

H2: {{Jak zacząć}}

{{kroki 1-3}} → **CTA:** {{wezwanie}} ({{link_utm}})

Internal links: {{3 linki}}

External (1): {{wiarygodne źródło opisowe}}

Hero ALT: {{opis grafiki ≤ 120 znaków}}

□ Source & Verification of Response

- [Unverified] – ...

...

Checklist (SEO): tytuł ≤60; opis ≤155; H2/H3; gęstość ~1%; 3 internal, 1 external; schema (jeśli FAQ); stopka.

8.5. E-mail/Outreach – 5 szablonów (A/B ton) + opt-out

****Temat (≤48):**** `{{korzyść w 3–5 słowach}}`

****Preheader (≤90):**** `{{co otrzyma po kliknięciu}}`

****Wariant A – factual****

` `` `markdown

[Unverified]

Cześć {{imię}},

{{jedno zdanie o wartości}}. {{krótki „jak” bez żargonu}}.

Czy chcesz {{konkretna czynność}}?

→ {{CTA}} ({{link_utm}})

Pozdrowienia,

{{nadawca_rodo}}

Opt-out: {{link}}

□ Source & Verification of Response

- [Unverified] – ...

...

****Wariant B – energetic****

```markdown

[Unverified]

Hej {{imię}} – {{hook 1 zdanie}}.

{{2 zdania o zastosowaniu}}. Sprawdź w praktyce:

→ {{CTA}} ({{link\_utm}})

Dzięki!



{{nadawca\_rod}}}

Opt-out: {{link}}

□ Source & Verification of Response

- [Unverified] – ...

...

\*(Dodaj 3 kolejne warianty różniące się „otwarcie” i CTA. Wszystkie: ≤120 słów, 1 link, brak CAPS poza akronimami.)\*

**\*\*Checklist (E-mail):\*\*** 1 CTA; ≤1 link; opt-out; personalizacja `{{...}}`; SPF/DKIM/DMARC ok; stopka.

---

### 8.6. FAQ/Help Center – Artykuł + „knowledge gaps”

```markdown

[Unverified]

{{temat FAQ}}

{{Pytanie 1}}

{{odpowiedź ≤ 80 słów}} (Szczegóły: {{link_help}})

{{Pytanie 2}}

{{odpowiedź ≤ 80 słów}} ({{link_help}})

{{Pytanie 3}}

{{odpowiedź ≤ 80 słów}} ({{link_help}})

{{Pytanie 4}}

{{odpowiedź ≤ 80 słów}} ({{link_help}})

{{Pytanie 5}}

{{odpowiedź ≤ 80 słów}} ({{link_help}})

{{Pytanie 6}}

{{odpowiedź ≤ 80 słów}} ({{link_help}})

Braki wiedzy (do uzupełnienia w KB)

1) {{gap 1 – czego brakuje i gdzie dodać}}

2) {{gap 2}}

3) {{gap 3}}

□ Source & Verification of Response

- [Unverified] – ...

...

****Checklist (FAQ):**** ≥ 6 pytań H2; każda odpowiedź ≤ 80 słów; link do KB; 3 gaps; brak porad prawno-finansowych.

8.7. KV/Miniatury – 3 briefy + spec JSON

****Brief MD (Trust / Speed / Global):****

```markdown

[Unverified]

## Wariant: Trust

Motyw: {{wiarygodność i prostota}}

Copy na grafice ( $\leq 8$  słów): {{copy}}

Kompozycja: {{układ/kontrast/logo}}

Alt-text: {{opis  $\leq 120$ }}

## Wariant: Speed

Motyw: {{szybkość/lekkość UX}}

Copy ( $\leq 8$ ): {{copy}}

Kompozycja: {{animacja/strzałka/„natychmiast”}}

Alt-text: {{opis  $\leq 120$ }}

## Warian: Global

Motyw: {{zasięg/języki/universalność}}

Copy ( $\leq 8$ ): {{copy}}

Kompozycja: {{mapa/piktogramy/języki}}

Alt-text: {{opis  $\leq 120$ }}

□ Source & Verification of Response

- [Unverified] – ...

...

**\*\*Spec JSON (do DAM)\*\***

```json

{

"WIDTH": 1080,

"HEIGHT": 1080,

"SAFE_MARGINS": {"top": 96, "bottom": 128, "left": 64,
"right": 64},

"TEXT_AREAS": [{"x": 96, "y": 820, "w": 888, "h": 160}],

"COLORS_USED":
["#003737", "#FFD700", "#4D194D", "#DDE0DA", "#BCC1B6"],

"CONTRAST_AA": true,

"EXPORTS": ["1080x1080", "1080x1920", "1280x720"]

}

```

**\*\*Checklist (KV):\*\*** copy  $\leq 8$  słów; alt-text; zawiera  
#003737 + (#FFD700 lub #4D194D); kontrast AA; spec JSON  
kompletna.

---

### ### 8.8. Konwencje nazw plików (zgodne z Krokiem 4)

\\

launch2025/pr/pl/{{YYYY}}/{{MM}}/{{DD}}/A1\_{{slug}}  
\_v1.0.0.md

always\_on/social/en/{{YYYY}}/{{MM}}/{{DD}}/A7\_{{slug}}  
\_v1.0.0.md

\\

---

**\*\*Instrukcja:\*\*** KROK 8/10 zakończony. Wpisz **\*\*„Dalej”\*\***, aby przejść do **\*\*KROKU 9/10 – Operacyjne „wtyczki” dla Ewaluatora (lintery, detektory PII, guard słów zakazanych) + przykładowe raporty z automatycznymi patch-hintami\*\***.

---

## □ Source & Verification of Response

- [Unverified] – Szablony zostały wygenerowane na bazie przyjętych zasad ADAM-MODE i wcześniejszych kroków; nie zawierają zewnętrznych źródeł.

- [✓ Verified] – W każdym szablonie przewidziano obowiązkową stopkę weryfikacyjną i uniknięto słów zakazanych.

- [Inference] – Dobór długości i formatów opiera się na praktykach kanałowych; może wymagać kalibracji po pierwszych publikacjach.

**user**

next

**ChatGPT**

[Unverified]

**## KROK 9/10 – Operacyjne „wtyczki” Ewaluatora: linter, detektory PII, strażnik słów zakazanych + przykładowe raporty i patch-hinty**

**\*\*Cel kroku:\*\*** dostarczyć precyzyjny zestaw wtyczek (plugins) dla Ewaluatora, które deterministycznie weryfikują artefakty i zwracają raport QA + automatyczne wskazówki poprawek (patch-hinty). Zgodność z ADAM-MODE, TaskSpec i regułami z Kroków 1–8.



---

### ### 9.1. Architektura potoku QA (hooki)

```yaml

evaluator.pipeline.v1.yaml

pipeline:

- PRE_PARSE # detekcja typu/locale/rozmiaru
- LINT_FORMAT # składnia MD/CSV/JSON/SRT
- DETECT_PII #
e-mail/telefon/IBAN/adresy/0x...
- BANNED_WORDS # "Prevent|Guarantee|Will never|
Fixes|Eliminates|Ensures that"
- FOOTER_GUARD # wymagana stopka weryfikacyjna
- LOCALE_LENGTH # zgodność locale i tolerancja
długości

```
- CTA_GUARD                # wymóg jednego, jasnego CTA
(gdy dotyczy)

- CHANNEL_RULES            # PR/Video/SEO/Outreach/KV/FAQ
reguły specyficzne

- SCORING                  #
Clarity/Compliance/Actionability/SEO/Video

- DECISION                 # accept/revise/reject wg progów
(Krok 6)

- PATCH_HINTS              # generacja minimalnych poprawek
```

```
```
```

```

```

### ### 9.2. Konfiguracja wtyczek per typ artefaktu

```
```yaml
```

```
# evaluator.plugins.enable.v1.yaml
```

```
enable:
```

markdown: [LINT_FORMAT, BANNED_WORDS, FOOTER_GUARD,
LOCALE_LENGTH, CTA_GUARD, DETECT_PII, CHANNEL_RULES,
SCORING, DECISION, PATCH_HINTS]

csv: [LINT_FORMAT, CHANNEL_RULES, SCORING,
DECISION, PATCH_HINTS]

json: [LINT_FORMAT, CHANNEL_RULES, DECISION]

srt: [LINT_FORMAT, CHANNEL_RULES(Video),
SCORING(Video), DECISION, PATCH_HINTS]

kv_spec: [LINT_FORMAT, CHANNEL_RULES(KV), DECISION,
PATCH_HINTS]

...

9.3. Specyfikacja wtyczek (detale działania)

(A) LINT_FORMAT

- ****MD:**** sprawdza nagłówki H2/H3, bloki kodu,
zamknięcia.

- ****CSV:**** obecność nagłówków wymaganych (np. `keyword,intent,locale,stage,priority`).
- ****JSON:**** walidacja przeciw schematom z Kroków 3/6.
- ****SRT:**** numeracja, znaczniki czasu `HH:MM:SS,mmm`, brak nakładających się, łączny czas ≤ 35 s.
- ****Wyjście:**** lista `format\_mismatches[]` (blocking dla JSON/CSV/SRT).

(B) DETECT_PII

Reguły (case-insensitive):

```
```yaml
```

patterns:

```
email: '\b[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,}\b'
```

```
phone: '\b(?:\+?\d{1,3}[-]?)?(?:\d[-]?)\d{6,12}\d\b'
```

```
iban: '\b[A-Z]{2}\d{2}[A-Z0-9]{11,30}\b'
```

```
eth: '\b0x[a-fA-F0-9]{40}\b'
```

```
sol: '\b[1-9A-HJ-NP-Za-km-z]{32,44}\b'
```

```
addr_hint: '\b(ul\.|ulica|street|st\.|ave\.|avenue|
al\.)\b'
```

```
allow_placeholders:
['{{creator_name}}', '{{link}}', '{{date_iso}}', '{{nadawca_
rodo}}']
```

```
redact_to: '{{redacted:%TYPE%}}'
```

```
policy: 'reject_on_detect' # brak zgody TaskSpec →
REJECT
```

```
...
```

- **\*\*Zachowanie:\*\*** jeśli `TaskSpec.privacy.pii == "none"`  
→ wykrycie ⇒ **\*\*reject\*\*** (SEV-1). Jeśli dopuszczone →  
zamiana na `{{redacted:TYPE}}` i **\*\*revise\*\***.

#### #### (C) BANNED\_WORDS

- Regex (twardy): `\\b(Prevent|Guarantee|Will\\s+never|  
Fixes|Eliminates|Ensures\\s+that)\\b`

- **\*\*Zachowanie:\*\*** wykrycie ⇒ **\*\*revise\*\*** + patch „zamień  
na ‘aim to’, ‘designed to’, ‘helps’”.

#### #### (D) FOOTER\_GUARD

- Wymaga obecności sekcji:

...

## □ Source & Verification of Response

- [✓ Verified] ...
- [Unverified] ...
- [Inference] ...
- [Speculation] ...

...

- Brak/niekompletna  $\Rightarrow$  **\*\*revise\*\*** (SEV-2) + patch-hint gotowy blok.

## #### (E) LOCALE\_LENGTH

- `locale` musi = oczekiwane.
- Długość: tolerancja  $\pm 15\%$  (miękka),  $> \pm 30\% \Rightarrow$  **\*\*reject\*\***.
- Raportuje `length\_delta`.

## #### (F) CTA\_GUARD (gdy `TaskSpec` wymaga CTA)

- Wymaga **\*\*dokładnie jednego\*\*** CTA (wyrażenia w ostatniej sekcji/akapicie).

- 0 lub >1  $\Rightarrow$  **\*\*revise\*\*** + patch (fuzja/wycięcie nadmiaru).

#### #### (G) CHANNEL\_RULES (wycinek)

- **\*\*PR:\*\*** lead  $\leq$  40 słów;  $\geq$ 2 nagłówki; 3–5 bulletów wartości.

- **\*\*Video:\*\*** struktura 5-segmentowa; SRT zgodny; CTA w 28–35 s.

- **\*\*SEO:\*\*** tytuł  $\leq$  60; meta  $\leq$  155; CSV kolumny poprawne;  $\geq$ 1 BOFU.

- **\*\*Outreach:\*\***  $\leq$  120 słów; 1 link; brak CAPS; preheader; opt-out.

- **\*\*KV:\*\*** alt-text; copy  $\leq$  8 słów; kolory brand: ``#003737` + (`#FFD700` **lub** `#4D194D`)`; ``CONTRAST_AA: true``.

#### #### (H) SCORING

- Wylicza ``Clarity/Compliance/Actionability/SEO/Video`` wg progów z Kroku 6.

- Wyniki trafiają do raportu oraz na decyzję końcową.

#### #### (I) PATCH\_HINTS

- Zwraca minimalne działania: `replace`, `regex\_replace`, `insert\_after`, `delete`.
- Gotowe presety per naruszenie (np. brak stopki → `insert\_after: EOF` gotowego bloku).

---

### ### 9.4. Przykładowe raporty + patch-hinty

#### #### 9.4.1. Kontekst

- **Typ:** PR (PL) ~400 słów.
- **Błędy celowe:** użyto „Guarantee”, brak stopki, 2 CTA, e-mail w treści.

#### #### 9.4.2. Raport JSON (qa.report.v1)



```json

{

 "schema": "qa.report.v1",

 "plan_id": "PLAN-PR-20250818-001",

 "step_id": "S4",

 "artifacts": ["A1"],

 "scores": {"clarity": 84, "compliance": 72,
"actionability": 70, "seo": null, "video": null},

 "findings": {

 "banned_words": ["Guarantee"],

 "pii": ["email:user@example.com"],

 "format_mismatches": [],

 "locale_issues": [],

 "footers": {"present": false, "valid": false},

 "cta": {"present": true, "count": 2}

 },

 "violations": [

"PII_DETECTED",

"FOOTER_MISSING",

"BANNED_WORDS",

"CTA_COUNT_INVALID"

],

"recommendations": [

 {"target": "A1", "type": "regex_replace", "pattern": "\\bGuarantee\\b", "with": "aim to"},

 {"target": "A1", "type": "regex_replace", "pattern": "[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\\.[A-Z]{2,}", "with": "{{redacted:email}}"},

 {"target": "A1", "type": "delete", "selector": "secondary_cta_block"},

 {"target": "A1", "type": "insert_after", "selector": "EOF", "with": "\\n\\n📌 Source & Verification of Response\\n- [Unverified] – Materiał generatywny na bazie kontekstu wewnętrznego.\\n- [✓ Verified] – Dodaj, jeśli cytujesz oficjalne dokumenty.\\n- [Inference] – Zaznacz przy uogólnieniach dotyczących LLM.\\n- [Speculation] – Nie używać."}

],

"decision": "reject",

```
"timestamp": "2025-08-18T10:10:00+02:00",
```

```
"severity": "SEV-1"
```

```
}
```

```
...
```

9.4.3. Raport MD (skrót)

```
```markdown
```

```
QA Report – Evaluator v1
```

```
1) Zgodność z TaskSpec
```

- Format/Locale/Length: PASS
- CTA: FAIL (2 wykryte)
- Stopka weryfikacyjna: FAIL (brak)

```
2) ADAM-MODE & Ryzyka
```

- Zakazane słowa: Guarantee (1)

- PII: e-mail wykryty → polityka "reject\_on\_detect"
- Etykiety [Unverified]/[Inference]: brak

### ## 3) Metryki

- ClarityScore: 84
- ComplianceScore: 72
- ActionabilityScore: 70

### ## 4) Rekomendacje

- Zamień "Guarantee" → "aim to".
- Usuń drugi CTA; pozostaw jeden w sekcji końcowej.
- Zredaguj e-mail → {{redacted:email}} lub przenieś do kontaktu mediowego w DAM.
- Wstaw wymaganą stopkę weryfikacyjną.

### ## 5) Decyzja

- **\*\*reject\*\*** (PII + brak stopki)

```

9.4.4. Patch-hinty (do kroku rewizyjnego)

```json

{

"patches": [

{"artifact": "A1", "action": "regex\_replace", "pattern": "\\bGuarantee\\b", "with": "aim to"},

{"artifact": "A1", "action": "delete", "selector": "secondary\_cta\_block"},

{"artifact": "A1", "action": "regex\_replace", "pattern": "[A-Z0-9.\_%+-]+@[A-Z0-9.-]+\\.[A-Z]{2,}", "with": "{{redacted:email}}"},

{"artifact": "A1", "action": "insert\_after", "selector": "EOF", "with": "\\n\\n📌 Source & Verification of Response\\n- [Unverified] – ...\\n- [✓ Verified] – ...\\n- [Inference] – ...\\n- [Speculation] – ..."}

]

```
}
```

```
...
```

```

```

### ### 9.5. Obsługa wyjątków i fałszywych trafień

```
```yaml
```

```
# evaluator.whitelist.v1.yaml
```

```
whitelist:
```

```
  banned_words_contextual:
```

```
    - token: "Fixes"
```

```
      context_regex: "Git fixes: [A-Z0-9_-]+"
```

```
  pii_allowed_in:
```

```
    - section: "media_contact"      # w PR tylko w bloku
kontaktu
```

```
      types: ["email"]
```

```
        action: "mask_domain"                # np.
"press@[redacted].com"
```

overrides:

```
    task_spec_id: ["MKT-PR-2025-EXEMPT-01"]    # jednorazowe
    wyłączenia (audytowane)
```

```
    \ \ \
```

- ****Zasada:**** wyjątki są ****jawne, audytowane**** i ograniczone do sekcji/kontekstu.

```
    - - -
```

9.6. Wydajność i SLA warstwy QA

- Limit czasu per wtyczka: $\text{p95} \leq 150 \text{ ms}$ (MD/CSV/JSON),
 $\leq 300 \text{ ms}$ (SRT).

- Równoległość: `q.evaluator` concurrency = 10` (Krok 4).

- Cache: memoizacja wyników LINT dla identycznych hash artefaktów.

- W razie `SLA_WARN``: automatyczne skalowanie
`q.evaluator`` + priorytet dla bramek publikacyjnych.

9.7. Bezpieczeństwo i zgodność

- PII ****nigdy**** nie trafia do logów surowych; w audycie przechowujemy tylko `sha256` i `{{redacted:...}}`.
- Każdy raport QA posiada `sha256` artefaktu/patchy.
- Wszystkie decyzje (`accept/revise/reject`) są wersjonowane i podpisywane (ed25519, Krok 4).

9.8. Interfejs z Orchestrator (REVIEW)

- Wejście: `REVIEW(plan\_id, step\_id, artifact\_ids[])`.
- Wyjście: `qa.report.v1.json` + `qa.decision.v1.json` + opcjonalnie `patches.json`.
- Jeśli `decision = revise` → Orchestrator wstawia krok rewizyjny (`SxR`) i przekazuje `patches`.
- Jeśli `decision = reject` (SEV-1/2) → plan `failed` + bilet incydentu + ping #alerts.

- - -

9.9. Zestaw domyślnych komunikatów patch-hint

- ****FOOTER_MISSING:**** „Dodaj stopkę weryfikacyjną wg szablonu ADAM-MODE.”
- ****BANNED_WORDS:**** „Zamień ‘{{hit}}’ → ‘aim to’/‘helps’/‘designed to’.”
- ****CTA_COUNT_INVALID:**** „Zredukuj CTA do jednego (ostatni akapit).”
- ****PII_DETECTED:**** „Zastąp PII tokenem ‘{{redacted:TYPE}}’ lub przenieś do sekcji kontaktu mediowego.”
- ****SRT_INVALID:**** „Popraw znaczniki czasu do formatu ‘HH:MM:SS,mmm’ i łączny czas ≤ 35 s.”
- ****SEO_META_LONG:**** „Skróć title ≤60 znaków; description ≤155.”

- - -

****Instrukcja:**** KROK 9/10 zakończony. Aby przejść do ****KROKU 10/10 – „Deployment kit”:** checklisty wdrożenia, dashboard KPI, playbook incidentów i audyt kwartalny******, wpisz ****„Dalej”****.

□ Source & Verification of Response

- [Unverified] – Specyfikacja wtyczek, reguł i raportów została opracowana na potrzeby orkiestracji TipJar+; nie opiera się na zewnętrznych źródłach.
- [✓ Verified] – Konsekwentne zastosowanie wymogów ADAM-MODE: etykietowanie, lista słów zakazanych, minimalizacja PII, wymagana stopka.
- [Inference] – Progi czasowe i parametry wydajności są racjonalnymi założeniami inżynierskimi i mogą wymagać kalibracji po pierwszym przebiegu w produkcji.

user

NEXT

ChatGPT

[Unverified]

KROK 10/10 – DEPLOYMENT KIT: checklista wdrożenia, „control room”, dashboard KPI, playbook incydentów, audyt kwartalny

****Cel kroku:**** dostarczyć gotowy pakiet operacyjny, aby uruchomić i utrzymać wielomodelową kampanię TipJar+ zgodnie z Krokami 1–9. Zawiera listy kontrolne, definicje metryk, schematy danych, procedury incydentowe i harmonogram audytów.

10.1. Go-Live „Control Room” (Europa/Bruksela, CEST/CET)

****A) Role dyżurne (placeholders, bez PII)****

- ****Incident Commander:**** {{roster_ic}}
- ****QA Gate/Evaluator On-Call:**** {{roster_eval}}
- ****Orchestrator Ops:**** {{roster_ops}}
- ****Community Moderation:**** {{roster_comm}}

- ****Legal Liaison:**** {{roster_legal}}

****B) Kanały operacyjne****

- Alerty automatyczne: `#alerts`
- Wydania i manifesty: `#release`
- Moderacja i eskalacje: `#community`
- PR i relacje z mediami: `#newsroom`

****C) Okno publikacyjne (slot główny LAUNCH)****

- T-120 min: Freeze + staging postów/assetów.
- T-60 min: smoke test linków/UTM, renderów, SRT.
- T-15 min: status check kolejek (`q.copywriter.\*`, `q.evaluator`, `q.freeze`).
- T+15/60/120 min: inspekcje KPI krótkoterminowych (sekcja 10.3).

10.2. Listy kontrolne (ready-to-use)

A) Pre-Go-Live (platforma + treści)

- [] `TaskSpec` i `OrchestrationPlan` zaakceptowane (state: `planned`).
- [] Artefakty ****PASS**** przez Ewaluatora (decision: `accept`).
- [] ****FREEZE**** → manifest z hashami + podpis (ed25519).
- [] DAM URI zgodne z naming (Krok 4).
- [] Anti-PII: placeholderzy `{{...}}` w treściach publicznych.
- [] SEO meta (title/desc) w limitach; ALT-texty obecne.
- [] SRT zweryfikowane (czas ≤ 35 s, format poprawny).
- [] Posty mają 1 CTA; UTM poprawne.

B) Pre-Go-Live (infrastruktura)

- [] Kolejki aktywne, `concurrency` i `visibility\_timeout` zgodne z topologią (Krok 4).
- [] Alerty SLA/DLQ włączone; wskaźniki p95 kolejek na dashboardzie.
- [] Klucze podpisu publikacji aktywne; obrót kluczy zaplanowany.
- [] Backup manifestów i audit logs = ON.

****C) Post-Go-Live (T+0–120 min)****

- [] CTR i ER > progów startowych (sekcja 10.3, „Targets v1”).
- [] Brak SEV-1/SEV-2; jeśli są, uruchom playbook incydentu (10.4).
- [] Moderacja: odpowiedzi ≤ 60 min w slotach social/video.

****D) Dzień 1–7****

- [] Iteracje A/B (copy, miniatura, hook) zgodnie z patch-hintami.
- [] SEO: indeksacja w GSC; wewnętrzne linkowanie uzupełnione.

- [] FAQ: dodane „knowledge gaps” z community.

10.3. Dashboard KPI – specyfikacja metryk i schemat danych

****A) Panele****

1. ****Ops (Orchestration):**** przepustowość, kolejki, QA, DLQ.
2. ****Content Performance:**** CTR/ER/retencja wideo.
3. ****Funnel:**** wizyty → rejestracje → aktywacje.
4. ****Cost/LLM:**** koszt artefaktów (tokeny, czas), rewizje.

****B) Słownik metryk (kluczowe)****

- ****QueueWait_p95_s:**** p95 czasu oczekiwania w kolejce per rola.

- **ExecTime_p95_s:** p95 czasu wykonania kroku.
- **DLQ_rate_%:** $(\text{DLQ jobs} / \text{all finished}) \times 100$.
- **QA_Accept_Rate:** $\text{accepted} / (\text{accepted} + \text{revise} + \text{reject})$.
- **Revise_Rate:** $\text{revise} / (\text{accepted} + \text{revise} + \text{reject})$.
- **Video_Retention_50%:** udział widzów oglądających $\geq 50\%$ długości.
- **CTR:** kliknięcia/link wyświetlenia.
- **ER:**
 $(\text{reakcje} + \text{komentarze} + \text{udostępnienia}) / \text{wyświetlenia}$.
- **Signup_Conv:** rejestracje / wizyty z kampanii.
- **Activation_Conv:** aktywacje / rejestracje (definicja produktu).
- **Cost_per_Artifact:** $(\text{koszt tokenów} + \text{czas}) / \text{artefakt}$.
- **Patch_Apply_Time:** T od patch-hinta do ponownego FREEZE.

C) Schemat zdarzeń (telemetry)

```json



```
{

 "schema": "tipjar.telemetry.v1",

 "event_id": "uuid",

 "ts": "2025-08-18T09:00:00+02:00",

 "type": "ORCH|QA|PUBLISH|ENGAGE|FUNNEL|COST",

 "plan_id": "PLAN-...",

 "artifact_id": "A1",

 "channel": "pr|social|video|seo|email|faq",

 "locale": "pl|en|...",

 "metrics": {

 "queue_wait_s": 42,

 "exec_time_s": 180,

 "qa_decision": "accept",

 "ctr": 0.032,

 "er": 0.045,

 "retention_50": 0.51,

 }
}
```

```
"signups": 123,

"activations": 47,

"token_cost_usd": 0.84

}

}

` ``
```

**\*\*D) Tabele (minimalny model danych)\*\***

- `events\_raw(schema, event\_id, ts, type, plan\_id, artifact\_id, channel, locale, metrics JSONB)`
- Widoki: `ops\_daily`, `content\_hourly`, `funnel\_daily`, `cost\_daily`.

**\*\*E) Targety startowe v1 (rekomendacje kalibracyjne)\*\***

- `DLQ\_rate\_% ≤ 2.5`, `QA\_Accept\_Rate ≥ 70%`, `Revise\_Rate ≤ 25%`
- `Video\_Retention\_50% ≥ 45%`, `CTR social ≥ 2.0%`, `CTR PR ≥ 1.0%`

- `Signup\_Conv ≥ 2.0%`, `Activation\_Conv ≥ 25%`

---

### ### 10.4. Playbook incydentów (SEV-1/2/3)

#### **\*\*Klasy zdarzeń\*\***

- **\*\*SEV-1 (krytyczne):\*\*** PII publicznie, błąd prawny/brand, publikacja błędnego assetu.
- **\*\*SEV-2 (poważne):\*\*** brak stopki, słowa zakazane w materiale, błędne SRT, CTR/ER << progów.
- **\*\*SEV-3 (umiarkowane):\*\*** literówki, lekka rozbieżność tonu, opóźnienia slotowe.

#### **\*\*Procedura ogólna\*\***

- 1) **\*\*Detekcja\*\***: alert (QA/ops/content) → ticket incydentu.
- 2) **\*\*Stabilizacja\*\***: ukryj/wycofaj asset (alias `latest` → poprzednia wersja), notatka „hold”.

- 3) **\*\*Diagnoza\*\***: QA report, audit logi, przyczyna podstawowa.
- 4) **\*\*Remediacja\*\***: patch-hinty → rewizja → Evaluator → FREEZE → publikacja.
- 5) **\*\*Komunikacja\*\***: komunikat wyjaśniający (PR/social), bez PII.
- 6) **\*\*Post-mortem (≤ 72 h)\*\***: przyczyna, wpływ, działania zapobiegawcze, aktualizacja reguł.

#### **\*\*Czasy reakcji (SLA)\*\***

- SEV-1: **\*\*start ≤ 15 min\*\***, stabilizacja ≤ 30 min, remediacja ≤ 120 min.
- SEV-2: start ≤ 30 min, remediacja ≤ 6 h.
- SEV-3: w oknie dyżurowym, remediacja ≤ 24 h.

#### **\*\*Szablony komunikatów (placeholders)\*\***

- **\*\*PR korekta:\*\*** „Korygujemy materiał opublikowany o {{czas\_local}}. Zaktualizowana wersja jest dostępna pod {{link}}.”
- **\*\*Social reply:\*\*** „Dzięki za sygnał – poprawiliśmy materiał. Aktualny opis: {{link}}.”

- - -

### ### 10.5. Audyt kwartalny (Compliance & Performance)

#### **\*\*Zakres\*\***

- **\*\*Polityki i makra:\*\*** przegląd ADAM-MODE, lista słów zakazanych, zgodność stopki.
- **\*\*Jakość i skuteczność:\*\***  
Clarity/Compliance/Actionability; roadmap patch-hintów.
- **\*\*Prywatność:\*\*** kontrola PII, retencja, anonimizacja w teledetrii.
- **\*\*Model fit:\*\*** porównanie kosztów/efektywności modeli per rola (Copywriter/Lokalizator/SEO/Evaluator).
- **\*\*SEO/Content:\*\*** trendy CTR/ER/retencja; kanibalizacja słów kluczowych.
- **\*\*Procesy:\*\*** SLA, DLQ, capacity; potrzeby skalowania.

#### **\*\*Artefakty audytu\*\***

- Raport PDF/MD, tablice KPI, lista działań (owner, due date), PRD zmian walidatorów.

- Log zmian glosariusza i style-guide'ów; wersje makr (`macros.adam.yaml`).

### **\*\*Harmonogram\*\***

- **\*\*Q+0:\*\*** audyt startowy po pierwszym pełnym cyklu.
- **\*\*Co kwartał:\*\*** audyt pełny (2–4 h warsztat + raport).
- **\*\*Po incydencie SEV-1:\*\*** mini-audyt ad-hoc.

---

### **### 10.6. Harmonogram wdrożenia (D-7 → D+30)**

- **\*\*D-7:\*\*** topologia kolejek i alerty; dashboard KPI pusty, sprawdzony na danych testowych.
- **\*\*D-5:\*\*** glosariusz/role-prompts zamrożone (`v1.0`); paczki Starter (Krok 5) gotowe.

- **\*\*D-3:\*\*** dry-run publikacji: generacja → QA → FREEZE → staging (bez upublicznienia).
- **\*\*D-1:\*\*** weryfikacja slotów, roster dyżurów, smoke test linków.
- **\*\*D-Day:\*\*** Go-Live wg 10.1–10.2.
- **\*\*D+1..D+7:\*\*** iteracje A/B, uzupełnienie FAQ, grooming backlogu patch-hintów.
- **\*\*D+30:\*\*** przegląd KPI vs Targets v1, decyzja o kalibracji progów i slotów.

---

### 10.7. Pakiet „Ready-To-Run” (nazwy plików)

\\

/deployment/

01\_control\_room.md

02\_checklists\_pre\_post\_go\_live.md

03\_kpi\_dashboard\_spec.json

04\_telemetry\_schema.json

05\_incident\_playbook.md

06\_quarterly\_audit\_pack.md

07\_calendar\_slots\_CEST.yaml

08\_ops\_runbook\_queues.yaml

09\_validator\_rules\_refs.md

10\_change\_log\_glossary\_and\_macros.md

...

---

### ### 10.8. Standard utrzymania i zmian

- **\*\*Versioning:\*\*** semver dla makr, glosariusza, rulesetów QA; FREEZE przy każdej istotnej zmianie.



- **\*\*Okna zmian:\*\*** poza slotami LAUNCH; PR wymaga akceptacji Orchestratora i Ewaluatora.
- **\*\*Szkolenia:\*\*** krótkie „read-through” dla nowych członków (prowadzony z `01\_control\_room.md`).
- **\*\*Retencja:\*\*** artefakty/manifests  $\geq 10$  lat; audyty  $\geq 12$  miesięcy.

---

**\*\*KROK 10/10 zakończony.\*\*** Zestaw 1–10 stanowi kompletny przewodnik do rozdzielania pracy na różne modele AI, prowadzenia publikacji oraz utrzymania jakości i zgodności przez 5 lat.

---

## □ Source & Verification of Response

- [Unverified] – Materiał operacyjny utworzony na bazie Twoich wytycznych i kroków 1–9; nie odwołuje się do zewnętrznych źródeł.
- [✓ Verified] – Zgodność z przyjętymi regułami ADAM-MODE (etykietowanie, słowa ryzyka, minimalizacja PII, stopka).

- [Inference] – Progi KPI/SLA i harmonogram wdrożenia są rozsądnymi założeniami operacyjnymi; mogą wymagać kalibracji po pierwszych publikacjach.