

Dokument konsolidujący – 7 ogólnych kroków, które nie zostały jeszcze wykonane

> Zakres: wysoki poziom (ogólnikowy), do rozwinięcia na bazie istniejących playbooków.

> Kontekst: PR i VIDEO zostały przeprowadzone (przewodniki + przebiegi).
Poniższe 7 kroków to brakujące „tracki” operacyjne do pełnej kampanii 360°.

KROK 1/7 – Social (X / IG / YT Community): uruchomienie „always-on”

****Cel:**** stała obecność marki i replikacja komunikatów PR/VIDEO w krótkich, natywnych formatach.

****Wejścia:**** szablony Social z pakietu (Krok 8), kalendarz slotów (Krok 7), KV.

****Wyjścia:**** tygodniowa siatka postów (PL/EN), 1 AMA/Spaces tygodniowo, raport ER/CTR.

****Checklist (skrót):**** 1 CTA, ≤2 hashtagi, ALT do grafik, UTM poprawny, brak słów ryzykownych, moderacja ≤60 min.

****KPI (start):**** ER, CTR, share rate, sentiment.

→ Napisz „Dalej”, abym dodał KROK 2/7.

▫ Source & Verification of Response

- [Unverified] – Ogólny dokument oparty na treściach i procedurach przygotowanych w tej rozmowie; brak źródeł zewnętrznych.

- [✓ Verified] – Zastosowano reguły ADAM-MODE (etykietowanie, stopka weryfikacyjna, unikanie słów ryzykownych, minimalizacja PII).

- [Inference] – KPI i zakresy są punktami startowymi; wymagają kalibracji po pierwszych publikacjach.

user

Dobra w sumie rób tak jak robiłeś poprzednio nie

ChatGPT

[Unverified]

KROK 2/7 – SEO/Blog: evergreen + landing (ogólny zarys)

****Cel:**** zbudować stały napływ ruchu organicznego i konwersji na rejestracje/aktywacje poprzez treści evergreen oraz strony docelowe zgodne z wytycznymi ADAM-MODE.

****Wejścia:**** klastery słów kluczowych (CSV), outline (MD) z szablonu, KV/miniatury, linki wewnętrzne do stron produktu/FAQ, wytyczne techniczne Core Web Vitals (wewnętrzne).

****Wyjścia:**** miesięczny plan publikacji (tematy top/middle/bottom of funnel), min. 4 artykuły evergreen/miesiąc, 1-2 landing pages na kampanię, siatka linkowania wewnętrznego, krótkie podsumowania do social/newsletter.

****Checklist (skrót):****

- Tytuł ≤ 60 znaków; meta opis ≤ 155 .
- Struktura H2/H3 zgodnie z outline; gęstość fraz umiarkowana (~1%).
- ≥ 3 linki wewnętrzne, ≥ 1 zewnętrzny do wiarygodnego źródła.
- Schema `Article/FAQ` (jeśli dotyczy); ALT-texty dla grafik.
- LCP < 2.5 s (kompresja obrazów, lazy-load); dostępność (kontrast AA).
- 1 jasne CTA; UTM w linkach wychodzących na produkt/FAQ.
- Stopka weryfikacyjna na końcu każdego tekstu.

****KPI (start):**** widoczność fraz (pozycje top-10), CTR z SERP, ruch organiczny/mies., czas na stronie, rejestracje z SEO, współczynnik aktywacji z ruchu SEO.

→ Napisz ****„Dalej”****, a dodam ****KROK 3/7****.

▫ Source & Verification of Response

- [Unverified] – Ogólny zarys oparty na wcześniej ustalonych playbookach i zasadach w tej rozmowie; brak zewnętrznych źródeł.

- [✓ Verified] – Zachowano reguły ADAM-MODE (etykietowanie, stopka weryfikacyjna, minimalizacja PII).

- [Inference] – KPI i progi są punktami startowymi do kalibracji po pierwszych publikacjach.

user

Dalej

ChatGPT

[Unverified]

KROK 3/7 – E-mail / Outreach: newsletter produktowy + 1:1 do twórców/partnerów (ogólny)

****Cel:**** pozyskać rejestracje i aktywacje dzięki cyklicznemu newsletterowi oraz spersonalizowanym wiadomościom 1:1 do twórców i partnerów – zgodnie z ADAM-MODE.

Wejścia

- Szablony z pakietu (Krok 8): `template.email.a.md`, `template.email.b.md`.
- Segmenty odbiorców: `newsletter\_optin`, `creators\_prospect`, `partners\_warm`.
- KV/hero, linki z UTM do landing/FAQ.
- Polityka anty-spam: SPF/DKIM/DMARC gotowe, warming domeny.

Wyjścia

- 1x tygodniowy newsletter produktowy (PL/EN).
- 3-5 sekwencji outreach 1:1 (PL/EN) z 1 follow-upem po 48 h.
- Raport OR/CTR/Replies oraz lista kontaktów do dalszej opieki.

Proces (wysoki poziom)

- 1) **Segmentacja:** odśwież listy, usuń bouncy i wypisy.
- 2) **Copy & assety:** wybierz wariant A/B (ton rzeczowy vs energiczny), 1 grafika hero.
- 3) **Compliance:** nagłówek nadawcy, stopka opt-out, brak obietnic finansowych, placeholderzy `{{...}}`.
- 4) **Technika:** throttling wysyłek, test klienta mobilnego, test SPAM, UTM.
- 5) **Harmonogram:**
 - Newsletter: **środa 11:00 (CEST)**.
 - Outreach 1:1: **wt/czw 10:00-12:00** oraz **17:00-19:00 (CEST)**.
- 6) **Publikacja:** wysyłka, zapis paragonów (payload i skróty) do DAM.
- 7) **Telemetria T+0/24/72 h:** zrzut OR/CTR/Replies/Unsubscribe, wnioski do A/B.

Checklist (PASS/FAIL)

- [] Temat ≤ 48 znaków; preheader ≤ 90.

- [] Treść ≤ 120 słów, ****1 CTA****, ****1 link**** z UTM.
- [] Grafika hero z ALT; kontrast AA.
- [] SPF/DKIM/DMARC ****OK****, warming aktywny; throttling ustawiony.
- [] Opt-in (newsletter) / podstawa kontaktu (outreach) potwierdzona.
- [] Stopka opt-out obecna; brak PII poza dopuszczoną personalizacją ``{{imię}}``.
- [] Brak słów ryzykownych; etykieta ``[Unverified]`` w wersjach roboczych; stopka weryfikacyjna w plikach MD.
- [] Paragon wysyłki + hash w DAM; zdarzenia ``PUBLISH/ENGAGE`` w teledetrii.

KPI (start)

- ****OR (newsletter):**** 30–45% (do kalibracji).
- ****CTR:**** $\geq 2.5\%$ (newsletter), $\geq 4.0\%$ (outreach).
- ****Replies (outreach):**** $\geq 8\%$ pozytywnych odpowiedzi.
- ****Bounce rate:**** $\leq 2\%$ po warmingu.
- ****Spam rate:**** $\leq 0.1\%$.

Teledetria (schemat skrótowy)

- ``PUBLISH {channel:"email", segment, count_sent}``

- `ENGAGE {opens, unique\_clicks, replies, unsubscribes, bounces}`
- `FUNNEL {signups, activations}`

Wszystko w `tipjar.telemetry.v1` z UTM dopiętym do źródła/medium.

Artefakty i ścieżki (przykład)

...

/campaigns/launch2025/email/pl/2025/08/___/NEWSLETTER_v1.0.0.md

/campaigns/launch2025/outreach/en/2025/08/___/CREATORS_SEQ_A_step1_v1.0.0.md

dam://campaigns/launch2025/email/_receipts/NEWSLETTER_2025-08-___.json

...

Chcesz, żebym kontynuował ****KROK 4/7 – KV/Design system i miniatury kanałowe**** w tym samym formacie?

▫ Source & Verification of Response

- [Unverified] – Treść operacyjna wynika z ustaleń w tym wątku; brak zewnętrznych źródeł.

- [✓ Verified] – Zastosowano ADAM-MODE: etykietowanie, stopka weryfikacyjna w plikach MD, minimalizacja PII, brak słów ryzykownych, 1 CTA/1 link.

- [Inference] – Godziny slotów i progi KPI to wartości startowe do kalibracji po pierwszych wysyłkach.

user

Next

ChatGPT

[Unverified]

KROK 4/7 – KV / Design system i miniatury kanałowe (ogólny)

****Cel:**** ujednolicić identyfikację wizualną kampanii oraz dostarczyć komplet miniatur/kreacji dla PR, Social, Video, SEO/Blog i E-mail – gotowych do natychmiastowego użycia i walidacji przez Ewaluatora.

Wejścia

- Paleta i typografia robocza (brand): `#003737` (primary), `#FFD700` lub `#4D194D` (accent), neutralne: `#DDE0DA`, `#BCC1B6`.

- Szablony z Kroku 8 (KV briefy Trust/Speed/Global + spec JSON).

- Wymogi dostępności (kontrast AA), safe margins, pola tekstowe.

Wyjścia

- **Design tokens (JSON)** dla palety, typografii, promieni i cieni.
- **Trzy warianty KV** (Trust / Speed / Global) w pakietach eksportowych dla kluczowych formatów.
- **Miniatury kanałowe** (video thumb, OG image, social square/portrait).
- **Spec i checklisty** do automatycznej walidacji (Evaluator: CHANNEL_RULES KV).
- **Manifest DAM** + aliasy `latest`.

Proces (wysoki poziom)

1) **Zdefiniuj design tokens**

Utwórz `/dam/kv/tokens\_v1.json`:

```json

{

"colors": { "primary": "#003737", "accent1": "#FFD700", "accent2": "#4D194D",  
"neutral1": "#DDE0DA", "neutral2": "#BCC1B6" },

"typography": { "headline": "Inter-ExtraBold", "body": "Inter-Regular" },

"radius": { "xl": 16, "2xl": 24 },

```
"shadow": { "card": "0 8px 24px rgba(0,0,0,0.08)" }

}

...
```

## 2) **\*\*Zbuduj 3 warianty KV (Trust / Speed / Global)\*\***

Dla każdego wariantu przygotuj pliki źródłowe i eksporty:

- **\*\*Źródła:\*\*** ``*.fig`/`*.psd`/`*.ai` + `kv_spec.json`` (z Kroku 8).
- **\*\*Eksporty:\*\*** ``1080x1080``, ``1080x1920``, ``1280x720`` (PNG/WebP), **\*\*ALT\*\*** ≤120 znaków, copy ≤8 słów.

## 3) **\*\*Miniatury kanałowe (zestaw obowiązkowy)\*\***

- **\*\*Video thumb (portrait):\*\*** 1080×1920 → Reels/Shorts/TikTok.
- **\*\*Video thumb (landscape):\*\*** 1280×720 → YouTube OG.
- **\*\*OG image (newsroom/blog):\*\*** 1200×630.
- **\*\*Social square:\*\*** 1080×1080 → IG grid / LI image.
- Wszystkie: **\*\*safe margins\*\*** (top 96, bottom 128, left/right 64), **\*\*kontrast AA\*\***, **\*\*1 CTA max\*\***.

## 4) **\*\*Walidacja dostępności i copy\*\***

- Kontrast AA (WCAG) między copy a tłem - PASS.
- Długość copy ≤8 słów, brak słów ryzykownych, brak PII.
- ALT tekst zgodny z treścią i kanałem.

#### 5) **\*\*Eksport + nazewnictwo + DAM\*\***

- Ścieżki (przykład, PL):

...

dam://campaigns/launch2025/kv/2025/08/18/TRUST\_1080x1920\_v1.0.0.png

dam://campaigns/launch2025/kv/2025/08/18/SPEED\_1080x1080\_v1.0.0.webp

dam://campaigns/launch2025/kv/2025/08/18/GLOBAL\_1280x720\_v1.0.0.png

dam://campaigns/launch2025/kv/2025/08/18/OG\_image\_1200x630\_v1.0.0.png

...

- Policz **\*\*SHA-256\*\*** każdej kreacji i podpisz **\*\*ed25519\*\*** (`.sig``).

- Dodaj **\*\*manifest\*\*** ``dam://campaigns/_manifests/PLAN-KV-YYYYMMDD.json``, indeksy ``by_format`` i ``by_variant``.

- Ustaw aliasy ``latest/*``.

#### 6) **\*\*Integracja z Evaluatorzem\*\***

- Włącz w `evaluator.plugins.enable.v1.yaml` profil `kv\_spec` z  
`\*\*CHANNEL\_RULES(KV)\*\*` i `\*\*CONTRAST\_AA:true\*\*`.

- Zdefiniuj `BANNED\_WORDS` i `FOOTER\_GUARD` dla plików opisowych (MD).

---

### ### Checklist (PASS/FAIL)

- [ ] `tokens\_v1.json` istnieje i jest spójny (paleta, typografia, radius, shadow).

- [ ] 3 warianty KV (Trust/Speed/Global) – każdy w **3 rozmiarach** (1080×1080, 1080×1920, 1280×720).

- [ ] Copy ≤8 słów; 0 słów ryzykownych; **1 CTA max**.

- [ ] ALT dla każdego eksportu (≤120 znaków).

- [ ] Kontrast **AA PASS** (raport z Ewaluatora).

- [ ] Safe margins zachowane; pola tekstowe nieprzekroczone.

- [ ] SHA-256 + **ed25519** podpisy wygenerowane; manifest w DAM; aliasy `latest`.

---

### ### KPI (start)

- **CTR uplift z miniatur:** baseline PR/Video vs. KV (cel:  $\geq +10\%$  uplift na pierwszych slotach).
- **AA Compliance Rate:**  $100\%$  (wszystkie eksporty przechodzą kontrast).
- **Time-to-Export (p95):**  $\leq 30$  min od briefu do paczki eksportów.
- **QA Accept Rate (KV):**  $\geq 90\%$  przy pierwszym przebiegu.

---

### ### Telemetry (skrót)

- ``PUBLISH {channel:"kv", variant:"trust|speed|global", format:"1080x1920|..."}``
- ``ENGAGE {impressions, ctr, saves}`` (jeśli miniatura użyta w social/video).
- ``COST {render_time_s, file_size, retries}``.

Wszystko w ``tipjar.telemetry.v1``.

---

### Artefakty / Pliki (przykład)

...

/dam/kv/tokens\_v1.json

/dam/kv/spec/kv\_spec.json

/campaigns/launch2025/kv/2025/08/18/{TRUST|SPEED|GLOBAL}\_<size>\_v1.0.0.{png|webp}

\_campaigns/\_manifests/PLAN-KV-20250818.json

...

---

**\*\*Instrukcja:\*\*** Aby przejść do **\*\*KROKU 5/7 – Lokalizacja (L10n) & transkreacja pakietu „PR + Social + Video copy” (ogólny)\*\***, napisz **\*\*„Dalej”\*\***.

---

#### □ Source & Verification of Response

- [Unverified] – Specyfikacja KV/miniatur została opracowana na bazie ustaleń w tej rozmowie; brak zewnętrznych źródeł.

- [✓ Verified] – Uwzględniono reguły ADAM-MODE (etykietowanie, brak słów ryzykownych, minimalizacja PII) i walidacje Ewaluatora (kontrast AA, spec KV).

- [Inference] – KPI i wskaźniki wydajności są wartościami startowymi do kalibracji po pierwszych publikacjach.

**user**

next

**ChatGPT**

[Unverified]

## KROK 5/7 – Lokalizacja (L10n) & transkreacja: „PR + Social + Video copy”  
(ogólny, gotowy do uruchomienia)

**Cel:** bezpiecznie i szybko przetłumaczyć **A1/A2/A3 (PR)**, **Social** oraz **Video (script+SRT+overlay)** na wybrane języki, z zachowaniem ADAM-MODE (etykietowanie, brak PII, słów ryzykownych, 1 CTA) i reguł kanałowych.

**Zakres:** lokalizacja lingwistyczna + **transkreacja** (dopasowanie długości, tonu, CTA, overlay ≤ 6 słów), bez zmian w faktach.

---

### 1) Wejścia (minimalny pakiet dla L10n)

- **Źródła do lokalizacji (FREEZE v1.0.1):**

`A1 (PR/PL)`, `A2 (PR/EN)`, `A3 (summary EN)` • `V1\_SCRIPT (PL)`, `V1\_SRT (PL)` • Social szablony (X/IG/YT Comm).

- **Glosariusz & style:** `/prompts/glossary.tipjar.md`, makra ADAM  
(`/prompts/macros.adam.yaml`).

- **KV/ALT:** paczka miniatur + ALT teksty bazowe (KROK 4/7).

- **Reguły kanałowe:** `evaluator.plugins.enable.v1.yaml` (CHANNEL\_RULES dla  
PR/Social/Video/SEO).

---

### 2) Wyjścia (na **każdy** język docelowy)

- **PR (MD):** ~400 słów, `[Unverified]` na początku, stopka weryfikacyjna na  
końcu, **1 CTA**, UTM uzupełnione.

- **Social (X/IG/YT Comm):** 120–300 znaków, ALT, **1 CTA**, ≤2 hashtagi.

- **Video:** `SCRIPT.md` (≤200 słów), `SRT.srt` (≤35 s, bez zmian timecodów),  
**overlay** ≤ 6 słów (5 segmentów).

- **ALT (KV/OG):** ≤120 znaków; zgodne z grafiką.

- **Pliki pomocnicze:** pamięć tłumaczeniowa `TMX/CSV`, lista terminów  
nieprzetłumaczalnych, mapa skrótów (USDC, CTA).

---

### 3) Proces (wysoki poziom, deterministyczny ROUTE→EXEC→REVIEW→FREEZE)



**\*\*ETAP L1 – ROUTE (Kurator L10n)\*\***

1. Utwórz `taskspec.l10n.json` (per język lub batch), outputs: `PR.md`, `Social.md`, `SCRIPT.md`, `SRT.srt`, `ALT.txt`.
2. Zbuduj `plan.l10n.json`: `S1 Curator → S2 Lokalizator → S3 Evaluator(decision gate) → S4 Freeze`.

**\*\*ETAP L2 – EXEC (Lokalizator/Transkreacja)\*\***

3. Tłumacz zgodnie z glosariuszem, **\*\*bez\*\*** wprowadzania liczb/faktów nieobecnych w źródle.
4. Dostosuj długości: leady PR ( $\leq 40$  słów), tytuły SEO ( $\leq 60$  znaków), meta ( $\leq 155$ ), overlay ( $\leq 6$  słów), SRT – **\*\*te same timecodey\*\***.
5. Zachowaj placeholderzy `{{...}}` i UTM; nie tłumacz nazw własnych z listy „do not translate”.

**\*\*ETAP L3 – REVIEW (Evaluator)\*\***

6. Walidacja **\*\*LOCALE\_LENGTH\*\*** ( $\pm 15\%$  miękko;  $> \pm 30\% \rightarrow$  reject), **\*\*BANNED\_WORDS\*\***, **\*\*FOOTER\_GUARD\*\***, **\*\*PII=0\*\***, **\*\*CTA=1\*\***.
7. Raport `qa.report.v1.json` + `qa.decision.v1.json` (accept/revise/reject) + patch-hinty.

**\*\*ETAP L4 – FREEZE (Publisher)\*\***

8. Publikuj do DAM: wersje `v1.0.1` per plik/language, oblicz **SHA-256**, podpis **ed25519**, zaktualizuj manifest `\_manifests/PLAN-L10N-\*.json`, ustaw aliasy `latest`.

---

#### ### 4) Zasady transkreacji (skrót operacyjny)

- **Ton:** prosty, decyzyjny, bez żargonu; lokalne idiomy dopuszczalne, jeśli nie zmieniają sensu.
- **Długość:** priorytet **czytelności i limitów kanału** (np.  $X \leq 140-160$  znaków).
- **Pismo/RTL:** dla RTL (ar/iw) – odwrócenie overlay/kerning; SRT bez zmian timecodów; test wyświetlania.
- **Interpunkcja/spacing:** „twarde” spacje dla skrótów, znaki narodowe, lokalne cudzośliwy.
- **Liczby/jednostki:** bez konwersji walut; USDC pozostaje USDC; liczby jak w źródle (brak nowych roszczeń).
- **Linki/UTM:** dodaj `utm\_locale=<kod ISO 639-1>` jeśli twoja analityka to wymaga.

---

#### ### 5) Integracja z Ewaluatorem (reguły kluczowe)

- **LOCALE\_LENGTH:**  $\pm 15\%$  PASS,  $> \pm 30\%$  REJECT (raportuje `length\_delta`).

- **CTA\_GUARD:** dokładnie **1 CTA**; wielokrotne → **revise**.
- **SRTGuard:** format `HH:MM:SS,mmm`, brak overlap, łączny czas ≤ 35 s.
- **ALT\_GUARD:** ALT ≤120 znaków, zgodne z grafiką; kontrast AA sprawdzany osobno na KV.
- **FOOTER\_GUARD:** obowiązkowy blok w PR/Script MD.
- **BANNED\_WORDS / PII:** 0 trafień; wyjątki tylko w whiteliście (np. e-mail w bloku „media contact” PR).

---

#### ### 6) Checklist L10n (PASS/FAIL)

- [ ] `taskspec.l10n.json` + `plan.l10n.json` utworzone (per język/batch).
- [ ] PR (MD) ma `[Unverified]` i **stopkę weryfikacyjną**; lead ≤ 40 słów, 1 CTA.
- [ ] Social: 1 CTA, ≤2 hashtagi, ALT; UTM poprawne.
- [ ] Video: `SCRIPT.md` (≤200 słów), **overlay ≤ 6 słów x5**, `SRT.srt` zgodny, czas ≤ 35 s.
- [ ] ALT (KV/OG): ≤120 znaków; zgodne z obrazem.
- [ ] **0** słów ryzykownych; **0** PII; placeholderzy `{...}` zachowane.
- [ ] `qa.report.v1.json` + `qa.decision.v1.json` (accept albo revise z patch-hintami).

- [ ] FREEZE: artefakty w DAM `v1.0.1`, hash + podpis, manifest zaktualizowany, aliasy `latest`.

---

#### ### 7) KPI (start do kalibracji)

- **QA\_Accept\_Rate (L10n):**  $\geq 85\%$  przy pierwszym przebiegu.
- **Time-to-Localize (p95):**  $\leq 90$  min na pakiet (PR + Social + Script + SRT + ALT).
- **Length Deviation (avg):**  $\leq \pm 10\%$ .
- **CTR uplift lokalny vs EN/PL:**  $\geq +5\%$  w Social /  $\geq +8\%$  w Newsroom.
- **Video\_Retention\_50% (lokalne):**  $\geq 45\%$ .

---

#### ### 8) Telemetry (schemat skrótowy)

- ``PUBLISH {channel:"l10n", locale:"xx", artifacts: ["PR","Social","Script","SRT","ALT"]}``
- ``ENGAGE {ctr, er, retention_50}`` (per kanał).
- ``COST {tokens, time_s, revise_count}``.

Wszystko w `tipjar.telemetry.v1` z `utm\_locale`.

---

### 9) Nazewnictwo i ścieżki (ISO 639-1 / 3166-1)

...

dam://campaigns/launch2025/pr/<locale>/YYYY/MM/DD/A1\_tipjar-  
plus\_<LOCALE>\_v1.0.1.md

dam://campaigns/launch2025/social/<locale>/YYYY/MM/DD/SOCIAL\_pack\_v1.0.1.md

dam://campaigns/launch2025/video/<locale>/YYYY/MM/DD/  
V1\_SCRIPT\_<LOCALE>\_v1.0.1.md

dam://campaigns/launch2025/video/<locale>/YYYY/MM/DD/V1\_SRT\_<LOCALE>\_v1.0.1.srt

dam://campaigns/\_manifests/PLAN-L10N-YYYYMMDD.json

...

---

### 10) Patch-hinty (najczęstsze)

- \*\*LOCALE\_LENGTH\_EXCESS:\*\* „Skróć lead o 2-3 słowa; usuń zdania podrzędne.”

- **MULTIPLE\_CTA:** „Zredukuj CTA do jednego; zachowaj w ostatnim akapicie.”
- **SRT\_OVERLAP:** „Dostosuj czas końca poprzedniego bloku (-200 ms).”
- **BANNED\_WORD:** „Zamień ‘Ensures that’ → ‘is designed to’ / ‘helps’.”
- **ALT\_TOO\_LONG:** „Skróć ALT do ≤120 znaków; zachowaj opis warstwy wizualnej.”

---

**Instrukcja:** Aby przejść do **KROKU 6/7 – Growth & Partnerships** (ogólny: współpraca, referral, UGC), wpisz **„Dalej”**.

---

#### ▣ Source & Verification of Response

- [Unverified] – Specyfikacja L10n/transkrecji została opracowana na bazie materiałów tej kampanii; brak zewnętrznych źródeł.
- [✓ Verified] – Uwzględniono reguły ADAM-MODE: etykietowanie, stopka, brak słów ryzykownych, minimalizacja PII, 1 CTA, evalulatory LOCALE/LENGTH/SRT/ALT.
- [Inference] – KPI i progi są wartościami startowymi i mogą wymagać kalibracji po pierwszych publikacjach.

**user**

Next

**ChatGPT**

[Unverified]

## KROK 6/7 – Growth & Partnerships (referral, współprace, ambasadorzy, UGC) – zarys operacyjny gotowy do uruchomienia

**Cel:** uruchomić i utrzymać mechanizmy wzrostu poza płatnymi mediami: program poleceń, współprace partnerskie (co-marketing), program ambasadorski twórców oraz bezpieczny pipeline UGC – wszystko zgodnie z ADAM-MODE (etykietowanie, brak PII, brak sformułowań ryzykownych, 1 CTA).

---

### 1) Wejścia (niezbędne)

- **Szablony Growth/Outreach** (z pakietu /templates).
- **Glosariusz i makra ADAM** (`/prompts/glossary.tipjar.md`, `/prompts/macros.adam.yaml`).
- **KV/miniatury** (KROK 4/7) z ALT.
- **Polityki prawne i disclosure** (np. oznaczenia #ad / „materiał sponsorowany” tam, gdzie wymagane).
- **DAM + manifesty** (KROK 4): miejsce publikacji pakietów partnera/ambasadora.

---

### ### 2) Wyjścia (artefakty)

- **Spec programu poleceń** (1-pager MD + JSON z parametrami, bez wartości pieniężnych).
- **Zestaw partnera (co-marketing kit)**: one-pager, FAQ, KV, copy postów, UTM.
- **Program ambadorski**: przewodnik (MD), kontraktowy zakres działań (MD), paczka assetów.
- **UGC pipeline**: playbook praw (MD), checklist clearance, formularze zgody.
- **Raporty tygodniowe**: `growth.weekly.md` (KPI + rekomendacje zmian).

---

### ### 3) Proces (ROUTE → EXEC → REVIEW → FREEZE)

#### **L1 — ROUTE**

- `taskspec.growth.json` (zestaw: referral + partner + ambassador + UGC).
- `plan.growth.json`: `S1 Curator → S2 Growth Writer → S3 Legal/Evaluator(decision gate) → S4 Freeze`.

#### **L2 — EXEC**



- S2 przygotowuje: spec referral (MD+JSON), partner kit (MD + kreacje z DAM), ambassador pack (MD), UGC playbook (MD + formularze).

**\*\*L3 – REVIEW (Evaluator + Legal)\*\***

- Walidacje: **\*\*BANNED\_WORDS\*\***, **\*\*PII=0\*\***, **\*\*FOOTER\_GUARD\*\***, **\*\*CTA=1\*\***, **\*\*DISCLOSURE\_GUARD\*\*** (oznaczenia #ad/#współpraca tam, gdzie dotyczy), **\*\*UTM\_GUARD\*\*** (obowiązkowe parametry).

**\*\*L4 – FREEZE (Publisher)\*\***

- Wydanie do DAM (v1.0.1), manifest `\_manifests/PLAN-GROWTH-\*.json`, aliasy `latest`, hash + podpis.

---

### 4) Pod-procesy (specy minimalne)

**\*\*A) Referral (Program poleceń)\*\***

- **\*\*Spec (MD):\*\*** zasada „kto poleca → kto dołącza”, kanały (in-app, e-mail, social), 1 CTA, brak wartości świadczeń w publicznych materiałach.

- **\*\*Parametry (JSON):\*\*** identyfikatory kampanii, długość okna atrybucji, format linków (`/r/<code>?utm\_source=referral&utm\_medium=share&utm\_campaign=launch2025`).

- **\*\*Teksty gotowe:\*\*** 3 wersje krótkich opisów (X/IG/LI) + ALT do grafik.

- **Guardy:** brak obietnic finansowych; disclosure „to zaproszenie od znajomego”.

#### **B) Partnerships (co-marketing)**

- **One-pager partnera (MD):** cel, wspólne aktywa, kanały, sloty, 1 CTA, UTM.

- **Asset pack:** KV w formatach kanałowych, copy, ALT, guidelines publikacji, przykłady postów.

- **Proces publikacji:** projekt treści → akcept partnera → Evaluator/Legal → FREEZE → publikacja dwustronna (z osobnymi UTM).

#### **C) Ambasadorzy (creator program)**

- **Przewodnik (MD):** zakres aktywności (np. 2 posty/mies. + 1 wideo/kw.), zasady disclosure, osadzanie CTA/UTM, format raportowania.

- **Paczka startowa:** KV, przykłady captionów, lista tematów „evergreen”, checklista publikacji.

- **Monitorowanie:** T+0/30/120 min + raport tygodniowy; iteracje A/B miniatur/caption.

#### **D) UGC (treści społeczności)**

- **Playbook prawny (MD):** wzory zgód (formularze), zakres licencji, okres użycia.

- **Checklist clearance:** źródło, zgoda, brak PII, brak soundtracków obcych praw.

- **\*\*Publikacja:\*\*** FREEZE do DAM (źródło + final), manifest; oznaczenia autorstwa (jeśli uzgodnione).

---

#### ### 5) Evaluator – reguły dodatkowe (Growth)

- **\*\*DISCLOSURE\_GUARD:\*\*** wykrywa/egzekwuje oznaczenia współpracy (np. `#ad`, „Współpraca z ...”) w materiałach partner/ambasador.

- **\*\*UTM\_GUARD:\*\*** wymaga `utm\_source`, `utm\_medium`, `utm\_campaign` w linkach zewnętrznych.

- **\*\*SHARETEXT\_LENGTH:\*\*** limity długości postów ( $X \leq 160$ ,  $LI \leq 220$ ,  $IG \leq 300$  znaków).

- **\*\*CLEARANCE\_PROOF:\*\*** wymaga dołączenia identyfikatora zgody dla UGC (`ugc\_consent\_id`).

---

#### ### 6) Checklist (PASS/FAIL)

**\*\*Referral\*\***

- [ ] `spec\_referral.md` + `referral.params.json` gotowe; 1 CTA; brak wartości świadczeń w publicznych tekstach.

- [ ] Linki referral z UTM działają; alias `latest` w DAM na kreacje.
- [ ] Evaluator: **\*\*BANNED\_WORDS=0\*\*, \*\*DISCLOSURE\_GUARD PASS\*\*** (gdzie dotyczy).

#### **\*\*Partnerships\*\***

- [ ] `partner\_onepager.md` + `partner\_kit/` (KV, copy, ALT, UTM).
- [ ] Harmonogram slotów uzgodniony; FREEZE przed publikacją; paragony publikacji w DAM.
- [ ] Evaluator/Legal: **\*\*accept\*\***.

#### **\*\*Ambasadorzy\*\***

- [ ] `ambassador\_guide.md` + `ambassador\_assets/` (miniatury, copy, ALT).
- [ ] Disclosure poprawne; 1 CTA; UTM w opisach.
- [ ] Raport Tygodniowy `growth.weekly.md` uzupełniany.

#### **\*\*UGC\*\***

- [ ] Zgoda pozyskana i zarchiwizowana (`ugc\_consent\_id`).
- [ ] Brak PII; brak materiałów objętych cudzymi prawami bez licencji.
- [ ] FREEZE (źródło + final) z hash i podpisem; manifest zaktualizowany.

---

#### ### 7) KPI (startowe, do kalibracji)

- **Referral Participation Rate:** odsetek aktywnych użytkowników, którzy wygenerowali link.
- **Referral→Signup Conv:** udział zaproszonych, którzy się rejestrują.
- **Activation Conv (z referral):** udział zarejestrowanych, którzy wykonują pierwszy kluczowy krok.
- **K-factor (kampanijny):** średnia liczba nowych użytkowników przypisanych do jednego aktywnego użytkownika.
- **Partner Co-marketing CTR:** CTR postów partnera vs. własne baseline.
- **Ambassador Output Adherence:** udział ambasadorów realizujących minimalny zakres działań w miesiącu.
- **UGC Clearance SLA:** p95 czasu od zgłoszenia do publikacji (cel:  $\leq 48$  h).

---

#### ### 8) Telemetry (zdarzenia) – `tipjar.telemetry.v1`

- `REFERRAL\_CREATED {user\_id\_hash, code, utm}`
- `REFERRAL\_REDEEMED {code, signup:true/false, activation:true/false}`
- `CO\_MARKETING\_PUBLISH {partner\_id\_hash, post\_url, utm}`

- `AMBASSADOR\_POST {ambassador\_id\_hash, platform, url, ctr, er}`

- `UGC\_SUBMITTED {ugc\_id, consent\_id, source\_url}` → `UGC\_PUBLISHED {ugc\_id, url}`

- `COST {tokens, time\_s}` (dla generowanych materiałów)

\*(Zachowuj wyłącznie identyfikatory zhashowane; PII = 0.)\*

---

### 9) DAM – nazewnictwo (przykład)

...

dam://campaigns/launch2025/growth/2025/08/18/spec\_referral\_v1.0.1.md

dam://campaigns/launch2025/growth/2025/08/18/referral.params\_v1.0.1.json

dam://campaigns/launch2025/partner\_kits/partner-<alias>/2025/08/18/kit\_v1.0.1/

dam://campaigns/launch2025/ambassadors/guide\_v1.0.1.md

dam://campaigns/launch2025/ugc/2025/08/18/{UGC\_ID}/source\_v1.0.0.(mp4|png) +  
final\_v1.0.1.\*

dam://campaigns/\_manifests/PLAN-GROWTH-20250818.json

...

---

### ### 10) Incydynty (Growth) – progi i reakcje

- \*\*SEV-1:\*\* brak disclosure w publikacji płatnej/współpracowej → natychmiastowe ukrycie/wydanie korekty, post-mortem ≤ 72 h.
- \*\*SEV-2:\*\* linki bez UTM/łamanie zasad CTA → poprawa ≤ 6 h.
- \*\*SEV-3:\*\* opóźnienia publikacyjne / niespójne ALT → poprawa ≤ 24 h.

---

**Instrukcja:** Kiedy chcesz przejść do **KROKU 7/7 – Support & Community** (Help Center, FAQ, moderacja, kryzys), odpowiedz **„Dalej”**.

---

#### ▣ Source & Verification of Response

- [✓ Verified] – Nie dotyczy (brak zewnętrznych źródeł do potwierdzania; dokument procesowy oparty na przyjętych regułach ADAM-MODE i wcześniejszych krokach).
- [Unverified] – Materiał ma charakter roboczego przewodnika operacyjnego i nie odwołuje się do oficjalnych stron zewnętrznych.

- [Inference] – Zestaw KPI, progi i SLA mają charakter punktu startowego i wymagają kalibracji po pierwszych iteracjach.

- [Speculation] – Brak.

**user**

Next

**ChatGPT**

[Unverified]

## KROK 7/7 – Support & Community (Help Center, FAQ, moderacja, kryzys) – zarys operacyjny gotowy do uruchomienia

**\*\*Cel:\*\*** uruchomić i utrzymać kompletny „front wsparcia” (Help Center + FAQ + moderacja kanałów + komunikacja kryzysowa) spójny z ADAM-MODE i cyklem ROUTE→EXEC→REVIEW→FREEZE.

---

### 1) Wejścia (niezbędne)

- Szablony treści (Krok 8): `template.faq.md`, `template.yt.community.md`, `template.social.\*.md`.

- Glosariusz i makra ADAM (`/prompts/glossary.tipjar.md`, `/prompts/macros.adam.yaml`).

- KV/miniatury (Krok 4/7) – do kart pomocy i wpisów społeczności.

- Playbook incydentów (Krok 10.4) i reguły Ewaluatora (Krok 9).



---

### ### 2) Wyjścia (artefakty)

- **Struktura Help Center (IA)**: kategorie + podstrony.
- **Pakiet FAQ**: min. 25 artykułów (PL/EN), zgodnych z ADAM-MODE.
- **Makra odpowiedzi (community)**: bank szybkich odpowiedzi dla X/IG/YT/LI.
- **Runbook moderacji**: triage + SLA + wzorce eskalacji.
- **Zestaw kryzysowy**: oświadczenia, Q&A, checklista komunikatów (PR/social).
- **Manifest DAM** + aliasy `latest`.

---

### ### 3) Proces (ROUTE → EXEC → REVIEW → FREEZE)

#### **ETAP S1 – ROUTE (Kurator Supportu)**

1. Utwórz `taskspec.support.json` (outputs: IA, FAQ pack, macros pack, runbook, crisis pack).

2. Zbuduj `plan.support.json`: `S1 Curator → S2 Support Writer → S3 Evaluator(decision) → S4 Freeze`.

**\*\*ETAP S2 – EXEC (Support Writer / Community)\*\***

3. Zdefiniuj **\*\*IA\*\*** Help Center (max. 6 kategorii, 5–8 artykułów/kategorię).

4. Napisz **\*\*FAQ\*\*** z użyciem `template.faq.md` (sekcje: Problem → Rozwiązanie → Kroki → Linki).

5. Przygotuj **\*\*makra\*\*** odpowiedzi dla kanałów (X/IG/YT/LI) – krótkie, 1 CTA.

6. Opracuj **\*\*Runbook Moderacji\*\*** (triage + SLA + eskalacje).

7. Opracuj **\*\*Pakiet kryzysowy\*\*** (oświadczenie bazowe, wariant social, FAQ kryzysowe).

**\*\*ETAP S3 – REVIEW (Evaluator)\*\***

8. Walidacje: **\*\*BANNED\_WORDS\*\***, **\*\*PII=0\*\***, **\*\*FOOTER\_GUARD\*\***, **\*\*CTA=1\*\***, **\*\*UTM\_GUARD\*\*** (gdzie są linki), **\*\*CLARITY ≥ 0.8\*\***.

9. Decyzja: `accept/revise/reject` + patch-hinty.

**\*\*ETAP S4 – FREEZE (Publisher)\*\***

10. Publikacja do DAM (`v1.0.1`), **\*\*SHA-256\*\*** + podpis **\*\*ed25519\*\***, manifest `\_manifests/PLAN-SUPPORT-\*.json`, aliasy `latest`.

---

#### ### 4) Help Center – IA (proponowany układ)

1. **\*\*Start z tipjar+\*\*** – konto, profil twórcy, pierwsze wsparcie.
2. **\*\*Napiwki w USDC\*\*** – podstawy, bezpieczeństwo, limity techniczne (opisowo).
3. **\*\*Prywatność i bezpieczeństwo\*\*** – dane, zgody, najlepsze praktyki.
4. **\*\*Płatności i wypłaty\*\*** – podstawowe scenariusze, rozwiązywanie problemów (opisowo).
5. **\*\*Konto i ustawienia\*\*** – e-mail, powiadomienia, języki.
6. **\*\*Społeczność i wsparcie\*\*** – kontakt, zasady, moderacja treści.

> Każdy artykuł: `[Unverified]` na starcie + **\*\*stopka weryfikacyjna\*\***; 1 CTA (np. „Otwórz zgłoszenie”).

---

#### ### 5) Szablon artykułu FAQ (MD, skrót)

```markdown

[Unverified]

{Pytanie użytkownika w 1 zdaniu}

****Krótkie wyjaśnienie (≤ 50 słów).****

Kroki

1) ...

2) ...

3) ...

Linki i materiały

- Strona produktu: {{link_landing_utm}}

- Pomoc: {{link_help_center}}

▣ Source & Verification of Response

- [Unverified] – Treść operacyjna na bazie wytycznych.

- [✓ Verified] – ADAM-MODE: etykietowanie, stopka, brak słów ryzykownych.

- [Inference] – Rekomendowane kroki wynikają z praktyk wsparcia.

...

6) Makra odpowiedzi (community) – bank skrótowy

- **Prośba o szczegóły (uniwersalne):**

„Dzięki za wiadomość. Opisz proszę krok po kroku, co widzisz na ekranie. Tu znajdziesz bazę rozwiązań: {{link_help_center}}.”

- **Przekierowanie do artykułu:**

„To wyjaśnia ten artykuł: {{faq_url}}. Daj znać, czy pomogło.”

- **Eskalacja prywatna:**

„Aby chronić Twoje dane, poprosimy o kontakt w wiadomości prywatnej. Instrukcja: {{secure_contact_url}}.”

- **Aktualizacja statusu incydentu:**

„Pracujemy nad korektą. Ostatni status znajdziesz tutaj: {{status_url}}.”

(Każde makro: 1 CTA, brak PII, brak słów ryzykownych.)

7) Runbook moderacji – triage i SLA

- **Triage**

- **T1 (wysokie)**: zgłoszenia bezpieczeństwa, podejrzenia naruszeń – **response ≤ 15 min**, eskalacja do IC.

- **T2 (średnie)**: problemy funkcjonalne – **response ≤ 60 min**.

- **T3 (niskie)**: pytania ogólne, UX – **response ≤ 24 h**.

- **SLA community**

- Sloty dyżurowe pokrywają godz. 08:00–22:00 CEST.

- Odpowiedź na komentarze wideo/social **≤ 60 min** w godzinach dyżuru.

- **Eskalacja**

- Community → Support Writer → Evaluator/Legal → Incident Commander (wg Krok 10.4).

- **Dowody i logi**

- Zrzuty ekranu (bez PII), link do wątku, identyfikator zgłoszenia w DAM.

8) Pakiet kryzysowy – oświadczenia i checklista

- **Triggery**: błąd w materiale publicznym, mylna interpretacja, zgłoszenia bezpieczeństwa.

- **Oświadczenie bazowe (PR/Newsroom):** krótko „co się stało” → „co zrobiliśmy”
→ „gdzie śledzić status”.
- **Wariant social (post + pinned comment):** 1-2 zdania + link do statusu.
- **FAQ kryzysowe:** 5-7 pytań/odpowiedzi, aktualizowane.
- **Checklista przed publikacją:**
 - [] Brak PII;
 - [] Spójność z faktami wewnętrznymi;
 - [] Jeden link do **status_url**;
 - [] Zgodność z ADAM-MODE;
 - [] FREEZE + podpis w DAM.

9) Checklista wdrożeniowa (PASS/FAIL)

- [] ``taskspec.support.json`` + ``plan.support.json`` utworzone.
- [] IA Help Center opublikowana (6 kategorii max).
- [] ≥ 25 artykułów FAQ (PL/EN), każdy z ``[Unverified]`` + stopką.
- [] Bank makr community gotowy (X/IG/YT/LI), 1 CTA, bez PII.
- [] Runbook moderacji: triage + SLA + eskalacje (zgodne z Krok 10.4).

- [] Pakiet kryzysowy: oświadczenie, social, FAQ kryzysowe, checklista.
- [] Evaluator: ****accept**** (BANNED_WORDS=0, FOOTER_GUARD=PASS, PII=0).
- [] FREEZE do DAM: `v1.0.1`, hash + podpis, manifest `\_manifests/PLAN-SUPPORT-\*.json`, aliasy `latest`.

10) KPI (start, do kalibracji)

- ****FRT (First Response Time):**** T średnie do pierwszej odpowiedzi w social/Help Center.
- ****Deflection Rate:**** odsetek wizyt w Help Center zakończonych bez kontaktu.
- ****CSAT (ankieta 3-punktowa):**** udział ocen pozytywnych.
- ****Makra Coverage:**** % wątków obsłużonych makrami (spójność).
- ****FAQ Coverage:**** % unikalnych pytań pokrytych artykułem.
- ****SEV Compliance:**** spełnienie SLA dla T1/T2/T3.

11) Telemetry (zdarzenia – `tipjar.telemetry.v1`)

- `HELP\_VIEW {article\_id, locale}`
- `HELP\_CTA\_CLICK {article\_id, target}`
- `TICKET\_CREATED {channel:"social|email|form", triage:"T1|T2|T3"}`
- `TICKET\_RESOLVED {resolution\_time\_s, macro\_used:true/false}`
- `CRISIS\_POST\_PUBLISH {status\_url, channel}`
- `CSAT\_SUBMIT {score}`

12) DAM – nazewnictwo (przykład)

...

dam://campaigns/support/2025/08/18/IA_help_center_v1.0.1.json

dam://campaigns/support/2025/08/18/faq/{slug}_pl_v1.0.1.md

dam://campaigns/support/2025/08/18/faq/{slug}_en_v1.0.1.md

dam://campaigns/support/2025/08/18/community_macros_v1.0.1.md

dam://campaigns/support/2025/08/18/moderation_runbook_v1.0.1.md

dam://campaigns/support/2025/08/18/crisis_pack_v1.0.1.md

dam://campaigns/_manifests/PLAN-SUPPORT-20250818.json

...

13) Zasady prywatności i bezpieczeństwa (skrót)

- ****PII=0**** w materiałach publicznych; kontakt „secure” tylko przez dedykowany formularz (`{{secure_contact_url}}`).
- Zgłoszenia przechowuj z pseudonimizacją (hash).
- Dostęp do statusów incydentów – listy kontrolowane (role on-call).

****Ten krok zamyka pakiet 7/7. Jeśli chcesz, przygotuję jednolite „README_support.md” do wklejenia w repo `/deployment/` (jednostronicowy start).****