

Instrukcja obsługi programu

!!!PROGRAM WYMAGA ZAINSTALOWANEGO JAVA RUNTIME ENVIROMENT!!!

Należy otworzyć plik Main.java znajdujący się w \Asm simulator\src w wybranym IDE (najlepiej IntelliJ Idea).

Powinno to otworzyć również drugi plik AssemblerSimulation.java w którym znajduje się kod. Gdy to się uda, należy uruchomić program z poziomu IDE.

Program otwiera okno systemowe podzielone na dwie sekcje, lewą i prawą.

Sekcja lewa zawiera panel umożliwiający interakcję z programem. Znajdują się tam przyciski służące kolejno do:

1. Wyboru instrukcji - dostępne są MOV i XCHG
2. Wyboru rejestru docelowego - dostępne są AX, BX, CX i DX
3. Wyboru źródła - dostępne są te same rejestry co powyżej oraz opcja {PODAJ WARTOŚĆ}, przy pomocy której można wykonać instrukcję MOV przyjmując za źródło dowolną wartość w systemie heksadecymalnym, nie większą niż 16 bitów (program przyjmuje że jest ona signed)

Poniżej tych przycisków znajduje się pole umożliwiające wpisanie wartości wykorzystywanej gdy dokonujemy zapisu wprost do rejestru instrukcją MOV.

Ostatnie miejsce zajmuje przycisk wykonujący zbudowaną wcześniej instrukcję.

Sekcja prawa składa się z pola wyświetlającego instrukcję, jaka zostanie wykonana (element ten reaguje dynamicznie na wprowadzane zmiany) oraz z pola wyświetlającego bieżącą wartość dostępnych rejestrów (również reagującego dynamicznie).

Jeżeli do pola tekstowego wprowadzona zostanie wartość, ale jako źródło zostanie wybrany rejestr - program zignoruje podaną wartość i zresetuje ją.