

```
1  CREATE TABLE emp (
2      empno          INT,
3      ename          VARCHAR(50),
4      job            VARCHAR(50),
5      mgr            INT,
6      hiredate       DATE,
7      sal            DECIMAL(7,2),
8      comm           DECIMAL(7,2),
9      deptno         INT
10 ) ;
11
12 CREATE TABLE dept (
13     deptno          INT,
14     dname           VARCHAR(14),
15     loc             VARCHAR(13)
16 ) ;
17
18 INSERT INTO emp VALUES (7369, 'SMITH', 'CLERK', 7902, '1980-12-17', 800, NULL, 20);
19 INSERT INTO emp VALUES (7499, 'ALLEN', 'SALESMAN', 7698, '1981-02-20', 1600, 300, 30);
20 INSERT INTO emp VALUES (7521, 'WARD', 'SALESMAN', 7698, '1981-02-22', 1250, 500, 30);
21 INSERT INTO emp VALUES (7566, 'JONES', 'MANAGER', 7839, '1981-04-02', 2975, NULL, 20);
22 INSERT INTO emp VALUES (7654, 'MARTIN', 'SALESMAN', 7698, '1981-09-28', 1250, 1400, 30);
23 INSERT INTO emp VALUES (7698, 'BLAKE', 'MANAGER', 7839, '1981-05-01', 2850, NULL, 30);
24 INSERT INTO emp VALUES (7782, 'CLARK', 'MANAGER', 7839, '1981-06-09', 2450, NULL, 10);
25 INSERT INTO emp VALUES (7788, 'SCOTT', 'ANALYST', 7566, '1987-04-19', 3000, NULL, 20);
26 INSERT INTO emp VALUES (7839, 'KING', 'PRESIDENT', NULL, '1981-11-17', 5000, NULL, 10);
27 INSERT INTO emp VALUES (7844, 'TURNER', 'SALESMAN', 7698, '1981-09-08', 1500, 0, 30);
28 INSERT INTO emp VALUES (7876, 'ADAMS', 'CLERK', 7788, '1987-05-23', 1100, NULL, 20);
29 INSERT INTO emp VALUES (7900, 'JAMES', 'CLERK', 7698, '1981-12-03', 950, NULL, 30);
30 INSERT INTO emp VALUES (7902, 'FORD', 'ANALYST', 7566, '1981-12-03', 3000, NULL, 20);
31 INSERT INTO emp VALUES (7934, 'MILLER', 'CLERK', 7782, '1982-01-23', 1300, NULL, 10);
32
33
34 INSERT INTO dept VALUES (10, 'ACCOUNTING', 'NEW YORK');
35 INSERT INTO dept VALUES (20, 'RESEARCH', 'DALLAS');
36 INSERT INTO dept VALUES (30, 'SALES', 'CHICAGO');
37 INSERT INTO dept VALUES (40, 'OPERATIONS', 'BOSTON');
38
39
40
41
42
```