

Manual Mercado Pago

Credenciales (Access Token) + Webhooks + Point

Pumpkin Zone / Boletera Platform · Mexico · Generado 20 ago 2026. Basado en documentacion oficial de Mercado Pago Developers (credentials, application-details, mp-point).

IMPORTANTE: No hay una "API key" generica. Lo que necesitas en el backend es el Access Token de produccion (APP_USR-...). La Public Key es solo para frontend. El secret del webhook es OTRO valor distinto.

1. Antes de empezar

- Cuenta Mercado Pago de la EMPRESA (no personal del desarrollador si se puede evitar).
- RFC / Constancia de Situacion Fiscal listos para liquidar y ampliar limites.
- URL publica del sitio: <https://pumpkin.experiencebt.com.mx>
- Acceso SSH al VPS (/opt/pumpkin/.env) para pegar secrets.
- Panel: <https://www.mercadopago.com.mx/developers/panel/app>

2. Crear la aplicacion

Paso 1. Entrar a Tus integraciones

En Mercado Pago Developers, Ingresar con la cuenta vendedor. Clic en "Tus integraciones" (esquina superior derecha).

Paso 2. Crear aplicacion

Nombre sugerido: Pumpkin Zone Boletos. En productos, marca pagos ONLINE (Checkout Pro) y pagos PRESENCIALES (Point) si vas a comprar terminales. Asi un solo Access Token sirve para web y Point.

Paso 3. Editar datos de la app

Industria: entretenimiento / eventos / tickets (la opcion mas cercana). Website produccion: <https://pumpkin.experiencebt.com.mx>

3. Obtener el Access Token (lo que la gente llama "API key")

Paso 4. Credenciales de prueba (opcional)

Menu izquierdo > Pruebas > Credenciales de prueba. Access Token empieza con TEST-... Sirve para ensayos. Ojo: pagos TEST no disparan webhooks reales; usa el simulador del panel.

Paso 5. Activar credenciales de produccion

Menu > Produccion > Credenciales de produccion. Completa Industria + Sitio web (obligatorio), acepta T&C y reCAPTCHA, clic Activar. Luego copia: Public Key (APP_USR-... public) y Access Token (APP_USR-... privado).

Paso 6. Client ID / Client Secret

Aparecen en el mismo panel. Solo los necesitas si usas OAuth (integrar a nombre de terceros). Para Pumpkin propio: basta Access Token en el servidor.

NUNCA subas el Access Token a git, al frontend, ni a chats publicos.

4. Configurar Webhooks

Paso 7. URL de notificaciones

En la misma app > Webhooks / Notificaciones. URL de produccion: <https://pumpkin.experiencebt.com.mx/api/v1/payments/webhooks/mercadopago>
Debe ser HTTPS (Traefik ya lo resuelve).

Paso 8. Eventos / topics

Activa al menos: Payments (pagos online Checkout Pro). Si usas Point: tambien Order (Mercado Pago) — order.processed, canceled, failed, etc. Copia la clave secreta (webhook secret).

Paso 9. Simular notificacion

Usa "Simular notificacion" en el panel. Tu API debe responder HTTP 200/201 en menos de ~22s. Si no, MP reintenta cada ~15 min.

5. Pegar secrets en el servidor Pumpkin

En /opt/pumpkin/.env (plantilla deploy/pumpkin.env.example):

- MP_ACCESS_TOKEN=APP_USR-... (produccion) o TEST-... (prueba)
- MP_WEBHOOK_SECRET=... (clave de webhooks)
- WEB_PUBLIC_URL=https://pumpkin.experiencebt.com.mx
- API_PUBLIC_URL=https://pumpkin.experiencebt.com.mx
- MP_STATEMENT=PUMPKIN ZONE (max 16 chars en estado de cuenta)
- MP_PENDING_TTL_HOURS=24 (hold OXXO/SPEI)
- SMTP_* (correo con QR de boletos)

Luego: cd /opt/pumpkin && docker compose -f pumpkin-compose.yml up -d api

Verificar: curl -s https://pumpkin.experiencebt.com.mx/api/v1/payments/config

Debe mostrar gateway MERCADOPAGO. Entonces /boletos habilita la compra.

6. Terminales Point (compra e integracion)

- Compra Point Smart 1 o Smart 2 en la tienda oficial de Mercado Pago.
- Instala app Mercado Pago en el celular; vincula la terminal con la cuenta PRODUCCION (QR).
- Pon la terminal en modo PDV (punto de venta integrado). En Standalone la API crea ordenes pero la maquina las IGNORA — causa #1 de fallos.
- Lista terminales: GET https://api.mercadopago.com/terminals/v1/list con Bearer Access Token.
- Cobro integrado: POST /v1/orders con type=point, amount string "50.00", config.point.terminal_id, header X-Idempotency-Key.
- Resultado solo por webhook topic Order (order.processed), no por polling.

Estado en Boletera hoy: Checkout Pro online listo. Webhook ya acepta type=order (Point). Taquilla aun cobra CARD con voucher manual (last4+auth); falta boton "Cobrar en Point" que cree la orden API.

7. Checklist "integracion perfecta"

- [] RFC + liquidacion bancaria
- [] App creada con Online + In-person
- [] Access Token prod en VPS (no TEST)
- [] Webhook Payments + Order + secret
- [] payments/config = MERCADOPAGO
- [] Compra real \$50 + correo QR + reembolso
- [] SMTP operativo
- [] Point en PDV + prueba order.processed
- [] Medicion de calidad MP (Integration Quality) tras 1er pago prod
- [] No renovar tokens sin actualizar .env el mismo dia

8. Errores frecuentes

- Usar Public Key donde va Access Token (o al revés).
- Confundir Access Token con webhook secret.
- Webhook en localhost / http.
- Terminal Standalone esperando cobros por API.
- Completar boleto en back_url success sin esperar webhook approved/processed.

9. Enlaces oficiales

- Credenciales: <https://www.mercadopago.com.mx/developers/es/docs/your-integrations/credentials>
- Detalles app: <https://www.mercadopago.com.mx/developers/es/docs/your-integrations/application-details>
- Checkout Pro: <https://www.mercadopago.com.mx/developers/es/docs/checkout-pro/overview>
- Point: <https://www.mercadopago.com.mx/developers/es/docs/mp-point/overview>
- Checklist repo: docs/INTEGRACION-MP-CHECKLIST.md
- Research Point: docs/research/MERCADO-PAGO-POINT.md
- Activar 15 min: docs/ACTIVAR-MERCADO-PAGO.md

